




K55A1DTE01-166

수정내용			
부호	위치	내용	승인자



배선도

표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1166 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1166-M1 추첨검기
C	8	C1166-P1 A60024625(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
6	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-16	50073719
3	어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/40FD97SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명		수량	부품번호		도면번호	
			부품목록								
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1166)				
		재질 -	검도		승인		도면크기 도번 K55A1DTE01-166				
			제도		검도						
-	K55A1DEPOT	열처리 -	설계		검도						
관 련 도 면	적 용 품 목		작성부서 한화디펜스(주) 								