

K55A1DTE01-192

표기

| 수정내용 |    |    |     |     |
|------|----|----|-----|-----|
| 부호   | 위치 | 내용 | 수정자 | 승인자 |
|      |    |    |     |     |

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번6,7 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시  
X X X X  
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 품번29 단자 작업 시 도체를 절단하여 채워 넣은 뒤 압착할 것

|    |              |     |                  |                |
|----|--------------|-----|------------------|----------------|
| 20 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-207-C   | SAE-AS23053/5  |
| 19 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-107-4   | SAE-AS23053/5  |
| 18 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-206-C   | SAE-AS23053/5  |
| 17 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-106-4   | SAE-AS23053/5  |
| 16 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-205-C   | SAE-AS23053/5  |
| 15 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-105-4   | SAE-AS23053/5  |
| 14 | 절연수관,전기용     | 필요량 | M23053/5-105-0   | SAE-AS23053/5  |
| 13 | 절연수관,전기용     | 필요량 | 60310121-4       | 60310121       |
| 12 | 절연수관,전기용     | 필요량 | 60310121-2       | 60310121       |
| 11 | 브레이드         | 필요량 | 50073712-0111    | 50073712       |
| 10 | 전선,전기용       | 필요량 | M22759/34-22-9   | SAE-AS22759/34 |
| 9  | 부트,먼지및 습기방지용 | 1   | 50073719-15      | 50073719       |
| 8  | 부트,먼지및 습기방지용 | 1   | 50073719-16      | 50073719       |
| 7  | 어댑터          | 1   | 50073960-1       | 50073960       |
| 6  | 어댑터          | 1   | 50073958-12      | 50073958       |
| 5  | 악어클립         | 4   | 60027973         | 60027973       |
| 4  | 연결기,플러그형,전기용 | 1   | MS27144-2        | MS27144        |
| 3  | 연결기,플러그형,전기용 | 1   | MS27142-3        | MS27142        |
| 2  | 연결기,플러그형,전기용 | 1   | YH3474W8-33PN    | 연합정밀(KR)       |
| 1  | 연결기,플러그형,전기용 | 1   | YH38999/26FD35PN | 연합정밀(KR)       |

|                            |     |    |                                         |                   |         |
|----------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| 품번                         | 품명  |    | 수량                                      | 부 품 번 호           | 도 면 번 호 |
| 부 품 목 록                    |     |    |                                         |                   |         |
|                            |     |    | 도명<br>케이블조립체, 특수목적용,<br>전기용, 갈래형(C1192) |                   |         |
| 승인부서                       |     |    |                                         |                   |         |
| 검도                         | 최경채 | 승인 |                                         |                   |         |
| 제도                         | 전태훈 | 검도 |                                         |                   |         |
| 설계                         | 민경대 | 검도 |                                         |                   |         |
| 작성부서<br>(주)한화에어로스페이스(연합정밀) |     |    | 도면크기                                    | 도번 K55A1DTE01-192 |         |
| 척도                         | NS  | 단위 | 중량                                      | A2<br>2 장중 1 번째   |         |

표 1. 인식사항

| 구분 | 품번 | 표기내용                        |
|----|----|-----------------------------|
| A  | 19 | C1192<br>X X X X (주기 7 참조)  |
| B  | 19 | C1192-M3<br>주점검기            |
| C  | 15 | C1192-P11<br>A60025031(P11) |
| D  | 15 | C1192-P12<br>A60025031(P12) |
| E  | 15 | C1192-J1<br>A60025031(J1)   |
| F  | 15 | C1192-J2<br>A60025031(J2)   |
| G  | 15 | C1192-J3<br>A60025031(J3)   |
| H  | 15 | C1192-P9<br>A60025031(P9)   |
| I  | 15 | C1192-P10<br>A60025031(P10) |
| J  | 15 | C1192-J9<br>A60025031(J9)   |
| K  | 15 | C1192-J10<br>A60025031(J10) |
| L  | 15 | C1192-J4<br>A60025031(J4)   |
| M  | 15 | C1192-J5<br>A60025031(J5)   |
| N  | 17 | C1192-P3<br>A60025031(P3)   |

|    |            |     |                |                 |
|----|------------|-----|----------------|-----------------|
| 31 | 납땀슬리브      | 11  | M83519/1-3     | SAE-AS83519/1   |
| 30 | 전선,전기용     | 필요량 | M22759/34-14-9 | SAE-AS22759/34  |
| 29 | 단자,돌기형     | 5   | 633638         | 전오전기(KR)        |
| 28 | 접착제        | 필요량 | TPA-150        | 3M(US)          |
| 27 | 접착제        | 필요량 | 732-RTV        | DOW CORNING(US) |
| 26 | 실링 콤파운드    | 필요량 | VC-3           | VIBRA-TITE(US)  |
| 25 | 덮개,전기 연결기용 | 1   | YH3181-8NL     | 연합정밀(KR)        |
| 24 | 덮개,전기 연결기용 | 1   | YH38999/32W15N | 연합정밀(KR)        |
| 23 | 트랜지슨       | 1   | 60310132-16    | 60310132        |
| 22 | 마개,전기접속기용  | 1   | MS27488-20-2   | MS27488         |
| 21 | 마개,전기접속기용  | 23  | MS27488-22-2   | MS27488         |

|        |                |        |    |
|--------|----------------|--------|----|
| 대체가능재질 |                |        |    |
| 공통공차   | 소수             | 각도     | 분수 |
| 주기1참조  | -              | -      | -  |
| 재질     | -              | -      | -  |
| 열처리    | -              | -      | -  |
| 관련도면   | K55A1DEP0T     | 적용품목   | -  |
| 부품번호   | K55A1DTE01-192 | 보호피막처리 | -  |

D

C

B

A

D

C

B

A