

107-1031DTE01-201

국방

수		정		내		용	
부호	위치	내		용		수	승
						정	인
						자	자

350.0

(165.0)

(20.0)
2개소

37개소

26개소

M1

P1

12

13

14

1

3

5

9

10

6

7

8

5

4

2

YH38999/26FD35PN

연결기 후면도

#22D-37EA

M1

P1

11

12

배선도

YH38999/44FF11PN

연결기 후면도

#16-11EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1201 X X X X(주기 7 참조)
B	9	C1201-M1 주점검기
C	9	C1201-P1 A60025765(P1)

원도

공통공차
소수 각도 분수
주기1참조 - -

재질 -

열처리 -

K55A1DTE01-001 K-55A1

관 련 도 면 적용 품 목

부품번호 K55A1DTE01-201

대체가능재질

승인부서 -

검도 최경채 승인

제도 전태훈 검도

설계 민경대 검도

작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)

보호피막처리 -

도면크기 도면

척도 NS 단위 중량

부

품

목

록

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1201)

A2

1 장증 1 번째

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능
요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것

2. 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를
도포할 것

3. 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것

4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리
후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후
열수축할 것

5. 인식사항은 표 1을 참조할 것

6. 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것

7. 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월

8. 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능