

K55A1DTE01-195 附五

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
20	덮개,전기 연결기용	3	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
19	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
18	트랜지슨	1	60310132-17	60310138
17	마개,전기접속기용	3	MS27488-16-1	MS27488
16	마개,전기접속기용	18	MS27488-20-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
4	어댑터	3	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	3	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1195 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1195-M3 주접검기
C	13	C1195-P2 A60025776(P2)
D	13	C1195-P4 A60025776(P4)
E	13	C1195-P5 A60025776(P5)

대체가능재질				품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
				부 품 목 록					
공통공차 소 수 각도 분수 주기1참조 - -				승인부서			육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1195)		
				-					
				검도	최경채	승인	도면크기도번 K55A1DTE01-195		
				제도	전태훈	검도			
				설계	민경대	검도			
-	K55A1DEP0T			작성부서					
관련도면				(주)한화에어로스페이스(연합정밀)					
적용품목									
보호피막처리									
부품번호	K55A1DTE01-195			척도	NS	단위	중량	A2	
								2 장중 1 번째	