



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



10
27개소

배선도



YH38999/44FE6PN
연결기 후면도
#12-6EA

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3592 (BHDTE-009-0192)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20023516 P1

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-18	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44FE6PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명	수량	부품번호		도면번호			
					부		품		목 록			
원도		공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3592)						
			검도	손차호	승인							
		재 질	제도								도 명	
			열처리	전태훈 검도							어댑터 케이블 조립체(C3592)	
	30mm 복합대공화기		설계			김경래 검도						
관련도면적용품목		보호피막처리	작성부서			한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기				
부품번호 BHDTE-009-0192			척도 NS			단위 mm 중량		A2				
								도 번 BHDTE-009-0192				
								1 장 중 1 번째				

원 도	공통공차
	소수 각도 분수
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호	BHDTE-009-0192

품 번		품 명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
부				품 목 록				
					연 합 정 밀 (주)			
승인부서								
검도		손차호		승인		도 면 어댑터 케이블 조립체(C3592)		
제도		전태훈		검도				
설계		김경래		검도				
작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)					도면크기 A2	
척도 NS		단위 mm		중량				
						도 번		BHDTE-009-0192
						1 장 중		1 번째