

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤틀름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16,17	C3558 (BHDTE-009-0158)
B	16,17	주점검기 M3
C	14,15	A20023526 P2
D	12,13	A20023526 P3
E	12,13	A20023526 P9

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

20	트랜지손	1	60310127-14	60310127
19	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
17	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	4	50073719-16	50073719
6	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-3	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	2	YH38999/44WB99PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호
	부 품			목 록			
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)			
	검도 손차호 승인						
재 질	제도 전태훈 검도			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3558)			
열처리	설계 이권수 검도						
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0158 2 장 중 1 번째		
	척도 NS 단위 mm 중량						

원 도		공통공차	소수	각도	분수
관 련 도 면		적 용 품 목			
부품번호		BHDTE-009-0158			