

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16, 17	C3560 (BHDTE-009-0160)
B	16, 17	추첨검기 M4
C	14, 15	A20023526 P4
D	12, 13	A20023526 P6
E	14, 15	A20023526 P7
F	12, 13	A20023526 P10

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

20	트랜지션	1	60310127-14	60310127
19	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
17	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	5	50073719-16	50073719
6	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
5	TXR40.0° 어댑터	3	50073958-3	50073958
4	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27474E10B99P	MS27474
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WB5PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	2	YH38999/44WB99PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록					
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)	
재 질	검도 손차호	승인	도 명		
	제도 전태훈	검도	어댑터 케이블 조립체(C3560)		
열처리	설계 김경래	검도			
보호피막처리	작성부서		도면크기	도번	BHDTE-009-0160
	한화에너지로스페이스(연합정밀)				
	척도NS	단위mm	중량	2 장중	1 번째