

BHDTE-009-0121

부품

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12, 13	C3521 (BHDTE-009-0121)
B	10, 11	주점검기 M1
C	10, 11	주점검기 M2
D	12, 13	A20024942 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

18	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
17	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
16	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
15	트랜지손	1	60310127-14	60310127
14	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-5	60310121
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트	1	50073719-17	50073719
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-28	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WF35PA	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	2	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부			품 목 록		
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도	손차호	승인	도 명 어댑터 케이블 조립체(C3521)		
	제도	전태훈	검도			
열처리	설계	이권수	검도	도면크기 도 번 BHDTE-009-0121 2 장 중 1 번째		
보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)			
	척도 NS	단위 mm	중량			