



도면(A20024959), 케이블조립체,특수목적,전기용(C410-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:37:24인쇄자:박준규(2020-07-27 11:13:43)

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

- 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
- 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
- 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 성능은 다음을 만족할 것
 - 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
- 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001001
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024959(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계
 ,대공용;VSG-90KA1