

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자






표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3507 (BHDTE-009-0107)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20024959 P1

M1		P1
1	품번6, AWG22, 백색	1
2	품번6, AWG22, 백색	2
3	품번6, AWG22, 백색	3
4	품번6, AWG22, 백색	4
5	품번6, AWG22, 백색	5
6	품번6, AWG22, 백색	6
7	품번6, AWG22, 백색	7
8	품번6, AWG22, 백색	8
9	품번6, AWG22, 백색	9
10	품번6, AWG22, 백색	10
11	품번6, AWG22, 백색	11
12	품번6, AWG22, 백색	12
13	품번6, AWG22, 백색	13
14	품번6, AWG22, 백색	14
15	품번6, AWG22, 백색	15
16	품번6, AWG22, 백색	16
17	품번6, AWG22, 백색	17
18	품번6, AWG22, 백색	18
19	품번6, AWG22, 백색	19
20	품번6, AWG22, 백색	20
21	품번6, AWG22, 백색	21
22	품번6, AWG22, 백색	22
10	15개소	1개소

배선도

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀림새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-7	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WC35SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
원 도		공통공차 소수 각도 분수					부 품 목 록				
			승인부서				연 합 정 밀 (주)				
			검도 손차호		승인						
			제도 전태훈		검도						
		재 질	설계 이권수		검도		도 명 어댑터 케이블 조립체(C3507)				
30mm 복합대공화기		열처리									
관 련 도 면 적 용 품 목		보호피막처리	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번 BHDTE-009-0107 1 장 중 1 번째		
부품번호 BHDTE-009-0107		척도 NS		단위 mm		중량		A2			