

Апрацоўка лог-файлаў

Замест «site.com» падстаўце адрас сервера або IP-адрас віртуальнай машыны, дзе ўсталяваны парсер.

1. Перайдзіце на старонку «Апрацоўка» (адрас у браўзэры: <http://site.com/parsing>). Калі вы запускаеце дадатак на лакальным серверы node.js, то ваш адрас будзе такім: <http://localhost:3000/parsing>

2. Выберыце лог-файл з дапамогай адпаведнай формы. Пасля выбару файла кнопка «Пачаць апрацоўку» стане актыўнай.

3. Націсніце кнопку «Пачаць апрацоўку». У залежнасці ад памеру лог-файла і вылічальных магутнасцяў сервера працэс можа заняць некалькі хвілін. У канцы апрацоўкі кнопка «Экспартаваць вынік» стане актыўнай.

4. Калі файл ня распазнаецца, альбо фармат файла няправільны, то будзе выведзена паведамленне пра памылку ў кансоль. У такім выпадку перазапусціце прыкладанне, затым перазагрузіце старонку.

5. З дапамогай кнопкі «Экспартаваць вынік» можна спампаваць апрацаваны лог-файл у фармаце PDF. У гэтым PDF-дакуменце будуць утрымлівацца запісы лог-файла, а таксама адсоткавыя суадносіны трафіку (легітымны, нелегітымны, неапазнаны). Мова PDF-дакумента - англійская.