

Налады прыкладання

Замест «site.ru» падстаўце адрас сервера або IP-адрас віртуальнай машыны, дзе ўсталяваны парсер.

1. Перайдзіце на старонку «Настройкі» (адрас у браўзэры: <http://site.ru/settings>). Калі вы запускаеце дадатак на лакальным серверы node.js, то ваш адрас будзе такім: <http://localhost:3000/settings>

2. Пункт меню "Мова (Language)" дазваляе паказаць мову інтэрфейсу прыкладання, будучь закрануты ўсе раздзелы. Даступныя мовы: руская, англійская, іўрыт, украінскую, беларускую.

3. Пры выкарыстанні іўрыту ў якасці асноўнага мовы прыкладання элементы інтэрфейсу будучь размяшчацца справа, з-за асаблівасцяў гэтай мовы.

4. Пункт меню "Тэма афармлення" дазваляе задаць колер фону вэб-прыкладанні. Даступныя тэмы: белая (па змаўчанні), чорная (забяспечвае больш камфортнае для вачэй адлюстраванне інфармацыі на экране пры слабой асветленасці).

5. Націсніце кнопку «Ужыць» для захавання налад. Пры паспяховым змене налад з'явіцца адпаведнае паведамленне. Пасля змены налад спатрэбіцца перазапуск прыкладання.