



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Trang 1 / 10

BONDERITE M-PT ME77-TH

Số SDS : 724004

V001.1

Phiên bản: 07.03.2025

Ngày in: 30.10.2025

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: BONDERITE M-PT ME77-TH

Các cách nhận biết khác: BONDERITE M-PT ME77-TH 200KG

Mã sản phẩm: IDH2826091

Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng: Hỗn hợp chất hoạt động bề mặt

Thông tin về sản phẩm / nhà sản xuất/ nhà phân phối

Nhà nhập khẩu: Henkel Adhesive Technologies Vietnam Co., Ltd, No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam Phone: +84 28 7100 6301 Fax: +84 28 7100 6300

Người chịu trách nhiệm về bảng thông tin an toàn: ap-ua-psra.sea@henkel.com

Thông tin khẩn cấp: CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

Loại nguy hại

Ăn mòn/kích ứng da

Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng

Chất gây mẫn cảm cho da

Phân loại nguy hại

Loại 1

Loại 1

Loại 1

Nhãn theo GHS:

Hình đồ cảnh báo:



Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:	H314 Gây phỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng. H317 Có thể gây dị ứng da.
Biện pháp phòng ngừa:	
Biện pháp phòng ngừa:	P261 Tránh hít bụi/khói/khí/sương/các hơi/bụi xịt. P264 Rửa tay cẩn thận sau khi thao tác. P272 Quần áo làm việc bị ô nhiễm không nên mang khô nơi làm việc. P280 Sử dụng găng tay bảo hộ/trang phục bảo hộ và kính mắt/kính che mặt bảo hộ.
Xử lý khi có sự cố phơi nhiễm:	P301+P330+P331 NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn. P303+P361+P353 KHI BỊ ĐÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo đã bị ô nhiễm. Rửa da bằng nước/tắm. P304+P340+P310 NẾU HÍT PHẢI: di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và giữ ở tư thế thoải mái dễ thở. Liên hệ với TRUNG TÂM ĐỘC CHẤT hoặc nhân viên y tế. P305+P351+P338 NẾU BỊ VẮNG VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút. Tháo kính tiếp xúc ra, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. P333+P313 Nếu bị kích ứng da hoặc nổi mụn: Tìm bác sĩ hướng dẫn/chăm sóc. P363 Giặt sạch quần áo ô nhiễm rồi mới được dùng lại.
Thải bỏ:	P501 Thải bỏ vật liệu bên trong/dụng cụ đựng tại một cơ sở xử lý và thải bỏ phù hợp theo luật lệ và quy định hiện hành, và đặc tính của sản phẩm vào thời điểm thải bỏ.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:
Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Thành phần nguy hại, Số CAS.	Định lượng	Phân loại theo GHS
Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	1- 10 %	Độc tính cấp tính 4; Nuốt phải H302 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 2 H401
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	1- 3 %	Ăn mòn/kích ứng da 3 H316 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 2 H401
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated 68920-66-1	0.1- 1 %	Ăn mòn/kích ứng da 2 H315 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 1 H400 Hiểm họa lâu dài cho môi trường nước 3 H412
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	< 0.1 %	Độc tính cấp tính 3; Đường miệng H301 Độc tính cấp tính 2; Hít phải H330 Độc tính cấp tính 3; Da H311 Ăn mòn/kích ứng da 1B H314 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Mẫn cảm với da 1A H317 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 1 H400 Hiểm họa lâu dài cho môi trường nước 1 H410

Phần 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Hít phải:	Di chuyển đến nơi thoáng khí, tham khảo ý kiến bác sĩ nếu thấy khó thở.
Tiếp xúc với da:	Rửa dưới vòi nước chảy và xà phòng. Bôi kem dưỡng ẩm. Thay quần áo đã nhiễm hóa chất.
Tiếp xúc mắt:	Nhanh chóng rửa dưới vòi nước chảy (khoảng 10 phút). Chăm sóc y tế nếu cần.
Nuốt phải:	Súc miệng sạch, uống 1-2 ly nước, không cố ý gây nôn, tham khảo ý kiến bác sĩ.

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:	Có thể dùng tất cả các phương tiện chữa cháy thông thường.
Các mối nguy từ hóa chất:	Hơi độc có thể được tạo ra trong quá trình nung nóng hoặc cháy. Trong trường hợp cháy, làm mát thùng chứa bằng cách phun nước.
Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn:	Trang bị bình dưỡng khí. Trang bị bảo hộ.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân:	Tránh tiếp xúc với da và mắt. Xem hướng dẫn ở phần 8. Đảm bảo thông gió tốt. Mang thiết bị bảo hộ.
Biện pháp bảo vệ môi trường:	Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.
Các phương pháp làm sạch:	Trung hòa bằng vật liệu có gốc a xít (ví dụ: đá vôi). Thu gom bằng vật liệu thấm hút trợ (ví dụ: cát).

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:	Tránh tiếp xúc với da và mắt. Đảm bảo nơi làm việc được thông thoáng. Xem hướng dẫn ở phần 8.
----------	---

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần nguy hại và các thông số cần kiểm soát nơi làm việc:

Bảo vệ hô hấp:	Trong trường hợp tạo thành dạng sương, nên đeo thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp có bộ lọc ABEK P2 (EN 14387). Đề nghị này có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện tại địa phương. Khuyến nghị này nên phù hợp với những điều kiện tại nước sở tại.
Bảo vệ tay:	Mang găng tay kháng hóa chất (EN 374). Loại vật liệu thích hợp cho tiếp xúc ngắn hạn hoặc hóa chất văng phải (khuyến nghị: chỉ số bảo vệ tối thiểu 2, tương ứng thời gian thấm thấu hơn 30 phút theo EN 374): polychloroprene (CR; độ dày $\geq$ 1mm) hoặc cao su thiên nhiên (NR; độ dày $\geq$ 1mm). Loại vật liệu thích hợp cho tiếp xúc lâu hơn hoặc tiếp xúc trực tiếp (khuyến nghị: chỉ số bảo vệ tối thiểu 6, tương ứng thời gian thấm thấu hơn 480 phút theo EN 374): polychloroprene (CR; độ dày $\geq$ 1mm) hoặc cao su thiên nhiên (NR; độ dày $\geq$ 1mm). Thông tin này dựa trên tài liệu tham khảo và thông tin từ nhà sản xuất găng tay hoặc lấy từ các sản phẩm tương tự. Xin lưu ý rằng thời gian làm việc thực tế của găng tay có thể thấp hơn đáng kể so với thời gian thấm thấu được xác định theo EN 374 do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau (ví dụ: nhiệt độ). Nếu găng tay có dấu hiệu rách, mòn thì cần được thay mới.
Bảo vệ mắt:	Mang kính bảo hộ phù hợp. Nên sử dụng dụng cụ bảo hộ mắt theo EN 166.
Bảo vệ cơ thể:	quần áo bảo hộ phù hợp. Quần áo bảo hộ theo EN 14605 đối với nguy cơ văng chất lỏng hoặc EN 13982 đối với bụi.
Kiểm soát kỹ thuật:	Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.
Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh:	Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.
Các biện pháp vệ sinh:	Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc. Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Ngoại quan:	Không có thông tin
Mùi:	Không có thông tin
Ngưỡng mùi (CA):	Không có thông tin
pH : (Nồng độ: 100 %)	2 - 4
Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	Không có thông tin
Trọng lượng riêng:	Không có thông tin
Điểm sôi:	Không có thông tin
Điểm chớp cháy:	Không có thông tin
Tốc độ bay hơi:	Không có thông tin
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Không có thông tin
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	Không có thông tin
Tỷ trọng hơi:	Không có thông tin
Khối lượng riêng:	0.9 - 1.1 g/ml
Độ hòa tan:	Không có thông tin
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy:	Không có thông tin
Độ nhớt:	Không có thông tin
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay	Không có thông tin

hơi:

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất**Khả năng phản ứng/Vật liệu**

Phản ứng với các axit mạnh.

không tương thích:**Độ ổn định hoá học:**

Ổn định dưới điều kiện bảo quản như được khuyến nghị.

Các điều kiện cần tránh:

Không phân hủy nếu sử dụng đúng cách.

Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm:

Không phân hủy nếu sử dụng đúng cách.

Phần 11. Thông tin về độc tính**Độc tính nếu nuốt phải:**

Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : > 2,000 mg/kg

Phương pháp: Phương pháp tính toán

Các triệu chứng tiếp xúc quá mức:

Không đề cập.

Độc tính cấp tính qua miệng:

Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	500 mg/kg
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia
Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	500 - 2,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 2,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	120 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	EPA OPPTS 870.1100 (Độc tính cấp tính qua miệng)

Độc tính cấp tính qua đường hô hấp:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	0.11 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loại / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 403 (Độc tính cấp tính đường hô hấp)

Độc tính cấp tính trên da:

Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 2,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 402 (Độc tính cấp tính trên da)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	242 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 402 (Độc tính cấp tính trên da)

Gây kích ứng/ăn mòn da:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	ăn mòn
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loại / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)

Mẫn cảm với da hoặc hô hấp:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thử nghiệm Buehler
	Loài / mẫu	Chuột lang
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 406 (Mẫn cảm trên da)

Đột biến tế bào mầm:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến nhiễm sắc thể trên động vật có vú ở quy mô phòng thí nghiệm
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thí nghiệm đột biến gen trên tế bào ở động vật có vú
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo)

Độc tính với liều lặp lại:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	NOAEL=60 mg/kg
	Đường xâm nhập	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	90 ddaily
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Phần 12. Thông tin về sinh thái

Thông tin sinh thái: Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Chất độc môi sinh:

Độc tính:

Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 4 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá ngựa vằn Brachydanio rerio (tên mới: Danio rerio)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	4.5 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	9.7 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Tảo lục Scenedesmus subspicatus (tên mới: Desmodesmus subspicatus)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Loại giá trị	EC0
	Giá trị	> 4 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	không quy định
	Phương pháp	không quy định
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 5 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá vằn Danio rerio (reported as Brachydanio rerio)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	28.2 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 200 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo đơn bào Pseudokirchnerella subcapitata
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	620 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	3 h
	Loài / mẫu	activated sludge
	Phương pháp	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	4.77 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá hồi vân
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	0.93 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	0.03 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	0.22 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Loại giá trị	EC 50
	Giá trị	41 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	3 h
	Loài / mẫu	activated sludge
	Phương pháp	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

Độ bền và khả năng phân hủy

Isotridecanol, ethoxylated 69011-36-5	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	> 60 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	73 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	Kết quả	Phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	97 %
	Phương pháp	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)
	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	> 70 %
	Phương pháp	OECD Guideline 309 (Aerobic Mineralisation in Surface Water Simulation Biodegradation Test)

Tích lũy sinh học và sự biến đổi trong đất

Carboxymethyl polyethylene glycol oleyl ether (9-10EO) 57635-48-0	LogPow	1.3
	Nhiệt độ	20 °C
	Phương pháp	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4	LogPow	-0.5
	Nhiệt độ	
	Phương pháp	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

Phần 13. Thông tin về thải bỏ

Sản phẩm

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì

Xử lý bao bì nhiễm hóa chất Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển đường bộ ADR:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2017;

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 32/2017/Tt-Bct Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/Nđ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
DSL	có
ENCS (JP)	có
ISHL (JP)	có
KECI (KR)	có
PICCS (PH)	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư 32/2017/TT-BCT; Nghị định 82/2022/NĐ-CP và Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu. Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.

Kính gửi Quý khách hàng,

Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongtty.com)