

PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT

Hóa chất xử lý bề mặt ACCELERATOR 45CSV (AC-45CSV)

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP																											
- Tên thương mại: Hóa chất xử lý bề mặt ACCELERATOR 45CSV (AC-45CSV) - Số CAS; Hợp chất -Số UN: 1790 - Số đăng ký EC: Chưa có thông tin																											
- Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối): - Nhà sản xuất và phân phối : Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội Địa chỉ: Lô 8, TS25, KCN Tiên Sơn-Đông Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh Điện thoại: 0222.3 745 525/35/45			Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 0222 3 7455 25/35/45																								
- Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: Sản phẩm làm sạch bề mặt kim loại.																											
II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT																											
Tên thành phần	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo trọng lượng)																								
Hydrofluoric acid	7664-39-3	HF	30 ~ 40																								
Nước	7732-18-5	H ₂ O	Phần còn lại																								
III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT																											
1. Mức xếp loại nguy hiểm : Theo phụ lục I Nghị định số 34/2024/NĐ-CP và Nghị định 161/2024NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 86 Phân loại hóa chất theo GHS -Mỗi nguy vật lý: <table><tr><td>Chất nổ:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Khí ga dễ cháy:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Sol khí dễ cháy:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Khí oxy hóa:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Khí dưới áp suất:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Các chất lỏng dễ cháy:</td><td>Không thể phân loại</td></tr><tr><td>Chất rắn dễ cháy:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Chất và hỗn hợp tự phản ứng:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Chất lỏng tự cháy:</td><td>Không thể phân loại</td></tr><tr><td>Chất rắn tự cháy:</td><td>Không áp dụng</td></tr><tr><td>Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt:</td><td>Không thể phân loại</td></tr><tr><td>Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:</td><td>Không thể phân loại</td></tr></table>				Chất nổ:	Không áp dụng	Khí ga dễ cháy:	Không áp dụng	Sol khí dễ cháy:	Không áp dụng	Khí oxy hóa:	Không áp dụng	Khí dưới áp suất:	Không áp dụng	Các chất lỏng dễ cháy:	Không thể phân loại	Chất rắn dễ cháy:	Không áp dụng	Chất và hỗn hợp tự phản ứng:	Không áp dụng	Chất lỏng tự cháy:	Không thể phân loại	Chất rắn tự cháy:	Không áp dụng	Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt:	Không thể phân loại	Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:	Không thể phân loại
Chất nổ:	Không áp dụng																										
Khí ga dễ cháy:	Không áp dụng																										
Sol khí dễ cháy:	Không áp dụng																										
Khí oxy hóa:	Không áp dụng																										
Khí dưới áp suất:	Không áp dụng																										
Các chất lỏng dễ cháy:	Không thể phân loại																										
Chất rắn dễ cháy:	Không áp dụng																										
Chất và hỗn hợp tự phản ứng:	Không áp dụng																										
Chất lỏng tự cháy:	Không thể phân loại																										
Chất rắn tự cháy:	Không áp dụng																										
Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt:	Không thể phân loại																										
Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:	Không thể phân loại																										

Chất lỏng oxy hóa:	Không thể phân loại
Chất rắn oxy hóa:	Không áp dụng
Peroxit hữu cơ:	Không áp dụng
Ăn mòn đối với các kim loại:	Loại 1

-Nguy hiểm với sức khỏe:

Viêm nhiễm độc - miệng:	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - da:	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - hít (khí):	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - khi hít phải (hơi):	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - hít (bụi và sương):	Không thể phân loại
Ăn mòn da / rát:	Cấp 1
Kích ứng gây hại cho mắt:	Cấp 1
Nhạy cảm hô hấp:	Không thể phân loại
Mẫn cảm da:	Không thể phân loại
Tế bào mầm gây đột biến:	Không thể phân loại
Tính gây ung thư:	Không thể phân loại
Độc tính sinh sản:	Không thể phân loại
Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc duy nhất):	Cấp 1
Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại):	Cấp 1
Sự hít độc tố:	Không thể phân loại

-Môi nguy hiểm môi trường:

Nguy hại đến môi trường cấp thủy sản:	Không thể phân loại
Nguy hại đến môi trường thủy sản mãn tính:	Không thể phân loại

2. Cảnh báo nguy hiểm



-Từ cảnh báo: Nguy hiểm

- + Có thể ăn mòn kim loại.
- + Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt.
- + Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
- + Gây tổn thương các cơ quan (hệ hô hấp, hệ tim mạch)
- + Gây tổn thương các cơ quan (hệ thần kinh, hệ hô hấp, răng, xương) khi tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại

lại

-Phòng ngừa:

- +Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- +Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp an toàn đã được đọc và hiểu.
- +Không hít hơi, bụi.
- +Rửa kỹ tay chân và mặt sau khi xử lý.
- +Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.
- +Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong một khu vực thông thoáng.
- +Quần áo làm việc bị ô nhiễm không được phép ra khỏi nơi làm việc.
- +Sử dụng găng tay, kính bảo vệ mắt, bảo vệ mặt, quần áo bảo hộ, ủng.
- +Trong trường hợp hệ thống thông gió dưới trung bình đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp.

- Đối phó với một số sự cố:

- +**NẾU NUỐT PHẢI:** Súc miệng liên tục, không được kích thích để nôn mửa, tới bác sĩ ngay lập tức.
- +**NẾU ĐÍNH VÀO DA:** Xả nước sạch liên tục trong 15 phút vừa cởi bỏ tất cả quần áo bị nhiễm hóa chất. Quần áo nhiễm hóa chất cần phải giặt sạch trước khi dùng lại. Nếu bị bỏng phải bôi kem chống bỏng ngay.
- +**NẾU HÍT PHẢI:** Di chuyển nạn nhân ra nơi không khí trong lành, cởi bỏ quần áo và giữ nạn nhân ở tư thế thoải mái cho việc thở.
- +**NẾU ĐÍNH VÀO MẮT:** Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế ngay.

- Bảo quản:

- +Không xả trực tiếp hóa chất này ra môi trường.
- +Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt và các tác nhân oxy hóa mạnh.
- +Kho chứa nên phải khóa cẩn thận. Hóa chất dùng còn dư phải được buộc kín hoặc chứa trong các vật liệu an toàn chống ăn mòn. Đặc biệt không chứa hóa chất này trong các bình chứa bằng thủy tinh, sứ, đồ da.

-Xử lý bao bì rỗng:

- +Bao bì chứa hóa chất không được dùng cho mục đích khác cần phải được rửa sạch hóa chất, phân loại và chuyển tới nơi đủ điều kiện xử lý theo yêu cầu của pháp luật.

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt có thể gây đỏ mắt, ngứa bỏng mắt, ăn mòn mắt.
- Đường da: Khi tiếp xúc với da có thể gây ăn mòn và bỏng da nghiêm trọng
- Đường tiêu hóa: Có thể gây bỏng đường tiêu hóa, ngộ độc, gây loãng xương.
- Đường thở: Gây kích ứng đường hô hấp, viêm họng, ho và khó thở.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU Y TẾ

- 1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt** (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt ngay dưới vòi nước sạch ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Đi khám bác sĩ ngay.
- 2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da** (bị dây vào da): Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất. Rửa nước sạch và xả phòng ít nhất trong vòng 15 phút. Bôi kem chữa bỏng Calcium gluconate ngay.
- 3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp** (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Di chuyển ra chỗ thoáng khí, cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Nếu khó thở, cho thở ôxy. Nếu ngưng hô hấp, hô hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi.
- 4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa** (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Súc miệng nhiều lần cho sạch hóa chất. Nếu nôn mửa thì uống thêm nước. Đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay. Không đưa vào miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì.



5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cần thiết khi cấp cứu nạn nhân hoặc trong môi trường có khí độc hoặc hóa chất tràn đổ.

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy): Không được coi là chất dễ cháy.

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Khí HF, hydrogen, fluoride.

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: Phản ứng ăn mòn các kim loại sinh ra khí Hydrogen có thể là tác nhân gây cháy nổ mạnh.

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:

+Di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực cháy.

+Di chuyển bao chứa từ khu vực cháy nếu có thể ra nơi an toàn.

+Phun nước làm nguội các khu vực xung quanh nếu không thể di chuyển bao chứa.

+Các chất dập cháy nước, cát, bình bột...

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Trang phục bảo hộ cho chữa cháy hóa chất có tính độc và ăn mòn cao như găng tay cao su, ủng quần áo chịu nhiệt và hóa chất, kính chống ăn mòn, mặt nạ phòng độc.

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ (nếu có)

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:

- Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ và thích hợp theo tiêu chuẩn NIOSH.

- Bật hệ thống quạt thổi gió, thông gió.

- Dùng vật liệu trợ hấp thụ hết hóa chất này.

- Thu hồi vào thùng chứa hoặc hệ thống xử lý nước thải.

- Phun nước rửa sạch hoặc trung hòa hóa chất còn sót lại bằng soda hoặc nước vôi trong và thu hồi vào hệ thống xử lý nước thải.

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:

- Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ và thích hợp theo tiêu chuẩn NIOSH.

- Bật hệ thống quạt thổi gió, thông gió.

- Cô lập vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm bằng việc đắp đê ngăn không cho hóa chất lan ra diện rộng và không cho những người có liên quan vào khu vực có chảy tràn.

- Dùng vật liệu trợ hấp thụ hết hóa chất này

- Thu hồi hóa chất đổ ra và để trong đồ chứa làm bằng nhựa polyethylene.

- Trung hòa hóa chất còn sót lại bằng soda hoặc nước vôi trong, phun rửa lại bằng nước và thải bỏ vào hệ thống xử lý nước thải.

VII. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...):

-Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.

-Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc.

-Đồ chứa hóa chất có tính chống ăn mòn (đặc biệt không sử dụng vật liệu bằng thủy tinh, da)

-Thùng chứa cần phải đóng kín và đảm bảo độ bền cần thiết

-Khi vận chuyển phải để an toàn chống va đập đổ vỡ.

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:

- Tránh lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh.
- Lưu trữ hóa chất ở khu vực thông gió, tránh nguồn nhiệt, các kim loại và các vật làm bằng thủy tinh.
- Thùng chứa cần phải đóng kín và đảm bảo độ bền cần thiết.
- Thường xuyên kiểm tra độ kín của can chứa.
- Kho chứa nên có hệ thống cứu hỏa, cát chống tràn đổ và được khóa cẩn thận.

VIII. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:

- Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng.
- Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất.
- Không ăn uống trong khu vực làm việc và lưu trữ hóa chất.

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (NIOSH):

Tên hóa chất	TWA	STEL	Năm
Hydrofluoric acid	3ppm 2.5(F) mg/m ³	6ppm 0.5(F) mg/m ³	2008

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (ACGIH):

Tên hóa chất	TWA	STEL	Năm
Hydrofluoric acid	0.5ppm(F) 2ppm(F)(Ceiling)		2007

- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OSHA):

Tên hóa chất	TWA	PEL
Hydrofluoric acid	3ppm 2.5(F) mg/m ³	2.5mg(F)/ m ³

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất hoặc khiên che mặt bằng nhựa.
- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động, tạp dề cao su.
- Bảo vệ tay: Găng tay cao su chịu hóa chất.
- Bảo vệ chân: Ủng cao su.

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, găng tay cao su, đi ủng cao su.

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Tắm rửa sau mỗi ngày làm việc.

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý: Chất lỏng.	Điểm sôi (°C): Chưa có thông tin
Màu sắc: Chất lỏng không màu trong suốt.	Điểm nóng chảy (°C): Không áp dụng
Mùi đặc trưng: Không	Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương pháp xác định: chưa có thông tin
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 169 Pa (20°C)	Nhiệt độ tự cháy (°C): chưa có thông tin
Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: > 1.07	Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): chưa có thông tin
Độ hòa tan trong nước: Hòa tan tốt trong nước.	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin.



Độ pH(25°C) : <1	Tỷ lệ hóa hơi: không áp dụng
Khối lượng riêng (g/cm ³): 1.1	Các tính chất khác (nếu có)

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định: Sản phẩm này ổn định ở điều kiện bảo quản bình thường.

2. Khả năng phản ứng:

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: không phân hủy ở điều kiện bình thường. Chỉ bị phân hủy khi gia nhiệt trên 50°C

- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): Phản ứng với kim loại sinh khí Hydro có thể gây cháy nổ. Ăn mòn các kim loại, thủy tinh và đồ da, đồ sứ.

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: Phản ứng mạnh với kim loại, các tác nhân oxy hóa mạnh, kiềm mạnh. Ăn mòn mạnh với các vật liệu như kim loại, đồ da, đồ thủy tinh và đồ sứ.

- Phản ứng trùng hợp: không xảy ra

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH**1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:****Sản phẩm:**

Ăn mòn da / rát: Cấp 1

Kích ứng gây hại cho mắt: Cấp 1

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc duy nhất): Cấp 1

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Cấp 1

Thành phần:**- Độc cấp tính:**

Tên thành phần	Loại ngưỡng	Kết quả	Đường tiếp xúc	Sinh vật thử
Hydrogen fluoride	LC50	0.79 mg/L	Thở	Chuột cống

-Danh sách số 1 về mối nguy hiểm y tế:

Tên thành phần	Da ăn mòn / kích thích	Mắt Thiệt hại nghiêm trọng/ kích ứng.	Hô hấp Nhạy cảm	Da Nhạy cảm	Gây đột biến tế bào mầm	Độc tính sinh sản
Hydrogen fluoride	1	1	1	1	X	X
Nước	X	X	X	X	X	X

-Danh sách số 2 về mối nguy hiểm y tế:

Tên thành phần	Độc tính duy nhất với cơ quan tiếp xúc một lần			Độc tính với cơ quan cụ thể tiếp xúc nhiều lần		Độc tính mong muốn
	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 1	Cấp 2	
Hydrogen fluoride	Hệ hô hấp. Hệ tim mạch			Hệ thần kinh, hệ hô hấp, răng, xương	X	X
Nước	X	X	X	X	X	X

2. Các ảnh hưởng độc khác:
- Tính gây ung thư:

Tên thành phần	PL GHS	IARC	NTP	EPA 1986	EPA 1996	EPA 2005	ACGIH	CT EU	HBVSK Nhật
Hydrogen fluoride	X	X							
Nước	X	X							

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI
1. Độc tính với sinh vật:
- Sản phẩm:

Nguy hại đến môi trường cấp thủy sản:

Không thể phân loại

Nguy hại đến môi trường thủy sản mãn tính:

Không thể phân loại

- Thành phần:
+ Độc cấp tính:

Tên thành phần	Loại sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
Hydrogen fluoride	Cá hồi vân	96 giờ	LC 50-51mg(F)/L
Hydrogen fluoride	Giáp xác(Nước mặn)	96 giờ	EC50:73.3 mg/L
Hydrogen fluoride	Giáp xác(Nước ngọt)	48 giờ	EC 270 mg/L

+ Độc mãn tính:

Tên thành phần	Loại sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
Hydrogen fluoride	Cá hồi vân	28 ngày	NOEC:>8.6mg/L
Hydrogen fluoride	Giáp xác(Nước mặn)	21 ngày	NOEC: 7.1(F) mg/L
Hydrogen fluoride	Tảo	72 giờ	NOEC:>402mg(F)/L

Khả năng tích tụ sinh học: Chưa có thông tin

2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin
- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin
- Mức độ tích tụ của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin

XIII. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ
1. Thông tin quy định tiêu hủy:

+ Tuân thủ theo Luật 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Điều 25 và Điều 35: Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ hóa chất.

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về quản lý chất thải nguy hại

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Mã số QLCTNH: 070101. Tên chất thải: Axit tẩy thải. Mã EC:

110105. Tính chất nguy hại: AM, Đ, ĐS. Trạng thái tồn tại thông thường: Lỏng

3. Biện pháp tiêu hủy:

- Xử lý chất thải trước khi đổ bỏ.
- Không đổ bỏ trực tiếp nước rửa từ can chứa hay thiết bị ra môi trường, phải tập trung vào hệ thống xử lý nước thải.
- Sử dụng lò đốt với thiết bị lọc hơi đốt thích hợp khi đốt các chất thải.

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Bùn xử lý của hóa chất này được mang nung thành gạch.

XIV. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. -Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ	1790	Hydrogen acid dung dịch chứa ít hơn 60% Hydrogen fluoride	8+6.1	PG: II Bồn chuyên dụng: AT P001 IBC02	 	
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...	1790	Hydrofluoric acid	8(6.1)	PG: II	 	-

XV. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

- Tuân thủ theo Luật hóa chất 06/2007/QH12
- Quy chuẩn Quốc gia: QCVN 05A:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 25/11/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật hóa chất.

- Thông tư 32/2017/TT-BTC ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa Chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của bộ trưởng bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

[-Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ](#)

- Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- [Nghị định số 08/2022/NĐ-CP](#) của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- [Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT](#) của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về quản lý chất thải nguy hại

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

- Hóa chất phải lập, chuyển giao phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc và lập sổ theo dõi kinh doanh tiền chất công nghiệp (nếu có)

- Và các quy định của pháp luật có liên quan..

XVI. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU DÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Chữ viết tắt và từ viết tắt:

Số UN (United nations): là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm theo luật Việt Nam và Luật quốc tế.

ACGIH: (Hội nghị vệ sinh công nghiệp chính phủ Hoa Kỳ- American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

CAS: (*Dịch vụ tóm tắt hóa chất* -Chemical Abstracts Service number)

GHS: (Hệ thống hài hòa toàn cầu (Phân loại và ghi nhãn của Hóa chất- Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

OSHA: (Cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động-Occupational Safety & Health Administration)

TSCA: (Đạo luật kiểm soát các chất độc hại-Toxic Substances Control Act).

NIOSH: (Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ.-National Institute for Occupational Safety and Health).

IARC: (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - International Agency for Research in Cancer.).

LD50: (Là liều lượng của hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây ra cái chết cho 50% (một nửa) của một nhóm động vật dùng thử nghiệm- Lethal dose 50).

LC50: (Nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định -Lethal Concentration 50)

TLV (Giá trị giới hạn ngưỡng- Threshold Limit Value là mức trung bình tối đa mà người lao động có thể được tiếp xúc trong một ngày làm việc (8 giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần)

STEL (Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn- Short Term Exposure Limit là nồng độ tối đa mà người lao động có thể tiếp xúc một cách an toàn trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.)

PEL: (Giới hạn phơi nhiễm cho phép - Permissible Exposure Limit)



C (*Ceiling – trần*) mô tả nồng độ có thể không vượt quá mức an toàn bất cứ lúc nào.

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 24 tháng 03 năm 2025.

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: Ngày 16 tháng 04 năm 2025.

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà nội

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc