

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT
Hóa chất xử lý bề mặt PALKLIN L450 VSP
(CL-L450VSP)

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên thương mại: Hóa chất xử lý bề mặt PALKLIN L450 VSP (CL-L450VSP)

Số CAS: Hợp chất

Số UN:

Số đăng ký EC:

- Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối):

- Nhà sản xuất và phân phối:

Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội

Địa chỉ: Lô 8, TS25, KCN Tiên Sơn-Đông Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3 745 525/35/45

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

0222 3 7455 25/35/45

- Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: Chất làm sạch bề mặt nhôm.

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo trọng lượng)
Sulfuric Acid	7664-93-9	H ₂ SO ₄	40 ~ 50
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	152231-44-2	--	1~10
1,4-Dioxane	123-91-1	C ₄ H ₈ O ₂	0.1~1
Nước	7732-18-5	H ₂ O	Phần còn lại

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HOÁ CHẤT

1. Mức xếp loại nguy hiểm:

Theo phụ lục I Nghị định số 34/2024/NĐ-CP và Nghị định 161/2024NĐ-CP: Số hiệu nguy hiểm 80

Phân loại hóa chất theo GHS

-Mối nguy vật lý:

Chất nổ:	Không áp dụng
Khí ga dễ cháy:	Không áp dụng
Sol khí dễ cháy:	Không áp dụng
Khí oxy hóa:	Không áp dụng
Khí dưới áp suất:	Không áp dụng
Các chất lỏng dễ cháy:	Không thể phân loại
Chất rắn dễ cháy:	Không áp dụng
Chất và hỗn hợp tự phản ứng:	Không áp dụng
Chất lỏng tự cháy:	Không thể phân loại

Chất rắn tự cháy:	Không áp dụng
Chất và hỗn hợp tự tỏa nhiệt:	Không thể phân loại
Chất và hỗn hợp, mà tiếp xúc với nước phát ra khí ga dễ cháy:	Không áp dụng
Chất lỏng oxy hóa:	Không thể phân loại
Chất rắn oxy hóa:	Không áp dụng
Peroxit hữu cơ:	Không áp dụng
Ăn mòn đối với các kim loại:	Không thể phân loại
-Nguy hiểm với sức khỏe:	
Viêm nhiễm độc - miệng:	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - da:	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - hít (khí):	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - khi hít phải (hơi):	Không thể phân loại
Viêm nhiễm độc - hít (bụi và sương):	Cấp 2
Ăn mòn da / rát:	Cấp 1
Kích ứng gây hại cho mắt:	Cấp 1
Nhạy cảm hô hấp:	Không thể phân loại
Mẫn cảm da:	Không thể phân loại
Tế bào mầm gây đột biến:	Không phân loại
Tính gây ung thư:	Không phân loại
Độc tính sinh sản:	Không phân loại
Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc duy nhất):	Cấp 1
Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc lặp lại):	Cấp 1
Sự hít độc tố:	Không thể phân loại
-Mối nguy hiểm môi trường:	
Nguy hại đến môi trường cấp thủy sản:	Cấp 2
Nguy hại đến môi trường thủy sản mãn tính:	Cấp 1

2. Cảnh báo nguy hiểm



-Từ cảnh báo: Nguy hiểm

- + Gây tử vong nếu hít phải.
- + Gây bỏng da nghiêm trọng và hỏng mắt
- + Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
- + Gây tổn thương các cơ quan (hệ hô hấp).
- + Gây tổn thương các cơ quan (hệ hô hấp) thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.
- + Độc hại đối với sinh vật thủy sinh
- + Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với tác động kéo dài.

- Phòng ngừa:

- +Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- +Không xử lý cho đến khi tất cả các biện pháp an toàn đã được đọc và hiểu.
- +Không hít hơi, sương mù.
- + Rửa kỹ tay chân và mặt sau khi xử lý.
- + Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.
- +Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong một khu vực thông thoáng.
- +Quần áo làm việc bị ô nhiễm không được phép ra khỏi nơi làm việc.
- +Sử dụng găng tay, kính bảo vệ mắt, bảo vệ mặt, quần áo bảo hộ, ủng.
- +Trong trường hợp hệ thống thông gió dưới trung bình đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp.

-Lưu kho:

- +Bảo quản hóa chất nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt.
- +Kho chứa nên phải khóa cẩn thận. Hóa chất dùng còn dư phải được đóng kín hoặc chứa trong các vật liệu an toàn chống ăn mòn.

- Xử lý bao bì thải:

- +Bao bì chứa hóa chất không được dùng cho mục đích khác cần phải được phân loại và chuyển tới nơi đủ điều kiện xử lý theo yêu cầu của pháp luật.

- Đối phó với một số sự cố:

- +**NẾU NUỐT PHẢI:** Súc miệng, không được kích thích để nôn mửa, tới bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe
- +**NẾU DÍNH VÀO DA:** Xả nước sạch liên tục trong 15 phút vừa cởi bỏ tất cả quần áo bị nhiễm hóa chất. Quần áo nhiễm hóa chất cần phải giặt sạch trước khi dùng lại.
- +**NẾU HÍT PHẢI:** Di chuyển nạn nhân ra nơi không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế thoải mái cho việc thở.
- +**NẾU DÍNH VÀO MẮT:** Rửa sạch cẩn thận bằng nước trong 15 phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có. Tiếp tục rửa và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế ngay.

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt: Khi tiếp xúc với mắt có thể gây ngứa hay đau mắt.
- Đường da: Khi tiếp xúc với da có thể gây ngứa, dị ứng phỏng rộp.
- Đường tiêu hóa: Gây kích ứng hoặc bong bộ phận tiêu hóa nếu ăn uống phải.
- Đường thở: Có thể gây dị ứng hay kích ứng đến một số bộ phận hệ thống hô hấp.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU Y TẾ

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Vạch mí mắt lên, rửa mắt ngay dưới vòi nước ít nhất trong vòng 15 phút để rửa sạch cả mắt lẫn mí mắt. Tới cơ sở y tế ngay lập tức.

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa sạch ít nhất trong vòng 15 phút. Cởi bỏ quần áo, giày dính hóa chất trong lúc xả nước. Nếu bị bong thì bôi kem chống bong dung dịch 0,13% benzalkonium chloride (Zephiran) hay 2,5% calcium gluconate gel, nếu có diễn biến nặng hơn thì tới cơ sở y tế.

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Di chuyển ra chỗ thoáng khí. Nếu khó thở, cho thở ôxy. Nếu ngưng hô hấp, hô hấp nhân tạo. Đưa vào bệnh viện theo dõi.

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Súc miệng liên tục. Hóa chất có tính ăn mòn, đừng cố nôn ọc trừ khi có sự trợ giúp. Nếu nôn mửa thì uống thêm nước. Khám bác sĩ. Không đưa vào miệng nạn nhân bất tỉnh bất cứ vật gì.

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có):

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

- 1. Xếp loại về tính cháy:** không bắt lửa
- 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:** Khí Sulfua oxit, Carbon oxit.
- 3. Các tác nhân gây cháy, nổ:** không có
- 4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:**
 - + Di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực cháy.
 - + Di chuyển thùng chứa từ khu vực cháy nếu có thể ra nơi an toàn.
 - + Phun nước làm nguội thùng chứa và các khu vực xung quanh nếu không thể di chuyển can chứa.
 - + Các chất dập cháy nước, cát, bình bọt.
- 5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy:** Yêu cầu như các trường hợp chữa cháy bình thường và mang mặt nạ phòng độc để tránh hít.
- 6. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ (nếu có)**

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

- 1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:**
 - Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ và thích hợp theo tiêu chuẩn NIOSH.
 - Dùng dẻ, bông lau sạch chỗ dính hóa chất, chất hấp phụ khô và tro hấp phụ hết hóa chất rò rỉ sau đó dùng nước sạch để rửa sạch chỗ hoá chất bị rò rỉ.
 - Thu hồi vào thùng chứa hoặc hệ thống xử lý nước thải.
- 2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:**
 - Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ và thích hợp theo tiêu chuẩn NIOSH.
 - Thông gió tốt để không chế sự bay hơi và phân tán trong khu vực làm việc.
 - Cô lập vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm.
 - Thu hồi hóa chất chảy ra bằng cát hoặc mùn cưa và để trong đồ chứa làm bằng nhựa polyethylene.
 - Pha loãng hóa chất còn lại bằng nước hoặc nước vôi trong và thải bỏ vào hệ thống xử lý nước thải.

VII. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

- 1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...):**
 - Thao tác với hóa chất ở nơi thông thoáng.
 - Mang đồ bảo hộ thích hợp để ngăn không cho hóa chất văng lên da, quần áo, niêm mạc.
 - Đồ chứa hóa chất có tính chống ăn mòn.
 - Khi vận chuyển phải đầy nắp can, để can chứa thẳng bằng tránh va đập đổ vỡ, can chứa phải đủ độ bền.
- 2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản:**
 - Tránh lưu trữ hóa chất ở nơi trực tiếp dẫn đến hệ thống cống rãnh.
 - Lưu trữ hóa chất ở khu vực thông gió, tránh nguồn nhiệt và các chất kiềm.
 - Kho chứa nên có cửa và được khóa cẩn thận.

VIII. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

- 1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết:**
 - Thiết lập hệ thống thông gió cục bộ để giữ cho môi trường làm việc luôn thông thoáng.
 - Lắp đặt hệ thống nước rửa và vòi nước cấp cứu gần nơi thao tác, sử dụng hóa chất.
 - Không ăn uống trong khu vực làm việc và lưu trữ hóa chất.

**- Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp:**

Tên thành phần	Vietnam -OEL		ACGIH	
	STEL	TWA	TWA	STEL/C
Sulfuric Acid	2 mg/ m ³	1 mg/ m ³	0.2mg/ m ³	--
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	--	--	--	--
1,4-Dioxane	--	10 mg/ m ³	20ppm da	--
Nước	--	--	--	--

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống hóa chất, mặt nạ.
- Bảo vệ đường thở: Mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang hoạt tính.
- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ lao động.
- Bảo vệ tay: Găng tay cao su chịu hóa chất.
- Bảo vệ chân: Đeo giày hoặc ủng cao su.

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Mang quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, găng tay, đi ủng

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...): Quần áo nhiễm hóa chất không được mang ra khỏi nơi làm việc. Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với hóa chất. Tắm rửa sau mỗi ngày làm việc.

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý: chất lỏng	Điểm sôi (°C): Chưa có thông tin.
Màu sắc: nâu nhạt	Điểm nóng chảy (°C): không áp dụng
Mùi đặc trưng: mùi hăng(Axit)	Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương pháp xác định: không có
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không áp dụng	Nhiệt độ tự cháy (°C): không có
Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không áp dụng	Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): không có
Độ hòa tan trong nước: 100%	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): không có
Độ pH: <1 (25°C)	Tỷ lệ hóa hơi: chưa có thông tin
Khối lượng riêng (g/cm ³): 1.3 (27°C).	Các tính chất khác (nếu có)

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện bảo quản bình thường.

2. Khả năng phản ứng:

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Không bị phân hủy khi ở điều kiện bảo quản và sử dụng tiêu chuẩn chỉ bị phân hủy khi có nhiệt độ cao.
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): Phản ứng ăn mòn kim loại, kính một số chất hữu cơ, phản ứng mạnh với kiềm



- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: Tránh tiếp xúc các chất kiềm và kim loại kiềm thổ, kính, nhôm hoặc các hợp chất hữu cơ.
- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người:

- Độc cấp tính:

+ Sản phẩm:

Viêm nhiễm độc - hít (bụi và sương): Cấp 2

Ăn mòn da / rát: Cấp 1

Kích ứng gây hại cho mắt: Cấp 1

Độc tính cơ quan cụ thể (tiếp xúc duy nhất): Cấp 1

+ Thành phần:

Tên thành phần	Loại ngưỡng	Kết quả	Đường tiếp xúc	Sinh vật thử
Sulfuric Acid	LD50	2140mg/kg	miệng	chuột cống
Sulfuric Acid	LC50	0.375 mg/m ³ (Khí)	Thở	chuột cống
Sulfuric Acid	LC50	0.47-0.375 mg/L(Khí)	Thở	chuột cống
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	LD50	5.4g/kg	Miệng	chuột cống
1,4-Dioxane	LD50	4200-7339 mg/kg	miệng	chuột cống
1,4-Dioxane	LD50	5170mg/kg	miệng	chuột cống
1,4-Dioxane	LC50	9158-14236 ppm	Thở	chuột cống
1,4-Dioxane	LC50	46mg/L	Thở	Thỏ

-Danh sách số 1 về mối nguy hiểm y tế:

Tên thành phần	Da ăn mòn / kích thích	Mất thiết hại nghiêm trọng/ kích ứng.	Hô hấp Nhạy cảm	Da Nhạy cảm	Gây đột biến tế bào mầm	Độc tính sinh sản
Sulfuric Acid	1A-1C	1	X	X	X	X
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	X	X	X	X	X	X
1,4-Dioxane	2	2A	X	X	X	X
Nước	X	X	X	X	X	X

-Danh sách số 2 về mối nguy hiểm y tế:

Tên thành phần	Độc tính duy nhất với cơ quan tiếp xúc một lần			Độc tính với cơ quan cụ thể tiếp xúc nhiều lần		Độc tính mong muốn
	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 1	Cấp 2	
Sulfuric Acid	Hệ hô hấp	X	X	Hệ hô hấp	X	X



Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	X	X	X	X	X	X
1,4-Dioxane	Hệ thần kinh trung ương		Tác dụng gây mê, bộ máy hô hấp	Thận, gan hệ thần kinh TW	Hệ hô hấp	
Nước	X	X	X	X	X	X

X: Không thể phân loại./-: Không phân loại.

2. Các ảnh hưởng độc khác:

- Tính gây ung thư:

Tên thành phần	PL GHS	IARC	NTP	EPA 1986	EPA 1996	EPA 2005	ACGIH	CT EU	HBVSK Nhật
Sulfuric Acid	X	1	K				A2		
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	X	X							
1,4-Dioxane	X	2B	R				A3		2B
Nước	X	X							

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

1. Độc tính với sinh vật:

Sản phẩm:

-Độc tính sinh thái:

Độc cấp tính:

Cấp 2

Độc mãn tính:

Cấp 1

Thành phần:

-Độc tính sinh thái:

+Độc cấp tính:

Tên thành phần	Loại sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
Sulfuric acid	Cá	96 giờ	LC50:16-28mg/L LC50: >500mg/L
Sulfuric acid	Giáp xác	24 giờ	LC50:26 mg/L
Alcohols(C=14~15), ethoxylated propoxylated	Cá vàng	96 giờ	LC50:<10mg/L
1,4-Dioxane	Cá	96 giờ	LC50:>100mg/L LC50:>9850mg/L LC50:>10000mg/L LC50: 10306-14742mg/L



1,4-Dioxane	Giáp xác	48 giờ	EC50:>1000mg/L EC50:163mg/L
1,4-Dioxane	Tảo	72 giờ	EC50:>1000mg/L

+Độc mãn tính

Tên thành phần	Loại sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
Sulfuric acid	Cá	45 ngày	NOEC: 0.025mg/L

2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin
- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin
- Mức độ tích của sản phẩm phân hủy sinh học: chưa có thông tin

XIII. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ**1. Thông tin quy định tiêu hủy:**

- + Tuân thủ theo Luật 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Điều 25 và Điều 35: Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ hóa chất.
- + Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.
- + Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về quản lý chất thải nguy hại.

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải:

- Hóa chất tồn dư: Mã số QLCTNH: 070101. Tên chất thải: Các loại axit tẩy thải. Mã EC: 110105. Tính chất nguy hại: Đ, AM, DS. Trạng thái tồn tại thông thường: Lỏng.
- Chất thải: Mã số QLCTNH: 070104. Tên chất thải: Bùn thải của quá trình photphat hóa. Mã EC: 110108. Tính chất nguy hại: Đ, AM. Trạng thái tồn tại thông thường: Bùn.

3. Biện pháp tiêu hủy: Chất thải của quá trình và hóa chất tồn dư và cặn phải được trung hòa và xử lý tại khu vực xử lý nước thải theo quy định. Bao bì chứa hóa chất phải được tiêu hủy như đốt.

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Các khí quá trình đốt hoặc bùn thải.

XIV. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. - Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy	3264	Chất lỏng ăn mòn, có tính axit, chất vô cơ	8	PG III		



chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ						
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...	3264	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.	8	PG III		

PHẦN XV. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

- Tuân thủ theo Luật hóa chất 06/2007/QH12
- Quy chuẩn Quốc gia: QCVN 05A:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 25/11/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật hóa chất.
- Thông tư 32/2017/TT-BTC ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa Chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
- Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của bộ trưởng bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.
- **Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ**
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về quản lý chất thải nguy hại
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
- Hóa chất phải lập, chuyển giao phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc và lập sổ theo dõi kinh doanh tiền chất công nghiệp (nếu có)
- Và các quy định của pháp luật có liên quan..

XVI. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Chữ viết tắt và từ viết tắt:

Số UN (United nations): là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm theo luật Việt Nam và Luật quốc tế.

ACGIH: (Hội nghị vệ sinh công nghiệp chính phủ Hoa Kỳ- American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

CAS: (Dịch vụ tóm tắt hóa chất -Chemical Abstracts Service number)

GHS: (Hệ thống hài hòa toàn cầu (Phân loại và ghi nhãn của Hóa chất- Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

OSHA: (Cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động-Occupational Safety & Health Administration)

TSCA: (Đạo luật kiểm soát các chất độc hại-Toxic Substances Control Act).

NIOSH: (Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ.-National Institute for Occupational Safety and Health).

IARC: (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - International Agency for Research in Cancer.).

LD50: (Là liều lượng của hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây ra cái chết cho 50% (một nửa) của một nhóm động vật dùng thử nghiệm- Lethal dose 50).

LC50: (Nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định -Lethal Concentration 50)

TLV (Giá trị giới hạn ngưỡng- Threshold Limit Value là mức trung bình tối đa mà người lao động có thể được tiếp xúc trong một ngày làm việc (8 giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần)

STEL (Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn- Short Term Exposure Limit là nồng độ tối đa mà người lao động có thể tiếp xúc một cách an toàn trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.)

PEL: (Giới hạn phơi nhiễm cho phép - Permissible Exposure Limit)

C (*Ceiling – trần*) mô tả nồng độ có thể không vượt quá mức an toàn bất cứ lúc nào.

Ngày tháng biên soạn phiếu: 25 tháng 03 năm 2025.

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội

Lưu ý người đọc: Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc