



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Trang 1 / 8

BONDERITE L-FM HCL 176KG CUPPER LUBRICANT

Số SDS : 692333

V001.2

Phiên bản: 13.06.2025

Ngày in: 30.10.2025

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: BONDERITE L-FM HCL 176KG CUPPER LUBRICANT

Các cách nhận biết khác: BONDERITE L-FM HCL 176KG

Mã sản phẩm: IDH2713991

Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng Dầu giảm nhiệt và giảm ma sát cho Ngành Công nghiệp Bao Bì Kim Loại

Thông tin về sản phẩm / nhà sản xuất/ nhà phân phối

Nhà nhập khẩu: Henkel Adhesive Technologies Vietnam Co., Ltd, No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam Phone: +84 28 7100 6301 Fax: +84 28 7100 6300

Người chịu trách nhiệm về bảng thông tin an toàn: ap-ua-psra.sea@henkel.com

Thông tin khẩn cấp CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

Loại nguy hại
Hiểm họa hít phải

Phân Cấp nguy hại
Cấp 1

Nhãn theo GHS:

Hình đồ cảnh báo:



Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H304 Có thể tử vong nếu nuốt phải và xâm nhập vào đường hô hấp.

Biện pháp phòng ngừa:

Xử lý khi có sự cố phơi nhiễm: P301+P310 Nếu nuốt phải: Gọi ngay cho trung tâm chất độc/bác sĩ. P331 KHÔNG gây nôn.

Thải bỏ: P501 Thải bỏ vật liệu bên trong/dụng cụ đựng tại một cơ sở xử lý và thải bỏ phù hợp theo luật lệ và quy định hiện hành, và đặc tính của sản phẩm vào thời điểm thải bỏ.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:
Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Thành phần nguy hại, Số CAS.	Định lượng	Phân loại theo GHS
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	60- 100 %	Hiểm họa hít phải 1 H304

Phần 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Hít phải:	Nếu hít phải, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí. Nếu các triệu chứng vẫn không giảm, chăm sóc y tế.
Tiếp xúc với da:	Nhanh chóng dùng nước rửa sạch (sử dụng xà phòng, nếu có thể). Nếu các triệu chứng vẫn không giảm, chăm sóc y tế.
Tiếp xúc mắt:	Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, nhanh chóng dùng nước rửa sạch (khoảng 15 phút), và chăm sóc y tế ngay.
Nuốt phải:	Tham khảo ý kiến bác sỹ. KHÔNG gây nôn trừ khi có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:	Phun nước (sương mù), bột chữa cháy, hóa chất hay carbon dioxide.
Các mối nguy từ hóa chất:	Khói và hơi từ sự phân hủy nhiệt khác nhau về thành phần và độc tính
Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn:	Trang bị bình dưỡng khí. Mang quần áo bảo hộ lao động toàn thân.
Sản phẩm cháy nguy hại:	Hơi hoặc khí gây kích ứng, độc có thể được sinh ra trong quá trình cháy. Trong quá trình phân hủy, sản phẩm sinh ra carbon monoxit, carbon dioxit và/hoặc hydro carbon có khối lượng phân tử thấp.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân:	Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trang bị bảo hộ. Đảm bảo thông gió tốt. Xem hướng dẫn ở phần 8.
Biện pháp bảo vệ môi trường:	Ngăn chặn rò rỉ hoặc tràn chảy nếu điều kiện an toàn cho phép. Tránh các nguồn gây cháy như nguồn điện, tĩnh điện hoặc ma sát.
Các phương pháp làm sạch:	Thu gom hóa chất tràn chảy bằng vật liệu thấm hút trơ. Đựng hóa chất thu gom trong bao bì phù hợp để thải bỏ. Hủy bỏ vật liệu nhiễm hóa chất như chất thải theo Điều 13.

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:

Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.
Đảm bảo hệ thống thông gió tốt.
Tránh hít phải hơi hay sương của sản phẩm.
Tránh tất cả các nguy cơ hóa chất có thể nhiễm vào cơ thể.
Chỉ sử dụng trong công nghiệp.

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần nguy hại và các thông số cần kiểm soát nơi làm việc:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc Ca làm việc (TWA):
	mg/m ³	5
Dầu khoáng (sương mù) 64742-54-7	Loại giá trị	Nồng độ bình quân có thể tiếp xúc (TWA):
	mg/m ³	5
	Ghi chú	VN OEL
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	Giới hạn Tiếp xúc Ngắn (STEL):
	mg/m ³	10
Dầu khoáng (sương mù) 64742-54-7	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc ngắn hạn (STEL):
	mg/m ³	10
	Ghi chú	VN OEL

Bảo vệ hô hấp: Nếu hơi sương được tạo ra (gia nhiệt, phun) và các biện pháp kiểm soát kỹ thuật không đủ, hãy đeo mặt nạ hơi hữu cơ phù hợp với hơi sương dầu.

Bảo vệ tay: Khuyến cáo sử dụng găng tay chống hoá chất chẳng hạn như găng tay Nitrile.

Bảo vệ mắt: Đeo kính bảo hộ, tấm che mặt (nếu có nguy cơ văng hóa chất).

Bảo vệ cơ thể: Sử dụng loại găng tay kháng hóa chất và không thấm nước.
Sử dụng loại găng tay đã được kiểm duyệt và phù hợp với việc tiếp xúc lâu dài với sản phẩm.
Sử dụng giày ủng và tạp dề loại không thấm nước.

Kiểm soát kỹ thuật: Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.

Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh: Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.

Các biện pháp vệ sinh: Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc.
Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc.
Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Ngoại quan: Hạt nhỏ
chất lỏng

Mùi: giống dầu thô

Ngưỡng mùi (CA): Không có thông tin

pH : Không có thông tin

Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	Không có thông tin
Trọng lượng riêng:	Không có thông tin
Điểm sôi:	Không có thông tin
Điểm chớp cháy:	> 93 °C (> 199.4 °F)
Tốc độ bay hơi:	Không có thông tin
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Không có thông tin
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	Không có thông tin
Tỷ trọng hơi:	Không có thông tin
Khối lượng riêng:	0.7 - 0.9 g/cm3
Độ hòa tan:	Không tan.
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy:	Không có thông tin
Độ nhớt:	Không có thông tin
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi:	Không có thông tin

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng/Vật liệu không tương thích:	Sản phẩm này có thể phản ứng với acid mạnh, các chất oxi hoá. Không trộn sản phẩm với nitrite hoặc các tác nhân nitrosating vì có thể tạo thành nitrosamine gây ung thư.
Các điều kiện cần tránh:	Tránh xa các nguồn nhiệt, nguồn cháy và các vật liệu không tương thích. Ổn định khi sử dụng và lưu trữ trong điều kiện bình thường.
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm:	Trong quá trình phân hủy, sản phẩm sinh ra carbon monoxit, carbon dioxit và/hoặc hydro carbon có khối lượng phân tử thấp.

Phần 11. Thông tin về độc tính

Các triệu chứng tiếp xúc quá mức: Không đề cập.

Độc tính cấp tính qua miệng:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm²/sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 5,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Độc tính cấp tính qua đường hô hấp:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 5.53 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	chuột
Phương pháp		OECD Hướng dẫn 403 (Độc tính cấp tính đường hô hấp)

Độc tính cấp tính trên da:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 5,000 mg/kg
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 402 (Độc tính cấp tính trên da)

Gây kích ứng/ăn mòn da:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Kết quả	không gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	24 h
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	không quy định

Gây kích ứng/ăn mòn mắt:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Kết quả	không gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 405 (Kích ứng /ăn mòn cấp tính trên mắt)

Mẫn cảm với da hoặc hệ hô hấp:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Kết quả	không gây mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thử nghiệm Buehler
	Loài / mẫu	Chuột lang
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 406 (Mẫn cảm trên da)

Đột biến tế bào mầm:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến nhiễm sắc thể trên động vật có vú ở quy mô phòng thí nghiệm
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

Phần 12. Thông tin về sinh thái**Thông tin sinh thái:**

Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Chất độc môi sinh:**Độc tính:**

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	LL50
	Giá trị	> 100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h

	Loài / mẫu	Cá tuế đầu to (Pimephales promelas)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	EL50
	Giá trị	> 10,000 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Loại giá trị	EL50
	Giá trị	> 100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo đơn bào Pseudokirchnerella subcapitata
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	NOELR
	Giá trị	100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo đơn bào Pseudokirchnerella subcapitata
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Độ bền và khả năng phân hủy

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, <3% DMSO, <20.5mm ² /sec (not cmr) 64742-54-7	Kết quả	Không dễ phân hủy sinh học.
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	31 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)

Phần 13. Thông tin về thải bỏ**Sản phẩm**

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì

Xử lý bao bì nhiễm hóa chất Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển**Vận chuyển đường bộ ADR:**

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2017;

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 32/2017/Tt-Bct Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
AIIC	có
DSL	có
ENCS (JP)	có
ISHL (JP)	có
KECI (KR)	có
PICCS (PH)	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư 32/2017/TT-BCT; Nghị định 82/2022/NĐ-CP và Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu. Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.

Kính gửi Quý khách hàng,

Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongtty.com)