

Questão 1a:

```
App.js X # styles.css
src > App.js > OlaMundo
1 import './styles.css';
2
3 function OlaMundo() {
4   return <h1>Olá Mundo</h1>;
5 }
6
7 export default OlaMundo;
8
```

```
import './styles.css';

function OlaMundo() {
  return <h1>Olá Mundo</h1>;
}

export default OlaMundo;
```

Questão 1b:

```
App.jsx X
meu-projeto-react > src > App.jsx > default
1
2 function OlaMundo() {
3   return (<h1>Olá Mundo !</h1>
4   );
5 }
6 export default OlaMundo
```

```
function OlaMundo() {
  return <h1>Olá Mundo!</h1>;
}

export default OlaMundo;
```

Questão 1c:

```
function DataHoraAtual(){
  const agora = new Date();
  const diasSemana = ['domingo', 'segunda', 'terça', 'quarta', 'quinta', 'sexta', 'sabado'];
  const meses = ['janeiro', 'fevereiro', 'março', 'abril', 'maio', 'junho', 'julho', 'agosto', 'setembro', 'outubro', 'novembro', 'Dezembro', ];
  const diaSemana = diasSemana[agora.getDay()];
  const dia = agora.getDay();
  const mes = meses[agora.getMonth()];
  const ano = agora.getFullYear();
  return (
    <h1>Hoje é {diaSemana}, {dia} de {mes} de {ano}</h1>
  );
}

export default DataHoraAtual
```

```
function DataHoraAtual() {
  const agora = new Date();
  const diasSemana = ['domingo', 'segunda', 'terça', 'quarta',
'quinta', 'sexta', 'sábado'];
  const meses = [
    'janeiro', 'fevereiro', 'março', 'abril', 'maio', 'junho', 'julho',
    'agosto', 'setembro', 'outubro', 'novembro', 'dezembro'
  ];
  const diaSemana = diasSemana[agora.getDay()];
  const dia = agora.getDate();
  const mes = meses[agora.getMonth()];
  const ano = agora.getFullYear();

  return <h1>Hoje é {diaSemana}, {dia} de {mes} de {ano}</h1>;
}

export default DataHoraAtual;
```

Questão 2a:

```
App.jsx ×
meu-projeto-react > src > App.jsx > ...
1 function Saudacao({ nome }) {
2   |   return <h1>Olá, {nome}</h1>;
3   | }
4 export default function MyApp() {
5   |   return <Saudacao nome="Matheus" />;
6   | }
7
8
```

```
function Saudacao(nome) {
  return <h1>Olá, {nome}</h1>;
}

export default function MyApp() {
  return <Saudacao nome="Matheus" />;
}
```

Questão 2b:

```
App.jsx ×
meu-projeto-react > src > App.jsx > ...
1 function BoasVindas({ usuario }) {
2   |   return <h1>Bem vindo de volta, {usuario}</h1>
3   | }
4 export default function MyApp() {
5   |   return <BoasVindas usuario="Lindesay" />
6   | }
7
8
```

```
function BoasVindas(usuario) {
  return <h1>Bem vindo de volta, {usuario}</h1>;
}
```

```
export default function MyApp() {  
  return <BoasVindas usuario="Lindesay" />;  
}
```

Questão 2c:

```
App.js ×
src > App.js > ...
1  function StatusJogo({ nivel, pontos }) {
2    const maxPontos = nivel * 1000;
3    const progresso = Math.min((pontos / maxPontos) * 100, 100);
4    const corBarra = progresso < 30 ? "red" : progresso < 70 ? "orange" : "green";
5
6    return (
7      <div>
8        <h2>Nível {nivel}</h2>
9        <p>
10          Pontos: {pontos}/{maxPontos}
11        </p>
12        <div className="progress-container">
13          <div
14            className={`progress-bar ${corBarra}`}
15            data-width={progresso}
16          ></div>
17        </div>
18        <p>{progresso.toFixed(1)}% completo</p>
19      </div>
20    );
21  }
22
23  export default function App() {
24    return <StatusJogo nivel={5} pontos={2500} />;
25  }
26
```

```

App.js ×
src > App.js > App
1  function StatusJogo({ nivel, pontos }) {
2      const maxPontos = nivel * 1000;
3      const progresso = Math.min((pontos / maxPontos) * 100, 100);
4      const corBarra = progresso < 30 ? "red" : progresso < 70 ? "orange" : "green";
5
6      return (
7          <div>
8              <h2>Nível {nivel}</h2>
9              <p>
10                 Pontos: {pontos}/{maxPontos}
11             </p>
12             <div
13                 style={{
14                     width: "200px",
15                     height: "20px",
16                     backgroundColor: "#ddd",
17                     borderRadius: "10px",
18                     overflow: "hidden",
19                 }}
20             >
21                 <div
22                     style={{
23                         width: `${progresso}%`,
24                         height: "100%",
25                         backgroundColor: corBarra,
26                         transition: "all 0.3s ease",
27                     }}
28                 ></div>
29             </div>
30             <p>{progresso.toFixed(1)}% completo</p>
31         </div>
32     );
33 }
34
35 export default function App() {
36     return <StatusJogo nivel={5} pontos={2500} />;
37 }
38

```

```

function StatusJogo({ nivel, pontos }) {
    const maxPontos = nivel * 1000;
    const progresso = Math.min((pontos / maxPontos) * 100, 100);
    const corBarra = progresso < 30 ? "red" : progresso < 70 ? "orange" :
"green";

    return (
        <div>
            <h2>Nível {nivel}</h2>
            <p>
                Pontos: {pontos}/{maxPontos}
            </p>

```

```

    <div
      style={{
        width: "200px",
        height: "20px",
        backgroundColor: "#ddd",
        borderRadius: "10px",
        overflow: "hidden",
      }}
    >
      <div
        style={{
          width: `${progresso}%`,
          height: "100%",
          backgroundColor: corBarra,
          transition: "all 0.3s ease",
        }}
      ></div>
    </div>
    <p>{progresso.toFixed(1)}% completo</p>
  </div>
);
}

export default function App() {
  return <StatusJogo nivel={5} pontos={2500} />;
}

```

Questão 3a:

```
App.js ×
src > App.js > ...
1  function ListaHobbies() {
2    const hobbies = ["Leitura", "Natação", "Programação", "Culinária"];
3
4    return (
5      <div>
6        <h2> Meus Hobbies Favoritos</h2>
7        <ul>
8          {hobbies.map((hobby, index) => (
9            <li key={index}>{hobby}</li>
10          ))}
11        </ul>
12      </div>
13    );
14  }
15  export default ListaHobbies;
16  |

function ListaHobbies() {
  const hobbies = ['Leitura', 'Natação', 'Programação', 'Culinária'];
  return (
    <div>
      <h2>Meus Hobbies Favoritos</h2>
      <ul>
        {hobbies.map((hobby, index) => (
          <li key={index}>{hobby}</li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
}
export default ListaHobbies;
```

3b)


```
App.js ×
src > App.js > ListaFood
1  function ListaFood() {
2      const comidas = ["Risoto", "Macarronada", "Stronogoff", "Salmão"];
3
4      return (
5          <div>
6              <h2> Minhas Comidas Preferidas</h2>
7              <ul>
8                  {comidas.map((hobby, index) => (
9                      <li key={index}>{hobby}</li>
10                 ))}
11              </ul>
12          </div>
13      );
14  }
15  export default ListaFood;
16

function ListaFood() {
  const comidas = ["Risoto", "Macarronada", "Strongonoff", "Salmão"];

  return (
    <div>
      <h2>Minhas Comidas Preferidas</h2>
      <ul>
        {comidas.map((hobby, index) => (
          <li key={index}>{hobby}</li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
}

export default ListaFood;
```

3c)

```
App.jsx X
vite-project > src > App.jsx > MenuRestaurante
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from '/vite.svg'
4  import './App.css'
5
6  function MenuRestaurante(){
7    const pratos = [
8      {nome: "Lasanha", preco: 25.00, descricao: "Lasanha a Milanese"},
9      {nome: "Coxinha de Frango", preco: 5.00, descricao: "Coxinha de Frango com Catupiry"},
10     {nome: "Mini Pizza de Calabresa", preco: 7.50, descricao: "Mini Pizza"},
11     {nome: "Risoto de Camarão", preco: 30.00, descricao: "Risoto de Camarão"}
12   ]
13
14   };
15
16   return (
17     <div>
18       <h1>Cardápio do Restaurante</h1>
19       <div className = "menu-grid">
20         {pratos.map((prato,index) => (
21           <div key ={index} className = "prato-card">
22             <h3>{prato.nome}</h3>
23             <p className = "preco">R$ {prato.preco.toFixed(2)}</p>
24             <p className = "descricao">{prato.descricao}</p>
25           </div>
26         )
27       )}
28     </div>
29   </div>
30 )
31
32 }
33
34 export default MenuRestaurante
35
```

```
.prato-card{
  color: ■ rgb(255, 250, 250);
  border: 3px solid □ rgb(2, 2, 2);
  background: □ black;
  margin: 20px;
}
```

```
import { useState } from 'react'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from '/vite.svg'
import './App.css'

function MenuRestaurante() {
  const pratos = [
    {nome: "Lasanha", preco: 25.00, descricao: "Lasanha à Milanese"},
    {nome: "Coxinha de Frango", preco: 5.00, descricao: "Coxinha de
Frango com Catupiry"},
```

```

    {nome: "Mini Pizza de Calabresa", preco: 7.50, descricao: "Mini
Pizza"},
    {nome: "Risoto de Camarão", preco: 30.00, descricao: "Risoto de
Camarão"}
  ];

  return (
    <div>
      <h1>Cardápio do Restaurante</h1>
      <div className="menu-grid">
        {pratos.map((prato, index) => (
          <div key={index} className="prato-card">
            <h3>{prato.nome}</h3>
            <p className="preco">R$ {prato.preco.toFixed(2)}</p>
            <p className="descricao">{prato.descricao}</p>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export default MenuRestaurante;

```

4a)

```
App.jsx X # App.css
vite-project > src > App.jsx > ...
1 import { useState } from 'react'
2 import reactLogo from './assets/react.svg'
3 import viteLogo from '/vite.svg'
4 import './App.css'
5
6 function CartaoPessoa({nome, idade, profissao}) {
7   return (
8     <div className = "cartao-pessoa">
9       <h2>{nome}</h2>
10      <p><strong>Idade</strong>: {idade} anos</p>
11      <p><strong>Profissão</strong>: {profissao}</p>
12    </div>
13  );
14 }
15
16 function App(){
17   return (
18     <div>
19       <CartaoPessoa nome = "Matheus" idade = {18} profissao = "Programador"/>
20     </div>
21   );
22 }
23
24 export default App
25
26
```

```
.cartao-pessoa{
  border: 3px solid black;
  padding: (0 0 10px 0);
  color: rgb(63, 136, 165);
}
```

4b)

```
App.jsx x # App.css
vite-project > src > App.jsx > CartaoLivre
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from '/vite.svg'
4  import './App.css'
5
6  function CartaoLivre({titulo, autor, ano, gênero}) {
7    return (
8      <div className = "cartao-livre">
9        <h2>{titulo}</h2>
10       <p><strong>Autor</strong>: {autor}</p>
11       <p><strong>Ano</strong>: {ano}</p>
12       <p><strong>Gênero</strong>:{gênero}</p>
13     </div>
14   );
15 }
16
17 function App(){
18   return (
19     <div>
20       <CartaoLivre titulo = "Demon Slayer" autor = "Matheus" ano = {2017} gênero = "Ação"/>
21     </div>
22   );
23 }
24
25 export default App
26
27
```

4c)

```

App.jsx  X  # App.css
vite-project > src > App.jsx > App
1  import './App.css'
2
3  function PrevisaoTempo({temperatura,clima,umidade, cidade}) {
4      const getIcone = (clima) => {
5          const climas = {
6              'ensolarado': '☀️',
7              'nublado': '☁️',
8              'chuvoso': '🌧️',
9              'tempestuoso': '🌩️',
10             'nevando': '❄️',
11         };
12         return climas[clima.toLowerCase()] || '☀️';
13     }
14     const getCorTemperatura = (temp) => {
15         if (temp < 15) return '❄️#4a90e2'; //frio
16         if (temp < 25) return '🌞#f5a623'; //ameno
17         return '🔥#d0021b'; //quente
18     };
19
20     return (
21         <div style = {{
22             border: '2px solid 🟡#ddd',
23             borderRadius: '15px',
24             padding: '25px',
25             textAlign: 'center',
26             background: 'linear-gradient(135deg, 🟡#2062a3ff, 🟡#1e79beff',
27             color: 'white',
28             maxWidth: '200px',
29             minWidth: '200px'
30         }}>
31             <h2 style = {{margin: '0 0 15px 0'}}>{cidade}</h2>
32             <div style = {{fontSize: '60px', margin: '10px 0'}}>
33                 {getIcone(clima)}
34             </div>
35             <div style={{

```

```

36     fontSize: '48px',
37     fontWeight: 'bold',
38     color: getCorTemperatura(temperatura),
39     textShadow: '2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3)'
40   })
41   {temperatura}°C
42 </div>
43 <p style = {{fontSize: '18px', margin: '10px 0'}}>{clima}</p>
44 <p style = {{fontSize: '14px', opacity: 0.9}}>{umidade}%</p>
45 </div>
46 );
47 }
48
49 function App() {
50   const containerStyle = {
51     display: 'flex',
52     justifyContent: 'center',
53     alignItems: 'center',
54     gap: '20px',
55     marginTop: '50px',
56     flexWrap: 'wrap',
57     width: '100%',
58   };
59   return(
60     <div style = {containerStyle}>
61       <PrevisaoTempo temperatura = {31} clima = 'ensolarado' cidade = "RJ" umidade={60}/>
62       <PrevisaoTempo temperatura = {20} clima = 'nublado' cidade = "SP" umidade={30}/>
63       <PrevisaoTempo temperatura = {12} clima = 'nevando' cidade = "Curitiba" umidade={60}/>
64     </div>
65   )
66   export default App

```

5a)

App.jsx

App.css

vite-project > src > App.jsx > default

```

1   import { useState } from 'react'
2   import './App.css'
3
4   function Contador () {
5     const [count, setCount] = useState(0);
6
7     return (
8       <div>
9         <h2>Contador: {count}</h2>
10        <button onClick = {(()) => setCount(count + 1)}>+1</button>
11        <button onClick = {(()) => setCount(count - 1)}>-1</button>
12      </div>
13    )
14  }
15  export default Contador;

```

5b)

```
App.jsx  X  # App.css
vite-project > src > App.jsx > [🔍] default
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function Contador () {
5    const [count, setCount] = useState(10);
6
7    return (
8      <div>
9        <h2>Contador: {count}</h2>
10       <button onClick = {() => setCount(count + 5)}>+5</button>
11       <button onClick = {() => setCount(count - 5)}>-5</button>
12     </div>
13   )
14 }
15 export default Contador;
```

5c)

```
App.jsx  X  # App.css
vite-project > src > App.jsx > Termometro
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function Termometro () {
5    const [count, setCount] = useState(20);
6    const getCorTemperatura = (count) =>
7    {
8      if (count <= 19) return '■ #4a90e2';
9      if (count > 20) return '■ #ee2828ff';
10   }
11   return (
12     <div>
13       <div>
14         <h1 style = {{
15           color: 'Grey',
16           textAlign: 'center'
17         }}>Termômetro Digital</h1>
18       </div>
19
20       <div style={{
21         color: getCorTemperatura(count)
22       }}>
23         <h2>🌡 Temperatura: {count}°C</h2>
24         <button className = "aquecer-botao" onClick = {() => setCount(count + 2)}>🔥 (+2°C)</button>
25         <button className = "esfriar-botao" onClick = {() => setCount(count - 2)}>❄ (-2°C)</button>
26       </div>
27     </div>
28   )
29 }
30
31 export default Termometro;
32
```


6a)

```
App.jsx X # App.css
vite-project > src > App.jsx > Mostrar_Esconder
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function Mostrar_Esconder(){
5      const [mostrar, setMostrar] = useState(true);
6      return(
7          <div>
8              <button onClick = {() => setMostrar(!mostrar)}>
9                  {mostrar ? 'Esconder' : 'Mostrar'}
10             </button>
11             {mostrar && <p>Hello</p>}
12         </div>
13     );
14 }
15
16 export default Mostrar_Esconder;
```

6b)

```
EXPLORER ... App.jsx X download.png # App.css
vite-project > src > App.jsx > default
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function Mostrar_Esconder(){
5      const [mostrar, setMostrar] = useState(true);
6      return(
7          <div>
8              <button onClick = {() => setMostrar(!mostrar)}>
9                  {mostrar ? 'Esconder' : 'Mostrar'}
10             </button>
11             {mostrar && <img src='src/assets/download.png' alt="Trailer" />}
12         </div>
13     );
14 }
15
16 export default Mostrar_Esconder;
```

NOVA PASTA

- vite-project
 - node_modules
 - public
 - vite.svg
 - src
 - assets
 - download.png
 - react.svg
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - README.md
 - vite.config.js

6c)

```
App.jsx X download.png # App.css
vite-project > src > App.jsx > ...
1 import { useState } from 'react'
2 import './App.css'
3
4 function Lista_Itens(){
5   const itens = ["Diamante", "Ouro", "Ferro", "Esmeralda"];
6   return(
7     <div>
8       <ul>
9         {itens.map((item, index) => (
10           <li key = {index}>{item}</li>
11         ))}
12       </ul>
13     </div>
14   )
15 }
16
17 function Cofre_Digital(){
18   const [abrir, setAbrir] = useState(true);
19   return(
20     <div>
21       <button onClick = {() => setAbrir(!abrir)}>
22         {abrir ? 'Fechar Cofre 🔒' : 'Abrir Cofre 🔓'}
23       </button>
24       {abrir && <Lista_Itens/>}
25     </div>
26   );
27 }
28
29
30 export default Cofre_Digital;
31
```

7a)

```
vite-project > src > App.jsx > InputTempoReal
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function InputTempoReal () {
5    const [texto, setTexto] = useState('')
6
7    return(
8      <div>
9        <input
10         type="text"
11         value = {texto}
12         onChange={ (e) => setTexto(e.target.value)}
13         placeholder='Digite algo: ' />
14        <p>Você digitou: {texto}</p>
15      </div>
16    )
17  }
18
19
20  export default InputTempoReal ;
21
```

7b)

```
App.jsx × download.png # App.css
vite-project > src > App.jsx > InputTempoReal
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function InputTempoReal () {
5    const [texto, setTexto] = useState('')
6    const texto_maiusculo = texto.toUpperCase()
7
8    return(
9      <div>
10        <input
11          type="text"
12          value = {texto}
13          onChange={e => setTexto(e.target.value)}
14          placeholder='Digite algo: ' />
15        <h2>Você digitou: {texto_maiusculo}</h2>
16      </div>
17    )
18  }
19
20
21  export default InputTempoReal ;
22
```

7c)

App.jsx X download.png # App.css

vite-project > src > App.jsx > ...

```
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function InputTempoReal () {
5    const [texto, setTexto] = useState('')
6    const textom = texto.length
7
8    return(
9      <div>
10        <input
11          type="text"
12          value = {texto}
13          onChange={ (e) => setTexto(e.target.value)}
14          placeholder='Digite algo: ' />
15        <h2>Você digitou: {texto}</h2>
16        {textom > 0 && textom < 3 && (
17          <p className = 'vermelho'>Mínimo de 3 caracteres</p>
18        )}
19        {textom >= 3 && (
20          <p className = 'verde'>Mais de 3 caracteres</p>
21        )}
22      </div>
23    )
24  }
25
26
27
28  export default InputTempoReal;
29
```

7d)

```
App.jsx × download.png # App.css
vite-project > src > App.jsx > InputTempoReal
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function InputTempoReal () {
5    const [texto, setTexto] = useState('')
6    const textom = texto.length
7
8    return (
9      <div>
10        <input
11          type="text" maxLength={50}
12          value = {texto}
13          onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
14          placeholder='Digite algo: ' />
15        <h2>Você digitou: {texto} Total de Caracteres: {textom}/50</h2>
16      </div>
17    )
18
19  }
20
21
22  export default InputTempoReal;
23
```

7e)

```
App.jsx X download.png # App.css
vite-project > src > App.jsx > ...
1 import { useState } from 'react'
2 import './App.css'
3
4 function GeradorSenha () {
5   const [texto, setTexto] = useState('');
6   const textom = texto.length;
7   const texto_anagrama = texto.split('').reverse('').join('');
8   const caracteres_esp = '&*@#';
9
10  return(
11    <div>
12      <h1>🔮 Gerador de Senha Mágica </h1>
13      <input
14        type="text"
15        value = {texto}
16        onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
17        placeholder='Digite algo: ' />
18      <h2>Você digitou: {texto} </h2>
19      {textom > 0 && (
20        <h2>Senha Criptografada: {texto_anagrama}{textom}{textom}{caracteres_esp} </h2>)}
21    </div>
22  )
23
24 }
25
26 export default GeradorSenha;
27
```

```

vite-project > src > App.jsx > GeradorSenha
1  import { useState } from 'react'
2  import './App.css'
3
4  function GeradorSenha () {
5    const [texto, setTexto] = useState('');
6
7    const textom = texto.length;
8    const texto_anagrama = texto.split('').reverse().join('');
9    const caracteres_esp = '&*@#';
10
11    return(
12      <div>
13        <h1>🔑 Gerador de Senha Mágica </h1>
14        <input
15          type="text"
16          value = {texto}
17          onChange={e => setTexto(e.target.value)}
18          placeholder='Digite algo: ' />
19        <h2>Você digitou: {texto} </h2>
20        {textom > 0 && (
21          <h2>Senha Criptografada: {texto_anagrama}{textom}{textom}{caracteres_esp} </h2>)}
22
23        {textom > 0 && textom <= 6 && (<p className = 'fraca'>Senha: Fraca</p>)}
24        {textom > 6 && textom <= 10 && (<p className = 'media'>Senha: Média</p>)}
25        {textom > 10 && (<p className = 'forte'>Senha: Forte</p>)}
26      </div>
27    )}
28
29
30  export default GeradorSenha;
31

```

```

.fraca{
  color: ■ red
}
.media{
  color: ■ rgb(255, 187, 0)
}
.forte{
  color: ■ rgb(43, 255, 0)
}

```

8a)


```
App.jsx x # App.css
vite-project > src > App.jsx > AdicionarLista
1 import { useState } from 'react'
2 import './App.css'
3
4 function AdicionarLista(){
5   const [item, setItem] = useState('');
6   const [lista, setLista] = useState([]);
7
8   const adicionaritem = () => {
9     if (item.trim()) {
10       setLista([...lista, item]);
11       setItem('');
12     }
13   };
14
15   return (
16     <div>
17       <input type="text" value={item} onChange={(e) => setItem(e.target.value)} placeholder="Digite um item"/>
18       <button onClick={adicionaritem}>Adicionar</button>
19       <ul>
20         {lista.map((itemLista, index) => (
21           <li key={index}>{itemLista}</li>
22         ))}
23       </ul>
24     </div>
25   )
26 }
27
28 export default AdicionarLista;
29
```

8b)

```
App.jsx x # App.css
vite-project > src > App.jsx > AdicionarTarefas
1 import { useState } from 'react'
2 import './App.css'
3
4 function AdicionarTarefas(){
5   const [tarefa, setTarefa] = useState('');
6   const [lista, setLista] = useState([]);
7
8   const adicionarTarefa = () => {
9     if (tarefa.trim()) {
10       setLista([...lista, tarefa]);
11       setTarefa('');
12     }
13   };
14
15   return (
16     <div>
17       <input type="text" value={tarefa} onChange={(e) => setTarefa(e.target.value)} placeholder="Digite um item"/>
18       <button onClick={adicionarTarefa}>Nova Tarefa</button>
19       <ul>
20         {lista.map((tarefaLista, index) => (
21           <li key={index}>{tarefaLista}</li>
22         ))}
23       </ul>
24     </div>
25   )
26 }
27
28 export default AdicionarTarefas;
29
```

8c)

```
App.jsx X # App.css
vite-project > src > App.jsx > PlacarDeJogos > lista.map() callback
4 function PlacarDeJogos() {
5   const [time, setTime] = useState('')
6   const [pontos, setPontos] = useState('')
7   const [lista, setLista] = useState([])
8
9   const adicionarTime = () => {
10     const nome = time.trim()
11     const valor = parseInt(pontos, 10)
12
13     if (!nome) return
14     if (Number.isNaN(valor)) return
15
16     const novo = { nome_time: nome, pontos: valor }
17
18     const novaLista = [...lista, novo].sort((a, b) => b.pontos - a.pontos)
19
20     setLista(novaLista)
21     setTime('')
22     setPontos('')
23   }
24
25   return (
26     <div>
27       <h2>Placar de Jogos</h2>
28
29       <div>
30         <input
31           type="text"
32           value={time}
33           onChange={(e) => setTime(e.target.value)}
34           placeholder="Digite um time"
35         />
36         <input
37           type="number"
38           value={pontos}
39           onChange={(e) => setPontos(e.target.value)}
40           placeholder="Pontos"
41         />
42         <button onClick={adicionarTime}>Novo Time</button>
43       </div>
44
45       <ul>
46         {lista.map((t, index) => (
47           <li key={` ${t.nome_time}-${index}`} >{t.nome_time} - {t.pontos} pts</li>
48         ))}
49       </ul>
50     </div>
51   )
52 }
```

8d)

9a)

App.jsx X # App.css

vite-project > src > App.jsx > [default]

```
1  import { useState } from 'react';
2  import './App.css';
3
4  function AlterarCorFundo() {
5    const [cor, setCor] = useState('white');
6
7    const mudarCor = (novaCor) => {
8      setCor(novaCor);
9      document.body.style.backgroundColor = novaCor;
10   };
11
12   return (
13     <div>
14       <h2>Alterar cor de fundo</h2>
15       <button onClick={() => mudarCor('lightblue')}>Azul</button>
16       <button onClick={() => mudarCor('lightgreen')}>Verde</button>
17       <button onClick={() => mudarCor('lightcoral')}>Coral</button>
18       <button onClick={() => mudarCor('white')}>Branco</button>
19     </div>
20   );
21 }
22
23 export default AlterarCorFundo;
```

```
import { useState } from 'react';
import './App.css';

function AlterarCorFundo() {
  const [cor, setCor] = useState('white');

  const mudarCor = (novaCor) => {
    setCor(novaCor);
    document.body.style.backgroundColor = novaCor;
  };

  return (
    <div>
      <h2>Alterar cor de fundo</h2>
      <button onClick={() => mudarCor('lightblue')}>Azul</button>
      <button onClick={() => mudarCor('lightgreen')}>Verde</button>
      <button onClick={() => mudarCor('lightcoral')}>Coral</button>
      <button onClick={() => mudarCor('white')}>Branco</button>
    </div>
  );
}
```

```

    );
}

export default AlterarCorFundo;

```

9b)

```

import { useState } from 'react';
import './App.css'

function AlterarFonte() {
  const [tamanho, setTamanho] = useState('16px');

  const mudarTamanho = (novoTamanho) => {
    setTamanho(novoTamanho);
    document.body.style.fontSize = novoTamanho;
  };

  return (
    <div>
      <h2>Alterar tamanho de fonte</h2>
      <button onClick={() => mudarTamanho('12px')}>Pequeno</button>
      <button onClick={() => mudarTamanho('16px')}>Médio</button>
      <button onClick={() => mudarTamanho('28px')}>Grande</button>
      <p style={{ fontSize: tamanho }}>
        Este texto muda de tamanho conforme você clica nos botões
        acima.
      </p>
    </div>
  );
}

export default AlterarFonte;

```

```
App.jsx  X  # App.css
vite-project > src > App.jsx > [e] default
1  import { useState } from 'react';
2  import './App.css'
3
4  function AlterarFonte() {
5    const [tamanho, setTamanho] = useState('16px');
6
7    const mudarTamanho = (novoTamanho) => {
8      setTamanho(novoTamanho);
9      document.body.style.fontSize = novoTamanho;
10   };
11
12   return (
13     <div>
14       <h2>Alterar tamanho de fonte</h2>
15       <button onClick={() => mudarTamanho('12px')}>Pequeno</button>
16       <button onClick={() => mudarTamanho('16px')}>Médio</button>
17       <button onClick={() => mudarTamanho('28px')}>Grande</button>
18       <p style={{ fontSize: tamanho }}>
19         Este texto muda de tamanho conforme você clica nos botões acima.
20       </p>
21     </div>
22   );
23 }
24
25 export default AlterarFonte;
```

9c)

```

App.jsx X # App.css
vite-project > src > App.jsx > [e] default
1  import { useState } from 'react';
2  import './App.css';
3
4  function SimuladorDeHumor() {
5    const [humor, setHumor] = useState({emoji: '😄', cor: '■#FFD700', fala: 'Haha!'});
6
7    const mudarHumor = (novoHumor) => {
8      setHumor(novoHumor);
9      document.body.style.backgroundColor = novoHumor.cor;
10     alert(novoHumor.fala);
11   };
12
13   return (
14     <div>
15       <h2>Simulador de Humor</h2>
16       <div style={{ fontSize: '100px', textAlign: 'center' }}>
17         {humor.emoji}
18       </div>
19       <div>
20         <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😄', cor: '■#FFD700', fala: 'Haha!'}}>Feliz</button>
21         <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😞', cor: '□#1C1C1C', fala: 'Triste'}}>Triste</button>
22         <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😡', cor: '■#DC143C', fala: 'Grrr!!'}}>Raivoso</button>
23         <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😴', cor: '■#98FB98', fala: 'Ahhhh...'}}>Calmo</button>
24       </div>
25     </div>
26   );
27 }
28
29 export default SimuladorDeHumor;

```

```

import { useState } from 'react';
import './App.css';

function SimuladorDeHumor() {
  const [humor, setHumor] = useState({emoji: '😄', cor: '#FFD700',
fala: 'Haha!'});

  const mudarHumor = (novoHumor) => {
    setHumor(novoHumor);
    document.body.style.backgroundColor = novoHumor.cor;
    alert(novoHumor.fala);
  };

  return (
    <div>
      <h2>Simulador de Humor</h2>
      <div style={{ fontSize: '100px', textAlign: 'center' }}>
        {humor.emoji}
      </div>
      <div>
        <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😄', cor: '#FFD700',
fala: 'Haha!'}}>Feliz</button>

```

```

        <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😞', cor: '#1C1C1C',
fala: 'Triste'})}>Triste</button>
        <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😡', cor: '#DC143C',
fala: 'Grrr!!'})}>Raivoso</button>
        <button onClick={() => mudarHumor({emoji: '😌', cor: '#98FB98',
fala: 'Ahhhh...'})}>Calmo</button>
    </div>
</div>
);
}

export default SimuladorDeHumor;

```

10a)

```

import { useState } from 'react';
import './App.css';

function Calculadora() {
  const [num1, setNum1] = useState('');
  const [num2, setNum2] = useState('');
  const [resultado, setResultado] = useState(null);
  const handleOperacao = (operador) => {
    const n1 = parseFloat(num1);
    const n2 = parseFloat(num2);

    if (isNaN(n1) || isNaN(n2)) {
      setResultado('Erro: Insira números válidos');
      return;
    }

    let res;
    switch (operador) {
      case '+':
        res = n1 + n2;
        break;
      case '-':
        res = n1 - n2;
        break;
      case '*':
        res = n1 * n2;
        break;
      case '/':
        if (n2 === 0) {

```

```

        setResultado('Erro: Divisão por zero');
        return;
    }
    res = n1 / n2;
    break;
default:
    return;
}
setResultado(res);
};

const limpar = () => {
    setNum1('');
    setNum2('');
    setResultado(null);
};

return (
    <div className="calculadora-container">
        <h1>Calculadora SImples</h1>
        <div className="inputs-container">
            <input
                type="number"
                value={num1}
                onChange={(e) => setNum1(e.target.value)}
                placeholder="Primeiro número"
            />
            <input
                type="number"
                value={num2}
                onChange={(e) => setNum2(e.target.value)}
                placeholder="Segundo número"
            />
        </div>
        <div className="botoes-container">

            <button onClick={() => handleOperacao('+')}>+</button>
            <button onClick={() => handleOperacao('-')}>-</button>
            <button onClick={() => handleOperacao('*')}>*</button>
            <button onClick={() => handleOperacao('/')}>/</button>
            <button onClick={limpar}
className="botao-limpar">Limpar</button>

        </div>

```



```

    {resultado !== null && (
      <h3 className="resultado">
        Resultado: {resultado}
      </h3>
    )}

</div>

);

}

export default Calculadora;

```

10b)

```

import { useState } from 'react';
import './App.css';

function Calculadora() {
  const [num1, setNum1] = useState('');
  const [num2, setNum2] = useState('');
  const [resultado, setResultado] = useState(null);
  const handleOperacao = (operador) => {
    const n1 = parseFloat(num1);
    const n2 = parseFloat(num2);
    if (isNaN(n1) || isNaN(n2)) {
      setResultado('Erro: Insira números válidos');
      return;
    }
    let res;
    switch (operador) {

      case 'Calcular a area':
        res = n1 * n2;
        break;
      case '/':
        if (n2 === 0) {
          setResultado('Erro: Divisão por zero');
          return;
        }

```

```

    }

    }

    setResultado(res);
  };

  const limpar = () => {
    setNum1('');
    setNum2('');
    setResultado(null);
  };

  return (
    <div >
      <h1>Calculadora Simples</h1>
      <div>
        <input
          type="number"
          value={num1}
          onChange={(e) => setNum1(e.target.value)}
          placeholder="Digite o Comprimento"
        />
        <input
          type="number"
          value={num2}
          onChange={(e) => setNum2(e.target.value)}
          placeholder="Digite sua Largura"
        />
      </div>
      <div>
        <button onClick={() => handleOperacao('Calcular a
area')}>Calcular a area</button>
        <button onClick={limpar}
className="botao-limpar">Limpar</button>
      </div>
      {resultado !== null && (
        <h3 className="resultado">
          Resultado: {resultado}
        </h3>

```

```

    })
  </div>

  );
}

export default Calculadora;

```

10c)

```

import {useState} from 'react';
import './App.css';

const taxasParaBRL = {
  BRL: 1.00,
  USD: 5.39,
  EUR: 6.25,
};

function ConversorDeMoedas() {
  const [valor, setValor] = useState('');
  const [moedaOrigem, setMoedaOrigem] = useState('BRL');
  const [moedaDestino, setMoedaDestino] = useState('USD');
  const [resultado, setResultado] = useState(null);

  const handleConversao = () => {
    const valorNum = parseFloat(valor);
    if (isNaN(valorNum) || valorNum <= 0) {
      setResultado('Erro: Insira um valor válido');
      return;
    }

    if (moedaOrigem === moedaDestino) {
      setResultado(`Resultado: ${valorNum.toFixed(2)}
${moedaDestino}`);
      return;
    }

    const valorEmBRL = valorNum * taxasParaBRL[moedaOrigem];
    const valorFinal = valorEmBRL / taxasParaBRL[moedaDestino];
    const resultadoFormatado = `${valorNum.toFixed(2)} ${moedaOrigem} =
${valorFinal.toFixed(2)} ${moedaDestino}`;
    setResultado(resultadoFormatado);
  };
}

```

```
const limpar = () => {
  setValor('');
  setResultado(null);
  setMoedaOrigem('BRL');
  setMoedaDestino('USD');
};

return (
  <div className="calculadora-container">
    <h1>Conversor de Moedas</h1>
    <div className="conversor-body">
      <div className="input-group">
        <label htmlFor="valor">Valor:</label>
        <input
          id="valor"
          type="number"
          value={valor}
          onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
          placeholder="Digite o valor"
        />
      </div>

      <div className="input-group">
        <label htmlFor="origem">De:</label>
        <select
          id="origem"
          value={moedaOrigem}
          onChange={(e) => setMoedaOrigem(e.target.value)}
        >
          <option value="BRL">Real (BRL)</option>
          <option value="USD">Dólar (USD)</option>
          <option value="EUR">Euro (EUR)</option>
        </select>
      </div>

      <div className="input-group">
        <label htmlFor="destino">Para:</label>
        <select
          id="destino"
```

```

        value={moedaDestino}
        onChange={(e) => setMoedaDestino(e.target.value)}
      >

      <option value="BRL">Real (BRL)</option>
      <option value="USD">Dólar (USD)</option>
      <option value="EUR">Euro (EUR)</option>

    </select>
  </div>
</div>

  <div className="botoes-container">
    <button onClick={handleConversao}
className="botao-principal">Converter</button>
    <button onClick={limpar}
className="botao-limpar">Limpar</button>
  </div>
  {resultado !== null && (
    <h3 className="resultado">
      {resultado}
    </h3>
  )}
</div>
);
}

export default ConversorDeMoedas;

```

11a)

```

import { useState } from 'react';
import './App.css'

function FormularioTempoReal() {
  const [dados, setDados] = useState({
    nome: '',
    email: '',
    idade: ''
  });

  const handleChange = (e) => {

```

```

    const {name, value} = e.target;
    setDados({
      ...dados,
      [name]: value
    });
  };
  return(
    <div>
      <h2>Formulário</h2>
      <form>
        <div>
          <label> Nome: </label>
          <input type="text" name="nome" value={dados.nome} onChange =
{handleChange}/>
        </div>
        <div>
          <label> E-mail: </label>
          <input type="email" name="email" value={dados.email} onChange
= {handleChange}/>
        </div>
        <div>
          <label> Idade: </label>
          <input type="number" name="idade" value={dados.idade} onChange
= {handleChange}/>
        </div>
      </form>

      <div>
        <h3>Dados preenchidos:</h3>
        <h4>Seu nome é: {dados.nome}</h4>
        <h4>Seu e-mail é: {dados.email}</h4>
        <h4>Sua idade é: {dados.idade}</h4>
      </div>
    </div>
  )
}
export default FormularioTempoReal;

```

11c)

```

import { useState } from 'react';
import './App.css'

function FormularioTempoReal() {

```

```

const [dados, setDados] = useState({
  cidade: '',
  estado: '',
  cep: ''
});

const handleChange = (e) => {
  const {name, value} = e.target;
  setDados({
    ...dados,
    [name]: value
  });
};

return(
<div>
  <h2>Formulário</h2>
  <form>
    <div>
      <label> Cidade: </label>
      <input type="text" name="cidade" value={dados.cidade} onChange
= {handleChange}/>
    </div>
    <div>
      <label> Estado: </label>
      <input type="text" name="estado" value={dados.estado} onChange
= {handleChange}/>
    </div>
    <div>
      <label> CEP: </label>
      <input type="number" name="cep" value={dados.cep} onChange =
{handleChange}/>
    </div>
  </form>

  <div>
    <h3>Dados preenchidos:</h3>
    <h4>Seu cidade é: {dados.cidade}</h4>
    <h4>Seu estado é: {dados.estado}</h4>
    <h4>Sua cep é: {dados.cep}</h4>
  </div>
</div>
)

```

```
}  
export default FormularioTempoReal;
```

11d)

```
import { useState } from 'react';  
import './App.css'  
  
function Avatar(){  
  const [avatar, setAvatar] = useState({  
    cabelo: '',  
    olhos: '',  
    acessorios: []  
  });  
  
  const handleChange = (e) => {  
    const { name, value, type, checked } = e.target;  
  
    if (type === 'checkbox') {  
      setAvatar(prevState => {  
        const novosAcessorios = checked  
          ? [...prevState.acessorios, value]  
          : prevState.acessorios.filter(item => item !== value);  
        return { ...prevState, acessorios: novosAcessorios };  
      });  
    } else {  
      setAvatar(prevState => ({  
        ...prevState,  
        [name]: value  
      }));  
    }  
  };  
  
  return (  
    <div>  
      <h2>Criador de Avatar</h2>  
      <form>  
        <div>  
          <label>Cor do Cabelo: </label>  
          <select name="cabelo" value={avatar.cabelo}  
onChange={handleChange}>  
            <option value="">Selecione uma cor</option>  
            <option value="Loiro">Loiro</option>  
            <option value="Castanho">Castanho</option>
```



```
        <option value="Preto">Preto</option>
        <option value="Ruivo">Ruivo</option>
        <option value="Colorido">Colorido</option>
    </select>
</div>

<div>
    <label>Cor dos Olhos: </label>
    <label>
        <input type="radio" name="olhos" value="Azuis"
checked={avatar.olhos === 'Azuis'} onChange={handleChange} /> Azuis
    </label>
    <label>
        <input type="radio" name="olhos" value="Verdes"
checked={avatar.olhos === 'Verdes'} onChange={handleChange} /> Verdes
    </label>
    <label>
        <input type="radio" name="olhos" value="Castanhos"
checked={avatar.olhos === 'Castanhos'} onChange={handleChange} />
Castanhos
    </label>
</div>

<div>
    <label>Acessórios: </label>
    <label>
        <input type="checkbox" name="acessorios" value="Óculos"
checked={avatar.acessorios.includes('Óculos')} onChange={handleChange}
/> Óculos
    </label>
    <label>
        <input type="checkbox" name="acessorios" value="Chapéu"
checked={avatar.acessorios.includes('Chapéu')} onChange={handleChange}
/> Chapéu
    </label>
    <label>
        <input type="checkbox" name="acessorios" value="Brinco"
checked={avatar.acessorios.includes('Brinco')} onChange={handleChange}
/> Brinco
    </label>
</div>
</form>
```

```
<div>
  <h3>Avatar Montado:</h3>
  <p>
    <strong>Cabelo:</strong> {avatar.cabelo || 'Não definido'} |
    <strong> Olhos:</strong> {avatar.olhos || 'Não definido'} |
    <strong> Acessórios:</strong> {avatar.acessorios.length > 0 ?
avatar.acessorios.join(', ') : 'Nenhum'}
  </p>
</div>
</div>
);
}
export default Avatar;
```

12a)

App.jsx X # App.css

vite-project > src > App.jsx > ...

```
1  import {useState} from 'react';
2  import './App.css';
3
4  function BotaoLike (){
5    const [likes, setLikes] = useState(0);
6    const [curtido, setCurtido] = useState(false);
7    const toggleLike = () => {
8      if (curtido) {
9        setLikes(likes - 1);
10       setCurtido(false);
11     } else {
12       setLikes(likes + 1);
13       setCurtido(true);
14     }
15   };
16
17   return (
18     <div>
19       <button
20         onClick={toggleLike}
21         style = {{
22           backgroundColor: curtido ? '■ #1877f2' : '■ #e4e6ea',
23           color: curtido ? 'white' : 'black',
24           border: 'none',
25           padding: '10px 20px',
26           borderRadius: '5px',
27           cursor: 'pointer',
28         }}
29       >
30         {curtido ? 'Curtido' : 'Curtir'} ({likes})
31       </button>
32     </div>
33   )
34 }
35
36 export default BotaoLike;
```

```
import {useState} from 'react';
import './App.css';

function BotaoLike (){
  const [likes, setLikes] = useState(0);
  const [curtido, setCurtido] = useState(false);
  const toggleLike = () => {
    if (curtido) {
```

```

    setLikes(likes - 1);
    setCurtido(false);
  } else {
    setLikes(likes + 1);
    setCurtido(true);
  }
};

return (
  <div>
    <button
      onClick={toggleLike}
      style = {{
        backgroundColor: curtido ? '#1877f2' : '#e4e6ea',
        color: curtido ? 'white' : 'black',
        border: 'none',
        padding: '10px 20px',
        borderRadius: '5px',
        cursor: 'pointer',
      }}
    >
      {curtido ? 'Curtido' : 'Curtir'} ({likes})
    </button>
  </div>
)
}

export default BotaoLike;

```

12b)

App.jsx ● # App.css

vite-project > src > App.jsx > ...

```
1  import { useState } from 'react';
2  import './App.css';
3  function BotaoFavorito({ usarLua = false }) {
4    const [favoritos, setFavoritos] = useState(0);
5    const [favoritado, setFavoritado] = useState(false);
6
7
8    const toggleFavorito = () => {
9      if (favoritado) {
10        setFavoritos(favoritos - 1);
11        setFavoritado(false);
12      } else {
13        setFavoritos(favoritos + 1);
14        setFavoritado(true);
15      }
16    };
17
18
19    const iconeVazio = usarLua ? "🌙" : "☆";
20    const iconeCheio = usarLua ? "😊" : "★";
21
22
23    return (
24      <div>
25        <button
26          onClick={toggleFavorito}
27          style={{
28            backgroundColor: favoritado ? '■#ffecb3' : '■#e0e0e0',
29            color: favoritado ? '■#d19000' : '□#333',
30            border: 'none',
31            padding: '10px 20px',
32            borderRadius: '5px',
33            cursor: 'pointer',
34            fontSize: '1.2em',
35          }}
36        >
37          {favoritado ? iconeCheio : iconeVazio}
38          {" "}
39          Favorito ({favoritos})
40        </button>
41      </div>
42    );
43  }
44
45
46  export default BotaoFavorito;
47
```

```

import { useState } from 'react';
import './App.css';
function BotaoFavorito({ usarLua = false }) {
  const [favoritos, setFavoritos] = useState(0);
  const [favoritado, setFavoritado] = useState(false);

  const toggleFavorito = () => {
    if (favoritado) {
      setFavoritos(favoritos - 1);
      setFavoritado(false);
    } else {
      setFavoritos(favoritos + 1);
      setFavoritado(true);
    }
  };

  const iconeVazio = usarLua ? "🌙" : "☆";
  const iconeCheio = usarLua ? "🌕" : "★";

  return (
    <div>
      <button
        onClick={toggleFavorito}
        style={{
          backgroundColor: favoritado ? '#ffecb3' : '#e0e0e0',
          color: favoritado ? '#d19000' : '#333',
          border: 'none',
          padding: '10px 20px',
          borderRadius: '5px',
          cursor: 'pointer',
          fontSize: '1.2em',
        }}
      >
        {favoritado ? iconeCheio : iconeVazio}
        {" "}
        Favorito ({favoritos})
      </button>
    </div>
  );
}

export default BotaoFavorito;

```

12c)

```
App.jsx X # App.css
vite-project > src > App.jsx > MedidorFelicidade
1 import { useState } from 'react';
2 import './App.css';
3
4 function MedidorFelicidade() {
5   const expressoes = ["😞", "😓", "😐", "😄", "😁"];
6   const [nivel, setNivel] = useState(0);
7   const sorrir = () => {
8     if (nivel < expressoes.length - 1) {
9       setNivel(nivel + 1);
10    }
11  };
12
13  return (
14    <div style={{ textAlign: "center", marginTop: "30px" }}>
15      <h2>Medidor de Felicidade</h2>
16      <div style={{ fontSize: "6em", margin: "20px" }}>
17        {expressoes[nivel]}
18      </div>
19      <p>Nível de felicidade: {nivel}</p>
20      <button
21        onClick={sorrir}
22        style={{
23          backgroundColor: "■ #ffeb3b",
24          color: "□ #333",
25          border: "none",
26          padding: "12px 28px",
27          borderRadius: "50px",
28          fontSize: "1.1em",
29          cursor: nivel < expressoes.length - 1 ? "pointer" : "not-allowed"
30        }}
31        disabled={nivel >= expressoes.length - 1}
32      >
33        Sorrir {nivel < expressoes.length - 1 ? "😄" : ""}
34      </button>
35    </div>
36  );
37 }
38
39 export default MedidorFelicidade;
40
```

```
import { useState } from 'react';
import './App.css';

function MedidorFelicidade() {
  const expressoes = ["😞", "😓", "😐", "😄", "😁"];
  const [nivel, setNivel] = useState(0);
  const sorrir = () => {
```

