THE WHYNOT

WhyNot Cut

دليل الاستخدام

دليلك خطوة بخطوة: من تثبيت البرنامج إلى أول مونتاج جاهز داخل Premiere Pro.

حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة

WhyNot Cut

المحتويات

1 · مقدمة 6

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut 6

ما الذي لا يفعله WhyNot Cut 7

ثلاث كلمات تلخّص العمل 7

متطلبات الإصدار 3.0 8

اللوحة داخل Premiere Pro وAfter Effects 9

كيف تقرأ هذا الدليل 9

2 · التثبيت خطوة بخطوة 11

قبل أن تبدأ 11

أسهل طريقة: برنامج التثبيت 11

تحذير Windows مع النسخ الداخلية 12

من داخل Claude: «ثبّت WhyNot Cut» 13

ما الذي يُثبَّت تلقائيًا 14

النماذج (models) 15

خمسة أشياء لا يقوم بها أحد غيرك 16

التأكد من النتيجة 17

تفعيل Magnific (اختياري) 18

تشغيل أمر أعطاك إياه Claude 18

قبل برنامج التثبيت: أول تشغيل مع معالج البداية 19

3 · الجولة السريعة 21

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات 21

بعد أول مشروع 24

4 · فولدر العميل 25

إنشاء فولدر لعميل 25

ما الذي تضعه في كل فولدر 26

فحص الملفات بعد وضعها 27

ورقة الحلقة (episode sheet) 28

فولدر النتائج `output/` 29

أخطاء شائعة في فولدر العميل 30

5 · إعداد عميل جديد 31

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد 31

خطوات إعداد العميل 31

اسم الملف التعريفي والبادئة 32

ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل 32

الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل 33

الأشخاص: اللقب والضمير 33

عندما تنقص معلومات العميل 34

أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل 34

6 · مونتاج فيديو واحد 35

اطلب المونتاج 35

ماذا يحدث بعد الطلب 36

فيديو المعاينة 37

الموافقة على الخطة في المحادثة 37

الموافقة من لوحة Premiere 39

بناء مشروع Premiere 39

فحص الجودة وتقرير الحالة 40

التسليم (handoff) 41

7 · لوحة WhyNot Cut داخل Premiere 42

قسم الحالة 42

شريط المراحل 43

صندوق الموافقات 43

شبكة فريمات الجودة 44

الأزرار السريعة 45

سجل اللوحة 45

8 · وضع البودكاست 46

ابدأ من الحلقة 46

خطة الريلز 47

اختر الريلز 48

كل ريل مشروع مستقل 49

حزمة النشر 49

ما يبقى عليك في الحلقة 50

9 · وضع الموشن في After Effects 51

اختر جزءًا للموشن 51

من الصوت إلى المشاهد 52

راجع الخطة والأنيماتيك 52

تجهيز After Effects 53

نتائج الموشن وفحص الجودة 55

10 · التعديلات 56

اكتب ملاحظاتك مرقّمة 56

أي ملاحظة تغيّر ماذا 57

قاعدة دائمة لهذا العميل 58

حماية تعديلاتك في Premiere 58

تقرير كل ملاحظة 59

11 · ترتيب المشروع: WhyNot Tidy 60

12 · حذف السكتات: WhyNot Hush 61

13 · الكابشن: WhyNot Kalam 62

14 · التشغيل التلقائي وقائمة «محتاجك» 63

اطلب مونتاج كل الجديد 63

كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة 64

موافقة واحدة لكل الفيديوهات 64

حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي 65

التقرير النهائي للتشغيل التلقائي 65

قائمة «محتاجك» في ملف `NEEDS-YOU.md` 65

15 · مواد Magnific 66

متى تُستخدم مواد Magnific 66

الموافقة والميزانية 66

سجل الترخيص 67

ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific 67

العمل بدون Magnific 67

16 · الإعدادات 68

قائمة الإعدادات 68

غيّر إعدادًا 69

طلب «متسألنيش» 69
أين يُحفظ ملف الإعدادات 70

17 · حل المشاكل 72
أول خطوة عند أي مشكلة 72
جدول المشاكل الشائعة 73
رسائل اللوحة والتثبيت في الإصدار 3.0 74
الإصلاح التلقائي بأمر `reel doctor --fix` 76
حزمة التشخيص 76
عندما لا تُحل المشكلة 76

18 · التحديث وإلغاء التثبيت 77
تحديث WhyNot Cut 77
بعد كل تحديث 77
إلغاء تثبيت WhyNot Cut 78
ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء 79

19 · قاموس المصطلحات والتواصل 80
قاموس المصطلحات 80
كل الأوامر في صفحة واحدة 82
التواصل والدعم 83

1 · مقدمة

WhyNot Cut أداة مونتاج من The Why Not AI تعمل داخل تطبيق Claude، واسمها الكامل **WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai**. تأخذ الفيديو الخام لشخص يتحدث أمام الكاميرا، بالعربية أو بالإنجليزية أو بالاثنتين معًا، وتحوّله إلى مشروع Premiere Pro أصلي (native project) فيه الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، فتكمل أنت المونتاج من حيث توقفت الأداة.

هذا الدليل يرافقك من التثبيت إلى أول مشروع جاهز، ثم في العمل اليومي: إعداد العملاء، ومونتاج الفيديوهات، وتقطيع حلقات البودكاست إلى ريلز، وفيديوهات الموشن.

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut

لكل فيديو خام تطلب مونتاجه، تحصل على:

- **مشروع Premiere Pro كامل** بإعدادات التسلسل (sequence settings) الصحيحة، فيه الجرافيك المتحرك والكلام المكتوب على الشاشة بخطوط العميل وألوانه، مع تشكيل عربي سليم واتجاه صحيح من اليمين إلى اليسار.
- **تفريغ نصي (transcript)** بتوقيت كل كلمة، يُنتَج بنموذج `large-v3` Whisper، وهو نموذج التفريغ النصي الذي يعمل على جهازك. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بنحو 8 مرات بعد تثبيت مكتبة NVIDIA بموافقتك، وهي ملف إضافي من NVIDIA يجعل كارت الشاشة يسرّع التفريغ (الفصل 2).
- **صوت حوار منظَّف** مع حذف السكتات، ومعه إثبات أنه لم تُحذف أي كلمة.
- **قرارات مونتاج مبنية على القصة:** البداية الجاذبة (hook)، والعبارات المهمة على الشاشة، والقوائم، وبطاقات اللقطات المساعدة (B-roll)، والتقريب (punch-in)، والمؤثرات الصوتية (SFX).
- **فيديو معاينة (preview)** بصيغة MP4 تشاهد فيه المونتاج المخطَّط قبل بناء أي شيء.
- **فحص جودة (QC)** مبني على أدلة: يُراجَع المشروع من فريمات Premiere نفسه، لا من افتراضات.

وإلى جانب مونتاج الفيديو الواحد، يقدّم WhyNot Cut وضعين آخرين:

- **وضع البودكاست:** من حلقة كاملة بمقاس 16:9 إلى خطة ريلز بالتوقيتات ونوع المحتوى، ثم تختار أنت الريلز، فيُعَدّ كل ريل بمقاس 9:16 مع نصوص النشر لـ YouTube وInstagram وTikTok (الفصل 8).
- **وضع الموشن:** من صوت جزء من الحلقة إلى فيديو موشن جرافيك يُبنى مشروعًا أصليًا في After Effects (الفصل 9).

ما الذي لا يفعله WhyNot Cut

الأداة تجهّز لك مشروعًا قويًا، لكنها لا تحلّ محلّ المونتير. هذه حدودها بوضوح:

- **لا تصدّر الفيديو النهائي.** المونتير هو من يُنهي المونتاج، ويضبط الصوت النهائي (mix)، ويصدّر الفيديو (render). لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت. الاستثناء الوحيد وضع الموشن: يُصدَّر منه فيديو MP4 من After Effects، لكن الشكل النهائي والتصدير النهائي يبقيان عليك (الفصل 9).
- **لا تغيّر ملفات العميل الأصلية.** الفولدران `assets/` و `data/` للقراءة فقط؛ لا يُكتب فيهما ولا يُنقل منهما ولا يُحذف شيء. نتائج WhyNot Cut كلها تُكتب في `output/`، ما عدا ملف التسليم `HANDOFF.md` الذي يُكتب في جذر فولدر العميل (طريقة فتح هذا النوع من الملفات في كيف تقرأ هذا الدليل).
- **لا تخترع معلومات.** لا تؤلّف حقائق عن العميل ولا قواعد هوية ولا كلامًا لم يُقل ولا توقيتات ولا معلومات طبية ولا موسيقى ولا تراخيص. ما لا تجده في ملفات العميل يُكتب «غير متوفر».
- **لا تنشر شيئًا.** نصوص النشر في وضع البودكاست تُكتب في ملفات، ولا يُرفع أي شيء على المنصات.
- **لا تغيّر إعدادات النظام ولا إعدادات Adobe الأمنية.** إذا احتاج الأمر تغييرًا من هذا النوع، يعطيك Claude الأمر لتنفّذه بنفسك (طريقة تشغيله في الفصل 2).
- **لا تقول «جاهز» بلا دليل.** لا يُوصف فيديو بأنه جاهز إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ في قائمة «محتاجك (Needs you)»، وهي قائمة ما ينتظر قرارك أو عملك أنت، ما يمنع ذلك.

ثلاث كلمات تلخّص العمل

كل ما تحتاج إلى معرفته في البداية ثلاثة أفعال: **حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة.**

ماذا تفعل	ماذا يعني ذلك عمليًا	التفاصيل
حط الملفات	ضع الشعار والخطوط والصور وملف الألوان في `assets/`، والفيديوهات الخام في `data/Raw/`.	الفصل 4
قول عايز إيه	اكتب طلبك لـ Claude بكلامك العادي، مثل «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم أمرًا مثل `/whynot-cut:edit`.	الفصل 6
وافق على الخطة	راجع ملخص الخطة وفيديو المعاينة، ثم وافق، فيُبنى المشروع في Premiere Pro.	الفصل 6

example-clinic

لقطة شاشة: محادثة في تطبيق Claude يكتب فيها المونتير «عدّل الفيديوهات الجديدة» للعميل «عيادة مثال»

الطلب يُكتب بالكلام العادي، ولا يلزم حفظ أي أمر.

متطلبات الإصدار 3.0

هذه متطلبات الإصدار 3.0 المستهدفة، لا متطلبات النسخة الحالية. لتعرف رقم نسختك، اكتب لـ Claude «أنهي نسخة WhyNot Cut عندي؟»، فيفحص النسخة المثبّتة ويخبرك برقمها.

المتطلبات:

البند	المطلوب
نظام التشغيل	Windows 10/11، أو macOS 14 أو أحدث
Premiere Pro	26.5 أو أحدث للوحة WhyNot Cut الجديدة، والإصدارات الأقدم عبر لوحة WhyNot Cut Bridge (انظر الجزء التالي)
After Effects	الإصدار 25 أو أحدث، لوضع الموشن ولمخرجات After Effects عند طلبها فقط
Claude	تطبيق Claude على الجهاز، واشتراك Claude
المساحة على القرص	نحو 4 GB للمحرك (engine)، وهو البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية، ولنموذج التفريغ؛ ثم بضعة GB لكل عميل
كارت الشاشة	اختياري: كارت NVIDIA، مع مكتبة NVIDIA التي تُثبَّت بموافقتك، يجعل التفريغ النصي أسرع بنحو 8 مرات

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> القائمة النهائية تُعتمد مع برنامج التثبيت (installer). حتى ذلك الحين، تعمل النسخة الحالية مع Premiere Pro 2022 أو أحدث من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge.

اللوحة داخل After Effectsg Premiere Pro

يبني Claude مشاريع Premiere Pro وAfter Effects من خلال لوحة صغيرة (panel) داخل كل برنامج. اسمها اليوم «WhyNot Cut Bridge»، وتجدها في البرنامجين من Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge. لا تحتاج إلى الضغط على أي شيء فيها، فهي تعرض حالة العمل فقط. وإذا قال لك Claude إن البرنامج لا يستجيب، افتح اللوحة من هذه القائمة. يسمّيها هذا الدليل دائمًا «لوحة WhyNot Cut Bridge».

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> في الإصدار 3.0 تحل محلها في Premiere Pro لوحة جديدة اسمها «لوحة WhyNot Cut»، تفتحها من Window › UXP Plugins، ومنها تتابع العمل وتوافق على الخطة (الفصل 7). وفي After Effects تبقى لوحة WhyNot Cut في Window › Extensions. حيثما يقول الدليل «لوحة WhyNot Cut» فهو يقصد هذه اللوحة الجديدة.

كيف تقرأ هذا الدليل

الأوامر والمسارات وأسماء الملفات مكتوبة دائمًا من اليسار إلى اليمين بخط مختلف، مثل `data/Raw/`. لا يلزمك حفظ أي أمر: يكفي أن تكتب طلبك لـ Claude بكلامك العادي. وستجد في الفصول نوعين من المربعات الداكنة.

مربع يبدأ بالعلامة `/`: أمر تكتبه أنت في مربع الرسالة في تطبيق Claude، ثم تضغط Enter. مثلًا:

```
/whynot-cut:help
```

هذا الأمر يعرض ورقة مختصرة بأوامر WhyNot Cut، ويُبرز لك الأمر المناسب لموقفك الآن.

مربع فوقه «يشغّله Claude — لا تكتبه أنت»: أمر يشغّله Claude بنفسه في الخلفية. هذه الأوامر تبدأ بكلمة `reel`، وهي اسم أداة المحرك. نعرضها لتتعرّف عليها في رسائل Claude فقط، ولا تكتبها أنت أبدًا. مثلًا أمر فحص الجهاز:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel doctor
```

وبعض المربعات تعرض مسار ملف لتعرف مكانه، أو نصًّا جاهزًا لتنسخه، ويقول لك النص قبلها ما الذي تفعله به.

الملفات التي ينتهي اسمها بـ `.md`، مثل `HANDOFF.md`، ملفات نصية عادية. افتحها بالزر الأيمن ثم Open with › Notepad على Windows، أو Open With › TextEdit على Mac. أو اطلب من Claude أن يعرض لك محتواها في المحادثة، مثل «اعرضلي ملف التسليم».

وستجد في الفصول ثلاثة أنواع من المربعات: **نصيحة** تختصر عليك الطريق، و**تنبيه** يحميك من خطأ شائع، و**قيد الإعداد** لجزء يكتمل في مرحلة لاحقة من الإصدار 3.0. كل الأمثلة ولقطات الشاشة مأخوذة من عميل وهمي اسمه «عيادة مثال»، والطبيب فيه «د. سامبل إكزامبل».

> **نصيحة**
>
> الفصلان 2 و3 للتثبيت وأول مشروع. الفصول 4 و5 و6 هي العمل اليومي: فولدر العميل، وإعداد عميل جديد، ومونتاج فيديو واحد. وفي الفصل 19 قاموس للمصطلحات وكل الأوامر في صفحة واحدة.

2 · التثبيت خطوة بخطوة

في الإصدار 3.0 لك طريقان يصلان إلى النتيجة نفسها: **برنامج التثبيت** الذي تفتحه بنقرتين، أو **طلب واحد تكتبه في تطبيق Claude**، ولكل اختيار فيهما قيمة جاهزة هي الأقوى التي يتحملها جهازك. أما مع نسخة المطوّرين الحالية، فابدأ من قسم «قبل برنامج التثبيت» في آخر هذا الفصل. بعد التثبيت ينقلك الفصل 3 إلى أول مشروع.

قبل أن تبدأ

- **تطبيق Claude** وحسابك مسجَّل الدخول فيه. إذا لم يكن مثبَّتًا، يثبّته لك برنامج التثبيت، لكن تسجيل الدخول تقوم به أنت.
- **Premiere Pro**، و**After Effects** إذا كنت تستخدمه، مثبَّتين برخصتك أنت، و**تطبيق Creative Cloud** مسجَّل الدخول بحسابك في Adobe.
- **مساحة فارغة:** نحو 9 GB على الأقل للمحرك ونموذج التفريغ النصي، وأكثر مع باقي النماذج، ثم عدة GB لكل عميل. يعرض برنامج التثبيت الحجم الكلي قبل أن يبدأ.
- **الجهاز:** Windows 10/11، أو Mac بمعالج Apple Silicon أو Intel. لا تحتاج إلى صلاحيات مسؤول الجهاز (admin)، ولا إلى تثبيت Python أو أي أداة أخرى بنفسك.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> متطلبات الإصدار 3.0 كما في مواصفات التثبيت. تُراجَع المساحة بعد تحديد أحجام كل النماذج، ويُتحقَّق منها على جهاز Windows نظيف في المرحلة 7. وعلى macOS تبقى كل هذه الخطوات «لم يُتحقَّق منه» (Not verified) حتى يتوفر جهاز Mac للاختبار.

أسهل طريقة: برنامج التثبيت

برنامج التثبيت ملف واحد: `WhyNotCut-Setup.exe` على Windows، و`WhyNotCut.dmg` على macOS. تجد الزرين في صفحة التنزيل على موقع thewhynot.ai.

1. **افتح الملف بنقرتين.** على macOS افتح `WhyNotCut.dmg`، ثم التطبيق Install WhyNot Cut الذي بداخله.
2. **إذا لم يكن تطبيق Claude على جهازك**، اضغط «ثبّت Claude لي» (Install Claude for me). ينزّل البرنامج ملف التثبيت الرسمي من Anthropic ويتحقق من توقيعه ويفتحه. سجّل الدخول بحسابك، ثم يكمل برنامج التثبيت وحده.
3. **اضغط «تثبيت كل شيء (موصى به)»** (Install everything). زر «تخصيص» (Customise) اختياري: يفتح الأسئلة بإجاباتها الجاهزة (مكان التثبيت، والنماذج، واللغة، وفولدر العملاء).

4. **تابع قائمة الفحص.** يتحول كل بند إلى اللون الأخضر عند اكتماله. النماذج الكبيرة تكمل التنزيل في الخلفية، ويمكنك أن تبدأ العمل قبل أن تنتهي.

5. **في النهاية** يُعاد تشغيل Premiere Pro وAfter Effects مرة واحدة إذا كانا مفتوحين ولم يكن فيهما عمل غير محفوظ (وإلا يطلب منك ذلك بزر)، ثم يفتح تطبيق Claude في محادثة جديدة داخل فولدر العملاء. إذا لم يُفتح وحده، اضغط زر «افتح Claude» (Open Claude).

`example-clinic`

لقطة شاشة: شاشة برنامج التثبيت على Windows، وفيها زر «تثبيت كل شيء (موصى به)» وزر «تخصيص»

الشاشة الأولى في برنامج التثبيت: زر واحد يكفي.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

برنامج التثبيت بصيغتيه وزر «ثبّت Claude لي» من مواصفات الإصدار 3.0. يُتحقَّق منها على جهاز نظيف في المرحلة 7، وتُلتقط صورها وتُطابَق أسماء الأزرار العربية في المرحلة 9. لم يُحسم بعد: توقيع ملفات التثبيت (وبه يتحدد هل يظهر تحذير Windows في القسم التالي مع التنزيل العام)؛ وعلى macOS، إلى أن تصل شهادة Apple، يُثبَّت WhyNot Cut بسطر واحد يُلصق في Terminal (بالطريقة نفسها الموضّحة في قسم «تشغيل أمر أعطاك إياه Claude»)، ولم يُختبر بعد على جهاز Mac حقيقي؛ وهل تُفتح محادثة Claude الجديدة وحدها أم بالزر (يُقاس في المرحلة 7). وصفحة التنزيل تعتمد على استضافة الملفات (لم تُحسم).

تحذير Windows مع النسخ الداخلية

نسخ الاختبار من `WhyNotCut-Setup.exe` التي يرسلها لك فريقنا مباشرة غير موقَّعة بشهادة، فيعرض Windows عند فتحها نافذة زرقاء تقول إن Windows حمى جهازك (Windows protected your PC):

1. اضغط «مزيد من المعلومات» (More info) تحت النص.
2. تأكد أن اسم الملف هو `WhyNotCut-Setup.exe`، ثم اضغط «تشغيل على أي حال» (Run anyway).

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة Windows الزرقاء بعد الضغط على «مزيد من المعلومات»، وفيها اسم الملف `WhyNotCut-Setup.exe` وزر «تشغيل على أي حال»

تحذير Windows مع نسخة داخلية: تأكد من اسم الملف، ثم «تشغيل على أي حال».

تنبيه

افعل هذا فقط مع ملف وصلك منا مباشرة. إذا ظهر التحذير مع ملف نزّلته من مكان آخر، فلا تشغّله وراسلنا.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

النسخ الداخلية غير الموقَّعة مسموح بها في مواصفات الإصدار 3.0، أما النشر العام فلا يتم بملف غير موقَّع، وشهادة التوقيع لم تُحسم بعد. تُطابَق أسماء الأزرار في Windows العربي بصورة حقيقية في المرحلة 9. وإذا كان Smart App Control مفعّلًا في Windows فلا يظهر زر «تشغيل على أي حال»؛ يُشرح بعد اختبار المرحلة 7.

من داخل Claude: «ثبّت WhyNot Cut»

إذا كنت تبدأ من تطبيق Claude، فلا تحتاج إلى تنزيل أي ملف:

1. افتح تطبيق Claude وتأكد أنك مسجَّل الدخول.
2. أضف WhyNot Cut إلى تطبيق Claude: اضغط Plugins › Add plugin › +، والصق عنوان WhyNot Cut الذي تجده في صفحة التنزيل.
3. افتح محادثة جديدة واكتب «ثبّت WhyNot Cut»، أو اكتب `/whynot-cut:start`، ثم اضغط Enter.
4. تظهر بطاقة اختيار واحدة. اختر «تثبيت كل شيء (موصى به)»، وهو المحدَّد مسبقًا. الاختيار الآخر يعرض النماذج والحزم في قائمة، وكلها محدَّدة.
5. تابع التقدم في المحادثة مرحلة بعد مرحلة. في النهاية يخبرك Claude بما بقي، مثل إعادة تشغيل Premiere أو فتح محادثة جديدة، وينفّذ بنفسه ما هو مسموح له به.

example-clinic

لقطة شاشة: نافذة Add plugin في تطبيق Claude، وفيها عنوان WhyNot Cut ملصوقًا

إضافة WhyNot Cut إلى تطبيق Claude قبل «ثبّت WhyNot Cut».

هذا الطريق يشغّل البرنامج نفسه الذي يشغّله برنامج التثبيت، فالنتيجة واحدة. وتشغيل أي من الطريقين مرة أخرى يُصلح التثبيت ويحدّثه (الفصل 18).

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> التثبيت من داخل Claude من مواصفات الإصدار 3.0، ويُتحقَّق منه في المرحلة 7 وتُلتقط صوره في المرحلة 9. يُضاف عند النشر عنوان WhyNot Cut الذي يُلصق في الخطوة 2 (يتوقف على استضافة الملفات)، ويُطابَق مسار القائمة مع تطبيق Claude كما يظهر وقتها.

ما الذي يُثبَّت تلقائيًا

في الطريقين ينهي التثبيت هذه القائمة وحده، بالإجابات الجاهزة، دون أسئلة:

1. **المحرك (engine)**: البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية، ومعه نسخة Python خاصة به (لغة برمجة يحتاجها المحرك، ولا تتعامل معها أنت)، وأداة ffmpeg لمعالجة الفيديو والصوت، وخطوط الواجهة. وهو يعمل دائمًا: يبدأ مع تشغيل الجهاز، ومع فتح Premiere، ومع فتح Claude.
2. **إضافة WhyNot Cut في تطبيق Claude**، مفعّلة، ومعها إذن يسمح لـ Claude بتشغيل محرك WhyNot Cut دون أن يستأذنك كل مرة (الإجابة الجاهزة: نعم).
3. **على Windows**: أداة صغيرة من Git يحتاجها Claude ليشغّل أوامر WhyNot Cut وقواعد الحماية الخاصة به.
4. **لوحة WhyNot Cut** في Premiere Pro (من Window › UXP Plugins) وفي After Effects (من Window › Extensions): لوحة واحدة في كل برنامج، وتُزال اللوحات القديمة، مثل WhyNot Cut Bridge، واللوحات التجريبية.
5. **النماذج** كلها (القسم التالي) في الخلفية. وإذا كان في جهازك كارت NVIDIA، تُثبَّت معها مكتبات التسريع، فيصبح التفريغ النصي أسرع بنحو 8 مرات.

6. **أول فولدر عميل** داخل فولدر العملاء: على Windows `D:\WhyNot Clients` إذا كان في جهازك قرص D، وإلا `WhyNot Clients` داخل Documents، وكذلك على macOS. وإذا كان Documents يُزامَن مع OneDrive أو iCloud، يوضع فولدر العملاء خارجه حتى لا يُرفع الخام إلى السحابة.
7. **محادثة جديدة في تطبيق Claude** داخل فولدر العملاء.
8. **فحص أخير:** كل بند أخضر، أو أصفر ومعه زر إصلاح بضغطة واحدة (القسم «التأكد من النتيجة»).

ولا يطلب التثبيت أبدًا صلاحيات مسؤول الجهاز، ولا يفعّل إعداد Adobe الخاص بالإضافات غير الموقَّعة، ولا ينقل أو يحذف فولدرات العملاء، ولا يستبدل ملف إعدادات تطبيق Claude: يضيف إليه ما يخص WhyNot Cut فقط، بعد نسخة احتياطية.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> قائمة التثبيت التلقائي من مواصفات الإصدار 3.0. جزء كبير منها مبني ومختبَر في بيئة اختبار معزولة، ويُتحقَّق منها كلها على جهاز Windows نظيف في المرحلة 7. تشغيل المحرك مع بدء الجهاز ولوحتا Adobe الموقَّعتان تكتمل مع المرحلتين 6 و7، ويُطابَق في المرحلة 6 اسم القائمة التي تجد فيها اللوحة داخل After Effects، وهو أحد اسمين: Extensions أو Extensions (Legacy). لم يُحسم بعد: هل يظهر سؤال إذن التشغيل في التثبيت العادي أم في «تخصيص» فقط، وهل تتحدّث الإضافة في Claude وحدها (يتوقف على استضافة الملفات).

النماذج (models)

النموذج (model) ملف كبير فيه خبرة جاهزة في فهم الكلام، يستخدمه المحرك ليحوّل الصوت إلى نص. يُثبَّت ما يحتاجه WhyNot Cut تلقائيًا، والباقي متاح بضغطة:

الحزمة	لماذا	الحالة الجاهزة
التفريغ الأساسي: `large-v3`	أدق تفريغ نصي (نحو 2.9 GB).	مثبَّتة
التفريغ السريع: `large-v3-turbo`	المرور الأول السريع، والحلقات الطويلة.	مثبَّتة
النماذج الصغيرة: `medium` و`small`	تُستخدم تلقائيًا فقط إذا لم تكفِ المساحة أو الذاكرة للنماذج الكبيرة.	متاحة عند الطلب
حزمة «كلام» (WhyNot Kalam)	الكابشن: نموذج للهجة المصرية، ونموذج للإنجليزية، وأداة لضبط توقيت كل كلمة (الفصل 13).	مثبَّتة
«هَش» (WhyNot Hush)	يستخدم نماذج «كلام» أو التفريغ الأساسي.	لا شيء إضافي
الخطوط	خطوط الواجهة والدليل الأربعة.	مثبَّتة

- **حسب جهازك**: يقرأ التثبيت كارت الشاشة (NVIDIA أو Apple Silicon) والذاكرة والمساحة الفارغة، ويثبّت كل ما يتسع له الجهاز. إذا لم تكفِ المساحة، يحتفظ بأقوى ما يتسع، ويخبرك بما تخطّاه وكيف تضيفه لاحقًا.
- **في الخلفية**: إذا انقطع التنزيل، يكمل من حيث توقف.
- **لا انتظار عند أول ضغطة**: إذا طلبت عملًا ونموذجه ما زال يُنزَّل، يخبرك المحرك كم دقيقة بقيت، ثم ينتظر أو يعرض عليك نموذجًا أصغر جاهزًا على الجهاز.
- **صفحة «النماذج» (Models)** في لوحة WhyNot Cut: لكل نموذج حالته (مثبَّت، أو يُنزَّل مع النسبة، أو متاح)، وحجمه، وفيمَ يُستخدم، وزر تثبيت وزر حذف، وزر لتنزيل الكل. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Claude أن يعرض لك قائمة النماذج.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
>
> حزم النماذج والاختيار حسب الجهاز من مواصفات الإصدار 3.0، ويُتحقَّق منها في المرحلة 7؛ وصفحة «النماذج» في اللوحة يُتحقَّق منها في المرحلة 6، وتُنقل أسماء أزرارها حرفيًا من نصوص اللوحة بعد إضافتها. تُضاف أحجام حزمة «كلام» وباقي الحزم بعد تثبيتها.

خمسة أشياء لا يقوم بها أحد غيرك

هذه حدود يضعها نظام التشغيل أو الشركات الأخرى، ولكل منها خطوة واحدة:

1. **تثبيت تطبيق Claude وتسجيل الدخول.** نزّله من claude.ai/download (أو اضغط «ثبّت Claude لي» في برنامج التثبيت)، ثم سجّل الدخول بحسابك. WhyNot Cut لا يعرض عليك أبدًا صفحة تسجيل دخول خاصة به.
2. **برامج Adobe برخصتك.** ثبّت Premiere Pro وAfter Effects من تطبيق Creative Cloud، وسجّل الدخول فيه.
3. **التنزيلات الكبيرة.** اترك الجهاز يعمل ومتصلًا بالإنترنت حتى تكتمل النماذج. يمكنك أن تعمل في الأثناء.
4. **إذن الفولدرات على macOS.** أول مرة يفتح فيها Claude ملفات في Documents أو على قرص خارجي، يطلب macOS إذنك: اضغط Allow. وإذا رفضت بالخطأ، فعّله من System Settings › Privacy & Security › Files and Folders.
5. **إعادة تشغيل Premiere وAfter Effects مرة واحدة** بعد تثبيت اللوحات. يفعلها Claude أو برنامج التثبيت بنفسه إذا لم يكن فيهما عمل غير محفوظ، وإلا يطلبها منك بزر واحد: احفظ عملك أولًا، ثم اضغط الزر.

> **نصيحة**
>
> أول مرة يفتح فيها تطبيق Claude محادثة داخل فولدر جديد (فولدر العملاء أو فولدر عميل)، يسألك هل تثق في هذا الفولدر. وافق مرة واحدة لكل فولدر، فلا يستأذنك WhyNot Cut بعدها عند كل خطوة.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

هذه الحدود من مواصفات الإصدار 3.0، وتُراجَع رسائلها وصورها في المرحلة 9. لم يُحسم بعد: حزمة تثبيت كاملة بدون إنترنت (offline bundle) فيها كل النماذج، للاستوديوهات ذات الإنترنت البطيء؛ تُشرح هنا إذا صدرت مع الإصدار 3.0.

التأكد من النتيجة

علامة النجاح أن كل بنود قائمة الفحص في نهاية التثبيت خضراء. وتجد القائمة نفسها في لوحة WhyNot Cut داخل Premiere باسم «قائمة الإعداد»، وفيها أربعة بنود: «المحرّك»، و«الربط مع Premiere»، و«Claude»، و«مجلد العملاء». البند الأصفر معه زر يصلحه بضغطة واحدة.

example-clinic

لقطة شاشة: «قائمة الإعداد» في لوحة WhyNot Cut داخل Premiere، وكل بنودها خضراء

كل البنود خضراء: الجهاز جاهز لأول عميل.

الفحص التفصيلي اختياري، وتحتاج إليه غالبًا مع الدعم فقط. اكتب لـ Claude «افحص الجهاز»، فيشغّل هذين الأمرين بنفسه، ولا يغيّر الفحص شيئًا في الجهاز:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel --version
reel doctor
```

يعرض الفحص هل الجهاز جاهز، وقائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت، وكارت الشاشة وبرامج Adobe الموجودة، ونسخ WhyNot Cut على الجهاز إن كانت أكثر من واحدة. وفي أول سطر من الفحص اسم WhyNot Cut ورقم إصداره، مثل `WhyNot Cut 3.0.0`؛ إذا ذكر Claude اسمًا آخر أو رقمًا قديمًا، فانظر الفصل 17.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

قائمة الفحص الخضراء في نهاية التثبيت وفي لوحة Premiere من مواصفات الإصدار 3.0 (أسماء البنود الأربعة منقولة من نصوص اللوحة). يُتحقَّق منها في المرحلة 7، وتُلتقط صورها في المرحلة 9.

تفعيل Magnific (اختياري)

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

خطوة اختيارية لربط حسابك في Magnific بتطبيق Claude، تُشرح هنا بالصور بعد اكتمالها. WhyNot Cut يعمل كاملًا بدون Magnific. التفاصيل في الفصل 15.

تشغيل أمر أعطاك إياه Claude

أحيانًا يكون الإصلاح شيئًا لا يفعله Claude بنفسه، مثل تثبيت برنامج أو تغيير إعداد في Adobe، فيعطيك أمرًا جاهزًا لتشغّله أنت. لا تكتبه في مربع رسائل Claude، بل شغّله هكذا:

1. على Windows: افتح قائمة Start، واكتب PowerShell، ثم اضغط عليه لفتحه كالمعتاد، ولا تختر «تشغيل كمسؤول» (Run as administrator). على macOS: اضغط Cmd+Space، واكتب Terminal، ثم Enter.
2. انسخ الأمر من رسالة Claude، والصقه في النافذة. للّصق اضغط Ctrl+V (أو زر الماوس الأيمن)، وعلى macOS Cmd+V.
3. اضغط Enter، وانتظر حتى ينتهي الأمر.
4. إذا كان الأمر خاصًا بـ Premiere، أغلق Premiere وافتحه من جديد. ثم ارجع إلى Claude واكتب أنك انتهيت، ليتحقق من النتيجة.

example-clinic

لقطة شاشة: نافذة PowerShell على Windows بعد لصق أمر من رسالة Claude

الأمر يُلصق في PowerShell (أو Terminal على macOS)، لا في محادثة Claude.

قبل برنامج التثبيت: أول تشغيل مع معالج البداية

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> هذا القسم يصف نسخة المطوّرين اليوم، قبل صدور برنامج التثبيت، ويُحذف عند صدوره. في الإصدار 3.0 يبقى معالج البداية، لكنه يكتفي بإعداداتك وأول فولدر عميل، ويتخطى كل ما جهّزه التثبيت.

إذا لم تكن قد أضفت WhyNot Cut إلى تطبيق Claude بعد، فاكتب هذين السطرين في مربع الرسالة، كلًّا على حدة ثم Enter، وضع مكان `<path>` مسار فولدر WhyNot Cut الذي أرسله لك فريقنا (أو اضغط + › Plugins › Add plugin واختر الفولدر نفسه). ثم أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه:

```
/plugin marketplace add "<path>"
/plugin install whynot-cut@thewhynot-ai
```

افتح محادثة جديدة في تطبيق Claude، واكتب «أول مرة أستخدمه» أو الأمر التالي، ثم اضغط Enter:

```
/whynot-cut:start
```

يأخذك معالج البداية خطوة واحدة في كل رسالة، ويتأكد من كل خطوة قبل التالية:

1. يفحص الجهاز. إذا لم يكن المحرك مثبّتًا، يشرح لك ما سيُثبَّت ويسألك مرة واحدة.
2. يربط Premiere Pro. إذا لم يكن Premiere على هذا الجهاز، يكمل العمل: تحصل على فيديو المعاينة، وعلى ملف مشروع XML تفتحه لاحقًا على جهاز عليه Premiere من File › Import.

3. يسألك عن الإعدادات (preferences): مكان فولدر العملاء، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، وبأي اسم يناديك (الفصل 16).
4. ينشئ أول فولدر عميل (client folder)، ويعرض لك أين تضع كل ملف (الفصل 4).
5. بعد أن تضع الملفات، يفحص ما وضعته ويخبرك بما ينقص، ثم يبدأ إعداد العميل الجديد (الفصل 5).

ما يثبّته المعالج بموافقتك:

- **المحرك:** نحو 400 MB، في بضع دقائق، داخل الفولدر `~/.whynot-cut`. العلامة `~` تعني فولدر المستخدم على جهازك، مثل `C:\Users\Sample`.
- **نموذج التفريغ** `large-v3`: نحو 3 GB، مرة واحدة، ويكمل من حيث توقف إذا انقطع.
- **لوحة WhyNot Cut Bridge** (الفصل 1): أغلق Premiere قبل تثبيتها ثم افتحه.
- **مع كارت NVIDIA:** مكتبة تسريع اختيارية (نحو 520 MB) تجعل التفريغ أسرع بنحو 8 مرات.
- **فولدر العملاء:** لا تضعه داخل فولدر يُزامَن مع OneDrive أو iCloud أو Dropbox، لأن الملفات المحفوظة على السحابة فقط تُفشل التفريغ النصي.

> **تنبيه**
>
> اللوحة WhyNot Cut Bridge غير موقَّعة من Adobe، فلا يفتحها Premiere إلا إذا كان إعداد Adobe المسمّى `PlayerDebugMode` مفعّلًا، وهو إعداد يسمح بتحميل إضافات غير موقَّعة. تغيّره أنت بنفسك بالأمر الذي يعطيك إياه Claude (انظر تشغيل أمر أعطاك إياه Claude)، ولا يغيّره Claude أبدًا. ويمكنك أن تتخطاه وتستورد ملف XML في Premiere يدويًا من File › Import.

3 · الجولة السريعة

ست خطوات من جهاز فارغ إلى أول مشروع Premiere Pro. كل خطوة مشروحة بالتفصيل في فصلها، وهنا تراها مرة واحدة من البداية إلى النهاية، مع صورة لما ستراه في كل خطوة.

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 9**
> هذه الجولة هي رحلة الإصدار 3.0 كما في مواصفاته. تُتحقَّق خطوات التثبيت (2 إلى 4) على جهاز نظيف في المرحلة 7، وتُلتقط كل صور الجولة من تشغيل حقيقي كامل على العميل الوهمي «عيادة مثال» في المرحلة 9. قبل صدور برنامج التثبيت، تحل محل الخطوات 2 إلى 4 خطوات معالج البداية في الفصل 2.

1. **احصل على تطبيق Claude.** ثبّته وسجّل الدخول بحسابك. أو اترك ذلك لبرنامج التثبيت: إذا لم يجد Claude على جهازك، يعرض «ثبّت Claude لي»، ثم ينتظرك حتى تسجّل الدخول.

`example-clinic`

لقطة شاشة: تطبيق Claude بعد تسجيل الدخول، ومربع الرسالة فارغ


الخطوة 1: تطبيق Claude جاهز وحسابك مسجَّل الدخول.

2 **شغّل برنامج التثبيت، أو اطلب من Claude.** افتح `WhyNotCut-Setup.exe` على Windows أو `WhyNotCut.dmg` على macOS، واضغط «تثبيت كل شيء (موصى به)». أو أضف WhyNot Cut في تطبيق Claude واكتب «ثبّت WhyNot Cut». الطريقان في الفصل 2 و«من داخل Claude».



الخطوة 2: ضغطة واحدة تبدأ التثبيت.

3 **كل شيء يُثبَّت، وقائمة الفحص تخضرّ.** لكل اختيار إجابة جاهزة، ولا تغيّرها إلا إذا اخترت «تخصيص». تتحول البنود إلى اللون الأخضر واحدًا بعد الآخر، والنماذج الكبيرة تكمل التنزيل في الخلفية. أما إعداداتك الشخصية، مثل الموافقة على كل خطة وبأي اسم يناديك، فيسأل عنها معالج البداية بعد ذلك في Claude (الفصل 16).



الخطوة 3: قائمة الفحص خضراء، والنماذج تُنزَّل في الخلفية.

4. **يُعاد تشغيل Premiere Pro وAfter Effects مرة واحدة.** يتم ذلك تلقائيًا إذا لم يكن فيهما عمل غير محفوظ، وإلا تحفظ عملك وتضغط الزر. بعدها تجد لوحة WhyNot Cut في Premiere من Window › UXP Plugins، وفي After Effects من Window › Extensions، وتُزال اللوحات القديمة، مثل WhyNot Cut Bridge، واللوحات التجريبية. وفي أول فتح للوحة تظهر «قائمة الإعداد»، ومعها زر لإعداد أول عميل.



الخطوة 4: اللوحة في Premiere بعد إعادة التشغيل.

5. **يفتح Claude داخل فولدر العملاء.** إذا لم يبدأ معالج البداية وحده، اكتب `/whynot-cut:start` واضغط Enter. يسألك عن إعداداتك وعن أول عميل، ثم يعرض لك أين تضع كل ملف في فولدر العميل الذي جهّزه التثبيت (الفصل 4).



الخطوة 5: أول فولدر عميل جاهز لتضع فيه الملفات.

6 **«حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة».** ضع اللوجو والخطوط والصور والفيديوهات الخام في الفولدرات التي يعرضها Claude، ثم اكتب «عدّل الفيديوهات الجديدة». وافق على الخطة في المحادثة أو من لوحة Premiere. تحصل على مشروع Premiere، وفيديو المعاينة، وتقرير فحص الجودة (QC). التفاصيل في الفصل 6.

example-clinic

لقطة شاشة: المشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro بعد الموافقة على الخطة

الخطوة 6: أول مشروع Premiere لعيادة مثال.

بعد أول مشروع

تريد أن	اقرأ
تعرف ما يوضع في كل فولدر للعميل	الفصل 4
تضيف عميلًا جديدًا بهويته وأسلوبه	الفصل 5
تتابع مونتاج فيديو واحد بالتفصيل	الفصل 6
تقطّع حلقة بودكاست إلى ريلز	الفصل 8
تطلب تعديلات على مشروع جاهز	الفصل 10
تعدّل كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة	الفصل 14
تحل مشكلة في التثبيت أو التشغيل	الفصل 17

4 · فولدر العميل

لكل عميل فولدر واحد على جهازك، اسمه في هذا الدليل «فولدر العميل (client folder)». فيه كل ما يخص العميل: هويته البصرية، وفيديوهاته الخام، وأمثلة المونتاج التي يحبها، ثم النتائج التي يكتبها WhyNot Cut. يعمل WhyNot Cut على كل شيء من داخل هذا الفولدر، ولا تحتاج إلى إعادة تسمية أي ملف تضعه فيه.

داخل فولدر العميل ثلاثة فولدرات رئيسية:

- `assets/`: هوية العميل (الشعار، الخطوط، الصور، ملف التعريف والألوان).
- `data/`: المادة التي يُعمل عليها (الفيديوهات الخام، الحلقات، المراجع، الموسيقى، المؤثرات).
- `output/`: كل ما يُنتجه WhyNot Cut. يُنشأ تلقائيًا، وفيه يكتب WhyNot Cut كل نتائجه، ما عدا ملف التسليم `HANDOFF.md` الذي يُكتب في جذر فولدر العميل.

> **تنبيه**
>
> الفولدران `assets/` و`data/` ملك للعميل. WhyNot Cut لا يكتب فيهما ولا ينقل منهما ولا يحذف منهما أي ملف، وهذه الحماية مطبَّقة برمجيًا. أنت من يضيف الملفات إليهما.

إنشاء فولدر لعميل

أول فولدر عميل يُنشأ لك أثناء الإعداد الأول بالأمر `/whynot-cut:start`. ولأي عميل بعد ذلك يُنشئ Claude الفولدر لك داخل فولدر العملاء (clients folder)، وهو الفولدر الذي اخترته في الإعداد الأول لتُحفظ فيه كل فولدرات العملاء، مثل `D:\WhyNot Clients` على Windows أو `~/Documents/WhyNot Clients` على Mac:

1. اكتب لـ Claude طلبًا فيه اسم العميل، مثل «اعمل فولدر عميل جديد اسمه Example Clinic».
2. يُنشئ Claude الفولدر بكل الفولدرات الفرعية، ويعرض لك ما يوضع في كل فولدر.
3. تجد الجدول نفسه في الملف `START_HERE.md` داخل الفولدر الجديد، ومعه ملخص بالعربية. افتحه بالزر الأيمن ثم Open with › Notepad (على Mac: Open With › TextEdit).
4. ضع ملفات العميل في أماكنها كما في الجدول التالي، ثم أخبر Claude. وإذا أردت أن يبني الملف التعريفي للعميل بعدها، اكتب «عميل جديد» (الفصل 5).

`example-clinic`

لقطة شاشة: فولدر `Example Clinic` مفتوحًا في مستكشف الملفات، وفيه assets وdata والملف START_HERE.md

شكل فولدر العميل بعد إنشائه مباشرة.

نصيحة

عند تسمية الفولدر تجنّب الرموز التي يرفضها Windows: `\ / : * ? " < > |`، ولا تنهِ الاسم بنقطة أو مسافة.

ما الذي تضعه في كل فولدر

الفولدر	ضع فيه
`assets/Logo`	ملفات الشعار. الأفضل PNG بخلفية شفافة، ومعه SVG أو AI إن وُجد.
`assets/Fonts`	ملفات خطوط الهوية (.otf أو .ttf). ثبّتها على الجهاز أيضًا.
`assets/Photos`	صور معتمدة للمتحدث (JPG أو PNG؛ وصيغ RAW للكاميرا تعمل على Mac).
`assets/Brand`	ملف تعريف بالعميل (brief أو نبذة أو سيرة)، وملف ألوان بأكواد HEX، مثل ملف `colors.txt` فيه `#20ACAF`.
`data/Raw`	الفيديوهات الخام المطلوب مونتاجها (MP4 أو MOV أو MXF)، ملف واحد لكل فيديو.
`data/Episodes`	حلقات البودكاست الكاملة بمقاس 16:9 لتقطيعها إلى ريلز، ومع كل حلقة ورقة اختيارية باسمها (انظر «ورقة الحلقة» بعد قليل).
`data/References`	فيديوهات مونتاج مرجعية تريد أن يشبهها المونتاج، وأي ملاحظات مكتوبة عن الأسلوب. اختياري.
`data/Broll`	فيديوهات Stock أو B-roll مرخّصة يُسمح باستخدامها، ومعها ملف `SOURCES.md` أو ملف الترخيص. اختياري.
`data/Music`	موسيقى مرخّصة فقط. اختياري.
`data/SFX`	مكتبة المؤثرات الصوتية الخاصة بك. اختياري؛ إذا لم توجد تُصنع مؤثرات أصلية.

الاسم المختصر للكليب. كل فيديو خام يأخذ اسمًا مختصرًا (clip id) تستخدمه في طلباتك. إذا كان اسم الملف لاتينيًا بسيطًا فالاسم المختصر هو اسم الملف نفسه بلا امتداد: الملف `C0001.MP4` اسمه المختصر `C0001`. وإذا كان اسم الملف عربيًا يُعطى اسمًا مختصرًا مثل `CLIP_1A2B3C`، وتُحفظ قائمة الأسماء المختصرة في `output/discovery/clip-ids.json`، وهو ملف بيانات يقرؤه WhyNot Cut ولا تحتاج إلى فتحه: اسأل Claude عن الاسم المختصر لأي فيديو.

ماذا لو نقصت ملفات الهوية؟ يمكن البدء بدون الشعار أو الخطوط أو الألوان، لكن سيقول لك Claude ما الذي سيبدو عامًّا بدونها، ولن يخترع بديلًا من عنده.

فحص الملفات بعد وضعها

بعد أن تنتهي من نسخ الملفات، وبعد أن يكتمل أي تحميل من التخزين السحابي:

1. اكتب لـ Claude أنك أضفت ملفات، مثل «حطيت الملفات، افحصها».
2. يعرض لك Claude الكليبات التي وجدها والمواد الناقصة. ويمكنه أن يفحص بعمق أكبر: الصيغ، واتجاه الفيديو، والصوت، والملفات الموضوعة في غير مكانها، دون أن يغيّر أي شيء.
3. أكمل ما ينقص، أو ابدأ المونتاج إذا كان الموجود كافيًا.

ستجد في رسائل Claude الأمر الذي يشغّله بنفسه لهذا الفحص، ولا تحتاج إلى كتابته:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel inbox --root "D:/WhyNot Clients/Example Clinic"
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد فحص فولدر `Example Clinic`: كليب جديد واحد C0001، وتنبيه بأن ملف الألوان غير موجود

نتيجة الفحص: ما وُجد، وما ينقص، وأثر النقص على الشكل.

ورقة الحلقة (episode sheet)

لكل حلقة في `data/Episodes` يمكنك أن تضع ورقة نصية قصيرة بنفس اسم الحلقة وامتداد `.md`. مثلًا الحلقة `EP01.mp4` ورقتها `EP01.md`. الورقة اختيارية، لكنها تحسّن النتيجة كثيرًا، لأن روابط النشر لا تؤخذ إلا منها. ولا يكتبها WhyNot Cut في `data/` بنفسه، فأنت من يحفظها هناك، بإحدى طريقتين:

- **الأسهل: اطلب نصها من Claude.** اكتب مثلًا «اكتبلي ورقة الحلقة EP01» ومعها اسم البرنامج والمقدّم والضيف والروابط. يكتب لك Claude النص كاملًا في المحادثة، فتنسخه وتحفظه بالخطوات التالية.
- **أو اكتبها بنفسك** من القالب الذي بعد الخطوات.

1. افتح Notepad: من قائمة Start اكتب Notepad وافتحه. على Mac افتح TextEdit، ثم اختر Format › Make Plain Text ليصبح الملف نصًّا عاديًا.
2. الصق النص الذي كتبه Claude، أو انسخ القالب التالي وضع بدل كل «...» القيمة الصحيحة. اترك السطرين `---` في أول الورقة وآخرها كما هما: ما بينهما بيانات الحلقة، وكل قيمة تُكتب بعد النقطتين.
3. احفظ الملف: File › Save As. في Notepad اختر من «Save as type» القيمة All files، حتى لا يُحفظ الملف بامتداد `.txt`. واكتب الاسم `EP01.md`، واحفظه في `data/Episodes` بجانب الحلقة. على Mac، إذا سألك TextEdit عن الامتداد اختر Use .md.
4. اكتب لـ Claude أنك أضفت الورقة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة Save As في Notepad داخل `Example Clinic/data/Episodes`، وفيها Save as type: All files واسم الملف EP01.md

احفظ الورقة بامتداد `.md`، لا بامتداد `.txt` الذي يختاره Notepad تلقائيًا.

قالب الورقة:

```
---
show: …
episode: 1
host: …
guest: "Name — role"
links:
  - https://…
sponsor: ""
avoid: [topics not to cut]
---
```

الحقل	معناه
`show`	اسم البرنامج.
`episode`	رقم الحلقة.
`host`	مقدّم البرنامج.
`guest`	الضيف ودوره، بالصيغة: الاسم — الدور.
`links`	الروابط التي تُذكر في نصوص النشر، كل رابط في سطر يبدأ بمسافتين ثم شرطة، كما في القالب.
`sponsor`	الراعي إن وُجد، أو يُترك فارغًا.
`avoid`	موضوعات لا يُقطع منها أي ريل.

تفاصيل وضع البودكاست في الفصل 8.

فولدر النتائج `output/`

نتائج WhyNot Cut كلها تُكتب في `output/`. لكل كليب فولدر باسمه المختصر داخل `output/projects/`، وأهم ما ستفتحه فيه:

المسار (للكليب C0001)	ما فيه
`output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`	خطة المونتاج التي توافق عليها.
`output/projects/C0001/07_premiere/project/`	مشروع Premiere Pro، مثل `C0001_EC_EDIT.prproj`.

المسار (للكليب C0001)	ما فيه
`output/projects/C0001/08_quality_control/preview/`	فيديو المعاينة `C0001_preview.mp4`.
`output/projects/C0001/08_quality_control/`	نتائج فحص الجودة (QC).
`output/projects/C0001/09_handoff/`	ملفات التسليم `README.md` و`final-editor-checklist.md`.

وفي `output/` أيضًا:

- `output/client_database/`: الملف التعريفي للعميل وأسلوبه المرجعي (الفصل 5).
- `output/episodes/EP01/`: نتائج كل حلقة بودكاست: التفريغ النصي، وخطة الريلز، ومعاينات المرشحين، وحزمة النشر. وكل ريل يُختار يصبح كليبًا مستقلًا في `output/projects/`.

أخطاء شائعة في فولدر العميل

الخطأ	لماذا يسبب مشكلة	الصواب
وضع حلقة بودكاست كاملة في `data/Raw`	`data/Raw` للفيديوهات الخام، وكل ملف فيه يصبح فيديو واحدًا. أما الحلقة الكاملة فلها وضع البودكاست، الذي يقترح منها ريلز بالتوقيتات.	ضع الحلقة في `data/Episodes` واطلب «طلّع ريلز من الحلقة».
فولدر العملاء داخل OneDrive أو iCloud أو Dropbox	الملفات المحفوظة «على الإنترنت فقط» لا تكون موجودة فعليًا على الجهاز، فيفشل التفريغ النصي.	اختر فولدرًا عاديًا على القرص لا يُزامَن.
البدء قبل انتهاء النسخ أو التحميل	يُفحص ملف ناقص أو غير موجود بعد.	انتظر حتى يكتمل النسخ، ثم اطلب الفحص.
وضع ملفات الخطوط دون تثبيتها على الجهاز	Premiere Pro وAfter Effects يحتاجان إلى الخطوط مثبّتة. الخط غير المثبّت عائق يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل بخط آخر في صمت.	ثبّت كل خطوط `assets/Fonts` على الجهاز.
ملفات في الفولدر الخطأ، مثل صور في `data/Raw`	لا تُستخدم في مكانها الصحيح.	انقلها بنفسك؛ وفحص الملفات ينبّهك إلى ما وُضع في غير مكانه.
تعديل ملف في `data/` أو استبداله بعد أن بدأ العمل عليه	كل خطوة اعتمدت على الملف القديم تصبح قديمة (stale)، ولا تعود نتيجتها صالحة بعد التغيير.	إذا تغيّرت المادة، اسأل «جاهز؟» ليعرض لك Claude الخطوات التي تحتاج إلى إعادة.

5 · إعداد عميل جديد

قبل أول مونتاج لأي عميل، يقرأ Claude ملفات هذا العميل ويبني له «ملفًا تعريفيًا (client profile)»: اسمه وتخصصه، وألوانه وخطوطه وصوره، وأسلوب المونتاج الذي يحبه، والأشخاص الذين يظهرون في فيديوهاته. هذا الملف هو ما يجعل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة بهوية العميل، لا بشكل عام.

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد

- عند أول عمل لعميل ليس له ملف تعريفي بعد.
- إذا بدأت مونتاجًا ووجد Claude أن العميل بلا ملف تعريفي، فإنه يبدأ الإعداد أولًا ولا يخمّن الهوية أو الأسلوب.
- في الإعداد الأول للبرنامج، ينتقل معالج البداية إلى هذه الخطوة تلقائيًا بعد إنشاء أول فولدر عميل.

خطوات إعداد العميل

1. تأكّد أن فولدر العميل (client folder) جاهز وفيه ملفات الهوية في `assets/` والمادة في `data/` (الفصل 4). إذا لم يوجد فولدر بعد، يُنشئه Claude ويعرض عليك ما يوضع فيه، ثم ينتظر حتى تضع ملفاتك.
2. اكتب لـ Claude «عميل جديد»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:new-client
```

3. يختار Claude اسم الملف التعريفي والبادئة (انظر الجزء التالي) إذا لم تحدّدهما أنت، ويخبرك بهما.
4. يقرأ Claude ملفات العميل ويكتب الملف التعريفي. قد يستغرق ذلك بعض الوقت حسب عدد الصور وفيديوهات المرجع.
5. يعرض عليك ما وجده وما ينقص، ويسألك عمّا لا يستطيع معرفته من الملفات.
6. بعد ذلك يصبح العميل جاهزًا للمونتاج بالأمر `/whynot-cut:edit` (الفصل 6).

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد إعداد «عيادة مثال»: الألوان والخطوط التي وُجدت، والأسلوب المرجعي، وقائمة بما ينقص

ملخص الإعداد: ما وُجد مع مصدره، وما ينقص، وما يحتاج إليك.

اسم الملف التعريفي والبادئة

لكل عميل اسمان قصيران يُستخدمان في الملفات:

البند	شكله	مثال «عيادة مثال»
اسم الملف التعريفي (profile id)	كلمات لاتينية صغيرة بينها شرطة	`example-clinic`
البادئة (prefix)	حرفان أو ثلاثة أحرف لاتينية كبيرة	`EC`

تظهر البادئة في أسماء الملفات الناتجة، فمشروع Premiere للكليب `C0001` يصبح اسمه `C0001_EC_EDIT.prproj`. إذا لم تحدّد الاسمين يشتقّهما Claude من اسم الفولدر ويخبرك بهما. وإذا أردت اسمين آخرين، اكتبهما له قبل أن يبدأ، مثل «خلّي البادئة EC». ويحفظ Claude الملف التعريفي داخل `output/client_database/reel-profile/` في فولدر العميل.

ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل

يقرأ Claude ملفات العميل نفسه فقط، ويبني منها ما يلي، مع ذكر الملف الذي جاءت منه كل معلومة:

- **الهوية:** الألوان، والخطوط، والشعار، وتصنيف الصور. ويشاهد كل صورة بنفسه.
- **الاسم والتخصص** كما هما مكتوبان في ملف التعريف (brief)، ليُكتبا بشكل صحيح في التفريغ النصي (transcript).
- **قاموس مصطلحات التخصص**، حتى تُكتب المصطلحات الطبية أو المهنية صحيحة.
- **الأسلوب المرئي** كما يظهر في فيديوهات المرجع.
- **ملاحظات العميل** الدائمة في ملف `notes.md`.

كل معلومة عن الهوية أو الأسلوب يجب أن تستند إلى ملف موجود في `assets/` أو `data/`.

الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل

من فيديوهات `data/References` يكتب Claude وصفًا لأسلوب مونتاج العميل وقواعده، مرة واحدة فقط، في الفولدر `output/client_database/reference_style/`. كل فيديو جديد لهذا العميل يستخدم هذا الأسلوب نفسه، فلا يُعاد تحليل المراجع مع كل كليب.

إذا أضفت فيديو مرجعيًا أو حذفته أو عدّلته، يلاحظ Claude أن الأسلوب المسجّل أصبح قديمًا، ويحدّثه قبل المونتاج التالي. أما الاختلاف الخاص بفيديو واحد فيُسجَّل لذلك الفيديو وحده، دون تغيير أسلوب العميل.

نصيحة

ضع في `data/References` فيديوهات تمثّل الشكل الذي يريده العميل فعلًا. كلما كانت المراجع أوضح، اقترب المونتاج الأول من المطلوب.

الأشخاص: اللقب والضمير

في الملف التعريفي قائمة بالأشخاص الذين يظهرون في فيديوهات العميل (`people`)، ولكل شخص: الاسم، والدور، والجنس، واللقب بالعربية والإنجليزية، والضمير. هذه القائمة هي المصدر الوحيد للقب «الدكتور» أو «الدكتورة» ولضمير المذكر أو المؤنث.

تنبيه

لا يُخمَّن جنس أي شخص من اسمه أبدًا. ما دام الجنس غير معروف في القائمة، يكتب Claude «د.» أو الاسم فقط، في رسائله وجداوله وأسماء ملفاته، ويسألك أنت لتؤكّد.

مثال من الملف التعريفي لـ«عيادة مثال»:

الاسم	الدور	الجنس	اللقب	طريقة الكتابة
د. سامبل إكزامبل	الطبيب الذي يظهر أمام الكاميرا	مذكر	الدكتور / Dr.	«الدكتور سامبل» وضمير المذكر
نور بليسهولدر	إدارة الحوار من خارج الكادر وقراءة الأسئلة	غير معروف	فارغ	«نور بليسهولدر» بالاسم فقط، حتى تؤكّد أنت

عندما يسألك Claude عن شخص جنسه غير معروف، أجب بوضوح. وإلى أن تجيب، يبقى الاسم وحده هو المستخدم.

عندما تنقص معلومات العميل

لا يملأ Claude الفراغ من عنده. أي معلومة غير موجودة في ملفات العميل تُكتب «غير متوفر» (unavailable)، وتظهر في الملخص الذي يعرضه عليك. أكثر ما ينقص عادةً:

- **خطوط غير مثبّتة على الجهاز:** تُعدّ عائقًا يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل الخط بآخر في صمت. ثبّت الخطوط ثم أكمل.
- **أكواد ألوان HEX:** إذا لم يوجد ملف ألوان في `assets/Brand`، اطلبه من العميل.
- **صيغة بطاقة الاسم المعتمدة:** كيف يُكتب اسم المتحدث ولقبه على الشاشة، كما يعتمدها العميل.

عندما تصلك المعلومة الناقصة، ضع ملفها في مكانه في فولدر العميل وأخبر Claude بذلك.

أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل

الملف التعريفي للعميل يبدأ من إعدادات عامة للبرنامج، مثل مواصفات تسلسل Premiere (sequence)، ثم يغيّر منها ما يخص هذا العميل. ونسخة العميل الخاصة محفوظة في فولدره، في `output/client_database/reel-profile/`.

ومع البرنامج ملف تعريفي وهمي للمثال `example-clinic`. لا يُطبَّق على أي عميل إلا إذا طلبته بالاسم، ولا يُطبَّق أبدًا لمجرد تشابه اسم الفولدر.

لتعرف من أين جاءت أي قيمة، مثل لون أو خط أو مقاس، اسأل Claude مثلًا «اللون ده جاي منين في ملف عيادة مثال؟». يعرض لك الملف المطبَّق ومصدر كل قيمة فيه.

6 · مونتاج فيديو واحد

هذا الفصل يتابع فيديو خامًا واحدًا من لحظة الطلب حتى التسليم. المثال هنا الكليب `C0001` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`). لمونتاج كل الفيديوهات الجديدة دفعة واحدة، انظر الفصل 14.

اطلب المونتاج

1. تأكّد أن الفيديو موجود في `data/Raw` وأن للعميل ملفًا تعريفيًا (الفصل 5).
2. اكتب لـ Claude طلبك بكلامك، مثل «عدّل الفيديو C0001»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:edit C0001
```

3. تابع ما يكتبه Claude: يخبرك بكل مرحلة تبدأ وما نتج عنها، ويتوقف عندما يحتاج إليك.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «عدّل الفيديو C0001» وClaude يرد بحالة الكليب والخطوة التالية

بداية المونتاج: الطلب، ثم أول تقرير من Claude.

> **نصيحة**
>
> إذا توقف العمل في المنتصف لأي سبب، اكتب «كمّل المونتاج» أو أعد الأمر نفسه. يكمل WhyNot Cut من آخر خطوة اكتملت، ولا يعيد إلا الخطوات التي تغيّرت ملفاتها بعد تشغيلها.

ماذا يحدث بعد الطلب

يعمل Claude كمونتير رئيسي يوزّع العمل على مساعدين متخصصين، وبعض المراحل تعمل معًا في الوقت نفسه. المراحل بالترتيب:

المرحلة	ما يحدث فيها
التفريغ النصي (transcript)	يُكتب كل ما قيل مع توقيت كل كلمة، وتُصحَّح الكلمات التي سُمعت خطأ. الكلمات غير المؤكدة تُجمع لتراجعها بأذنك، ولا تظهر أبدًا في الجرافيك.
الصوت	يُنظَّف صوت الحوار من الضوضاء والطنين، وتُحذف السكتات، ويُثبَت بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة.
القصة	يُحدَّد الموضوع الرئيسي وأجزاء الكلام، ثم قرارات المونتاج: البداية الجاذبة (hook)، والعبارات على الشاشة، والقطعات، والتقريب، والمؤثرات. كل جرافيك وكل قطعة يستند إلى كلام موجود فعلًا في التفريغ.
مراجعة المعلومات الطبية والدينية	كل عبارة طبية، أو دينية لعملاء المحتوى الديني، ستظهر على الشاشة تُقارَن بالكلام الأصلي حرفيًا، وتُوضع كلها في قائمة ما يحتاج إلى موافقة.
الجرافيك	تُصمَّم صور الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، وتُفحَص بالنظر: تشكيل الحروف العربية، والاتجاه، والقص، والمساحات الآمنة.
فيديو المعاينة	يُصدَّر فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط لتشاهده.
الموافقة	تراجع الخطة وتوافق عليها. لا يُبنى أي شيء قبل الموافقة.
البناء	يُبنى مشروع Premiere Pro، وتُقرأ إعداداته مرة أخرى من Premiere للتأكد من مطابقتها.
فحص الجودة (QC)	مراجع مستقل يفحص فريمات يصدّرها Premiere نفسه، ثم يشاهد Claude الدليل بنفسه قبل أن يحكم.
التسليم (handoff)	تُكتب ملفات التسليم: ما تم، وما بقي، وأين كل شيء.

> **تنبيه**
> أول تفريغ نصي على جهاز جديد يحتاج إلى تنزيل نموذج Whisper مرة واحدة (نحو 3 GB لنموذج `large-v3`). يسألك Claude قبل التنزيل.

إذا ظهرت مشكلة في فحص الجودة، يُعيد Claude الخطأ إلى المرحلة المسؤولة عنه، ثم يعيد البناء والفحص. وإذا فشلت المحاولة ثلاث مرات في المشكلة نفسها، يتوقف ويشرح لك ما عرفه، بدل أن يكرر بلا نهاية.

فيديو المعاينة

قبل الموافقة يصدّر WhyNot Cut فيديو معاينة (preview) يشبه ما سيُبنى في Premiere: القطعات بعد حذف السكتات، والتقريب عند كل قطعة، وكل جرافيك وكتابة على الشاشة بحركتها، والصوت المنظَّف، والمؤثرات. مكانه في فولدر العميل:

```
output/projects/C0001/08_quality_control/preview/C0001_preview.mp4
```

مقاسه الافتراضي 960 × 540 (العرض × الارتفاع)، وعليه علامة صغيرة «preview» حتى لا يُخلط بالفيديو النهائي. يمكن أن يفتحه Claude لك. أثناء المشاهدة ركّز على:

- البداية الجاذبة (hook): هل تشدّ الانتباه فورًا؟
- توقيت كل جرافيك مع الكلام.
- أماكن القطع: هل يُسمع أي قطع غير طبيعي؟
- تداخل الكتابة على الشاشة مع جرافيك آخر.

بعد أن تكتمل الخطة يمكنك طلب معاينة في أي وقت، حتى على جهاز ليس عليه Premiere، بقول «ورّيني الفيديو» أو بالأمر `/whynot-cut:preview`.

> **تنبيه**
>
> فيديو المعاينة نسخة تقريبية للمراجعة فقط. ليس هو الفيديو النهائي، وليس دليلًا على صحة مشروع Premiere؛ فحص الجودة يعتمد على فريمات Premiere نفسه.

الموافقة على الخطة في المحادثة

بعد المعاينة يكتب لك Claude ملخصًا للخطة في نحو 200 إلى 300 كلمة:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته والكلام الذي يظهر فيه.
- القطعات وحذف السكتات.
- ما تُرك خارج المونتاج ولماذا.
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.

ومعه مسار فيديو المعاينة، والخطة المفصّلة في `output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`، وصورة مجمّعة لكل الجرافيك (contact sheet).

ما يحدث بعد ذلك يتوقف على إعداد الموافقة (approval) في الإعدادات (preferences):

الإعداد	ماذا يحدث
`ask` (الافتراضي)	يتوقف Claude وينتظر ردك. اكتب موافقتك صراحة، مثل «موافق، ابنِ المشروع»، أو اكتب ما تريد تغييره.
`auto`	يعرض Claude الملخص كما هو، ثم يكمل البناء دون انتظار، ويذكر لك اسم ملف الإعدادات الذي جاءت منه هذه الموافقة الدائمة. يمكنك طلب التعديلات بعد ذلك.

قواعد الموافقة:

- إذا قلت في المحادثة «امشِ على طول» (just go)، يسألك Claude مرة واحدة: لهذا الفيديو فقط، أم من الآن فصاعدًا؟ «لهذا الفيديو فقط» تُحتسب موافقة على **هذه الخطة وحدها**، وتُسجَّل بكلماتك. و«من الآن فصاعدًا» تغيّر إعداد الموافقة إلى `auto` (طلب «متسألنيش»).
- الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية، أو محتوى دينيًا لعملاء المحتوى الديني، **لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا**، حتى مع `auto`. يبقى في قائمة «محتاجك (Needs you)» تذكيرًا لك بأن توافق عليه الجهة المختصة: الطبيب للمعلومة الطبية، والمتحدث أو صاحب المحتوى للمحتوى الديني. هذه الموافقة تأخذها أنت بنفسك، ولا يسجّلها WhyNot Cut: اعرض على الطبيب الجرافيك في فيديو المعاينة أو في الصورة المجمّعة، وإذا طلب تغيير الصياغة فاكتبه لـ Claude كملاحظة تعديل (الفصل 10). ولا تصدّر الفيديو النهائي قبل هذه الموافقة.
- إذا تغيّرت الخطة بعد موافقتك، تسقط الموافقة القديمة تلقائيًا، وتحتاج الخطة الجديدة إلى موافقة جديدة. والبناء يرفض أن يبدأ بدونها.
- السكوت ليس موافقة، والموافقة على نسخة سابقة من الخطة ليست موافقة على الحالية.
- الموافقة تأتي من رسائلك أنت في المحادثة أو من إعداد الموافقة فقط. أي كلام داخل التفريغ أو ملف التعريف أو أي ملف آخر لا يُحتسب موافقة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: ملخص خطة الكليب C0001 في المحادثة، ومعه مسار فيديو المعاينة وسطر «يحتاج إلى موافقة طبية» لجرافيك واحد

ملخص الخطة كما يظهر قبل الموافقة.

لتغيير إعداد الموافقة بين `ask` و`auto`، انظر الفصل 16.

الموافقة من لوحة Premiere

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> الموافقة على الخطة من لوحة WhyNot Cut داخل Premiere Pro (panel) تُشرح هنا بعد اكتمال اللوحة. حتى ذلك الحين، الموافقة تتم في المحادثة كما في الجزء السابق.

بناء مشروع Premiere

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل Premiere Pro مباشرة، من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge (الفصل 1). يستغرق البناء نفسه ثواني داخل Premiere.

قبل أن توافق، جهّز Premiere هكذا:

1. افتح Premiere Pro واتركه مفتوحًا. البناء لا يعمل وPremiere مغلق، ولا يفتحه Claude ولا يغلقه بنفسه، لأنه قد يكون فيه عمل لك غير محفوظ. وإذا كان Premiere مفتوحًا وقت تثبيت لوحة WhyNot Cut Bridge، أغلقه وافتحه مرة واحدة، لأن Premiere لا يرى اللوحة الجديدة إلا عند فتحه.
2. احفظ أي عمل مفتوح في Premiere. وفي إعادة البناء يغلق Claude مشروع هذا الكليب إذا كان مفتوحًا، ويحتفظ بنسخته السابقة احتياطيًا (حماية تعديلاتك في Premiere).
3. أغلق أي نافذة حوار (dialog) مفتوحة في Premiere، لأنها توقف البناء.
4. إذا قال لك Claude إن Premiere لا يستجيب، افتح Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge، ثم اكتب له «جرّب تاني».

بعد البناء تُقرأ إعدادات التسلسل (sequence settings) من Premiere مرة أخرى ويُتأكّد أنها مطابقة لإعدادات العميل. يُحفظ المشروع في:

```
output/projects/C0001/07_premiere/project/C0001_EC_EDIT.prproj
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: مشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro، والجرافيك والكتابة على الشاشة في مساراتها على التايم لاين

المشروع بعد البناء، جاهز لتكمل عليه.

نصيحة

إذا كانت محادثة أخرى في تطبيق Claude تعمل على العميل نفسه، يتوقف Claude ويخبرك. انتظر حتى تنتهي المحادثة الأخرى أو أوقفها، ثم اكتب «كمّل المونتاج».

فحص الجودة وتقرير الحالة

بعد البناء يصدّر Premiere فريمات من التايم لاين، ويفحصها مراجع مستقل لم يشارك في المونتاج. ثم يشاهد Claude الصور بنفسه، وخاصة كل فريم عليه ملاحظة، قبل أن يسجّل الحكم. وجود ملف أو نجاح أمر لا يُعدّ دليلًا على أن النتيجة صحيحة.

كل تقرير حالة من Claude يأتي بهذا الشكل الثابت:

القسم	ما فيه
تم التحقق (Verified)	كل بند ومعه دليله، مثل عدد فحوص الإعدادات التي نجحت، أو عدد الفريمات التي شوهدت وسلمت.
لم يُتحقَّق منه (Not verified)	ما لم يُفحص، ولماذا.
محتاجك (Needs you)	كلمات تؤكّدها بأذنك، وجرافيك ينتظر موافقة طبية أو دينية، والموسيقى، والمكساج النهائي والتصدير.

لن يقول لك Claude إن الفيديو «جاهز» أو «نهائي» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ في «محتاجك (Needs you)» ما يمنع ذلك. وتذكّر: لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت.

لتعرف أين وصل أي فيديو في أي وقت، اسأل «جاهز؟» أو استخدم الأمر التالي. يجمع Claude دليلًا جديدًا في اللحظة نفسها، ولا يغيّر أي شيء:

```
/whynot-cut:status C0001
```

التسليم (handoff)

عندما ينتهي العمل أو يتوقف في منتصفه، اكتب «سلّم الشغل» أو استخدم الأمر `/whynot-cut:handoff`. يشغّل Claude فحص الجودة أولًا، ثم يكتب:

- في `output/projects/C0001/09_handoff/`: الملف `README.md`، وقائمة المراجعة الأخيرة للمونتير `final-editor-checklist.md`.
- في جذر فولدر العميل (client folder): الملف `HANDOFF.md`، وفيه ما تم مع التواريخ، وأين كل ملف، وبنود «محتاجك (Needs you)» مع أدلتها، والملاحظات المعروفة، وطريقة استكمال العمل على جهاز آخر.

1. افتح `HANDOFF.md` بالزر الأيمن ثم Open with › Notepad (على Mac: Open With › TextEdit)، أو اطلب من Claude «اعرضلي ملف التسليم». ثم اقرأ قائمة «محتاجك (Needs you)».
2. افتح مشروع Premiere وأكمل البنود المطلوبة: الكلمات التي تحتاج إلى تأكيد، والموسيقى، والمكساج.
3. صدّر الفيديو النهائي من Premiere Pro بنفسك.

`example-clinic`

لقطة شاشة: الملف HANDOFF.md للعميل «عيادة مثال» مفتوحًا، وفيه قسم «محتاجك (Needs you)»

ملف التسليم: ما تم، وما بقي، وكيف تستكمل على جهاز آخر.

لطلب تعديلات بعد البناء، مثل نقل بطاقة الاسم أو جعل الإيقاع أسرع، اكتب ملاحظاتك مرقّمة كما في الفصل 10.

7 · لوحة WhyNot Cut داخل Premiere

في الإصدار 3.0 تعرض لوحة WhyNot Cut (panel) داخل Premiere Pro حالة العمل، وتتيح لك الموافقة على الخطة ومراجعة فريمات فحص الجودة دون أن تترك Premiere. يشرح هذا الفصل أقسامها المخطَّطة.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> اللوحة قيد البناء في الإصدار 3.0. الأقسام التالية هي الأقسام المخطَّطة، وتُكتب بالتفصيل والصور بعد اكتمال اللوحة. مكانها المخطَّط في Premiere: Window › UXP Plugins › WhyNot Cut، وتتبع لغة الإعدادات (عربي أو إنجليزي) وألوان واجهة Premiere.

حتى اكتمال اللوحة: يبني Claude المشروع داخل Premiere من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge، وتتابع أنت الحالة وتوافق على الخطة في المحادثة كما في الفصل 6. مكان لوحة WhyNot Cut Bridge في Premiere هو Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge.

قسم الحالة

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> أعلى اللوحة: اسم العميل والكليب الحالي، وثلاث علامات للحالة: المحرك، ونشاط Claude، وPremiere نفسه.

`example-clinic`

لقطة شاشة: قسم الحالة في لوحة WhyNot Cut للكليب C0001، والعلامات الثلاث باللون الأخضر

قسم الحالة في اللوحة.

شريط المراحل

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> شريط يعرض مراحل العمل بالترتيب: التفريغ، والخطة، والموافقة، والبناء، والفريمات، وفحص الجودة، والتسليم. ومعه نسبة التقدّم، والوقت المنقضي، وزر إلغاء (Cancel).

`example-clinic`

لقطة شاشة: شريط المراحل للكليب C0001 متوقفًا عند مرحلة الموافقة

شريط المراحل في اللوحة.

صندوق الموافقات

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> ملخص الخطة، وفيديو المعاينة يُفتح في نافذة Source Monitor، والبنود التي تحتاج إلى موافقة طبية أو دينية، وزرّان: موافقة (Approve)، وطلب تعديلات (Request changes) مع مربع تكتب فيه ملاحظاتك. تُسجَّل الموافقة من اللوحة باسمك، مثل الموافقة في المحادثة (الفصل 6).

example-clinic

لقطة شاشة: صندوق الموافقات وفيه ملخص خطة C0001 وزرّا الموافقة وطلب التعديلات

صندوق الموافقات في اللوحة.

شبكة فريمات الجودة

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> الفريمات التي صدّرها Premiere لفحص الجودة في شبكة صور. الضغط على أي فريم ينقل رأس التشغيل (playhead) إلى مكانه في التايم لاين، والفريمات التي لم تكتمل يمكن إعادة تصديرها.

example-clinic

لقطة شاشة: شبكة فريمات الجودة للكليب C0001، وفريم واحد عليه ملاحظة

فريمات فحص الجودة في اللوحة.

الأزرار السريعة

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

أزرار بضغطة واحدة: فتح المشروع، وإعادة البناء (مع تنبيه ونسخة احتياطية إذا كنت عدّلت المشروع بنفسك)، وتصدير الفريمات، وتصدير فيديو مراجعة MP4، وفتح فولدر الكليب، ونسخ معلومات التشخيص.

`example-clinic`

لقطة شاشة: صف الأزرار السريعة في لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال

الأزرار السريعة في اللوحة.

سجل اللوحة

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

سجل بكل ما نفّذته اللوحة، مطويّ في الوضع الافتراضي، تفتحه عند الحاجة أو عند التواصل مع الدعم. تُضاف هنا صورته مفتوحًا أسفل اللوحة.

8 · وضع البودكاست

وضع البودكاست (podcast mode) يأخذ حلقة كاملة منتهية بمقاس 16:9، ويُخرج منها ثلاثة أشياء: خطة ريلز بالتايم كود، وريلز رأسية بمقاس 9:16 في Premiere Pro، وحزمة نشر جاهزة للنسخ. المثال في هذا الفصل الحلقة `EP01` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`).

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا عاديًا يمر بالمراحل نفسها التي في الفصل 6: المعاينة، ثم الموافقة، ثم البناء، ثم فحص الجودة. هذا الفصل يشرح ما يضيفه وضع البودكاست فقط.

ابدأ من الحلقة

1. ضع الحلقة في `data/Episodes/`، مثل `EP01.mp4`، وضع بجانبها ورقة الحلقة `EP01.md` كما في ورقة الحلقة (episode sheet). إذا كان اسم الملف عربيًا، يعطيه WhyNot Cut اسمًا قصيرًا بحروف وأرقام لاتينية ويخبرك به. وإذا وضعت الحلقة في `data/Raw/` بالخطأ، ينبّهك Claude لتنقلها.
2. اكتب لـ Claude «طلّع ريلز من الحلقة»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:podcast EP01
```

3. يخبرك Claude بالوقت المتوقع، ثم يبدأ: يفحص الحلقة، ويكتب التفريغ النصي (transcript) لها كاملة، ثم يحللها.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «طلّع ريلز من الحلقة» وClaude يرد بمدة الحلقة EP01 والوقت المتوقع للتفريغ

بداية وضع البودكاست: الطلب، ثم تقدير الوقت.

نصيحة

تفريغ حلقة طويلة على المعالج وحده (CPU) يأخذ وقتًا، لكنه يتم على أجزاء ويُحفظ بعد كل جزء. إذا توقف لأي سبب، اطلبه مرة أخرى فيكمل من حيث توقف. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بنحو 8 مرات بعد أن يفعّل Claude استخدامه بموافقتك.

الترجمة واللوجو المطبوعان على الحلقة

قبل التحليل يفحص WhyNot Cut صورة الحلقة: هل عليها ترجمة مطبوعة (burned subtitles) أو لوجو ثابت، وهل تظهر أسماء على الشاشة، وأين يجلس كل متحدث في اللقطة الواسعة. إذا وجد ترجمة أو لوجو مطبوعًا، يطلب منك Claude نسخة نظيفة من الحلقة بدونهما قبل بناء الريلز، لأن قص الصورة إلى 9:16 يقطع الترجمة المطبوعة من المنتصف. إذا لم تتوفر نسخة نظيفة، يُسجَّل ذلك تحذيرًا في التقرير.

خطة الريلز

يقرأ Claude الحلقة كلها قبل أن يقترح أي شيء، ثم يكتب:

- **خريطة الموضوعات (topic map):** أجزاء الحلقة بالترتيب، ولكل جزء رقم مثل T01 وT02. وهي نفسها فصول YouTube (chapters) في حزمة النشر.
- **من يتكلم ومتى:** لتتبع الصورةُ المتحدثَ في اللقطات الواسعة.
- **الريلز المقترحة:** عادة من 8 إلى 15 ريلًا لكل ساعة، متنوعة الأنواع، ولا يغطي ريلان اللحظة نفسها.

لكل ريل مقترح: بداية ونهاية بالتايم كود الدقيق، ونوع المحتوى، والبداية الجاذبة (hook)، وتقييم (score)، والمخاطر إن وُجدت. الطول المفضّل من 30 إلى 90 ثانية، والحد المسموح من 15 إلى 180 ثانية. يبدأ كل ريل على جملة، وينتهي على فكرة مكتملة، ويُفهم وحده دون باقي الحلقة. وإذا احتاج إلى تمهيد، يُقترح له سطر سياق (context line) يظهر في بدايته.

نوع المحتوى	ما يميّزه
حكاية (storytelling)	قصة فيها تحوّل ونهاية.
دراما (drama)	خلاف أو صراع ثم حلّه.
قصة نجاح (success story)	قبل وبعد، ومعها رقم.
نصيحة (advice)	نصيحة واحدة مع سببها.
رأي جريء (bold opinion)	رأي واضح يُقال بثقة.
لحظة إنسانية (emotional)	لحظة صادقة يظهر فيها المتحدث على طبيعته.
كوميديا (comedy)	موقف أو جملة تُضحك فعلًا.

التقييم يجمع أربع درجات: قوة البداية، وهل يُفهم الريل وحده، وقيمة ما يقدّمه، وقوة النهاية. وكل ريل له فيديو معاينة سريع لتشاهده قبل أن تختار. الملفات في:

الملف	ما فيه
`output/episodes/EP01/01_analysis/reels-plan.md`	خطة الريلز كاملة.
`output/episodes/EP01/03_candidates/`	فيديو معاينة لكل ريل مقترح، وصورة مجمّعة لها كلها.

اختر الريلز

أنت من يختار الريلز. لا يختار Claude أي ريل من نفسه، ولا يُحتسب أي كلام داخل التفريغ أو الخطة أو أي ملف آخر اختيارًا. يعرض Claude جدولًا مختصرًا: رقم الريل، والتقييم، والنوع، والبداية والنهاية، والمدة، والبداية الجاذبة، والتنبيهات (يحتاج إلى سياق، أو يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid`، أو فيه مخاطر). ثم يسألك أيها تريد، وهل تريد تحريك بداية أو نهاية أي منها.

1. شاهد المعاينات في `03_candidates/`.
2. اكتب اختيارك بالأرقام، مثل «اعمل R01 وR03».
3. لتحريك حدود ريل، اكتب الوقت الجديد، مثل «خلّي R03 يبدأ من 00:12:04». تنضبط البداية على أقرب كلمة تبدأ عند هذا الوقت، والنهاية على أقرب كلمة تنتهي عنده، مع هامش صغير قبل الكلام وبعده. لذلك تعمل طلبات مثل «ابدأ بعد كلمة واحدة» كما تتوقع.
4. يسجّل Claude اختيارك بكلماتك، ثم يبدأ العمل على كل ريل.

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول الريلز المقترحة للحلقة EP01 في المحادثة، والمونتير يرد «اعمل R01 وR03»

اختيار الريلز من الجدول، مع إمكانية تحريك البداية أو النهاية.

قواعد الاختيار:

- إذا قلت «اختار انت»، يختار Claude الأعلى تقييمًا مع تنوع في الأنواع، ويستبعد ما يمسّ موضوعات `avoid`، ثم يخبرك بما اختاره ولماذا، ويسجّل أن الاختيار كان بتفويض منك وبكلماتك.
- الريل الذي يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid` لا يُعمل إلا بموافقتك الصريحة عليه.
- يمكنك اختيار ريلز أخرى لاحقًا في أي وقت. أما تحريك حدود ريل بدأ العمل عليه، فيعني إعادة خطته وبنائه.
- يمكن أن تطلب ريلًا كفيديو موشن من صوته فقط، مثل «R03 موشن». التفاصيل في الفصل 9.

يسجّل Claude اختيارك بالأمر `reel reels-select`، وستراه في رسائله. لا تحتاج إلى كتابته بنفسك.

كل ريل مشروع مستقل

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا باسم مثل `EP01_R03`، يُقطع من ملف الحلقة الأصلي، ونتائجه في `output/projects/EP01_R03/`. التفريغ النصي جاهز من الحلقة، فلا يُعاد. والفرق عن الفيديو العادي في نقطتين:

النقطة	ماذا يحدث
تأطير الصورة لمقاس 9:16	يُحلَّل كل مشهد داخل الريل وحده: وجه واحد يُؤطَّر عليه، واللقطة الواسعة تتبع المتحدث، والمشهد الذي لا وجه فيه، مثل البطاقات واللقطات المساعدة (B-roll)، أو الذي لا يُعرف متحدثه، يُعرض كاملًا فوق خلفية مموّهة. يذكر لك Claude هذه المواضع.
الإيقاع حسب نوع المحتوى	لكل نوع وصفة (recipe): طول السكتات المحذوفة، والتقريب، والجرافيك، والكلام المكتوب على الشاشة (captions)، والمؤثرات، وطابع الموسيقى. الموسيقى تُختار فقط من الملفات المرخّصة في `data/Music/`، وإذا لم يوجد ما يناسب تُترك لك.

بعد أن تجهز خطط كل الريلز المختارة، يعرضها Claude عليك مرة واحدة مجمّعة للموافقة. لكل ريل: نوع المحتوى، وطريقة تأطير الصورة، والبداية الجاذبة، وكل جرافيك بتوقيته وكلامه، والقطعات، والموسيقى، وما يحتاج إلى موافقة، ومسار فيديو المعاينة. وسطر السياق في بداية الريل يُعلَّم بأنه سطر تحريري من Claude، وليس من كلام المتحدث. قواعد الموافقة نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة، مع فرق واحد: إعداد الموافقة التلقائية لا يختار الريلز أبدًا، فالاختيار دائمًا منك.

حزمة النشر

بجانب الريلز يكتب Claude نصوص النشر للحلقة ولكل ريل، ويحفظها في `output/episodes/EP01/publish/`:

الملف	ما فيه
`youtube.md`	من 3 إلى 5 عناوين مقترحة، والوصف (description)، وفصول YouTube (chapters) من خريطة الموضوعات، والكلمات المفتاحية (tags).

الملف	ما فيه
`chapters.txt`	فصول YouTube جاهزة للصق.
`tags.txt`	الكلمات المفتاحية جاهزة للصق.
`EP01.srt`	ملف ترجمة الحلقة.
`reels/EP01_R03.md`	لكل ريل: الكابشن والهاشتاجات لـ Instagram وTikTok، وعنوان ووصف YouTube Shorts. يُكتب بعد الموافقة على خطة الريل.
الصور المصغرة (thumbnails)	تصميمات مقترحة من فريمات الحلقة، يشاهدها Claude بنفسه قبل أن يعرضها عليك.

تُفحص الحزمة تلقائيًا: حدود كل منصة، وأن كل اقتباس هو كلام المتحدث حرفيًا، وأن الروابط من ورقة الحلقة فقط. أما أي معلومة طبية أو مالية أو قانونية أو دينية، فيعلّمها Claude وهو يكتب النصوص بأنها تحتاج إلى موافقة، ويجمعها الفحص لتوافق عليها أنت.

تنبيه

الأسماء والروابط والراعي في نصوص النشر تؤخذ من ورقة الحلقة فقط، ولا يخترعها Claude أبدًا. إذا لم توجد الورقة، يطلبها منك لتضيفها بنفسك، لأن WhyNot Cut لا يكتب في `data/`.

نصيحة

لا يُرفع أي شيء على أي منصة. أنت من ينشر: انسخ النصوص من ملفات الحزمة إلى YouTube وInstagram وTikTok.

ما يبقى عليك في الحلقة

تقرير كل ريل يأتي بالأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«محتاجك (Needs you)». وبعدها قائمة «محتاجك» للحلقة كلها: كلمات في التفريغ تؤكّدها بأذنك، وقراراتك في الريلز التي تمسّ موضوعات `avoid`، والموافقة على نصوص النشر، والموسيقى، والمكساج النهائي، وتصدير كل ريل.

ولن يقول لك Claude إن ريلًا «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة الخاص به في الرسالة نفسها.

9 · وضع الموشن في After Effects

وضع الموشن (motion mode) يصنع فيديو موشن جرافيك متحركًا من **صوت** جزء من الحلقة فقط، بدون صورة الكاميرا. يعتمد على ما قيل، ومن قاله، وورقة الحلقة، وهوية العميل. والنتيجة مشروع After Effects حقيقي (native) وفيديو MP4 مصدَّر منه.

يناسب الموشن الأجزاء التي فيها أرقام أو خطوات أو أفكار مجرّدة، أو التي ليس لها صورة صالحة. والحلقة التي هي صوت فقط (ملفات مثل `.mp3` و`.wav` و`.m4a` و`.aac` و`.flac` في `data/Episodes/`) لا يمكن أن يُصنع منها إلا فيديوهات موشن.

اختر جزءًا للموشن

يبدأ الموشن من الحلقة كما في الفصل 8. في خطة الريلز يعلّم Claude الريلز التي تناسب الموشن، ويقترحه عليك عند الاختيار. والاختيار منك وحدك.

1. عند اختيار الريلز، اكتب رقم الريل ومعه كلمة «موشن»، مثل «R03 موشن». ويمكنك أيضًا اختيار موضوع كامل برقمه في خريطة الموضوعات (خطة الريلز)، مثل «T02 موشن»، مع نوع المحتوى الذي تريده، مثل نصيحة.
2. حدّد المقاس: رأسي 9:16 أو أفقي 16:9.

ويمكنك أيضًا أن تطلبه مباشرة بالأمر:

```
/whynot-cut:motion EP01 R03
```

طول الجزء من 15 إلى 180 ثانية. الموضوع الأطول من ذلك يُرفض، ويطلب منك Claude تقسيمه. ويصبح للموشن مشروع خاص اسمه مثل `EP01_R03_MO`.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: جدول ريلز الحلقة EP01، وعلامة «يناسب الموشن» بجانب R03، والمونتير يرد «R03 موشن»

اختيار ريل ليُصنع منه فيديو موشن.

من الصوت إلى المشاهد

بعد الاختيار يُنظَّف صوت الجزء وتُحذف السكتات، مع إثبات بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة. ثم يتحول ما قيل إلى مقاطع ومشاهد متحركة حسب وصفة نوع المحتوى. من أنواع المشاهد:

- الكلام يظهر كلمة بكلمة متزامنًا مع الصوت.
- عدّاد متحرك للأرقام.
- خطوات، ومقارنة، وخط زمني.
- بطاقات للاقتباس، وللسياق، وللتعريف بالشخص.
- أيقونات، ورسومات مرخّصة.
- مشهد ختامي.

كل كلمة ورقم واسم في الخطة يُراجَع على الكلام الأصلي. ثم يُصنع الأنيماتيك (animatic): صورة لوحة المشاهد (storyboard) وفيديو MP4 مبسّط يريك شكل الحركة قبل البناء.

راجع الخطة والأنيماتيك

قبل أي بناء يعرض عليك Claude الخطة، ولكل مشهد:

- توقيته، ونوعه، والكلام الذي يظهر على الشاشة.
- السطور التحريرية **معلَّمة بأنها كلام Claude**، وليست كلام المتحدث.
- الأرقام التي تحتاج إلى تأكيد.
- الأيقونات والرسومات ورخصها، والموسيقى، وأي خروج عن وصفة النوع.

ومعها مسار الأنيماتيك لتشاهده. وافق بكلماتك في المحادثة، أو اكتب ما تريد تغييره. قواعد الموافقة هي نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة: أي كلام داخل الملفات لا يُحتسب موافقة.

ما يظهر على الشاشة يخضع لهذه القواعد دائمًا:

- كلام المتحدث حرفيًا، أو سطر تحريري معلَّم بأنه كذلك.
- الأرقام كما قيلت فقط، والأسماء من ورقة الحلقة فقط.
- الرسومات والأيقونات المرخّصة فقط. وإذا كانت الرخصة من نوع CC-BY، وهي رخصة تسمح بالاستخدام بشرط ذكر صاحب العمل، يُذكر صاحبه في الكابشن المنشور مع الفيديو.

`example-clinic`

لقطة شاشة: خطة موشن EP01_R03_MO في المحادثة، وسطر سياق معلَّم «كلام Claude»، ومسار الأنيماتيك

الخطة قبل الموافقة: كلام المتحدث والسطور التحريرية مفصولان بوضوح.

تجهيز After Effects

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل After Effects من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge، وهي اللوحة نفسها التي يبني بها Claude مشاريع Premiere Pro (الفصل 1). جهّز جهازك هكذا:

1. بعد تثبيت لوحة WhyNot Cut Bridge، أعد تشغيل After Effects مرة واحدة.
2. ثبّت خطوط هوية العميل من `assets/Fonts/` على الجهاز نفسه، ثم أعد تشغيل After Effects. بدون الخطوط لا يبدأ البناء، وتظهر الخطوط الناقصة في قائمة «محتاجك (Needs you)». ولا يُستخدم خط بديل إلا بموافقتك.
3. احفظ أي عمل مفتوح في After Effects قبل البناء. البناء يرفض أن يبدأ ما دام هناك عمل غير محفوظ.

`example-clinic`

لقطة شاشة: After Effects مفتوح بعد إعادة تشغيله ولا يوجد فيه عمل غير محفوظ، وخطوط «عيادة مثال» مثبّتة على الجهاز

After Effects جاهز للبناء: أُعيد تشغيله، والخطوط مثبّتة، وكل عمل مفتوح محفوظ.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

طريقة تثبيت اللوحة في After Effects وشكل لوحة WhyNot Cut داخله تتغير في مرحلة لاحقة من الإصدار 3.0، وتُشرح هنا بعد اكتمالها. حتى ذلك الحين يثبّت Claude لوحة WhyNot Cut Bridge ويخبرك بالخطوة الباقية عليك.

أول مرة على كل إصدار من After Effects يُجرى اختبار قصير للكتابة العربية، ويشاهد Claude نتيجته بنفسه قبل أن يسجّلها. وأي إعداد داخل After Effects، أو إعداد `PlayerDebugMode`، تغيّره أنت بنفسك، ويعطيك Claude الخطوة. وإذا كانت الخطوة أمرًا تشغّله، فطريقة تشغيله في الفصل 2.

تنبيه

إذا عدّلت مشروع After Effects بيدك، لا يكتب WhyNot Cut فوقه إلا بموافقتك، وبعد أن يحتفظ بنسخة احتياطية منه.

إذا لم يكن على الجهاز After Effects، أو كانت لوحة WhyNot Cut Bridge لا تعمل، يُسلَّم المشروع على شكل سكريبت فقط: ملف يبني المشروع داخل After Effects عندما تشغّله. تجده في `04_after_effects/scripts/` داخل فولدر المشروع، واسمه ينتهي بـ `_motion.jsx`. قد يشغّله Claude لك في After Effects، أو تشغّله أنت على جهاز عليه After Effects:

1. احفظ أي مشروع مفتوح في After Effects أو أغلقه. السكريبت يرفض أن يعمل ما دام هناك عمل غير محفوظ، وتظهر لك رسالة بذلك.
2. من After Effects اختر File › Scripts › Run Script File... ثم اختر ملف السكريبت.
3. انتظر حتى يُبنى المشروع، ثم أخبر Claude.

example-clinic

لقطة شاشة: After Effects وقائمة File › Scripts › Run Script File...، والملف build_EP01_R03_MO_motion.jsx من فولدر «عيادة مثال» مختارًا

تشغيل سكريبت الموشن يدويًا عندما لا تعمل اللوحة.

المشروع المبني بهذه الطريقة يبقى «لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، لأن فحص الجودة لا ينجح بدون قراءة المشروع مرة أخرى من After Effects. ويقول لك Claude ذلك صراحة.

نتائج الموشن وفحص الجودة

بعد البناء تُقرأ إعدادات المشروع من After Effects مرة أخرى وتُقارَن بالخطة، ثم يُصدَّر الفيديو، وتُستخرج منه فريمات يفحصها مراجع مستقل، ويشاهدها Claude بنفسه قبل الحكم. ثم يُكتب التسليم (handoff) وكابشن النشر مثل أي ريل. النتائج في output/projects/EP01_R03_MO/ :

المسار	ما فيه
04_after_effects/project/	مشروع After Effects (ملف .aep).
04_after_effects/render/	الفيديو المصدَّر، واسمه ينتهي بـ _motion.mp4 .
08_quality_control/ae_frames/	فريمات فحص الجودة من After Effects.
09_handoff/README.md	ملف التسليم.

في قائمة «محتاجك (Needs you)» ستجد عادةً: خطوطًا تثبّتها، وإعادة تشغيل After Effects، والموسيقى، وأرقامًا تؤكّدها، والشكل النهائي والتصدير. ولن يقول لك Claude إن فيديو الموشن «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها.

10 · التعديلات

بعد أن تشاهد المعاينة أو المشروع المبني، اكتب ملاحظاتك لـ Claude. يحوّل Claude كل ملاحظة إلى تغيير محدد يمكن التحقق منه، ثم ينفّذه، ويعيد البناء والفحص، ويكتب لك تقريرًا عن كل ملاحظة على حدة. المثال هنا الكليب `C0001` من «عيادة مثال».

اكتب ملاحظاتك مرقّمة

1. اكتب ملاحظاتك في المحادثة مرقّمة، كل ملاحظة برقم، مثل:
   «1- انقل بطاقة الاسم لفوق. 2- خلّي الإيقاع أسرع. 3- كلمة "الكوليسترول" مكتوبة غلط.»

   أو استخدم الأمر، مع رقم الكليب إن كان هناك أكثر من كليب:

```
/whynot-cut:revise "1- … 2- …" C0001
```

2. يعيد Claude صياغة كل ملاحظة كتغيير محدد. مثلًا «شيل كل السكتات» تصبح: حذف كل سكتة طولها 250 ملي ثانية أو أكثر، ثم التحقق من جديد أنه لم تُحذف أي كلمة.
3. إذا كانت الملاحظة سؤالًا، مثل «هل الكتابة زي الريفرنس؟»، يجيبك Claude بصدق ومعه الدليل أولًا، قبل أن يغيّر أي شيء.
4. إذا كانت الملاحظة تحتمل معنيين يؤدي كل منهما إلى مونتاج مختلف، يسألك Claude أيهما تقصد. وفيما عدا ذلك لا يقاطعك بالأسئلة.
5. شاهد فيديو المعاينة الجديد، وراجع ملخص الخطة بعد التعديل، ثم وافق عليه كما في الموافقة على الخطة في المحادثة. وإذا كنت قلت «امشِ على طول» (just go) مع ملاحظاتك، تُسجَّل موافقتك بكلماتك.
6. يعيد Claude بناء المشروع في Premiere Pro، ويفحص الجودة من جديد، ويحدّث ملفات التسليم (handoff).

example-clinic



الملاحظات المرقّمة، وما فهمه Claude من كل واحدة.

نصيحة

إذا كانت كل ملاحظاتك عن الصوت فقط، مثل «الصوت فيه دوشة» أو «شيل السكتات»، يكفي أمر الصوت وحده `/whynot-cut:fix-audio`. التنظيف فيه بالقياس، ومعه دليل قبل وبعد.

أي ملاحظة تغيّر ماذا

يوجّه Claude كل ملاحظة إلى الجزء المسؤول عنها، والملاحظات المستقلة تُنفَّذ معًا في الوقت نفسه:

الملاحظة عن	مثال	ما الذي يتغيّر
الصوت: الضوضاء، والطنين، ومستوى الصوت، والسكتات، والأنفاس	«الصوت واطي في الآخر»	يُعاد تنظيف الصوت بإعدادات جديدة، مع دليل بالقياس.
المحتوى: الكلام على الشاشة، واللحظات التي يظهر فيها جرافيك، والتوقيت، والقطعات، وأسلوب العبارات	«خلّي الإيقاع أسرع»	قرارات المونتاج في الخطة، ثم صور الجرافيك وفيديو المعاينة.
شكل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) وحركتهما	«الكابشن صغير»	إعدادات قوالب الجرافيك، ثم صور معاينة جديدة.
كلمات التفريغ النصي	«الاسم مكتوب غلط»	تصحيح التفريغ، ثم كل ما يعتمد عليه.
صياغة معلومة طبية	«العبارة دي محتاجة مراجعة»	مراجعة فقط: تُحدَّث قائمة ما يحتاج إلى موافقة طبية، ويبقى في «محتاجك (Needs you)».

قاعدة دائمة لهذا العميل

بعض الملاحظات ليست لهذا الفيديو وحده، بل طريقة يريدها العميل دائمًا، مثل «دايمًا خلّي الجرافيك الزجاجي في الآخر بس». هذه يحفظها Claude في ملف أسلوب العميل، فيتبعها كل فيديو بعد ذلك:

```
output/client_database/reel-profile/style.json
```

ومعها شرح مكتوب في `notes.md` في الفولدر نفسه.

> **نصيحة**
>
> إذا كانت ملاحظتك قاعدة دائمة، قلها صراحة بكلمة مثل «دايمًا» أو «في كل الفيديوهات»، حتى لا تُفهم على أنها لهذا الفيديو فقط.

حماية تعديلاتك في Premiere

إعادة البناء تبدأ دائمًا من الخطة. لذلك إذا كنت عدّلت مشروع Premiere بيدك بعد البناء، فلن تنتقل تعديلاتك إلى المشروع الجديد. يكتشف WhyNot Cut ذلك: يظهر تحذير في فحص الجودة، أو يتوقف البناء برسالة `EDITOR_CHANGES_PRESENT`. عندها يخبرك Claude بذلك صراحة. وإذا أُعيد البناء، يُحتفظ بالمشروع القديم نسخةً احتياطية باسم مثل:

```
C0001_EC_EDIT_prev_<time>.prproj
```

ثم يترك لك الاختيار بين ثلاثة حلول:

الاختيار	ماذا يحدث
إعادة البناء رغم ذلك	يُبنى مشروع جديد من الخطة، ولا تنتقل إليه تعديلاتك اليدوية. لا يحدث هذا إلا بموافقتك الصريحة.
تطبيق التغيير يدويًا	يعطيك Claude التوقيتات والقيم الدقيقة لتنفّذ التغيير بنفسك في مشروعك الحالي، فتبقى تعديلاتك كما هي.
إعادة البناء ثم إعادة تعديلاتك	يُبنى المشروع من جديد، ثم تعيد أنت تعديلاتك اليدوية عليه.

> **تنبيه**
>
> احفظ مشروعك في Premiere Pro قبل أي إعادة بناء، لأن إعادة البناء تغلق المشروع المفتوح.

تقرير كل ملاحظة

بعد إعادة البناء وفحص الجودة يكتب Claude تقريرًا لكل ملاحظة برقمها: ما الذي تغيّر، والدليل عليه (أرقام أو فريمات)، وأي تحفّظ. ثم الأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«محتاجك (Needs you)».

example-clinic

لقطة شاشة: تقرير التعديلات على الكليب C0001: الملاحظات 1 و2 و3، ولكل واحدة ما تغيّر ودليله

تقرير لكل ملاحظة، بالترتيب نفسه الذي كتبتها به.

11 · ترتيب المشروع: WhyNot Tidy

أداة WhyNot Tidy («تايدي») تنظّف مشروع Premiere Pro وترتّبه في خطوة واحدة، وتبني للبودكاست تسلسلًا متعدد الكاميرات متزامنًا بالصوت.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

12 · حذف السكتات: WhyNot Hush

أداة WhyNot Hush («هَش») تحذف السكتات وكلمات التردد مثل «اممم» و«آه» من تايم لاين Premiere Pro بضغطة واحدة، وتحتفظ بنسخة احتياطية من التسلسل قبل أي قص.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

13 · الكابشن: WhyNot Kalam

أداة WhyNot Kalam («كلام») تحوّل الكلام المسموع في مقطع من Premiere Pro إلى كابشن جاهز، مضبوط على توقيت الصوت ومصحّح الإملاء، وتضعه في التسلسل أو في ملف نصي.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

14 · التشغيل التلقائي وقائمة «محتاجك»

بدلًا من أن تطلب مونتاج كل فيديو باسمه، اطلب مونتاج كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة. هذا هو التشغيل التلقائي (autopilot). كل قواعد مونتاج الفيديو الواحد في الفصل 6 تنطبق هنا كما هي؛ الفرق فقط في اختيار الفيديوهات وطريقة الموافقة.

اطلب مونتاج كل الجديد

1. ضع الفيديوهات الخام في `data/Raw` لعميل واحد أو أكثر.
2. اكتب لـ Claude «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم الأمر، ويمكنك أن تكتب بعده اسم العميل أو فولدره:

```
/whynot-cut:autopilot
```

3. راجع جدول العمل الذي يعرضه Claude، ووافق على البدء إذا سألك.
4. راجع رسالة الموافقة الواحدة على كل الخطط، ثم وافق أو اطلب تعديلات.
5. اقرأ التقرير النهائي، ثم أكمل ما في قائمة «محتاجك (Needs you)».

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول العمل لعيادة مثال: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة

جدول العمل قبل البدء.

كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة

- إذا كانت المحادثة مفتوحة داخل فولدر عميل (client folder)، أي اخترت فولدر العميل نفسه عند بدء المحادثة في تطبيق Claude، أو ذكرت العميل بالاسم، يبحث في هذا العميل وحده. وإلا يبحث في كل فولدرات العملاء داخل فولدر العملاء الذي اخترته في الإعداد الأول: كل فولدر فيه `assets/` و `data/`.
- يعرض جدولًا قصيرًا: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة.
- الفيديو الذي توقف في منتصفه يكمل من آخر خطوة اكتملت. والفيديو المنتهي لا يُلمس إلا إذا طلبت ذلك.
- إذا لم يجد جديدًا، يخبرك بذلك ويعرض ما هو قيد العمل، ثم يتوقف.
- فولدرات المشاريع القديمة التي لا تطابق أي فيديو يعرضها عليك ويسألك عنها، ولا يحذفها أبدًا.
- العميل الذي ليس له ملف تعريفي يمر أولًا بإعداد العميل الجديد (الفصل 5).
- إذا كان نموذج التفريغ غير موجود على الجهاز، يسألك قبل تنزيله، ثم يفرّغ فيديو واحدًا أولًا حتى يُنزَّل النموذج مرة واحدة.

يسألك Claude مرة واحدة قبل البدء إذا كان العمل يشمل أكثر من عميل، أو أكثر من نحو 3 فيديوهات جديدة، أو كانت هذه أول مرة على هذا الجهاز. أما طلب «عدّل الفيديوهات الجديدة» لعميل واحد بالاسم فيبدأ دون سؤال إضافي.

> **نصيحة**
>
> إذا كانت محادثة أخرى في تطبيق Claude تعمل على العميل نفسه، يتوقف Claude ويخبرك. انتظر حتى تنتهي المحادثة الأخرى أو أوقفها، ثم اكتب «كمّل المونتاج».

موافقة واحدة لكل الفيديوهات

بعد أن تجهز المعاينات لكل الفيديوهات، يكتب Claude رسالة موافقة واحدة، فيها لكل فيديو:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته.
- المقاطع التي حُذفت (cuts).
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.
- مسار فيديو المعاينة.

ما يحدث بعدها يتبع إعداد الموافقة (approval) لكل عميل على حدة:

الإعداد	ماذا يحدث
`ask`	يتوقف Claude وينتظر ردك. يمكنك أن توافق على بعض الفيديوهات وتطلب تعديلات على غيرها؛ لا يُبنى إلا ما وافقت عليه.

الإعداد	ماذا يحدث
`auto`	يعرض Claude الرسالة ويذكر ملف الإعدادات الذي جاءت منه الموافقة، ثم يكمل. الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية يُبنى، لكنه يبقى في قائمة «محتاجك (Needs you)».

قد يكون لفولدر عميل إعداد خاص يختلف عن إعداد الجهاز، ولا يُطبَّق إعداد عميل على عميل آخر أبدًا. وتُبنى مشاريع Premiere واحدًا بعد الآخر، ثم يُفحص كل مشروع فحص جودة (QC) مستقلًا.

حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي

إذا وجد Claude حلقة جديدة في `data/Episodes`، يجهّز خطة الريلز لها ويعرض جدول الريلز المقترحة في الرسالة نفسها مع الفيديوهات. لا يبدأ أي ريل إلا بعد أن تختار أنت الريلز (الفصل 8). وإعداد الموافقة `auto` لا يختار الريلز بدلًا منك أبدًا.

التقرير النهائي للتشغيل التلقائي

إذا كان الإعداد `notify_done` مفعّلًا (الفصل 16)، يبدأ التقرير بسطر واضح يقول إن العمل انتهى (Finished). ثم صف لكل فيديو بأقسامه: تم التحقق (Verified)، ولم يُتحقَّق منه (Not verified)، ومحتاجك (Needs you). ثم قائمة «محتاجك» المشتركة لكل الفيديوهات. لا يصف Claude أي فيديو بأنه انتهى إلا إذا نجح فحص الجودة له في الرسالة نفسها.

قائمة «محتاجك» في ملف `NEEDS-YOU.md`

اليوم تأتي قائمة «محتاجك (Needs you)» في التقرير النهائي داخل المحادثة.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 4**
> في الإصدار 3.0 يكتب التشغيل التلقائي ملفًا واحدًا لكل عميل هو `output/NEEDS-YOU.md`، فيه: الكلمات التي تؤكّدها بأذنك، والموافقات الطبية والدينية، والموسيقى، والخطوط واللوجو الناقصة، والمكساج النهائي والتصدير. وتعرض لوحة Premiere القائمة نفسها (الفصل 7). يُشرح الملف هنا بالصور بعد اكتماله.

15 · مواد Magnific

Magnific خدمة مستقلة لمعالجة الصور وتوليد المواد البصرية، مثل تكبير صورة صغيرة بجودة أعلى (upscale)، وتحويل اللوجو إلى رسم متجه (vector)، وإزالة الخلفية، وتوليد أيقونات وخلفيات.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

ربط Magnific بـ WhyNot Cut قيد البناء في الإصدار 3.0، ولا يحتاج العمل اليوم إليه. كل ما في هذا الفصل هو القواعد المخطَّطة، ويُكتب بصيغته النهائية بعد اكتمالها.

متى تُستخدم مواد Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

القواعد المخطَّطة:

- تُستخدم فقط لسدّ نقص محدد في الخطة، مرتبط بلحظة في كلام المتحدث، وبعد البحث أولًا في ملفات العميل نفسه.
- الاستخدامات: تحسين لوجو منخفض الجودة، وتحويله إلى رسم متجه، وقص الخلفية، والأيقونات، والخلفيات، وصور توضيحية بدل اللقطات المساعدة (B-roll).
- لا تُولَّد أبدًا وجوه أو أشخاص حقيقيون، ولا لقطات لأحداث حقيقية، ولا أي مادة تقدّم معلومة أو ادعاء.
- في الفيديوهات الطبية والدينية تُراجَع كل مادة قبل وضعها، مثل الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية.

الموافقة والميزانية

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

- لا يُصرف أي رصيد (credits) تلقائيًا.
- لكل ريل موافقة واحدة منك على قائمة المواد المطلوبة، ومعها تكلفة كل مادة التقديرية، في حدود ميزانية تحددها في الإعدادات.
- أي طلب خارج ما وافقت عليه، أو يتجاوز الميزانية، يتوقف ويسألك أولًا.

سجل الترخيص

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

كل مادة من Magnific تُسجَّل في الملف `magnific-manifest.json` داخل فولدر النتائج `output/`، ويُكتب معها: من أين جاءت، وبأي أداة، ومتى، وكم كلّفت، وأنها غير قابلة للنقل إلى العميل.

ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

مواد Magnific لا توضع أبدًا داخل الملفات القابلة للتعديل التي تُسلَّم للعميل، ويذكرها ملف التسليم على أنها «مرخَّصة للوكالة وغير قابلة للنقل». أما الفيديو النهائي المُصدَّر فيمكن أن يحتويها.

العمل بدون Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

غياب Magnific لا يوقف العمل أبدًا: يكمل WhyNot Cut بملفات العميل، ويذكر لك المادة الناقصة. تفعيل Magnific خطوة اختيارية تُشرح في الفصل 2.

16 · الإعدادات

الإعدادات (preferences) تحدد طريقة عمل WhyNot Cut معك: لغة الحديث، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، ومكان فولدر العملاء. يسألك معالج البداية `/whynot-cut:start` في أول مرة عن أربعة منها: مكان فولدر العملاء، والموافقة، ونموذج التفريغ النصي، والاسم الذي يناديك به (اختياري)، ويضبط لغة الحديث على لغة رسائلك. ويمكنك تغييرها في أي وقت.

قائمة الإعدادات

الإعداد	القيم	ماذا يفعل
`editor_name`	نص	الاسم الذي يناديك به Claude. إذا تُرك فارغًا (الافتراضي) لا يستخدم اسمًا.
`language`	`en` (الافتراضي) · `ar`	لغة الحديث معك. أما الكلام المكتوب على الشاشة فيتبع لغة المتحدث دائمًا.
`approval`	`ask` (الافتراضي) · `auto`	`ask`: يتوقف عند كل خطة حتى توافق. `auto`: يعرض الخطة وفيديو المعاينة ثم يبني، وتُسجَّل الموافقة مفوَّضة مع ذكر ملف الإعدادات.
`whisper_model`	`large-v3` (الافتراضي) · `large-v3-turbo` · `medium` · `small`	الموازنة بين دقة التفريغ وسرعته. النموذجان `medium` و`small` أضعف بوضوح في المصطلحات الطبية العربية.
`preview_video`	`true` (الافتراضي) · `false`	تصدير فيديو المعاينة قبل الموافقة.
`clients_root`	فولدر	فولدر العملاء. يُستخدم في فحص الجهاز، وفي رسالة بداية المحادثة، وعندما تذكر العميل باسم فولدره فقط.
`notify_done`	`true` (الافتراضي) · `false`	يبدأ التقرير النهائي للمهام الطويلة بسطر واضح يقول إنها انتهت (Finished).

معاني القيم في الجدول: `true` = نعم، و`false` = لا؛ `ar` = عربي، و`en` = إنجليزي؛ `ask` = اسألني، و`auto` = تلقائي. ولا تحتاج إلى كتابة هذه القيم بنفسك: قل ما تريد بكلامك كما في الجزء التالي.

غيّر إعدادًا

1. قل ما تريد بكلامك، مثل «كلمني بالعربي» أو «متسألنيش قبل ما تبني» أو «استخدم التفريغ الأسرع». أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:preferences
```

ويمكنك أن تكتب بعده القيمة مباشرة، مثل `/whynot-cut:preferences language=ar`.

2. يغيّر Claude القيمة في ملف الإعدادات المستخدم فعلًا، ويُبقي باقي القيم وملاحظاتك المكتوبة في الملف كما هي. الإعداد غير المعروف أو القيمة غير الصحيحة يُرفضان.
3. يعرض لك Claude القيم الحالية من جديد، ليؤكّد أن التغيير تم.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «كلمني بالعربي»، وClaude يرد بقائمة الإعدادات الحالية وفيها language: ar ومسار الملف

تغيير إعداد، ثم عرض القيم الحالية للتأكيد.

لمعرفة الإعدادات الحالية في أي وقت، اسأل Claude عنها. يعرض لك كل القيم، واسم الملف الذي جاءت منه. وإذا كانت في الملف قيمة غير صحيحة، تُتجاهل ويذكرها لك Claude.

> **نصيحة**
> أوامر WhyNot Cut ترى التغيير فورًا. أما رسالة بداية المحادثة فتقرأ الإعدادات عند بدء محادثة جديدة فقط.

طلب «متسألنيش»

إذا قلت «متسألنيش» أو «امشِ على طول»، يسألك Claude سؤالًا واحدًا:

- **لهذا الفيديو فقط:** تُحتسب موافقة على هذه الخطة وحدها، ولا يتغيّر ملف الإعدادات.

- **من الآن فصاعدًا:** تصبح قيمة `approval` هي `auto`. وعندها يذكّرك Claude بأنها موافقة دائمة بالتفويض على كل خطة قادمة.

> **تنبيه**
> حتى مع `auto` هناك ما لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا: الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة الطبيب، أو موافقة المتحدث أو صاحب المحتوى عند عملاء المحتوى الديني، يبقى في «محتاجك (Needs you)»، واختيار الريلز من الحلقة يبقى قرارك أنت دائمًا (اختر الريلز).

أين يُحفظ ملف الإعدادات

لا تحتاج إلى فتح ملف الإعدادات ولا إلى كتابته بيدك. قل لـ Claude ما تريد، وهو يكتب في الملف الصحيح ويعرض لك النتيجة. وإذا أردت إعدادًا لعميل واحد فقط، اذكر العميل في طلبك، مثل «خلّي الموافقة auto لعيادة مثال بس»، فيكتب Claude ملف إعدادات خاصًا بفولدر هذا العميل وحده، وتبقى إعدادات باقي العملاء كما هي.

للمهتمين: الملف وترتيب قراءته

الإعدادات محفوظة في ملف نصي اسمه `whynot-cut.local.md` داخل فولدر `.claude`. الملف لا يحتوي إلا الإعدادات التي ضُبطت فيه. مثلًا الملف الذي يكتبه معالج البداية:

```
---
editor_name: ""
language: ar
approval: ask
whisper_model: large-v3
clients_root: "D:/WhyNot Clients"
---
```

تُقرأ قيمة كل إعداد من أول مكان يحددها، بهذا الترتيب:

الترتيب	المكان	متى يُستخدم
1	ملف في فولدر العميل الذي تعمل فيه (أو الفولدر الحالي)، ثم الفولدرات الأعلى منه	لإعدادات خاصة بعميل واحد.
2	ملف الجهاز: ملف في فولدر العملاء، ثم `~/.claude/whynot-cut.local.md` في فولدر المستخدم على الجهاز	الإعدادات العامة لكل العملاء. الملف الثاني هو الذي يكتبه معالج البداية.

الترتيب	المكان	متى يُستخدم
3	خيارات الإضافة داخل تطبيق Claude (plugin options)	اللغة، والموافقة، ونموذج التفريغ، وحد رصيد Magnific، إذا لم يحددها ملف.
4	القيم الافتراضية	كل إعداد لم يحدده أي مكان قبله.

الإعداد الذي لا يذكره ملف العميل يُؤخذ من المكان التالي في الترتيب، فلا تضيع إعداداتك العامة. والقيمة غير الصحيحة في أي ملف تُتجاهل، ويخبرك بها Claude. وعند أي تغيير، يكتب Claude في المكان الذي جاءت منه القيمة فعلًا، حتى لا يغطّي عليه ملف أقرب.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 3

خيارات الإضافة داخل تطبيق Claude (plugin options) تتوسّع في الإصدار 3.0: مكان فولدر العملاء، ومكان بيانات المحرك، واللغة، والموافقة، ونموذج التفريغ، وحد رصيد Magnific ومفتاحه (الفصل 15). وفيه تصبح العربية هي لغة الحديث الافتراضية. يُشرح هنا مكان الخيارات في التطبيق بالصور بعد التحقق منها على جهاز حقيقي.

17 · حل المشاكل

معظم المشاكل لها سبب معروف وحل قصير. ابدأ دائمًا بالفحص، ثم ابحث عن العرَض في الجدول.

أول خطوة عند أي مشكلة

1. اكتب لـ Claude: «افحص الجهاز». يشغّل الفحص بنفسه، وهو فحص لا يغيّر أي شيء في جهازك، ويعرض قائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت (الفصل 2).
2. لإصلاح المحرك أو لوحة Premiere، أغلق Premiere، ثم اكتب في تطبيق Claude الأمر التالي واضغط Enter. يصلح كل ما يخص WhyNot Cut، ويمكن تكراره بأمان:

```
/whynot-cut:setup
```

3. نفّذ أنت الإصلاحات المكتوب أنها لك، مثل تثبيت الخطوط أو أمر يعطيك إياه Claude (طريقة تشغيله في الفصل 2)، ثم اطلب الفحص مرة أخرى.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نتيجة الفحص في المحادثة، وقائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت

نتيجة الفحص: كل إصلاح مكتوب بجانبه من يقوم به.

> **نصيحة**
>
> لا يجرّب Claude حلولًا عشوائية: إذا فشل الإصلاح مرتين يستعين بمساعد متخصص في تشخيص الجهاز، وبعد ثلاث محاولات فاشلة للمشكلة نفسها يتوقف ويشرح لك ما جرّبه وما عرفه.

جدول المشاكل الشائعة

العرَض	السبب	الحل
Claude يقول إن الأمر `reel` غير معروف على الجهاز.	المحادثة بدأت قبل تثبيت WhyNot Cut، فلا تعرف مكان الأداة بعد.	لا تفعل شيئًا الآن: Claude يكمل العمل بطريقة بديلة. بعد أن ينتهي، أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد. وإذا ظهرت الرسالة نفسها في المحادثة الجديدة، اكتب `/plugin` في مربع الرسالة وتأكد أن WhyNot Cut مفعّل في قائمة الإضافات.
Claude يذكر رقم إصدار قديمًا لـ WhyNot Cut بعد التحديث، أو يظهر خطأ عن `reel-editor`.	المحادثة بدأت قبل التثبيت أو التحديث، فما زالت تستخدم نسخة قديمة.	أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد.
رسالة engine not installed.	المحرك لم يُثبَّت بعد.	اكتب `/whynot-cut:start` أو `/whynot-cut:setup`. يسألك Claude قبل تثبيت المحرك (نحو 400 MB).

رسالة تقول إنه لا يوجد Python مناسب على الجهاز.	جهاز جديد ليس عليه Python، وهو برنامج يحتاجه المحرك.	ثبّته أنت بالأمر الذي يعطيك إياه Claude (طريقة التشغيل في الفصل 2)، ثم أغلق تطبيق Claude وافتحه.
		على Windows:
		`winget install Python.Python.3.12`
		وإذا لم يعمل winget: ثبّت Python من python.org وفعّل خيار Add python.exe to PATH.
		على macOS:
		`xcode-select --install`

لوحة WhyNot Cut Bridge لا تظهر في Window › Extensions.	كان Premiere مفتوحًا أثناء التثبيت، أو إعداد `PlayerDebugMode` (الذي يسمح لـ Premiere بفتح لوحات غير موقَّعة من Adobe) غير مفعّل.	أغلق Premiere وافتحه. وإذا كان الإعداد غير مفعّل، شغّل الأمر الذي يعطيك إياه Claude من الفحص بالطريقة الموضّحة في الفصل 2، ثم أعد فتح Premiere.
فعّلت `PlayerDebugMode` لكن اللوحة لا تعمل.	الأمر نُفّذ في حساب مستخدم آخر، أو لُصق في نافذة خاطئة.	شغّل الأمر في حسابك أنت على الجهاز، في PowerShell كما في الفصل 2. ثم اطلب من Claude أن يتحقق من الإعداد، وأعد فتح Premiere.
Claude يقول إن Premiere لا يستجيب.	اللوحة مغلقة، أو في Premiere نافذة حوار مفتوحة.	اجعل نافذة Premiere في المقدمة وأغلق أي نافذة حوار، ثم افتح Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge.

العرَض	السبب	الحل
التفريغ النصي بطيء جدًا.	يعمل على المعالج (CPU) فقط.	مع كارت NVIDIA: وافق على تنزيل مكتبة التسريع حين يعرضها Claude (نحو 520 MB)، فيصبح التفريغ أسرع بنحو 8 مرات. بدونه: غيّر نموذج التفريغ إلى `large-v3-turbo` (الفصل 16).
توقف تنزيل نموذج التفريغ في منتصفه.	انقطع الاتصال أو أُغلق الجهاز.	اطلب من Claude إكمال التنزيل؛ يكمل من حيث توقف.
التفريغ يفشل لملفات في OneDrive أو iCloud أو Dropbox.	الملفات محفوظة على السحابة فقط، وليست على الجهاز.	انتظر حتى ينتهي تنزيل الملفات ونسخها، والأفضل أن يكون فولدر العملاء خارج الفولدرات المتزامنة.
خطوط العميل لا تظهر في Premiere، أو تظهر رسالة Fonts not installed.	الخطوط موجودة في `assets/Fonts` فقط، وليست مثبَّتة على الجهاز.	ثبّتها أنت: على Windows زر الماوس الأيمن ثم Install، وعلى macOS نقرتان ثم Install Font. فيديو المعاينة يستخدم ملفات الخطوط مباشرة، لكن Premiere يحتاج إليها مثبَّتة.
الحروف العربية منفصلة في صور الجرافيك.	مكتبات تشكيل الحروف ناقصة في المحرك.	اطلب إصلاح المحرك بالأمر `/whynot-cut:setup`.
Premiere يطلب ربط الملفات (Link Media) عند فتح المشروع.	ملف يعتمد عليه المشروع نُقل أو حُذف.	اطلب من Claude حالة الفيديو؛ سيذكر الملفات الناقصة، ثم اطلب منه إعادة إنشائها وإعادة البناء.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 9**
>
> يُراجَع هذا الجدول ويُستكمل من المشاكل التي تظهر في التشغيل الحقيقي الكامل على أجهزة نظيفة، مع صورة لكل رسالة خطأ شائعة. ويُتحقَّق من أن الأمر `/plugin` يعمل في تطبيق Claude نفسه. صفوف اللوحة القديمة WhyNot Cut Bridge وإعداد `PlayerDebugMode` تُحذف عندما تحل محلها لوحة WhyNot Cut الموقَّعة.

رسائل اللوحة والتثبيت في الإصدار 3.0

في الإصدار 3.0 تعرض كل مشكلة جملة واحدة وزرًا واحدًا يصلحها، في لوحة WhyNot Cut أو في برنامج التثبيت. لا تحتاج إلى كتابة أي أمر.

ما تراه	السبب	ما تفعله
بطاقة في اللوحة تطلب إعادة تشغيل Premiere (Restart Premiere) بعد تحديث.	تحدّث WhyNot Cut وPremiere مفتوح، فما زالت اللوحة القديمة محمَّلة.	احفظ عملك، ثم أغلق Premiere وافتحه. وإذا قالت اللوحة إن التحديث جاهز، فهو يُثبَّت وحده في المرة التالية التي يُغلق فيها Premiere.

ما تراه	السبب	ما تفعله
اللوحة تقول «محرّك WhyNot Cut لا يعمل.»	المحرك متوقف.	المحرك يبدأ وحده مع تشغيل الجهاز، ومع فتح Premiere، ومع فتح Claude، واللوحة تعيد المحاولة تلقائيًا. إذا بقيت الرسالة، اضغط «تشغيل المحرّك».
شارة Claude (المؤشر الصغير في اللوحة الذي يعرض حالة Claude) تقول إن Claude غير مثبَّت (Claude not installed).	تطبيق Claude ليس على الجهاز.	ثبّته وسجّل الدخول (الفصل 2)، أو شغّل برنامج التثبيت مرة أخرى واضغط «ثبّت Claude لي».
شارة Claude تطلب تسجيل الدخول (Sign in to Claude).	خرجت من حسابك في تطبيق Claude.	اضغط زر فتح Claude في الشارة، وسجّل الدخول بحسابك.
شارة Claude تقول إن إضافة WhyNot Cut في Claude قديمة، ومعها زر تحديث (Update).	إصدار الإضافة داخل تطبيق Claude أقدم من باقي WhyNot Cut.	اضغط زر التحديث، ثم افتح محادثة جديدة في Claude.
طلبت عملًا، فقال المحرك إن النموذج ما زال يُنزَّل، وكم دقيقة بقيت.	نموذج كبير لم يكتمل تنزيله بعد.	انتظر حتى يكتمل، أو وافق على استخدام النموذج الأصغر الجاهز على الجهاز.
برنامج التثبيت يقول إنه تخطّى بعض النماذج.	مساحة القرص لم تكفِ لكل الحزم.	لا شيء عاجل: البرنامج ثبّت أقوى ما يتسع له القرص، وكتب ما تخطّاه وكيف تضيفه. وعندما توفّر مساحة، ثبّت الباقي من صفحة «النماذج» في اللوحة أو بتشغيل برنامج التثبيت مرة أخرى.
بند أصفر في قائمة الفحص أو في «قائمة الإعداد».	خطوة لم تكتمل، وسببها مكتوب بجانبها.	اضغط زر الإصلاح الذي بجانب البند.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

هذه الرسائل من مواصفات الإصدار 3.0، ويُتحقَّق منها في المرحلة 7 (التثبيت والمحرك) والمرحلة 6 (اللوحة)، وتُلتقط صورها في المرحلة 9. الرسالة «محرّك WhyNot Cut لا يعمل.» والزر «تشغيل المحرّك» منقولان من نصوص اللوحة؛ أما بطاقة إعادة تشغيل Premiere وحالات شارة Claude الجديدة وصفحة «النماذج» فتُنقل أسماؤها حرفيًا بعد إضافتها إلى نصوص اللوحة.

الإصلاح التلقائي بأمر `reel doctor --fix`

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
>
> الخيار `--fix` موجود اليوم، لكنه يكتفي بوضع ملف صغير يعرّف الفولدر كفولدر عميل. في الإصدار 3.0 يتوسّع ليُصلح تلقائيًا ما يمكن إصلاحه دون تدخّل منك، مثل إزالة اللوحات التجريبية القديمة وإعادة تشغيل المحرك، ويسجّل كل ما فعله، ويمكن تكراره بأمان. يشغّله Claude أو زر الإصلاح في اللوحة، لا أنت. يُشرح هنا ما يصلحه وما يبقى لك بعد اكتماله.

حزمة التشخيص

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
>
> في الإصدار 3.0 يجهّز الفحص ملفًا مضغوطًا (zip) على سطح المكتب فيه معلومات الجهاز والسجلات، بعد إخفاء البيانات الخاصة، ولا يضم أي فيديو أو تفريغ نصي إلا إذا اخترت ذلك. وفي اللوحة زر «نسخ التشخيص» ينسخ ملخص الحالة لترسله إلى الدعم. تُشرح خطواتهما هنا بعد اكتمالهما.

عندما لا تُحل المشكلة

إذا لم تجد العرَض في الجدول، أو لم ينجح الحل، اطلب من Claude أن يلخّص ما جرّبه وما عرفه، ثم راسلنا على info@thewhynot.ai ومعك هذا الملخص ونتيجة الفحص.

18 · التحديث وإلغاء التثبيت

يشرح هذا الفصل كيف تحدّث WhyNot Cut إلى إصدار أحدث، وكيف تزيله من الجهاز، وما الذي يحدث لملفات عملائك في الحالتين.

تحديث WhyNot Cut

- **لتحديث WhyNot Cut كله** (الإضافة في تطبيق Claude، والمحرك، واللوحات، والنماذج)، شغّل أيًّا من طريقي التثبيت مرة أخرى: افتح أحدث نسخة من برنامج التثبيت من صفحة التنزيل، أو اكتب في Claude «ثبّت WhyNot Cut». تشغيل التثبيت مرة ثانية يحدّث ما تغيّر ويُصلح ما تعطّل، ولا يلمس ملفات عملائك (الفصل 2).
- **إذا كان Premiere أو After Effects مفتوحًا**، تنتظر اللوحة الجديدة حتى يُغلق البرنامج، ثم تُثبَّت وحدها. وتعرض اللوحة القديمة في الأثناء بطاقة تطلب إعادة تشغيل Premiere (الفصل 17).
- **إذا كانت إضافة Claude أقدم من باقي WhyNot Cut**، تعرض شارة Claude (المؤشر الصغير في اللوحة الذي يعرض حالة Claude) زر تحديث (Update). اضغطه، ثم افتح محادثة جديدة.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> طريقة التحديث هذه من مواصفات الإصدار 3.0، ويُتحقَّق منها في المرحلة 7 (ومنها التحديث من 2.2.1 إلى 3.0 على جهاز حقيقي)، وتُلتقط صورها في المرحلة 9. تُضاف هنا بعد اكتمالها: رسالة Claude في بداية المحادثة التي تخبرك أن تحديثًا متاحًا وتسألك قبل تثبيته، والرجوع إلى الإصدار السابق إذا ظهرت مشكلة. وتحديث الإضافة داخل Claude وحدها دون تشغيل التثبيت يتوقف على استضافة الملفات (لم تُحسم بعد).

بعد كل تحديث

1. أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد. المحادثة التي بدأت قبل التحديث قد تظل تستخدم الإصدار القديم.
2. اكتب لـ Claude «إيه رقم نسخة WhyNot Cut؟»، فيشغّل الفحص ويخبرك بالرقم. تأكد أنه رقم الإصدار الجديد، مثل `WhyNot Cut 3.0.0`. إذا ذكر رقمًا قديمًا، انظر الفصل 17.
3. إذا تغيّرت لوحة Premiere، أغلق Premiere Pro وافتحه من جديد، لأنه يبحث عن اللوحات عند فتحه فقط.

example-clinic

لقطة شاشة: رد Claude في محادثة جديدة بعد التحديث، وفيه `WhyNot Cut 3.0.0`

بعد التحديث: Claude يذكر رقم الإصدار الجديد.

إلغاء تثبيت WhyNot Cut

1. أغلق Premiere Pro وAfter Effects. إذا كان أحدهما مفتوحًا، لا تُزال لوحاته، فأغلقه وأعد إلغاء التثبيت.
2. على Windows: افتح Settings › Apps، وابحث عن WhyNot Cut في قائمة التطبيقات، ثم اضغط «إلغاء التثبيت» (Uninstall). على macOS: ألغِ التثبيت من تطبيق WhyNot Cut نفسه.

example-clinic

لقطة شاشة: WhyNot Cut في قائمة التطبيقات في Settings › Apps على Windows، وزر «إلغاء التثبيت»

إلغاء التثبيت على Windows من قائمة التطبيقات.

ما يُزال:

- إضافة WhyNot Cut من تطبيق Claude.
- لوحات WhyNot Cut من Premiere Pro وAfter Effects.
- الخطوط التي ثبّتها WhyNot Cut فقط. أي خط كان على جهازك قبله يبقى.

ما يبقى إلا إذا طلبت حذفه:

- فولدر المحرك، فيستخدمه أي تثبيت لاحق.
- النماذج المنزّلة.

ما يبقى دائمًا:

- مكتبة مواد الموشن والرسوم التي اشتريت رخصتها.
- ملف إعداداتك (preferences)، فيستخدمه أي تثبيت لاحق كما هو.
- فولدر العملاء وكل فولدرات العملاء (القسم التالي).

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> إلغاء التثبيت بهذه الخطوات من مواصفات الإصدار 3.0. ما يُزال وما يبقى مبني ومختبَر في بيئة اختبار معزولة، ويُتحقَّق منه مع برنامج التثبيت على جهاز حقيقي في المرحلة 7، وتُلتقط الصور في المرحلة 9. تُكتب بعد اكتمالها: خطوات macOS بالتفصيل، وأين تطلب حذف فولدر المحرك والنماذج في شاشة إلغاء التثبيت.

ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء

أثناء العمل، لا يغيّر WhyNot Cut أبدًا ما في الفولدرين `assets/` و `data/` لأي عميل: لا يكتب فيهما، ولا ينقل منهما، ولا يحذف شيئًا.

والتحديث وإلغاء التثبيت لا ينقلان ولا يحذفان أي فولدر عميل ولا أي ملف فيه، بما فيه فولدر النتائج `output/`. الشيء الوحيد الذي قد يضيفه التثبيت هو ملف إعدادات صغير لتطبيق Claude يسمح لـ WhyNot Cut بالعمل دون استئذان.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> حماية فولدرات العملاء عند التحديث وإلغاء التثبيت من مواصفات الإصدار 3.0، ومختبَرة في بيئة اختبار معزولة. تؤكّدها اختبارات التثبيت والإزالة على جهاز حقيقي في المرحلة 7.

19 · قاموس المصطلحات والتواصل

هذا الفصل مرجع سريع: المصطلحات التي ستقابلها في الدليل وفي رسائل Claude، وكل أوامر WhyNot Cut في جدول واحد، وطريقة التواصل معنا.

قاموس المصطلحات

المصطلحات مرتّبة أبجديًا حسب الاسم الإنجليزي، لأنه الاسم الذي قد تراه في الملفات والرسائل.

English	بالعربية	المعنى
Animatic	الأنيماتيك	فيديو مبسّط ولوحة مشاهد تريك حركة فيديو الموشن قبل بنائه.
Approval	الموافقة	موافقتك على الخطة. لا يُبنى أي مشروع بدونها.
Assets	ملفات الهوية	محتوى `assets/`: الشعار والخطوط والصور وملف الألوان. لا يغيّرها WhyNot Cut أبدًا.
B-roll	اللقطات المساعدة	لقطات تظهر فوق الكلام أو بدلًا من صورة المتحدث لتوضيح الفكرة.
Bridge	لوحة WhyNot Cut Bridge	لوحة صغيرة داخل Premiere Pro وAfter Effects يبني Claude المشروع من خلالها، من Window › Extensions. وفي الإصدار 3.0 (قيد البناء) تحل محلها في Premiere لوحة WhyNot Cut (الفصل 1).
Captions	الكلام المكتوب على الشاشة / الكابشن	على الفيديو: الكلام المكتوب على الشاشة. وفي النشر: نص المنشور على المنصة.
Chapters	فصول YouTube	أجزاء الحلقة بتوقيتاتها في وصف YouTube، مأخوذة من خريطة الموضوعات.
Client folder	فولدر العميل	فولدر عميل واحد، وفيه `assets/` و`data/` و`output/`.
Client profile	الملف التعريفي للعميل	هوية العميل وأسلوبه وأسماء الأشخاص وألقابهم، يعتمد عليه كل فيديو.
Contact sheet	الصورة المجمّعة	صورة واحدة تجمع كل الجرافيك أو كل المعاينات لتراجعها بنظرة.
Content type	نوع المحتوى	تصنيف الريل، مثل حكاية أو نصيحة أو قصة نجاح، وهو يحدد وصفة إيقاعه.
Engine	المحرك	البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية. يثبّته Claude بموافقتك، ولا تتعامل معه مباشرة.

English	بالعربية	المعنى
Episode	الحلقة	حلقة بودكاست كاملة منتهية في `data/Episodes/`.
Episode sheet	ورقة الحلقة	ملف `.md` بجانب الحلقة فيه البرنامج والضيف والروابط والراعي والموضوعات التي يُتجنَّب قصّها (`avoid`).
Graphics	الجرافيك	العبارات والبطاقات والقوائم المصمّمة بهوية العميل فوق الفيديو.
Handoff	التسليم	ملفات تشرح ما تم وما بقي وأين كل شيء، لك أو لجهاز آخر.
Hook	البداية الجاذبة	الكلمات الأولى في الفيديو، وعليها يتوقف بقاء المشاهد أو انصرافه.
Markdown (.md)	ملف `.md`	ملف نصي عادي، مثل `HANDOFF.md`. افتحه بـ Notepad أو TextEdit، أو اطلب من Claude أن يعرضه لك.
Motion mode	وضع الموشن	فيديو موشن جرافيك من صوت جزء من الحلقة، يُبنى في After Effects.
Needs you	محتاجك	قسم في كل تقرير فيه ما ينتظر قرارك أو عملك أنت.
Not verified	لم يُتحقَّق منه	قسم في التقرير فيه ما لم يُفحص، ولماذا.
Panel	لوحة WhyNot Cut	لوحة WhyNot Cut داخل Premiere Pro (قيد البناء في الإصدار 3.0، الفصل 7).
Plan	الخطة	كل قرارات المونتاج قبل البناء، ويُعرض عليك ملخصها للموافقة.
Podcast mode	وضع البودكاست	تحويل حلقة كاملة إلى خطة ريلز، ثم ريلز في Premiere، ثم حزمة نشر.
Preferences	الإعدادات	طريقة عمل WhyNot Cut معك، محفوظة في ملف `whynot-cut.local.md`.
Preview video	فيديو المعاينة	فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط، للمراجعة فقط وليس النسخة النهائية.
Publish package	حزمة النشر	العناوين والوصف والفصول والكلمات المفتاحية والكابشن والصور المصغرة. لا يُرفع منها شيء.
QC (quality check)	فحص الجودة	فحص مستقل لفريمات يصدّرها Premiere Pro أو After Effects نفسه.
Raw footage	الخام	الفيديوهات كما صُوّرت، في `data/Raw/`.
Recipe	وصفة نوع المحتوى	إيقاع كل نوع: السكتات، والتقريب، والجرافيك، والمؤثرات، وطابع الموسيقى.
Reel	ريل (ريلز)	فيديو رأسي قصير بمقاس 9:16.

English	بالعربية	المعنى
`reel`	أوامر المحرك	اسم أداة المحرك التي يشغّلها Claude في الخلفية. تراها في رسائله، ولا تكتبها أنت.
Reels plan	خطة الريلز	الريلز المقترحة من الحلقة بالتايم كود والنوع والتقييم، لتختار منها.
Score	التقييم	درجة الريل المقترح: قوة البداية، وهل يُفهم وحده، وقيمته، وقوة نهايته.
Sequence settings	إعدادات التسلسل	مقاس التسلسل في Premiere وعدد فريماته وباقي إعداداته، حسب إعدادات العميل.
Thumbnail	الصورة المصغرة	صورة غلاف الفيديو على YouTube.
Timecode	التايم كود	توقيت بالساعات والدقائق والثواني، مثل 00:12:04.
Topic map	خريطة الموضوعات	أجزاء الحلقة بالترتيب، ولكل جزء رقم مثل T01 وT02. وهي نفسها فصول YouTube.
Transcript	التفريغ النصي	كل ما قيل مكتوبًا، مع توقيت كل كلمة.
Verified	تم التحقق	قسم في التقرير فيه ما فُحص فعلًا، ومع كل بند دليله.
Whisper	نموذج التفريغ	نموذج التفريغ النصي الذي يعمل على جهازك: `large-v3` الأدق، و`large-v3-turbo` الأسرع.

نصيحة

في السجلات الداخلية (logs) قد تقابل الأسماء Gate 0 وGate 1 وGate 2. هي على الترتيب: اختيارك للريلز، وموافقتك على الخطة، وحكم فحص الجودة الذي يسجّله Claude بعد أن يشاهد الدليل بنفسه. لا تحتاج إلى هذه الأسماء في عملك.

كل الأوامر في صفحة واحدة

كل أمر يمكنك أن تكتبه كما هو، أو أن تقول ما تريد بكلامك، مثل العبارات في العمود الأوسط.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:start`	«إزاي أبدأ»	إعداد أول مرة خطوة بخطوة، حتى تضع أول فيديو.
`/whynot-cut:autopilot`	«عدّل الفيديوهات الجديدة»	مونتاج كل الفيديوهات الجديدة، بموافقة واحدة مجمّعة.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:edit C0001`	«عدّل الفيديو C0001»	مونتاج كامل لفيديو واحد (الفصل 6).
`/whynot-cut:podcast EP01`	«طلّع ريلز من الحلقة»	خطة ريلز من الحلقة، ثم تختار، ثم ريلز في Premiere وحزمة نشر (الفصل 8).
`/whynot-cut:motion EP01 R03`	«اعمل موشن من الجزء ده»	فيديو موشن من صوت جزء من الحلقة في After Effects (الفصل 9).
`/whynot-cut:preview`	«وريني الفيديو»	فيديو معاينة MP4 للمونتاج المخطَّط، بدون Premiere.
`/whynot-cut:revise "1- … 2- …" C0001`	«ملاحظات على الفيديو»	ينفّذ ملاحظاتك، ويعيد البناء والفحص، ويكتب تقريرًا لكل ملاحظة (الفصل 10).
`/whynot-cut:status`	«جاهز؟»	أين وصل الفيديو، بدليل جديد ودون تغيير أي شيء.
`/whynot-cut:fix-audio`	«شيل السكتات»	تنظيف صوت الحوار وحذف السكتات فقط.
`/whynot-cut:new-client`	«عميل جديد»	الملف التعريفي لعميل جديد من ملفات هويته وفيديوهات الريفرنس.
`/whynot-cut:handoff`	«سلّم الشغل»	ملفات التسليم لك أو لجهاز آخر.
`/whynot-cut:preferences`	«كلمني بالعربي»	الموافقة، واللغة، ونموذج التفريغ، وفولدر العملاء (الفصل 16).
`/whynot-cut:setup`	«نقلت على جهاز جديد»	تثبيت المحرك ولوحة WhyNot Cut Bridge أو إصلاحهما.
`/whynot-cut:help`	«ايه أوامر WhyNot Cut»	ورقة مختصرة بالأوامر، ويُبرز منها ما يناسب موقفك الآن.
`/whynot-cut:adobe-extras`	«اعملها في أفتر إفكتس»	نسخة After Effects أو Photoshop لفيديو، فقط عندما تطلبها.

التواصل والدعم

WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai من The Why Not AI. للأسئلة والدعم:

- الموقع: thewhynot.ai
- البريد: info@thewhynot.ai

نصيحة

عندما تراسلنا بخصوص مشكلة، أرسل معها آخر تقرير من Claude بأقسامه الثلاثة، ورقم الكليب أو الحلقة، مثل `C0001` أو `EP01`. هذا يختصر وقت الحل كثيرًا.

THE WHY NOT

Clarity first. Consistency follows.

للتواصل والدعم

thewhynot.ai

info@thewhynot.ai