THE WHYNOT

WhyNot Cut

دليل الاستخدام

دليلك خطوة بخطوة: من تثبيت البرنامج إلى أول مونتاج جاهز داخل Premiere Pro.

حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة

WhyNot Cut

المحتويات

1	مقدمة	3
2	التثبيت خطوة بخطوة	9
3	الجولة السريعة	26
4	فولدر العميل	31
5	إعداد عميل جديد	38
6	مونتاج فيديو واحد	43
7	لوحة WhyNot Cut داخل Premiere	51
8	وضع البودكاست	61
9	وضع الموشن في After Effects	67
10	التعديلات	73
11	ترتيب المشروع: WhyNot Tidy	77
12	حذف السكتات: WhyNot Hush	85
13	الكابشن: WhyNot Kalam	92
14	التشغيل التلقائي وقائمة «مطلوب منك»	102
15	مواد Magnific	106
16	الإعدادات	108
17	حل المشاكل	113
18	التحديث وإلغاء التثبيت	123
19	قاموس المصطلحات والتواصل	128

1 مقدمة

WhyNot Cut أداة مونتاج من The Why Not AI تعمل داخل تطبيق Claude، واسمها الكامل **WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai**. تأخذ الفيديو الخام لشخص يتحدث أمام الكاميرا، بالعربية أو بالإنجليزية أو بالاثنتين معًا، وتحوّله إلى مشروع Premiere Pro أصلي (native project) فيه الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، فتكمل أنت المونتاج من حيث توقفت الأداة.

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut	3	متطلبات الإصدار 3.0	5
ما الذي لا يفعله WhyNot Cut	4	لوحة WhyNot Cut داخل برامج Adobe	6
ثلاث كلمات تلخّص العمل	5	كيف تقرأ هذا الدليل	7

هذا الدليل يرافقك من التثبيت إلى أول مشروع جاهز، ثم في العمل اليومي: إعداد العملاء، ومونتاج الفيديوهات، وتقطيع حلقات البودكاست إلى ريلز، وفيديوهات الموشن.

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut

لكل فيديو خام تطلب مونتاجه، تحصل على:

- **مشروع Premiere Pro كامل** بإعدادات التسلسل (sequence settings) الصحيحة، فيه الجرافيك المتحرك والكلام المكتوب على الشاشة بخطوط العميل وألوانه، مع تشكيل عربي سليم واتجاه صحيح من اليمين إلى اليسار.
- **تفريغ نصي (transcript)** بتوقيت كل كلمة، يُنتَج بنموذج `large-v3` Whisper على جهازك. والنموذج (model) ملف كبير فيه خبرة جاهزة في فهم الكلام، يستخدمه WhyNot Cut ليحوّل الصوت إلى نص. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بنحو 8 مرات بعد تثبيت مكتبة NVIDIA بموافقتك، وهي ملف إضافي من NVIDIA يجعل كارت الشاشة يسرّع التفريغ (الفصل 2). أما على Mac فيعمل التفريغ اليوم على المعالج (CPU).

- **صوت حوار منظَّف** مع حذف السكتات، ومعه إثبات أنه لم تُحذف أي كلمة.
- **قرارات مونتاج مبنية على القصة:** البداية الجاذبة (hook)، والعبارات المهمة على الشاشة، والقوائم، وبطاقات اللقطات المساعدة (B-roll)، والتقريب (punch-in)، والمؤثرات الصوتية (SFX).
- **فيديو معاينة (preview)** بصيغة MP4 تشاهد فيه المونتاج المخطَّط قبل بناء أي شيء.
- **فحص جودة (QC)** مبني على أدلة: يُراجَع المشروع من فريمات Premiere نفسه، لا من افتراضات.

وإلى جانب مونتاج الفيديو الواحد، يقدّم WhyNot Cut وضعين آخرين:

- **وضع البودكاست:** من حلقة كاملة بمقاس 16:9 إلى خطة ريلز بالتوقيتات ونوع المحتوى، ثم تختار أنت الريلز، فيُعَدّ كل ريل بمقاس 9:16 مع نصوص النشر لـ YouTube وInstagram وTikTok (الفصل 8).
- **وضع الموشن:** من صوت جزء من الحلقة إلى فيديو موشن جرافيك يُبنى مشروعًا أصليًا في After Effects (الفصل 9).

ويأتي الإصدار 3.0 بثلاث أدوات للمونتير داخل لوحة WhyNot Cut في Premiere: «تايدي» ترتّب المشروع، و«هَش» تحذف السكتات، و«كلام» تكتب الكابشن (الفصول 11 و12 و13).

ما الذي لا يفعله WhyNot Cut

الأداة تجهّز لك مشروعًا قويًا، لكنها لا تحلّ محلّ المونتير. هذه حدودها بوضوح:

- **لا تصدّر الفيديو النهائي.** المونتير هو من يُنهي المونتاج، ويضبط الصوت النهائي (mix)، ويصدّر الفيديو (render). لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت. الاستثناء الوحيد وضع الموشن: يُصدَّر منه فيديو MP4 من After Effects، لكن الشكل النهائي والتصدير النهائي يبقيان عليك (الفصل 9).
- **لا تغيّر ملفات العميل الأصلية.** الفولدران `assets/` و`data/` للقراءة فقط؛ لا يُكتب فيهما ولا يُنقل منهما ولا يُحذف شيء. نتائج المونتاج كلها تُكتب في `output/`، أما ملف التسليم `HANDOFF.md` فيُكتب داخل فولدر العميل مباشرة، بجانب `assets/` و`data/` (طريقة فتح هذا النوع من الملفات في كيف تقرأ هذا الدليل).
- **لا تخترع معلومات.** لا تؤلّف حقائق عن العميل ولا قواعد هوية ولا كلامًا لم يُقل ولا توقيتات ولا معلومات طبية ولا موسيقى ولا تراخيص. ما لا تجده في ملفات العميل يُكتب «غير متوفر».
- **لا تنشر شيئًا.** نصوص النشر في وضع البودكاست تُكتب في ملفات، ولا يُرفع أي شيء على المنصات.
- **لا تغيّر إعدادات النظام ولا إعدادات Adobe الأمنية.** إذا احتاج الأمر تغييرًا من هذا النوع، يعطيك Claude الأمر لتنفّذه بنفسك (طريقة تشغيله في الفصل 2).
- **لا تقول «جاهز» بلا دليل.** لا يُوصف فيديو بأنه جاهز إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ ما يمنع ذلك في قائمة «مطلوب منك (Needs you)»، وهي قائمة ما ينتظر قرارك أو عملك أنت.

ثلاث كلمات تلخّص العمل

كل ما تحتاج إلى معرفته في البداية ثلاثة أفعال: **حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة.**

ماذا تفعل	ماذا يعني ذلك عمليًا	التفاصيل
حط الملفات	ضع الشعار والخطوط والصور وملف الألوان في `assets/`، والفيديوهات الخام في `data/Raw/`.	الفصل 4
قول عايز إيه	اكتب طلبك لـ Claude بكلامك العادي، مثل «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم أمرًا مثل `/whynot-cut:edit` تكتبه في مربع الرسالة نفسه (كيف تقرأ هذا الدليل).	الفصل 6
وافق على الخطة	راجع ملخص الخطة وفيديو المعاينة، ثم وافق، فيُبنى المشروع في Premiere Pro.	الفصل 6

`example-clinic`

لقطة شاشة: محادثة في تطبيق Claude يكتب فيها المونتير «عدّل الفيديوهات الجديدة» للعميل «عيادة مثال»

الطلب يُكتب بالكلام العادي، ولا يلزم حفظ أي أمر.

متطلبات الإصدار 3.0

هذه متطلبات الإصدار 3.0. أما اليوم، فالنسخة التي معك تعمل مع Premiere Pro 2022 أو أحدث من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge، وتحتاج إلى نحو 4 GB للمحرك (engine)، وهو البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية، ولنموذج التفريغ. لتعرف رقم نسختك، اكتب لـ Claude «إيه رقم نسخة WhyNot Cut؟»، فيفحص النسخة المثبّتة ويخبرك برقمها.

المتطلبات:

البند	المطلوب
نظام التشغيل	macOS 14 (Sonoma) أو أحدث، أو Windows 10/11

البند	المطلوب
المعالج في Mac	Apple Silicon أو Intel، وكل شيء يعمل على الاثنين. على Mac بمعالج Intel تعمل أداة الكابشن «كلام» بالنماذج نفسها على المعالج (CPU)، فتكون أبطأ
الذاكرة (RAM)	16 GB موصى بها، أما 8 GB فتعمل لكن أبطأ
Premiere Pro	26.5 أو أحدث للوحة WhyNot Cut الجديدة وأدواتها
After Effects	الإصدار 25 أو أحدث، لوضع الموشن ولمخرجات After Effects عند طلبها فقط
Claude	تطبيق Claude على الجهاز، وحساب Claude خاص بكل مونتير يسجّل الدخول به بنفسه. خطة Pro تكفي، وننصح بخطة Max للعمل اليومي في الوكالة. ولا يضيف WhyNot Cut أي رسوم على استخدام الذكاء الاصطناعي
المساحة على القرص	نحو 9 GB على الأقل للمحرك ولنموذج التفريغ، وأكثر مع باقي النماذج؛ ثم بضعة GB لكل عميل
كارت الشاشة	اختياري على Windows: كارت NVIDIA، مع مكتبة NVIDIA التي تُثبَّت بموافقتك، يجعل التفريغ النصي أسرع بنحو 8 مرات

لتعرف ما في جهازك على Mac: افتح قائمة Apple (التفاحة أعلى الشاشة) ثم About This Mac. تجد فيها رقم macOS، وتجد بجانب Chip اسم معالج من Apple، مثل Apple M1 أو Apple M2، إذا كان جهازك Apple Silicon، أو بجانب Processor كلمة Intel إذا كان جهازك Intel. ولتعرف رقم Premiere Pro: على Mac من `Premiere Pro › About Premiere Pro`، وعلى Windows من `Help › About Premiere Pro`.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الحدود الدنيا النهائية، ومنها الذاكرة، تُنشر بعد اختبار الأجهزة، ولم يُحسم بعد هل يعمل الإصدار 3.0 مع إصدارات Premiere Pro الأقدم من 26.5.

لوحة WhyNot Cut داخل برامج Adobe

يبني Claude مشاريع Premiere Pro وAfter Effects من خلال لوحة صغيرة (panel) داخل كل برنامج. اسمها اليوم «WhyNot Cut Bridge»، وتجدها في البرنامجين في هذه القائمة:

`Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge`

لا تحتاج إلى الضغط على أي شيء فيها، فهي تعرض حالة العمل فقط. وإذا قال لك Claude إن البرنامج لا يستجيب، افتح اللوحة من هذه القائمة. يسمّيها هذا الدليل دائمًا «لوحة WhyNot Cut Bridge».

في الإصدار 3.0 تحل محلها في Premiere Pro لوحة جديدة اسمها «لوحة WhyNot Cut»، تفتحها من `Window › UXP Plugins`، ومنها تتابع العمل وتوافق على الخطة (الفصل 7). وفي After Effects تكون لوحة

WhyNot Cut في **Window › Extensions**. وحيثما يقول الدليل «لوحة WhyNot Cut» فهو يقصد اللوحة الجديدة في البرنامجين.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد اللوحة الجديدة ليست في النسخة التي معك اليوم؛ استخدم لوحة WhyNot Cut Bridge حتى تصلك.

كيف تقرأ هذا الدليل

الأوامر والمسارات (والمسار عنوان الملف على جهازك: أسماء الفولدرات التي توصل إليه بالترتيب) وأسماء الملفات مكتوبة دائمًا من اليسار إلى اليمين بخط مختلف، مثل `data/Raw/`. لا يلزمك حفظ أي أمر: يكفي أن تكتب طلبك لـ Claude بكلامك العادي. وستجد في الفصول نوعين من مربعات الأوامر الداكنة.

مربع يبدأ بالعلامة `/`: أمر تكتبه أنت في مربع الرسالة في تطبيق Claude، ثم تضغط Enter. مثلًا:

```
/whynot-cut:help
```

هذا الأمر يعرض ورقة مختصرة بأوامر WhyNot Cut، ويُبرز لك الأمر المناسب لموقفك الآن.

مربع فوقه «يشغّله Claude — لا تكتبه أنت»: أمر يشغّله Claude بنفسه في الخلفية. هذه الأوامر تبدأ بكلمة `reel`، وهي اسم أداة المحرك. نعرضها فقط لتتعرّف عليها في رسائل Claude، ولا تكتبها أنت أبدًا. مثلًا أمر فحص الجهاز:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel doctor
```

وبعض المربعات تعرض مسار ملف لتعرف مكانه، أو نصًّا جاهزًا لتنسخه، ويقول لك النص قبلها ما الذي تفعله به.

الملفات التي ينتهي اسمها بـ `.md`، مثل `HANDOFF.md`، ملفات نصية عادية. افتحها بالزر الأيمن ثم **Open With › TextEdit** على Mac، أو **Open with › Notepad** على Windows. أو اطلب من Claude أن يعرض لك محتواها في المحادثة، مثل «اعرضلي ملف التسليم».

وستجد في الفصول ثلاثة أنواع من المربعات: **نصيحة** تختصر عليك الطريق، و**تنبيه** يحميك من خطأ شائع، وإطار رمادي عنوانه **«في الإصدار 3.0 — لم يُتحقَّق منه بعد»** لجزء من الإصدار 3.0 لم يصدر أو لم يُختبر بعد، فلا تعتمد عليه اليوم. كل الأمثلة ولقطات الشاشة مأخوذة من عميل وهمي اسمه «عيادة مثال»، والطبيب فيه «د. سامبل إكزامبل».

نصيحة

الفصلان 2 و3 للتثبيت وأول مشروع. الفصول 4 و5 و6 هي العمل اليومي: فولدر العميل، وإعداد عميل جديد، ومونتاج فيديو واحد. وفي الفصل 19 قاموس للمصطلحات وكل الأوامر في صفحة واحدة.

2
التثبيت خطوة بخطوة

يشرح هذا الفصل كيف تثبّت WhyNot Cut على جهازك. نبدأ بما تفعله اليوم، ثم نشرح التثبيت في الإصدار 3.0: سطر واحد تلصقه في Terminal على Mac أو في PowerShell على Windows، وكلاهما نافذة نصية تأتي مع نظام التشغيل: تلصق فيها أمرًا وتضغط Enter فيُنفَّذ، ولا تكتب فيها إلا السطر الذي نعطيك إياه، أو من داخل تطبيق Claude: تضيف WhyNot Cut إليه، ثم تكتب طلبًا واحدًا. بعد التثبيت ينقلك الفصل 3 إلى أول مشروع.

أول مرة في تطبيق Claude 10
اليوم: التثبيت مع معالج البداية 11
تشغيل أمر أعطاك إياه Claude 13
موافقات macOS قبل أن تظهر 13
ما تحتاجه قبل التثبيت في الإصدار 3.0 16
التثبيت بسطر واحد 17
من داخل Claude: «ثبّت WhyNot Cut» 19
ما الذي يُثبَّت تلقائيًا 20
النماذج (models) 21
خمس خطوات تقوم بها أنت بنفسك 22
التأكد من النتيجة 23
برنامج WhyNot Cut Setup لأجهزة فريقنا 24
تفعيل Magnific (اختياري) 25

نصيحة

اليوم (قبل الإصدار 3.0): اتبع القسمين «أول مرة في تطبيق Claude» و«اليوم: التثبيت مع معالج البداية» فقط، ثم انتقل إلى الفصل 3. وعلى Mac اقرأ قبلهما «موافقات macOS قبل أن تظهر». باقي هذا الفصل يصف التثبيت في الإصدار 3.0.

أول مرة في تطبيق Claude

كل ما تطلبه من WhyNot Cut تكتبه لـ Claude في تطبيق Claude على جهازك. إذا لم تستخدمه من قبل، فهذا كل ما تحتاج إلى معرفته:

- **مربع الرسالة** في أسفل النافذة: اكتب فيه طلبك أو الأمر، ثم اضغط Enter.
- **المحادثة الجديدة:** زر في أعلى القائمة الجانبية. افتح محادثة جديدة بعد كل تثبيت أو تحديث.
- **الفولدر:** مع كل محادثة جديدة تختار الفولدر الذي يعمل فيه Claude: فولدر العملاء، أو فولدر العميل.
- **زر +** بجانب مربع الرسالة: منه تضيف WhyNot Cut إلى التطبيق، كما في القسم التالي.
- **إغلاق التطبيق تمامًا:** إغلاق النافذة وحده قد يترك Claude يعمل في الخلفية. على Mac اضغط Cmd+Q وتطبيق Claude في المقدمة. وعلى Windows اضغط بالزر الأيمن على أيقونة Claude بجوار الساعة (وقد تكون مخفية تحت السهم ^) واختر Quit.

`example-clinic`

لقطة شاشة: تطبيق Claude، وعليه أسهم إلى مربع الرسالة وزر المحادثة الجديدة واختيار الفولدر وزر +

أجزاء تطبيق Claude التي يذكرها هذا الدليل.

نصيحة

أول مرة يفتح فيها تطبيق Claude محادثة داخل فولدر جديد (فولدر العملاء أو فولدر عميل)، يسألك هل تثق في هذا الفولدر. وافق مرة واحدة لكل فولدر، فلا يستأذنك WhyNot Cut بعدها عند كل خطوة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار وأماكنها في تطبيق Claude قد تختلف قليلًا حسب نسخة التطبيق.

اليوم: التثبيت مع معالج البداية

اليوم يرسل لك فريقنا فولدر `whynot-cut-marketplace`. انقله إلى فولدر Documents على جهازك واتركه هناك: لا تنقله ولا تحذفه بعد ذلك، لأن تطبيق Claude يقرأ WhyNot Cut من مكانه هذا، فإذا نقلته لا يجده.

1. **انسخ مسار الفولدر.** على Mac: اضغط Option مع زر الماوس الأيمن على الفولدر، واختر «نسخ ... كاسم مسار» (Copy ... as Pathname). على Windows: اضغط Shift مع زر الماوس الأيمن على الفولدر، واختر «نسخ كمسار» (Copy as path).

2. **أضف WhyNot Cut إلى تطبيق Claude.** ما تضيفه اسمه «إضافة (plugin) «WhyNot Cut: الجزء الذي يعرّف Claude بأوامر WhyNot Cut وطريقة عمله. افتح محادثة جديدة، واكتب السطر الأول في مربع الرسالة ثم Enter، ثم السطر الثاني ثم Enter. في السطر الأول امسح `"<path>"` كله مع علامتي التنصيص، والصق مكانه المسار الذي نسخته: على Mac اكتب علامتي التنصيص حوله بنفسك، وعلى Windows يأتي المسار المنسوخ بينهما، فيبقى في السطر علامتا تنصيص اثنتان فقط.

```
/plugin marketplace add "<path>"
/plugin install whynot-cut@thewhynot-ai
```

على Mac، إذا كان الفولدر في Documents، يصبح السطر الأول بعد التعديل مثل هذا، مع اسم المستخدم في جهازك بدل `sample`:

```
/plugin marketplace add "/Users/sample/Documents/whynot-cut-marketplace"
```

وإذا ظهرت رسالة خطأ بعد السطر الأول، فتأكّد من المسار الذي نسخته في الخطوة 1، ثم أعد السطر. أو اضغط **+ › Plugins › Add plugin** (بالترتيب: + أولًا، ثم Plugins، ثم Add plugin)، واختر الفولدر نفسه.

3. **أغلق تطبيق Claude تمامًا** (أول مرة في تطبيق Claude)، ثم افتحه من جديد.

4. **ابدأ معالج البداية.** افتح محادثة جديدة، واكتب «أول مرة أستخدمه» أو الأمر التالي، ثم اضغط Enter:

```
/whynot-cut:start
```

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد في الإصدار 3.0 يحل محل هذا القسم التثبيت بسطر واحد (القسم «التثبيت بسطر واحد»).

يأخذك معالج البداية خطوة واحدة في كل رسالة، ويتأكد من كل خطوة قبل التالية:

1. يفحص الجهاز. إذا لم يكن المحرك مثبّتًا، يشرح لك ما سيُثبَّت ويسألك مرة واحدة.
2. يربط Premiere Pro. إذا لم يكن Premiere على هذا الجهاز، يكمل العمل: تحصل على فيديو المعاينة، وعلى ملف مشروع XML، وهو ملف مشروع بصيغة عامة يستورده Premiere من `File › Import` بدل مشروع Premiere الأصلي، فتفتحه لاحقًا على جهاز عليه Premiere.
3. يسألك عن الإعدادات (preferences): مكان فولدر العملاء، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، وبأي اسم يناديك (الفصل 16).
4. ينشئ أول فولدر عميل (client folder)، ويعرض لك أين تضع كل ملف (الفصل 4).
5. بعد أن تضع الملفات، يفحص ما وضعته ويخبرك بما ينقص، ثم يبدأ إعداد العميل الجديد (الفصل 5).

ما يثبّته المعالج بموافقتك، ويحتاج في المجموع إلى نحو 4 GB فارغة:

- **المحرك** (engine)، وهو البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية: نحو 400 MB، في بضع دقائق، داخل الفولدر `~/.whynot-cut`. العلامة `~` تعني فولدر المستخدم على جهازك، مثل `/Users/sample` على Mac، أو `C:\Users\Sample` على Windows. وعلى Mac لا يظهر هذا الفولدر في Finder لأن اسمه يبدأ بنقطة، ولا تحتاج إلى فتحه.
- **نموذج التفريغ** `large-v3`: نحو 3 GB، مرة واحدة، ويكمل من حيث توقف إذا انقطع.
- **لوحة WhyNot Cut Bridge** (الفصل 1): أغلق Premiere قبل تثبيتها ثم افتحه.
- **مع كارت NVIDIA**: مكتبة تسريع اختيارية (نحو 520 MB) تجعل التفريغ أسرع بنحو 8 مرات.
- **فولدر العملاء**: لا تضعه داخل فولدر يُزامَن مع iCloud أو OneDrive أو Dropbox، لأن الملفات المحفوظة على السحابة فقط تُفشل التفريغ النصي.

> **تنبيه**
> اللوحة WhyNot Cut Bridge غير موقَّعة من Adobe. والتوقيع ختم رقمي من الشركة يثبت أن الملف أصلي ولم يُعدَّل. لذلك لا يفتحها Premiere إلا إذا كان إعداد Adobe المسمّى `PlayerDebugMode` مفعّلًا، وهو إعداد يسمح بتحميل لوحات غير موقَّعة. تغيّره أنت بنفسك بالأمر الذي يعطيك إياه Claude (انظر تشغيل أمر أعطاك إياه Claude)، ولا يغيّره Claude أبدًا. ويمكنك أن تتخطاه وتستورد ملف XML في Premiere يدويًا من `File › Import`.

تشغيل أمر أعطاك إياه Claude

أحيانًا يكون الإصلاح شيئًا لا يفعله Claude بنفسه، مثل تثبيت برنامج أو تغيير إعداد في Adobe، فيعطيك أمرًا جاهزًا لتشغّله أنت. لا تكتبه في مربع رسائل Claude، بل شغّله هكذا:

1. افتح النافذة. على Mac: اضغط Cmd+Space، واكتب Terminal، ثم Enter. على Windows: افتح قائمة Start، واكتب PowerShell، ثم اضغط عليه لفتحه كالمعتاد، ولا تختر «تشغيل كمسؤول» (Run as administrator).
2. انسخ الأمر من رسالة Claude: اضغط زر النسخ بجانب الأمر إن ظهر، أو حدّده بالماوس واضغط Cmd+C على Mac أو Ctrl+C على Windows. ثم اضغط داخل النافذة والصقه: Cmd+V على Mac، وعلى Windows Ctrl+V أو زر الماوس الأيمن.
3. اضغط Enter، وانتظر حتى ينتهي الأمر: ينتهي عندما يظهر في آخر النافذة سطر جديد ينتظر أن تكتب فيه، وهو على Mac سطر ينتهي بالعلامة `%`، وعلى Windows سطر يبدأ بـ `PS`. وإذا ظهرت كلمة error، فانسخ ما في النافذة كله وأرسله إلى Claude.
4. إذا كان الأمر خاصًا بـ Premiere، أغلق Premiere وافتحه من جديد. ثم ارجع إلى Claude واكتب أنك انتهيت، ليتحقق من النتيجة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة Terminal على Mac بعد لصق أمر من رسالة Claude، وفي آخرها السطر الذي ينتهي بـ `%` (ومعها اللقطة نفسها في PowerShell على Windows)

الأمر يُلصق في Terminal على Mac (أو PowerShell على Windows)، لا في محادثة Claude.

موافقات macOS قبل أن تظهر

على Mac يسألك macOS أول مرة يقوم فيها برنامج بشيء يحميه النظام. هذه الرسائل طبيعية، وكل منها تحتاج إلى ضغطة واحدة منك. هذا ما ستراه، ولماذا، وماذا تضغط.

الوصول إلى الملفات (Files & Folders)

- **ما تراه:** رسالة من macOS تقول إن Claude يريد الوصول إلى الملفات في فولدر Documents أو على قرص خارجي (would like to access files).
- **لماذا:** فولدر العملاء وملفات عملائك في Documents أو على قرص خارجي، ويقرؤها Claude من هناك، ومعه WhyNot Cut.
- **ماذا تضغط:** Allow. وإذا رفضت بالخطأ، افتح `System Settings › Privacy & Security › Files and Folders`، وابحث عن Claude في القائمة، وشغّل المفتاح بجانب Documents Folder، وبجانب Removable Volumes إذا كانت ملفاتك على قرص خارجي.

`example-clinic`

لقطة شاشة: رسالة macOS التي تطلب وصول Claude إلى فولدر Documents، وزر Allow

الوصول إلى الملفات: اضغط Allow.

التحكم في برامج Adobe (Automation)

- **ما تراه:** رسالة تقول إن Claude يريد التحكم في برنامج من Adobe، مثل After Effects (wants access to control).
- **لماذا:** WhyNot Cut يطلب من برنامج Adobe أن يبني المشروع، مثل مشروع الموشن في After Effects، والنظام في Mac يسأل قبل أن يتحكم برنامج في برنامج آخر.
- **ماذا تضغط:** OK أو Allow. وإذا رفضت بالخطأ، افتح `System Settings › Privacy & Security › Automation`، وتحت Claude شغّل المفتاح بجانب برنامج Adobe.

example-clinic

لقطة شاشة: رسالة macOS التي تطلب أن يتحكم Claude في After Effects، وزر OK

التحكم في برامج Adobe: اضغط OK.

لصق سطر في Terminal

- **ما تراه:** نافذة Terminal، وفي آخرها سطر ينتهي بالعلامة `%` ينتظر أن تكتب فيه.
- **لماذا:** بعض الخطوات سطر جاهز تلصقه أنت، مثل سطر التثبيت أو أمر يعطيك إياه Claude لا يقوم به بنفسه.
- **ماذا تضغط:** الصق السطر بـ Cmd+V ثم اضغط Enter، وانتظر حتى يعود في آخر النافذة سطر جديد ينتهي بـ `%`، فهذا يعني أن السطر انتهى (تشغيل أمر أعطاك إياه Claude).

example-clinic

لقطة شاشة: Terminal على Mac بعد انتهاء سطر ملصوق، والسطر الجديد في آخرها ينتهي بـ `%`

انتهى السطر عندما يعود السطر الذي ينتهي بـ `%`.

طلب كلمة السر في Terminal

- **ما تراه:** كلمة Password: في آخر سطر في Terminal.
- **لماذا:** بعض الأوامر تحتاج إلى إذن صاحب الجهاز قبل أن تعمل. أما سطر تثبيت WhyNot Cut فلا يطلب كلمة السر أبدًا.
- **ماذا تضغط:** اكتب كلمة السر التي تفتح بها جهاز Mac، ثم اضغط Enter. لن تظهر الحروف ولا النقاط وأنت تكتب، وهذا طبيعي. وإذا ظهر هذا الطلب مع سطر لم يعطك إياه Claude ولا هذا الدليل، فلا تكتب كلمة السر.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: Terminal على Mac وفي آخره Password: والمؤشر بعدها بلا حروف ظاهرة

كلمة السر لا تظهر وأنت تكتبها.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد نصوص هذه الرسائل وأماكن أزرارها تُطابَق مع macOS عند اختبار الإصدار 3.0 على جهاز Mac.

ما تحتاجه قبل التثبيت في الإصدار 3.0

- **تطبيق Claude** مثبَّتًا وحسابك مسجَّل الدخول فيه. نزّله من claude.ai/download وسجّل الدخول بنفسك قبل أن تبدأ.
- **Premiere Pro**، و**After Effects** إذا كنت تستخدمه، مثبَّتين برخصتك أنت، و**تطبيق Creative Cloud** مسجَّل الدخول بحسابك في Adobe.
- **مساحة فارغة:** نحو 9 GB على الأقل للمحرك ونموذج التفريغ النصي، وأكثر مع باقي النماذج، ثم عدة GB لكل عميل. أول سطر يكتبه التثبيت هو الحجم الكلي الذي سينزّله.
- **الجهاز:** Mac بمعالج Apple Silicon أو Intel ونظام macOS 14 أو أحدث، أو Windows 10/11. وأداة الكابشن «كلام» تعمل على Mac بمعالج Intel أيضًا، لكنها أبطأ (الفصل 13). المتطلبات كاملة، ومنها الذاكرة وحساب Claude، في جدول الفصل 1. لا تحتاج إلى صلاحيات مسؤول الجهاز (admin)، ولا إلى تثبيت أي برنامج آخر بنفسك.
- **اتصال بالإنترنت** حتى تكتمل التنزيلات.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد التثبيت على Mac لم يُجرَّب بعد على جهاز حقيقي، فيبقى «لم يُتحقَّق منه» (Not verified) حتى يُجرَّب.

التثبيت بسطر واحد

في الإصدار 3.0 تثبّت WhyNot Cut بسطر واحد: سطر لـ Mac وسطر لـ Windows. لا تنزّل أي ملف ولا تفتحه بنفسك، ولا يظهر تحذير من macOS أو Windows.

1. **افتح Terminal أو PowerShell.** على Mac: اضغط Cmd+Space، واكتب Terminal، ثم Enter. على Windows: افتح قائمة Start، واكتب PowerShell، ثم اضغط عليه لفتحه كالمعتاد، ولا تختر «تشغيل كمسؤول» (Run as administrator). وقبل أن تلصق السطر، احفظ عملك وأغلق Premiere Pro، ثم After Effects، إذا كانا مفتوحين.

2. **انسخ السطر الخاص بجهازك والصقه، ثم اضغط Enter.** تجد السطرين أيضًا في صفحة التنزيل على موقع thewhynot.ai. للّصق اضغط Cmd+V على Mac، وعلى Windows Ctrl+V أو زر الماوس الأيمن.

على Mac، في Terminal:

```
curl -fsSL https://dl.thewhynot.ai/install.sh | bash
```

على Windows، في PowerShell:

```
irm https://dl.thewhynot.ai/install.ps1 | iex
```

example-clinic

لقطة شاشة: Terminal على Mac بعد لصق سطر التثبيت والضغط على Enter، وفيه «جارٍ تثبيت كل ما يحتاجه WhyNot Cut (حوالي ... جيجابايت)» و«اضغط C للتخصيص» (ومعها اللقطة نفسها في PowerShell على Windows)

أول ما يظهر: الحجم الكلي، ثم عدّ تنازلي من 10 ثوانٍ.

3. **لا تضغط شيئًا، واترك النافذة مفتوحة.** أول ما يظهر سطران يذكران الحجم الكلي، بالإنجليزية Installing everything WhyNot Cut needs ثم بالعربية «جارٍ تثبيت كل ما يحتاجه WhyNot Cut (حوالي ... جيجابايت)». بعدهما يظهر سطر Press C to customise («اضغط C للتخصيص») مع عدّ تنازلي من 10 ثوانٍ. إذا لم تضغط شيئًا، يُثبَّت كل شيء بالإجابات الجاهزة، وهي الأقوى التي يتحملها جهازك. وإذا ضغطت C، يسألك عن مكان المحرك، ونموذج التفريغ، واللغة، وفولدر العملاء، ولكل سؤال إجابة جاهزة، واضغط Enter لتقبلها.

4. **انتظر حتى تنتهي السطور.** تظهر الخطوات سطرًا بعد سطر. تعتمد المدة على سرعة الإنترنت، لأن أغلب الحجم تنزيلات. ونموذج التفريغ يكمل التنزيل في الخلفية بعد أن تنتهي النافذة، ويمكنك أن تبدأ العمل في الأثناء.

5. **علامة النجاح.** في النهاية تظهر قائمة الفحص: سطر لكل خطوة، يبدأ بـ `[OK]` إذا اكتملت، أو `[!!]` إذا كانت تحتاج إلى انتباه ومعها سببها، وتحتها سطر يبدأ بـ `you:` إذا كان المطلوب منك شيئًا. ثم سطر يطلب منك أن تفتح Claude وتكتب `/whynot-cut:start`. وقد يكون تطبيق Claude قد فُتح وحده قبل ذلك على معالج البداية والأمر مكتوب في مربع الرسالة: اضغط Enter. إذا لم يُفتح، افتحه أنت، وافتح محادثة جديدة، واكتب `/whynot-cut:start`.

`example-clinic`

لقطة شاشة: قائمة الفحص في آخر نافذة التثبيت، وكل سطورها تبدأ بـ `[OK]`، وتحتها السطر الذي يطلب فتح Claude وكتابة `/whynot-cut:start`

انتهى التثبيت: كل السطور `[OK]`.

6. **إذا ظهر خطأ**، مثل سطر يبدأ بـ `[XX]` أو رسالة تبدأ بـ `ERROR`، فهذه خطوة لم تكتمل، غالبًا لأن تنزيلًا انقطع أو وصل ناقصًا فرفضه التثبيت. الصق السطر نفسه مرة أخرى واضغط Enter: تشغيل التثبيت مرة ثانية آمن، ويكمل ما لم يكتمل. وإذا تكرر الخطأ، انظر الفصل 17.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد السطران يعملان من يوم صدور الإصدار 3.0، ولم يُجرَّبا بعد على جهاز نظيف ولا على جهاز Mac حقيقي.

من داخل Claude: «ثبّت WhyNot Cut»

إذا كنت تبدأ من تطبيق Claude، فلا تحتاج إلى Terminal أو PowerShell:

1. افتح تطبيق Claude وتأكد أنك مسجَّل الدخول.
2. أضف WhyNot Cut إلى تطبيق Claude: اضغط **+ › Plugins › Add plugin** (بالترتيب: + أولًا، ثم Plugins، ثم Add plugin)، والصق رابط WhyNot Cut الذي تجده في صفحة التنزيل.
3. افتح محادثة جديدة واكتب «ثبّت WhyNot Cut»، أو اكتب `/whynot-cut:start`، ثم اضغط Enter.
4. تظهر بطاقة اختيار واحدة. اختر «تثبيت كل شيء (موصى به)»، وهو المحدَّد مسبقًا. الاختيار الآخر يعرض النماذج والحزم في قائمة، وكلها محدَّدة. والحزمة مجموعة نماذج وأدوات تُنزَّل معًا، مثل حزمة «كلام».
5. تابع التقدم في المحادثة مرحلة بعد مرحلة. يكمل Claude وحده كل خطوة لا تحتاج إليك، وفي النهاية يخبرك بما بقي عليك، مثل إعادة تشغيل Premiere أو فتح محادثة جديدة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة Add plugin في تطبيق Claude، وفيها رابط WhyNot Cut ملصوقًا

إضافة WhyNot Cut إلى تطبيق Claude قبل «ثبّت WhyNot Cut».

هذا الطريق يشغّل البرنامج نفسه الذي يشغّله السطر الواحد، فالنتيجة واحدة. وتشغيل أي من الطريقين مرة أخرى يُصلح التثبيت ويحدّثه (الفصل 18).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد رابط WhyNot Cut الذي تلصقه في الخطوة 2 يظهر في صفحة التنزيل عند صدور الإصدار 3.0.

ما الذي يُثبَّت تلقائيًا

في الطريقين ينهي التثبيت هذه القائمة وحده، بالإجابات الجاهزة، دون أسئلة:

1. **المحرك (engine)**: البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية، ومعه نسخة Python خاصة به (لغة برمجة يحتاجها المحرك، ولا تتعامل معها أنت)، وأداة ffmpeg لمعالجة الفيديو والصوت، وخطوط الواجهة. وهو يعمل دائمًا: يبدأ مع تشغيل الجهاز، ومع فتح Premiere، ومع فتح Claude.
2. **إضافة WhyNot Cut في تطبيق Claude**، مفعّلة، ومعها إذن يسمح لـ Claude بتشغيل محرك WhyNot Cut دون أن يستأذنك كل مرة (الإجابة الجاهزة: نعم).
3. **على Windows**: أداة صغيرة (Git for Windows) يحتاجها Claude ليشغّل أوامر WhyNot Cut على Windows؛ لا تتعامل معها أنت.
4. **لوحة WhyNot Cut** في Premiere Pro (من `Window › UXP Plugins`) وفي After Effects (من `Window › Extensions`): لوحة واحدة في كل برنامج، وتُزال اللوحات القديمة، مثل WhyNot Cut Bridge، واللوحات التجريبية.
5. **النماذج** (القسم التالي) في الخلفية. وإذا كان في جهازك كارت NVIDIA، تُثبَّت معها مكتبات التسريع، فيصبح التفريغ النصي أسرع بنحو 8 مرات.
6. **مكان فولدر العملاء**: على Mac `WhyNot Clients` داخل Documents. وعلى Windows `D:\WhyNot Clients` إذا كان في جهازك قرص D، وإلا داخل Documents أيضًا. وإذا كان Documents يُزامَن مع iCloud أو OneDrive، يوضع فولدر العملاء في فولدر المستخدم خارجه، لأن الملفات المحفوظة على السحابة فقط تُفشل التفريغ النصي.
7. **تطبيق Claude يُفتح على معالج البداية**، والمعالج يسألك عن إعداداتك وينشئ أول فولدر عميل، ثم يعرض لك أين تضع كل ملف.
8. **فحص أخير**: قائمة الفحص، وكل سطر فيها `[OK]`، أو `[!!]` ومعه سببه وطريقة إصلاحه (القسم «التأكد من النتيجة»). وفي اللوحة تظهر القائمة نفسها بالأخضر والأصفر.

ولا يطلب التثبيت أبدًا صلاحيات مسؤول الجهاز، ولا يفعّل إعداد Adobe الخاص باللوحات غير الموقَّعة، ولا ينقل أو يحذف فولدرات العملاء، ولا يستبدل ملف إعدادات تطبيق Claude: يضيف إليه ما يخص WhyNot Cut فقط، بعد نسخة احتياطية.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد بعض ما في هذه القائمة، مثل تشغيل المحرك مع بدء الجهاز ولوحة After Effects الجديدة، لم يُجرَّب بعد على جهاز نظيف.

النماذج (models)

النموذج (model) ملف كبير فيه خبرة جاهزة في فهم الكلام، يستخدمه المحرك ليحوّل الصوت إلى نص. يُثبَّت ما يحتاجه WhyNot Cut تلقائيًا، والباقي متاح بضغطة:

الحزمة	لماذا	عند التثبيت
التفريغ الأساسي: `large-v3`	أدق تفريغ نصي (نحو 2.9 GB).	مثبَّتة
التفريغ السريع: `large-v3-turbo`	تفريغ أسرع للحلقات الطويلة.	مثبَّتة
النماذج الصغيرة: `medium` **و** `small`	نماذج أصغر، تُستخدم فقط إذا لم تكفِ المساحة أو الذاكرة للنماذج الكبيرة.	تُنزَّل عند الحاجة
حزمة «كلام» (WhyNot Kalam)	أداة الكابشن: نموذج للهجة المصرية، ونموذج للإنجليزية، وأداة لضبط توقيت كل كلمة (الفصل 13).	مثبَّتة
«هَش» (WhyNot Hush)	أداة حذف السكتات، وتستخدم نماذج «كلام» أو التفريغ الأساسي (الفصل 12).	لا شيء إضافي
الخطوط	خطوط الواجهة والدليل الأربعة.	مثبَّتة

- **حسب جهازك:** يقرأ التثبيت كارت الشاشة (NVIDIA أو Apple Silicon) والذاكرة والمساحة الفارغة، ويثبّت كل ما يتسع له الجهاز. إذا لم تكفِ المساحة، يحتفظ بأقوى ما يتسع، ويخبرك بما تخطّاه وكيف تضيفه لاحقًا.
- **في الخلفية:** إذا انقطع التنزيل، يكمل من حيث توقف.
- **لا انتظار عند أول ضغطة:** إذا طلبت عملًا ونموذجه ما زال يُنزَّل، يخبرك المحرك كم دقيقة بقيت، ثم ينتظر أو يعرض عليك نموذجًا أصغر جاهزًا على الجهاز.
- **صفحة «النماذج» (Models)** في لوحة WhyNot Cut: لكل نموذج حالته (مثبَّت، أو يُنزَّل مع النسبة، أو متاح)، وحجمه، وفيمَ يُستخدم، وزر تثبيت وزر حذف، وزر لتنزيل الكل. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Claude أن يعرض لك قائمة النماذج.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أحجام بعض الحزم وأسماء أزرار صفحة «النماذج» تُضاف هنا عند صدورها.

خمس خطوات تقوم بها أنت بنفسك

هذه حدود يضعها نظام التشغيل أو الشركات الأخرى، ولكل منها خطوة واحدة:

1. **تثبيت تطبيق Claude وتسجيل الدخول.** نزّله من claude.ai/download، ثم سجّل الدخول بحسابك. WhyNot Cut لا يعرض عليك أبدًا صفحة تسجيل دخول خاصة به.
2. **برامج Adobe برخصتك.** ثبّت Premiere Pro وAfter Effects من تطبيق Creative Cloud، وسجّل الدخول فيه.
3. **التنزيلات الكبيرة.** اترك الجهاز يعمل ومتصلًا بالإنترنت حتى تكتمل النماذج. يمكنك أن تعمل في الأثناء.
4. **إذن الفولدرات على Mac.** أول مرة يفتح فيها Claude ملفات في Documents أو على قرص خارجي، يطلب macOS إذنك: اضغط Allow. وإذا رفضت بالخطأ، فعّله من **System Settings › Privacy & Security › Files and Folders**: ابحث عن Claude، وشغّل المفتاح بجانب Documents Folder (موافقات macOS).
5. **إعادة تشغيل Premiere وAfter Effects مرة واحدة** بعد تثبيت اللوحات. يفعلها Claude أو التثبيت بنفسه إذا لم يكن فيهما عمل غير محفوظ. وإذا كان فيهما عمل غير محفوظ، لا يُغلق أي شيء: يُطلب منك أن تحفظ عملك، ثم تضغط زر إعادة التشغيل.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد رسائل هذه الخطوات وصورها تُراجَع عند صدور الإصدار 3.0.

التأكد من النتيجة

علامة النجاح ألا يكون في قائمة الفحص في نهاية التثبيت أي سطر يبدأ بـ `[XX]`. أفضل نتيجة أن تكون كل السطور `[OK]`، ومع كل سطر `[!!]` سببه وما تفعله (الفصل 17). وتجد القائمة نفسها في لوحة WhyNot Cut داخل Premiere باسم «قائمة الإعداد»، وفيها أربعة بنود: «المحرّك»، و«الربط مع Premiere»، و«Claude»، و«مجلد العملاء». البند الأصفر معه زر يصلحه بضغطة واحدة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: «قائمة الإعداد» في لوحة WhyNot Cut داخل Premiere، وكل بنودها خضراء

كل البنود خضراء: الجهاز جاهز لأول عميل.

الفحص التفصيلي اختياري، وتحتاج إليه غالبًا مع الدعم فقط. اكتب لـ Claude «افحص الجهاز»، فيشغّل هذين الأمرين بنفسه، ولا يغيّر الفحص شيئًا في الجهاز:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel --version
reel doctor
```

يعرض الفحص هل الجهاز جاهز، وقائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت، وكارت الشاشة وبرامج Adobe الموجودة، ونسخ WhyNot Cut على الجهاز إن كانت أكثر من واحدة. وفي أول سطر من الفحص اسم WhyNot Cut ورقم إصداره، مثل `WhyNot Cut 3.0.0`؛ إذا ذكر Claude اسمًا آخر أو رقمًا قديمًا، فانظر الفصل 17.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد صور قائمة الفحص و«قائمة الإعداد» تُلتقط عند صدور الإصدار 3.0.

برنامج WhyNot Cut Setup لأجهزة فريقنا

برنامج WhyNot Cut Setup يفعل ما يفعله السطر الواحد، لكنه تطبيق تفتحه بنقرتين ويعرض قائمة الفحص في نافذة. وهو نسخة داخلية: يستخدمها فريقنا على أجهزة الوكالة، ولا تُنشر للتنزيل العام لأنها غير موقَّعة. إذا لم تصلك منا مباشرة، فثبّت بالسطر الواحد.

1. **افتح الملف بنقرتين.** على Mac افتح `WhyNotCut.dmg`، ثم التطبيق WhyNot Cut Setup الذي بداخله. وعلى Windows افتح `WhyNotCut-Setup.exe`.
2. **إذا لم يكن تطبيق Claude على جهازك**، اضغط «ثبّت Claude لي» (Install Claude for me). ينزّل البرنامج ملف التثبيت الرسمي من Anthropic ويتحقق من توقيعه ويفتحه. سجّل الدخول بحسابك، ثم يكمل البرنامج وحده.
3. **اضغط «تثبيت كل شيء (موصى به)»** (Install everything)، وتابع قائمة الفحص حتى تصبح كل بنودها خضراء. زر «تخصيص» (Customise) اختياري، ويفتح الأسئلة نفسها بإجاباتها الجاهزة.

على Mac، لأن النسخة الداخلية غير موثَّقة من Apple، يمنع macOS فتحها أول مرة، وتظهر رسالة تقول إنه لا يستطيع التحقق من التطبيق:

1. اضغط Done أو OK لتغلق الرسالة، ولا تضغط Move to Trash.
2. افتح **System Settings › Privacy & Security**، وانزل إلى قسم Security حتى تجد سطرًا عن WhyNot Cut Setup، ثم اضغط Open Anyway.
3. اكتب كلمة سر جهاز Mac إذا طُلبت، ثم اضغط Open. بعدها يفتح التطبيق، ولا تظهر الرسالة مرة أخرى مع هذه النسخة.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: **System Settings › Privacy & Security** على Mac، وفيها سطر WhyNot Cut Setup وزر Open Anyway

النسخة الداخلية على Mac: Open Anyway من إعدادات الأمان.

وعلى Windows، لأن النسخة غير موقَّعة، يعرض Windows عند فتحها نافذة زرقاء تقول إن Windows حمى جهازك (Windows protected your PC):

1. اضغط «مزيد من المعلومات» (More info) تحت النص.
2. تأكد أن اسم الملف هو `WhyNotCut-Setup.exe`، ثم اضغط «تشغيل على أي حال» (Run anyway).

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة Windows الزرقاء بعد الضغط على «مزيد من المعلومات»، وفيها اسم الملف `WhyNotCut-Setup.exe` وزر «تشغيل على أي حال»

تحذير Windows مع نسخة داخلية: تأكد من اسم الملف، ثم «تشغيل على أي حال».

تنبيه

افعل هذا على Mac وعلى Windows فقط مع ملف وصلك من فريقنا مباشرة. إذا ظهر التحذير مع ملف نزّلته من مكان آخر، فلا تفتحه وراسلنا، وثبّت بالسطر الواحد.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد شكل هذا البرنامج وأسماء أزراره قد تتغيّر، فهو للاختبار داخل فريقنا.

تفعيل Magnific (اختياري)

ربط حسابك في Magnific بتطبيق Claude خطوة اختيارية، وWhyNot Cut يعمل كاملًا بدونها. التفاصيل في الفصل 15.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد خطوات الربط بالصور تُكتب هنا عند صدورها.

3

الجولة السريعة

في الإصدار 3.0: ست خطوات من جهاز فارغ إلى أول مشروع Premiere Pro. كل خطوة مشروحة بالتفصيل في فصلها، وهنا تراها مرة واحدة من البداية إلى النهاية، مع صورة لما ستراه في كل خطوة.

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات 26

بعد أول مشروع 29

نصيحة

اليوم: بدل الخطوات 2 إلى 5 اتبع قسم «اليوم: التثبيت مع معالج البداية» في الفصل 2، ثم انتقل إلى الخطوة 6. باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد صور هذه الجولة تُلتقط من تشغيل حقيقي كامل عند صدور الإصدار 3.0.

1. **احصل على تطبيق Claude.** نزّله من claude.ai/download وثبّته، ثم سجّل الدخول بحسابك (أول مرة في تطبيق Claude).

example-clinic

لقطة شاشة: تطبيق Claude بعد تسجيل الدخول، ومربع الرسالة فارغ

الخطوة 1: تطبيق Claude جاهز وحسابك مسجَّل الدخول.

2. **الصق سطر التثبيت، أو اطلب من Claude.** انسخ سطر التثبيت الخاص بجهازك من الفصل 2 أو من صفحة التنزيل، والصقه في Terminal على Mac أو في PowerShell على Windows، ثم اضغط Enter. أو أضف WhyNot Cut في تطبيق Claude واكتب «ثبّت WhyNot Cut». الطريقان في الفصل 2 و«من داخل Claude». وعلى Mac يسألك macOS عن بعض الأذونات أول مرة (موافقات macOS).

example-clinic

لقطة شاشة: Terminal على Mac بعد لصق سطر التثبيت، وفيه «جارٍ تثبيت كل ما يحتاجه WhyNot Cut»

الخطوة 2: سطر واحد يبدأ التثبيت.

3 **كل شيء يُثبَّت، وقائمة الفحص تكتمل.** لا تضغط شيئًا أثناء العد التنازلي، فتُستخدم الإجابات الجاهزة. وإذا أردت أن تختار بنفسك، اضغط C للتخصيص. تظهر الخطوات سطرًا بعد سطر، والنماذج الكبيرة تكمل التنزيل في الخلفية. أما إعداداتك الشخصية، مثل الموافقة على كل خطة وبأي اسم يناديك، فيسأل عنها معالج البداية بعد ذلك في Claude (الفصل 16).



الخطوة 3: قائمة الفحص مكتملة، والنماذج تُنزَّل في الخلفية.

4 **يُعاد تشغيل Premiere Pro وAfter Effects مرة واحدة.** يتم ذلك تلقائيًا إذا لم يكن فيهما عمل غير محفوظ، وإلا يُطلب منك أن تحفظ عملك ثم تضغط زر إعادة التشغيل. بعدها تجد لوحة WhyNot Cut في Premiere من **Window › UXP Plugins**، وفي After Effects من **Window › Extensions**، وتُزال اللوحات القديمة، مثل WhyNot Cut Bridge، واللوحات التجريبية. وإذا فتحت اللوحة قبل أن يكتمل إعداد جهازك، تعرض «قائمة الإعداد» (الفصل 7).



الخطوة 4: اللوحة في Premiere بعد إعادة التشغيل.

5 **يُفتح Claude على معالج البداية.** إذا لم يُفتح وحده في آخر التثبيت، افتح Claude ومحادثة جديدة، واكتب `/whynot-cut:start` واضغط Enter. يسألك المعالج عن إعداداتك وعن أول عميل، وينشئ أول فولدر عميل، ثم يعرض لك أين تضع كل ملف فيه (الفصل 4).

`example-clinic`

لقطة شاشة: فولدر `Example Clinic` جاهزًا لأول عميل، وفيه `assets/` و `data/`

الخطوة 5: أول فولدر عميل جاهز لتضع فيه الملفات.

6 **«حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة».** ضع اللوجو والخطوط والصور والفيديوهات الخام في الفولدرات التي يعرضها Claude، ثم اكتب «عدّل الفيديوهات الجديدة». وافق على الخطة في المحادثة (وفي الإصدار 3.0 من لوحة Premiere أيضًا). تحصل على مشروع Premiere، وفيديو المعاينة، وتقرير فحص الجودة (QC). التفاصيل في الفصل 6.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro بعد الموافقة على الخطة

الخطوة 6: أول مشروع Premiere لعيادة مثال.

بعد أول مشروع

تريد أن	اقرأ
تعرف ما يوضع في كل فولدر للعميل	الفصل 4
تضيف عميلًا جديدًا بهويته وأسلوبه	الفصل 5

تريد أن	اقرأ
تتابع مونتاج فيديو واحد بالتفصيل	الفصل 6
تتابع العمل وتوافق على الخطة من لوحة Premiere (الإصدار 3.0)	الفصل 7
تقطّع حلقة بودكاست إلى ريلز	الفصل 8
تعمل فيديو موشن في After Effects	الفصل 9
تطلب تعديلات على مشروع جاهز	الفصل 10
ترتّب المشروع بـ «تايدي»، وتحذف السكتات بـ «هَش»، وتكتب الكابشن بـ «كلام» (الإصدار 3.0)	الفصول 11 و12 و13
تعدّل كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة	الفصل 14
تحل مشكلة في التثبيت أو التشغيل	الفصل 17

4

فولدر العميل

لكل عميل فولدر واحد على جهازك، اسمه في هذا الدليل «فولدر العميل (client folder)». فيه كل ما يخص العميل: هويته البصرية، وفيديوهاته الخام، وأمثلة المونتاج التي يحبها، ثم النتائج التي يكتبها WhyNot Cut. يعمل WhyNot Cut على كل شيء من داخل هذا الفولدر، ولا تحتاج إلى إعادة تسمية أي ملف تضعه فيه.

إنشاء فولدر لعميل 32
ما الذي تضعه في كل فولدر 32
فحص الملفات بعد وضعها 33
ورقة الحلقة (episode sheet) 34
فولدر النتائج `output/` 36
أخطاء شائعة في فولدر العميل 37

داخل فولدر العميل ثلاثة فولدرات رئيسية:

- `assets/`: هوية العميل (الشعار، الخطوط، الصور، ملف التعريف والألوان).
- `data/`: المادة التي يُعمل عليها (الفيديوهات الخام، الحلقات، المراجع، الموسيقى، المؤثرات).
- `output/`: نتائج المونتاج. يُنشأ تلقائيًا، وفيه يكتب WhyNot Cut كل نتائج المونتاج، أما ملف التسليم `HANDOFF.md` فيُكتب داخل فولدر العميل مباشرة، بجانب `assets/` و`data/`.

تنبيه

الفولدران `assets/` و`data/` ملك للعميل. WhyNot Cut لا يكتب فيهما ولا ينقل منهما ولا يحذف منهما أي ملف، وهذه الحماية ثابتة داخل البرنامج نفسه، لا مجرد تعليمات. أنت من يضيف الملفات إليهما.

إنشاء فولدر لعميل

أول فولدر عميل يُنشأ لك أثناء الإعداد الأول بالأمر `/whynot-cut:start`. ولأي عميل بعد ذلك يُنشئ Claude الفولدر لك داخل فولدر العملاء (clients folder)، وهو الفولدر الذي اخترته في الإعداد الأول لتُحفظ فيه كل فولدرات العملاء، مثل `~/Documents/WhyNot Clients` على Mac أو `D:\WhyNot Clients` على Windows:

1. اكتب لـ Claude طلبًا فيه اسم العميل، مثل «اعمل فولدر عميل جديد اسمه Example Clinic».
2. يُنشئ Claude الفولدر بكل الفولدرات الفرعية، ويعرض لك ما يوضع في كل فولدر.
3. تجد الجدول نفسه في الملف `START_HERE.md` داخل الفولدر الجديد، ومعه ملخص بالعربية. افتحه بالزر الأيمن ثم **Open With › TextEdit** على Mac، أو **Open with › Notepad** على Windows.
4. ضع ملفات العميل في أماكنها كما في الجدول التالي، ثم أخبر Claude، فيفحصها ويكمل إعداد العميل (الفصل 5).

`example-clinic`

لقطة شاشة: فولدر `Example Clinic` مفتوحًا في Finder على Mac، وفيه assets وdata والملف START_HERE.md

شكل فولدر العميل بعد إنشائه مباشرة.

نصيحة

عند تسمية الفولدر تجنّب هذه الرموز على Mac وعلى Windows معًا، لأن Windows يرفضها وقد يُفتح الفولدر على الجهازين: `\ / : * ? " < > |`، ولا تنهِ الاسم بنقطة أو مسافة.

ما الذي تضعه في كل فولدر

الفولدر	ضع فيه
`assets/Logo`	ملفات الشعار. الأفضل PNG بخلفية شفافة، ومعه SVG أو AI إن وُجد.

الفولدر	ضع فيه
`assets/Fonts`	ملفات خطوط الهوية (.otf أو .ttf). ثبّتها على الجهاز أيضًا.
`assets/Photos`	صور معتمدة للمتحدث (JPG أو PNG؛ وصيغ RAW للكاميرا تعمل على Mac).
`assets/Brand`	ملف تعريف بالعميل (brief أو نبذة أو سيرة)، وملف ألوان بأكواد HEX، مثل ملف `colors.txt` فيه `#20ACAF`.
`data/Raw`	الفيديوهات الخام المطلوب مونتاجها (MP4 أو MOV أو MXF)، ملف واحد لكل فيديو.
`data/Episodes`	حلقات البودكاست الكاملة بمقاس 16:9 لتقطيعها إلى ريلز، ومع كل حلقة ورقة اختيارية باسمها (انظر «ورقة الحلقة» بعد قليل).
`data/References`	فيديوهات مونتاج مرجعية تريد أن يشبهها المونتاج، وأي ملاحظات مكتوبة عن الأسلوب. اختياري.
`data/Broll`	فيديوهات Stock أو B-roll مرخّصة يُسمح باستخدامها، ومعها ملف `SOURCES.md` أو ملف الترخيص. اختياري.
`data/Music`	موسيقى مرخّصة فقط. اختياري.
`data/SFX`	مكتبة المؤثرات الصوتية الخاصة بك. اختياري؛ إذا لم توجد تُصنع مؤثرات أصلية.

الاسم المختصر للكليب. كل فيديو خام يأخذ اسمًا مختصرًا (clip id) تستخدمه في طلباتك. إذا كان اسم الملف لاتينيًا فالاسم المختصر هو اسم الملف نفسه بلا امتداد (والامتداد ما بعد النقطة في اسم الملف، مثل `.mp4` أو `.md`)، مكتوبًا بحروف كبيرة، وبشرطة سفلية مكان المسافات والرموز: الملف `C0001.MP4` اسمه المختصر `C0001`، والملف `Dr intro.mp4` اسمه المختصر `DR_INTRO`. وإذا كان اسم الملف عربيًا يُعطى اسمًا مختصرًا مثل `CLIP_1A2B3C`، وتُحفظ قائمة الأسماء المختصرة في `output/discovery/clip-ids.json`، وهو ملف بيانات يقرؤه WhyNot Cut ولا تحتاج إلى فتحه: اسأل Claude عن الاسم المختصر لأي فيديو.

ماذا لو نقصت ملفات الهوية؟ يمكن البدء بدون الشعار أو الخطوط أو الألوان، لكن سيقول لك Claude ما الذي سيبدو عامًّا بدونها، ولن يخترع بديلًا من عنده.

فحص الملفات بعد وضعها

بعد أن تنتهي من نسخ الملفات، وبعد أن يكتمل أي تحميل من التخزين السحابي:

1. اكتب لـ Claude أنك أضفت ملفات، مثل «حطيت الملفات، افحصها».

2. يعرض لك Claude الكليبات التي وجدها والمواد الناقصة. ويمكنه أن يفحص بعمق أكبر: الصيغ، واتجاه الفيديو، والصوت، والملفات الموضوعة في غير مكانها، دون أن يغيّر أي شيء.
3. أكمل ما ينقص، أو ابدأ المونتاج إذا كان الموجود كافيًا.

ستجد في رسائل Claude الأمر الذي يشغّله بنفسه لهذا الفحص، ولا تحتاج إلى كتابته. المثال من Mac، وعلى Windows يبدأ المكان بحرف القرص، مثل `D:/`:

يشغّله Claude — لا تكتبه أنت

```
reel inbox --root "/Users/sample/Documents/WhyNot Clients/Example Clinic"
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد فحص فولدر `Example Clinic`: كليب جديد واحد C0001، وتنبيه بأن ملف الألوان غير موجود

نتيجة الفحص: ما وُجد، وما ينقص، وأثر النقص على الشكل.

ورقة الحلقة (episode sheet)

لكل حلقة في `data/Episodes` يمكنك أن تضع ورقة نصية قصيرة بنفس اسم الحلقة وامتداد `.md`. مثلًا الحلقة `EP01.mp4` ورقتها `EP01.md`. الورقة اختيارية، لكنها تحسّن النتيجة كثيرًا، لأن روابط النشر لا تؤخذ إلا منها. ولا يكتبها WhyNot Cut في `data/` بنفسه، فأنت من يحفظها هناك، بإحدى طريقتين:

- **الأسهل: اطلب نصها من Claude.** اكتب مثلًا «اكتبلي ورقة الحلقة EP01» ومعها اسم البرنامج والمقدّم والضيف والروابط. يكتب لك Claude النص كاملًا في المحادثة، فتنسخه وتحفظه بالخطوات التالية.
- **أو اكتبها بنفسك** من القالب الذي بعد الخطوات.

1. افتح محرّر نصوص عادي. على Mac افتح TextEdit، ثم اختر **Format › Make Plain Text** ليصبح الملف نصًّا عاديًا. وعلى Windows افتح Notepad: من قائمة Start اكتب Notepad وافتحه.
2. الصق النص الذي كتبه Claude، أو انسخ القالب التالي وضع بدل كل «...» القيمة الصحيحة. اترك السطرين `---` في أول الورقة وآخرها كما هما: ما بينهما بيانات الحلقة، وكل قيمة تُكتب بعد النقطتين.

3. احفظ الملف باسم `EP01.md` في `data/Episodes` بجانب الحلقة. على Mac: اختر **File › Save**، واكتب الاسم، واختر الفولدر `data/Episodes`، ثم Save، وإذا سألك TextEdit عن الامتداد اختر Use .md. وعلى Windows: اختر **File › Save As**، ومن «Save as type» القيمة All files حتى لا يُحفظ الملف بامتداد `.txt`، ثم اكتب الاسم واحفظه في الفولدر نفسه.

4. اكتب لـ Claude أنك أضفت الورقة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نافذة الحفظ في TextEdit على Mac داخل `Example Clinic/data/Episodes` واسم الملف EP01.md، ثم سؤال الامتداد وزر Use .md (ومعها نافذة Save As في Notepad على Windows وفيها Save as type: All files)

احفظ الورقة بامتداد `.md`، لا بامتداد `.txt`.

قالب الورقة:

```
---
show: …
episode: 1
host: …
guest: "Name — role"
links:
  - https://…
sponsor: ""
avoid: [topics not to cut]
---
```

الحقل	معناه
`show`	اسم البرنامج.
`episode`	رقم الحلقة.

الحقل	معناه
`host`	مقدّم البرنامج.
`guest`	الضيف ودوره، بالصيغة: الاسم — الدور.
`links`	الروابط التي تُذكر في نصوص النشر، كل رابط في سطر يبدأ بمسافتين ثم شرطة، كما في القالب.
`sponsor`	الراعي إن وُجد، أو يُترك فارغًا.
`avoid`	موضوعات لا يُقطع منها أي ريل.

تفاصيل وضع البودكاست في الفصل 8.

فولدر النتائج `output/`

نتائج المونتاج كلها تُكتب في `output/`. لكل كليب فولدر باسمه المختصر داخل `output/projects/`، وأهم ما ستفتحه فيه:

المكان (للكليب C0001)	ما فيه
`output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`	خطة المونتاج التي توافق عليها.
`output/projects/C0001/07_premiere/project/`	مشروع Premiere Pro، مثل `C0001_EC_EDIT.prproj`.
`output/projects/C0001/08_quality_control/preview/`	فيديو المعاينة `C0001_preview.mp4`.
`output/projects/C0001/08_quality_control/`	نتائج فحص الجودة (QC).
`output/projects/C0001/09_handoff/`	ملفات التسليم `README.md` و`final-editor-checklist.md`.

وفي `output/` أيضًا:

- `output/client_database/`: الملف التعريفي للعميل وأسلوبه المرجعي (الفصل 5).
- `output/episodes/EP01/`: نتائج كل حلقة بودكاست: التفريغ النصي، وخطة الريلز، ومعاينات المرشحين، وحزمة النشر. وكل ريل يُختار يصبح كليبًا مستقلًا في `output/projects/`.

أخطاء شائعة في فولدر العميل

الخطأ	لماذا يسبب مشكلة	الصواب
وضع حلقة بودكاست كاملة في `data/Raw`	`data/Raw` للفيديوهات الخام، وكل ملف فيه يصبح فيديو واحدًا. أما الحلقة الكاملة فلها وضع البودكاست، الذي يقترح منها ريلز بالتوقيتات.	ضع الحلقة في `data/Episodes` واطلب «طلّع ريلز من الحلقة».
فولدر العملاء داخل iCloud أو OneDrive أو Dropbox	الملفات المحفوظة «على الإنترنت فقط» لا تكون موجودة فعليًا على الجهاز، فيفشل التفريغ النصي.	اختر فولدرًا عاديًا على القرص لا يُزامَن.
البدء قبل انتهاء النسخ أو التحميل	يُفحص ملف ناقص أو غير موجود بعد.	انتظر حتى يكتمل النسخ، ثم اطلب الفحص.
وضع ملفات الخطوط دون تثبيتها على الجهاز	Premiere Pro وAfter Effects يحتاجان إلى الخطوط مثبّتة. الخط غير المثبّت عائق يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل بخط آخر في صمت.	ثبّت كل خطوط `assets/Fonts` على الجهاز.
ملفات في الفولدر الخطأ، مثل صور في `data/Raw`	لا تُستخدم في مكانها الصحيح.	انقلها بنفسك؛ وفحص الملفات ينبّهك إلى ما وُضع في غير مكانه.
تعديل ملف في `data/` أو استبداله بعد أن بدأ العمل عليه	كل خطوة اعتمدت على الملف القديم تصبح قديمة (stale)، ولا تعود نتيجتها صالحة بعد التغيير.	إذا تغيّرت المادة، اسأل «جاهز؟» ليعرض لك Claude الخطوات التي تحتاج إلى إعادة.

5
إعداد عميل جديد

قبل أول مونتاج لأي عميل، يقرأ Claude ملفات هذا العميل ويبني له «ملفًا تعريفيًا (client profile)»: اسمه وتخصصه، وألوانه وخطوطه وصوره، وأسلوب المونتاج الذي يحبه، والأشخاص الذين يظهرون في فيديوهاته. هذا الملف هو ما يجعل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة بهوية العميل، لا بشكل عام.

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد 38
خطوات إعداد العميل 38
اسم الملف التعريفي والبادئة 39
ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل 40
الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل 40
الأشخاص: اللقب والضمير 40
عندما تنقص معلومات العميل 41
أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل 41

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد

- عند أول عمل لعميل ليس له ملف تعريفي بعد.
- إذا بدأت مونتاجًا ووجد Claude أن العميل بلا ملف تعريفي، فإنه يبدأ الإعداد أولًا ولا يخمّن الهوية أو الأسلوب.
- في الإعداد الأول للبرنامج، ينتقل معالج البداية إلى هذه الخطوة تلقائيًا بعد إنشاء أول فولدر عميل.

خطوات إعداد العميل

1. تأكّد أن فولدر العميل (client folder) جاهز وفيه ملفات الهوية في `assets/` والمادة في `data/` (الفصل 4). إذا لم يوجد فولدر بعد، يُنشئه Claude ويعرض عليك ما يوضع فيه، ثم ينتظر حتى تضع ملفاتك.

2. اكتب لـ Claude «عميل جديد»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:new-client
```

3. يختار Claude اسم الملف التعريفي والبادئة (انظر الجزء التالي) إذا لم تحدّدهما أنت، ويخبرك بهما.
4. يقرأ Claude ملفات العميل ويكتب الملف التعريفي. قد يستغرق ذلك بعض الوقت حسب عدد الصور وفيديوهات المرجع.
5. يعرض عليك ما وجده وما ينقص، ويسألك عمّا لا يستطيع معرفته من الملفات.
6. بعد ذلك يصبح العميل جاهزًا للمونتاج بالأمر `/whynot-cut:edit` (الفصل 6).

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد إعداد «عيادة مثال»: الألوان والخطوط التي وُجدت، والأسلوب المرجعي، وقائمة بما ينقص

ملخص الإعداد: ما وُجد مع مصدره، وما ينقص، وما يحتاج إليك.

اسم الملف التعريفي والبادئة

لكل عميل اسمان قصيران يُستخدمان في الملفات:

البند	شكله	مثال «عيادة مثال»
اسم الملف التعريفي (profile id)	كلمات لاتينية صغيرة بينها شرطة	`example-clinic`
البادئة (prefix)	حرفان أو ثلاثة أحرف لاتينية كبيرة	`EC`

تظهر البادئة في أسماء الملفات الناتجة، فمشروع Premiere للكليب `C0001` يصبح اسمه `C0001_EC_EDIT.prproj`. إذا لم تحدّد الاسمين يشتقّهما Claude من اسم الفولدر ويخبرك بهما. وإذا أردت اسمين آخرين، اكتبهما له قبل أن يبدأ، مثل «خلّي البادئة EC». ويحفظ Claude الملف التعريفي داخل `output/client_database/reel-profile/` في فولدر العميل.

ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل

يقرأ Claude ملفات العميل نفسه فقط، ويبني منها ما يلي، مع ذكر الملف الذي جاءت منه كل معلومة:

- **الهوية:** الألوان، والخطوط، والشعار، وتصنيف الصور. ويشاهد كل صورة بنفسه.
- **الاسم والتخصص** كما هما مكتوبان في ملف التعريف (brief)، ليُكتبا بشكل صحيح في التفريغ النصي (transcript).
- **قاموس مصطلحات التخصص**، حتى تُكتب المصطلحات الطبية أو المهنية صحيحة.
- **الأسلوب المرئي** كما يظهر في فيديوهات المرجع.
- **ملاحظات العميل** الدائمة في ملف `notes.md`.

كل معلومة عن الهوية أو الأسلوب يجب أن تستند إلى ملف موجود في `assets/` أو `data/`.

الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل

من فيديوهات `data/References` يكتب Claude وصفًا لأسلوب مونتاج العميل وقواعده، مرة واحدة فقط، في الفولدر `output/client_database/reference_style/`. كل فيديو جديد لهذا العميل يستخدم هذا الأسلوب نفسه، فلا يُعاد تحليل المراجع مع كل كليب.

إذا أضفت فيديو مرجعيًا أو حذفته أو عدّلته، يلاحظ Claude أن الأسلوب المسجّل أصبح قديمًا، ويحدّثه قبل المونتاج التالي. أما الاختلاف الخاص بفيديو واحد فيُسجَّل لذلك الفيديو وحده، دون تغيير أسلوب العميل.

> **نصيحة**
> ضع في `data/References` فيديوهات تمثّل الشكل الذي يريده العميل فعلًا. كلما كانت المراجع أوضح، اقترب المونتاج الأول من المطلوب.

الأشخاص: اللقب والضمير

في الملف التعريفي قائمة بالأشخاص الذين يظهرون في فيديوهات العميل (`people`)، ولكل شخص: الاسم، والدور، والجنس، واللقب بالعربية والإنجليزية، والضمير. هذه القائمة هي المصدر الوحيد للقب «الدكتور» أو «الدكتورة» ولضمير المذكر أو المؤنث.

تنبيه

لا يُخمَّن جنس أي شخص من اسمه أبدًا. ما دام الجنس غير معروف في القائمة، يكتب Claude «د.» أو الاسم فقط، في رسائله وجداوله وأسماء ملفاته، ويسألك أنت لتؤكّد.

مثال من الملف التعريفي لـ«عيادة مثال»:

الاسم	الدور	الجنس	اللقب	طريقة الكتابة
د. سامبل إكزامبل	الطبيب الذي يظهر أمام الكاميرا	مذكر	الدكتور / Dr.	«الدكتور سامبل» وضمير المذكر
نور بليسهولدر	إدارة الحوار من خارج الكادر وقراءة الأسئلة	غير معروف	فارغ	«نور بليسهولدر» بالاسم فقط، حتى تؤكّد أنت

عندما يسألك Claude عن شخص جنسه غير معروف، أجب بوضوح. وإلى أن تجيب، يبقى الاسم وحده هو المستخدم.

عندما تنقص معلومات العميل

لا يملأ Claude الفراغ من عنده. أي معلومة غير موجودة في ملفات العميل تُكتب «غير متوفر» (unavailable)، وتظهر في الملخص الذي يعرضه عليك. أكثر ما ينقص عادةً:

- **خطوط غير مثبّتة على الجهاز:** تُعدّ عائقًا يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل الخط بآخر في صمت. ثبّت الخطوط ثم أكمل.
- **أكواد ألوان HEX:** إذا لم يوجد ملف ألوان في `assets/Brand`، اطلبه من العميل.
- **صيغة بطاقة الاسم المعتمدة:** كيف يُكتب اسم المتحدث ولقبه على الشاشة، كما يعتمدها العميل.

عندما تصلك المعلومة الناقصة، ضع ملفها في مكانه في فولدر العميل وأخبر Claude بذلك.

أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل

الملف التعريفي للعميل يبدأ من إعدادات عامة للبرنامج، مثل مواصفات تسلسل Premiere (sequence)، ثم يغيّر منها ما يخص هذا العميل. ونسخة العميل الخاصة محفوظة في فولدره، في `output/client_database/reel-profile/`.

ومع البرنامج ملف تعريفي وهمي للمثال `example-clinic`. لا يُطبَّق على أي عميل إلا إذا طلبته بالاسم، ولا يُطبَّق أبدًا لمجرد تشابه اسم الفولدر.

لتعرف من أين جاءت أي قيمة، مثل لون أو خط أو مقاس، اسأل Claude مثلًا «اللون ده جاي منين في ملف عيادة مثال؟». يعرض لك الملف المطبَّق ومصدر كل قيمة فيه.

6
مونتاج فيديو واحد

هذا الفصل يتابع فيديو خامًا واحدًا من لحظة الطلب حتى التسليم. المثال هنا الكليب `C0001` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`). لمونتاج كل الفيديوهات الجديدة دفعة واحدة، انظر الفصل 14.

اطلب المونتاج	43	الموافقة من لوحة Premiere	47
ماذا يحدث بعد الطلب	44	بناء مشروع Premiere	47
فيديو المعاينة	45	فحص الجودة وتقرير الحالة	49
الموافقة على الخطة في المحادثة	46	التسليم (handoff)	49

اطلب المونتاج

1. تأكّد أن الفيديو موجود في `data/Raw` وأن للعميل ملفًا تعريفيًا (الفصل 5).
2. اكتب لـ Claude طلبك بكلامك، مثل «عدّل الفيديو C0001»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:edit C0001
```

3. تابع ما يكتبه Claude: يخبرك بكل مرحلة تبدأ وما نتج عنها، ويتوقف عندما يحتاج إليك.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «عدّل الفيديو C0001» وClaude يرد بحالة الكليب والخطوة التالية

بداية المونتاج: الطلب، ثم أول تقرير من Claude.

نصيحة

إذا توقف العمل في المنتصف لأي سبب، اكتب «كمّل المونتاج» أو أعد الأمر نفسه. لا يضيع ما اكتمل، لأن WhyNot Cut يحفظ نتيجة كل خطوة بعد أن تكتمل، فيكمل من آخر خطوة اكتملت، ولا يعيد إلا الخطوات التي تغيّرت ملفاتها بعد تشغيلها.

ماذا يحدث بعد الطلب

يعمل Claude كمونتير رئيسي يوزّع العمل على مساعدين متخصصين، وبعض المراحل تعمل معًا في الوقت نفسه. المراحل بالترتيب:

المرحلة	ما يحدث فيها
التفريغ النصي (transcript)	يُكتب كل ما قيل مع توقيت كل كلمة، وتُصحَّح الكلمات التي سُمعت خطأ. الكلمات غير المؤكدة تُجمع لتراجعها بأذنك، ولا تظهر أبدًا في الجرافيك.
الصوت	يُنظَّف صوت الحوار من الضوضاء والطنين، وتُحذف السكتات، ويُثبَت بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة.
القصة	يُحدَّد الموضوع الرئيسي وأجزاء الكلام، ثم قرارات المونتاج: البداية الجاذبة (hook)، والعبارات على الشاشة، والقطعات، والتقريب، والمؤثرات. كل جرافيك وكل قطعة يستند إلى كلام موجود فعلًا في التفريغ.
مراجعة المعلومات الطبية والدينية	كل عبارة طبية، أو دينية لعملاء المحتوى الديني، ستظهر على الشاشة تُقارَن بالكلام الأصلي حرفيًا، وتُوضع كلها في قائمة ما يحتاج إلى موافقة.
الجرافيك	تُصمَّم صور الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، وتُفحَص بالنظر: تشكيل الحروف العربية، والاتجاه، والقص، والمساحات الآمنة.
فيديو المعاينة	يُصدَّر فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط لتشاهده.

المرحلة	ما يحدث فيها
الموافقة	تراجع الخطة وتوافق عليها. لا يُبنى أي شيء قبل الموافقة.
البناء	يُبنى مشروع Premiere Pro، وتُقرأ إعداداته مرة أخرى من Premiere للتأكد من مطابقتها.
فحص الجودة (QC)	مراجع مستقل يفحص فريمات يصدّرها Premiere نفسه، ثم يشاهد Claude الدليل بنفسه قبل أن يحكم.
التسليم (handoff)	تُكتب ملفات التسليم: ما تم، وما بقي، وأين كل شيء.

> **تنبيه**
> أول تفريغ نصي على جهاز جديد يحتاج إلى تنزيل نموذج Whisper مرة واحدة (نحو 3 GB لنموذج `large-v3`). يسألك Claude قبل التنزيل.

إذا ظهرت مشكلة في فحص الجودة، يُعيد Claude الخطأ إلى المرحلة المسؤولة عنه، ثم يعيد البناء والفحص. وإذا فشلت المحاولة ثلاث مرات في المشكلة نفسها، يتوقف ويشرح لك ما عرفه، بدل أن يكرر بلا نهاية.

فيديو المعاينة

قبل الموافقة يصدّر WhyNot Cut فيديو معاينة (preview) يشبه ما سيُبنى في Premiere: القطعات بعد حذف السكتات، والتقريب عند كل قطعة، وكل جرافيك وكتابة على الشاشة بحركتها، والصوت المنظَّف، والمؤثرات. مكانه في فولدر العميل:

```
output/projects/C0001/08_quality_control/preview/C0001_preview.mp4
```

مقاسه الافتراضي عرض 540 وارتفاع 960 بكسل (فيديو رأسي)، وعليه علامة صغيرة «preview» حتى لا يُخلط بالفيديو النهائي. يمكن أن يفتحه Claude لك. أثناء المشاهدة ركّز على:

- البداية الجاذبة (hook): هل تشدّ الانتباه فورًا؟
- توقيت كل جرافيك مع الكلام.
- أماكن القطع: هل يُسمع أي قطع غير طبيعي؟
- تداخل الكتابة على الشاشة مع جرافيك آخر.

بعد أن تكتمل الخطة يمكنك طلب معاينة في أي وقت، حتى على جهاز ليس عليه Premiere، بقول «ورّيني الفيديو» أو بالأمر `/whynot-cut:preview`.

> **تنبيه**
> فيديو المعاينة نسخة تقريبية للمراجعة فقط. ليس هو الفيديو النهائي، وليس دليلًا على صحة مشروع Premiere؛ فحص الجودة يعتمد على فريمات Premiere نفسه.

الموافقة على الخطة في المحادثة

بعد المعاينة يكتب لك Claude ملخصًا للخطة في نحو 200 إلى 300 كلمة:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته والكلام الذي يظهر فيه.
- القطعات وحذف السكتات.
- ما تُرك خارج المونتاج ولماذا.
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.

ومعه مكان فيديو المعاينة، والخطة المفصّلة في `output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`، وصورة مجمّعة لكل الجرافيك (contact sheet).

ما يحدث بعد ذلك يتوقف على إعداد الموافقة (approval) في الإعدادات (preferences):

الإعداد	ماذا يحدث
`ask` **(الافتراضي)**	يتوقف Claude وينتظر ردك. اكتب موافقتك صراحة، مثل «موافق، ابنِ المشروع»، أو اكتب ما تريد تغييره.
`auto`	يعرض Claude الملخص كما هو، ثم يكمل البناء دون انتظار، ويذكر لك اسم ملف الإعدادات الذي جاءت منه هذه الموافقة الدائمة. يمكنك طلب التعديلات بعد ذلك.

قواعد الموافقة:

- إذا قلت في المحادثة «امشِ على طول» (just go)، يسألك Claude مرة واحدة: لهذا الفيديو فقط، أم من الآن فصاعدًا؟ «لهذا الفيديو فقط» تُحتسب موافقة على **هذه الخطة وحدها**، وتُسجَّل بكلماتك. و«من الآن فصاعدًا» تغيّر إعداد الموافقة إلى `auto` (طلب «متسألنيش»).

- الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية، أو محتوى دينيًا لعملاء المحتوى الديني، **لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا**، حتى مع `auto`. يبقى في قائمة «مطلوب منك (Needs you)» تذكيرًا لك بأن توافق عليه الجهة المختصة: الطبيب للمعلومة الطبية، والمتحدث أو صاحب المحتوى للمحتوى الديني. هذه الموافقة تأخذها أنت بنفسك، ولا يسجّلها WhyNot Cut، لذلك يبقى البند ظاهرًا في «مطلوب منك» حتى بعد موافقة الطبيب. اعرض على الطبيب الجرافيك في فيديو المعاينة أو في الصورة المجمّعة، وإذا طلب تغيير الصياغة فاكتبه لـ Claude كملاحظة تعديل (الفصل 10). ولا تصدّر الفيديو النهائي قبل هذه الموافقة.
- إذا تغيّرت الخطة بعد موافقتك، تسقط الموافقة القديمة تلقائيًا، وتحتاج الخطة الجديدة إلى موافقة جديدة. والبناء يرفض أن يبدأ بدونها.
- السكوت ليس موافقة، والموافقة على نسخة سابقة من الخطة ليست موافقة على الحالية.
- الموافقة تأتي من رسائلك أنت في المحادثة أو من إعداد الموافقة فقط. أي كلام داخل التفريغ أو ملف التعريف أو أي ملف آخر لا يُحتسب موافقة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: ملخص خطة الكليب C0001 في المحادثة، ومعه مكان فيديو المعاينة وسطر «يحتاج إلى موافقة طبية» لجرافيك واحد

ملخص الخطة كما يظهر قبل الموافقة.

لتغيير إعداد الموافقة بين `ask` و`auto`، انظر الفصل 16.

قبل أن توافق، جهّز Premiere كما في بناء مشروع Premiere.

الموافقة من لوحة Premiere

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الموافقة من لوحة WhyNot Cut مشروحة في الموافقة على الخطة من اللوحة.

بناء مشروع Premiere

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل Premiere Pro مباشرة، من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge (الفصل 1).

قبل أن توافق، جهّز Premiere هكذا:

1. افتح Premiere Pro واتركه مفتوحًا. البناء لا يعمل وPremiere مغلق، ولا يفتحه Claude ولا يغلقه بنفسه، لأنه قد يكون فيه عمل لك غير محفوظ. وإذا كان Premiere مفتوحًا وقت تثبيت لوحة WhyNot Cut Bridge، أغلقه وافتحه مرة واحدة، لأن Premiere لا يرى اللوحة الجديدة إلا عند فتحه.
2. احفظ أي عمل مفتوح في Premiere. وفي إعادة البناء يغلق Claude مشروع هذا الكليب إذا كان مفتوحًا، ويحتفظ بنسخته السابقة احتياطيًا (حماية تعديلاتك في Premiere).
3. أغلق أي نافذة حوار (dialog) مفتوحة في Premiere، لأنها توقف البناء.
4. إذا قال لك Claude إن Premiere لا يستجيب، فطلب البناء لا يصل إليه: Premiere مغلق، أو اللوحة مغلقة، أو فيه نافذة حوار مفتوحة. افتح Premiere ثم هذه القائمة:
   Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge
   ثم اكتب له «جرّب تاني».

بعد البناء تُقرأ إعدادات التسلسل (sequence settings) من Premiere مرة أخرى ويُتأكّد أنها مطابقة لإعدادات العميل. يُحفظ المشروع في:

```
output/projects/C0001/07_premiere/project/C0001_EC_EDIT.prproj
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: مشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro، والجرافيك والكتابة على الشاشة في تراكاتها على التايم لاين

المشروع بعد البناء، جاهز لتكمل عليه.

نصيحة

إذا كانت محادثة أخرى في تطبيق Claude تعمل على العميل نفسه، يتوقف Claude ويخبرك. أكمل العمل على هذا العميل من تلك المحادثة، أو أغلقها، ثم اكتب هنا «كمّل المونتاج». بعد أول خطوة يكتب فيها Claude في فولدر العميل، تحجز المحادثة هذا العميل حتى تُغلق، أو حتى تمر ساعتان دون أن يكتب فيه شيئًا.

فحص الجودة وتقرير الحالة

بعد البناء يصدّر Premiere فريمات من التايم لاين، ويفحصها مراجع مستقل لم يشارك في المونتاج. ثم يشاهد Claude الصور بنفسه، وخاصة كل فريم عليه ملاحظة، قبل أن يسجّل الحكم. وجود ملف أو نجاح أمر لا يُعدّ دليلًا على أن النتيجة صحيحة.

كل تقرير حالة من Claude يأتي بهذا الشكل الثابت:

القسم	ما فيه
تم التحقق (Verified)	كل بند ومعه دليله، مثل عدد فحوص الإعدادات التي نجحت، أو عدد الفريمات التي شوهدت وسلمت.
لم يُتحقَّق منه (Not verified)	ما لم يُفحص، ولماذا.
مطلوب منك (Needs you)	كلمات تؤكّدها بأذنك، وجرافيك ينتظر موافقة طبية أو دينية، والموسيقى، والمكساج النهائي والتصدير.

لن يقول لك Claude إن الفيديو «جاهز» أو «نهائي» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ في «مطلوب منك (Needs you)» ما يمنع ذلك. وتذكّر: لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت.

لتعرف أين وصل أي فيديو في أي وقت، اسأل «جاهز؟» أو استخدم الأمر التالي. يجمع Claude دليلًا جديدًا في اللحظة نفسها، ولا يغيّر أي شيء:

```
/whynot-cut:status C0001
```

التسليم (handoff)

عندما ينتهي العمل أو يتوقف في منتصفه، اكتب «سلّم الشغل» أو استخدم الأمر `/whynot-cut:handoff`. يشغّل Claude فحص الجودة أولًا، ثم يكتب:

- في `output/projects/C0001/09_handoff/`: الملف `README.md`، وقائمة المراجعة الأخيرة للمونتير `final-editor-checklist.md`.
- داخل فولدر العميل (client folder) مباشرة، بجانب `assets/` و`data/`: الملف `HANDOFF.md`، وفيه ما تم مع التواريخ، وأين كل ملف، وبنود «مطلوب منك (Needs you)» مع أدلتها، والملاحظات المعروفة، وطريقة استكمال العمل على جهاز آخر.

1. افتح `HANDOFF.md` بالزر الأيمن ثم **Open With › TextEdit** على Mac، أو **Open with › Notepad** على Windows، أو اطلب من Claude «اعرضلي ملف التسليم». ثم اقرأ قائمة «مطلوب منك (Needs you)».
2. افتح مشروع Premiere وأكمل البنود المطلوبة: الكلمات التي تحتاج إلى تأكيد، والموسيقى، والمكساج.
3. صدّر الفيديو النهائي من Premiere Pro بنفسك.

`example-clinic`

لقطة شاشة: الملف HANDOFF.md للعميل «عيادة مثال» مفتوحًا، وفيه قسم «مطلوب منك (Needs you)»

ملف التسليم: ما تم، وما بقي، وكيف تستكمل على جهاز آخر.

لطلب تعديلات بعد البناء، مثل نقل بطاقة الاسم أو جعل الإيقاع أسرع، اكتب ملاحظاتك مرقّمة كما في الفصل 10.

7

لوحة WhyNot Cut داخل Premiere

في الإصدار 3.0 تصبح لوحة WhyNot Cut (panel) المكان الذي تتابع فيه العمل وتوافق على الخطة دون أن تترك Premiere Pro أو After Effects. يشرح هذا الفصل هذه اللوحة الجديدة شاشةً شاشة. ونبدأ بما تستخدمه اليوم.

لوحة اليوم: WhyNot Cut Bridge 51
أين تجد لوحة WhyNot Cut 52
رأس اللوحة 52
الشاشة الرئيسية 53
متابعة التقدّم في اللوحة 54
الموافقة على الخطة من اللوحة 55
إطارات فحص الجودة وأزرار المشروع 56
عندما تظهر مشكلة في اللوحة 57
قائمة الإعداد في أول تشغيل 58
أزرار الذكاء الاصطناعي 59

نصيحة

اليوم تتابع العمل وتوافق على الخطة في المحادثة مع Claude، واللوحة التي تجدها في Premiere هي WhyNot Cut Bridge (أول قسم في هذا الفصل، والفصل 1). باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

لوحة اليوم: WhyNot Cut Bridge

اليوم يبني Claude المشروع داخل Premiere من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge (الفصل 1)، وتجدها في **Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge**. لا تضغط على أي شيء فيها، فهي تعرض حالة العمل فقط. وتتابع أنت العمل وتوافق على الخطة في المحادثة مع Claude، كما في الموافقة على الخطة في المحادثة.

وفي باقي الفصل، كل اسم زر أو عنوان أو رسالة مكتوب بين «» هو نفس الكلمات التي تظهر في اللوحة بالعربية.

أين تجد لوحة WhyNot Cut

في كل برنامج لوحة واحدة فقط اسمها **WhyNot Cut**، ويزيل التثبيت اللوحات القديمة، مثل WhyNot Cut Bridge، واللوحات التجريبية (الفصل 2).

- **في Premiere Pro:** `Window › UXP Plugins › WhyNot Cut`.
- **في After Effects:** `Window › Extensions › WhyNot Cut`.

اسحب اللوحة إلى جانب الشاشة واتركها مثبّتة هناك. فهي مصمّمة لتعمل وهي ضيقة، دون شريط تمرير جانبي. شكلها مثل موقع thewhynot.ai: خلفية سوداء دائمًا، وبطاقات زجاجية، وزر بنفسجي واحد في كل شاشة هو الخطوة التالية. والحالة تظهر بلون وأيقونة معًا: أخضر للسليم، وأصفر للتنبيه، وأحمر للخطأ. وفي أسفلها سطر «Powered by thewhynot.ai».

ولوحة After Effects بنفس الشكل والمكوّنات، وتعرض مراحل فيديو الموشن والموافقة وإطارات فحص الجودة والتصدير (الفصل 9).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد في After Effects قد يكون اسم القائمة Extensions (Legacy) بدل Extensions.

`example-clinic`

لقطة شاشة: Premiere Pro وقائمة `Window › UXP Plugins` مفتوحة على WhyNot Cut، واللوحة مثبّتة على جانب الشاشة لعيادة مثال (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

مكان لوحة WhyNot Cut في Premiere Pro.

رأس اللوحة

في أعلى اللوحة شعار WhyNot Cut، وتحته اسم العميل والكليب الذي تعمل عليه الآن، أو «لم يُختَر أي عنصر» إذا لم يبدأ عمل بعد. وبجانبهما ثلاث علامات للحالة:

- **«المحرّك (Engine)»:** «متصل» أو «لا يعمل».
- **«Premiere»:** «مرتبط»، أو «مرتبط (وضع التوافق)»، أو «غير متصل». و«وضع التوافق» يعني أن الربط مع Premiere يتم عن طريق لوحة Adobe من النوع الأقدم، لا عن طريق اللوحة الجديدة؛ كل شيء يعمل، ولا يُطلب منك شيء.

- **شارة Claude:** حالة تطبيق Claude على جهازك في كلمات قليلة، ومعها زر عندما يلزمك أن تفعل شيئًا، مثل زر يفتح Claude لتسجّل الدخول فيه، أو زر تحديث. الشارة تفحص تطبيق Claude الموجود على جهازك فقط. ولا تطلب منك اللوحة أبدًا أن تسجّل الدخول إلى Claude داخلها، فتسجيل الدخول يكون في تطبيق Claude نفسه. اضغط على الشارة لتحديثها.

شارة «مطلوب منك» ومعها رقم: عدد الأشياء التي لا يستطيع أحد غيرك أن يقوم بها، مثل الموافقة على خطة، أو سماع كلمة يشكّ فيها التفريغ النصي، أو خط ناقص، أو اختيار الموسيقى. اضغط عليها لتفتح قائمة «مطلوب منك (Needs you)» نفسها داخل اللوحة (الفصل 14).

زر اللغة «ع» / «EN»: يقلب اللوحة كلها بين العربية والإنجليزية. بالعربية تُقرأ اللوحة من اليمين إلى اليسار، وتبقى التوقيتات والأرقام وأسماء الملفات من اليسار إلى اليمين. تتذكّر اللوحة اختيارك على جهازك، وفي أول مرة تفتحها تبدأ باللغة المحددة في إعداد `language` (الفصل 16).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد قد تختلف كلمات حالات شارة Claude قليلًا في اللوحة النهائية.

`example-clinic`

لقطة شاشة: رأس لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال والكليب C0001: العلامات الثلاث خضراء، وشارة «مطلوب منك» عليها الرقم 2، وزر اللغة على «ع» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية على «EN»)

رأس اللوحة: الحالة، وشارة Claude، و«مطلوب منك»، وزر اللغة.

الشاشة الرئيسية

في اللوحة ثلاثة أقسام تنتقل بينها من الأعلى: «الرئيسية»، و«المونتاج»، و«الأدوات».

الشاشة «الرئيسية» فيها ثلاثة أزرار كبيرة، هي نفس الخطوات الثلاث في شعار WhyNot Cut «حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة»: زر لإضافة الفيديوهات الخام، وزر يطلب من Claude أن يبدأ المونتاج، وزر يفتح الخطة التي تنتظر موافقتك. زر طلب المونتاج لا يشغّل Claude في الخفاء: يصل الطلب إلى محادثة Claude المفتوحة فتتابعه أمامك. وإذا لم تكن هناك محادثة مفتوحة، تعرض اللوحة زرًا يفتح Claude لتتابع الطلب فيه.

وتحت الأزرار بطاقات الأدوات الثلاث، وعلى كل بطاقة سطر يقول ما تفعله الأداة، ونتيجة آخر مرة استخدمتها:

- **«تايدي» (WhyNot Tidy):** ترتيب المشروع (الفصل 11).
- **«هَش» (WhyNot Hush):** حذف السكتات (الفصل 12).

- **«كلام» (WhyNot Kalam):** الكابشن (الفصل 13).

وإذا لم يكن هناك ما تعرضه اللوحة بعد، فهي لا تبقى فارغة، بل تقول لك الخطوة التالية بزر واحد. مثلًا قبل اختيار أي عميل تعرض «لا يوجد مجلد عميل بعد» وزر «اختر مجلد العميل».

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار الثلاثة قد تختلف قليلًا، ولم يُحسم بعد هل يفتح زر طلب المونتاج Claude والطلب مكتوب فيه، أم يعرض لك الطلب لتنسخه.

`example-clinic`

لقطة شاشة: الشاشة «الرئيسية» في لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال: الأزرار الثلاثة الكبيرة، وتحتها بطاقات «تايدي» و«هَش» و«كلام» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

الشاشة الرئيسية: الخطوات الثلاث وبطاقات الأدوات.

متابعة التقدّم في اللوحة

في قسم «مراحل العمل (Pipeline)» شريط بالمراحل بالترتيب: «التفريغ النصي (Transcript)»، ثم «الخطة (Plan)»، ثم «الموافقة (Approve)»، ثم «البناء (Build)»، ثم «الإطارات (Frames)»، ثم «الفحص (QC)»، ثم «التسليم (Handoff)». وتحت كل مرحلة حالتها: «تمّت»، أو «قيد التنفيذ»، أو «بانتظارك»، أو «لم تبدأ»، أو «فشلت». بالعربية يبدأ الشريط من اليمين.

والمرحلة التي تعمل الآن لها شريط تقدّم، ومعه:

- جملة بسيطة تقول ما يحدث، مثل «جارٍ بناء التسلسل (Sequence)...»، وعدّاد مثل «23 من 47».
- «المدة»: الوقت الذي مرّ منذ بدأت المرحلة.
- زر «إلغاء» لإيقاف المرحلة.

وعندما لا يعمل شيء تقول اللوحة «لا شيء قيد التنفيذ.» واللوحة لا تخمّن: هي تعرض ما كتبه Claude والمحرك في ملفات الكليب، فما تراه فيها هو نفس ما يقوله لك Claude في المحادثة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب هذه الشاشة بعد على كليب حقيقي.

`example-clinic`

لقطة شاشة: شريط المراحل للكليب C0001 و«البناء (Build)» قيد التنفيذ، وتحته «جارٍ بناء التسلسل (Sequence)...» و«23 من 47» والمدة وزر «إلغاء» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

متابعة التقدّم: المراحل، والمرحلة الحالية، وزر الإلغاء.

الموافقة على الخطة من اللوحة

عندما تصبح الخطة جاهزة، تظهر في قسم «الموافقة (Approval)» بطاقة فيها:

- **«ملخّص الخطة»:** نفس الملخص الذي يكتبه لك Claude في المحادثة.
- **«شاهد المعاينة»:** يفتح فيديو المعاينة في نافذة Source Monitor داخل Premiere.
- **«يحتاج إلى مراجعة»:** الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية أو محتوى دينيًا، وعلى كل بند «طبي» أو «ديني».
- **«اسمك»:** يُسجَّل مع الموافقة.
- زرّا «موافقة» و«طلب تعديلات».

1. اقرأ الملخص، واضغط «شاهد المعاينة».
2. إذا ظهر حقل «اسمك»، اكتب اسمك فيه.
3. اضغط «موافقة». تقول اللوحة «تمت الموافقة. يمكن أن يبدأ البناء.»
4. أو، إذا أردت تعديلات، اكتب ما تريده في «ما الذي يجب تغييره؟» ثم اضغط «طلب تعديلات». تقول اللوحة «تم إرسال تعديلاتك.»
5. لا تكتب شيئًا في المحادثة: إذا كانت محادثة Claude مفتوحة، يرى موافقتك أو تعديلاتك ويكمل وحده. وإذا لم تكن مفتوحة، يجدها Claude عندما تفتح محادثة جديدة، ويقول لك إنك وافقت من Premiere ومتى.

قواعد الموافقة من اللوحة:

- الموافقة في المحادثة ما زالت تعمل كما هي (الفصل 6). استخدم الطريقة الأسهل لك.
- الموافقة تخص هذه الخطة بالضبط. إذا تغيّرت الخطة بعد أن فتحتها تقول اللوحة «تغيّرت الخطة. راجعها ثم وافق مرة أخرى.»

- زر «موافقة» لك أنت وحدك. لا يستطيع Claude أن يضغطه نيابة عنك.
- الموافقة على الخطة ليست موافقة الطبيب أو صاحب المحتوى. البنود الطبية والدينية تبقى في «مطلوب منك» حتى تأخذ موافقتهم بنفسك (قواعد الموافقة).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد إذا لم يكمل Claude بعد موافقتك من اللوحة، فالموافقة في المحادثة تعمل دائمًا (الفصل 6).

example-clinic

لقطة شاشة: بطاقة «الموافقة (Approval)» لخطة C0001 لعيادة مثال: «ملخّص الخطة»، و«شاهد المعاينة»، وبند واحد «طبي» تحت «يحتاج إلى مراجعة»، وزرّا «موافقة» و«طلب تعديلات» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

الموافقة على الخطة من اللوحة.

إطارات فحص الجودة وأزرار المشروع

بعد البناء يصدّر Premiere نفسه إطارات (frames) من التسلسل لفحص الجودة، وتظهر في قسم «الإطارات وفحص الجودة (QC)» كشبكة صور صغيرة. قبل البناء يقول القسم «لا توجد إطارات بعد. تظهر بعد البناء.»

- على كل إطار حالته: «ناجحة»، أو «فاشلة»، أو «قيد الفحص».
- «الوسائط غير جاهزة»: صدّر Premiere الإطار قبل أن ينتهي من تحميل الفيديو. اضغط «إعادة التصدير».
- اضغط على أي إطار لتنتقل إلى نفس اللحظة في التايم لاين وتراها بنفسك، كما تذكّرك اللوحة: «اضغط على إطار لنقل مؤشر التشغيل (Playhead) إليه.»

نتيجة فحص الجودة يكتبها Claude بعد أن يشاهد الإطارات بنفسه، واللوحة تعرضها فقط.

وفي قسم «الإجراءات» أزرار المشروع:

- «فتح المشروع»، و«إظهار المجلد» (فولدر الكليب).
- «تصدير الإطارات»، و«تصدير نسخة المراجعة MP4».
- «نسخ التشخيص» (انظر الجزء التالي).

- «إعادة البناء (Rebuild)»: يسألك أولًا «إعادة بناء هذا المشروع؟»، ويقول إن إعادة البناء تستبدل أي تعديلات أجريتها بيدك في Premiere بعد آخر بناء، ويعرض اسم النسخة الاحتياطية التي يحفظها من مشروعك قبل أن يبدأ. اضغط «إعادة البناء» لتكمل، أو «أبقِ مشروعي» لتتراجع (حماية تعديلاتك في Premiere).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب شبكة الإطارات وأزرار المشروع بعد على كليب حقيقي.

`example-clinic`

لقطة شاشة: شبكة إطارات فحص الجودة للكليب C0001، وكلها «ناجحة» ما عدا إطارًا واحدًا «الوسائط غير جاهزة» عليه زر «إعادة التصدير»، وتحتها أزرار «الإجراءات» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

إطارات فحص الجودة، وأزرار المشروع.

عندما تظهر مشكلة في اللوحة

كل مشكلة في اللوحة تظهر بجملة واحدة تقول ما حدث، وزر واحد يصلحه. لا تعرض اللوحة أوامر ولا رسائل تقنية، ولا تطلب منك أن تكتب شيئًا. مثلًا:

- «محرّك WhyNot Cut لا يعمل.» ومعه زر «تشغيل المحرّك». السبب أن المحرك لم يبدأ بعد أو توقف، واللوحة تعيد المحاولة وحدها أيضًا: «تعيد اللوحة المحاولة تلقائيًا.»
- «لم تنجح العملية.» ومعه زر «إعادة المحاولة». وسببها مكتوب في «السجل» (الفقرة التالية)؛ وإذا تكررت، اضغط «نسخ التشخيص» وأرسله إلينا.

التفاصيل الفنية لا تظهر على الشاشة، بل في «السجل»: درج مطويّ في أسفل اللوحة، تفتحه عند الحاجة. وعندما ترى «التفاصيل في السجل.» فهذا مكانها. وفي أسفل السجل اسم WhyNot Cut ورقم إصداره، وبجانبه زر «نسخ التشخيص».

إذا احتجت إلى الدعم، اضغط «نسخ التشخيص»، فتقول اللوحة «تم النسخ.» ثم الصق ما نُسخ في رسالتك إلينا (التواصل والدعم). رسائل اللوحة الشائعة وحلولها في الفصل 17.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد بعض الرسائل، مثل رسالة إعادة تشغيل Premiere بعد التحديث، تُضاف إلى هذا الجزء عند صدور اللوحة.

example-clinic

لقطة شاشة: لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال وفيها «محرّك WhyNot Cut لا يعمل.» وزر «تشغيل المحرّك»، و«السجل» مفتوح في الأسفل وفيه زر «نسخ التشخيص» (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

مشكلة بجملة واحدة وزر واحد، والتفاصيل في «السجل».

قائمة الإعداد في أول تشغيل

إذا فتحت اللوحة قبل أن يكتمل إعداد جهازك، تعرض «قائمة الإعداد»، وهي نفس قائمة الفحص التي تراها في نهاية التثبيت (التأكد من النتيجة). فيها أربعة بنود:

البند	ماذا يعني
«المحرّك»	البرنامج الذي ينفّذ العمل في الخلفية يعمل.
«الربط مع Premiere»	اللوحة متصلة بـ Premiere.
«Claude»	تطبيق Claude مثبّت، وأنت مسجّل الدخول فيه، وإضافة WhyNot Cut فيه محدّثة.
«مجلد العملاء»	فولدر العملاء محدد.

البند الأخضر جاهز. والبند الأصفر أو الأحمر بجانبه سببه وزر واحد يصلحه، مثل «تشغيل المحرّك». وزر بند «مجلد العملاء» هو زر إعداد أول عميل: يفتح Claude على معالج البداية، فيسألك عن العميل وإعداداتك فقط، ويتخطّى كل ما هو جاهز بالفعل (الفصل 5).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُحسم بعد هل يفتح زر إعداد أول عميل Claude على معالج البداية مباشرة، أم يعرض لك الطلب لتنسخه.

example-clinic

لقطة شاشة: «قائمة الإعداد» في لوحة WhyNot Cut: «المحرّك» و«الربط مع Premiere» و«Claude» خضراء، و«مجلد العملاء» أصفر ومعه زر واحد (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

قائمة الإعداد في أول تشغيل للوحة.

أزرار الذكاء الاصطناعي

في اللوحة قائمة محددة من الأزرار التي تطلب نصًّا من Claude بضغطة واحدة:

- تصحيح الكلام المكتوب على الشاشة (captions).
- اقتراح عناوين.
- تلخيص.

كل زر منها يكتب اقتراحًا فقط، ويعرضه عليك لتراجعه. لا يتغيّر شيء في مشروعك إلا عندما تضغط زر التطبيق (Apply) بنفسك. وهذه الأزرار تكتب نصًّا فقط: لا تفتح ملفات، ولا تشغّل أدوات، ولا تبني شيئًا. أما العمل الطويل، مثل مونتاج فيديو كامل، فيبقى في محادثة Claude أمامك.

ينفّذ الطلبَ أول طريق متاح، بهذا الترتيب: محادثة Claude المفتوحة على جهازك، ثم مفتاح Anthropic API إذا حفظته، وهو رمز سري من حساب مطوّر في Anthropic؛ لا تحتاج إليه، فالأزرار تعمل ما دامت محادثة Claude مفتوحة، ثم يفتح الزر Claude والطلب مكتوب فيه لترسله أنت. وإذا لم يتوفر أي منها، يقول الزر ما الذي ينقصه. وتصحيح «كلام» بالذكاء الاصطناعي يعمل بنفس القواعد (الفصل 13).

`example-clinic`

لقطة شاشة: اقتراح عناوين لريل EP01_R03 لعيادة مثال في لوحة WhyNot Cut، وتحته زر التطبيق (ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

اقتراح من زر ذكاء اصطناعي، ينتظر أن تراجعه وتطبّقه.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُحسم بعد هل تعمل هذه الأزرار من حساب Claude على جهازك دون محادثة مفتوحة، وإذا أُضيف ذلك فسيبقى مطفأً حتى تفعّله أنت بنفسك.

8

وضع البودكاست

وضع البودكاست (podcast mode) يأخذ حلقة كاملة منتهية بمقاس 16:9، ويُخرج منها ثلاثة أشياء: خطة ريلز بالتايم كود، وريلز رأسية بمقاس 9:16 في Premiere Pro، وحزمة نشر جاهزة للنسخ. المثال في هذا الفصل الحلقة `EP01` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`).

ابدأ من الحلقة 61
خطة الريلز 62
اختر الريلز 63
كل ريل مشروع مستقل 65
حزمة النشر 65
ما يبقى عليك في الحلقة 66

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا عاديًا يمر بالمراحل نفسها التي في الفصل 6: المعاينة، ثم الموافقة، ثم البناء، ثم فحص الجودة. هذا الفصل يشرح ما يضيفه وضع البودكاست فقط.

ابدأ من الحلقة

1. ضع الحلقة في `data/Episodes/`، مثل `EP01.mp4`، وضع بجانبها ورقة الحلقة `EP01.md` كما في ورقة الحلقة (episode sheet). إذا كان اسم الملف عربيًا، يعطيه WhyNot Cut اسمًا قصيرًا بحروف وأرقام لاتينية ويخبرك به. وإذا وضعت الحلقة في `data/Raw/` بالخطأ، ينبّهك Claude لتنقلها.

2. اكتب لـ Claude «طلّع ريلز من الحلقة»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:podcast EP01
```

3. يخبرك Claude بالوقت المتوقع، ثم يبدأ: يفحص الحلقة، ويكتب التفريغ النصي (transcript) لها كاملة، ثم يحللها.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: المونتير يكتب «طلّع ريلز من الحلقة» وClaude يرد بمدة الحلقة EP01 والوقت المتوقع للتفريغ

بداية وضع البودكاست: الطلب، ثم تقدير الوقت.

نصيحة

تفريغ حلقة طويلة على المعالج وحده (CPU) يأخذ وقتًا، لكنه يتم على أجزاء ويُحفظ بعد كل جزء. إذا توقف لأي سبب، اطلبه مرة أخرى فيكمل من حيث توقف. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بنحو 8 مرات بعد أن يفعّل Claude استخدامه بموافقتك. أما على Mac فيعمل التفريغ اليوم على المعالج (CPU)، ويخبرك Claude في أول رسالة بالوقت المتوقع لحلقتك.

الترجمة واللوجو المطبوعان على الحلقة

قبل التحليل يفحص WhyNot Cut صورة الحلقة: هل عليها ترجمة مطبوعة (burned subtitles) أو لوجو ثابت، وهل تظهر أسماء على الشاشة، وأين يجلس كل متحدث في اللقطة الواسعة. إذا وجد ترجمة أو لوجو مطبوعًا، يطلب منك Claude نسخة نظيفة من الحلقة بدونهما قبل بناء الريلز، لأن قص الصورة إلى 9:16 يقطع الترجمة المطبوعة من المنتصف. إذا لم تتوفر نسخة نظيفة، يُسجَّل ذلك تحذيرًا في التقرير.

خطة الريلز

يقرأ Claude الحلقة كلها قبل أن يقترح أي شيء، ثم يكتب:

- **خريطة الموضوعات (topic map):** أجزاء الحلقة بالترتيب، ولكل جزء رقم مثل T01 وT02. وهي نفسها فصول YouTube (chapters) في حزمة النشر.
- **من يتكلم ومتى:** لتتبع الصورةُ المتحدثَ في اللقطات الواسعة.
- **الريلز المقترحة:** عادة من 8 إلى 15 ريلًا لكل ساعة، متنوعة الأنواع، ولا يغطي ريلان اللحظة نفسها.

لكل ريل مقترح: بداية ونهاية بالتايم كود الدقيق، ونوع المحتوى، والبداية الجاذبة (hook)، وتقييم (score)، والمخاطر إن وُجدت. الطول المفضّل من 30 إلى 90 ثانية، والحد المسموح من 15 إلى 180 ثانية. يبدأ كل ريل على جملة، وينتهي على فكرة مكتملة، ويُفهم وحده دون باقي الحلقة. وإذا احتاج إلى تمهيد، يُقترح له سطر سياق

(context line) يظهر في بدايته.

نوع المحتوى	ما يميّزه
حكاية (storytelling)	قصة فيها تحوّل ونهاية.
دراما (drama)	خلاف أو صراع ثم حلّه.
قصة نجاح (success story)	قبل وبعد، ومعها رقم.
نصيحة (advice)	نصيحة واحدة مع سببها.
رأي جريء (bold opinion)	رأي واضح يُقال بثقة.
لحظة إنسانية (emotional)	لحظة صادقة يظهر فيها المتحدث على طبيعته.
كوميديا (comedy)	موقف أو جملة تُضحك فعلًا.

التقييم يجمع أربع درجات: قوة البداية، وهل يُفهم الريل وحده، وقيمة ما يقدّمه، وقوة النهاية. وكل ريل له فيديو معاينة سريع لتشاهده قبل أن تختار. الملفات في:

الملف	ما فيه
`output/episodes/EP01/01_analysis/reels-plan.md`	خطة الريلز كاملة.
`output/episodes/EP01/03_candidates/`	فيديو معاينة لكل ريل مقترح، وصورة مجمّعة لها كلها.

اختر الريلز

أنت من يختار الريلز. لا يختار Claude أي ريل من نفسه، ولا يُحتسب أي كلام داخل التفريغ أو الخطة أو أي ملف آخر اختيارًا. يعرض Claude جدولًا مختصرًا: رقم الريل، والتقييم، والنوع، والبداية والنهاية، والمدة، والبداية الجاذبة، والتنبيهات (يحتاج إلى سياق، أو يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid`، أو فيه مخاطر). ثم يسألك أيها تريد، وهل تريد تحريك بداية أو نهاية أي منها.

1. شاهد المعاينات في `03_candidates/`.
2. اكتب اختيارك بالأرقام، مثل «اعمل R01 وR03».

3. لتحريك حدود ريل، اكتب الوقت الجديد، مثل «خلّي R03 يبدأ من 00:12:04». تنضبط البداية على أقرب كلمة تبدأ عند هذا الوقت، والنهاية على أقرب كلمة تنتهي عنده، مع هامش صغير قبل الكلام وبعده. لذلك تعمل طلبات مثل «ابدأ بعد كلمة واحدة» كما تتوقع.
4. يسجّل Claude اختيارك بكلماتك، ثم يبدأ العمل على كل ريل.

`example-clinic`



اختيار الريلز من الجدول، مع إمكانية تحريك البداية أو النهاية.

قواعد الاختيار:

- إذا قلت «اختار انت»، يختار Claude الأعلى تقييمًا مع تنوع في الأنواع، ويستبعد ما يمسّ موضوعات `avoid`، ثم يخبرك بما اختاره ولماذا، ويسجّل أن الاختيار كان بتفويض منك وبكلماتك.
- الريل الذي يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid` لا يُعمل إلا بموافقتك الصريحة عليه.
- يمكنك اختيار ريلز أخرى لاحقًا في أي وقت. أما تحريك حدود ريل بدأ العمل عليه، فيعني إعادة خطته وبنائه.
- يمكن أن تطلب ريلًا كفيديو موشن من صوته فقط، مثل «R03 موشن». التفاصيل في الفصل 9.

يسجّل Claude اختيارك بالأمر `reel reels-select`، وستراه في رسائله. لا تحتاج إلى كتابته بنفسك.

كل ريل مشروع مستقل

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا باسم مثل `EP01_R03`، يُقطع من ملف الحلقة الأصلي، ونتائجه في `output/projects/EP01_R03/`. التفريغ النصي جاهز من الحلقة، فلا يُعاد. والفرق عن الفيديو العادي في نقطتين:

النقطة	ماذا يحدث
تأطير الصورة لمقاس 9:16	يُحلَّل كل مشهد داخل الريل وحده: وجه واحد يُؤطَّر عليه، واللقطة الواسعة تتبع المتحدث، والمشهد الذي لا وجه فيه، مثل البطاقات واللقطات المساعدة (B-roll)، أو الذي لا يُعرف متحدثه، يُعرض كاملًا فوق خلفية مموّهة. يذكر لك Claude هذه المواضع.
الإيقاع حسب نوع المحتوى	لكل نوع وصفة (recipe): طول السكتات المحذوفة، والتقريب، والجرافيك، والكلام المكتوب على الشاشة (captions)، والمؤثرات، وطابع الموسيقى. الموسيقى تُختار فقط من الملفات المرخّصة في `data/Music/`، وإذا لم يوجد ما يناسب تُترك لك.

بعد أن تجهز خطط كل الريلز المختارة، يعرضها Claude عليك مرة واحدة مجمّعة للموافقة. لكل ريل: نوع المحتوى، وطريقة تأطير الصورة، والبداية الجاذبة، وكل جرافيك بتوقيته وكلامه، والقطعات، والموسيقى، وما يحتاج إلى موافقة، ومكان فيديو المعاينة. وسطر السياق في بداية الريل يُعلَّم بأنه سطر تحريري من Claude، وليس من كلام المتحدث. قواعد الموافقة نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة، مع فرق واحد: إعداد الموافقة التلقائية لا يختار الريلز أبدًا، فالاختيار دائمًا منك.

حزمة النشر

بجانب الريلز يكتب Claude نصوص النشر للحلقة ولكل ريل، ويحفظها في `output/episodes/EP01/publish/`:

الملف	ما فيه
`youtube.md`	من 3 إلى 5 عناوين مقترحة، والوصف (description)، وفصول YouTube (chapters) من خريطة الموضوعات، والكلمات المفتاحية (tags).
`chapters.txt`	فصول YouTube جاهزة للصق.
`tags.txt`	الكلمات المفتاحية جاهزة للصق.
`EP01.srt`	ملف ترجمة الحلقة.

الملف	ما فيه
`reels/EP01_R03.md`	لكل ريل: الكابشن والهاشتاجات لـ Instagram وTikTok، وعنوان ووصف YouTube Shorts. يُكتب بعد الموافقة على خطة الريل.
الصور المصغرة (thumbnails)	تصميمات مقترحة من فريمات الحلقة، يشاهدها Claude بنفسه قبل أن يعرضها عليك.

تُفحص الحزمة تلقائيًا: حدود كل منصة، وأن كل اقتباس هو كلام المتحدث حرفيًا، وأن الروابط من ورقة الحلقة فقط. أما أي معلومة طبية أو مالية أو قانونية أو دينية، فيعلّمها Claude وهو يكتب النصوص بأنها تحتاج إلى موافقة، ويجمعها الفحص لتوافق عليها أنت.

تنبيه

الأسماء والروابط والراعي في نصوص النشر تؤخذ من ورقة الحلقة فقط، ولا يخترعها Claude أبدًا. إذا لم توجد الورقة، يطلبها منك لتضيفها بنفسك، لأن WhyNot Cut لا يكتب في `data/`.

نصيحة

لا يُرفع أي شيء على أي منصة. أنت من ينشر: انسخ النصوص من ملفات الحزمة إلى YouTube وInstagram وTikTok.

ما يبقى عليك في الحلقة

تقرير كل ريل يأتي بالأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«مطلوب منك (Needs you)». وبعدها قائمة «مطلوب منك» للحلقة كلها: كلمات في التفريغ تؤكّدها بأذنك، وقراراتك في الريلز التي تمسّ موضوعات `avoid`، والموافقة على نصوص النشر، والموسيقى، والمكساج النهائي، وتصدير كل ريل.

ولن يقول لك Claude إن ريلًا «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة الخاص به في الرسالة نفسها.

9

وضع الموشن في After Effects

وضع الموشن (motion mode) يصنع فيديو موشن جرافيك متحركًا من **صوت** جزء من الحلقة فقط، بدون صورة الكاميرا. يعتمد على ما قيل، ومن قاله، وورقة الحلقة، وهوية العميل. والنتيجة مشروع After Effects حقيقي (native) وفيديو MP4 مصدَّر منه.

اختر جزءًا للموشن 67
من الصوت إلى المشاهد 68
راجع الخطة والأنيماتيك 69
تجهيز After Effects 69
نتائج الموشن وفحص الجودة 71

يناسب الموشن الأجزاء التي فيها أرقام أو خطوات أو أفكار مجرّدة، أو التي ليس لها صورة صالحة. والحلقة التي هي صوت فقط (ملفات مثل `.mp3` و`.wav` و`.m4a` و`.aac` و`.flac` في `data/Episodes/`) لا يمكن أن يُصنع منها إلا فيديوهات موشن.

اختر جزءًا للموشن

يبدأ الموشن من الحلقة كما في الفصل 8. في خطة الريلز يعلّم Claude الريلز التي تناسب الموشن، ويقترحه عليك عند الاختيار. والاختيار منك وحدك.

1. عند اختيار الريلز، اكتب رقم الريل ومعه كلمة «موشن»، مثل «R03 موشن». ويمكنك أيضًا اختيار موضوع كامل برقمه في خريطة الموضوعات (خطة الريلز)، مثل «T02 موشن»، مع نوع المحتوى الذي تريده، مثل نصيحة.
2. المقاس الافتراضي رأسي 9:16؛ وإذا أردت فيديو أفقيًا 16:9 فقل ذلك عند الاختيار.

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول ريلز الحلقة EP01، وعلامة «يناسب الموشن» بجانب R03، والمونتير يرد «R03 موشن»

اختيار ريل ليُصنع منه فيديو موشن.

ويمكنك أيضًا أن تطلبه مباشرة بالأمر:

```
/whynot-cut:motion EP01 R03
```

طول الجزء من 15 إلى 180 ثانية. الموضوع الأطول من ذلك يُرفض، ويطلب منك Claude تقسيمه. ويصبح للموشن مشروع خاص اسمه مثل `EP01_R03_MO`.

من الصوت إلى المشاهد

بعد الاختيار يُنظَّف صوت الجزء وتُحذف السكتات، مع إثبات بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة. ثم يتحول ما قيل إلى مقاطع ومشاهد متحركة حسب وصفة نوع المحتوى. من أنواع المشاهد:

- الكلام يظهر كلمة بكلمة متزامنًا مع الصوت.
- عدّاد متحرك للأرقام.
- خطوات، ومقارنة، وخط زمني.
- بطاقات للاقتباس، وللسياق، وللتعريف بالشخص.
- أيقونات، ورسومات مرخّصة.
- مشهد ختامي.

كل كلمة ورقم واسم في الخطة يُراجَع على الكلام الأصلي. ثم يُصنع الأنيماتيك (animatic): صورة لوحة المشاهد (storyboard) وفيديو MP4 مبسّط يريك شكل الحركة قبل البناء.

راجع الخطة والأنيماتيك

قبل أي بناء يعرض عليك Claude الخطة، ولكل مشهد:

- توقيته، ونوعه، والكلام الذي يظهر على الشاشة.
- السطور التحريرية **معلَّمة بأنها كلام Claude**، وليست كلام المتحدث.
- الأرقام التي تحتاج إلى تأكيد.
- الأيقونات والرسومات ورخصها، والموسيقى، وأي خروج عن وصفة النوع.

ومعها مكان الأنيماتيك لتشاهده. وافق بكلماتك في المحادثة، أو اكتب ما تريد تغييره. قواعد الموافقة هي نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة: أي كلام داخل الملفات لا يُحتسب موافقة.

ما يظهر على الشاشة يخضع لهذه القواعد دائمًا:

- كلام المتحدث حرفيًا، أو سطر تحريري معلَّم بأنه كذلك.
- الأرقام كما قيلت فقط، والأسماء من ورقة الحلقة فقط.
- الرسومات والأيقونات المرخّصة فقط. وإذا كانت الرخصة من نوع CC-BY، وهي رخصة تسمح بالاستخدام بشرط ذكر صاحب العمل، يُذكر صاحبه في الكابشن المنشور مع الفيديو.

`example-clinic`

لقطة شاشة: خطة موشن EP01_R03_MO في المحادثة، وسطر سياق معلَّم «كلام Claude»، ومكان الأنيماتيك

الخطة قبل الموافقة: كلام المتحدث والسطور التحريرية مفصولان بوضوح.

تجهيز After Effects

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل After Effects من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge، وهي اللوحة نفسها التي يبني بها Claude مشاريع Premiere Pro (الفصل 1). جهّز جهازك هكذا:

1. بعد تثبيت لوحة WhyNot Cut Bridge، أعد تشغيل After Effects مرة واحدة.

2. ثبّت خطوط هوية العميل من `assets/Fonts/` على الجهاز نفسه، ثم أعد تشغيل After Effects. بدون الخطوط لا يبدأ البناء، وتظهر الخطوط الناقصة في قائمة «مطلوب منك (Needs you)». ولا يُستخدم خط بديل إلا بموافقتك.

3. احفظ أي عمل مفتوح في After Effects قبل البناء. البناء يرفض أن يبدأ ما دام هناك عمل غير محفوظ.

`example-clinic`

لقطة شاشة: After Effects مفتوح بعد إعادة تشغيله ولا يوجد فيه عمل غير محفوظ، وخطوط «عيادة مثال» مثبّتة على الجهاز

After Effects جاهز للبناء: أُعيد تشغيله، والخطوط مثبّتة، وكل عمل مفتوح محفوظ.

اليوم يثبّت Claude لوحة WhyNot Cut Bridge في After Effects، ويخبرك بالخطوة الباقية عليك.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد طريقة تثبيت اللوحة في After Effects وشكلها يتغيّران، ويُشرح الجديد هنا عند صدوره.

أول مرة على كل إصدار من After Effects يُجرى اختبار قصير للكتابة العربية، ويشاهد Claude نتيجته بنفسه قبل أن يسجّلها. وأي إعداد داخل After Effects، أو إعداد `PlayerDebugMode` (إعداد في الجهاز يسمح لبرامج Adobe بفتح لوحة WhyNot Cut Bridge غير الموقَّعة، الفصل 2)، تغيّره أنت بنفسك. لا تبحث عنه بنفسك: يعطيك Claude سطرًا تلصقه في Terminal على Mac، أو في PowerShell على Windows، ثم تعيد فتح After Effects (طريقة تشغيله في الفصل 2).

تنبيه

إذا عدّلت مشروع After Effects بيدك، لا يكتب WhyNot Cut فوقه إلا بموافقتك، وبعد أن يحتفظ بنسخة احتياطية منه.

إذا لم يكن على الجهاز After Effects، أو كانت لوحة WhyNot Cut Bridge لا تعمل، يُسلَّم المشروع على شكل سكريبت فقط، والسكريبت ملف يبني المشروع داخل After Effects عندما تشغّله. تجده في فولدر العميل، في `output/projects/EP01_R03_MO/04_after_effects/scripts/`، واسمه ينتهي بـ `_motion.jsx`. قد يشغّله Claude لك، أو تشغّله أنت في After Effects على هذا الجهاز نفسه:

1. احفظ أي مشروع مفتوح في After Effects أو أغلقه. السكريبت يرفض أن يعمل ما دام هناك عمل غير محفوظ، وتظهر لك رسالة بذلك.
2. من After Effects اختر **File › Scripts › Run Script File...** ثم اختر ملف السكريبت. لا تحتاج إلى تغيير أي إعداد في After Effects قبل ذلك، على Mac أو على Windows: السكريبت لا يكتب ملفات، فلا يحتاج إلى الإعداد Allow Scripts to Write Files and Access Network.
3. انتظر حتى يُبنى المشروع، ثم أخبر Claude.

`example-clinic`

لقطة شاشة: After Effects وقائمة **File › Scripts › Run Script File...**، والملف `build_EP01_R03_MO_motion.jsx` من فولدر «عيادة مثال» مختارًا

تشغيل سكريبت الموشن يدويًا عندما لا تعمل اللوحة.

المشروع المبني بهذه الطريقة يبقى «لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، لأن فحص الجودة لا ينجح بدون قراءة المشروع مرة أخرى من After Effects. ويقول لك Claude ذلك صراحة.

نتائج الموشن وفحص الجودة

بعد البناء تُقرأ إعدادات المشروع من After Effects مرة أخرى وتُقارَن بالخطة، ثم يُصدَّر الفيديو، وتُستخرج منه فريمات يفحصها مراجع مستقل، ويشاهدها Claude بنفسه قبل الحكم. ثم يُكتب التسليم (handoff) وكابشن النشر مثل أي ريل. النتائج في `output/projects/EP01_R03_MO/`:

المكان	ما فيه
`04_after_effects/project/`	مشروع After Effects (ملف `.aep`).

المكان	ما فيه
`04_after_effects/render/`	الفيديو المصدَّر، واسمه ينتهي بـ `_motion.mp4`.
`08_quality_control/ae_frames/`	فريمات فحص الجودة من After Effects.
`09_handoff/README.md`	ملف التسليم.

في قائمة «مطلوب منك (Needs you)» ستجد عادةً: خطوطًا تثبّتها، وإعادة تشغيل After Effects، والموسيقى، وأرقامًا تؤكّدها، والشكل النهائي والتصدير. ولن يقول لك Claude إن فيديو الموشن «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها.

10
التعديلات

بعد أن تشاهد المعاينة أو المشروع المبني، اكتب ملاحظاتك لـ Claude. يحوّل Claude كل ملاحظة إلى تغيير محدد يمكن التحقق منه، ثم ينفّذه، ويعيد البناء والفحص، ويكتب لك تقريرًا عن كل ملاحظة على حدة. المثال هنا الكليب `C0001` من «عيادة مثال».

اكتب ملاحظاتك مرقّمة 73
أي ملاحظة تغيّر ماذا 74
قاعدة دائمة لهذا العميل 75
حماية تعديلاتك في Premiere 75
تقرير كل ملاحظة 76

اكتب ملاحظاتك مرقّمة

1. اكتب ملاحظاتك في المحادثة مرقّمة، كل ملاحظة برقم، مثل:
«1- انقل بطاقة الاسم لفوق. 2- خلّي الإيقاع أسرع. 3- كلمة "الكوليسترول" مكتوبة غلط.»

   أو استخدم الأمر، مع رقم الكليب إن كان هناك أكثر من كليب:

```
/whynot-cut:revise "1- … 2- …" C0001
```

2. يعيد Claude صياغة كل ملاحظة كتغيير محدد. مثلًا «شيل كل السكتات» تصبح: حذف كل سكتة طولها 250 ملي ثانية أو أكثر، ثم التحقق من جديد أنه لم تُحذف أي كلمة.

3. إذا كانت الملاحظة سؤالًا، مثل «هل الكتابة زي الريفرنس؟»، يجيبك Claude بصدق ومعه الدليل أولًا، قبل أن يغيّر أي شيء.

4. إذا كانت الملاحظة تحتمل معنيين يؤدي كل منهما إلى مونتاج مختلف، يسألك Claude أيهما تقصد. وفيما عدا ذلك لا يقاطعك بالأسئلة.

5. شاهد فيديو المعاينة الجديد، وراجع ملخص الخطة بعد التعديل، ثم وافق عليه كما في الموافقة على الخطة في المحادثة. وإذا كنت قلت «امشِ على طول» (just go) مع ملاحظاتك، تُسجَّل موافقتك بكلماتك.

6. يعيد Claude بناء المشروع في Premiere Pro، ويفحص الجودة من جديد، ويحدّث ملفات التسليم (handoff).

example-clinic

لقطة شاشة: ثلاث ملاحظات مرقّمة على الكليب C0001، وClaude يعيد صياغة كل واحدة كتغيير محدد

الملاحظات المرقّمة، وما فهمه Claude من كل واحدة.

نصيحة

إذا كانت كل ملاحظاتك عن صوت كليب ما زال في مراحل المونتاج قبل البناء، مثل «الصوت فيه دوشة» أو «شيل السكتات»، يكفي أمر الصوت وحده `/whynot-cut:fix-audio`. التنظيف فيه بالقياس، ومعه دليل قبل وبعد. أما حذف السكتات من تسلسل مفتوح في Premiere فهو عمل «هَش» في الإصدار 3.0 (الفصل 12).

أي ملاحظة تغيّر ماذا

يوجّه Claude كل ملاحظة إلى الجزء المسؤول عنها، والملاحظات المستقلة تُنفَّذ معًا في الوقت نفسه:

الملاحظة عن	مثال	ما الذي يتغيّر
الصوت: الضوضاء، والطنين، ومستوى الصوت، والسكتات، والأنفاس	«الصوت واطي في الآخر»	يُعاد تنظيف الصوت بإعدادات جديدة، مع دليل بالقياس.
المحتوى: الكلام على الشاشة، واللحظات التي يظهر فيها جرافيك، والتوقيت، والقطعات، وأسلوب العبارات	«خلّي الإيقاع أسرع»	قرارات المونتاج في الخطة، ثم صور الجرافيك وفيديو المعاينة.
شكل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) وحركتهما	«الكابشن صغير»	إعدادات قوالب الجرافيك، ثم صور معاينة جديدة.

الملاحظة عن	مثال	ما الذي يتغيّر
كلمات التفريغ النصي	«الاسم مكتوب غلط»	تصحيح التفريغ، ثم كل ما يعتمد عليه.
صياغة معلومة طبية أو دينية	«العبارة دي محتاجة مراجعة»	مراجعة فقط: تُحدَّث قائمة ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية، ويبقى في «مطلوب منك (Needs you)».

قاعدة دائمة لهذا العميل

بعض الملاحظات ليست لهذا الفيديو وحده، بل طريقة يريدها العميل دائمًا، مثل «دايمًا خلّي الجرافيك الزجاجي في الآخر بس». هذه يحفظها Claude في ملف أسلوب العميل، فيتبعها كل فيديو بعد ذلك:

```
output/client_database/reel-profile/style.json
```

ومعها شرح مكتوب في `notes.md` في الفولدر نفسه.

> **نصيحة**
> إذا كانت ملاحظتك قاعدة دائمة، قلها صراحة بكلمة مثل «دايمًا» أو «في كل الفيديوهات»، حتى لا تُفهم على أنها لهذا الفيديو فقط.

حماية تعديلاتك في Premiere

إعادة البناء تبدأ دائمًا من الخطة. لذلك إذا كنت عدّلت مشروع Premiere بيدك بعد البناء، فلن تنتقل تعديلاتك إلى المشروع الجديد. يكتشف WhyNot Cut ذلك: يظهر تحذير في فحص الجودة، أو يتوقف البناء برسالة تقول إنك عدّلت المشروع بيدك (وقد تظهر بالإنجليزية `EDITOR_CHANGES_PRESENT`). هذا ليس خطأ، بل حماية لتعديلاتك: يخبرك Claude بذلك صراحة، وتختار ما يحدث بعدها. وإذا أُعيد البناء، يُحتفظ بالمشروع القديم نسخةً احتياطية باسم مثل:

```
C0001_EC_EDIT_prev_<time>.prproj
```

ثم يترك لك الاختيار بين ثلاثة حلول:

الاختيار	ماذا يحدث
إعادة البناء رغم ذلك	يُبنى مشروع جديد من الخطة، ولا تنتقل إليه تعديلاتك اليدوية. لا يحدث هذا إلا بموافقتك الصريحة.
تطبيق التغيير يدويًا	يعطيك Claude التوقيتات والقيم الدقيقة لتنفّذ التغيير بنفسك في مشروعك الحالي، فتبقى تعديلاتك كما هي.
إعادة البناء ثم إعادة تعديلاتك	يُبنى المشروع من جديد، ثم تعيد أنت تعديلاتك اليدوية عليه.

> **تنبيه**
> احفظ مشروعك في Premiere Pro قبل أي إعادة بناء، لأن إعادة البناء تغلق المشروع المفتوح.

تقرير كل ملاحظة

بعد إعادة البناء وفحص الجودة يكتب Claude تقريرًا لكل ملاحظة برقمها: ما الذي تغيّر، والدليل عليه (أرقام أو فريمات)، وأي تحفّظ. ثم الأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«مطلوب منك (Needs you)».

`example-clinic`

لقطة شاشة: تقرير التعديلات على الكليب C0001: الملاحظات 1 و2 و3، ولكل واحدة ما تغيّر ودليله

تقرير لكل ملاحظة، بالترتيب نفسه الذي كتبتها به.

11

ترتيب المشروع: WhyNot Tidy

أداة WhyNot Tidy («تايدي») تأتي مع الإصدار 3.0 من WhyNot Cut. تنظّف مشروع Premiere Pro وترتّبه في مرة واحدة، وفي وضع البودكاست تبني تسلسلًا (sequence) واحدًا تتزامن فيه كل الكاميرات والميكروفونات بالصوت. وهي من ثلاث أدوات للمونتير داخل لوحة WhyNot Cut، مع «هَش» (الفصل 12) و«كلام» (الفصل 13).

ما تفعله «تايدي» وما لا تفعله 77
متى تستخدم «تايدي» 78
رتّب المشروع من تبويب «تايدي» 78
سنك البودكاست بالصوت 81
«تايدي» من المحادثة 82
النسخة الاحتياطية والتراجع في «تايدي» 83
قواعد الأمان في «تايدي» 83
«تايدي» مع فولدر العميل ووضع البودكاست 84
حدود «تايدي» على macOS وعلى Windows 84

نصيحة

اليوم «تايدي» ليست في النسخة التي معك، فرتّب مشروعك في Premiere بيدك كالمعتاد. باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار وصور هذا الفصل قد تتغيّر قليلًا عند صدور الأداة.

ما تفعله «تايدي» وما لا تفعله

«تايدي» تقرأ المشروع كله، وتعرض عليك ما ستفعله قبل أن تغيّر أي شيء:

- **تحذف من المشروع ما لا يستخدمه أي تسلسل:** الرندرات القديمة، والنسخ المكرّرة التي لا تُستخدم من ملف مستخدَم، وتسلسلات «هَش» الاحتياطية والمقصوصة. الحذف من المشروع فقط، ولا يُحذف أي ملف من الهارد.

- **ترتّب كل شيء في فولدرات (bins) ثابتة مرقّمة** حسب النوع الحقيقي للملف. لقطات الكاميرا تُعرف من بيانات الملف نفسه، لا من اسمه، فتبقى لقطات كاميرا حتى لو غيّرت أسماءها.
- **تسمّي النِّستات (nests)**، أي التسلسلات الموضوعة داخل تسلسل آخر، بما فيها، بدل أسماء مثل Nested Sequence 07.
- **تلوّن كل نوع بلون ثابت**، وتحذف الفولدرات القديمة بعد أن تفرغ.
- **في وضع البودكاست:** تضع كل كاميرا في فولدر، والميكروفونات في فولدر، وتبني تسلسلًا متزامنًا بالصوت لكل الكاميرات والميكروفونات.

وهي لا تحذف ملفًا من الهارد أبدًا، فالملفات تُقرأ فقط. ولا تحذف عنصرًا مستخدمًا، ولا أي تسلسل غير تسلسلات «هَش» الاحتياطية والمقصوصة، ولا تعدّل تسلسلاتك الموجودة. ولا تعيد ربط الملفات غير المتصلة (offline)، ولا تحوّل صيغ الفيديو. ولا تلمس `assets/` ولا `data/` في فولدر العميل (client folder): ما تغيّره هو مشروع Premiere الخاص بك فقط.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه الحدود من مواصفات الأداة، ولم تُجرَّب بعد على مشروع حقيقي.

متى تستخدم «تايدي»

- **قبل تسليم مشروع أو أرشفته:** عندما امتلأ المشروع برندرات قديمة ونسخ مكرّرة وفولدرات أنشأتها أدوات أخرى تلقائيًا.
- **قبل مونتاج حلقة بودكاست:** لتفصل الكاميرات والميكروفونات، وتأخذ تسلسلًا متزامنًا جاهزًا للقطع.
- **بعد «هَش»:** لتتخلص من التسلسلات الاحتياطية التي لم تعد تحتاجها.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه أمثلة لاستخدام الأداة، وتُراجَع عند تجربتها.

رتّب المشروع من تبويب «تايدي»

الخطوات في كل أدوات المونتير واحدة: فحص، ثم معاينة، ثم تطبيق، ثم تراجع إذا احتجت.

1. افتح مشروعك في Premiere Pro، ثم افتح لوحة WhyNot Cut، واختر قسم «الأدوات»، ثم «تايدي».
2. اختر نوع المشروع: «ريلز (Reels)» أو «بودكاست (Podcast)».
3. اضغط «فحص (Scan)». تقرأ الأداة المشروع دون أن تغيّر فيه شيئًا، ثم تعرض ملخصًا: عدد العناصر، وحجم الميديا كلها، وما سيُحذف (عدده وحجمه)، ونسبة غير المستخدم من حجم المشروع، وعدد كل نوع.
4. راجع الأقسام تحت الملخص، وأزل العلامة عن أي بند لا تريده (انظر الجدول التالي).

5. اختر ما تريد من الخيارات الثلاثة: «حذف البنود المعلَّمة»، و«الترتيب في الفولدرات» (ومعه أسماء النِّستات)، و«التلوين حسب النوع».

6. اضغط «نظّف ورتّب (Clean & organise)». يظهر مربع تأكيد فيه «ما الذي سيتغيّر» و«النسخة الاحتياطية (Backup)». وافق لتكمل.

7. تحفظ الأداة المشروع، ثم تحفظ نسخة احتياطية منه، ثم تطبّق، ثم تفحص المشروع مرة أخرى وتعرض تقريرًا بما تم، ومعه زر «افتح نسخة ما قبل التنظيف (Open the pre-clean copy)».

القسم في المعاينة	ماذا فيه
ما سيُحذف	مجمّع حسب السبب ومعه الأحجام: ميديا لا يستخدمها أي تسلسل سيبقى في المشروع، لا مباشرة ولا من داخل نِست، ونسخ مكرّرة لا تُستخدم من ملف مستخدَم، وتسلسلات «هَش»: النسخ الاحتياطية (WhyNot Hush backup ...)، والنسخ المقصوصة التي تبقى بعد التراجع (WhyNot Hush cut ...). استخدام عنصر داخل نسخة احتياطية من «هَش» لا يُحسب استخدامًا.
بنود اختيارية (بدون علامة)	ملفات الكابشن، لأن Premiere لا يقول أي تراك كابشن يستخدمها. وفي وضع البودكاست: لقطات الكاميرا والميكروفونات وأي تسجيل طوله 180 ثانية أو أكثر، لأنها خام السنك. لا تُحذف إلا إذا علّمتها أنت.
ما سيُنقل	مجمّع حسب الفولدر الذي سينتقل إليه.
أسماء النِّستات	الاسم الجديد لكل نِست، ومعه علامة تستطيع أن تزيلها.
الفولدرات القديمة	الفولدرات التي تُحذف بعد أن تفرغ، مثل Assets وRecovered Clips وKalam Captions والفولدرات التي أنشأتها أدوات أخرى تلقائيًا، أو المكرّرة بنفس الاسم.
مكرّرات مستخدمة	ملف واحد له عنصران في المشروع، وكلاهما مستخدَم. للعلم فقط، لا يُحذف أي منهما.
ملفات غير متصلة (offline)	للعلم فقط. الأداة تتأكد من وجود الملف على الهارد بنفسها.

تنبيه

إذا كنت ما زلت تحتاج إلى تسلسل من «هَش»، نسخة احتياطية لتتراجع عن قصّ، أو نسخة مقصوصة احتفظت بها بعد التراجع، فأزل العلامة عنه قبل أن تضغط «نظّف ورتّب».

الفولدرات الثابتة

بعد الترتيب يبقى في المشروع هذا الشكل الثابت، ولا يبقى منه إلا الفولدرات التي دخلها شيء. ولكل نوع لون ثابت، والصور كلها بلون واحد:

الفولدر	ماذا يدخله
`01 Footage`	ما خرج من كاميرا فقط، حتى بعد تغيير اسمه، وملفات RAW. في البودكاست: `01 Footage/Cam 1` وما بعده. الكاميرا صاحبة أكبر قدر من اللقطات تأخذ الرقم 1.
`02 Renders & Stock`	الرندرات والتصديرات، مثل ما خرج من After Effects أو Media Encoder أو HandBrake أو CapCut أو DaVinci، والفيديوهات الجاهزة.
`03 Audio` **وبداخله** `Voice` **و**`Music` **و**`SFX` **و**`Mics`	الصوت حسب نوعه. المؤثرات الصوتية من اسمها أو من قِصرها (8 ثوانٍ أو أقل). وفي البودكاست تسجيلات أجهزة التسجيل (wav وbwf وaif) التي طولها 180 ثانية أو أكثر تذهب إلى `Mics`.
`04 Images` **وبداخله** `PNG` **و**`JPG` **و**`Icons` **و**`Other`	الصور حسب صيغتها. والأيقونة: ملف svg أو ico أو icns، أو صورة في اسمها icon أو logo أو emoji، أو صورة أطول أضلاعها 512 بكسل أو أقل.
`05 Graphics`	الجرافيك.
`06 Sequences`	التسلسلات.
`07 Nests`	التسلسلات المستخدمة داخل تسلسل آخر.
`08 Captions`	ملفات الكابشن.
`09 Other`	كل ما عدا ذلك.

اسم النِّست الجديد يؤخذ من النص المكتوب فيه، فإن لم يوجد فمن أول صورة فيه، ثم من أول كليب، ثم من اسم التسلسل الداخلي. لا يزيد الاسم على 50 حرفًا، والاسم المتكرر يُضاف إليه رقم: 2، ثم 3.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار والأقسام هنا مترجمة من مواصفات الأداة، وقد تختلف قليلًا في اللوحة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: تبويب «تايدي» في لوحة WhyNot Cut لمشروع C0001_EC_EDIT لعيادة مثال بعد «فحص (Scan)»: الملخص، وقسم «ما سيُحذف» بأحجامه، والخيارات الثلاثة، وزر «نظّف ورتّب» (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

المعاينة في «تايدي» قبل أي تغيير.

سنك البودكاست بالصوت

في وضع «بودكاست (Podcast)» يظهر زر «سنك البودكاست بالصوت (Sync the podcast by sound)». يأخذ كل لقطة كاميرا وكل تسجيل ميكروفون (نسخة واحدة من كل ملف)، ويطابق بينها بالصوت، ثم يبني تسلسلًا جديدًا تقف فيه كل الكاميرات والميكروفونات في مكانها الصحيح.

1. اختر «بودكاست (Podcast)» واضغط «فحص (Scan)». تظهر في المعاينة كل كاميرا في فولدر مستقل، والميكروفونات في `03 Audio/Mics`. الكاميرات المتشابهة تبقى منفصلة إذا كانت ملفاتها في فولدرات مختلفة على الهارد.
2. اضغط «سنك البودكاست بالصوت». يُصدّر Premiere صوت كل لقطة إلى ملف مؤقت، ويظهر التقدّم لقطة لقطة. التسلسلات المؤقتة التي يستخدمها لذلك تُحذف بعده، ويعود التسلسل الذي كنت تعمل عليه.
3. تُطابَق كل لقطة بالصوت مع أطول تسجيل، ثم تُضبط بدقة، والهدف أن تكون في حدود فريم واحد.
4. يظهر التسلسل الجديد في `06 Sequences` باسم المشروع وبعده Synced -، مثل `EP01_EC_PODCAST - Synced`. وإذا شغّلت السنك مرة ثانية يأخذ التسلسل الجديد رقمًا: Synced 2 -.
5. اقرأ التقرير: اللقطات التي تُركت خارج السنك، ولماذا.

شكل التسلسل المتزامن:

- أول لقطة تبدأ عند الصفر، وكل لقطة في مكانها بالنسبة لها.
- الكاميرا الأولى على تراك الفيديو الأول، والثانية على الثاني، وهكذا. وإذا كانت لقطة ستغطي لقطة أخرى من نفس الكاميرا، تأخذ تراكًا جديدًا، فلا تُمسح زاوية تصوير أبدًا.
- صوت الكاميرات حيث يضعه Premiere، والميكروفونات على تراكات الصوت بعد آخر تراك يستخدمه صوت الكاميرات.

- إعدادات التسلسل من أطول لقطة في Cam 1.
- بعد البناء تُقرأ كل لقطة مرة أخرى من Premiere للتأكد من مكانها (في حدود فريم)، وأي اختلاف يُذكر في التقرير.

اللقطة التي لا يكفي صوتها لمطابقة واثقة، مثل لقطة من تسجيل آخر، لا توضع في مكان خاطئ: تُترك خارج التسلسل ويُذكر اسمها. وكذلك اللقطة التي فشل تصدير صوتها.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب السنك بعد على مشروع بودكاست حقيقي.

example-clinic

لقطة شاشة: التسلسل EP01_EC_PODCAST - Synced في Premiere: 3 كاميرات على V1 وV2 وV3 وميكروفونان تحت صوت الكاميرات، وبجانبه تقرير «تايدي» بلقطة واحدة تُركت خارج السنك (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

نتيجة سنك البودكاست بالصوت.

«تايدي» من المحادثة

لا تحتاج إلى فتح التبويب. اكتب لـ Claude «رتّب البروجكت» لترتيب المشروع، أو «سنك البودكاست» لبناء التسلسل المتزامن. يشغّل Claude الأداة نفسها التي في اللوحة، ويعرض عليك ما سيتغيّر قبل أن يطبّقه.

example-clinic

لقطة شاشة: المونتير يكتب «رتّب البروجكت» وClaude يرد بملخص ما سيُحذف ويُنقل في مشروع C0001_EC_EDIT لعيادة مثال، ثم التقرير بعد الموافقة ومعه اسم النسخة الاحتياطية

«تايدي» من المحادثة: نفس المعاينة ونفس التقرير.

وبعد كل تشغيل، من اللوحة أو من المحادثة، يُكتب تقرير واحد: ما تغيّر، واسم النسخة الاحتياطية، وطريقة التراجع. يقرؤه Claude ويعيده عليك تحت «تم التحقق (Verified)» و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)» و«مطلوب منك (Needs you)». فالنتيجة من المحادثة هي نفسها من اللوحة.

ولا يغيّر Claude في Premiere إلا مشروعك أنت، ولا يبدأ التغيير إلا بعد أن تُسجَّل النسخة الاحتياطية.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد طلبات «تايدي» من المحادثة لا تعمل في النسخة التي معك اليوم.

النسخة الاحتياطية والتراجع في «تايدي»

قبل أي تغيير تحفظ «تايدي» المشروع، ثم تنسخ ملف المشروع بجانبه باسم فيه التاريخ والوقت:

```
C0001_EC_EDIT (WhyNot Tidy backup 2026-10-13 101500).prproj
```

للتراجع اضغط «افتح نسخة ما قبل التنظيف» في التقرير، أو اطلب من Claude أن يتراجع. التراجع يفتح هذه النسخة، فتعود إلى المشروع كما كان قبل التنظيف بالضبط. وانتبه: ما يُفتح هو ملف النسخة الاحتياطية نفسه، أما الملف الأصلي فيبقى منظَّفًا. لتعتمد النسخة القديمة نهائيًا، احفظها من `File › Save As` باسم مشروعك، أو اعمل عليها مباشرة. والسنك لا يحتاج إلى تراجع: هو يضيف تسلسلًا جديدًا فقط، ولا يغيّر شيئًا موجودًا.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب التراجع بعد على مشروع حقيقي.

قواعد الأمان في «تايدي»

هذه القواعد ثابتة في الأداة، ولا يغيّرها أي إعداد:

- الحذف من المشروع فقط. ملفات الميديا تُقرأ ولا تُغيَّر.
- لا يُحذف عنصر مستخدَم، ولا تسلسل غير تسلسلات «هَش» الاحتياطية والمقصوصة. المعاينة تتأكد من ذلك، ثم تتأكد الأداة داخل Premiere مرة ثانية وقت التطبيق، وترفض حذف عنصر مستخدَم حتى لو طُلب منها.
- لا يُحذف فولدر فيه أي شيء. وتُعرف الفولدرات برقمها الداخلي لا باسمها، لأن المشروعات الحقيقية قد تحتوي على فولدرين بنفس الاسم.
- الحفظ والنسخة الاحتياطية قبل التطبيق دائمًا، والتراجع يفتح النسخة الاحتياطية.
- السنك يبني تسلسلًا جديدًا فقط، والتسلسلات المؤقتة تُحذف في النهاية حتى لو فشلت خطوة.
- كل خطوة في التطبيق مستقلة: إذا فشلت واحدة تُسجَّل في التقرير، وتكمل الباقية.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه القواعد من مواصفات الأداة، ويفحصها فريقنا في مراجعة أمان قبل صدورها.

«تايدي» مع فولدر العميل ووضع البودكاست

«تايدي» تستخدم الفولدرات الثابتة نفسها لكل مشروع ولكل عميل، فتعرف مكان كل شيء في أي مشروع تفتحه. ولا تأخذ إعدادات من الملف التعريفي للعميل.

التسلسل المتزامن الذي تبنيه يمكن أن يصبح مصدر الحلقة في وضع البودكاست (الفصل 8)، إذا أردت. هذا اختياري، ووضع البودكاست يعمل كما هو إذا لم تستخدمه.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد طريقة طلب ذلك بالضبط تُشرح هنا عند صدور الأداة.

حدود «تايدي» على macOS وعلى Windows

«تايدي» تعمل على macOS وعلى Windows بنفس الخطوات، مع إصدار Premiere Pro الذي تعمل عليه لوحة WhyNot Cut (الفصل 1). لا تحتاج إلى نموذج ذكاء اصطناعي ولا إلى أي تثبيت إضافي: تُثبَّت مع اللوحة عند تثبيت WhyNot Cut، ويفحصها فحص الجهاز مع باقي البرنامج.

وتتعامل «تايدي» مع هذه الحالات بنفسها:

- التسجيلات بتردد 44.1 kHz تُحوَّل إلى 48 kHz قبل المطابقة، حتى لا يبتعد الصوت عن الصورة مع الوقت.
- السنك الثاني يأخذ اسمًا مرقّمًا (Synced 2 -) بدل اسم مكرّر.
- تسلسلات السنك المؤقتة التي قد تبقى بعد انهيار مفاجئ تُحذف في بداية التشغيل التالي.
- اللقطة القصيرة جدًا التي تُترك خارج السنك يظهر معها السبب.

وهذه حدودها:

- Premiere لا يسمح للأدوات المضافة إليه بإنشاء تسلسل مصدر متعدد الكاميرات (multicam). لذلك النتيجة تسلسل عادي، كل كاميرا فيه على تراك.
- في التسجيلات الطويلة جدًا قد لا تُعرف الكاميرا من بيانات الملف، فيُعرف نوع الملف من اسمه.
- Premiere لا يقول أي تراك كابشن يستخدم ملف كابشن، لذلك تبقى ملفات الكابشن بدون علامة حتى تقرر أنت.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب «تايدي» بعد على Windows.

12

حذف السكتات: WhyNot Hush

أداة WhyNot Hush («هَش») تأتي مع الإصدار 3.0 من WhyNot Cut. تحذف السكتات وكلمات التردد مثل «اممم» و«آه» وum من تايم لاين Premiere Pro: تفحص الجزء الذي تختاره، وترسم لك كل قطع على الموجة الصوتية، ثم تقص عندما تطلب أنت. وقبل أي قص تحفظ نسخة احتياطية من التسلسل (sequence)، وزر التراجع يعيدها.

ما تفعله «هَش» وما لا تفعله 85
متى تستخدم «هَش» 86
احذف السكتات من تبويب «هَش» 86
القص أو العلامات 89
«هَش» من المحادثة 89
النسخة الاحتياطية والتراجع في «هَش» 90
قواعد الأمان في «هَش» 90
«هَش» مع فولدر العميل و«كلام» 91
حدود «هَش» على macOS وعلى Windows 91

نصيحة

اليوم «هَش» ليست في النسخة التي معك. السكتات في الفيديو الخام تُحذف اليوم في مرحلة الصوت من المونتاج الكامل (الفصل 6)، أو بأمر الصوت وحده (الفصل 10). باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار وصور هذا الفصل قد تتغيّر قليلًا عند صدور الأداة.

ما تفعله «هَش» وما لا تفعله

- **تحذف السكتات بدقة الفريم**، ولا تقص في الكلام أبدًا، ولا حتى جزءًا من فريم.
- **تحذف كلمات التردد** بالعربية (المصرية) وبالإنجليزية، حتى الممدودة منها مثل «اممممم» وummmm.
- **تُبقي المونتاج صالحًا للعمل:** تُغلق الفراغات بعد القص، ويبقى الفيديو مرتبطًا بصوته، ولا تتحرك التراكات التي لم تخترها.

- **أو تضع علامات (markers) فقط** مكان كل قطع، دون أن تقص شيئًا، لتقرر أنت.
- **يمكن التراجع عنها بالكامل:** نسخة احتياطية من التسلسل، وزر يعيدها.

وهي لا تنظّف الضوضاء ولا تضبط ارتفاع الصوت، ولا تعمل مونتاج تعدد الكاميرات، ولا تكتب الكابشن (هذا عمل «كلام»). وكل التحليل يتم على جهازك. ولا تلمس ملفات الميديا على الهارد، ولا `assets/` ولا `data/` في فولدر العميل (client folder): ما تغيّره هو التسلسل المفتوح في مشروعك فقط.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه الحدود من مواصفات الأداة، ولم تُجرَّب بعد على تسلسل حقيقي.

متى تستخدم «هَش»

- **ريل بكاميرا واحدة وميكروفون:** تقص كل السكتات بلا هامش. القص باليد يأخذ عادةً من 20 إلى 40 دقيقة لكل دقيقة كلام.
- **البودكاست قبل المونتاج الدقيق:** تحذف السكتات الطويلة أولًا.
- **عندما تريد أن تقرر بنفسك:** اختر «علامات (Markers)» بدل القص.
- **قبل الكابشن:** التسلسل بعد القص هو أفضل مدخل لـ «كلام» (الفصل 13).

«هَش» للتايم لاين الذي تعمل عليه أنت في Premiere. أما المونتاج الكامل الذي يعمله WhyNot Cut لفيديو خام، فالسكتات تُحذف فيه أصلًا في مرحلة الصوت، قبل البناء (الفصل 6).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه أمثلة لاستخدام الأداة، وتُراجَع عند تجربتها.

احذف السكتات من تبويب «هَش»

نفس خطوات كل أدوات المونتير: فحص، ثم معاينة، ثم تطبيق، ثم تراجع إذا احتجت.

1. افتح التسلسل في Premiere Pro، ثم افتح لوحة WhyNot Cut، واختر قسم «الأدوات»، ثم «هَش».
2. حدّد ما تريد تحليله: إذا اخترت كليبات في التايم لاين، يُحلَّل الجزء الذي تغطيه. وإذا لم تختر شيئًا ووضعت نقطتي In/Out، يُحلَّل ما بينهما. وإلا يُحلَّل التسلسل كله. تكتب اللوحة الهدف، مثل «3 كليبات» أو «In/Out» أو «التسلسل كله».
3. راجع أزرار التراكات (V1، A1، ...). التراكات التي فيها كليبات وغير مقفولة تكون مختارة من البداية. التراكات المختارة فقط هي التي تُقص وتتحرك، وتنبّهك اللوحة إلى أي تراك فيه كليبات لن يتحرك. ويُحلَّل صوت تراكات الصوت المختارة فقط، والباقية تُكتم أثناء التحليل ثم تعود كما كانت.

4. إذا أردت حذف كلمات التردد أيضًا، شغّل «كلمات التردد (Fillers)»، واختر اللغة: «تلقائي (auto)» أو «الإنجليزية (en)» أو «العربية (ar)».
5. اضغط «فحص (Scan)». يظهر شريط تقدّم مع ما يحدث، مثل «تصدير الصوت...» ثم «البحث عن كلمات التردد...»، وزر «إيقاف (Stop)».
6. اضبط الشدة، وراجع كلمات التردد والقطعات على الموجة الصوتية (الأجزاء التالية).
7. اختر «قص (Cut)» أو «علامات (Markers)»، ثم اضغط «تنفيذ (Go)»، ووافق في مربع التأكيد.

نصيحة

إذا كان في التسلسل تراك مقفول من التراكات المختارة، يتوقف القص برسالة واضحة، ولا يُقص أي شيء. افتح القفل أو أزل اختيار التراك، ثم أعد المحاولة.

الشدة: «بسيط» و«متقدّم»

في «بسيط (Simple)» شريط واحد للشدة من 0 إلى 100، ومعه ثلاثة اختيارات جاهزة: «خفيف (Soft)» على 25، و«متوسط (Medium)» على 50، و«قوي (Strong)» على 80. كلما زادت الشدة، قُصّت سكتات أقصر. والأرقام الفعلية تُحسب لكل كليب من صوته هو: من مستوى الضوضاء فيه ومستوى الكلام، فلا تحتاج إلى ضبط مختلف لكل ميكروفون.

«بدون هامش (Tight)» مفعّل من البداية: القطع يصل إلى أول الكلام وآخره مباشرة، بلا هامش. أطفئه إذا أردت هامشًا صغيرًا قبل الكلام وبعده.

وفي «متقدّم (Advanced)» تكتب الأرقام بنفسك: «حد الصمت (Threshold)» بالديسيبل (مستوى الصوت الذي يُعدّ ما تحته سكتة)، و«أقل مدة للسكتة (Min silence)» بالثواني، و«الهامش قبل/بعد (Pad)» بالثواني، ويمكن ربط الهامشين ليتغيّرا معًا. ويمكنك أن تحفظ إعداداتك باسم في «الإعدادات المحفوظة (Presets)» وترجع إليها لاحقًا، والأداة تتذكّر آخر إعدادات استخدمتها.

وفي كل الحالات:

- الطقطقة الأقصر من 30 مللي ثانية داخل سكتة لا تقطع السكتة.
- السكتة الملاصقة لبداية الجزء أو نهايته لا يُترك لها هامش من تلك الجهة.
- القطع الأقصر من 80 مللي ثانية لا يُقص.
- حدود كل قطع تُقرَّب إلى الداخل إلى فريم كامل، والقطعة الأقصر من فريمين لا تُقص.

كلمات التردد

لكي تجد الأداة كلمات التردد، يكتب نموذج التفريغ الكلام كله مع توقيت كل كلمة، ويُطلب منه أن يكتب كلمات التردد أيضًا. وفي اللوحة قائمتان تستطيع أن تعدّلهما (Strong وSoft هنا اسما قائمتَي كلمات التردد، وليسا شدة القص):

- **«الأكيدة (Strong)»، وهي مختارة من البداية:** مثل «اممم» و«آه» و«اوه»، وبالإنجليزية: .um, uh, erm, hmm
- **«المحتملة (Soft)»، وتظهر بدون علامة:** مثل «يعني» و«طيب» و«أصلًا» و«بقى»، وبالإنجليزية: .like, you know, basically, I mean هذه كلمات قد تكون جزءًا من المعنى، فقرارها لك.

العبارات من كلمتين تُعرف أيضًا، والتردد الممدود يُعرف دائمًا. ولا تؤثر في المطابقة الحروف الكبيرة والصغيرة، ولا علامات الترقيم، ولا التشكيل، ولا أشكال الألف والياء المختلفة.

كل كلمة تردد تظهر في سطر عليه علامة وزر تشغيل. زر التشغيل ينقل مؤشر التشغيل (Playhead) إلى نصف ثانية قبلها لتسمعها. وعند قص كلمة تردد، يُقص معها الفراغ الصغير الملاصق لها، حتى لا تبقى شظايا صغيرة.

واختياري: «أصوات غير واضحة (Unclear sounds)»: أصوات عالية طولها بين 0.15 و1.2 ثانية لم يُكتب بجانبها أي كلمة. تظهر في القائمة بدون علامة، فاسمعها وقرر.

المعاينة على الموجة الصوتية

على «الموجة الصوتية» تُرسم كل القطعات، بلون للسكتات ولون لكلمات التردد. مرّر المؤشر فوق أي قطع لترى وقته ونوعه، واضغط على الموجة لتنقل مؤشر التشغيل إلى تلك اللحظة. وتحت الموجة ملخص: المدة قبل وبعد والوقت الموفَّر، وعدد السكتات وعدد كلمات التردد، والأرقام المستخدمة (حد الصمت، وأقل مدة للسكتة، والهامش).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار والقوائم هنا مترجمة من مواصفات الأداة، وقد تختلف قليلًا في اللوحة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: تبويب «هَش» للتسلسل C0001_EC_EDIT لعيادة مثال بعد «فحص (Scan)»: الهدف «التسلسل كله»، وأزرار التراكات، وشريط الشدة على «متوسط»، وقائمة كلمات التردد، والقطعات على الموجة الصوتية بلونين، والملخص (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

المعاينة في «هَش»: كل قطع مرسوم قبل أن يحدث.

القص أو العلامات

- **«قص (Cut)»:** يُقص كل تراك مختار عند حدود كل قطع، وتُحذف الأجزاء التي داخل القطعات، ثم تُغلق كل الفراغات مرة واحدة، فيتحرك كل كليب إلى اليسار بمجموع ما قُصّ قبله. ثم يُعاد ربط كل قطعة فيديو بقطعة الصوت التي تحتها.
- **«علامات (Markers)»:** علامة في التسلسل مكان كل قطع، واسمها نوع القطع، دون أي تعديل. ولحذفها كلها بعد ذلك، اختر «حذف كل علامات هَش» من قائمة الأداة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب القص ولا العلامات بعد على تسلسل حقيقي.

«هَش» من المحادثة

اكتب لـ Claude «شيل السكتات والآآ» وتسلسلك مفتوح في Premiere. يشغّل Claude الأداة نفسها التي في اللوحة على التسلسل المفتوح، ويعرض عليك ما سيُقص قبل أن يقص. أما إذا قلت العبارة نفسها عن كليب عميل ما زال في مراحل المونتاج قبل البناء، فيشغّل Claude تنظيف الصوت وحذف السكتات لهذا الكليب (`/whynot-cut:fix-audio`، الفصل 10).

اليوم هذه العبارة تنظّف صوت كليب خام في فولدر العميل وتحذف سكتاته (الفصل 6)، ولا تعمل على تسلسلك المفتوح.

وبعد كل تشغيل، من اللوحة أو من المحادثة، يُكتب تقرير واحد: ما تغيّر، واسم النسخة الاحتياطية، وطريقة التراجع. يقرؤه Claude ويعيده عليك تحت «تم التحقق (Verified)» و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)» و«مطلوب منك (Needs you)». ولا يغيّر Claude في Premiere إلا مشروعك أنت، ولا يبدأ القص إلا بعد أن تُسجَّل النسخة الاحتياطية.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد طلب «هَش» على تسلسل مفتوح من المحادثة لا يعمل في النسخة التي معك اليوم.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «شيل السكتات والآآ» وClaude يرد بعدد السكتات وكلمات التردد في C0001_EC_EDIT والوقت الموفَّر، ثم التقرير بعد القص ومعه اسم النسخة الاحتياطية

«هَش» من المحادثة: نفس المعاينة ونفس التقرير.

النسخة الاحتياطية والتراجع في «هَش»

«النسخة الاحتياطية (Backup)» مفعّلة من البداية. قبل القص تنسخ الأداة التسلسل باسمه وبعده الوقت، ثم تعود إلى التسلسل الأصلي لتقص فيه:

```
C0001_EC_EDIT (WhyNot Hush backup 10:15:00)
```

وإذا لم تستطع الأداة أن تجعل التسلسل الأصلي هو المفتوح، تتوقف ولا تقص شيئًا. وإذا أطفأت النسخة الاحتياطية، يقول لك مربع التأكيد: «لن تُحفَظ نسخة احتياطية، ولا يمكن التراجع عن هذا.»

للتراجع اضغط «تراجع (Undo)» في «هَش»، أو اطلب من Claude أن يتراجع. بعد التراجع يكون التسلسل المفتوح هو تسلسلك كما كان قبل القص وباسمه الأصلي، والنسخة المقصوصة محفوظة بجانبه في المشروع إذا احتجتها، باسم:

```
C0001_EC_EDIT (WhyNot Hush cut 10:15:00)
```

> **نصيحة**
> عندما تنتهي وتتأكد من القص، يمكن أن تحذف «تايدي» التسلسلات الاحتياطية والنسخ المقصوصة من المشروع (الفصل 11).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب التراجع بعد، وقد تختلف أسماء النسخ قليلًا عند صدور الأداة.

قواعد الأمان في «هَش»

هذه القواعد ثابتة في الأداة، ولا يغيّرها أي إعداد:

- لا قص في الكلام أبدًا: حدود كل قطع تُقرَّب إلى الداخل إلى فريم كامل.
- النسخة الاحتياطية قبل القص (مفعّلة من البداية)، والتأكد من أن التسلسل الأصلي هو المفتوح قبل أي تعديل.
- بعد كل قطع تقرأ الأداة التراكات من Premiere من جديد، ولا تعتمد على قراءة قديمة، لأن Premiere يغيّرها بعد كل قطع.
- إغلاق الفراغات مرة واحدة للتسلسل كله، لا بعد كل قطع، لأن إغلاقها بعد كل قطع كان بطيئًا ويزيح الكليبات عن مكانها.

- لا تُلمس التراكات غير المختارة، ولا ملفات الميديا على الهارد. والتراك المقفول يوقف القص كله.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه القواعد من مواصفات الأداة، ويفحصها فريقنا في مراجعة أمان قبل صدورها.

«هَش» مع فولدر العميل و«كلام»

إذا كان التسلسل تابعًا لعميل في فولدر عملائك، تبدأ «هَش» من أسلوب السكتات في الملف التعريفي للعميل، وتستطيع أن تغيّره في اللوحة. وخارج فولدر العميل تبدأ من إعداداتها الأصلية.

ولا يُصدَّر صوت الجزء نفسه ولا يُفرَّغ مرتين: إذا كانت «كلام» قد فرّغت هذا الجزء، تستخدم «هَش» توقيت الكلمات نفسه لتجد كلمات التردد.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب بعد أن تبدأ «هَش» من أسلوب العميل.

حدود «هَش» على macOS وعلى Windows

«هَش» تعمل على macOS وعلى Windows بنفس الخطوات، مع إصدار Premiere Pro الذي تعمل عليه لوحة WhyNot Cut (الفصل 1)، وتُثبَّت مع اللوحة عند تثبيت WhyNot Cut. حذف السكتات لا يحتاج إلى أي نموذج. أما كلمات التردد فتحتاج إلى نموذج التفريغ، وهو موجود بالفعل: نماذج حزمة «كلام» أو التفريغ الأساسي، فلا يُنزَّل شيء إضافي (النماذج). على Mac بمعالج Apple Silicon يعمل التفريغ على معالج الرسوميات فيه، وعلى Mac بمعالج Intel يعمل على المعالج (CPU). وعلى Windows يعمل على كارت NVIDIA إذا وُجد، وإلا على المعالج (CPU) وهو أبطأ.

- إيجاد كلمات التردد يتوقف على أن يكتبها نموذج التفريغ. إذا فاتته كلمة، فالبديل «أصوات غير واضحة».
- التراكات التي لم تخترها لا تتحرك عمدًا، وتنبّهك اللوحة إليها قبل القص. راجعها بعد القص.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب «هَش» بعد على Windows.

13
الكابشن: WhyNot Kalam

أداة WhyNot Kalam («كلام») تأتي مع الإصدار 3.0 من WhyNot Cut. تحوّل الكلام المسموع في جزء من تسلسل Premiere Pro إلى كابشن جاهز: مضبوط على توقيت الصوت، ومصحّح الإملاء بقواعد العميل، ومقسّم إلى جمل قصيرة تتبع المعنى. وتضعه حيث تحتاجه: تراك كابشن في التسلسل، أو كليبات قالب موشن جرافيك جاهز (MOGRT)، أو ملف SRT (ملف نصي فيه كل كابشن بتوقيته). هدفها ضغطة واحدة، بلا تصحيح يدوي بعدها.

ما تفعله «كلام» وما لا تفعله 92
متى تستخدم «كلام» 93
الكابشن من تبويب «كلام» 93
مخرجات «كلام» الثلاثة 95
التصحيح دون تغيير المعنى 97
«كلام» من المحادثة 98
التراجع في «كلام» 98
الخصوصية والأمان في «كلام» 99
«كلام» مع فولدر العميل 99
حزمة «كلام» على macOS وعلى Windows 100
رتّب ← قصّ ← كابشن 100

نصيحة

اليوم «كلام» ليست في النسخة التي معك. في المونتاج الكامل لفيديو خام يُصمَّم الكلام المكتوب على الشاشة بهوية العميل ضمن الخطة (الفصل 6). باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار وصور هذا الفصل قد تتغيّر قليلًا عند صدور الأداة.

ما تفعله «كلام» وما لا تفعله

- **تختار أفضل نموذج للغة:** للهجة المصرية، أو للإنجليزية، أو لأي لغة أخرى.
- **تضع كل كلمة على صوتها بالضبط:** لا يظهر كابشن قبل أن تُنطق أول كلمة فيه، ولا فراغ بين كابشن والذي يليه.

- **تصحّح النص مع Claude** بقواعد الإملاء والقاموس، دون أن تعيد صياغة كلام المتحدث.
- **تقسّم الكلام إلى وحدات معنى:** جملة كاملة في كل كابشن، على سطر واحد غالبًا، ولا تقسم مصطلحًا أبدًا.
- **تضع النتيجة حيث تريد:** تراك كابشن، أو قالب MOGRT، أو ملف SRT بتوقيت التسلسل.

وهي لا تترجم من لغة إلى لغة، ولا تصمّم شكل الكابشن أكثر من القالب الذي تختاره، ولا تفرّق بين المتحدثين. ولا تقص أو تحرك أي كليب موجود في التسلسل: هي تضيف فقط.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه الحدود من مواصفات الأداة، ولم تُجرَّب بعد على تسلسل حقيقي.

متى تستخدم «كلام»

- ريل بالعربية المصرية تريد له كابشن على تراك كابشن.
- نفس الريل، لكن بقالب MOGRT الذي تستخدمه للعميل، مثل قالب كابشن بمقاس 9:16.
- ملف SRT فقط لجزء بين نقطتي In/Out، لترفعه مع الفيديو على المنصة.
- لقاء بالإنجليزية، بسطر واحد لكل كابشن.

في المونتاج الكامل الذي يعمله WhyNot Cut لفيديو خام، يُصمَّم الكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل ضمن الخطة (الفصل 6). أما «كلام» فللتسلسل الذي تعمل عليه أنت في Premiere.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه أمثلة لاستخدام الأداة، وتُراجَع عند تجربتها.

الكابشن من تبويب «كلام»

1. افتح التسلسل في Premiere Pro، ثم افتح لوحة WhyNot Cut، واختر قسم «الأدوات»، ثم «كلام».
2. اختر «الوضع (Mode)»، أي لغة الكلام (الجزء التالي).
3. اختر «النطاق (Range)»، وراجع أزرار تراكات الصوت: يُصدَّر صوت التراكات المختارة فقط، والباقية تُكتم أثناء التصدير.
4. اختر «المخرجات (Output)»: تراك كابشن، أو MOGRT، أو SRT فقط (مخرجات «كلام» الثلاثة).
5. راجع «إعدادات الكابشن» و«التصحيح (Correction)» إذا أردت، أو اتركها كما هي.
6. اضغط «ابدأ (Start)». يظهر التقدّم مرحلة مرحلة: تحميل النماذج، ثم التفريغ، ثم ضبط التوقيت (ومعه الجهاز المستخدَم: كارت الشاشة أو المعالج)، ثم التصحيح، ثم بناء الكابشن، ثم «تم» أو رسالة خطأ. ومعه زر «إيقاف (Stop)».

7. راجع قائمة النتائج: كل كابشن بتوقيته. اضغط على أي كابشن لتنقل مؤشر التشغيل (Playhead) إليه وتسمعه.

الوضع: لغة الكلام

الوضع	النموذج
«العربية (Arabic)»، وهو الافتراضي	نموذج Whisper مدرَّب على اللهجات العربية، وهو الأفضل للكلام المصري.
«الإنجليزية (English)»	نموذج Parakeet للإنجليزية.
«لغة أخرى (Other)»	نموذج Whisper العام، ويتعرّف على اللغة وحده.

Whisper وParakeet أسماء نماذج تفريغ تعمل على جهازك. وبعد التفريغ في كل الأوضاع، تضبط أداة التوقيت مكان كل كلمة على الصوت. ثم يُنظَّف النص: تُحذف علامات غير الكلام مثل [music]، والكلمات التي يكتبها النموذج خطأ وهي ليست في الصوت، مثل التكرار الطويل لنفس الكلمة، والجمل التي يخترعها النموذج أحيانًا مثل «شكرًا للمشاهدة»، وأي كلمة تقع على سكتة.

النطاق

أربعة اختيارات:

- **«In/Out»:** ما بين النقطتين.
- **«التسلسل كله».**
- **«من مؤشر التشغيل إلى النهاية».**
- **«الكليبات المحددة»:** الجزء الذي تغطيه الكليبات التي اخترتها.

وإذا لم يكن ما اخترته ممكنًا، تقول لك اللوحة السبب: لا توجد نقطتا In/Out، أو لم تختر أي كليب، أو مؤشر التشغيل في نهاية التسلسل. عندها اختر نطاقًا آخر من الخيارات السابقة، أو ضع نقطتي In/Out، أو حدّد الكليبات.

إعدادات الكابشن

الإعداد	الافتراضي
أقصى عدد حروف في السطر	32
أقصى عدد أسطر في الكابشن	2 (اجعله 1 لكابشن بسطر واحد)

الإعداد	الافتراضي
أطول مدة للكابشن	4.5 ثانية
أقل سكتة تفصل بين عبارتين	0.22 ثانية

وقواعد البناء ثابتة:

- يبدأ كل كابشن مع أول كلمة فيه، والكابشن يلي الذي قبله مباشرة بلا فراغ، وآخر كابشن ينتهي بعد آخر كلمة بـ 0.3 ثانية.
- يُقسَّم الكلام عند نهايات الجمل والسكتات التي طولها 0.6 ثانية أو أكثر. والسطر الذي لا تنتهي عنده الجملة يُضم إلى التالي إذا كانت السكتة بينهما أقصر من ذلك.
- لا يُقسَّم مصطلح أبدًا، فلا ينفصل «ال» عن الكلمة التي بعده. ويُسمح لوحدة معنى كاملة أن تزيد على طول السطر بربعه، بدل أن تُقسم.
- لا تبقى كلمة صغيرة وحدها في كابشن، مثل «ف».

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد أسماء الأزرار والإعدادات هنا مترجمة من مواصفات الأداة، وقد تختلف قليلًا في اللوحة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: تبويب «كلام» للتسلسل C0001_EC_EDIT لعيادة مثال: «العربية» مختارة، والنطاق «التسلسل كله»، والمخرجات «تراك كابشن»، وقائمة النتائج بالتوقيتات بعد «تم» (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

«كلام»: الوضع والنطاق والمخرجات، ثم النتائج.

مخرجات «كلام» الثلاثة

المخرجات	ماذا يحدث
«تراك كابشن (Captions track)»	تراك كابشن من Premiere نفسه في التسلسل، بتوقيت التسلسل.

المخرجات	ماذا يحدث
«MOGRT»	كليب واحد من القالب لكل كابشن، على تراك الفيديو الذي تختاره، والنص مكتوب في حقل النص في القالب.
«SRT فقط (SRT only)»	ملف SRT بجانب ملف المشروع، بتوقيت التسلسل، دون أي تغيير في التسلسل.

ومع أي اختيار يُكتب ملف SRT دائمًا، في فولدر بجانب ملف المشروع، باسم التسلسل والوقت:

```
Kalam Captions/C0001_EC_EDIT 101500.srt
```

اختيار قالب MOGRT

عند اختيار MOGRT تظهر بطاقة القالب المختار بصورته، ومعها اختيار تراك الفيديو، واختيار حقل النص. ومنها تفتح معرضًا فيه كل قوالب `.mogrt` الموجودة في فولدر القوالب المحلية (Local Templates) في Premiere، بصورة كل قالب واسمه وفولدره. ابحث بالاسم، أو اعرض فولدرًا واحدًا، واضغط على القالب لتختاره. ولقالب في مكان آخر اختر «من ملف... (From a file...)».

مكان فولدر القوالب المحلية:

- macOS: `~/Library/Application Support/Adobe/Common/Motion Graphics Templates`
  لتفتحه: في Finder اضغط Cmd+Shift+G، والصق المسار، ثم Enter. فولدر `Library` لا يظهر في Finder عادةً، وهذه الطريقة تفتحه مباشرة.
- Windows: `%APPDATA%\Adobe\Common\Motion Graphics Templates`
  لتفتحه: الصق المسار في شريط العنوان في File Explorer، ثم Enter.

قائمة حقول النص تعرض حقول النص الخاصة بالقالب نفسه، والافتراضي أول حقل نص حقيقي فيه. ووضع القالب كله أو لا شيء: إذا لم يكن في القالب نص يمكن تعديله، تظهر رسالة واضحة، وتُحذف كل الكليبات التي وُضعت حتى تلك اللحظة. ومثال ذلك قالب Basic Title في Premiere 26، فهو لا يعطي حقل نص يمكن الكتابة فيه. اختر قالبًا آخر.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب المخرجات الثلاثة ومعرض القوالب بعد على Windows.

example-clinic

لقطة شاشة: معرض قوالب MOGRT في «كلام» لعيادة مثال، فيه البحث وفلتر الفولدر وصور القوالب، وتحته بطاقة القالب المختار مع اختيار التراك وحقل النص (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

اختيار قالب MOGRT من المعرض.

التصحيح دون تغيير المعنى

بعد التفريغ يُرسَل النص إلى Claude ليصحّح الإملاء. يُرسَل النص وحده، في مجموعات من 60 عبارة، ومع كل مجموعة 3 أسطر قبلها و3 بعدها ليفهم السياق. لا يخرج من جهازك الصوت ولا التوقيتات أبدًا. ويرجع Claude سطرًا مقابل كل سطر، ويعلّم نهاية كل وحدة معنى، ومنها يُقسَّم الكابشن.

قواعد العربية الافتراضية (وتستطيع تعديل القواعد لكل وضع في «التصحيح»):

- الإملاء الكامل، والهمزات في مكانها، و«انت» بدون همزة.
- المستقبل بالهاء لا بالحاء: «هيروح» لا «حيروح».
- اللهجة المصرية تبقى كما هي.
- المصطلحات الإنجليزية بحروف إنجليزية تبدأ بحرف كبير، و«ال» قبلها منفصلة، مثل «ال Reputation».
- تصحيح المصطلحات الطبية من السياق.
- بلا علامات ترقيم، وبلا تشكيل إلا التنوين الطبيعي.
- لا اختصار، ولا إضافة، ولا إعادة صياغة، ولا دمج أو تقسيم أو نقل للكلمات.

و«القاموس (Glossary)»: كل سطر فيه الكتابة الصحيحة، ثم علامة =، ثم الأخطاء التي تريد تصحيحها مفصولة بفاصلة، مثل: «الكولاجين = الكلاجين، الكولاجن».

حماية كلام المتحدث

كل سطر يصحّحه Claude يُقارَن بما قيل فعلًا. إذا قصّر السطر إلى أقل من 60% من أصله، أو أعاد صياغته، أو ترجمه، أو أضاف كلمات، يُرفض التصحيح ويبقى السطر كما قيل، ثم يطبّق عليه WhyNot Cut قواعد الإملاء تلقائيًا. لذلك لا يستطيع تصحيح خاطئ أن يختصر كابشن أو يغيّر معناه.

وبعد Claude يطبّق WhyNot Cut تلقائيًا في كل مرة: حذف علامات الترقيم والتشكيل (مع بقاء التنوين)، والقاموس، والحرف الكبير في أول المصطلحات الإنجليزية في الوضع العربي. ثم تُعاد كل كلمة مصحّحة إلى الكلمة المنطوقة المقابلة لها، فيبدأ كل كابشن عند بداية كلمة حقيقية.

يمكنك أن تطفئ التصحيح من «التصحيح». وإذا لم يكن Claude متاحًا، يخرج الكابشن بلا تصحيح، ومعه رسالة تقول ذلك؛ فافتح محادثة Claude على جهازك، ثم شغّل «كلام» مرة أخرى.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُحسم بعد أي طريق يصحّح النص افتراضيًا عند التشغيل من اللوحة (الفصل 7)، وحماية كلام المتحدث تعمل في كل الطرق.

«كلام» من المحادثة

اكتب لـ Claude «ترجم الريل ده» أو «كابشن الريل ده». كلمة «ترجم» هنا تعني الكابشن بنفس لغة الكلام، كما يقولها المونتيرون في مصر: «كلام» لا تترجم من لغة إلى أخرى. وقل ما تريد إذا لم يكن الافتراضي، مثل أن يكون الكابشن بقالب MOGRT، أو ملف SRT فقط للجزء بين نقطتي In/Out. يشغّل Claude الأداة نفسها التي في اللوحة.

وبعد كل تشغيل، من اللوحة أو من المحادثة، يُكتب تقرير واحد: ما تغيّر، وأين وُضع الكابشن، ومكان ملف SRT، وطريقة التراجع. يقرؤه Claude ويعيده عليك تحت «تم التحقق (Verified)» و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)» و«مطلوب منك (Needs you)».

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد طلبات «كلام» من المحادثة لا تعمل في النسخة التي معك اليوم.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «كابشن الريل ده» وClaude يرد بالتقرير: عدد الكابشن في C0001_EC_EDIT لعيادة مثال، والتراك، ومكان ملف SRT، وطريقة التراجع

«كلام» من المحادثة: نفس النتيجة ونفس التقرير.

التراجع في «كلام»

«كلام» لا تقص ولا تحرك شيئًا في التسلسل، بل تضيف فقط. لذلك التراجع هو حذف ما أضافته:

- **MOGRT:** اضغط «تراجع (Undo)» في «كلام»، فتُحذف الكليبات التي وضعتها في هذا النطاق.

- **تراك الكابشن:** في زر الأدوات الثلاث يحذفه «تراجع» من النسخة الاحتياطية (رتّب ← قصّ ← كابشن)؛ أما في تشغيل «كلام» وحدها فاحذفه أنت بيدك في Premiere، لأن Premiere لا يسمح للأدوات المضافة إليه بقراءته أو حذفه.
- **ملف SRT:** ملف عادي في فولدر `Kalam Captions`. احتفظ به أو احذفه.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب التراجع بعد على تسلسل حقيقي.

الخصوصية والأمان في «كلام»

- يذهب نص الكابشن وحده إلى Claude. الصوت والتوقيتات تبقى على جهازك.
- مفتاح Anthropic API (رمز سري من حساب مطوّر في Anthropic)، إذا استخدمته، يُحفظ في ملف إعدادات لا يقرؤه إلا حسابك على الجهاز، ويصل إلى المحرك في ملف مؤقت يُحذف بمجرد أن يبدأ العمل. ولا يظهر أبدًا على الشاشة، ولا في السجلات، ولا في التقارير.
- عندما تشغّل «كلام» Claude في الخلفية لتصحيح النص، يعمل في وضع محدود: يقرأ نص الكابشن ويصحّحه فقط، ولا يفتح ملفات ولا يشغّل أي شيء، ولا تُحفظ المحادثة.
- حماية كلام المتحدث: التصحيح الخاطئ لا يستطيع أبدًا أن يختصر كابشن أو يعيد صياغته، ويبقى الأصل.
- وضع قالب MOGRT كله أو لا شيء.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه القواعد من مواصفات الأداة، ويفحصها فريقنا في مراجعة أمان قبل صدورها.

«كلام» مع فولدر العميل

إذا كان التسلسل تابعًا لعميل في فولدر عملائك، يبدأ قاموس «كلام» وقواعدها من الملف التعريفي للعميل: المصطلحات الطبية، والأسماء، ولقب كل شخص وطريقة الكلام عنه كما سُجّلت في الملف. وتستطيع أن تعدّلها في اللوحة. وخارج فولدر العميل تبدأ من القواعد الافتراضية. وحماية كلام المتحدث تعمل في الحالتين.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم يُجرَّب بعد أن يبدأ القاموس من الملف التعريفي للعميل.

حزمة «كلام» على macOS وعلى Windows

نماذج «كلام» في حزمة واحدة: نموذج اللهجات العربية، ونموذج الإنجليزية، وأداة ضبط التوقيت، وما تحتاجه لتعمل. يثبّتها التثبيت تلقائيًا مع باقي WhyNot Cut، وتُثبَّت منفصلة عن باقي البرنامج حتى يبقى خفيفًا. وتجدها في صفحة «النماذج» في اللوحة مع حالتها وحجمها (النماذج). وإذا طلبت كابشن والحزمة ما زالت تُنزَّل، يخبرك المحرك كم بقي.

- **macOS:** تعمل على كل Mac. على Mac بمعالج Apple Silicon تكون في أسرع حالاتها. وعلى Mac بمعالج Intel تعمل بالنماذج نفسها على المعالج (CPU)، فتكون أبطأ.
- **Windows:** تعمل على كارت NVIDIA من سلسلة RTX 20 حتى 50، مع تعريف الكارت (driver، وهو برنامج تشغيل الكارت من NVIDIA) رقم 570 أو أحدث. وبدونه تعمل على المعالج (CPU)، ويقول لك التقدّم أي جهاز يُستخدم. على المعالج يُتوقَّع أن تكون أبطأ من مرتين إلى 4 مرات.

تُثبَّت الأداة مع اللوحة عند تثبيت WhyNot Cut، ويفحص فحص الجهاز «كلام» ونماذجها. وفي قائمة الأداة: فتح السجلات، وفتح فولدر «كلام»، وحفظ تقرير للدعم على سطح المكتب (بلا إعدادات ولا مفاتيح أبدًا)، وإعادة الإعدادات إلى الأصل. وسجلات «كلام» تدخل أيضًا في «نسخ التشخيص» (الفصل 7).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد حجم الحزمة يُكتب هنا عند صدورها، ونسخة Windows من «كلام» لم تُجرَّب بعد على جهاز حقيقي.

رتّب ← قصّ ← كابشن

الأدوات الثلاث تعمل معًا بترتيب طبيعي: ترتّب المشروع، ثم تقص السكتات، ثم تكتب الكابشن على التسلسل المقصوص. وفي اللوحة زر واحد يشغّل الثلاث بهذا الترتيب: «تايدي»، ثم «هَش»، ثم «كلام».

1. افتح التسلسل، واضغط في لوحة WhyNot Cut زر الأدوات الثلاث.
2. تفحص «تايدي» المشروع وتعرض معاينتها. وافق أو عدّل، كما في الفصل 11.
3. تفحص «هَش» التسلسل وتعرض القطعات على الموجة الصوتية. وافق أو عدّل، كما في الفصل 12.
4. تعرض «كلام» الوضع والنطاق والمخرجات. وافق لتبني الكابشن (أول هذا الفصل).

example-clinic

لقطة شاشة: لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال أثناء تشغيل الأدوات الثلاث على C0001_EC_EDIT: «تايدي» تمّت، و«هَش» تنتظر الموافقة على قطعاتها، و«كلام» لم تبدأ (بالعربية، ومعها اللقطة نفسها بالإنجليزية)

الأدوات الثلاث بالترتيب، وكل خطوة تنتظر موافقتك.

الزر يختصر التنقل فقط، وكل الحمايات تبقى كما هي:

- كل خطوة تعرض معاينتها، ولا تكمل إلا بموافقتك عليها هي.
- «تايدي» و«هَش» و«كلام» تحفظ كل منها نسختها الاحتياطية قبل أي تغيير: «كلام» تكتب (... WhyNot Kalam backup) قبل أن تضيف تراك الكابشن أو كليبات MOGRT، ولا تحتاج إلى نسخة عندما تكتب ملف SRT فقط. ولكل خطوة تراجعها كما في فصلها، وتراجع «كلام» يحذف ما أضافته بالضبط. وللتراجع عن الكل، تراجع بالترتيب العكسي: «كلام»، ثم «هَش»، ثم «تايدي».
- لا يُدمج شيء في الخفاء: كل أداة تكتب تقريرها، وترى ما فعلته كل واحدة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد اسم الزر ومكانه في اللوحة قد يختلفان قليلًا، ولم نُجرِّب النسخ الاحتياطية الثلاث والتراجع العكسي بعد.

14

التشغيل التلقائي وقائمة «مطلوب منك»

بدلًا من أن تطلب مونتاج كل فيديو باسمه، اطلب مونتاج كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة. هذا هو التشغيل التلقائي (autopilot). كل قواعد مونتاج الفيديو الواحد في الفصل 6 تنطبق هنا كما هي؛ الفرق فقط في اختيار الفيديوهات وطريقة الموافقة.

اطلب مونتاج كل الجديد 102
كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة 103
موافقة واحدة لكل الفيديوهات 104
حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي 104
التقرير النهائي للتشغيل التلقائي 104
قائمة «مطلوب منك» في ملف `NEEDS-YOU.md` 105

اطلب مونتاج كل الجديد

1. ضع الفيديوهات الخام في `data/Raw` لعميل واحد أو أكثر.
2. اكتب لـ Claude «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم الأمر، ويمكنك أن تكتب بعده اسم العميل أو فولدره:

```
/whynot-cut:autopilot
```

3. راجع جدول العمل الذي يعرضه Claude، ووافق على البدء إذا سألك.
4. راجع رسالة الموافقة الواحدة على كل الخطط، ثم وافق أو اطلب تعديلات.
5. اقرأ التقرير النهائي، ثم أكمل ما في قائمة «مطلوب منك (Needs you)».

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول العمل لعيادة مثال: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة

جدول العمل قبل البدء.

كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة

- إذا كانت المحادثة مفتوحة داخل فولدر عميل (client folder)، أي اخترت فولدر العميل نفسه عند بدء المحادثة في تطبيق Claude، أو ذكرت العميل بالاسم، يبحث في هذا العميل وحده. وإلا يبحث في كل فولدرات العملاء داخل فولدر العملاء الذي اخترته في الإعداد الأول: كل فولدر فيه `assets/` و `data/`.
- يعرض جدولًا قصيرًا: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة.
- الفيديو الذي توقف في منتصفه يكمل من آخر خطوة اكتملت. والفيديو المنتهي لا يُلمس إلا إذا طلبت ذلك.
- إذا لم يجد جديدًا، يخبرك بذلك ويعرض ما هو قيد العمل، ثم يتوقف.
- فولدرات المشاريع القديمة التي لا تطابق أي فيديو يعرضها عليك ويسألك عنها، ولا يحذفها أبدًا.
- العميل الذي ليس له ملف تعريفي يمر أولًا بإعداد العميل الجديد (الفصل 5).
- إذا كان نموذج التفريغ غير موجود على الجهاز، يسألك قبل تنزيله، ثم يفرّغ فيديو واحدًا أولًا حتى يُنزَّل النموذج مرة واحدة.

يسألك Claude مرة واحدة قبل البدء إذا كان العمل يشمل أكثر من عميل، أو أكثر من نحو 3 فيديوهات جديدة، أو كانت هذه أول مرة على هذا الجهاز. أما طلب «عدّل الفيديوهات الجديدة» لعميل واحد بالاسم فيبدأ دون سؤال إضافي.

نصيحة

إذا كانت محادثة أخرى في تطبيق Claude تعمل على العميل نفسه، يتوقف Claude ويخبرك. أكمل العمل على هذا العميل من تلك المحادثة، أو أغلقها، ثم اكتب هنا «كمّل المونتاج». بعد أول خطوة يكتب فيها Claude في فولدر العميل، تحجز المحادثة هذا العميل حتى تُغلق، أو حتى تمر ساعتان دون أن يكتب فيه شيئًا.

موافقة واحدة لكل الفيديوهات

بعد أن تجهز المعاينات لكل الفيديوهات، يكتب Claude رسالة موافقة واحدة، فيها لكل فيديو:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته.
- المقاطع التي حُذفت (cuts).
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.
- مكان فيديو المعاينة.

ما يحدث بعدها يتبع إعداد الموافقة (approval) لكل عميل على حدة:

الإعداد	ماذا يحدث
`ask`	يتوقف Claude وينتظر ردك. يمكنك أن توافق على بعض الفيديوهات وتطلب تعديلات على غيرها؛ لا يُبنى إلا ما وافقت عليه.
`auto`	يعرض Claude الرسالة ويذكر ملف الإعدادات الذي جاءت منه الموافقة، ثم يكمل. الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية يُبنى، لكنه يبقى في قائمة «مطلوب منك (Needs you)».

قد يكون لفولدر عميل إعداد خاص يختلف عن إعداد الجهاز، ولا يُطبَّق إعداد عميل على عميل آخر أبدًا. وتُبنى مشاريع Premiere واحدًا بعد الآخر، ثم يُفحص كل مشروع فحص جودة (QC) مستقلًا.

حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي

إذا وجد Claude حلقة جديدة في `data/Episodes`، يجهّز خطة الريلز لها ويعرض جدول الريلز المقترحة في الرسالة نفسها مع الفيديوهات. لا يبدأ أي ريل إلا بعد أن تختار أنت الريلز (الفصل 8). وإعداد الموافقة `auto` لا يختار الريلز بدلًا منك أبدًا.

التقرير النهائي للتشغيل التلقائي

إذا كان الإعداد `notify_done` مفعّلًا (الفصل 16)، يبدأ التقرير بسطر واضح يقول إن العمل انتهى (Finished). ثم صف لكل فيديو بأقسامه: تم التحقق (Verified)، ولم يُتحقَّق منه (Not verified)، ومطلوب منك (Needs you). ثم قائمة «مطلوب منك» المشتركة لكل الفيديوهات. لا يصف Claude أي فيديو بأنه انتهى إلا إذا نجح فحص الجودة له في الرسالة نفسها.

قائمة «مطلوب منك» في ملف `NEEDS-YOU.md`

اليوم تأتي قائمة «مطلوب منك (Needs you)» في التقرير النهائي داخل المحادثة.

وفي الإصدار 3.0 يكتب التشغيل التلقائي ملفًا واحدًا لكل عميل هو `output/NEEDS-YOU.md`، فيه: الكلمات التي تؤكّدها بأذنك، والموافقات الطبية والدينية، والموسيقى، والخطوط واللوجو الناقصة، والمكساج النهائي والتصدير. وتعرض لوحة Premiere القائمة نفسها (الفصل 7).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الملف `NEEDS-YOU.md` ليس في النسخة التي معك اليوم؛ القائمة تصلك في التقرير النهائي.

وفي الإصدار 3.0، في لوحة WhyNot Cut داخل Premiere شارة «مطلوب منك» عليها عدد البنود التي تنتظرك. اضغط عليها فتفتح القائمة نفسها داخل اللوحة، دون أن تبحث عن الملف (رأس اللوحة).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الشارة جزء من لوحة WhyNot Cut الجديدة، وليست في النسخة التي معك اليوم.

15
مواد Magnific

Magnific خدمة مستقلة لمعالجة الصور وتوليد المواد البصرية، مثل تكبير صورة صغيرة بجودة أعلى (upscale)، وتحويل اللوجو إلى رسم متجه (vector)، وإزالة الخلفية، وتوليد أيقونات وخلفيات.

متى تُستخدم مواد Magnific 106
الموافقة والميزانية 107
سجل الترخيص 107
ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific 107
العمل بدون Magnific 107

نصيحة

اليوم لا يحتاج العمل إلى Magnific: يعمل WhyNot Cut بملفات العميل وحدها (الفصل 4). باقي هذا الفصل يصف ربط Magnific في الإصدار 3.0.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد ربط Magnific ليس في النسخة التي معك اليوم، وقد تتغيّر تفاصيله قبل صدوره.

متى تُستخدم مواد Magnific

القواعد:

- تُستخدم فقط لسدّ نقص محدد في الخطة، مرتبط بلحظة في كلام المتحدث، وبعد البحث أولًا في ملفات العميل نفسه.
- الاستخدامات: تحسين لوجو منخفض الجودة، وتحويله إلى رسم متجه، وقص الخلفية، والأيقونات، والخلفيات، وصور توضيحية بدل اللقطات المساعدة (B-roll).
- لا تُولَّد أبدًا وجوه أو أشخاص حقيقيون، ولا لقطات لأحداث حقيقية، ولا أي مادة تقدّم معلومة أو ادعاء.

- في الفيديوهات الطبية والدينية تُراجَع كل مادة قبل وضعها، مثل الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه القواعد من مواصفات ربط Magnific، ولم تُجرَّب بعد.

الموافقة والميزانية

- لا يُصرف أي رصيد (credits) تلقائيًا.
- لكل ريل موافقة واحدة منك على قائمة المواد المطلوبة، ومعها تكلفة كل مادة التقديرية، في حدود ميزانية تحددها في الإعدادات (الفصل 16).
- أي طلب خارج ما وافقت عليه، أو يتجاوز الميزانية، يتوقف ويسألك أولًا.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد لم تُجرَّب الموافقة على المواد وحد الميزانية بعد.

سجل الترخيص

كل مادة من Magnific تُسجَّل في الملف `magnific-manifest.json` (ملف بيانات يقرؤه البرنامج، ولا تحتاج إلى فتحه) داخل فولدر النتائج `output/`، ويُكتب معها: من أين جاءت، وبأي أداة، ومتى، وكم كلّفت، وأنها غير قابلة للنقل إلى العميل.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد اسم ملف السجل وشكله قد يتغيّران قليلًا قبل الصدور.

ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific

مواد Magnific لا توضع أبدًا داخل الملفات القابلة للتعديل التي تُسلَّم للعميل، ويذكرها ملف التسليم على أنها «مرخَّصة للوكالة وغير قابلة للنقل». أما الفيديو النهائي المُصدَّر فيمكن أن يحتويها.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد هذه القاعدة من مواصفات ربط Magnific، ولم تُجرَّب بعد في ملف تسليم حقيقي.

العمل بدون Magnific

غياب Magnific لا يوقف العمل أبدًا: يكمل WhyNot Cut بملفات العميل، ويذكر لك المادة الناقصة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد تفعيل Magnific خطوة اختيارية تُشرح في الفصل 2 عند صدورها.

16
الإعدادات

الإعدادات (preferences) تحدد طريقة عمل WhyNot Cut معك: لغة الحديث، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، ومكان فولدر العملاء. يسألك معالج البداية `/whynot-cut:start` في أول مرة عن أربعة منها: مكان فولدر العملاء، والموافقة، ونموذج التفريغ النصي، والاسم الذي يناديك به (اختياري)، ويضبط لغة الحديث على لغة رسائلك. ويمكنك تغييرها في أي وقت.

قائمة الإعدادات 108
غيّر إعدادًا 109
طلب «متسألنيش» 110
أين يُحفظ ملف الإعدادات 111

قائمة الإعدادات

معاني القيم في الجدول التالي: `true` = نعم، و`false` = لا؛ `ar` = عربي، و`en` = إنجليزي؛ `ask` = اسألني، و`auto` = تلقائي. ولا تحتاج إلى كتابة هذه القيم بنفسك: قل ما تريد بكلامك كما في الجزء التالي.

الإعداد	القيم	ماذا يفعل
`editor_name`	نص	الاسم الذي يناديك به Claude. إذا تُرك فارغًا (الافتراضي) لا يستخدم اسمًا.
`language`	`ar` (الافتراضي) · `en`	لغة الحديث معك. أما الكلام المكتوب على الشاشة فيتبع لغة المتحدث دائمًا.
`approval`	`ask` (الافتراضي) · `auto`	`ask`: يتوقف عند كل خطة حتى توافق. `auto`: يعرض الخطة وفيديو المعاينة ثم يبني، وتُسجَّل الموافقة مفوَّضة مع ذكر ملف الإعدادات.

الإعداد	القيم	ماذا يفعل
`whisper_model`	`large-v3` (الافتراضي) · `large-v3-turbo` · `small` · `medium`	الموازنة بين دقة التفريغ وسرعته. النموذجان `medium` و`small` أضعف بوضوح في المصطلحات الطبية العربية.
`preview_video`	`true` (الافتراضي) · `false`	تصدير فيديو المعاينة قبل الموافقة.
`clients_root`	فولدر	فولدر العملاء. يُستخدم في فحص الجهاز، وفي رسالة بداية المحادثة، وعندما تذكر العميل باسم فولدره فقط.
`notify_done`	`true` (الافتراضي) · `false`	يبدأ التقرير النهائي للمهام الطويلة بسطر واضح يقول إنها انتهت (Finished).
`panel_link`	`true` (الافتراضي) · `false`	في الإصدار 3.0: يشغّل في الخلفية، عند بدء كل محادثة، المحرك الذي تتصل به لوحة WhyNot Cut في Premiere. مع `false` تبقى اللوحة غير متصلة حتى يشغّله Claude (الفصل 7).
`evidence_gate`	`true` · `false` (الافتراضي)	مع `true`: إذا قال Claude إن المونتاج جاهز أو انتهى دون أن يشغّل فحص الجودة أو التحقق، يُعاد إليه مرة واحدة ليفحص أولًا. لا يعمل مع الموافقة `auto`.
`magnific_budget_credits`	رقم، 0 أو أكثر (الافتراضي 300)	في الإصدار 3.0: أكبر عدد من رصيد Magnific يصرفه مونتاج واحد. القيمة 0 تعني ألا يُستخدم Magnific أبدًا (الفصل 15).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الإعدادان `panel_link` و`magnific_budget_credits` لا أثر لهما حتى تصلك لوحة WhyNot Cut الجديدة ومواد Magnific.

غيّر إعدادًا

1. قل ما تريد بكلامك، مثل «كلمني بالعربي» أو «متسألنيش قبل ما تبني» أو «استخدم التفريغ الأسرع». أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:preferences
```

ويمكنك أن تكتب بعده القيمة مباشرة، مثل `/whynot-cut:preferences language=ar`.

2. يغيّر Claude القيمة في ملف الإعدادات المستخدم فعلًا، ويُبقي باقي القيم وملاحظاتك المكتوبة في الملف كما هي. الإعداد غير المعروف أو القيمة غير الصحيحة يُرفضان.
3. يعرض لك Claude القيم الحالية من جديد، ليؤكّد أن التغيير تم.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: المونتير يكتب «كلمني بالعربي»، وClaude يرد بقائمة الإعدادات الحالية وفيها language: ar ومكان الملف

تغيير إعداد، ثم عرض القيم الحالية للتأكيد.

لمعرفة الإعدادات الحالية في أي وقت، اسأل Claude عنها. يعرض لك كل القيم، واسم الملف الذي جاءت منه. وإذا كانت في الملف قيمة غير صحيحة، تُتجاهل ويذكرها لك Claude.

نصيحة

أوامر WhyNot Cut ترى التغيير فورًا. أما رسالة بداية المحادثة فتقرأ الإعدادات عند بدء محادثة جديدة فقط.

طلب «متسألنيش»

إذا قلت «متسألنيش» أو «امشِ على طول»، يسألك Claude سؤالًا واحدًا:

- **لهذا الفيديو فقط:** تُحتسب موافقة على هذه الخطة وحدها، ولا يتغيّر ملف الإعدادات.
- **من الآن فصاعدًا:** تصبح قيمة `approval` هي `auto`. وعندها يذكّرك Claude بأنها موافقة دائمة بالتفويض على كل خطة قادمة.

تنبيه

حتى مع `auto` هناك ما لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا: الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة الطبيب، أو موافقة المتحدث أو صاحب المحتوى عند عملاء المحتوى الديني، يبقى في «مطلوب منك (Needs you)»، واختيار الريلز من الحلقة يبقى قرارك أنت دائمًا (اختر الريلز).

أين يُحفظ ملف الإعدادات

لا تحتاج إلى فتح ملف الإعدادات ولا إلى كتابته بيدك. قل لـ Claude ما تريد، وهو يكتب في الملف الصحيح ويعرض لك النتيجة. وإذا أردت إعدادًا لعميل واحد فقط، اذكر العميل في طلبك، مثل «خلّي الموافقة auto لعيادة مثال بس»، فيكتب Claude ملف إعدادات خاصًا بفولدر هذا العميل وحده، وتبقى إعدادات باقي العملاء كما هي.

للمهتمين: الملف وترتيب قراءته

الإعدادات محفوظة في ملف نصي اسمه `whynot-cut.local.md` داخل فولدر `.claude`. الملف لا يحتوي إلا الإعدادات التي ضُبطت فيه. مثلًا الملف الذي يكتبه معالج البداية على Mac (وعلى Windows يبدأ مكان فولدر العملاء بحرف القرص، مثل `D:/WhyNot Clients`):

```
---
editor_name: ""
language: ar
approval: ask
whisper_model: large-v3
clients_root: "/Users/sample/Documents/WhyNot Clients"
---
```

تُقرأ قيمة كل إعداد من أول مكان يحددها، بهذا الترتيب:

الترتيب	المكان	متى يُستخدم
1	ملف في فولدر العميل الذي تعمل فيه (أو الفولدر الحالي)، ثم الفولدرات الأعلى منه	لإعدادات خاصة بعميل واحد.
2	ملف الجهاز: ملف في فولدر العملاء، ثم `~/.claude/whynot-cut.local.md` في فولدر المستخدم على الجهاز	الإعدادات العامة لكل العملاء. الملف الثاني هو الذي يكتبه معالج البداية.
3	خيارات الإضافة داخل تطبيق Claude (plugin options)	اللغة، والموافقة، ونموذج التفريغ، وحد رصيد Magnific (في الإصدار 3.0)، إذا لم يحددها ملف.
4	القيم الافتراضية	كل إعداد لم يحدده أي مكان قبله.

الإعداد الذي لا يذكره ملف العميل يُؤخذ من المكان التالي في الترتيب، فلا تضيع إعداداتك العامة. والقيمة غير الصحيحة في أي ملف تُتجاهل، ويخبرك بها Claude. وعند أي تغيير، يغيّر Claude القيمة في المكان الذي جاءت منه فعلًا، ملفًا كان أو خيار إضافة، حتى لا يغطّي عليها ملف أقرب. ويُستثنى من هذا الترتيب مكان فولدر العملاء: إذا حُدّد في خيارات الإضافة، يتغلّب على أي ملف.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد مكان خيارات الإضافة في تطبيق Claude، ومنها مكان فولدر العملاء ومكان بيانات المحرك ومفتاح Magnific، يُشرح هنا بالصور.

17
حل المشاكل

معظم المشاكل لها سبب معروف وحل قصير. ابدأ دائمًا بالفحص، ثم ابحث عن موقفك في الأقسام التالية. كل مشكلة مكتوبة في ثلاثة أجزاء: «اللي حصل»، و«ليه»، و«اعمل كده»، وهو خطوة واحدة.

أول خطوة عند أي مشكلة 113
التثبيت وتشغيل WhyNot Cut 114
Premiere وAfter Effects 115
الملفات والخطوط 116
السرعة والتنزيلات 117
عندما يتوقف العمل في منتصفه 118
رسائل اللوحة والتثبيت في الإصدار 3.0 119
الإصلاح التلقائي 121
حزمة التشخيص 121
إرسال ملاحظاتك ومشاكلك 122
عندما لا تُحل المشكلة 122

أول خطوة عند أي مشكلة

1. اكتب لـ Claude: «افحص الجهاز». يشغّل الفحص بنفسه، وهو فحص لا يغيّر أي شيء في جهازك، ويعرض قائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت (الفصل 2).

2. لإصلاح المحرك أو لوحة Premiere، أغلق Premiere، ثم اكتب في تطبيق Claude الأمر التالي واضغط Enter. يصلح كل ما يخص WhyNot Cut، ويمكن تكراره بأمان:

```
/whynot-cut:setup
```

3. نفّذ أنت الإصلاحات المكتوب أنها لك، مثل تثبيت الخطوط أو أمر يعطيك إياه Claude (طريقة تشغيله في الفصل 2)، ثم اطلب الفحص مرة أخرى.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نتيجة الفحص في المحادثة، وقائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت

نتيجة الفحص: كل إصلاح مكتوب بجانبه من يقوم به.

نصيحة

لا يجرّب Claude حلولًا عشوائية: إذا فشل الإصلاح مرتين يستعين بمساعد متخصص في فحص الجهاز، وبعد ثلاث محاولات فاشلة للمشكلة نفسها يتوقف ويشرح لك ما جرّبه وما عرفه.

التثبيت وتشغيل WhyNot Cut

اللي حصل Claude يقول إن الأمر `reel` غير معروف على الجهاز.

ليه المحادثة بدأت قبل تثبيت WhyNot Cut، فلا تعرف مكان أداة المحرك بعد. يكمل Claude العمل الجاري بطريقة بديلة.

اعمل كده **بعد أن ينتهي العمل الجاري، أغلق تطبيق Claude تمامًا (الفصل 2) وافتحه، ثم افتح محادثة جديدة.**

اللي حصل الرسالة نفسها عن `reel` ظهرت في محادثة جديدة بعد إعادة فتح Claude.

ليه إضافة WhyNot Cut غير مفعّلة في تطبيق Claude.

اعمل كده **اكتب `/plugin` في مربع الرسالة، وفعّل WhyNot Cut في قائمة الإضافات.**

اللي حصل Claude يذكر رقم إصدار قديمًا لـ WhyNot Cut بعد التحديث، أو يظهر خطأ عن `reel-editor` (الاسم القديم لمحرك WhyNot Cut).

ليه المحادثة بدأت قبل التثبيت أو التحديث، فما زالت تستخدم النسخة القديمة.

اعمل كده **أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه، ثم افتح محادثة جديدة.**

اللي حصل: رسالة engine not installed (المحرك غير مثبّت).

ليه: هذا جهاز جديد، أو لم يكتمل إعداده الأول، فالمحرك غير موجود بعد على جهازك.

اعمل كده: اكتب `/whynot-cut:setup`، ووافق عندما يسألك Claude عن تثبيت المحرك (نحو 400 MB).

اللي حصل: رسالة تقول إنه لا يوجد Python مناسب على الجهاز.

ليه: جهاز جديد ليس عليه Python، وهو برنامج يحتاجه المحرك اليوم. وتثبيت البرامج على جهازك خطوة تقوم بها أنت، لا Claude.

اعمل كده: على Mac شغّل في Terminal الأمر `xcode-select --install` واضغط Install في نافذة Apple التي تظهر، وعلى Windows شغّل في PowerShell الأمر `winget install Python.Python.3.12`، ثم أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه.

نصيحة

على Windows بدون الأمر `winget`: نزّل Python من python.org، وفعّل في أول شاشة المربع Add python.exe to PATH، وهو يجعل الجهاز يجد Python عندما يطلبه المحرك.

After Effectsg Premiere

اللي حصل: لوحة WhyNot Cut Bridge لا تظهر في Window › Extensions بعد التثبيت.

ليه: كان Premiere مفتوحًا أثناء التثبيت، وهو يبحث عن اللوحات عند فتحه فقط.

اعمل كده: أغلق Premiere وافتحه.

اللي حصل: لوحة WhyNot Cut Bridge ما زالت لا تظهر بعد إعادة فتح Premiere.

ليه: إعداد `PlayerDebugMode`، الذي يسمح لـ Premiere بفتح لوحات غير موقَّعة من Adobe، غير مفعّل. ولا يغيّره Claude أبدًا، فهو إعداد في جهازك.

اعمل كده: اكتب لـ Claude «افحص الجهاز»، وشغّل الأمر الذي يعطيك إياه في Terminal على Mac أو في PowerShell على Windows (الفصل 2)، ثم أعد فتح Premiere.

اللي حصل فعّلت `PlayerDebugMode` لكن اللوحة لا تعمل.

ليه الأمر نُفّذ وأنت داخل بحساب مستخدم آخر على الجهاز، أو لُصق في نافذة خاطئة، فلم يصل الإعداد إلى حسابك.

اعمل كده **وأنت داخل بحسابك المعتاد على الجهاز، شغّل الأمر مرة أخرى في Terminal على Mac، أو في PowerShell على Windows دون «تشغيل كمسؤول»، ثم أعد فتح Premiere.**

اللي حصل Claude يقول إن Premiere لا يستجيب.

ليه Premiere مغلق، أو لوحة WhyNot Cut Bridge مغلقة، أو في Premiere نافذة حوار مفتوحة، فلا يصل إليه طلب البناء. ولا يفتح Claude برنامج Premiere ولا يغلقه بنفسه.

اعمل كده **افتح Premiere واجعله في المقدمة، وأغلق أي نافذة حوار، ثم افتح Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge.**

اللي حصل أُغلق Premiere أثناء بناء المشروع.

ليه طلب البناء ينتظر Premiere مدة محددة ثم يُلغى، ولا يكمل وPremiere مغلق. وما اكتمل قبله من خطوات المونتاج محفوظ.

اعمل كده **افتح Premiere، ثم اكتب لـ Claude «كمّل المونتاج» فيعيد البناء من الخطة المعتمدة.**

اللي حصل Premiere يطلب ربط الملفات (Link Media) عند فتح المشروع.

ليه ملف يعتمد عليه المشروع نُقل أو حُذف، مثل صورة جرافيك أو مؤثر صوتي.

اعمل كده **اكتب لـ Claude «Premiere يبطلب Link Media في C0001»، فيعيد إنشاء الملفات الناقصة ثم يعيد البناء، ويحتفظ بمشروعك السابق نسخة احتياطية (الفصل 10).**

الملفات والخطوط

اللي حصل التفريغ يفشل لملفات في iCloud أو OneDrive أو Dropbox.

ليه الملفات محفوظة على السحابة فقط، وليست على الجهاز. لذلك يُفضَّل أن يكون فولدر العملاء خارج الفولدرات المتزامنة (الفصل 2).

اعمل كده **انتظر حتى ينتهي تنزيل الملفات إلى جهازك، ثم اطلب التفريغ مرة أخرى.**

اللي حصل: خطوط العميل لا تظهر في Premiere، أو تظهر رسالة Fonts not installed.

ليه: الخطوط موجودة في `assets/Fonts` فقط، وليست مثبَّتة على الجهاز. فيديو المعاينة يستخدم ملفات الخطوط مباشرة، لكن Premiere يحتاج إليها مثبَّتة، وتثبيتها خطوة تقوم بها أنت.

اعمل كده: ثبّت كل خط في `assets/Fonts`: على Mac انقر عليه نقرتين ثم Install Font، وعلى Windows اضغط عليه بزر الماوس الأيمن ثم Install.

اللي حصل: الحروف العربية منفصلة في صور الجرافيك.

ليه: جزء المحرك الذي يصل الحروف العربية بعضها ببعض لم يُثبَّت كاملًا، فاستُخدمت طريقة احتياطية تفصل الحروف.

اعمل كده: اكتب `/whynot-cut:setup` ليصلح Claude المحرك.

اللي حصل: أسماء الفيديوهات أو الفولدرات فيها حروف عربية أو مسافات.

ليه: هذا مسموح: الفيديو الذي اسمه عربي يأخذ اسمًا مختصرًا بحروف لاتينية تستخدمه في طلباتك، والمسافات في الأسماء تعمل كما هي.

اعمل كده: اكتب لـ Claude «حطيت الملفات، افحصها» لترى الاسم المختصر لكل فيديو (الفصل 4).

السرعة والتنزيلات

اللي حصل: التفريغ النصي بطيء جدًا.

ليه: يعمل على المعالج (CPU) وحده، دون تسريع من كارت الشاشة.

اعمل كده: على Mac، أو على Windows بدون كارت NVIDIA، غيّر نموذج التفريغ إلى `large-v3-turbo` (الفصل 16)، ومع كارت NVIDIA وافق على تنزيل مكتبة التسريع حين يعرضها Claude (نحو 520 MB).

اللي حصل: توقف تنزيل نموذج التفريغ في منتصفه.

ليه: انقطع الاتصال أو أُغلق الجهاز، وما نزل قبلها محفوظ.

اعمل كده: اطلب من Claude إكمال التنزيل، فيكمل من حيث توقف.

اللي حصل **فيديو طويل يأخذ وقتًا في التفريغ، أو توقف تفريغه في المنتصف.**

ليه الفيديو الأطول من 10 دقائق يُفرَّغ على أجزاء، ويُحفظ كل جزء بعد أن يكتمل.

اعمل كده **اطلب التفريغ مرة أخرى، فيكمل من آخر جزء محفوظ.**

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد تُستكمل هذه الأقسام من التشغيل الحقيقي، وتتغيّر مشاكل لوحة WhyNot Cut Bridge مع الإصدار 3.0.

عندما يتوقف العمل في منتصفه

اللي حصل **توقف العمل في منتصفه، مثلًا لأن تطبيق Claude أو الجهاز أُغلق.**

ليه WhyNot Cut يحفظ نتيجة كل خطوة بعد أن تكتمل، فلا يضيع إلا العمل على الخطوة التي توقفت فيها.

اعمل كده **افتح محادثة جديدة في فولدر العميل، واكتب «كمّل المونتاج».**

اللي حصل **توقف Claude في منتصف المونتاج لأنك وصلت إلى حد الاستخدام في حسابك.**

ليه لكل حساب في Claude حد للاستخدام يتجدّد بعد مدة، وما اكتمل من خطوات على جهازك محفوظ.

اعمل كده **بعد أن يتجدّد الحد، اكتب «كمّل المونتاج»، فيكمل من آخر خطوة اكتملت.**

اللي حصل **توقف بناء المشروع برسالة بالإنجليزية تقول إن المساحة الفارغة على القرص لا تكفي (not enough free space)، أو إن القرص امتلأ (The disk is full).**

ليه قبل أن يكتب البناء أي شيء، يتأكد أن على القرص مساحة تكفيه، فإن لم تكفِ لا يغيّر شيئًا. وإذا امتلأ القرص أثناء البناء، يبقى مشروعك السابق محفوظًا.

اعمل كده **وفّر مساحة على القرص الذي تذكره الرسالة، ثم اكتب لـ Claude «جرّب تاني».**

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد ما يحدث إذا انقطع الإنترنت، أو امتلأ القرص أثناء عمل غير البناء، أو مع ملف فيديو تالف، يُكتب هنا بعد اختباره.

رسائل اللوحة والتثبيت في الإصدار 3.0

في الإصدار 3.0 تعرض لوحة WhyNot Cut كل مشكلة في جملة واحدة مع زر واحد يصلحها، ولا تحتاج إلى كتابة أي أمر. وفي نافذة التثبيت يبدأ سطر كل خطوة بعلامة تقول حالتها: `[OK]` اكتملت، و`[!!]` تحتاج إلى انتباه، و`[XX]` فشلت (الفصل 2).

اللي حصل: سطر يبدأ بـ `[XX]` في نافذة التثبيت.

ليه: خطوة لم تكتمل، وأكثر سبب شائع تنزيل انقطع أو وصل ناقصًا فرفضه التثبيت. والسبب الدقيق مكتوب في السطر نفسه.

اعمل كده: **الصق سطر التثبيت مرة أخرى واضغط Enter، فتشغيله مرة ثانية آمن ويكمل ما لم يكتمل.**

اللي حصل: سطر يبدأ بـ `[!!]`، وقد يكون تحته سطر يبدأ بـ `you:`.

ليه: خطوة تحتاج إلى شيء منك، أو تخطّاها التثبيت لسبب مكتوب بجانبها. باقي التثبيت اكتمل، ويمكنك أن تبدأ العمل.

اعمل كده: **نفّذ ما يقوله السطر `you:`، وإذا لم يكن واضحًا لأنه بالإنجليزية فانسخه إلى Claude واسأله ماذا تفعل.**

اللي حصل: التثبيت يتوقف في أوله لأن المساحة الفارغة لا تكفي.

ليه: على القرص أقل من نحو 9 GB فارغة، وهي ما يحتاجه المحرك ونموذج التفريغ معًا. ولم يُنزَّل أي شيء.

اعمل كده: **وفّر مساحة حتى يكون على القرص 9 GB فارغة على الأقل، ثم الصق السطر مرة أخرى.**

اللي حصل: رسالة تبدأ بـ `ERROR` عن تنزيل ملف.

ليه: انقطع الإنترنت، أو وصل الملف ناقصًا فرفضه التثبيت، ولا يُترك على جهازك شيء مثبَّت نصفه.

اعمل كده: **تأكد من الاتصال بالإنترنت، ثم الصق السطر مرة أخرى.**

اللي حصل: على Windows، التثبيت يحذّر من حروف غير إنجليزية في مكان المحرك.

ليه: بعض الأدوات قد تفشل في مكان فيه حروف غير إنجليزية، مثل فولدر مستخدم اسمه بالعربية.

اعمل كده: **اضغط Enter لتقبل المكان المقترح `C:\WhyNotCut`.**

اللي حصل: انتهى التثبيت ولم يُفتح تطبيق Claude.

ليه: تطبيق Claude ليس على الجهاز، أو لم يستطع التثبيت فتحه.

اعمل كده: **ثبّت Claude إذا لم يكن مثبّتًا (الفصل 2)، ثم افتحه وافتح محادثة جديدة واكتب** `/whynot-cut:start`.

اللي حصل: بطاقة في اللوحة تطلب إعادة تشغيل Premiere (Restart Premiere) بعد تحديث.

ليه: تحدّث WhyNot Cut وPremiere مفتوح، فما زالت اللوحة القديمة محمَّلة. وإذا قالت اللوحة إن التحديث جاهز، فهو يُثبَّت وحده في المرة التالية التي يُغلق فيها Premiere.

اعمل كده: **احفظ عملك، ثم أغلق Premiere وافتحه.**

اللي حصل: اللوحة تقول «محرّك WhyNot Cut لا يعمل.»

ليه: المحرك لم يبدأ بعد أو توقف. وهو يبدأ وحده مع تشغيل الجهاز ومع فتح Premiere وClaude، واللوحة تعيد المحاولة تلقائيًا؛ ومع الإعداد `panel_link: false` لا يبدأ مع المحادثة (الفصل 16).

اعمل كده: **إذا بقيت الرسالة، اضغط «تشغيل المحرّك».**

اللي حصل: شارة Claude (المؤشر الصغير في اللوحة الذي يعرض حالة Claude) تقول إن Claude غير مثبّت (Claude not installed).

ليه: تطبيق Claude ليس على الجهاز.

اعمل كده: **ثبّت تطبيق Claude وسجّل الدخول بحسابك (الفصل 2).**

اللي حصل: شارة Claude تطلب تسجيل الدخول (Sign in to Claude).

ليه: خرجت من حسابك في تطبيق Claude، وتسجيل الدخول خطوة تقوم بها أنت دائمًا.

اعمل كده: **اضغط زر فتح Claude في الشارة، وسجّل الدخول بحسابك.**

اللي حصل: شارة Claude تقول إن إضافة WhyNot Cut في Claude قديمة، ومعها زر تحديث (Update).

ليه: إصدار الإضافة داخل تطبيق Claude أقدم من باقي WhyNot Cut.

اعمل كده: **اضغط زر التحديث، ثم افتح محادثة جديدة في Claude.**

اللي حصل طلبت عملًا، فقال المحرك إن النموذج ما زال يُنزَّل، وكم دقيقة بقيت.

ليه نموذج كبير لم يكتمل تنزيله بعد.

اعمل كده انتظر حتى يكتمل التنزيل، أو وافق على استخدام النموذج الأصغر الجاهز على الجهاز.

اللي حصل التثبيت يقول إنه تخطّى بعض النماذج.

ليه مساحة القرص لم تكفِ لكل الحزم، فوضع التثبيت أقوى ما يتسع له القرص، وكتب ما تخطّاه وكيف تضيفه.

اعمل كده عندما توفّر مساحة، ثبّت الباقي من صفحة «النماذج» في اللوحة.

اللي حصل بند أصفر في «قائمة الإعداد» في اللوحة.

ليه خطوة لم تكتمل، وسببها مكتوب بجانب البند.

اعمل كده اضغط زر الإصلاح الذي بجانب البند.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد رسائل نافذة التثبيت وأسماء بطاقات اللوحة وأزرارها قد تتغيّر قليلًا عند صدور الإصدار 3.0.

الإصلاح التلقائي

في الإصدار 3.0 اكتب لـ Claude «اصلح الجهاز»، أو اضغط زر الإصلاح في اللوحة. يصلح WhyNot Cut وحده ما يمكن إصلاحه دون تدخّل منك، مثل إزالة اللوحات التجريبية القديمة وإعادة تشغيل المحرك، ويسجّل كل ما فعله، ويمكن تكراره بأمان. وما يبقى لك يعرضه عليك في قائمة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد قائمة ما يصلحه الإصلاح التلقائي وما يبقى لك تُكتب هنا عند صدوره.

حزمة التشخيص

في الإصدار 3.0 يجهّز الفحص ملفًا مضغوطًا (zip) على سطح المكتب فيه معلومات الجهاز والسجلات، بعد إخفاء البيانات الخاصة، ولا يضم أي فيديو أو تفريغ نصي إلا إذا اخترت ذلك. وفي اللوحة زر «نسخ التشخيص» ينسخ ملخص الحالة لترسله إلى الدعم.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد خطوات تجهيز الحزمة وإرسالها تُكتب هنا بالصور عند صدورها.

إرسال ملاحظاتك ومشاكلك

في الإصدار 3.0، لترسل لنا ملاحظة عن التجربة أو مشكلة قابلتك: احفظ ملف التشخيص ثم افتح نموذج الملاحظات أو البريد.

1. احفظ ملف التشخيص (حزمة التشخيص). لا يضم الملف أي فيديو أو تفريغ نصي إلا إذا اخترت ذلك.
2. افتح نموذج الملاحظات (feedback form) أو البريد، واكتب ما كنت تفعله، وما حدث، وما توقعت أن يحدث، ورقم الكليب أو الحلقة إن وُجد، مثل `C0001`.
3. أرفق ملف التشخيص، ثم أرسل.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد مكان نموذج الملاحظات وعنوان البريد وجهة الدعم ومواعيدها تُكتب هنا عند تحديدها.

عندما لا تُحل المشكلة

إذا لم تجد موقفك في هذا الفصل، أو لم ينجح الحل، أو تكرر الخطأ نفسه، اطلب من Claude أن يلخّص ما جرّبه وما عرفه، ثم راسلنا على info@thewhynot.ai ومعك هذا الملخص ونتيجة الفحص.

18
التحديث وإلغاء التثبيت

يشرح هذا الفصل كيف تحدّث WhyNot Cut إلى إصدار أحدث، وكيف تزيله من الجهاز، وما الذي يحدث لملفات عملائك في الحالتين.

اليوم: التحديث والإزالة 123
بعد كل تحديث 124
التحديث في الإصدار 3.0 124
إلغاء التثبيت في الإصدار 3.0 125
ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء 126

نصيحة

اليوم (قبل الإصدار 3.0): التحديث والإزالة في القسم «اليوم: التحديث والإزالة»، ثم «بعد كل تحديث». باقي هذا الفصل يصف الإصدار 3.0.

اليوم: التحديث والإزالة

- **للتحديث:** يرسل لك فريقنا فولدر WhyNot Cut الجديد. أضفه إلى تطبيق Claude كما أضفت الأول (الفصل 2)، ثم أغلق Claude تمامًا وافتحه، وافتح محادثة جديدة، واكتب الأمر التالي، فيحدّث المحرك ولوحة Premiere:

```
/whynot-cut:setup
```

- **الخطط التي وافقت عليها قبل التحديث إلى الإصدار 3.0:** يطلب منك Claude الموافقة عليها مرة أخرى قبل البناء التالي. الخطة نفسها لا تتغيّر.
- **للإزالة:** اطلب من فريقنا خطواتها، فهي تختلف حسب طريقة تثبيت النسخة التي معك.

بعد كل تحديث

1. أغلق تطبيق Claude تمامًا (الفصل 2) وافتحه من جديد. المحادثة التي بدأت قبل التحديث قد تظل تستخدم الإصدار القديم.
2. اكتب لـ Claude «إيه رقم نسخة WhyNot Cut؟»، فيشغّل الفحص ويخبرك بالرقم. تأكد أنه رقم الإصدار الجديد الذي أخبرك به فريقنا. إذا ذكر رقمًا قديمًا، انظر الفصل 17.
3. إذا تغيّرت لوحة Premiere، أغلق Premiere Pro وافتحه من جديد، لأنه يبحث عن اللوحات عند فتحه فقط.

example-clinic

لقطة شاشة: رد Claude في محادثة جديدة بعد التحديث، وفيه اسم WhyNot Cut ورقم الإصدار الجديد

بعد التحديث: Claude يذكر رقم الإصدار الجديد.

التحديث في الإصدار 3.0

- **لتحديث WhyNot Cut كله** (الإضافة في تطبيق Claude، والمحرك، واللوحات، والنماذج)، ثبّته مرة أخرى بالطريقة نفسها: الصق سطر التثبيت نفسه في Terminal على Mac أو في PowerShell على Windows، أو اكتب في Claude «ثبّت WhyNot Cut». تشغيل التثبيت مرة ثانية يحدّث ما تغيّر ويُصلح ما تعطّل، ويحتفظ بمكان المحرك ونماذجك وإعداداتك، ولا يلمس ملفات عملائك (الفصل 2).
- **على أجهزة فريقنا:** افتح أحدث نسخة من برنامج WhyNot Cut Setup (الفصل 2).
- **قبل أن تلصق السطر،** احفظ عملك وأغلق Premiere Pro وAfter Effects، كما في الفصل 2. **وإذا كان أحدهما مفتوحًا،** تنتظر اللوحة الجديدة حتى يُغلق البرنامج، ثم تُثبَّت وحدها. وتعرض اللوحة القديمة في الأثناء بطاقة تطلب إعادة تشغيل Premiere (الفصل 17).
- **إذا كانت إضافة WhyNot Cut في Claude أقدم من باقي WhyNot Cut،** تعرض شارة Claude (المؤشر الصغير في اللوحة الذي يعرض حالة Claude) زر تحديث (Update). اضغطه، ثم افتح محادثة جديدة.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد رسالة «تحديث متاح» في Claude والرجوع إلى الإصدار السابق تُشرحان هنا عند صدورهما.

إلغاء التثبيت في الإصدار 3.0

1. أغلق Premiere Pro وAfter Effects. إذا كان أحدهما مفتوحًا، لا تُزال لوحاته، لأن البرنامج المفتوح يمنع حذف ملفات لوحاته ما دام يعمل؛ فأغلقه وأعد إلغاء التثبيت.

2. **إذا ثبّت بالسطر الواحد أو من داخل Claude**: افتح Terminal على Mac أو PowerShell على Windows كما في «تشغيل أمر أعطاك إياه Claude»، والصق سطر الإزالة الخاص بجهازك، ثم اضغط Enter. على Mac، في Terminal:

```
curl -fsSL https://dl.thewhynot.ai/install.sh | bash -s -- --uninstall
```

على Windows، في PowerShell:

```
& ([scriptblock]::Create((irm https://dl.thewhynot.ai/install.ps1))) -Uninstall
```

3. **على أجهزة فريقنا** (برنامج WhyNot Cut Setup): على Mac افتح التطبيق WhyNot Cut Setup وألغِ التثبيت منه. وعلى Windows افتح **Settings › Apps**، وابحث عن WhyNot Cut في قائمة التطبيقات، ثم اضغط «إلغاء التثبيت» (Uninstall).

4. في آخر الإزالة يعرض لك ملخصًا بما أُزيل وما بقي.

`example-clinic`

لقطة شاشة: ملخص الإزالة في نهايتها، وفيه ما أُزيل وما بقي، ومنه ملف الإعدادات وفولدر العملاء

ملخص الإزالة: ما أُزيل وما بقي على جهازك.

ما يُزال:

- إضافة WhyNot Cut من تطبيق Claude.
- لوحات WhyNot Cut من Premiere Pro وAfter Effects.

- الخطوط التي ثبّتها WhyNot Cut فقط. أي خط كان على جهازك قبله يبقى.

ما يبقى إلا إذا طلبت حذفه:

- فولدر المحرك، فيستخدمه أي تثبيت لاحق.
- النماذج المنزّلة، وتبقى حتى إذا حذفت فولدر المحرك، إلا إذا طلبت حذفها هي أيضًا.

لتحذفهما مع الإزالة، استخدم سطر الإزالة كاملًا بهذا الشكل. على Mac، في Terminal:

```
curl -fsSL https://dl.thewhynot.ai/install.sh | bash -s -- --uninstall
--remove-engine --remove-models
```

وعلى Windows، في PowerShell:

```
& ([scriptblock]::Create((irm https://dl.thewhynot.ai/install.ps1))) -Uninstall
-RemoveEngine -RemoveModels
```

في آخر السطر كلمتان: الأولى (`--remove-engine` على Mac، و`-RemoveEngine` على Windows) تحذف فولدر المحرك، والثانية تحذف النماذج. احذف منهما، مع المسافة التي قبلها، ما تريد أن يبقى.

ما يبقى دائمًا:

- مكتبة مواد الموشن والرسوم التي اشتريت رخصتها.
- ملف إعداداتك (preferences)، فيستخدمه أي تثبيت لاحق كما هو.
- فولدر العملاء وكل فولدرات العملاء (القسم التالي).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد سطرا الإزالة يعملان من يوم صدور الإصدار 3.0، ولم يُجرَّبا بعد على جهاز حقيقي.

ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء

أثناء العمل، لا يغيّر WhyNot Cut أبدًا ما في الفولدرين `assets/` و`data/` لأي عميل: لا يكتب فيهما، ولا ينقل منهما، ولا يحذف شيئًا.

والتحديث وإلغاء التثبيت لا ينقلان ولا يحذفان أي فولدر عميل ولا أي ملف فيه، بما فيه فولدر النتائج `output/`. الشيء الوحيد الذي قد يضيفه التثبيت أو معالج البداية هو ملف إعدادات صغير داخل فولدر العملاء وفي كل فولدر عميل، يسمح لـ Claude بالعمل فيه دون استئذان؛ لا يمس ملفاتك.

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد حماية فولدرات العملاء عند التحديث والإزالة تُجرَّب على جهاز حقيقي قبل صدور الإصدار 3.0.

19
قاموس المصطلحات والتواصل

هذا الفصل مرجع سريع: المصطلحات التي ستقابلها في الدليل وفي رسائل Claude، وكل أوامر WhyNot Cut في جدول واحد، وطريقة التواصل معنا.

قاموس المصطلحات 128
كل الأوامر في صفحة واحدة 133
التواصل والدعم 134

قاموس المصطلحات

المصطلحات مرتّبة أبجديًا حسب الاسم الإنجليزي، لأنه الاسم الذي قد تراه في الملفات والرسائل.

English	بالعربية	المعنى
AI buttons	أزرار الذكاء الاصطناعي	في الإصدار 3.0: أزرار محددة في لوحة WhyNot Cut تكتب اقتراحًا (تصحيح الكلام المكتوب على الشاشة، أو عناوين، أو تلخيص)، ولا يتغيّر شيء حتى تضغط زر التطبيق (الفصل 7).
Animatic	الأنيماتيك	فيديو مبسّط ولوحة مشاهد تريك حركة فيديو الموشن قبل بنائه.
API key	مفتاح API	في الإصدار 3.0: رمز سري من حساب مطوّر في Anthropic. لا تحتاج إليه: أزرار لوحة WhyNot Cut تعمل ما دامت محادثة Claude مفتوحة (الفصل 7).
Approval	الموافقة	موافقتك على الخطة. لا يُبنى أي مشروع بدونها.
Assets	ملفات الهوية	محتوى `assets/`: الشعار والخطوط والصور وملف الألوان. لا يغيّرها WhyNot Cut أبدًا.
B-roll	اللقطات المساعدة	لقطات تظهر فوق الكلام أو بدلًا من صورة المتحدث لتوضيح الفكرة.

English	بالعربية	المعنى
Backup copy	النسخة الاحتياطية	في الإصدار 3.0: نسخة تُحفظ قبل أي تغيير؛ تحفظها «تايدي» من ملف المشروع، و«هَش» من التسلسل، و«كلام» في زر الأدوات الثلاث قبل أن تضيف تراك كابشن أو كليبات MOGRT. في اسمها (WhyNot Tidy backup ...) أو (WhyNot Hush backup ...) أو (WhyNot Kalam backup ...)، والتراجع يعيدها (الفصل 11 والفصل 12 والفصل 13).
Bridge	لوحة WhyNot Cut Bridge	لوحة صغيرة داخل Premiere Pro وAfter Effects يبني Claude المشروع من خلالها، من **Window › Extensions**. وما يتغيّر فيها مع الإصدار 3.0 مشروح في الفصل 1.
Captions	الكلام المكتوب على الشاشة / الكابشن	على الفيديو: الكلام المكتوب على الشاشة. وفي النشر: نص المنشور على المنصة.
Chapters	فصول YouTube	أجزاء الحلقة بتوقيتاتها في وصف YouTube، مأخوذة من خريطة الموضوعات.
Claude badge	شارة Claude	في الإصدار 3.0: علامة في رأس لوحة WhyNot Cut تعرض حالة تطبيق Claude على جهازك، ومعها زر عندما يلزمك أن تفعل شيئًا (الفصل 7).
Client folder	فولدر العميل	فولدر عميل واحد، وفيه `assets/` و`data/` و`output/`.
Client profile	الملف التعريفي للعميل	هوية العميل وأسلوبه وأسماء الأشخاص وألقابهم، يعتمد عليه كل فيديو.
Contact sheet	الصورة المجمّعة	صورة واحدة تجمع كل الجرافيك أو كل المعاينات لتراجعها بنظرة.
Content type	نوع المحتوى	تصنيف الريل، مثل حكاية أو نصيحة أو قصة نجاح، وهو يحدد وصفة إيقاعه.
DMG	ملف `.dmg`	ملف على Mac تفتحه بنقرتين، فيظهر بداخله التطبيق. تقابله فقط مع برنامج WhyNot Cut Setup الداخلي (الفصل 2).
Engine	المحرك	البرنامج الذي ينفّذ عمل WhyNot Cut على جهازك في الخلفية. اليوم يثبّته معالج البداية بموافقتك، وفي الإصدار 3.0 يثبّته التثبيت تلقائيًا (الفصل 2). لا تتعامل معه مباشرة.
Episode	الحلقة	حلقة بودكاست كاملة منتهية في `data/Episodes/`.
Episode sheet	ورقة الحلقة	ملف `.md` بجانب الحلقة فيه البرنامج والضيف والروابط والراعي والموضوعات التي يُتجنَّب قصّها (`avoid`).

English	بالعربية	المعنى
Faithfulness check	حماية كلام المتحدث	في الإصدار 3.0: في «كلام» كل سطر يصحّحه Claude يُقارَن بما قيل. إذا اختصره أو أعاد صياغته أو ترجمه أو أضاف إليه، يبقى الأصل (الفصل 13).
Filler words	كلمات التردد	«اممم» و«آه» وum وأمثالها. في الإصدار 3.0: تحذفها «هَش» مع السكتات (الفصل 12).
Graphics	الجرافيك	العبارات والبطاقات والقوائم المصمّمة بهوية العميل فوق الفيديو.
Handoff	التسليم	ملفات تشرح ما تم وما بقي وأين كل شيء، لك أو لجهاز آخر.
Hook	البداية الجاذبة	الكلمات الأولى في الفيديو، وعليها يتوقف بقاء المشاهد أو انصرافه.
Kalam pack	حزمة «كلام»	في الإصدار 3.0: نماذج الكابشن (اللهجات العربية، والإنجليزية، وضبط التوقيت). يثبّتها التثبيت تلقائيًا مع باقي WhyNot Cut، وتجدها مع حجمها في صفحة «النماذج» في اللوحة (الفصل 13).
Log drawer	السجل	في الإصدار 3.0: درج مطويّ في أسفل لوحة WhyNot Cut فيه التفاصيل الفنية، ومنه «نسخ التشخيص» للدعم (الفصل 7).
Markdown (.md)	ملف `.md`	ملف نصي عادي، مثل `HANDOFF.md`. افتحه بـ TextEdit على Mac أو Notepad على Windows، أو اطلب من Claude أن يعرضه لك.
MOGRT	قالب MOGRT	قالب موشن جرافيك في Premiere (ملف `.mogrt`). في الإصدار 3.0: تضع «كلام» فيه الكابشن، كليبًا لكل كابشن (الفصل 13).
Motion mode	وضع الموشن	فيديو موشن جرافيك من صوت جزء من الحلقة، يُبنى في After Effects.
Needs you	مطلوب منك	قسم في كل تقرير فيه ما ينتظر قرارك أو عملك أنت. وفي الإصدار 3.0 تفتحه في لوحة WhyNot Cut من شارة «مطلوب منك» التي تعرض عدد بنوده (الفصل 7).
Not verified	لم يُتحقَّق منه	قسم في التقرير فيه ما لم يُفحص، ولماذا.
Panel	لوحة WhyNot Cut	في الإصدار 3.0: لوحة واحدة باسم WhyNot Cut في Premiere Pro وأخرى في After Effects، منها تتابع العمل وتوافق على الخطة. تحل محل لوحة WhyNot Cut Bridge (الفصل 7).
Path	المسار	عنوان الملف على جهازك: أسماء الفولدرات التي توصل إليه بالترتيب، مثل `/Users/sample/Documents/WhyNot Clients` على Mac، أو `D:\WhyNot Clients` على Windows.

English	بالعربية	المعنى
Plan	الخطة	كل قرارات المونتاج قبل البناء، ويُعرض عليك ملخصها للموافقة.
Plugin	إضافة WhyNot Cut	الجزء الذي يعرّف Claude بأوامر WhyNot Cut وطريقة عمله، وتضيفه إلى تطبيق Claude مرة واحدة (الفصل 2). أما ما يظهر داخل Premiere Pro وAfter Effects فاسمه «لوحة».
Podcast mode	وضع البودكاست	تحويل حلقة كاملة إلى خطة ريلز، ثم ريلز في Premiere، ثم حزمة نشر.
Podcast sync	سنك البودكاست	في الإصدار 3.0: تسلسل جديد تبنيه «تايدي»، تتزامن فيه الكاميرات والميكروفونات بالصوت (الفصل 11)، وهو تسلسل عادي، لا تسلسل multicam من Premiere.
Preferences	الإعدادات	طريقة عمل WhyNot Cut معك، محفوظة في ملف `whynot-cut.local.md`.
Preview video	فيديو المعاينة	فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط، للمراجعة فقط وليس النسخة النهائية.
Publish package	حزمة النشر	العناوين والوصف والفصول والكلمات المفتاحية والكابشن والصور المصغرة. لا يُرفع منها شيء.
QC (quality check)	فحص الجودة	فحص مستقل لفريمات يصدّرها Premiere Pro أو After Effects نفسه.
Raw footage	الخام	الفيديوهات كما صُوّرت، في `data/Raw/`.
Recipe	وصفة نوع المحتوى	إيقاع كل نوع: السكتات، والتقريب، والجرافيك، والمؤثرات، وطابع الموسيقى.
Reel	ريل (ريلز)	فيديو رأسي قصير بمقاس 9:16.
`reel`	أوامر المحرك	اسم أداة المحرك التي يشغّلها Claude في الخلفية. تراها في رسائله، ولا تكتبها أنت.
Reels plan	خطة الريلز	الريلز المقترحة من الحلقة بالتايم كود والنوع والتقييم، لتختار منها.
Score	التقييم	درجة الريل المقترح: قوة البداية، وهل يُفهم وحده، وقيمته، وقوة نهايته.
Sequence settings	إعدادات التسلسل	مقاس التسلسل في Premiere وعدد فريماته وباقي إعداداته، حسب إعدادات العميل.

English	بالعربية	المعنى
Setup checklist	قائمة الإعداد	في الإصدار 3.0: أربعة بنود تتأكّد أن الجهاز جاهز (المحرّك، والربط مع Premiere، وClaude، ومجلد العملاء)، ولكل بند ناقص زر يصلحه (الفصل 7).
Silence threshold	حد الصمت	في الإصدار 3.0: في «هَش» مستوى الصوت الذي يُعدّ ما تحته سكتة. يُحسب لكل كليب في «بسيط»، وتكتبه بنفسك في «متقدّم» (الفصل 12).
SRT	ملف SRT	ملف نصي للكابشن، فيه كل كابشن بتوقيته. في الإصدار 3.0: تكتبه «كلام» مع كل تشغيل (الفصل 13).
Terminal / PowerShell	نافذة الأوامر	نافذة نصية تأتي مع نظام التشغيل: Terminal على Mac، وعلى Windows اسمها PowerShell. تلصق فيها سطرًا نعطيك إياه وتضغط Enter فيُنفَّذ، ولا تكتب فيها غيره (الفصل 2).
Thumbnail	الصورة المصغرة	صورة غلاف الفيديو على YouTube.
Timecode	التايم كود	توقيت بالساعات والدقائق والثواني، مثل 00:12:04.
Topic map	خريطة الموضوعات	أجزاء الحلقة بالترتيب، ولكل جزء رقم مثل T01 وT02. وهي نفسها فصول YouTube.
Transcript	التفريغ النصي	كل ما قيل مكتوبًا، مع توقيت كل كلمة.
UXP Plugins	قائمة UXP Plugins	في الإصدار 3.0: اسم القائمة في Premiere Pro التي تفتح منها لوحة WhyNot Cut الجديدة، من **Window › UXP Plugins**. القائمة جزء من Premiere، ولا تحتاج إلى تثبيت شيء منها (الفصل 1).
Verified	تم التحقق	قسم في التقرير فيه ما فُحص فعلًا، ومع كل بند دليله.
Whisper	نموذج التفريغ	نموذج التفريغ النصي الذي يعمل على جهازك: `large-v3` الأدق، و`large-v3-turbo` الأسرع.
WhyNot Hush	«هَش»	في الإصدار 3.0: أداة في لوحة WhyNot Cut تحذف السكتات وكلمات التردد من التسلسل (الفصل 12).
WhyNot Kalam	«كلام»	في الإصدار 3.0: أداة الكابشن في لوحة WhyNot Cut: تراك كابشن، أو قالب MOGRT، أو ملف SRT (الفصل 13).

English	بالعربية	المعنى
WhyNot Tidy	«تايدي»	في الإصدار 3.0: أداة في لوحة WhyNot Cut ترتّب مشروع Premiere وتبني سنك البودكاست (الفصل 11).
XML	ملف XML	ملف مشروع بصيغة عامة يستورده Premiere من File › Import بدل مشروع Premiere الأصلي. تحصل عليه إذا لم يكن Premiere على الجهاز (الفصل 2).

في الإصدار 3.0 – لم يُتحقَّق منه بعد الصفوف التي تذكر الإصدار 3.0 تصف ما لم يصلك بعد، وقد تتغيّر كلماتها قليلًا مع اللوحة النهائية.

> **نصيحة**
>
> في السجلات الداخلية (logs) قد تقابل الأسماء Gate 0 وGate 1 وGate 2. هي على الترتيب: اختيارك للريلز، وموافقتك على الخطة، وحكم فحص الجودة الذي يسجّله Claude بعد أن يشاهد الدليل بنفسه. لا تحتاج إلى هذه الأسماء في عملك.

كل الأوامر في صفحة واحدة

كل أمر يمكنك أن تكتبه كما هو، أو أن تقول ما تريد بكلامك، مثل العبارات في العمود الأوسط.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:start`	«إزاي أبدأ»	إعداد أول مرة خطوة بخطوة، حتى تضع أول فيديو.
`/whynot-cut:autopilot`	«عدّل الفيديوهات الجديدة»	مونتاج كل الفيديوهات الجديدة، بموافقة واحدة مجمّعة.
`/whynot-cut:edit C0001`	«عدّل الفيديو C0001»	مونتاج كامل لفيديو واحد (الفصل 6).
`/whynot-cut:podcast EP01`	«طلّع ريلز من الحلقة»	خطة ريلز من الحلقة، ثم تختار، ثم ريلز في Premiere وحزمة نشر (الفصل 8).
`/whynot-cut:motion EP01 R03`	«اعمل موشن من الجزء ده»	فيديو موشن من صوت جزء من الحلقة في After Effects (الفصل 9).
`/whynot-cut:preview`	«وريّني الفيديو»	فيديو معاينة MP4 للمونتاج المخطَّط، بدون Premiere.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:revise "1- … 2- …" C0001`	«ملاحظات على الفيديو»	ينفّذ ملاحظاتك، ويعيد البناء والفحص، ويكتب تقريرًا لكل ملاحظة (الفصل 10).
`/whynot-cut:status`	«جاهز؟»	أين وصل الفيديو، بدليل جديد ودون تغيير أي شيء.
`/whynot-cut:fix-audio`	«شيل السكتات» (لكليب قبل البناء)	تنظيف صوت الحوار وحذف السكتات فقط، لكليب ما زال في مراحل المونتاج قبل البناء. أما التسلسل المفتوح في Premiere فله «هَش» في الإصدار 3.0 (الفصل 12).
`/whynot-cut:new-client`	«عميل جديد»	الملف التعريفي لعميل جديد من ملفات هويته وفيديوهات الريفرنس.
`/whynot-cut:handoff`	«سلّم الشغل»	ملفات التسليم لك أو لجهاز آخر.
`/whynot-cut:preferences`	«كلمني بالعربي»	الموافقة، واللغة، ونموذج التفريغ، وفولدر العملاء (الفصل 16).
`/whynot-cut:setup`	«نقلت على جهاز جديد»	تثبيت المحرك ولوحة WhyNot Cut Bridge أو إصلاحهما.
`/whynot-cut:help`	«ايه أوامر WhyNot Cut»	ورقة مختصرة بالأوامر، ويُبرز منها ما يناسب موقفك الآن.
`/whynot-cut:adobe-extras`	«اعملها في أفتر إفكتس»	نسخة After Effects أو Photoshop لفيديو، فقط عندما تطلبها.

التواصل والدعم

WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai من The Why Not AI. للأسئلة والدعم:

- الموقع: thewhynot.ai
- البريد: info@thewhynot.ai

> **نصيحة**
>
> عندما تراسلنا بخصوص مشكلة، أرسل معها آخر تقرير من Claude بأقسامه الثلاثة، ورقم الكليب أو الحلقة، مثل `C0001` أو `EP01`. هذا يختصر وقت الحل كثيرًا.



Clarity first. Consistency follows.

WhyNot Cut 3.0 · Powered by thewhynot.ai

للتواصل والدعم

thewhynot.ai

info@thewhynot.ai