THE WHYNOT

WhyNot Cut

دليل الاستخدام

دليلك خطوة بخطوة: من تثبيت البرنامج إلى أول مونتاج جاهز داخل Premiere Pro.

حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة

WhyNot Cut

المحتويات

1 · مقدمة 6

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut 6

ما الذي لا يفعله WhyNot Cut 7

ثلاث كلمات تلخّص العمل 7

متطلبات الإصدار 3.0 8

كيف تقرأ هذا الدليل 9

2 · التثبيت خطوة بخطوة 10

خطوات التثبيت على كل نظام 10

ما الذي يُثبَّت على جهازك 11

أول تشغيل مع معالج البداية 11

تفعيل Magnific (اختياري) 12

التحقق بأمر `reel doctor` 13

3 · الجولة السريعة 14

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات 14

الجولة بالصور 14

بعد أول مشروع 15

4 · فولدر العميل 16

إنشاء فولدر لعميل 16

ما الذي تضعه في كل فولدر 17

فحص الملفات بعد وضعها 18

ورقة الحلقة (episode sheet) 19

فولدر النتائج `output/` 19

أخطاء شائعة في فولدر العميل 20

5 · إعداد عميل جديد 21

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد 21

خطوات إعداد العميل 21

اسم الملف التعريفي والبادئة 22

ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل 22

الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل 23
الأشخاص: اللقب والضمير 23
عندما تنقص معلومات العميل 24
أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل 24

6 · مونتاج فيديو واحد 25
اطلب المونتاج 25
ماذا يحدث بعد الطلب 26
فيديو المعاينة 27
الموافقة على الخطة في المحادثة 27
الموافقة من لوحة Premiere 29
بناء مشروع Premiere 29
فحص الجودة وتقرير الحالة 29
التسليم (handoff) 30

7 · لوحة WhyNot Cut داخل Premiere 32
قسم الحالة 32
شريط المراحل 33
صندوق الموافقات 33
شبكة فريمات الجودة 34
الأزرار السريعة 35
سجل اللوحة 35

8 · وضع البودكاست 36
ابدأ من الحلقة 36
خطة الريلز 37
اختر الريلز 38
كل ريل مشروع مستقل 39
حزمة النشر 39
ما يبقى عليك في الحلقة 40

9 · وضع الموشن في After Effects 41
اختر جزءًا للموشن 41
من الصوت إلى المشاهد 42
راجع الخطة والأنيماتيك 42
تجهيز After Effects 43

نتائج الموشن وفحص الجودة 45

10 · التعديلات 46

اكتب ملاحظاتك مرقّمة 46

أي ملاحظة تغيّر ماذا 47

قاعدة دائمة لهذا العميل 48

حماية تعديلاتك في Premiere 48

تقرير كل ملاحظة 49

11 · ترتيب المشروع: WhyNot Tidy 50

12 · حذف السكتات: WhyNot Hush 51

13 · الكابشن: WhyNot Kalam 52

14 · التشغيل التلقائي وقائمة «محتاجك» 53

اطلب مونتاج كل الجديد 53

كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة 54

موافقة واحدة لكل الفيديوهات 54

حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي 55

التقرير النهائي للتشغيل التلقائي 55

قائمة «محتاجك» في ملف `NEEDS-YOU.md` 55

15 · مواد Magnific 56

متى تُستخدم مواد Magnific 56

الموافقة والميزانية 56

سجل الترخيص 57

ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific 57

العمل بدون Magnific 57

16 · الإعدادات 58

قائمة الإعدادات 58

غيّر إعدادًا 59

طلب «متسألنيش» 59

أين يُحفظ ملف الإعدادات 60

17 · حل المشاكل 62

أول خطوة عند أي مشكلة 62

جدول المشاكل الشائعة 63
الإصلاح التلقائي بأمر `reel doctor --fix` 64
حزمة التشخيص 64
عندما لا تُحل المشكلة 65

18 · التحديث وإلغاء التثبيت 66
تحديث WhyNot Cut 66
بعد كل تحديث 66
إلغاء تثبيت WhyNot Cut 67
ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء 67

19 · قاموس المصطلحات والتواصل 68
قاموس المصطلحات 68
كل الأوامر في صفحة واحدة 70
التواصل والدعم 71

1 · مقدمة

WhyNot Cut أداة مونتاج من The Why Not AI تعمل داخل تطبيق Claude، واسمها الكامل **WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai**. تأخذ الفيديو الخام لشخص يتحدث أمام الكاميرا، بالعربية أو بالإنجليزية أو بالاثنتين معًا، وتحوّله إلى مشروع Premiere Pro أصلي (native project) فيه الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، فتكمل أنت المونتاج من حيث توقفت الأداة.

هذا الدليل يرافقك من التثبيت إلى أول مشروع جاهز، ثم في العمل اليومي: إعداد العملاء، ومونتاج الفيديوهات، وتقطيع حلقات البودكاست إلى ريلز، وفيديوهات الموشن.

ما الذي يقدّمه WhyNot Cut

لكل فيديو خام تطلب مونتاجه، تحصل على:

- **مشروع Premiere Pro كامل** بإعدادات التسلسل (sequence settings) الصحيحة، فيه الجرافيك المتحرك والكلام المكتوب على الشاشة بخطوط العميل وألوانه، مع تشكيل عربي سليم واتجاه صحيح من اليمين إلى اليسار.
- **تفريغ نصي (transcript)** بتوقيت كل كلمة، يُنتَج بنموذج `large-v3` Whisper. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بكثير بعد تثبيت مكتبة NVIDIA اللازمة بموافقتك (الفصل 2).
- **صوت حوار منظَّف** مع حذف السكتات، ومعه إثبات أنه لم تُحذف أي كلمة.
- **قرارات مونتاج مبنية على القصة:** البداية الجاذبة (hook)، والعبارات المهمة على الشاشة، والقوائم، وبطاقات اللقطات المساعدة (B-roll)، والتقريب (punch-in)، والمؤثرات الصوتية (SFX).
- **فيديو معاينة (preview)** بصيغة MP4 تشاهد فيه المونتاج المخطَّط قبل بناء أي شيء.
- **فحص جودة (QC)** مبني على أدلة: يُراجَع المشروع من فريمات Premiere نفسه، لا من افتراضات.

وإلى جانب مونتاج الفيديو الواحد، يقدّم WhyNot Cut وضعين آخرين:

- **وضع البودكاست:** من حلقة كاملة بمقاس 16:9 إلى خطة ريلز بالتوقيتات ونوع المحتوى، ثم تختار أنت الريلز، فيُعَدّ كل ريل بمقاس 9:16 مع نصوص النشر لـ YouTube وInstagram وTikTok (الفصل 8).
- **وضع الموشن:** من صوت جزء من الحلقة إلى فيديو موشن جرافيك يُبنى مشروعًا أصليًا في After Effects (الفصل 9).

ما الذي لا يفعله WhyNot Cut

الأداة تجهّز لك مشروعًا قويًا، لكنها لا تحلّ محلّ المونتير. هذه حدودها بوضوح:

- **لا تصدّر الفيديو النهائي.** المونتير هو من يُنهي المونتاج، ويضبط الصوت النهائي (mix)، ويصدّر الفيديو (render). لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت. الاستثناء الوحيد وضع الموشن: يُصدَّر منه فيديو MP4 من After Effects، لكن الشكل النهائي والتصدير النهائي يبقيان عليك (الفصل 9).
- **لا تغيّر ملفات العميل الأصلية.** الفولدران `assets/` و `data/` للقراءة فقط؛ لا يُكتب فيهما ولا يُنقل منهما ولا يُحذف شيء. نتائج WhyNot Cut كلها تُكتب في `output/`، ما عدا ملف التسليم `HANDOFF.md` الذي يُكتب في جذر فولدر العميل.
- **لا تخترع معلومات.** لا تؤلّف حقائق عن العميل ولا قواعد هوية ولا كلامًا لم يُقل ولا توقيتات ولا معلومات طبية ولا موسيقى ولا تراخيص. ما لا تجده في ملفات العميل يُكتب «غير متوفر».
- **لا تنشر شيئًا.** نصوص النشر في وضع البودكاست تُكتب في ملفات، ولا يُرفع أي شيء على المنصات.
- **لا تغيّر إعدادات النظام ولا إعدادات Adobe الأمنية.** إذا احتاج الأمر تغييرًا من هذا النوع، يعطيك Claude الأمر لتنفّذه بنفسك.
- **لا تقول «جاهز» بلا دليل.** لا يُوصف فيديو بأنه جاهز إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ في قائمة «محتاجك (Needs you)» ما يمنع ذلك.

ثلاث كلمات تلخّص العمل

كل ما تحتاج إلى معرفته في البداية ثلاثة أفعال: **حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة.**

ماذا تفعل	ماذا يعني ذلك عمليًا	التفاصيل
حط الملفات	ضع الشعار والخطوط والصور وملف الألوان في `assets/`، والفيديوهات الخام في `data/Raw/`.	الفصل 4
قول عايز إيه	اكتب طلبك لـ Claude بكلامك العادي، مثل «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم أمرًا مثل `/whynot-cut:edit`.	الفصل 6
وافق على الخطة	راجع ملخص الخطة وفيديو المعاينة، ثم وافق، فيُبنى المشروع في Premiere Pro.	الفصل 6

example-clinic

لقطة شاشة: محادثة في تطبيق Claude يكتب فيها المونتير «عدّل الفيديوهات الجديدة» للعميل «عيادة مثال»

الطلب يُكتب بالكلام العادي، ولا يلزم حفظ أي أمر.

متطلبات الإصدار 3.0

هذه متطلبات الإصدار 3.0 المستهدفة، لا متطلبات النسخة الحالية:

البند	المطلوب
نظام التشغيل	Windows 10/11، أو macOS 14 أو أحدث
Premiere Pro	26.5 أو أحدث للوحة الجديدة، والإصدارات الأقدم عبر WhyNot Cut Bridge
After Effects	الإصدار 25 أو أحدث، لوضع الموشن ولمخرجات After Effects عند طلبها فقط
Claude	تطبيق Claude على الجهاز، واشتراك Claude
المساحة على القرص	نحو 4 GB للمحرك ونموذج التفريغ، ثم عدة GB لكل عميل
كارت الشاشة	اختياري: كارت NVIDIA، مع مكتبة NVIDIA التي تُثبَّت بموافقتك، يجعل التفريغ النصي أسرع عدة مرات

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

القائمة النهائية تُعتمد مع برنامج التثبيت (installer). حتى ذلك الحين، تعمل النسخة الحالية مع Premiere Pro 2022 أو أحدث من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge.

كيف تقرأ هذا الدليل

الأوامر والمسارات وأسماء الملفات مكتوبة دائمًا من اليسار إلى اليمين بخط مختلف، مثل `data/Raw/`. الأمر الذي قد تكتبه بنفسك يظهر في مربع مستقل لتنسخه كما هو:

```
/whynot-cut:help
```

هذا الأمر يعرض ورقة مختصرة بأوامر WhyNot Cut، ويُبرز لك الأمر المناسب لموقفك الآن.

وستجد في الفصول ثلاثة أنواع من المربعات: **نصيحة** تختصر عليك الطريق، و**تنبيه** يحميك من خطأ شائع، و**قيد الإعداد** لجزء يكتمل في مرحلة لاحقة من الإصدار 3.0. كل الأمثلة ولقطات الشاشة مأخوذة من عميل وهمي اسمه «عيادة مثال»، والطبيب فيه «د. سامبل إكزامبل».

> **نصيحة**
>
> الفصلان 2 و3 للتثبيت وأول مشروع. الفصول 4 و5 و6 هي العمل اليومي: فولدر العميل، وإعداد عميل جديد، ومونتاج فيديو واحد. وفي الفصل 19 قاموس للمصطلحات وكل الأوامر في صفحة واحدة.

2 · التثبيت خطوة بخطوة

يشرح هذا الفصل تجهيز جهازك لـ WhyNot Cut: ما الذي يُثبَّت وأين، وما يحدث في أول تشغيل، وكيف تتأكد أن كل شيء يعمل. بعد التثبيت ينقلك الفصل 3 إلى أول مشروع.

خطوات التثبيت على كل نظام

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

برنامج التثبيت الجديد (installer) للإصدار 3.0 يُشرح هنا بالخطوات والصور لكل نظام بعد اكتماله. الخطوات المخطَّطة في الإصدار 3.0:

1. ثبّت تطبيق Claude وسجّل الدخول بحسابك.
2. شغّل سطر التثبيت الواحد الذي يُنشر مع برنامج التثبيت، أو افتح ملف التثبيت بنقرتين عند صدوره.
3. أجب عن سؤالين: مكان فولدر العملاء، ولغة الحديث. تظهر قائمة فحص تتحول بنودها إلى اللون الأخضر، ويُنزَّل نموذج التفريغ النصي في الخلفية.
4. إذا كان Premiere Pro أو After Effects مفتوحًا، أغلقه وافتحه من جديد. تجد لوحة WhyNot Cut في Premiere من Window › UXP Plugins، وفي After Effects من Window › Extensions.
5. يفتح تطبيق Claude وفيه الأمر `/whynot-cut:start` مكتوبًا. اضغط Enter.

المستهدف ألا يحتاج أي من هذه الخطوات إلى صلاحيات مسؤول الجهاز (admin)، ولا إلى أي تعديل في سجل Windows (registry).

`example-clinic`

لقطة شاشة: قائمة الفحص في نهاية التثبيت، وكل بنودها باللون الأخضر

في الإصدار 3.0: نهاية التثبيت، ونموذج التفريغ يُنزَّل في الخلفية.

ما الذي يُثبَّت على جهازك

المكوّن	ما هو
المحرك (engine)	بيئة Python خاصة بـ WhyNot Cut في الفولدر `~/.whynot-cut` (على Windows: `%USERPROFILE%\.whynot-cut`). حجمها نحو 400 MB، وتثبيتها يأخذ بضع دقائق، ولا يتغير شيء آخر في الجهاز. يسألك Claude قبل تثبيتها.
نموذج Whisper للتفريغ النصي (transcript)	نحو 3 GB لنموذج `large-v3`. يُنزَّل مرة واحدة فقط، بعد أن يسألك Claude. وإذا انقطع التنزيل، يكمل من حيث توقف.
لوحة WhyNot Cut Bridge	لوحة صغيرة في فولدر إضافات Adobe، يبني Claude من خلالها المشروع داخل Premiere Pro. أغلق Premiere قبل تثبيتها، ثم افتحه بعدها، لأن Premiere يبحث عن اللوحات عند فتحه فقط.
تسريع كارت NVIDIA (اختياري)	إذا كان في جهازك كارت NVIDIA، يمكن بموافقتك تنزيل مكتبة من NVIDIA (نحو 520 MB) تجعل التفريغ أسرع بنحو 8 مرات. بدونها يعمل كل شيء على المعالج (CPU)، لكن أبطأ.

المساحة المطلوبة نحو 4 GB للمحرك والنموذج، ثم عدة GB لكل عميل.

> **تنبيه**
>
> في النسخة الحالية لا يفتح Premiere لوحة WhyNot Cut Bridge إلا إذا كان إعداد Adobe المسمّى `PlayerDebugMode` مفعّلًا، وهو إعداد يسمح بتحميل إضافات غير موقَّعة من Adobe. هذا الإعداد تغيّره أنت بنفسك، ولا يغيّره Claude أبدًا: يعطيك الأمر المناسب لنظامك من نتيجة فحص الجهاز، وعلى Windows تشغّله في PowerShell. ويمكنك أن تتخطاه وتستورد المشروع في Premiere يدويًا من ملف XML.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
>
> في الإصدار 3.0 تكون لوحات WhyNot Cut موقَّعة، فلا تحتاج إلى `PlayerDebugMode`. يُحذف التنبيه السابق بعد اكتمالها.

أول تشغيل مع معالج البداية

افتح محادثة جديدة في تطبيق Claude، واكتب «أول مرة أستخدمه» أو الأمر:

```
/whynot-cut:start
```

يأخذك معالج البداية خطوة واحدة في كل رسالة، ويتأكد من كل خطوة قبل أن ينتقل إلى التالية:

1. يفحص الجهاز. إذا لم يكن المحرك مثبَّتًا، يشرح لك ما سيُثبَّت ويسألك مرة واحدة.
2. يربط Premiere Pro. إذا لم يكن Premiere مثبَّتًا، يكمل العمل: تحصل على ملف XML تستورده في Premiere، وعلى فيديو المعاينة.
3. يسألك عن الإعدادات (preferences): مكان فولدر العملاء، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، وبأي اسم يناديك (اختياري).
4. ينشئ أول فولدر عميل (client folder)، ويعرض لك أين تضع كل ملف (الفصل 4).
5. بعد أن تضع الملفات، يفحص ما وضعته ويخبرك بما ينقص.
6. يبدأ إعداد العميل الجديد (الفصل 5)، ثم يسألك هل يبدأ مونتاج الفيديوهات الجديدة الآن.

`example-clinic`

لقطة شاشة: معالج البداية في تطبيق Claude، وقائمة الخطوات بعلامات تم أو ينتظرك أو جارٍ

معالج البداية يعرض تقدّمه كقائمة فحص.

نصيحة

لا تضع فولدر العملاء داخل فولدر تتم مزامنته مع OneDrive أو iCloud أو Dropbox؛ الملفات المحفوظة على السحابة فقط (online-only) تُفشل التفريغ النصي.

تفعيل Magnific (اختياري)

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

خطوة اختيارية لربط حسابك في Magnific بتطبيق Claude، تُشرح هنا بالصور بعد اكتمالها. WhyNot Cut يعمل كاملًا بدون Magnific. التفاصيل في الفصل 15.

التحقق بأمر `reel doctor`

الأمر `reel doctor` فحص للقراءة فقط (من دون `--fix`): لا يغيّر أي شيء في الجهاز. يشغّله Claude في بداية معالج البداية وكلما احتاج إليه، ويمكنك أن تطلب منه تشغيله في أي وقت. يشغّل Claude معه أمر رقم الإصدار:

```
reel --version
reel doctor
```

ما يعرضه الفحص:

- الحكم العام (verdict)، وهل الجهاز جاهز (ready).
- قائمة الإصلاحات (fixes)، وكل إصلاح يذكر من يقوم به: Claude أم أنت.
- كارت الشاشة، وبرامج Adobe الموجودة على الجهاز.
- كل نسخة من الأمر `reel` على الجهاز، ولأي إضافة تتبع.

كل رسالة من WhyNot Cut تبدأ باسمه ورقم إصداره، مثل `WhyNot Cut <version>`. إذا لم تبدأ هكذا، أو ظهر أن الأمر `reel` غير معروف، فانظر الفصل 17.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
>
> في الإصدار 3.0 يعرض برنامج التثبيت نتيجة هذا الفحص كقائمة بألوان أخضر وأصفر وأحمر، ويتوسّع الأمر `reel doctor --fix`، الذي يكتفي اليوم بوضع ملف العلامة `.whynot-client` في فولدر العميل، ليُصلح ما يمكن إصلاحه تلقائيًا (الفصل 17).

3 · الجولة السريعة

ست خطوات من جهاز فارغ إلى أول مشروع Premiere Pro. كل خطوة مشروحة بالتفصيل في فصلها، وهنا تراها مرة واحدة من البداية إلى النهاية.

من التثبيت إلى أول مشروع في 6 خطوات

1. **ثبّت تطبيق Claude** وسجّل الدخول بحسابك.
2. **ثبّت WhyNot Cut**. في الإصدار 3.0 يتم ذلك بسطر واحد، أو بملف التثبيت عند صدوره (الفصل 2).
3. **أجب عن سؤالين:** في الإصدار 3.0 يسألك برنامج التثبيت عن مكان فولدر العملاء واللغة، ثم تتحول قائمة الفحص إلى اللون الأخضر، ويُنزَّل نموذج التفريغ النصي في الخلفية.
4. **أعد فتح Premiere Pro وAfter Effects** إذا كانا مفتوحين. في الإصدار 3.0 ستظهر فيهما بعد ذلك لوحة WhyNot Cut.
5. **اكتب** `/whynot-cut:start` في تطبيق Claude واضغط Enter. يفحص Claude الجهاز وينشئ أول فولدر عميل.
6. **«حط الملفات · قول عايز إيه · وافق على الخطة»**: ضع اللوجو والخطوط والصور والفيديوهات الخام في الفولدرات التي يعرضها Claude، ثم اكتب «عدّل الفيديوهات الجديدة»، ووافق على الخطة. تحصل على مشروع Premiere، وفيديو المعاينة، ودليل فحص الجودة (QC).

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> الخطوات 2 و3 و4 تخص برنامج التثبيت الجديد في الإصدار 3.0، وتُراجَع هنا بعد اكتماله. حتى ذلك الحين يجهّز معالج البداية `/whynot-cut:start` المحرك وPremiere Pro خطوة بخطوة (الفصل 2)، وتتم الموافقة على الخطة في المحادثة (الفصل 6). الموافقة من لوحة Premiere تُضاف في الفصل 7.

الجولة بالصور

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 9**
> صور هذه الجولة تؤخذ من تشغيل حقيقي كامل على العميل الوهمي «عيادة مثال»: قائمة فحص التثبيت، ومعالج البداية، وفولدر العميل، وملخص الخطة، والمشروع في Premiere Pro.

example-clinic

لقطة شاشة: فولدر `Example Clinic` بعد أن أنشأه معالج البداية، وفيه `assets/` و `data/`

الخطوة 5: أول فولدر عميل جاهز لتضع فيه الملفات.

example-clinic

لقطة شاشة: المشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro بعد الموافقة على الخطة

الخطوة 6: أول مشروع Premiere لعيادة مثال.

بعد أول مشروع

تريد أن	اقرأ
تعرف ما يوضع في كل فولدر للعميل	الفصل 4
تضيف عميلًا جديدًا بهويته وأسلوبه	الفصل 5
تتابع مونتاج فيديو واحد بالتفصيل	الفصل 6
تقطّع حلقة بودكاست إلى ريلز	الفصل 8
تطلب تعديلات على مشروع جاهز	الفصل 10
تعدّل كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة	الفصل 14

4 · فولدر العميل

لكل عميل فولدر واحد على جهازك، اسمه في هذا الدليل «فولدر العميل (client folder)». فيه كل ما يخص العميل: هويته البصرية، وفيديوهاته الخام، وأمثلة المونتاج التي يحبها، ثم النتائج التي يكتبها WhyNot Cut. يعمل WhyNot Cut على كل شيء من داخل هذا الفولدر، ولا تحتاج إلى إعادة تسمية أي ملف تضعه فيه.

داخل فولدر العميل ثلاثة فولدرات رئيسية:

- `assets/`: هوية العميل (الشعار، الخطوط، الصور، ملف التعريف والألوان).
- `data/`: المادة التي يُعمل عليها (الفيديوهات الخام، الحلقات، المراجع، الموسيقى، المؤثرات).
- `output/`: كل ما يُنتجه WhyNot Cut. يُنشأ تلقائيًا، وفيه يكتب WhyNot Cut كل نتائجه، ما عدا ملف التسليم `HANDOFF.md` الذي يُكتب في جذر فولدر العميل.

> **تنبيه**
> الفولدران `assets/` و `data/` ملك للعميل. WhyNot Cut لا يكتب فيهما ولا ينقل منهما ولا يحذف منهما أي ملف، وهذه الحماية مطبَّقة برمجيًا. أنت من يضيف الملفات إليهما.

إنشاء فولدر لعميل

أول فولدر عميل يُنشأ لك أثناء الإعداد الأول بالأمر `/whynot-cut:start`. ولأي عميل بعد ذلك، اكتب لـ Claude «عميل جديد» (الفصل 5)، أو أنشئ الفولدر بنفسك:

1. اختر مكان فولدرات العملاء، مثل `D:\WhyNot Clients` على Windows أو `~/Documents/WhyNot Clients` على Mac.
2. اكتب الأمر التالي مع اسم العميل، فيُنشئ الفولدر بكل الفولدرات الفرعية:

```
reel scaffold --root "D:/WhyNot Clients/Example Clinic" --name "Example Clinic"
```

3. افتح الملف `START_HERE.md` داخل الفولدر الجديد: فيه جدول بما يوضع في كل فولدر، وملخص بالعربية.
4. ضع ملفات العميل في أماكنها كما في الجدول التالي.

`example-clinic`



شكل فولدر العميل بعد إنشائه مباشرة.

> **نصيحة**
>
> عند تسمية الفولدر تجنّب الرموز التي يرفضها Windows: `\ / : * ? " < > |`، ولا تنهِ الاسم بنقطة أو مسافة.

ما الذي تضعه في كل فولدر

الفولدر	ضع فيه
`assets/Logo`	ملفات الشعار. الأفضل PNG بخلفية شفافة، ومعه SVG أو AI إن وُجد.
`assets/Fonts`	ملفات خطوط الهوية (.otf أو .ttf). ثبّتها على الجهاز أيضًا.
`assets/Photos`	صور معتمدة للمتحدث (JPG أو PNG؛ وصيغ RAW للكاميرا تعمل على Mac).
`assets/Brand`	ملف تعريف بالعميل (brief أو نبذة أو سيرة)، وملف ألوان بأكواد HEX، مثل ملف `colors.txt` فيه `#20ACAF`.
`data/Raw`	الفيديوهات الخام المطلوب مونتاجها (MP4 أو MOV أو MXF)، ملف واحد لكل فيديو.
`data/Episodes`	حلقات البودكاست الكاملة بمقاس 16:9 لتقطيعها إلى ريلز، ومع كل حلقة ورقة اختيارية باسمها (انظر «ورقة الحلقة» بعد قليل).
`data/References`	فيديوهات مونتاج مرجعية تريد أن يشبهها المونتاج، وأي ملاحظات مكتوبة عن الأسلوب. اختياري.
`data/Broll`	فيديوهات Stock أو B-roll مرخّصة يُسمح باستخدامها، ومعها ملف `SOURCES.md` أو ملف الترخيص. اختياري.
`data/Music`	موسيقى مرخّصة فقط. اختياري.
`data/SFX`	مكتبة المؤثرات الصوتية الخاصة بك. اختياري؛ إذا لم توجد تُصنع مؤثرات أصلية.

الاسم المختصر للكليب. كل فيديو خام يأخذ اسمًا مختصرًا (clip id) تستخدمه في طلباتك. إذا كان اسم الملف لاتينيًا بسيطًا فالاسم المختصر هو اسم الملف نفسه بلا امتداد: الملف `C0001.MP4` اسمه المختصر `C0001`. وإذا كان اسم الملف عربيًا يُعطى اسمًا مختصرًا مثل `CLIP_1A2B3C`، وتجد قائمة الأسماء المختصرة في `output/discovery/clip-ids.json`.

ماذا لو نقصت ملفات الهوية؟ يمكن البدء بدون الشعار أو الخطوط أو الألوان، لكن سيقول لك Claude ما الذي سيبدو عامًّا بدونها، ولن يخترع بديلًا من عنده.

فحص الملفات بعد وضعها

بعد أن تنتهي من نسخ الملفات، وبعد أن يكتمل أي تحميل من التخزين السحابي:

1. اكتب لـ Claude أنك أضفت ملفات، مثل «حطيت الملفات، افحصها».
2. يعرض لك Claude الكليبات التي وجدها والمواد الناقصة. ويمكنه أن يفحص بعمق أكبر: الصيغ، واتجاه الفيديو، والصوت، والملفات الموضوعة في غير مكانها، دون أن يغيّر أي شيء.
3. أكمل ما ينقص، أو ابدأ المونتاج إذا كان الموجود كافيًا.

الأمر الذي يُشغَّل في الخلفية لهذا الفحص هو:

```
reel inbox --root "D:/WhyNot Clients/Example Clinic"
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد فحص فولدر `Example Clinic`: كليب جديد واحد C0001، وتنبيه بأن ملف الألوان غير موجود

نتيجة الفحص: ما وُجد، وما ينقص، وأثر النقص على الشكل.

ورقة الحلقة (episode sheet)

لكل حلقة في `data/Episodes` يمكنك أن تضع ورقة نصية قصيرة بنفس اسم الحلقة وامتداد `.md`. مثلًا الحلقة `EP01.mp4` ورقتها `EP01.md`. الورقة اختيارية، لكنها تحسّن النتيجة كثيرًا، لأن روابط النشر لا تؤخذ إلا منها. شكلها:

```
---
show: …
episode: 1
host: …
guest: "Name — role"
links:
  - https://…
sponsor: ""
avoid: [topics not to cut]
---
```

الحقل	معناه
`show`	اسم البرنامج.
`episode`	رقم الحلقة.
`host`	مقدّم البرنامج.
`guest`	الضيف ودوره، بالصيغة: الاسم — الدور.
`links`	الروابط التي تُذكر في نصوص النشر، كل رابط في سطر.
`sponsor`	الراعي إن وُجد، أو يُترك فارغًا.
`avoid`	موضوعات لا يُقطع منها أي ريل.

تفاصيل وضع البودكاست في الفصل 8.

فولدر النتائج `output/`

نتائج WhyNot Cut كلها تُكتب في `output/`. لكل كليب فولدر باسمه المختصر داخل `output/projects/`، وأهم ما ستفتحه فيه:

المسار (للكليب C0001)	ما فيه
`output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`	خطة المونتاج التي توافق عليها.

المسار (للكليب C0001)	ما فيه
`output/projects/C0001/07_premiere/project/`	مشروع Premiere Pro، مثل `C0001_EC_EDIT.prproj`.
`output/projects/C0001/08_quality_control/preview/`	فيديو المعاينة `C0001_preview.mp4`.
`output/projects/C0001/08_quality_control/`	نتائج فحص الجودة (QC).
`output/projects/C0001/09_handoff/`	ملفات التسليم `README.md` و`final-editor-checklist.md`.

وفي `output/` أيضًا:

- `output/client_database/`: الملف التعريفي للعميل وأسلوبه المرجعي (الفصل 5).
- `output/episodes/EP01/`: نتائج كل حلقة بودكاست: التفريغ النصي، وخطة الريلز، ومعاينات المرشحين، وحزمة النشر. وكل ريل يُختار يصبح كليبًا مستقلًا في `output/projects/`.

أخطاء شائعة في فولدر العميل

الخطأ	لماذا يسبب مشكلة	الصواب
وضع حلقة بودكاست كاملة في `data/Raw`	`data/Raw` للفيديوهات الخام، وكل ملف فيه يصبح فيديو واحدًا. أما الحلقة الكاملة فلها وضع البودكاست، الذي يقترح منها ريلز بالتوقيتات.	ضع الحلقة في `data/Episodes` واطلب «طلّع ريلز من الحلقة».
فولدر العملاء داخل OneDrive أو iCloud أو Dropbox	الملفات المحفوظة «على الإنترنت فقط» لا تكون موجودة فعليًا على الجهاز، فيفشل التفريغ النصي.	اختر فولدرًا عاديًا على القرص لا يُزامَن.
البدء قبل انتهاء النسخ أو التحميل	يُفحص ملف ناقص أو غير موجود بعد.	انتظر حتى يكتمل النسخ، ثم اطلب الفحص.
وضع ملفات الخطوط دون تثبيتها على الجهاز	Premiere Pro وAfter Effects يحتاجان إلى الخطوط مثبّتة. الخط غير المثبّت عائق يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل بخط آخر في صمت.	ثبّت كل خطوط `assets/Fonts` على الجهاز.
ملفات في الفولدر الخطأ، مثل صور في `data/Raw`	لا تُستخدم في مكانها الصحيح.	انقلها بنفسك؛ وفحص الملفات ينبّهك إلى ما وُضع في غير مكانه.
تعديل ملف في `data/` أو استبداله بعد أن بدأ العمل عليه	كل خطوة اعتمدت على الملف القديم تصبح قديمة (stale)، ولا تعود نتيجتها صالحة بعد التغيير.	إذا تغيّرت المادة، اسأل «جاهز؟» ليعرض لك Claude الخطوات التي تحتاج إلى إعادة.

5 · إعداد عميل جديد

قبل أول مونتاج لأي عميل، يقرأ Claude ملفات هذا العميل ويبني له «ملفًا تعريفيًا (client profile)»: اسمه وتخصصه، وألوانه وخطوطه وصوره، وأسلوب المونتاج الذي يحبه، والأشخاص الذين يظهرون في فيديوهاته. هذا الملف هو ما يجعل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة بهوية العميل، لا بشكل عام.

متى تحتاج إلى إعداد عميل جديد

- عند أول عمل لعميل ليس له ملف تعريفي بعد.
- إذا بدأت مونتاجًا ووجد Claude أن العميل بلا ملف تعريفي، فإنه يبدأ الإعداد أولًا ولا يخمّن الهوية أو الأسلوب.
- في الإعداد الأول للبرنامج، ينتقل معالج البداية إلى هذه الخطوة تلقائيًا بعد إنشاء أول فولدر عميل.

خطوات إعداد العميل

1. تأكّد أن فولدر العميل (client folder) جاهز وفيه ملفات الهوية في `assets/` والمادة في `data/` (الفصل 4). إذا لم يوجد فولدر بعد، يُنشئه Claude ويعرض عليك ما يوضع فيه، ثم ينتظر حتى تضع ملفاتك.
2. اكتب لـ Claude «عميل جديد»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:new-client
```

3. يختار Claude اسم الملف التعريفي والبادئة (انظر الجزء التالي) إذا لم تحدّدهما أنت، ويخبرك بهما.
4. يقرأ Claude ملفات العميل ويكتب الملف التعريفي. قد يستغرق ذلك بعض الوقت حسب عدد الصور وفيديوهات المرجع.
5. يعرض عليك ما وجده وما ينقص، ويسألك عمّا لا يستطيع معرفته من الملفات.
6. بعد ذلك يصبح العميل جاهزًا للمونتاج بالأمر `/whynot-cut:edit` (الفصل 6).

`example-clinic`

لقطة شاشة: رد Claude بعد إعداد «عيادة مثال»: الألوان والخطوط التي وُجدت، والأسلوب المرجعي، وقائمة بما ينقص

ملخص الإعداد: ما وُجد مع مصدره، وما ينقص، وما يحتاج إليك.

اسم الملف التعريفي والبادئة

لكل عميل اسمان قصيران يُستخدمان في الملفات:

البند	شكله	مثال «عيادة مثال»
اسم الملف التعريفي (profile id)	كلمات لاتينية صغيرة بينها شرطة	`example-clinic`
البادئة (prefix)	حرفان أو ثلاثة أحرف لاتينية كبيرة	`EC`

تظهر البادئة في أسماء الملفات الناتجة، فمشروع Premiere للكليب `C0001` يصبح اسمه `C0001_EC_EDIT.prproj`. إذا لم تحدّد الاسمين يشتقّهما Claude من اسم الفولدر ويخبرك بهما. وفي الخلفية، يُنشئ الأمر التالي الملف التعريفي الفارغ داخل `output/client_database/reel-profile/`:

```
reel client-init --root "D:/WhyNot Clients/Example Clinic" --id
example-clinic --prefix EC
```

ما الذي يقرؤه Claude من ملفات العميل

يقرأ Claude ملفات العميل نفسه فقط، ويبني منها ما يلي، مع ذكر الملف الذي جاءت منه كل معلومة:

- **الهوية:** الألوان، والخطوط، والشعار، وتصنيف الصور. ويشاهد كل صورة بنفسه.
- **الاسم والتخصص** كما هما مكتوبان في ملف التعريف (brief)، ليُكتبا بشكل صحيح في التفريغ النصي (transcript).
- **قاموس مصطلحات التخصص**، حتى تُكتب المصطلحات الطبية أو المهنية صحيحة.
- **الأسلوب المرئي** كما يظهر في فيديوهات المرجع.

- **ملاحظات العميل** الدائمة في ملف `notes.md`.

كل معلومة عن الهوية أو الأسلوب يجب أن تستند إلى ملف موجود في `assets/` أو `data/`.

الأسلوب المرجعي لمونتاج العميل

من فيديوهات `data/References` يكتب Claude وصفًا لأسلوب مونتاج العميل وقواعده، مرة واحدة فقط، في الفولدر `output/client_database/reference_style/`. كل فيديو جديد لهذا العميل يستخدم هذا الأسلوب نفسه، فلا يُعاد تحليل المراجع مع كل كليب.

إذا أضفت فيديو مرجعيًا أو حذفته أو عدّلته، يلاحظ Claude أن الأسلوب المسجّل أصبح قديمًا، ويحدّثه قبل المونتاج التالي. أما الاختلاف الخاص بفيديو واحد فيُسجَّل لذلك الفيديو وحده، دون تغيير أسلوب العميل.

> **نصيحة**
> ضع في `data/References` فيديوهات تمثّل الشكل الذي يريده العميل فعلًا. كلما كانت المراجع أوضح، اقترب المونتاج الأول من المطلوب.

الأشخاص: اللقب والضمير

في الملف التعريفي قائمة بالأشخاص الذين يظهرون في فيديوهات العميل (`people`)، ولكل شخص: الاسم، والدور، والجنس، واللقب بالعربية والإنجليزية، والضمير. هذه القائمة هي المصدر الوحيد للقب «الدكتور» أو «الدكتورة» ولضمير المذكر أو المؤنث.

> **تنبيه**
> لا يُخمَّن جنس أي شخص من اسمه أبدًا. ما دام الجنس غير معروف في القائمة، يكتب Claude «د.» أو الاسم فقط، في رسائله وجداوله وأسماء ملفاته، ويسألك أنت لتؤكّد.

مثال من الملف التعريفي لـ«عيادة مثال»:

الاسم	الدور	الجنس	اللقب	طريقة الكتابة
د. سامبل إكزامبل	الطبيب الذي يظهر أمام الكاميرا	مذكر	الدكتور / Dr.	«الدكتور سامبل» وضمير المذكر
نور بليسهولدر	إدارة الحوار من خارج الكادر وقراءة الأسئلة	غير معروف	فارغ	«نور بليسهولدر» بالاسم فقط، حتى تؤكّد أنت

عندما يسألك Claude عن شخص جنسه غير معروف، أجب بوضوح. وإلى أن تجيب، يبقى الاسم وحده هو المستخدم.

عندما تنقص معلومات العميل

لا يملأ Claude الفراغ من عنده. أي معلومة غير موجودة في ملفات العميل تُكتب «غير متوفر» (unavailable)، وتظهر في الملخص الذي يعرضه عليك. أكثر ما ينقص عادةً:

- **خطوط غير مثبّتة على الجهاز:** تُعدّ عائقًا يُبلَّغ عنه، ولا يُستبدل الخط بآخر في صمت. ثبّت الخطوط ثم أكمل.
- **أكواد ألوان HEX:** إذا لم يوجد ملف ألوان في `assets/Brand`، اطلبه من العميل.
- **صيغة بطاقة الاسم المعتمدة:** كيف يُكتب اسم المتحدث ولقبه على الشاشة، كما يعتمدها العميل.

عندما تصلك المعلومة الناقصة، ضع ملفها في مكانه في فولدر العميل وأخبر Claude بذلك.

أي ملف تعريفي يُطبَّق على العميل

إعدادات العميل تأتي من ثلاث طبقات، وكل طبقة تتغلّب على التي قبلها في هذه القائمة:

1. الإعدادات العامة للبرنامج، مثل مواصفات تسلسل Premiere (sequence).
2. ملفات تعريفية جاهزة مع البرنامج: قالب فارغ، والمثال الوهمي `example-clinic`. لا يُطبَّق أي منهما إلا إذا سُمّي صراحة، ولا يُطبَّق أبدًا لمجرد تشابه اسم الفولدر.
3. نسخة العميل الخاصة في `output/client_database/reel-profile/`.

لمعرفة الملف المطبَّق على عميل ومصدر كل قيمة فيه:

```
reel profile --root "D:/WhyNot Clients/Example Clinic"
```

6 · مونتاج فيديو واحد

هذا الفصل يتابع فيديو خامًا واحدًا من لحظة الطلب حتى التسليم. المثال هنا الكليب `C0001` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`). لمونتاج كل الفيديوهات الجديدة دفعة واحدة، انظر الفصل 14.

اطلب المونتاج

1. تأكّد أن الفيديو موجود في `data/Raw` وأن للعميل ملفًا تعريفيًا (الفصل 5).
2. اكتب لـ Claude طلبك بكلامك، مثل «عدّل الفيديو C0001»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:edit C0001
```

3. تابع ما يكتبه Claude: يخبرك بكل مرحلة تبدأ وما نتج عنها، ويتوقف عندما يحتاج إليك.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «عدّل الفيديو C0001» وClaude يرد بحالة الكليب والخطوة التالية

بداية المونتاج: الطلب، ثم أول تقرير من Claude.

> **نصيحة**
>
> إذا توقف العمل في المنتصف لأي سبب، اكتب «كمّل المونتاج» أو أعد الأمر نفسه. يكمل WhyNot Cut من آخر خطوة اكتملت، ولا يعيد إلا الخطوات التي تغيّرت ملفاتها بعد تشغيلها.

ماذا يحدث بعد الطلب

يعمل Claude كمونتير رئيسي يوزّع العمل على مساعدين متخصصين، وبعض المراحل تعمل معًا في الوقت نفسه. المراحل بالترتيب:

المرحلة	ما يحدث فيها
التفريغ النصي (transcript)	يُكتب كل ما قيل مع توقيت كل كلمة، وتُصحَّح الكلمات التي سُمعت خطأ. الكلمات غير المؤكدة تُجمع لتراجعها بأذنك، ولا تظهر أبدًا في الجرافيك.
الصوت	يُنظَّف صوت الحوار من الضوضاء والطنين، وتُحذف السكتات، ويُثبَت بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة.
القصة	يُحدَّد الموضوع الرئيسي وأجزاء الكلام، ثم قرارات المونتاج: البداية الجاذبة (hook)، والعبارات على الشاشة، والقطعات، والتقريب، والمؤثرات. كل جرافيك وكل قطعة يستند إلى كلام موجود فعلًا في التفريغ.
مراجعة المعلومات الطبية والدينية	كل عبارة طبية، أو دينية لعملاء المحتوى الديني، ستظهر على الشاشة تُقارَن بالكلام الأصلي حرفيًا، وتُوضع كلها في قائمة ما يحتاج إلى موافقة.
الجرافيك	تُصمَّم صور الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) بهوية العميل، وتُفحَص بالنظر: تشكيل الحروف العربية، والاتجاه، والقص، والمساحات الآمنة.
فيديو المعاينة	يُصدَّر فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط لتشاهده.
الموافقة	تراجع الخطة وتوافق عليها. لا يُبنى أي شيء قبل الموافقة.
البناء	يُبنى مشروع Premiere Pro، وتُقرأ إعداداته مرة أخرى من Premiere للتأكد من مطابقتها.
فحص الجودة (QC)	مراجع مستقل يفحص فريمات يصدّرها Premiere نفسه، ثم يشاهد Claude الدليل بنفسه قبل أن يحكم.
التسليم (handoff)	تُكتب ملفات التسليم: ما تم، وما بقي، وأين كل شيء.

> **تنبيه**
>
> أول تفريغ نصي على جهاز جديد يحتاج إلى تنزيل نموذج Whisper مرة واحدة (نحو 3 GB لنموذج `large-v3`). يسألك Claude قبل التنزيل.

إذا ظهرت مشكلة في فحص الجودة، يُعيد Claude الخطأ إلى المرحلة المسؤولة عنه، ثم يعيد البناء والفحص. وإذا فشلت المحاولة ثلاث مرات في المشكلة نفسها، يتوقف ويشرح لك ما عرفه، بدل أن يكرر بلا نهاية.

فيديو المعاينة

قبل الموافقة يصدّر WhyNot Cut فيديو معاينة (preview) يشبه ما سيُبنى في Premiere: القطعات بعد حذف السكتات، والتقريب عند كل قطعة، وكل جرافيك وكتابة على الشاشة بحركتها، والصوت المنظَّف، والمؤثرات. مكانه:

```
output/projects/C0001/08_quality_control/preview/C0001_preview.mp4
```

مقاسه الافتراضي 960×540، وعليه علامة صغيرة «preview» حتى لا يُخلط بالفيديو النهائي. يمكن أن يفتحه Claude لك. أثناء المشاهدة ركّز على:

- البداية الجاذبة (hook): هل تشدّ الانتباه فورًا؟
- توقيت كل جرافيك مع الكلام.
- أماكن القطع: هل يُسمع أي قطع غير طبيعي؟
- تداخل الكتابة على الشاشة مع جرافيك آخر.

بعد أن تكتمل الخطة يمكنك طلب معاينة في أي وقت، حتى على جهاز ليس عليه Premiere، بقول «ورّيني الفيديو» أو بالأمر `/whynot-cut:preview`.

> **تنبيه**
>
> فيديو المعاينة نسخة تقريبية للمراجعة فقط. ليس هو الفيديو النهائي، وليس دليلًا على صحة مشروع Premiere؛ فحص الجودة يعتمد على فريمات Premiere نفسه.

الموافقة على الخطة في المحادثة

بعد المعاينة يكتب لك Claude ملخصًا للخطة في نحو 200–300 كلمة:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته والكلام الذي يظهر فيه.
- القطعات وحذف السكتات.
- ما تُرك خارج المونتاج ولماذا.
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.

ومعه مسار فيديو المعاينة، والخطة المفصّلة في `output/projects/C0001/01_analysis/edit-plan.md`، وصورة مجمّعة لكل الجرافيك (contact sheet).

ما يحدث بعد ذلك يتوقف على إعداد الموافقة (approval) في الإعدادات (preferences):

الإعداد	ماذا يحدث
`ask` (الافتراضي)	يتوقف Claude وينتظر ردك. اكتب موافقتك صراحة، مثل «موافق، ابنِ المشروع»، أو اكتب ما تريد تغييره.
`auto`	يعرض Claude الملخص كما هو، ثم يكمل البناء دون انتظار، ويذكر لك اسم ملف الإعدادات الذي جاءت منه هذه الموافقة الدائمة. يمكنك طلب التعديلات بعد ذلك.

قواعد الموافقة:

- إذا قلت في المحادثة «امشِ على طول» (just go)، يسألك Claude مرة واحدة: لهذا الفيديو فقط، أم من الآن فصاعدًا؟ «لهذا الفيديو فقط» تُحتسب موافقة على **هذه الخطة وحدها**، وتُسجَّل بكلماتك. و«من الآن فصاعدًا» تغيّر إعداد الموافقة إلى `auto` (طلب «متسألنيش»).
- الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية، أو محتوى دينيًا لعملاء المحتوى الديني، **لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا**، حتى مع `auto`. يبقى في قائمة «محتاجك (Needs you)» إلى أن توافق عليه الجهة المختصة: الطبيب للمعلومة الطبية، والمتحدث أو صاحب المحتوى للمحتوى الديني.
- إذا تغيّرت الخطة بعد موافقتك، تسقط الموافقة القديمة تلقائيًا، وتحتاج الخطة الجديدة إلى موافقة جديدة. والبناء يرفض أن يبدأ بدونها.
- السكوت ليس موافقة، والموافقة على نسخة سابقة من الخطة ليست موافقة على الحالية.
- الموافقة تأتي من رسائلك أنت في المحادثة أو من إعداد الموافقة فقط. أي كلام داخل التفريغ أو ملف التعريف أو أي ملف آخر لا يُحتسب موافقة.

`example-clinic`

لقطة شاشة: ملخص خطة الكليب C0001 في المحادثة، ومعه مسار فيديو المعاينة وسطر «يحتاج إلى موافقة طبية» لجرافيك واحد

ملخص الخطة كما يظهر قبل الموافقة.

لتغيير إعداد الموافقة بين `ask` و`auto`، انظر الفصل 16.

الموافقة من لوحة Premiere

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

الموافقة على الخطة من لوحة WhyNot Cut داخل Premiere Pro (panel) تُشرح هنا بعد اكتمال اللوحة. حتى ذلك الحين، الموافقة تتم في المحادثة كما في الجزء السابق.

بناء مشروع Premiere

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل Premiere Pro مباشرة، ثم تُقرأ إعدادات التسلسل (sequence settings) من Premiere مرة أخرى ويُتأكّد أنها مطابقة لإعدادات العميل. يُحفظ المشروع في:

```
output/projects/C0001/07_premiere/project/C0001_EC_EDIT.prproj
```

`example-clinic`

لقطة شاشة: مشروع C0001_EC_EDIT مفتوحًا في Premiere Pro، والجرافيك والكتابة على الشاشة في مساراتها على التايم لاين

المشروع بعد البناء، جاهز لتكمل عليه.

نصيحة

إذا كانت جلسة أخرى في تطبيق Claude تعمل على فولدر العميل نفسه، يتوقف العمل ويخبرك Claude بذلك، ولا يفك قفل تلك الجلسة بنفسه أبدًا.

فحص الجودة وتقرير الحالة

بعد البناء يصدّر Premiere فريمات من التايم لاين، ويفحصها مراجع مستقل لم يشارك في المونتاج. ثم يشاهد Claude الصور بنفسه، وخاصة كل فريم عليه ملاحظة، قبل أن يسجّل الحكم. وجود ملف أو نجاح أمر لا يُعدّ دليلًا على أن النتيجة صحيحة.

كل تقرير حالة من Claude يأتي بهذا الشكل الثابت:

القسم	ما فيه
تم التحقق (Verified)	كل بند ومعه دليله، مثل عدد فحوص الإعدادات التي نجحت، أو عدد الفريمات التي شوهدت وسلمت.
لم يُتحقَّق منه (Not verified)	ما لم يُفحص، ولماذا.
محتاجك (Needs you)	كلمات تؤكّدها بأذنك، وجرافيك ينتظر موافقة طبية أو دينية، والموسيقى، والمكساج النهائي والتصدير.

لن يقول لك Claude إن الفيديو «جاهز» أو «نهائي» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها، ولم يبقَ في «محتاجك (Needs you)» ما يمنع ذلك. وتذكّر: لا يوجد فيديو نهائي مُصدَّر إلا إذا صدّرته أنت.

لتعرف أين وصل أي فيديو في أي وقت، اسأل «جاهز؟» أو استخدم الأمر التالي. يجمع Claude دليلًا جديدًا في اللحظة نفسها، ولا يغيّر أي شيء:

```
/whynot-cut:status C0001
```

التسليم (handoff)

عندما ينتهي العمل أو يتوقف في منتصفه، اكتب «سلّم الشغل» أو استخدم الأمر `/whynot-cut:handoff`. يشغّل Claude فحص الجودة أولًا، ثم يكتب:

- في `output/projects/C0001/09_handoff/`: الملف `README.md`، وقائمة المراجعة الأخيرة للمونتير `final-editor-checklist.md`.
- في جذر فولدر العميل (client folder): الملف `HANDOFF.md`، وفيه ما تم مع التواريخ، وأين كل ملف، وبنود «محتاجك (Needs you)» مع أدلتها، والملاحظات المعروفة، وطريقة استكمال العمل على جهاز آخر.

1. افتح `HANDOFF.md` واقرأ قائمة «محتاجك (Needs you)».
2. افتح مشروع Premiere وأكمل البنود المطلوبة: الكلمات التي تحتاج إلى تأكيد، والموسيقى، والمكساج.
3. صدّر الفيديو النهائي من Premiere Pro بنفسك.

example-clinic

لقطة شاشة: الملف HANDOFF.md للعميل «عيادة مثال» مفتوحًا، وفيه قسم «محتاجك (Needs you)»

ملف التسليم: ما تم، وما بقي، وكيف تستكمل على جهاز آخر.

لطلب تعديلات بعد البناء، مثل نقل بطاقة الاسم أو جعل الإيقاع أسرع، اكتب ملاحظاتك مرقّمة كما في الفصل 10.

7 · لوحة WhyNot Cut داخل Premiere

في الإصدار 3.0 تعرض لوحة WhyNot Cut (panel) داخل Premiere Pro حالة العمل، وتتيح لك الموافقة على الخطة ومراجعة فريمات فحص الجودة دون أن تترك Premiere. يشرح هذا الفصل أقسامها المخطَّطة.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> اللوحة قيد البناء في الإصدار 3.0. الأقسام التالية هي الأقسام المخطَّطة، وتُكتب بالتفصيل والصور بعد اكتمال اللوحة. مكانها المخطَّط في Premiere: Window › UXP Plugins › WhyNot Cut، وتتبع لغة الإعدادات (عربي أو إنجليزي) وألوان واجهة Premiere.

حتى اكتمال اللوحة: يبني Claude المشروع داخل Premiere من خلال لوحة WhyNot Cut Bridge، وتتابع أنت الحالة وتوافق على الخطة في المحادثة كما في الفصل 6. مكان لوحة WhyNot Cut Bridge في Premiere هو Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge.

قسم الحالة

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> أعلى اللوحة: اسم العميل والكليب الحالي، وثلاث علامات للحالة: المحرك، ونشاط Claude، وPremiere نفسه.

`example-clinic`

لقطة شاشة: قسم الحالة في لوحة WhyNot Cut للكليب C0001، والعلامات الثلاث باللون الأخضر

قسم الحالة في اللوحة.

شريط المراحل

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

شريط يعرض مراحل العمل بالترتيب: التفريغ، والخطة، والموافقة، والبناء، والفريمات، وفحص الجودة، والتسليم. ومعه نسبة التقدّم، والوقت المنقضي، وزر إلغاء (Cancel).

`example-clinic`

لقطة شاشة: شريط المراحل للكليب C0001 متوقفًا عند مرحلة الموافقة

شريط المراحل في اللوحة.

صندوق الموافقات

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

ملخص الخطة، وفيديو المعاينة يُفتح في نافذة Source Monitor، والبنود التي تحتاج إلى موافقة طبية أو دينية، وزرّان: موافقة (Approve)، وطلب تعديلات (Request changes) مع مربع تكتب فيه ملاحظاتك. تُسجَّل الموافقة من اللوحة باسمك، مثل الموافقة في المحادثة (الفصل 6).

example-clinic

لقطة شاشة: صندوق الموافقات وفيه ملخص خطة C0001 وزرّا الموافقة وطلب التعديلات

صندوق الموافقات في اللوحة.

شبكة فريمات الجودة

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> الفريمات التي صدّرها Premiere لفحص الجودة في شبكة صور. الضغط على أي فريم ينقل رأس التشغيل (playhead) إلى مكانه في التايم لاين، والفريمات التي لم تكتمل يمكن إعادة تصديرها.

example-clinic

لقطة شاشة: شبكة فريمات الجودة للكليب C0001، وفريم واحد عليه ملاحظة

فريمات فحص الجودة في اللوحة.

الأزرار السريعة

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

أزرار بضغطة واحدة: فتح المشروع، وإعادة البناء (مع تنبيه ونسخة احتياطية إذا كنت عدّلت المشروع بنفسك)، وتصدير الفريمات، وتصدير فيديو مراجعة MP4، وفتح فولدر الكليب، ونسخ معلومات التشخيص.

`example-clinic`

لقطة شاشة: صف الأزرار السريعة في لوحة WhyNot Cut لعيادة مثال

الأزرار السريعة في اللوحة.

سجل اللوحة

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

سجل بكل ما نفّذته اللوحة، مطويّ في الوضع الافتراضي، تفتحه عند الحاجة أو عند التواصل مع الدعم. تُضاف هنا صورته مفتوحًا أسفل اللوحة.

8 · وضع البودكاست

وضع البودكاست (podcast mode) يأخذ حلقة كاملة منتهية بمقاس 16:9، ويُخرج منها ثلاثة أشياء: خطة ريلز بالتايم كود، وريلز رأسية بمقاس 9:16 في Premiere Pro، وحزمة نشر جاهزة للنسخ. المثال في هذا الفصل الحلقة `EP01` من فولدر العميل «عيادة مثال» (`Example Clinic`).

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا عاديًا يمر بالمراحل نفسها التي في الفصل 6: المعاينة، ثم الموافقة، ثم البناء، ثم فحص الجودة. هذا الفصل يشرح ما يضيفه وضع البودكاست فقط.

ابدأ من الحلقة

1. ضع الحلقة في `data/Episodes/`، مثل `EP01.mp4`، وضع بجانبها ورقة الحلقة `EP01.md` كما في ورقة الحلقة (episode sheet). إذا كان اسم الملف عربيًا، يعطيه WhyNot Cut اسمًا قصيرًا بحروف وأرقام لاتينية ويخبرك به. وإذا وضعت الحلقة في `data/Raw/` بالخطأ، ينبّهك Claude لتنقلها.
2. اكتب لـ Claude «طلّع ريلز من الحلقة»، أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:podcast EP01
```

3. يخبرك Claude بالوقت المتوقع، ثم يبدأ: يفحص الحلقة، ويكتب التفريغ النصي (transcript) لها كاملة، ثم يحللها.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «طلّع ريلز من الحلقة» وClaude يرد بمدة الحلقة EP01 والوقت المتوقع للتفريغ

بداية وضع البودكاست: الطلب، ثم تقدير الوقت.

نصيحة

تفريغ حلقة طويلة على المعالج وحده (CPU) يأخذ وقتًا، لكنه يتم على أجزاء ويُحفظ بعد كل جزء. إذا توقف لأي سبب، اطلبه مرة أخرى فيكمل من حيث توقف. وإذا كان في جهازك كارت شاشة NVIDIA، يصبح التفريغ أسرع بكثير بعد أن يفعّل Claude استخدامه بموافقتك.

الترجمة واللوجو المطبوعان على الحلقة

قبل التحليل يفحص WhyNot Cut صورة الحلقة: هل عليها ترجمة مطبوعة (burned subtitles) أو لوجو ثابت، وهل تظهر أسماء على الشاشة، وأين يجلس كل متحدث في اللقطة الواسعة. إذا وجد ترجمة أو لوجو مطبوعًا، يطلب منك Claude نسخة نظيفة من الحلقة بدونهما قبل بناء الريلز، لأن قص الصورة إلى 9:16 يقطع الترجمة المطبوعة من المنتصف. إذا لم تتوفر نسخة نظيفة، يُسجَّل ذلك تحذيرًا في التقرير.

خطة الريلز

يقرأ Claude الحلقة كلها قبل أن يقترح أي شيء، ثم يكتب:

- **خريطة الموضوعات:** أجزاء الحلقة بالترتيب، وهي نفسها فصول YouTube (chapters) في حزمة النشر.
- **من يتكلم ومتى:** لتتبع الصورةُ المتحدثَ في اللقطات الواسعة.
- **الريلز المقترحة:** عادة من 8 إلى 15 ريلًا لكل ساعة، متنوعة الأنواع، ولا يغطي ريلان اللحظة نفسها.

لكل ريل مقترح: بداية ونهاية بالتايم كود الدقيق، ونوع المحتوى، والبداية الجاذبة (hook)، وتقييم (score)، والمخاطر إن وُجدت. الطول المفضّل من 30 إلى 90 ثانية، والحد المسموح من 15 إلى 180 ثانية. يبدأ كل ريل على جملة، وينتهي على فكرة مكتملة، ويُفهم وحده دون باقي الحلقة. وإذا احتاج إلى تمهيد، يُقترح له سطر سياق (context line) يظهر في بدايته.

نوع المحتوى	ما يميّزه
حكاية (storytelling)	قصة فيها تحوّل ونهاية.
دراما (drama)	خلاف أو صراع ثم حلّه.
قصة نجاح (success story)	قبل وبعد، ومعها رقم.
نصيحة (advice)	نصيحة واحدة مع سببها.
رأي جريء (bold opinion)	رأي واضح يُقال بثقة.
لحظة إنسانية (emotional)	لحظة صادقة يظهر فيها المتحدث على طبيعته.
كوميديا (comedy)	موقف أو جملة تُضحك فعلًا.

التقييم يجمع أربع درجات: قوة البداية، وهل يُفهم الريل وحده، وقيمة ما يقدّمه، وقوة النهاية. وكل ريل له فيديو معاينة سريع لتشاهده قبل أن تختار. الملفات في:

الملف	ما فيه
`output/episodes/EP01/01_analysis/reels-plan.md`	خطة الريلز كاملة.
`output/episodes/EP01/03_candidates/`	فيديو معاينة لكل ريل مقترح، وصورة مجمّعة لها كلها.

اختر الريلز

أنت من يختار الريلز. لا يختار Claude أي ريل من نفسه، ولا يُحتسب أي كلام داخل التفريغ أو الخطة أو أي ملف آخر اختيارًا. يعرض Claude جدولًا مختصرًا: رقم الريل، والتقييم، والنوع، والبداية والنهاية، والمدة، والبداية الجاذبة، والتنبيهات (يحتاج إلى سياق، أو يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid`، أو فيه مخاطر). ثم يسألك أيها تريد، وهل تريد تحريك بداية أو نهاية أي منها.

1. شاهد المعاينات في `03_candidates/`.
2. اكتب اختيارك بالأرقام، مثل «اعمل R01 وR03».
3. لتحريك حدود ريل، اكتب الوقت الجديد، مثل «خلّي R03 يبدأ من 00:12:04». تنضبط البداية على أقرب كلمة تبدأ عند هذا الوقت، والنهاية على أقرب كلمة تنتهي عنده، مع هامش صغير قبل الكلام وبعده. لذلك تعمل طلبات مثل «ابدأ بعد كلمة واحدة» كما تتوقع.
4. يسجّل Claude اختيارك بكلماتك، ثم يبدأ العمل على كل ريل.

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول الريلز المقترحة للحلقة EP01 في المحادثة، والمونتير يرد «اعمل R01 وR03»

اختيار الريلز من الجدول، مع إمكانية تحريك البداية أو النهاية.

قواعد الاختيار:

- إذا قلت «اختار انت»، يختار Claude الأعلى تقييمًا مع تنوع في الأنواع، ويستبعد ما يمسّ موضوعات `avoid`، ثم يخبرك بما اختاره ولماذا، ويسجّل أن الاختيار كان بتفويض منك وبكلماتك.
- الريل الذي يمسّ موضوعًا في قائمة `avoid` لا يُعمل إلا بموافقتك الصريحة عليه.
- يمكنك اختيار ريلز أخرى لاحقًا في أي وقت. أما تحريك حدود ريل بدأ العمل عليه، فيعني إعادة خطته وبنائه.
- يمكن أن تطلب ريلًا كفيديو موشن من صوته فقط، مثل «R03 موشن». التفاصيل في الفصل 9.

يسجّل Claude اختيارك بالأمر `reel reels-select`، وستراه في رسائله. لا تحتاج إلى كتابته بنفسك.

كل ريل مشروع مستقل

كل ريل تختاره يصبح مشروعًا باسم مثل `EP01_R03`، يُقطع من ملف الحلقة الأصلي، ونتائجه في `output/projects/EP01_R03/`. التفريغ النصي جاهز من الحلقة، فلا يُعاد. والفرق عن الفيديو العادي في نقطتين:

النقطة	ماذا يحدث
تأطير الصورة لمقاس 9:16	يُحلَّل كل مشهد داخل الريل وحده: وجه واحد يُؤطَّر عليه، واللقطة الواسعة تتبع المتحدث، والمشهد الذي لا وجه فيه، مثل البطاقات واللقطات المساعدة (B-roll)، أو الذي لا يُعرف متحدثه، يُعرض كاملًا فوق خلفية مموّهة. يذكر لك Claude هذه المواضع.
الإيقاع حسب نوع المحتوى	لكل نوع وصفة (recipe): طول السكتات المحذوفة، والتقريب، والجرافيك، والكلام المكتوب على الشاشة (captions)، والمؤثرات، وطابع الموسيقى. الموسيقى تُختار فقط من الملفات المرخّصة في `data/Music/`، وإذا لم يوجد ما يناسب تُترك لك.

بعد أن تجهز خطط كل الريلز المختارة، يعرضها Claude عليك مرة واحدة مجمّعة للموافقة. لكل ريل: نوع المحتوى، وطريقة تأطير الصورة، والبداية الجاذبة، وكل جرافيك بتوقيته وكلامه، والقطعات، والموسيقى، وما يحتاج إلى موافقة، ومسار فيديو المعاينة. وسطر السياق في بداية الريل يُعلَّم بأنه سطر تحريري من Claude، وليس من كلام المتحدث. قواعد الموافقة نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة، مع فرق واحد: إعداد الموافقة التلقائية لا يختار الريلز أبدًا، فالاختيار دائمًا منك.

حزمة النشر

بجانب الريلز يكتب Claude نصوص النشر للحلقة ولكل ريل، ويحفظها في `output/episodes/EP01/publish/`:

الملف	ما فيه
`youtube.md`	من 3 إلى 5 عناوين مقترحة، والوصف (description)، وفصول YouTube (chapters) من خريطة الموضوعات، والكلمات المفتاحية (tags).

الملف	ما فيه
`chapters.txt`	فصول YouTube جاهزة للصق.
`tags.txt`	الكلمات المفتاحية جاهزة للصق.
`EP01.srt`	ملف ترجمة الحلقة.
`reels/EP01_R03.md`	لكل ريل: الكابشن والهاشتاجات لـ Instagram وTikTok، وعنوان ووصف YouTube Shorts. يُكتب بعد الموافقة على خطة الريل.
الصور المصغرة (thumbnails)	تصميمات مقترحة من فريمات الحلقة، يشاهدها Claude بنفسه قبل أن يعرضها عليك.

تُفحص الحزمة تلقائيًا: حدود كل منصة، وأن كل اقتباس هو كلام المتحدث حرفيًا، وأن الروابط من ورقة الحلقة فقط. أما أي معلومة طبية أو مالية أو قانونية أو دينية، فيعلّمها Claude وهو يكتب النصوص بأنها تحتاج إلى موافقة، ويجمعها الفحص لتوافق عليها أنت.

> **تنبيه**
> الأسماء والروابط والراعي في نصوص النشر تؤخذ من ورقة الحلقة فقط، ولا يخترعها Claude أبدًا. إذا لم توجد الورقة، يطلبها منك لتضيفها بنفسك، لأن WhyNot Cut لا يكتب في `data/`.

> **نصيحة**
> لا يُرفع أي شيء على أي منصة. أنت من ينشر: انسخ النصوص من ملفات الحزمة إلى YouTube وInstagram وTikTok.

ما يبقى عليك في الحلقة

تقرير كل ريل يأتي بالأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«محتاجك (Needs you)». وبعدها قائمة «محتاجك» للحلقة كلها: كلمات في التفريغ تؤكّدها بأذنك، وقراراتك في الريلز التي تمسّ موضوعات `avoid`، والموافقة على نصوص النشر، والموسيقى، والمكساج النهائي، وتصدير كل ريل.

ولن يقول لك Claude إن ريلًا «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة الخاص به في الرسالة نفسها.

9 · وضع الموشن في After Effects

وضع الموشن (motion mode) يصنع فيديو موشن جرافيك متحركًا من **صوت** جزء من الحلقة فقط، بدون صورة الكاميرا. يعتمد على ما قيل، ومن قاله، وورقة الحلقة، وهوية العميل. والنتيجة مشروع After Effects حقيقي (native) وفيديو MP4 مصدَّر منه.

يناسب الموشن الأجزاء التي فيها أرقام أو خطوات أو أفكار مجرّدة، أو التي ليس لها صورة صالحة. والحلقة التي هي صوت فقط (ملفات مثل `.mp3` و`.wav` و`.m4a` و`.aac` و`.flac` في `data/Episodes/`) لا يمكن أن يُصنع منها إلا فيديوهات موشن.

اختر جزءًا للموشن

يبدأ الموشن من الحلقة كما في الفصل 8. في خطة الريلز يعلّم Claude الريلز التي تناسب الموشن، ويقترحه عليك عند الاختيار. والاختيار منك وحدك.

1. عند اختيار الريلز، اكتب رقم الريل ومعه كلمة «موشن»، مثل «R03 موشن». ويمكنك أيضًا اختيار موضوع كامل من خريطة الموضوعات، مثل «T02 موشن»، مع نوع المحتوى الذي تريده، مثل نصيحة.
2. حدّد المقاس: رأسي 9:16 أو أفقي 16:9.

ويمكنك أيضًا أن تطلبه مباشرة بالأمر:

```
/whynot-cut:motion EP01 R03
```

طول الجزء من 15 إلى 180 ثانية. الموضوع الأطول من ذلك يُرفض، ويطلب منك Claude تقسيمه. ويصبح للموشن مشروع خاص اسمه مثل `EP01_R03_MO`.

```
example-clinic
```

لقطة شاشة: جدول ريلز الحلقة EP01، وعلامة «يناسب الموشن» بجانب R03، والمونتير يرد «R03 موشن»

اختيار ريل ليُصنع منه فيديو موشن.

من الصوت إلى المشاهد

بعد الاختيار يُنظَّف صوت الجزء وتُحذف السكتات، مع إثبات بالقياس أنه لم تُحذف أي كلمة. ثم يتحول ما قيل إلى مقاطع ومشاهد متحركة حسب وصفة نوع المحتوى. من أنواع المشاهد:

- الكلام يظهر كلمة بكلمة متزامنًا مع الصوت.
- عدّاد متحرك للأرقام.
- خطوات، ومقارنة، وخط زمني.
- بطاقات للاقتباس، وللسياق، وللتعريف بالشخص.
- أيقونات، ورسومات مرخّصة.
- مشهد ختامي.

كل كلمة ورقم واسم في الخطة يُراجَع على الكلام الأصلي. ثم يُصنع الأنيماتيك (animatic): صورة لوحة المشاهد (storyboard) وفيديو MP4 مبسّط يريك شكل الحركة قبل البناء.

راجع الخطة والأنيماتيك

قبل أي بناء يعرض عليك Claude الخطة، ولكل مشهد:

- توقيته، ونوعه، والكلام الذي يظهر على الشاشة.
- السطور التحريرية **معلَّمة بأنها كلام Claude**، وليست كلام المتحدث.
- الأرقام التي تحتاج إلى تأكيد.
- الأيقونات والرسومات ورخصها، والموسيقى، وأي خروج عن وصفة النوع.

ومعها مسار الأنيماتيك لتشاهده. وافق بكلماتك في المحادثة، أو اكتب ما تريد تغييره. قواعد الموافقة هي نفسها التي في الموافقة على الخطة في المحادثة: أي كلام داخل الملفات لا يُحتسب موافقة.

ما يظهر على الشاشة يخضع لهذه القواعد دائمًا:

- كلام المتحدث حرفيًا، أو سطر تحريري معلَّم بأنه كذلك.
- الأرقام كما قيلت فقط، والأسماء من ورقة الحلقة فقط.
- الرسومات والأيقونات المرخّصة فقط. وإذا كانت الرخصة تشترط ذكر المصدر (CC-BY)، يُذكر في الكابشن المنشور مع الفيديو.

`example-clinic`

لقطة شاشة: خطة موشن EP01_R03_MO في المحادثة، وسطر سياق معلَّم «كلام Claude»، ومسار الأنيماتيك

الخطة قبل الموافقة: كلام المتحدث والسطور التحريرية مفصولان بوضوح.

تجهيز After Effects

بعد الموافقة يُبنى المشروع داخل After Effects عبر WhyNot Cut Bridge، وهو الجسر نفسه الذي يربط Premiere Pro. جهّز جهازك هكذا:

1. بعد تثبيت الجسر، أعد تشغيل After Effects مرة واحدة.
2. ثبّت خطوط هوية العميل من `assets/Fonts/` على الجهاز نفسه، ثم أعد تشغيل After Effects. بدون الخطوط لا يبدأ البناء، وتظهر الخطوط الناقصة في قائمة «محتاجك (Needs you)». ولا يُستخدم خط بديل إلا بموافقتك.
3. احفظ أي عمل مفتوح في After Effects قبل البناء. البناء يرفض أن يبدأ ما دام هناك عمل غير محفوظ.

example-clinic

لقطة شاشة: After Effects مفتوح بعد إعادة تشغيله ولا يوجد فيه عمل غير محفوظ، وخطوط «عيادة مثال» مثبّتة على الجهاز

After Effects جاهز للبناء: أُعيد تشغيله، والخطوط مثبّتة، وكل عمل مفتوح محفوظ.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6

طريقة تثبيت جسر After Effects وشكل لوحة WhyNot Cut داخله تتغير في مرحلة لاحقة من الإصدار 3.0، وتُشرح هنا بعد اكتمالها. حتى ذلك الحين يثبّت Claude الجسر ويخبرك بالخطوة الباقية عليك.

أول مرة على كل إصدار من After Effects يُجرى اختبار قصير للكتابة العربية، ويشاهد Claude نتيجته بنفسه قبل أن يسجّلها. وأي إعداد داخل After Effects، أو إعداد `PlayerDebugMode`، تغيّره أنت بنفسك، ويعطيك Claude الخطوة.

تنبيه

إذا عدّلت مشروع After Effects بيدك، لا يكتب WhyNot Cut فوقه إلا بموافقتك، وبعد أن يحتفظ بنسخة احتياطية منه.

إذا لم يكن على الجهاز After Effects، أو كان الجسر لا يعمل، يُسلَّم المشروع على شكل سكريبت فقط، ويُعلَّم «لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، لأن فحص الجودة لا ينجح بدون قراءة المشروع مرة أخرى من After Effects. ويقول لك Claude ذلك صراحة.

نتائج الموشن وفحص الجودة

بعد البناء تُقرأ إعدادات المشروع من After Effects مرة أخرى وتُقارَن بالخطة، ثم يُصدَّر الفيديو، وتُستخرج منه فريمات يفحصها مراجع مستقل، ويشاهدها Claude بنفسه قبل الحكم. ثم يُكتب التسليم (handoff) وكابشن النشر مثل أي ريل. النتائج في `output/projects/EP01_R03_MO/`:

المسار	ما فيه
`04_after_effects/project/`	مشروع After Effects (ملف `.aep`).
`04_after_effects/render/`	الفيديو المصدَّر، واسمه ينتهي بـ `_motion.mp4`.
`08_quality_control/ae_frames/`	فريمات فحص الجودة من After Effects.
`09_handoff/README.md`	ملف التسليم.

في قائمة «محتاجك (Needs you)» ستجد عادةً: خطوطًا تثبّتها، وإعادة تشغيل After Effects، والموسيقى، وأرقامًا تؤكّدها، والشكل النهائي والتصدير. ولن يقول لك Claude إن فيديو الموشن «جاهز» إلا إذا نجح فحص الجودة في الرسالة نفسها.

10 · التعديلات

بعد أن تشاهد المعاينة أو المشروع المبني، اكتب ملاحظاتك لـ Claude. يحوّل Claude كل ملاحظة إلى تغيير محدد يمكن التحقق منه، ثم ينفّذه، ويعيد البناء والفحص، ويكتب لك تقريرًا عن كل ملاحظة على حدة. المثال هنا الكليب `C0001` من «عيادة مثال».

اكتب ملاحظاتك مرقّمة

1. اكتب ملاحظاتك في المحادثة مرقّمة، كل ملاحظة برقم، مثل:
   «1- انقل بطاقة الاسم لفوق. 2- خلّي الإيقاع أسرع. 3- كلمة "الكوليسترول" مكتوبة غلط.»

   أو استخدم الأمر، مع رقم الكليب إن كان هناك أكثر من كليب:

```
/whynot-cut:revise "1- … 2- …" C0001
```

2. يعيد Claude صياغة كل ملاحظة كتغيير محدد. مثلًا «شيل كل السكتات» تصبح: حذف كل سكتة طولها 250 ملي ثانية أو أكثر، ثم التحقق من جديد أنه لم تُحذف أي كلمة.
3. إذا كانت الملاحظة سؤالًا، مثل «هل الكتابة زي الريفرنس؟»، يجيبك Claude بصدق ومعه الدليل أولًا، قبل أن يغيّر أي شيء.
4. إذا كانت الملاحظة تحتمل معنيين يؤدي كل منهما إلى مونتاج مختلف، يسألك Claude أيهما تقصد. وفيما عدا ذلك لا يقاطعك بالأسئلة.
5. شاهد فيديو المعاينة الجديد، وراجع ملخص الخطة بعد التعديل، ثم وافق عليه كما في الموافقة على الخطة في المحادثة. وإذا كنت قلت «نفّذ على طول» مع ملاحظاتك، تُسجَّل موافقتك بكلماتك.
6. يعيد Claude بناء المشروع في Premiere Pro، ويفحص الجودة من جديد، ويحدّث ملفات التسليم (handoff).

`example-clinic`



الملاحظات المرقّمة، وما فهمه Claude من كل واحدة.

نصيحة

إذا كانت كل ملاحظاتك عن الصوت فقط، مثل «الصوت فيه دوشة» أو «شيل السكتات»، يكفي أمر الصوت وحده `/whynot-cut:fix-audio` . التنظيف فيه بالقياس، ومعه دليل قبل وبعد.

أي ملاحظة تغيّر ماذا

يوجّه Claude كل ملاحظة إلى الجزء المسؤول عنها، والملاحظات المستقلة تُنفَّذ معًا في الوقت نفسه:

الملاحظة عن	مثال	ما الذي يتغيّر
الصوت: الضوضاء، والطنين، ومستوى الصوت، والسكتات، والأنفاس	«الصوت واطي في الآخر»	يُعاد تنظيف الصوت بإعدادات جديدة، مع دليل بالقياس.
المحتوى: الكلام على الشاشة، واللحظات التي يظهر فيها جرافيك، والتوقيت، والقطعات، وأسلوب العبارات	«خلّي الإيقاع أسرع»	قرارات المونتاج في الخطة، ثم صور الجرافيك وفيديو المعاينة.
شكل الجرافيك والكلام المكتوب على الشاشة (captions) وحركتهما	«الكابشن صغير»	إعدادات قوالب الجرافيك، ثم صور معاينة جديدة.
كلمات التفريغ النصي	«الاسم مكتوب غلط»	تصحيح التفريغ، ثم كل ما يعتمد عليه.
صياغة معلومة طبية	«العبارة دي محتاجة مراجعة»	مراجعة فقط: تُحدَّث قائمة ما يحتاج إلى موافقة طبية، ويبقى في «محتاجك (Needs you)».

قاعدة دائمة لهذا العميل

بعض الملاحظات ليست لهذا الفيديو وحده، بل طريقة يريدها العميل دائمًا، مثل «دايمًا خلّي الجرافيك الزجاجي في الآخر بس». هذه يحفظها Claude في ملف أسلوب العميل، فيتبعها كل فيديو بعد ذلك:

```
output/client_database/reel-profile/style.json
```

ومعها شرح مكتوب في `notes.md` في الفولدر نفسه.

> **نصيحة**
>
> إذا كانت ملاحظتك قاعدة دائمة، قلها صراحة بكلمة مثل «دايمًا» أو «في كل الفيديوهات»، حتى لا تُفهم على أنها لهذا الفيديو فقط.

حماية تعديلاتك في Premiere

إعادة البناء تبدأ دائمًا من الخطة. لذلك إذا كنت عدّلت مشروع Premiere بيدك بعد البناء، فلن تنتقل تعديلاتك إلى المشروع الجديد. يكتشف WhyNot Cut ذلك: يظهر تحذير في فحص الجودة، أو يتوقف البناء برسالة `EDITOR_CHANGES_PRESENT`. عندها يخبرك Claude بذلك صراحة. وإذا أُعيد البناء، يُحتفظ بالمشروع القديم نسخةً احتياطية باسم مثل:

```
C0001_EC_EDIT_prev_<time>.prproj
```

ثم يترك لك الاختيار بين ثلاثة حلول:

الاختيار	ماذا يحدث
إعادة البناء رغم ذلك	يُبنى مشروع جديد من الخطة، ولا تنتقل إليه تعديلاتك اليدوية. لا يحدث هذا إلا بموافقتك الصريحة.
تطبيق التغيير يدويًا	يعطيك Claude التوقيتات والقيم الدقيقة لتنفّذ التغيير بنفسك في مشروعك الحالي، فتبقى تعديلاتك كما هي.
إعادة البناء ثم إعادة تعديلاتك	يُبنى المشروع من جديد، ثم تعيد أنت تعديلاتك اليدوية عليه.

> **تنبيه**
>
> احفظ مشروعك في Premiere Pro قبل أي إعادة بناء، لأن إعادة البناء تغلق المشروع المفتوح.

تقرير كل ملاحظة

بعد إعادة البناء وفحص الجودة يكتب Claude تقريرًا لكل ملاحظة برقمها: ما الذي تغيّر، والدليل عليه (أرقام أو فريمات)، وأي تحفّظ. ثم الأقسام الثلاثة المعتادة: «تم التحقق (Verified)»، و«لم يُتحقَّق منه (Not verified)»، و«محتاجك (Needs you)».

example-clinic

لقطة شاشة: تقرير التعديلات على الكليب C0001: الملاحظات 1 و2 و3، ولكل واحدة ما تغيّر ودليله

تقرير لكل ملاحظة، بالترتيب نفسه الذي كتبتها به.

11 · ترتيب المشروع: WhyNot Tidy

أداة WhyNot Tidy («تايدي») تنظّف مشروع Premiere Pro وترتّبه في خطوة واحدة، وتبني للبودكاست تسلسلًا متعدد الكاميرات متزامنًا بالصوت.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

12 · حذف السكتات: WhyNot Hush

أداة WhyNot Hush («هَش») تحذف السكتات وكلمات التردد مثل «اممم» و«آه» من تايم لاين Premiere Pro بضغطة واحدة، وتحتفظ بنسخة احتياطية من التسلسل قبل أي قص.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

13 · الكابشن: WhyNot Kalam

أداة WhyNot Kalam («كلام») تحوّل الكلام المسموع في مقطع من Premiere Pro إلى كابشن جاهز، مضبوط على توقيت الصوت ومصحّح الإملاء، وتضعه في التسلسل أو في ملف نصي.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 6**
> يُكتب هذا الفصل في الجولة 2، المهمة 6.

14 · التشغيل التلقائي وقائمة «محتاجك»

بدلًا من أن تطلب مونتاج كل فيديو باسمه، اطلب مونتاج كل الفيديوهات الجديدة مرة واحدة. هذا هو التشغيل التلقائي (autopilot). كل قواعد مونتاج الفيديو الواحد في الفصل 6 تنطبق هنا كما هي؛ الفرق فقط في اختيار الفيديوهات وطريقة الموافقة.

اطلب مونتاج كل الجديد

1. ضع الفيديوهات الخام في `data/Raw` لعميل واحد أو أكثر.
2. اكتب لـ Claude «عدّل الفيديوهات الجديدة»، أو استخدم الأمر، ويمكنك أن تكتب بعده اسم العميل أو فولدره:

```
/whynot-cut:autopilot
```

3. راجع جدول العمل الذي يعرضه Claude، ووافق على البدء إذا سألك.
4. راجع رسالة الموافقة الواحدة على كل الخطط، ثم وافق أو اطلب تعديلات.
5. اقرأ التقرير النهائي، ثم أكمل ما في قائمة «محتاجك (Needs you)».

`example-clinic`

لقطة شاشة: جدول العمل لعيادة مثال: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة

جدول العمل قبل البدء.

كيف يجد Claude الفيديوهات الجديدة

- إذا كانت الجلسة مفتوحة داخل فولدر عميل (client folder)، أو ذكرت العميل بالاسم، يبحث في هذا العميل وحده. وإلا يبحث في كل فولدرات العملاء داخل فولدر العملاء: كل فولدر فيه `assets/` و `data/`.
- يعرض جدولًا قصيرًا: العميل، والفيديوهات الجديدة، والفيديوهات قيد العمل، والملفات الناقصة.
- الفيديو الذي توقف في منتصفه يكمل من آخر خطوة اكتملت. والفيديو المنتهي لا يُلمس إلا إذا طلبت ذلك.
- إذا لم يجد جديدًا، يخبرك بذلك ويعرض ما هو قيد العمل، ثم يتوقف.
- فولدرات المشاريع القديمة التي لا تطابق أي فيديو يعرضها عليك ويسألك عنها، ولا يحذفها أبدًا.
- العميل الذي ليس له ملف تعريفي يمر أولًا بإعداد العميل الجديد (الفصل 5).
- إذا كان نموذج التفريغ غير موجود على الجهاز، يسألك قبل تنزيله، ثم يفرّغ فيديو واحدًا أولًا حتى يُنزَّل النموذج مرة واحدة.

يسألك Claude مرة واحدة قبل البدء إذا كان العمل يشمل أكثر من عميل، أو أكثر من نحو 3 فيديوهات جديدة، أو كانت هذه أول مرة على هذا الجهاز. أما طلب «عدّل الفيديوهات الجديدة» لعميل واحد بالاسم فيبدأ دون سؤال إضافي.

> **نصيحة**
>
> إذا كانت جلسة أخرى في تطبيق Claude تعمل على العميل نفسه، يتوقف Claude ويخبرك بذلك، ولا يفك قفل تلك الجلسة بنفسه أبدًا.

موافقة واحدة لكل الفيديوهات

بعد أن تجهز المعاينات لكل الفيديوهات، يكتب Claude رسالة موافقة واحدة، فيها لكل فيديو:

- البداية الجاذبة (hook).
- كل جرافيك بتوقيته.
- المقاطع التي حُذفت (cuts).
- ما يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية.
- مسار فيديو المعاينة.

ما يحدث بعدها يتبع إعداد الموافقة (approval) لكل عميل على حدة:

الإعداد	ماذا يحدث
`ask`	يتوقف Claude وينتظر ردك. يمكنك أن توافق على بعض الفيديوهات وتطلب تعديلات على غيرها؛ لا يُبنى إلا ما وافقت عليه.
`auto`	يعرض Claude الرسالة ويذكر ملف الإعدادات الذي جاءت منه الموافقة، ثم يكمل. الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة طبية أو دينية يُبنى، لكنه يبقى في قائمة «محتاجك (Needs you)».

قد يكون لفولدر عميل إعداد خاص يختلف عن إعداد الجهاز، ولا يُطبَّق إعداد عميل على عميل آخر أبدًا. وتُبنى مشاريع Premiere واحدًا بعد الآخر، ثم يُفحص كل مشروع فحص جودة (QC) مستقلًا.

حلقات البودكاست في التشغيل التلقائي

إذا وجد Claude حلقة جديدة في `data/Episodes`، يجهّز خطة الريلز لها ويعرض جدول الريلز المقترحة في الرسالة نفسها مع الفيديوهات. لا يبدأ أي ريل إلا بعد أن تختار أنت الريلز (الفصل 8). وإعداد الموافقة `auto` لا يختار الريلز بدلًا منك أبدًا.

التقرير النهائي للتشغيل التلقائي

إذا كان الإعداد `notify_done` مفعّلًا (الفصل 16)، يبدأ التقرير بسطر واضح يقول إن العمل انتهى (Finished). ثم صف لكل فيديو بأقسامه: تم التحقق (Verified)، ولم يُتحقَّق منه (Not verified)، ومحتاجك (Needs you). ثم قائمة «محتاجك» المشتركة لكل الفيديوهات. لا يصف Claude أي فيديو بأنه انتهى إلا إذا نجح فحص الجودة له في الرسالة نفسها.

قائمة «محتاجك» في ملف `NEEDS-YOU.md`

اليوم تأتي قائمة «محتاجك (Needs you)» في التقرير النهائي داخل المحادثة.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 4**
> في الإصدار 3.0 يكتب التشغيل التلقائي ملفًا واحدًا لكل عميل هو `output/NEEDS-YOU.md`، فيه: الكلمات التي تؤكّدها بأذنك، والموافقات الطبية والدينية، والموسيقى، والخطوط واللوجو الناقصة، والمكساج النهائي والتصدير. وتعرض لوحة Premiere القائمة نفسها (الفصل 7). يُشرح الملف هنا بالصور بعد اكتماله.

15 · مواد Magnific

Magnific خدمة مستقلة لمعالجة الصور وتوليد المواد البصرية، مثل تكبير صورة صغيرة بجودة أعلى (upscale)، وتحويل اللوجو إلى رسم متجه (vector)، وإزالة الخلفية، وتوليد أيقونات وخلفيات.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

ربط Magnific بـ WhyNot Cut قيد البناء في الإصدار 3.0، ولا يحتاج العمل اليوم إليه. كل ما في هذا الفصل هو القواعد المخطَّطة، ويُكتب بصيغته النهائية بعد اكتمالها.

متى تُستخدم مواد Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

القواعد المخطَّطة:

- تُستخدم فقط لسدّ نقص محدد في الخطة، مرتبط بلحظة في كلام المتحدث، وبعد البحث أولًا في ملفات العميل نفسه.
- الاستخدامات: تحسين لوجو منخفض الجودة، وتحويله إلى رسم متجه، وقص الخلفية، والأيقونات، والخلفيات، وصور توضيحية بدل اللقطات المساعدة (B-roll).
- لا تُولَّد أبدًا وجوه أو أشخاص حقيقيون، ولا لقطات لأحداث حقيقية، ولا أي مادة تقدّم معلومة أو ادعاء.
- في الفيديوهات الطبية والدينية تُراجَع كل مادة قبل وضعها، مثل الجرافيك الذي يحمل معلومة طبية.

الموافقة والميزانية

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

- لا يُصرف أي رصيد (credits) تلقائيًا.
- لكل ريل موافقة واحدة منك على قائمة المواد المطلوبة، ومعها تكلفة كل مادة التقديرية، في حدود ميزانية تحددها في الإعدادات.
- أي طلب خارج ما وافقت عليه، أو يتجاوز الميزانية، يتوقف ويسألك أولًا.

سجل الترخيص

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

كل مادة من Magnific تُسجَّل في الملف `magnific-manifest.json` داخل فولدر النتائج `output/`، ويُكتب معها: من أين جاءت، وبأي أداة، ومتى، وكم كلّفت، وأنها غير قابلة للنقل إلى العميل.

ما لا يُسلَّم للعميل من مواد Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

مواد Magnific لا توضع أبدًا داخل الملفات القابلة للتعديل التي تُسلَّم للعميل، ويذكرها ملف التسليم على أنها «مرخَّصة للوكالة وغير قابلة للنقل». أما الفيديو النهائي المُصدَّر فيمكن أن يحتويها.

العمل بدون Magnific

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 5

غياب Magnific لا يوقف العمل أبدًا: يكمل WhyNot Cut بملفات العميل، ويذكر لك المادة الناقصة. تفعيل Magnific خطوة اختيارية تُشرح في الفصل 2.

16 · الإعدادات

الإعدادات (preferences) تحدد طريقة عمل WhyNot Cut معك: لغة الحديث، وهل يتوقف لتوافق على كل خطة، وسرعة التفريغ النصي، ومكان فولدر العملاء. يسألك معالج البداية `/whynot-cut:start` في أول مرة عن أربعة منها: مكان فولدر العملاء، والموافقة، ونموذج التفريغ النصي، والاسم الذي يناديك به (اختياري)، ويضبط لغة الحديث على لغة رسائلك. ويمكنك تغييرها في أي وقت.

قائمة الإعدادات

الإعداد	القيم	ماذا يفعل
`editor_name`	نص	الاسم الذي يناديك به Claude. إذا تُرك فارغًا (الافتراضي) لا يستخدم اسمًا.
`language`	`en` (الافتراضي) · `ar`	لغة الحديث معك. أما الكلام المكتوب على الشاشة فيتبع لغة المتحدث دائمًا.
`approval`	`ask` (الافتراضي) · `auto`	`ask`: يتوقف عند كل خطة حتى توافق. `auto`: يعرض الخطة وفيديو المعاينة ثم يبني، وتُسجَّل الموافقة مفوَّضة مع ذكر ملف الإعدادات.
`whisper_model`	`large-v3` (الافتراضي) · `large-v3-turbo` · `medium` · `small`	الموازنة بين دقة التفريغ وسرعته. النموذجان `medium` و`small` أضعف بوضوح في المصطلحات الطبية العربية.
`preview_video`	`true` (الافتراضي) · `false`	تصدير فيديو المعاينة قبل الموافقة.
`clients_root`	فولدر	فولدر العملاء. يُستخدم في فحص الجهاز، وفي رسالة بداية الجلسة، وعندما تذكر العميل باسم فولدره فقط.
`notify_done`	`true` (الافتراضي) · `false`	يبدأ التقرير النهائي للمهام الطويلة بسطر واضح يقول إنها انتهت (Finished).

غيّر إعدادًا

1. قل ما تريد بكلامك، مثل «كلمني بالعربي» أو «متسألنيش قبل ما تبني» أو «استخدم التفريغ الأسرع». أو استخدم الأمر:

```
/whynot-cut:preferences
```

ويمكنك أن تكتب بعده القيمة مباشرة، مثل `/whynot-cut:preferences language=ar`.

2. يغيّر Claude القيمة في ملف الإعدادات المستخدم فعلًا، ويُبقي باقي القيم وملاحظاتك المكتوبة في الملف كما هي. الإعداد غير المعروف أو القيمة غير الصحيحة يُرفضان.

3. يعرض لك Claude القيم الحالية من جديد، ليؤكّد أن التغيير تم.

`example-clinic`

لقطة شاشة: المونتير يكتب «كلمني بالعربي»، وClaude يرد بقائمة الإعدادات الحالية وفيها language: ar ومسار الملف

تغيير إعداد، ثم عرض القيم الحالية للتأكيد.

لمعرفة الإعدادات الحالية في أي وقت، اسأل Claude عنها. يعرض لك كل القيم، واسم الملف الذي جاءت منه. وإذا كانت في الملف قيمة غير صحيحة، يُستخدم بدلًا منها الافتراضي، ويذكرها لك Claude.

> **نصيحة**
>
> أوامر WhyNot Cut ترى التغيير فورًا. أما رسالة بداية الجلسة فتقرأ الإعدادات عند بدء جلسة جديدة فقط.

طلب «متسألنيش»

إذا قلت «متسألنيش» أو «امشِ على طول»، يسألك Claude سؤالًا واحدًا:

- **لهذا الفيديو فقط:** تُحتسب موافقة على هذه الخطة وحدها، ولا يتغيّر ملف الإعدادات.

- **من الآن فصاعدًا:** تصبح قيمة `approval` هي `auto`. وعندها يذكّرك Claude بأنها موافقة دائمة بالتفويض على كل خطة قادمة.

> **تنبيه**
> حتى مع `auto` هناك ما لا يُوافَق عليه تلقائيًا أبدًا: الجرافيك الذي يحتاج إلى موافقة الطبيب، أو موافقة المتحدث أو صاحب المحتوى عند عملاء المحتوى الديني، يبقى في «محتاجك (Needs you)»، واختيار الريلز من الحلقة يبقى قرارك أنت دائمًا (اختر الريلز).

أين يُحفظ ملف الإعدادات

الإعدادات محفوظة في ملف نصي اسمه `whynot-cut.local.md` داخل فولدر `.claude`. شكله:

```
---
editor_name: ""
language: ar
approval: ask
whisper_model: large-v3
preview_video: true
clients_root: "D:/WhyNot Clients"
notify_done: true
---
```

يمكن أن يوجد هذا الملف في أكثر من مكان، ويُستخدم أول ملف يُعثر عليه بهذا الترتيب:

الترتيب	المكان	متى تستخدمه
1	فولدر العميل الذي تعمل فيه (أو الفولدر الحالي)، ثم الفولدرات الأعلى منه	لإعدادات خاصة بعميل واحد.
2	فولدر العملاء المحدد في خيار الإضافة `clients_root` أو في متغير البيئة `WHYNOT_CLIENTS_ROOT`	لإعدادات مشتركة بين كل العملاء في هذا الفولدر.
3	`~/.claude/whynot-cut.local.md` في فولدر المستخدم على الجهاز	الإعدادات العامة للجهاز كله. هذا هو الملف الذي يكتبه معالج البداية.

الملف الأول الذي يُعثر عليه يُستخدم كله، ولا تُكمَّل قيمه الناقصة من ملف آخر، بل تأخذ القيم الافتراضية. لذلك لا تنشئ ملفًا جديدًا إلا لإعداد خاص بعميل واحد. وعند أي تغيير، يكتب Claude في الملف المستخدم فعلًا، حتى لا يغطّي عليه ملف أقرب.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 3

تتوسّع خيارات الإضافة داخل تطبيق Claude (plugin options) في الإصدار 3.0. يوجد منها اليوم خياران: `clients_root` مكان فولدر العملاء، ومكان بيانات المحرك `engine_home`. يُشرح هنا مكانها في التطبيق بالصور بعد اكتمالها.

17 · حل المشاكل

معظم المشاكل لها سبب معروف وحل قصير. ابدأ دائمًا بالفحص، ثم ابحث عن العرَض في الجدول.

أول خطوة عند أي مشكلة

1. اطلب من Claude أن يفحص الجهاز. يشغّل الأمر `reel doctor`، وهو فحص للقراءة فقط (من دون `--fix`) لا يغيّر شيئًا، ويعرض قائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت (الفصل 2).
2. لإصلاح المحرك أو لوحة Premiere، استخدم الأمر التالي. يصلح كل ما يخص WhyNot Cut، ويمكن تكراره بأمان. أغلق Premiere قبل تشغيله:

```
/whynot-cut:setup
```

3. نفّذ أنت الإصلاحات المكتوب أنها لك، مثل تثبيت الخطوط أو تغيير إعداد في Adobe، ثم اطلب الفحص مرة أخرى.

`example-clinic`

لقطة شاشة: نتيجة الفحص `reel doctor` في المحادثة، وقائمة الإصلاحات ومن يقوم بكل إصلاح: Claude أم أنت

نتيجة الفحص: كل إصلاح مكتوب بجانبه من يقوم به.

> **نصيحة**
>
> لا يجرّب Claude حلولًا عشوائية: إذا فشل الإصلاح مرتين يستعين بمساعد متخصص في تشخيص الجهاز، وبعد ثلاث محاولات فاشلة للمشكلة نفسها يتوقف ويشرح لك ما جرّبه وما عرفه.

جدول المشاكل الشائعة

العرَض	السبب	الحل
الأمر `reel` غير معروف على الجهاز.	الجلسة بدأت قبل تثبيت WhyNot Cut، فلا تعرف مكان الأمر بعد.	أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد، وتأكد أن إضافة WhyNot Cut مفعّلة في تطبيق Claude. حتى ذلك الحين يستخدم Claude المسار الكامل للأمر.
الرسائل لا تبدأ بـ `WhyNot Cut <version>`، أو يظهر خطأ عن `reel-editor`.	الجلسة بدأت قبل التثبيت أو التحديث، فما زالت تستخدم نسخة قديمة من الأمر.	أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد.
رسالة engine not installed.	المحرك لم يُثبَّت بعد.	شغّل `/whynot-cut:start` أو `/whynot-cut:setup`. يسألك Claude قبل تثبيت المحرك (نحو 400 MB).
رسالة تقول إنه لا يوجد Python مناسب على الجهاز.	جهاز جديد ليس عليه Python.	ثبّته أنت، ثم أغلق تطبيق Claude وافتحه. على Windows في PowerShell: `winget install Python.Python.3.12` على macOS: `xcode-select --install`
لوحة WhyNot Cut Bridge لا تظهر في Window › Extensions.	كان Premiere مفتوحًا أثناء التثبيت، أو إعداد `PlayerDebugMode` غير مفعّل.	أغلق Premiere وافتحه. وإذا كان `PlayerDebugMode` غير مفعّل، ففعّله بنفسك بالأوامر التي يعطيك إياها Claude من الفحص (على Windows في PowerShell، لا في Git Bash)، ثم أعد فتح Premiere.
فعّلت `PlayerDebugMode` لكن اللوحة لا تعمل.	الأمر نُفّذ في حساب مستخدم آخر، أو في نافذة خاطئة.	نفّذ الأمر في حسابك أنت على الجهاز، واطلب من Claude أمر التحقق من القيمة، ثم أعد فتح Premiere.
Claude يقول إن Premiere لا يستجيب.	اللوحة مغلقة، أو في Premiere نافذة حوار مفتوحة.	اجعل نافذة Premiere في المقدمة وأغلق أي نافذة حوار، ثم افتح Window › Extensions › WhyNot Cut Bridge.
التفريغ النصي بطيء جدًا.	يعمل على المعالج (CPU) فقط.	مع كارت NVIDIA: وافق على تنزيل مكتبة التسريع حين يعرضها Claude (نحو 520 MB). بدونه: غيّر نموذج التفريغ إلى `large-v3-turbo` (الفصل 16).
توقف تنزيل نموذج Whisper في منتصفه.	انقطع الاتصال أو أُغلق الجهاز.	اطلب من Claude إكمال التنزيل؛ الفحص يُظهر التنزيل الناقص، والأمر نفسه يكمله.

العرَض	السبب	الحل
التفريغ يفشل لملفات في OneDrive أو iCloud أو Dropbox.	الملفات محفوظة على السحابة فقط، وليست على الجهاز.	انتظر حتى ينتهي تنزيل الملفات ونسخها، والأفضل أن يكون فولدر العملاء خارج الفولدرات المتزامنة.
خطوط العميل لا تظهر في Premiere، أو تظهر رسالة Fonts not installed.	الخطوط موجودة في `assets/Fonts` فقط، وليست مثبَّتة على الجهاز.	ثبّتها أنت: على Windows زر الماوس الأيمن ثم Install، وعلى macOS نقرتان ثم Install Font. فيديو المعاينة يستخدم ملفات الخطوط مباشرة، لكن Premiere يحتاج إليها مثبَّتة.
الحروف العربية منفصلة في صور الجرافيك.	مكتبات تشكيل الحروف ناقصة في المحرك.	اطلب إصلاح المحرك بالأمر `/whynot-cut:setup`.
Premiere يطلب ربط الملفات (Link Media) عند فتح المشروع.	ملف يعتمد عليه المشروع نُقل أو حُذف.	اطلب من Claude حالة الفيديو؛ سيذكر الملفات الناقصة، ثم اطلب منه إعادة إنشائها وإعادة البناء.

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 9

يُراجَع هذا الجدول ويُستكمل من المشاكل التي تظهر في التشغيل الحقيقي الكامل على أجهزة نظيفة، مع صورة لكل رسالة خطأ شائعة.

الإصلاح التلقائي بأمر `reel doctor --fix`

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

الخيار `--fix` موجود اليوم، لكنه يكتفي بوضع ملف العلامة `.whynot-client` في فولدر العميل. في الإصدار 3.0 سيتوسّع `reel doctor --fix` ليُصلح تلقائيًا ما يمكن إصلاحه دون تدخّل منك، ويسجّل كل ما فعله، ويمكن تكراره بأمان. يُشرح هنا ما يصلحه وما يبقى لك بعد اكتماله.

حزمة التشخيص

قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7

في الإصدار 3.0 يجهّز الفحص ملفًا مضغوطًا (zip) على سطح المكتب فيه معلومات الجهاز والسجلات، بعد إخفاء البيانات الخاصة، ولا يضم أي فيديو أو تفريغ نصي إلا إذا اخترت ذلك. ترسله إلى الدعم عند الحاجة. تُشرح خطواته هنا بعد اكتماله.

عندما لا تُحل المشكلة

إذا لم تجد العرَض في الجدول، أو لم ينجح الحل، اطلب من Claude أن يلخّص ما جرّبه وما عرفه، ثم راسلنا على info@thewhynot.ai ومعك هذا الملخص ونتيجة الفحص.

18 · التحديث وإلغاء التثبيت

يشرح هذا الفصل كيف تحدّث WhyNot Cut إلى إصدار أحدث، وكيف تزيله من الجهاز، وما الذي يحدث لملفات عملائك في الحالتين.

تحديث WhyNot Cut

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
>
> طريقة التحديث في الإصدار 3.0 تُشرح هنا بالخطوات بعد اكتمال برنامج التثبيت. المخطَّط:
>
> - عند بداية الجلسة يخبرك Claude أن تحديثًا جديدًا متاح، ويسألك قبل تثبيته.
> - يُثبَّت الإصدار الجديد بجانب القديم، ويُختبر، ثم يُستخدم. وإذا ظهرت مشكلة يمكن الرجوع إلى الإصدار السابق.
> - لوحات WhyNot Cut في Premiere Pro وAfter Effects تُحدَّث فقط وهذه البرامج مغلقة.

بعد كل تحديث

1. أغلق تطبيق Claude تمامًا وافتحه من جديد. الجلسة التي بدأت قبل التحديث قد تظل تستخدم الإصدار القديم.
2. تأكد أن رسائل WhyNot Cut تبدأ برقم الإصدار الجديد، مثل `WhyNot Cut <version>`. إذا لم يحدث ذلك، انظر الفصل 17.
3. إذا تغيّرت لوحة WhyNot Cut Bridge، أغلق Premiere Pro وافتحه من جديد، لأنه يبحث عن اللوحات عند فتحه فقط.

`example-clinic`

لقطة شاشة: أول رسالة في محادثة جديدة بعد التحديث، تبدأ بـ `WhyNot Cut <version>` ورقم الإصدار الجديد

بعد التحديث: رقم الإصدار في أول الرسالة هو الإصدار الجديد.

إلغاء تثبيت WhyNot Cut

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> طريقة إلغاء التثبيت في الإصدار 3.0 تُشرح هنا بعد اكتمالها. المخطَّط:
>
> - تُزال الإضافة من تطبيق Claude، ولوحات WhyNot Cut من برامج Adobe، والخطوط التي ثبّتها WhyNot Cut.
> - يسألك قبل حذف فولدر المحرك `~/.whynot-cut`. ونماذج التفريغ تبقى إلا إذا طلبت حذفها.

ملفات عملائك عند التحديث والإلغاء

أثناء العمل، لا يغيّر WhyNot Cut أبدًا ما في الفولدرين `assets/` و`data/` لأي عميل: لا يكتب فيهما، ولا ينقل منهما، ولا يحذف شيئًا.

> **قيد الإعداد · يكتمل في المرحلة 7**
> المطلوب في الإصدار 3.0 ألا يمسّ التحديث ولا إلغاء التثبيت فولدرات العملاء كلها، بما فيها فولدر النتائج `output/`. يُكتب هذا هنا كحقيقة بعد أن تؤكّده اختبارات التثبيت والإزالة.

19 · قاموس المصطلحات والتواصل

هذا الفصل مرجع سريع: المصطلحات التي ستقابلها في الدليل وفي رسائل Claude، وكل أوامر WhyNot Cut في جدول واحد، وطريقة التواصل معنا.

قاموس المصطلحات

المصطلحات مرتّبة أبجديًا حسب الاسم الإنجليزي، لأنه الاسم الذي قد تراه في الملفات والرسائل.

English	بالعربية	المعنى
Animatic	الأنيماتيك	فيديو مبسّط ولوحة مشاهد تريك حركة فيديو الموشن قبل بنائه.
Approval	الموافقة	موافقتك على الخطة. لا يُبنى أي مشروع بدونها.
Assets	ملفات الهوية	محتوى `assets/`: الشعار والخطوط والصور وملف الألوان. لا يغيّرها WhyNot Cut أبدًا.
B-roll	اللقطات المساعدة	لقطات تظهر فوق الكلام أو بدلًا من صورة المتحدث لتوضيح الفكرة.
Bridge	الجسر (WhyNot Cut Bridge)	إضافة داخل Premiere Pro وAfter Effects يبني WhyNot Cut المشروع من خلالها.
Captions	الكلام المكتوب على الشاشة / الكابشن	على الفيديو: الكلام المكتوب على الشاشة. وفي النشر: نص المنشور على المنصة.
Chapters	فصول YouTube	أجزاء الحلقة بتوقيتاتها في وصف YouTube، مأخوذة من خريطة الموضوعات.
Client folder	فولدر العميل	فولدر عميل واحد، وفيه `assets/` و`data/` و`output/`.
Client profile	الملف التعريفي للعميل	هوية العميل وأسلوبه وأسماء الأشخاص وألقابهم، يعتمد عليه كل فيديو.
Contact sheet	الصورة المجمّعة	صورة واحدة تجمع كل الجرافيك أو كل المعاينات لتراجعها بنظرة.
Content type	نوع المحتوى	تصنيف الريل، مثل حكاية أو نصيحة أو قصة نجاح، وهو يحدد وصفة إيقاعه.
Episode	الحلقة	حلقة بودكاست كاملة منتهية في `data/Episodes/`.

English	بالعربية	المعنى
Episode sheet	ورقة الحلقة	ملف `.md` بجانب الحلقة فيه البرنامج والضيف والروابط والراعي والموضوعات التي يُتجنَّب قصّها (`avoid`).
Graphics	الجرافيك	العبارات والبطاقات والقوائم المصمّمة بهوية العميل فوق الفيديو.
Handoff	التسليم	ملفات تشرح ما تم وما بقي وأين كل شيء، لك أو لجهاز آخر.
Hook	البداية الجاذبة	الكلمات الأولى في الفيديو، وعليها يتوقف بقاء المشاهد أو انصرافه.
Motion mode	وضع الموشن	فيديو موشن جرافيك من صوت جزء من الحلقة، يُبنى في After Effects.
Needs you	محتاجك	قسم في كل تقرير فيه ما ينتظر قرارك أو عملك أنت.
Not verified	لم يُتحقَّق منه	قسم في التقرير فيه ما لم يُفحص، ولماذا.
Panel	لوحة WhyNot Cut	لوحة WhyNot Cut داخل Premiere Pro (قيد البناء في الإصدار 3.0، الفصل 7).
Plan	الخطة	كل قرارات المونتاج قبل البناء، ويُعرض عليك ملخصها للموافقة.
Podcast mode	وضع البودكاست	تحويل حلقة كاملة إلى خطة ريلز، ثم ريلز في Premiere، ثم حزمة نشر.
Preferences	الإعدادات	طريقة عمل WhyNot Cut معك، محفوظة في ملف `whynot-cut.local.md`.
Preview video	فيديو المعاينة	فيديو MP4 سريع للمونتاج المخطَّط، للمراجعة فقط وليس النسخة النهائية.
Publish package	حزمة النشر	العناوين والوصف والفصول والكلمات المفتاحية والكابشن والصور المصغرة. لا يُرفع منها شيء.
QC (quality check)	فحص الجودة	فحص مستقل لفريمات يصدّرها Premiere Pro أو After Effects نفسه.
Raw footage	الخام	الفيديوهات كما صُوّرت، في `data/Raw/`.
Recipe	وصفة نوع المحتوى	إيقاع كل نوع: السكتات، والتقريب، والجرافيك، والمؤثرات، وطابع الموسيقى.
Reel	ريل (ريلز)	فيديو رأسي قصير بمقاس 9:16.
Reels plan	خطة الريلز	الريلز المقترحة من الحلقة بالتايم كود والنوع والتقييم، لتختار منها.

English	بالعربية	المعنى
Score	التقييم	درجة الريل المقترح: قوة البداية، وهل يُفهم وحده، وقيمته، وقوة نهايته.
Sequence settings	إعدادات التسلسل	مقاس التسلسل في Premiere وعدد فريماته وباقي إعداداته، حسب إعدادات العميل.
Thumbnail	الصورة المصغرة	صورة غلاف الفيديو على YouTube.
Timecode	التايم كود	توقيت بالساعات والدقائق والثواني، مثل 00:12:04.
Transcript	التفريغ النصي	كل ما قيل مكتوبًا، مع توقيت كل كلمة.
Verified	تم التحقق	قسم في التقرير فيه ما فُحص فعلًا، ومع كل بند دليله.

نصيحة

في السجلات الداخلية (logs) قد تقابل الأسماء Gate 0 وGate 1 وGate 2. هي على الترتيب: اختيارك للريلز، وموافقتك على الخطة، وحكم فحص الجودة الذي يسجّله Claude بعد أن يشاهد الدليل بنفسه. لا تحتاج إلى هذه الأسماء في عملك.

كل الأوامر في صفحة واحدة

كل أمر يمكنك أن تكتبه كما هو، أو أن تقول ما تريد بكلامك، مثل العبارات في العمود الأوسط.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:start`	«إزاي أبدأ»	إعداد أول مرة خطوة بخطوة، حتى تضع أول فيديو.
`/whynot-cut:autopilot`	«عدّل الفيديوهات الجديدة»	مونتاج كل الفيديوهات الجديدة، بموافقة واحدة مجمّعة.
`/whynot-cut:edit C0001`	«عدّل الفيديو C0001»	مونتاج كامل لفيديو واحد (الفصل 6).
`/whynot-cut:podcast EP01`	«طلّع ريلز من الحلقة»	خطة ريلز من الحلقة، ثم تختار، ثم ريلز في Premiere وحزمة نشر (الفصل 8).
`/whynot-cut:motion EP01 R03`	«اعمل موشن من الجزء ده»	فيديو موشن من صوت جزء من الحلقة في After Effects (الفصل 9).
`/whynot-cut:preview`	«وريّني الفيديو»	فيديو معاينة MP4 للمونتاج المخطَّط، بدون Premiere.

الأمر	أو قل	ماذا يفعل
`/whynot-cut:revise "1- … 2- …"`	«ملاحظات على الفيديو»	ينفّذ ملاحظاتك، ويعيد البناء والفحص، ويكتب تقريرًا لكل ملاحظة (الفصل 10).
`/whynot-cut:status`	«جاهز؟»	أين وصل الفيديو، بدليل جديد ودون تغيير أي شيء.
`/whynot-cut:fix-audio`	«شيل السكتات»	تنظيف صوت الحوار وحذف السكتات فقط.
`/whynot-cut:new-client`	«عميل جديد»	الملف التعريفي لعميل جديد من ملفات هويته وفيديوهات الريفرنس.
`/whynot-cut:handoff`	«سلّم الشغل»	ملفات التسليم لك أو لجهاز آخر.
`/whynot-cut:preferences`	«كلمني بالعربي»	الموافقة، واللغة، ونموذج التفريغ، وفولدر العملاء (الفصل 16).
`/whynot-cut:setup`	«نقلت على جهاز جديد»	تثبيت المحرك وجسر Premiere أو إصلاحهما.
`/whynot-cut:help`	«ايه أوامر WhyNot Cut»	ورقة مختصرة بالأوامر، ويُبرز منها ما يناسب موقفك الآن.
`/whynot-cut:adobe-extras`	«اعملها في أفتر إفكتس»	نسخة After Effects أو Photoshop لفيديو، فقط عندما تطلبها.

التواصل والدعم

WhyNot Cut · Powered by thewhynot.ai من The Why Not AI. للأسئلة والدعم:

- الموقع: thewhynot.ai
- البريد: info@thewhynot.ai

> **نصيحة**
>
> عندما تراسلنا بخصوص مشكلة، أرسل معها آخر تقرير من Claude بأقسامه الثلاثة، ورقم الكليب أو الحلقة، مثل `C0001` أو `EP01`. هذا يختصر وقت الحل كثيرًا.

THE WHY NOT

Clarity first. Consistency follows.

للتواصل والدعم

thewhynot.ai

info@thewhynot.ai