

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 है।

(2) उपनियम (3) में अन्यथा प्रावधान के सिवाय ² [और नियम 103 के उपनियम (2) के अधीन,] ये नियम 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होंगे।

(3) के प्रावधान ² [नियम 9,] नियम 16 का उपनियम (3), नियम 96 का उपनियम (4), ³ [* * *] नियम 105 का उपनियम (3), नियम 113, नियम 115 के उपनियम (2), (3), (4) या (5), नियम 118, 122, 124, 125, 126 और 127 उस तारीख को लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी।
आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकता है।

2. परिभाषाएँ.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

⁴ [(ख) "कृषि ट्रैक्टर" से तात्पर्य किसी भी यंत्रचालित 4 पहिया वाहन से है जिसे कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है अलग-अलग फील्ड ऑपरेशन के लिए सही औजार और/या खेती का सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर। खेती का ट्रैक्टर एक नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ी है;

(ग) "कृषि ट्रैक्टर" का तात्पर्य ऐसे ट्रैक्टर से है जिसे आम तौर पर सिंगल/डबल एक्सल संरचना के साथ खुला छोड़ दिया जाता है जो दो हुक के माध्यम से कृषि ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और मुख्य रूप से कृषि सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है;]

⁵ [(सीए) "कम्बाइन हार्वेस्टर" से तात्पर्य कृषि उपकरण वाहन, स्व-चालित या कृषि ट्रैक्टर चालित प्रकार (या तो हेडर असेंबली के लिए ट्रैक्टर से युग्मित या मशीन के किसी अन्य अटैचमेंट से) से है, जिसे निम्नलिखित में से एक से अधिक कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अर्थात:-

(#) खड़ी फसल या खेती की उपज, जैसे अनाज, गन्ना, कपास, चारा, भूसा या डंठल को तोड़ना, काटना, श्रेसिंग करना, अलग करना, साफ करना, काटना, इकट्ठा करना और उतारना, खड़ी फसल या खेती की उपज के बीच से ले जाते समय; (ii) फसल को संभालने के लिए पिक-अप अटैचमेंट के साथ बैगिंग का एग्रीमेंट।

लपेटा हुआ।

स्पष्टीकरण. - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, कम्बाइन हार्वेस्टर एक गैर-परिवहन मोटर वाहन होगा, जिसका सड़क पर संचालन खेतों में मुख्य इच्छित उपयोग के लिए प्रासंगिक है और एक खेत से दूसरे खेत में कम समय के लिए, तीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से यात्रा करने के लिए है;]

1 देखें जीएसआर 590 (ई), दिनांक 2-6-1989, गजल ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन, पी.आई. II, एस. 3, दिनांक 2-6-1989 में प्रकाशित।

² जीएसआर 933(ई) द्वारा दिनांक 28-10-1989 को अंतःस्थापित (28-10-1989 से प्रभावी)।

3 नियम 103 के उपनियम (3) शब्द और आंकड़े सा.का.नि. 221(ई) दिनांक 28-3-2001 द्वारा हटाए गए (28- से प्रभावी) 3-2001)।

⁴ जीएसआर 338 (ई) द्वारा सम्मिलित, दिनांक 26-3-1993 (26-3-1993 से प्रभावी)।

⁵ जीएसआर 212 (ई) द्वारा दिनांक 20-3-2015 को अंतःस्थापित (01-04-2015 से प्रभावी)।

5ए

[(cab) "कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट गाड़ी" का मतलब है रबर टायर वाली (न्यूमेटिक टायर वाली भी शामिल है), रबर पैड वाली या स्टील ड्रम व्हील वाली, सेल्फ-प्रोपेल्ड, एक्सकेवेटर, लोडर, बैकहो, कॉम्पैक्टर रोलर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर, फोर्क लिफ्ट ट्रक, सेल्फ-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर या कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट गाड़ी या उनका कॉम्बिनेशन, जिसे माइनिंग, इंडस्ट्रियल काम, सिंचाई और आम कंस्ट्रक्शन में ऑफ-हाइवे ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जिसे "ऑन या ऑफ" या "ऑन और ऑफ" हाइवे कैपेबिलिटी के साथ मॉडिफाई और बनाया गया है।

स्पष्टीकरण.- निर्माण उपकरण वाहन एक गैर-परिवहन वाहन होगा, जिसे चलाने वाला

जो मुख्य ऑफ-हाइवे फ्रंक्शन के लिए आकस्मिक है और थोड़े समय के लिए है

स्पीड 50 km प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे वाहन में दूसरे पूरी तरह से ऑफ-हाइवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहन शामिल नहीं हैं, जिन्हें किसी बंद जगह में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन और अपनाया गया हो,

सड़क नेटवर्क के अलावा फैक्ट्री या खदान में काम करने वाले, जो खुद से पब्लिक सड़कों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं

शक्ति;]

6

[(सीबी) "ई.रिक्शा" से तात्पर्य तीन पहियों वाला विशेष प्रयोजन वाला बैटरी चालित वाहन से है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को किराये या पारिश्रमिक पर परिवहन के लिए अंतिम मील सम्पर्क प्रदान करना है, बशर्ते कि, -

(d) ऐसे वाहन का निर्माण या अनुकूलन इस प्रकार किया गया हो कि उसमें चालक के अलावा अधिकतम चार यात्री और कुल सामान 40 किलोग्राम से अधिक न हो;

(ii) इसकी मोटर की शुद्ध शक्ति 2000 W से अधिक नहीं है; (iii) वाहन की अधिकतम गति

पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है;

(सीसी) "ई-कार्ट" से तात्पर्य तीन पहियों वाला विशेष प्रयोजन वाला बैटरी चालित वाहन से है, जिसका उद्देश्य भाड़े या इनाम के लिए माल ले जाने के लिए अंतिम मील सम्पर्क सुविधा प्रदान करना है, बशर्ते कि, -

(d) ऐसी गाड़ी को सामान ढोने के लिए बनाया या बनाया गया हो, जिसमें ड्राइवर के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तीन सौ दस किलोग्राम वज़न का एक अलग लोड बॉडी या कम्पार्टमेंट हो; (ii) इसके मोटर की नेट पावर 2000 W से ज़्यादा न हो; (iii) गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा न हो;]

⁷ [⁸ [(घ)] "वित्तपोषक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या स्वामित्व धारक-सह-व्यापारी से है जो किसी मोटर वाहन को किराये पर देता है

ऑपरेटर को किराया-खरीद या पट्टे या दृष्टिबंधक के समझौते के तहत किराए पर लेना

इसे ऑपरेटर के नाम पर पंजीकृत स्वामी के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति;]

⁹ [(ई)] "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

⁹

[(च)] "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

⁹

[(छ)] "व्यापार प्रमाणपत्र" से नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

⁹

[(ज)] "गैर-परिवहन वाहन" से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो परिवहन वाहन नहीं है।

5 ए

जीएसआर 212 (ई) द्वारा पुनः क्रमांकित, दिनांक 20-3-2015 (01-04-2015 से प्रभावी)

6 जीएसआर 709 (ई) द्वारा दिनांक 08-10-2014 को जोड़ा गया (08-10-2014 से प्रभावी),

⁷ सीआई. {एए} जीएसआर 933 (ई) द्वारा जोड़ा गया, दिनांक 28-10-1989 (28-10-1989 से प्रभावी), सीआई के रूप में पुनः अक्षर किया गया।

(घ) जीएसआर 338(ई) द्वारा, दिनांक 26-3-1993 (26-3-1993 से प्रभावी)।

8. सा.का.नि. 111(ई), दिनांक 10-2-2004 द्वारा सी.आई. (डी) के स्थान पर प्रतिस्थापित (10-2-2004 से प्रभावी)।

⁹ जीएसआर 338(ई) द्वारा क्लास (बी), (सी), (डी) और (एफ) को क्रमशः क्लास (ई), (एफ), (जी) और (एच) के रूप में पुनः अक्षर किया गया है।

दिनांक 26-3-1993 (26-3-1993 से प्रभावी)।

10[11[(i) "श्रेणी II" से तात्पर्य मोटरसाइकिल से है जिसकी अधिकतम गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है और

यदि थर्मिक इंजन लगा हो तो इंजन की क्षमता 50 सीसी से अधिक नहीं हो या यदि विद्युत मोटर लगी हो तो मोटर शक्ति 0.5 किलोवाट से अधिक हो;] (जे) "श्रेणी एल-2" का तात्पर्य श्रेणी एल-1 से भिन्न मोटर साइकिल से है;

(ट) "श्रेणी एम" से तात्पर्य कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन से है, जिसका उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है;

(/) "श्रेणी एम1" से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जिसका उपयोग यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है, जिसमें अधिकतम ड्राइवर की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें;

नोट:- कैटेगरी M1 की मोटर गाड़ियों के लिए बॉडी वर्क के टाइप की परिभाषा AIS 053:2005 के एनेक्सर 1 के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर बदला जाता है, जब तक कि ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, 1986 (63 of 1986) के तहत संबंधित BIS स्पेसिफिकेशन्स नोटिफाई नहीं हो जाते; (m) "कैटेगरी M-2" का मतलब है यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटर गाड़ी, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा नौ या उससे ज़्यादा सीटें हों और जिसका मैक्सिमम ग्राँस व्हीकल वेट 1000 से ज़्यादा न हो।

5 टन से अधिक;]

(ढ) "श्रेणी एम-3" से तात्पर्य यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मोटर वाहन से है, जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटें हों और जिसका सकल वाहन भार 5 किलो से अधिक हो।

टन;

(ओ) "श्रेणी एन" से तात्पर्य कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन से है, जिसका उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता है, जो एआईएस 053-2005 के पैरा 3.2 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता;

(त) "श्रेणी एन1" से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका सकल वाहन भार 3.5 टन से अधिक नहीं है;

(थ) "श्रेणी एन-2" से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका सकल वाहन भार 3.5 टन से अधिक परंतु 12 टन से अधिक नहीं होता;

(आर) "श्रेणी एन-3" से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका सकल वाहन भार 12 टन से अधिक है;

नोट - मोटर वाहनों के लिए, एआईएस 053-2005 में निर्दिष्ट अतिरिक्त विवरण और परिभाषाएं, समय-समय पर संशोधित, तब तक लागू होंगी जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है;]

11ए

[(आरए) श्रेणी "टी" से तात्पर्य गैर-स्वचालित सड़क वाहन से है, जिसमें अर्ध-ट्रेलर शामिल है, जिसमें कम से कम दो पहिए होते हैं जो अपनी डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं के कारण व्यक्तियों या वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य मोटर वाहन द्वारा खींचा जाना है;

(आरबी) "श्रेणी टी-1" का अर्थ है श्रेणी टी वाहन जिसका अधिकतम वजन 0.75 टन से अधिक नहीं है; (आरसी) "श्रेणी टी-2" का अर्थ है श्रेणी टी वाहन जिसका अधिकतम

वजन 0.75 टन से अधिक, परंतु 3.5 टन से अधिक नहीं है;

(आरडी) "श्रेणी टी-3" से तात्पर्य श्रेणी टी वाहन से है जिसका अधिकतम वजन 3.5 टन से अधिक परंतु 10 टन से अधिक नहीं है;

(पुनः) "श्रेणी टी-4" से तात्पर्य श्रेणी टी वाहन से है जिसका अधिकतम वजन 10 टन से अधिक है;

10 सा.का.सं. 400(ई) द्वारा दिनांक 31-5-2002 को सम्मिलित (31-5-2002 से प्रभावी)।

¹¹ जीएसआर 784(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 12-11-2008 (12-11-2008 से प्रभावी)।

11 ए. जी.एस.आर. 409 (ई) दिनांक 18.06.2014 द्वारा सम्मिलित (18.06.2014 से प्रभावी)।

(आरएफ) "श्रेणी टी -5" से तात्पर्य श्रेणी टी वाहन के सेमी-ट्रेलर से है जिसे तीन पहियों वाले ढुलाई ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाना है।]

¹¹ब

[(s) "स्मार्ट कार्ड" का मतलब है एक डिवाइस जो डेटा स्टोर कर सकती है और कमांड चला सकती है, जो एक माइक्रोप्रोसेसर चिप होती है जो प्लास्टिक कार्ड पर लगी होती है और कार्ड और चिप के साइज़ इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (ISO)/इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन (IEC) 7816 स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर बदला जा सकता है, और वे एनेक्सर XI में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार होंगे।

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, माइक्रोप्रोसेसर चिप में गैर-वाष्पशील पुनः लिखने योग्य मेमोरी क्षमता न्यूनतम [64 किलो बाइट जिसमें अनुप्रयोग डेटा, फ़ाइल हेडर, सुरक्षा परिभाषाएँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसिंग के लिए अधिकतम 350 बाइट शामिल हैं, जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदनों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है;]

¹²

[(आर) "अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट" से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन भारत में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा किसी भारतीय नागरिक को जारी किया गया लाइसेंस है, जो इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के अलावा अन्य देशों के क्षेत्रों या प्रदेशों में फॉर्म 6-ए में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है [जो 19 सितम्बर, 1949 को जेनेरा में हस्ताक्षरित सड़क यातायात कन्वेंशन के पक्ष हैं];]

¹²ब

¹³

[(यू) "बैटरी चालित वाहन" से तात्पर्य सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित वाहन से है और यह विशेष रूप से विद्युत मोटर द्वारा संचालित होता है जिसकी कर्षण ऊर्जा विशेष रूप से वाहन में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है: 13ए[बशर्ते कि दो पहिया बैटरी चालित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा यदि नियम 126 में निर्दिष्ट किसी परीक्षण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तों को सत्यापित और अधिकृत किया जाता है, अर्थात् (ए) वाहन 0.25 किलोवाट से कम तीस मिनट की शक्ति वाली विद्युत मोटर से सुसज्जित है; (बी) वाहन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर/घंटा से कम है; (सी) वाहन उपयुक्त ब्रेक और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव उपकरणों से सुसज्जित है, अर्थात् आगे एक सफेद परावर्तक और पीछे एक लाल परावर्तक; (डी) वाहन का बिना भार वाला वजन (बैटरी के वजन को छोड़कर) 60 किलोग्राम से अधिक नहीं है; (e) अगर पेडल वाली गाड़ी में ऊपर बताए गए के अलावा, एक सहायक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हो, तो मोटर की तीस मिनट की पावर 0.25 KW से कम होती है, जिसका आउटपुट धीरे-धीरे कम होता जाता है और आखिर में गाड़ी के 25 km/hr की स्पीड पर पहुँचने पर, या अगर साइकिल वाला पेडल चलाना बंद कर दे, तो उससे भी पहले कट जाता है।

स्पष्टीकरण.- मोटर की तीस मिनट की शक्ति एआईएस: 049:2003 में परिभाषित की गई है और सत्यापन की विधि एआईएस: 041:2003 में निर्धारित की गई है, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है;

¹¹ब

जीएसआर 513(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 10-8-2004 (10-9-2004 से प्रभावी)।

¹²

जी.एस.आर. 504 (ई), दिनांक 15.6.2010 द्वारा "4 किलो बाइट (ws.ef 15.6.2010)" के स्थान पर प्रतिस्थापित

¹²अ.

जीएसआर 720(ई) द्वारा दिनांक 10-9-2003 को अंतःस्थापित (10-9-2003 से प्रभावी)।

¹²ब

GSR 276 (E), दिनांक 10.46.2007 द्वारा प्रतिस्थापित (ws.ef 10.4.2007)

¹³

जीएसआर 589 (ई) द्वारा दिनांक 16-9-2005 को अंतःस्थापित (16-9-2005 से प्रभावी)।

¹³ए

जीएसआर 291(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 24-4-2004 (24-4-2004 से प्रभावी)।

(v) पावर टिलर" से तात्पर्य एक कृषि मशीनरी से है जो मिट्टी तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है जिसमें एकल एक्सल जिसमें यात्रा की दिशा और फील्ड ऑपरेशन के लिए उसका कंट्रोल किया जाता है ऑपरेटर इसके पीछे चलता है। इस इन्विपमेंट में राइडिंग अटैचमेंट हो भी सकता है और नहीं भी और जब ट्रेलर से जोड़ा गया यह ट्रक सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर टिलर को ट्रेलर से जोड़ने पर, उसकी स्पीड 22 km/h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की क्षमता 1.5 टन से ज्यादा नहीं होगी।

¹³⁴ [(व)—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र] का मापन धारा 154 के खंड (एफ) के अनुसार होगा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना ब्रांड अधिनियम, 1985 की धारा 2 (1985 का 2)

¹³⁴ⁱⁱ [(x) "मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर" से तात्पर्य अदृश्य भारी भार वहन करने के लिए अभिप्रेत ट्रेलर मॉड्यूल से है या अति-आयामी कार्गो और निम्नलिखित विशेषताएँ होना, अर्थात् -

- (4) हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ स्विंग एक्सल;
 - (ii) स्वतंत्र रूप से संचालित धुरों
 - (iii) दो या अधिक धुरी पंक्तियाँ
 - (iv) ऐसे मॉड्यूल को अनुदैर्घ्य या पार्श्विक रूप से अथवा दोनों में जोड़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था;
 - (v) स्पेसर बीम व्यवस्था या बोल्टस्टर व्यवस्था या गर्डर ब्रिज व्यवस्था या लोडिंग डेक व्यवस्था के साथ ऐसे अलग मॉड्यूल को जोड़ने के लिए उपयुक्त प्रावधान;
- (छठी) खींचने, धकेलने या खुद से चलने के लिए सही ड्रॉबार अरेंजमेंट।
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ:-
- (4) "स्पेसर बीम व्यवस्था" से तात्पर्य कठोर स्टील फ्रेम की व्यवस्था से है, जिसका उपयोग लंबे माल की आवाजाही के लिए एकल कठोर चेसिस बनाने के लिए दो अलग-अलग मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर इकाइयों को जोड़ने के लिए किया जाता है;

(द्वितीय) "बोल्टस्टर व्यवस्था" का अभिप्राय टर्न टेबलों के साथ लगाए गए मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर की दो अलग-अलग इकाइयों की व्यवस्था से है और कार्गो टर्न टेबलों पर टिका होता है, जिससे कार्गो संरचना स्वयं ट्रेलर चेसिस के लंबे सदस्य के रूप में कार्य करती है;

(III) "गर्डर ब्रिज व्यवस्था" का अर्थ टर्न टेबल के साथ लगाए गए मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों की दो अलग-अलग इकाइयों की व्यवस्था है, और कार्गो को स्टील गर्डर पर रखा जाता है, जिसे फिर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के रूप में लगाया जाता है, जिससे स्टील गर्डर ट्रेलर चेसिस के लंबे सदस्य के रूप में कार्य करता है;

(IV) "लोडिंग डेक व्यवस्था" का अर्थ टर्न टेबल के साथ लगाए गए मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों की दो अलग-अलग इकाइयों की व्यवस्था से है, और कार्गो को एक लोडिंग डेक पर रखा जाता है, जिसे फिर दोनों मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों पर लगाया जाता है, जिससे लोडिंग डेक मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर चेसिस के लंबे सदस्य के रूप में कार्य करता है;

(vii) उपयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम से सुसज्जित;

(म) "पुलर ट्रैक्टर" से श्रेणी एन3 वाहन का बहु-धुरा ढुलाई ट्रैक्टर अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(4) ड्रॉबार व्यवस्था के तहत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर या इसके संयोजन को खींचने या धकेलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(ii) कर्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त गिट्टी का वजन; (iii) न्यूनतम 260 एचपी की इंजन शक्ति; और (iv) भार खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;]

¹³⁴ जीएसआर 37(ई) द्वारा दिनांक 20-1-2009 को अंतःस्थापित (20-1-2009 से प्रभावी)।

13सी. जीएसआर 212 (ई) द्वारा दिनांक 20.3.2015 को जोड़ा गया (1.4.2015 से प्रभावी)

13डी[(जेड) “क्वाड्रिसाइकिल” से चार पहियों वाला वाहन अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, अर्थात:-

(8) दरवाजों के साथ पूरी तरह से संलग्न बॉडी संरचना और स्टीयरिंग व्हील के माध्यम से स्टीयरिंग नियंत्रण, दरवाजों के ऊपरी किनारे के साथ आसन्न सीट बेस की ऊपरी सतह से कम से कम 200 मिमी की दूरी पर;

(ii) किनारे और ऊपरी भाग रेक्सिन, कपड़े, प्लास्टिक आदि जैसी लचीली सामग्री से नहीं बने हों;

(iii) माल वाहन के लिए, माल बॉडी का आंतरिक क्षेत्र वाहन की चौड़ाई से गुणा की गई लंबाई के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(iv) यात्री वाहन के मामले में अधिकतम स्वीकार्य कर्ब वजन 450 किलोग्राम और माल वाहन के मामले में 550 किलोग्राम;

(v) यात्री वाहन के मामले में अधिकतम चार (चालक सहित) और माल वाहन के मामले में दो (चालक सहित) बैठने की क्षमता, यात्री वाहन और माल वाहन दोनों के मामले में आगे की पंक्ति में चालक और सह-यात्री के लिए स्वतंत्र सीटें प्रदान की गईं;

(vi) माल वाहनों के मामले में अधिकतम स्वीकार्य पे लोड 550 किलोग्राम;

(vii) प्राइम मूवर की अधिकतम स्वीकार्य प्रणोदन शक्ति 15 किलोवाट होनी चाहिए, जब संपीड़न इग्निशन इंजन और बैटरी चालित वाहनों के लिए समय-समय पर संशोधित MoSRTTH/TAP 115-116 के भाग IV के अध्याय I के अनुसार परीक्षण किया जाता है और IS:14599 के अनुसार-

स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए 1999;

(viii) ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन स्पीड 70 km प्रति घंटा; और (ix) ट्रेलर या सेमी-ट्रेलर को जोड़ने का कोई इंतज़ाम न होना।

स्पष्टीकरण - खंड (iv) के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के मामले में कर्ब भार में बैटरियों का द्रव्यमान शामिल नहीं है।]

14[(य) “मोटर कारवां” से विशेष प्रयोजन श्रेणी एम वाहन अभिप्रेत है जिसमें रहने की जगह शामिल करने के लिए निर्मित किया गया है जिसमें कम से कम निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं:-

(i) सीटें और मेज;

(ii) शयन स्थान जिसे सीटों से परिवर्तित किया जा सकेगा;

(iii) खाना पकाने की सुविधाएँ और (iv)

भंडारण सुविधाएँ,

जिसे लिविंग कम्पार्टमेंट में मजबूती से फिक्स किया जा सकता है।

बशर्ते कि टेबल को आसानी से हटाने योग्य डिज़ाइन किया जा सके;

(यख) “सड़क एम्बुलेंस” से तात्पर्य है बीमार या घायल लोगों के परिवहन और/या आपातकालीन उपचार के लिए विशेष रूप से सुसज्जित और एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया वाहन, जो उचित रूप से स्टाफ होने पर, परिवहन के दौरान या स्थिर होने पर अस्पताल के बाहर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में सक्षम है, जो देखभाल के उसके डिज़ाइन किए गए स्तर के अनुरूप है;

(यग) “स्कूल बस” से तात्पर्य तेरह यात्रियों या इससे अधिक की बैठने की क्षमता वाले ऐसे वाहन से है जिसमें चालक को छोड़कर, विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन और निर्मित वाहन;

(जेडडी) “विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)” से तात्पर्य श्रेणी एल के वाहन से है [केवल एआईएस-125 (भाग 1)-2014 का अनुपालन करने वाली सड़क एम्बुलेंस के मामले में], एम, एन या टी जिसमें किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए विशिष्ट तकनीकी विशेषताएं हों जिसके लिए विशेष व्यवस्था और/या उपकरण की आवश्यकता होती है।]

1381.

जीएसआर 99 (ई) द्वारा दिनांक 19.2.2014 को सम्मिलित (19.2.2014 से प्रभावी)।

14.

GSR868 (e) द्वारा दिनांक 8.9.2016 को जोड़ा गया (8.9.2016 से प्रभावी)
