

अध्याय VI यातायात नियंत्रण

138. सिग्नल और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय ¹ [मोटर वाहन].—(1) किसी 1

[मोटर वाहन] ऐसे संकेत देगा और ऐसे अवसरों पर देगा जैसा कि धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है।

(2) मोटर साइकिल चालक को उपर्युक्त सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त,
धारा 128 की उपधारा (1) में नियम 123 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

² [³ [(3) किसी मोटर वाहन में, जिसमें नियम 125 के उपनियम (1) या उपनियम (1-ए) या नियम 125-ए, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन सीट बेल्ट की व्यवस्था की गई है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्राइवर, और आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति या आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति पीछे की ओर मुँह करके बैठे हैं [जैसा भी मामला हो, वाहन चलते समय सीट बेल्ट पहनें।]

(4) केन्द्रीय शासन के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके पश्चात मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 1999 के अनुसार, प्रत्येक वाहन का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में निम्नलिखित वस्तुएँ ले जाई जाती हैं, अर्थात्:—

³क [(क) मोटर साइकिलों से भिन्न वाहनों की स्थिति में, उपयोग के लिए तैयार अतिरिक्त पहिया :
बशर्ते कि एम1 और एन1 श्रेणियों के वाहनों के मामले में, अस्थायी उपयोग के लिए अतिरिक्त पहिये के उपयोग की अनुमति होगी और उपयोग के लिए तैयार अतिरिक्त पहिये का प्रावधान अनिवार्य नहीं होगा, यदि ऐसे वाहनों में मानक के रूप में रन फ्लैट टायर लगे हैं;]
(बी) निर्माता द्वारा निर्धारित टूल किट;

(सी) वाहन के आगे और पीछे रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट आईएस: 8339-1993 के अनुसार लाल परावर्तक सतह के साथ 150 मिमी आकार के त्रिकोण
यदि वाहन सड़क पर फंस गया हो (दोपहिया और तिपहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर लागू); जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्:—

7.5 टन से ज़्यादा GVW वाले चार पहिया वाहनों के मामले में एक त्रिकोण; 7.5 टन से ज़्यादा GVW वाले चार पहिया वाहनों के मामले में दो त्रिकोण:

⁴ [बशर्ते कि 1 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात निर्मित वाहनों के मामले में, आकार और विनिर्देश के त्रिकोण एआईएस: 022-2001 के अनुरूप होंगे, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है समय-समय पर, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के संगत विनिर्देश प्राप्त न हो जाएं
अधिसूचित:]

⁵ [इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि 5ए[एम3] और वाहनों की श्रेणी भी समय-समय पर संशोधित एआईएस: 022: 2001 का अनुपालन करते हुए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव त्रिकोण स्थापित करना आवश्यक होगा, जिसमें खंड 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1.2 और में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को छोड़कर
उक्त मानक के अनुलग्नक 4 के 5.0, 6.0, 11.0. सामने लगे त्रिभुज का रंग गाड़ी का साइड सफेद होगा और पीछे का साइड लाल होगा। दोनों ट्राएंगल की लोकेशन आगे और पीछे जमीन की सतह से कम से कम एक मीटर ऊपर होना चाहिए, अधिमानतः गाड़ी के बीच में। "सफ़ेद रंग का चेतावनी त्रिकोण" के लिए, शब्द AIS:022:2001 में जहाँ भी लागू हो, "लाल" शब्द की जगह "सफ़ेद" शब्द इस्तेमाल किया जाएगा।
सफेद रेट्रो-रिफ्लेक्टिव हिस्से की रंग ज़रूरतें AIS:057 के क्लॉज़ 8.5 के अनुसार होंगी और सफेद फ्लोरोसेंट सामग्री आईएसओ: 7591-82 (ई) के खंड 7.1 के अनुसार होगी;]

1. सा.का.नि. 214(ई), दिनांक 18-3-1999 द्वारा "मोटर साइकिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित (18-3-1999 से प्रभावी)।

2. सा.का.नि. 214(ई) दिनांक 18-3-1999 द्वारा अंतःस्थापित (18-3-1999 से प्रभावी)।

3. उप-आर. (3) जीएसआर 699 (ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 10-10-2002 (10-10-2002 से प्रभावी)।

3ए. जीएसआर 291(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 24-4-2014 (24-4-2014 से प्रभावी)।

4. सा.का.नि. 400(अ) दिनांक 31-5-2002 द्वारा अंतःस्थापित (31-5-2002 से प्रभावी)।

5. सा.का.नि. 589(ई) दिनांक 16-9-2005 द्वारा प्रावधान जोड़ा गया (16-3-2006 से प्रभावी)।

5ए. जीएसआर 784(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 12-11-2008 (1-4-2009 से प्रभावी)।

(डी) प्राथमिक चिकित्सा किट जिसमें सेंट्रिमाइड बीपी के 0.5% युक्त एंटीसेप्टिक क्रीम की एक ट्यूब होती है नॉन-ग्रीसी बेस, स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग, स्टेरिलाइज़्ड इलास्टिक प्लास्टर, वॉटरप्रूफ प्लास्टर, गॉज़ और घाव और जलने के लिए इलास्टिक बैंडेज, (ई) चार पहिया वाहनों के लिए चॉक ब्लॉक्स की संख्या नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात्:—

4 टन से अधिक और 4 टन से कम GVW वाले चार पहिया वाहनों के मामले में एक चॉक ब्लॉक 7.5 टन;

7.5 टन से अधिक GVW वाले 4-पहिया वाहनों के मामले में दो चॉक ब्लॉक;

गाड़ी बनाने वाली कंपनी यह पक्का करेगी कि ऊपर बताई गई चीज़ें तय समय पर सप्लाई की जाएं। वाहन की पहली बिक्री पर;

⁶ [(च) दो पहिया वाहन के क्रय के समय, वाहन का निर्माता व्हीलर एक प्रोटेक्टिव हेडगियर सप्लाई करेगा जो कंपनी द्वारा तय स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से होगा। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो: बशर्ते कि ये शर्तें निम्नलिखित के अंतर्गत छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी पर लागू नहीं होंगी: धारा 129 तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियम।] (5) P45t कैप वाले हैलोजन बल्बों का उपयोग सभी वाहनों की हेडलाइट्स के लिए नहीं किया जाएगा। हैलोजन बल्ब की वाट क्षमता 24 वोल्ट के लिए 70/75 वाट और 12 वोल्ट के लिए 60/65 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए वोल्ट सिस्टम।]

6ए[(6) 1 अप्रैल, 2016 को और उसके बाद, 1 अक्टूबर, 2014 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के मोटर वाहन के चालक, परिवहन वाहनों और विशेष प्रयोजन वाहनों को छोड़कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन में ले जाए जा रहे बारह वर्ष तक की उम्र के बच्चे को एआईएस: 072-2009 के अनुरूप उपयुक्त बाल प्रतिबंध प्रणाली में बैठाया गया है।]

6ब[138-ए. रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग का फिटमेंट.— श्रेणी एम और एन मोटर वाहन जो विनिर्माण शुरू होने की तारीख से छह महीने या उसके बाद निर्मित होता है केंद्रीय मोटर वाहन (पहला संशोधन) नियम, 2013 में रेडियो लगाया जाएगा पहचान टैग में ऐसे विनिर्देश होंगे जो केंद्रीय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं सरकार:

बशर्ते कि ड्राइव-अवे-चेसिस के रूप में बेची जाने वाली गाड़ियों के मामले में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, विंडशील्ड लगाते समय ड्राइव-अवे-चेसिस पर बॉडी बनाने वाले द्वारा गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपरी सेंटर में लगाया जाएगा।] 7

[139. लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र का उत्पादन।- किसी मोटर वाहन का चालक या कंडक्टर वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, फिटनेस और परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और यदि कोई या सभी दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं हैं, तो वह किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजों का एक या अधिक अंश व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेगा।

किसी दूसरे अधिकारी को या फिर उस अधिकारी को जिसने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। मांग की तारीख से 15 दिनों के भीतर।

6. सी.आई.एफ.) जी.एस.आर. 589(ई), दिनांक 16-9-2005 द्वारा सम्मिलित (16-3-2006 से प्रभावी)

6ए. जीएसआर 291(ई) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 24-4-2014 (24-4-2014 से प्रभावी)।

6बी. जीएसआर 2017(ई) द्वारा दिनांक 8-4-2013 को सम्मिलित किया गया।

7. GSR 76(E), तारीख 31-1-2000 (31-1-2000 से लागू) द्वारा बदला गया। पहले R. 138 को GSR 684(E), तारीख 5-10-1999 (22-10-1999 से लागू) द्वारा बदला गया था।