

Configuração para Sendys

Português

A configuração do driver MSS para o ERP, deve obedecer às seguintes regras:

Separador Geral:

Geral	Entidades	Encomendas	Recibos
Server	<input type="text"/>		
Database	<input type="text"/>		
Username	<input type="text"/>		
Password	<input type="text"/>		
Código da Firma	<input type="text"/>		
Password Firma	<input type="text"/>		

Server – Instância do servidor sql do cliente

Database – Nome da base de dados do cliente

Username – Utilizador com privilégios para aceder aos web services

Password – Password do utilizador com privilégios para aceder aos web services

Código da Firma – Código da firma do cliente

Password – Password da firma do cliente

Separador Entidades:

Geral	Entidades	Encomendas	Recibos
Web Request (.asmx)	<input type="text"/>		
Soap Action	<input type="text"/>		

Web Request (.asmx) – Endereço (asmx) para o web service das entidades

Soap Action – Evento que vai chamado pelo web service das entidades

Separador Encomendas:

Geral	Entidades	Encomendas	Recibos
Web Request (.asmx) <input type="text"/>			
Soap Action <input type="text"/>			

Web Request (.asmx) – Endereço (asmx) para o web service das encomendas

Soap Action – Evento que vai chamado pelo web service das encomendas

Separador Recibos:

Geral	Entidades	Encomendas	Recibos
Web Request (.asmx) <input type="text"/>			
Soap Action <input type="text"/>			

Web Request (.asmx) – Endereço (asmx) para o web service dos recibos

Soap Action – Evento que vai chamado pelo web service dos recibos