

HTML & CSS

입력 양식

ⓑ form 폼

- * 웹페이지에서 사용자의 입력 데이터를 서버로 전송하기 위해 범위를 지정하는 역할
- * 로그인, 회원가입, 검색창, 글쓰기, 설문조사 등 사용자가 무언가를 입력하고 제출하는 모든 구역은 반드시 form 태그로 감싸져 있어야 합니다.
- * **action** : 입력받은 데이터를 처리할 서버 URL 주소 지정 속성
- * **method** : 데이터를 서버로 전송하는 HTTP 방식 지정 속성
 - * post : 주소창에 데이터를 노출하지 않고 HTTP body 속에 데이터를 숨겨서 전송합니다.
 - * get : 입력한 데이터가 URL 주소 뒤에 쿼리 스트링 형태로 붙어서 전송됩니다.
- * **name** : 자바스크립트에서 이 폼을 구별하기 위해 부여하는 이름 속성

```
<form action= “./submit” method= “post” name=”searchForm”> ... </form>
```

② fieldset, legend

- * **fieldset** : 폼 내부에서 서로 연관된 요소를 묶어주는 그룹역할을 합니다.
- * **legend** : 부모 fieldset 으로 묶은 구역이 무슨 주제인지 알려주는 제목역할을 합니다.

```
<form action="/signup" method="post">
```

```
  <fieldset>
```

```
    <legend>필수 회원정보</legend>
```

① input

* **input** : 사용자가 데이터를 입력할 수 있는 다양한 형태의 입력창을 만들어줍니다.

필수 속성 : type, name, value

1. **type** : 입력창의 종류를 결정합니다. (기본값 text)
2. **name** : 서버로 데이터를 보낼 때 이 입력값을 구별할 수 있게 붙이는 이름입니다.
3. **value** : 입력창에 미리 채워둘 기본값을 지정합니다.

※ type종류 : text, password, number, email, search, date, time, url

① button button, reset, submit

* **button** : 자바스크립트와 연결하여 다양한 이벤트를 실행할 때 사용합니다.

팝업창 띄우기, 아이디 중복 확인, 인증번호 발송, 페이지 이동

* **reset** : 사용자가 입력창에 작성한 모든 내용을 리셋합니다.

* **submit** : 사용자가 입력한 모든 데이터를 form 태그의 action 주소에 적힌 서버로 전송합니다.

※ type 생략 시 submit이 자동으로 동작합니다. 전송오류를 막기 위해선 type 명시를 해야합니다.

```
<button type="button">기본버튼</button>
```

```
<button type="submit">제출하기</button>
```

```
<button type="reset">초기화</button>
```

① input

사용자 편의성 제공 속성

1. placeholder : 입력창이 비어있을 때 보여주는 안내문구입니다.
2. autofocus : 페이지가 읽혀지면 입력창에 자동으로 커서가 위치하게 만듭니다.
3. autocomplete : 브라우저의 자동완성 기능 사용여부를 결정합니다. off / on

입력 제한 및 활성화 제어 속성

1. required : 필수 입력 항목으로 지정합니다.
2. readonly : 읽기 전용 필드로 만듭니다.
3. disabled : 입력 필드를 비활성화 합니다. 클릭, 입력이 모두 불가능해집니다.

③ input

글자 수 및 값 제한 속성

1. `maxlength / minlength` `maxlength="11"`

입력할 수 있는 텍스트 최대/최소 글자 수를 제한합니다.

`text`, `password`, `tel` 등에 사용할 수 있습니다.

2. `max / min` `type="number" min="1" max="10"`

입력할 수 있는 수치나 날짜의 최대값/최소값을 제한합니다.

3. `step` `type="number" step="5"`

숫자가 커지거나 작아지는 포폭(간격)을 지정합니다.

i textarea

웹페이지에서 사용자가 여러 줄의 긴 텍스트를 입력할 수 있게 만드는 입력필드

댓글, 문의 내용, 자기소개, 리뷰 쓰기 등

- name = 요소 이름 지정
- value = 요소 초기값 지정
- rows = 요소의 세로 크기 지정
- cols = 요소의 가로 크기 지정
- disabled = 요소 비활성화 설정
- placeholder = 요소 입력 텍스트 지정
- required = 필수 입력 처리

상품 Q&A 작성하기

문의하실 내용을 입력하세요.

0 / 1000

☐ 비공개 ☒ 특특/알림으로 답변받기

HTML & CSS

선택 양식

① input type= “” 선택 속성

- * **radio** : 여러 개의 선택지 중 단 하나만 선택해야 할 때 (* 성별, 동의 여부, 객관식 문제 정답)
- * **checkbox** : 여러 선택지 중 여러 개를 동시에 선택해야 할 때 또는 선택해제가 필요할 때
로봇이 아닙니다 체크 on/off, 로그인 상태 유지 on/off
- * **select** : 드롭다운 목록의 전체 틀을 만드는 태그입니다. 데이터 구분 name 속성작성위치.
- * **option** : 드롭다운 목록 내부 각각 선택지를 만드는 태그입니다. value 속성작성위치.

☒ 로그인 상태 유지

IP보안 ☒

옵션 선택 (필수) *

옵션

☐ 13N1

☐ 17N1

① input label + for, file

- * **label** : 폼 요소 안 어떤 라벨이 어떤 입력창의 것인지 명확하게 연결해줄 때 사용합니다.
- * **for** : 연결고리 역할로 정확한 명칭을 아이디와 함께 연결해줍니다.
- * **file** : 웹사이트에서 사용자의 컴퓨터나 스마트폰에 있는 파일을 업로드할 수 있게 합니다.
accept : 파일형식제한, 특정 확장자의 파일만 필터링 해줍니다. image/png, image/*

```
<input type="checkbox" name="hobby" id="sports" value="sports">  
<label for="sports">운동하기</label>
```

```
<label><input type="checkbox" name="agree"> 약관에 동의합니다.</label>
```

```
<input type="file" accept="image/png, image/jpeg" name="img">
```

① 고급패턴 활용

고급 패턴 검증 속성

1. pattern pattern="[0-9]{3} - [0-9]{4} - [0-9]{4}"

정규 표현식을 사용하여 사용자가 입력한 값이 특정 형식에 맞는지 검증합니다.

비밀번호 복잡도(영문+숫자+특수문자 조합), 주민등록번호 형식 검사에 사용합니다.

[a-z] 또는 [A-Z] : 영문 대/소문자 1글자

[0-9] : 숫자 1글자 (간단히 \d 도 허용)

[가-힣] : 한글 1글자(받침 없는 글자부터 있는 글자까지 모두 포함)

{n} : 숫자 지정, {3} 3자리 제한

{n, m} : 최소 n 글자에서 최대 m 글자까지 허용

2. multiple type="file" multiple

사용자가 두개 이상의 값을 한번에 입력하거나 선택할 수 있게 해줍니다.