Principales commandes sous Linux

Commande	Description	Exemple
`man`	Affiche l'aide complète sur une commande	`man diff`

Les fichiers

Commande	Description	Exemple
`ls`	Affiche les fichiers du répertoire courant ou donné en argument	`ls /etc/`
`cp`	Copie un fichier dans un autre, ou des fichiers dans un répertoire	`cp f1 f2`
`mv`	Permet de déplacer (ou renommer) un fichier en supprimant l'original et la destination	`mv f1 f2`
`rm`	Permet de supprimer un/des fichier(s) -r : supprime les répertoires et leur contenu	`rm f1 /etc/f2` `rm -r ~/dossier_trash`
`touch`	Crée des fichiers vide	`touch monfichier`

Les répertoires

Commande	Description	Exemple
`cd`	Permet de changer de répertoire courant	`cd chemin/rep` `cd ..` (répertoire parent) cd ~ (répertoire de l'utilisateur)
`pwd`	Permet d'afficher le répertoire courant	`pwd`
`mkdir`	Crée un répertoire s'il n'existe pas	`mkdir nouveau`
`rmdir`	Supprimer un répertoire s'il est vide	`rmdir`

Les fichiers textes

Commande	Description	Exemple
`cat`	Affiche les fichiers passés en argument	`cat f1 ../f2 ../dossier/f3`
`nano`	Un éditeur de texte pour les fichiers	`nano ~/NSI/pastouche.txt`

Les droits d'accès

Commande	Description	Exemple

`chmod`	Change les permissions d'un fichier	`chmod g+w /chemin/du/fichier`
		`u user  g group  o other  a all`
		`+ ajoute un droit`
		`- retire un droit`
		`= définit la liste des droits`
		`r read  w write  x execute`

`ls -l`	Affiche les permissions d'un fichier ou dossier	`ls -l` affiche les droits de tous les éléments du dossier courant

Processus

Commande	Description	Exemple
`kill`	*Tue* un processus, indiqué par son pid -9 pour forcer l'arrêt	`kill -9 pid_processus_planté`
`ps`	Affiche les processus en cours -e : selectionne tous les processus -f : full format avec pid, ppid...	`ps -ef`
`top`	Table Of Processes affiche les processus dynamiquement	`top`