

PROGRAMAÇÃO WEB I

CSS Parte 6

Estilizando Listas e Tabelas

Aprenda a controlar marcadores, recuos, zebramento com `:nth-child`, bordas e formatações avançadas em tabelas e listas.

Módulo 01

Estilizando Listas: Marcadores, Imagens e Recuos

Estilos de Marcadores: `list-style-type`

```
EXEMPLO: TIPOS DE MARCADORES EM E

/* Marcadores de Lista Não-Ordenada () */
.ul-quadrado { list-style-type: square; }
.ul-circulo  { list-style-type: circle; }

/* Marcadores de Lista Ordenada () */
.ol-zero     { list-style-type: decimal-leading-zero; }
.ol-romano   { list-style-type: upper-roman; }
.ol-alfa     { list-style-type: lower-alpha; }
```

≡ RENDERIZAÇÃO NA TELA

Personalizadas

- square (Quadrado)
- circle (Círculo)
- disc (Disco)

Ordenadas

- 01. decimal-leading-zero (01)
- II. upper-roman (II)
- c. lower-alpha (c)

Imagens e Espaçamentos: `list-style-image` e `margin`

EXEMPLO: MARCADOR PERSONALIZADO E AFASTAMENTO

```
/* Usar ícone/imagem personalizada como marcador */  
.lista-icone {  
  list-style-image: url('check.png');  
}  
  
/* Afastar os itens da lista individualmente */  
.lista-espacada li {  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

↕ COMPARAÇÃO DE ESPAÇAMENTO ENTRE ITENS

margin: 0 Espremido

- Item 1 da lista
- Item 2 da lista
- Item 3 da lista

margin-bottom: 10px Confortável

- ✓ Item 1 da lista
- ✓ Item 2 da lista
- ✓ Item 3 da lista

Posicionamento de Marcadores: `list-style-position`

EXEMPLO: MARCADOR FORA VS DENTRO DA CAIXA

```
/* Marcador fora do bloco do texto (Padrão) */  
.fora {  
  list-style-position: outside;  
}  
  
/* Marcador dentro do bloco do texto */  
.dentro {  
  list-style-position: inside;  
}
```

COMPORTAMENTO AO QUEBRAR LINHAS

`outside` (Marcador fora do fluxo do texto)

- Quando o texto quebra linha, ele continua alinhado sem ficar abaixo da bolinha.

`inside` (Marcador dentro do fluxo do texto)

- Quando o texto quebra linha, a segunda linha volta para debaixo do marcador.

Módulo 02

Estilizando Tabelas: Dimensões, Cabeçalhos e Alinhamentos

Dimensões e Células: `width`, `padding` & `text-align`

EXEMPLO: TABELA EM LARGURA TOTAL COM PADDING

```
/* Tabela ocupa toda a largura do contêiner */  
table { width: 100%; }  
  
/* Espaçamento interno das células */  
th, td {  
  padding: 10px 14px;  
  text-align: left;  
}
```

COMPARAÇÃO DE ESTRUTURA DE TABELA

Sem Padding/Width Apertado

Modelo	Preço
iPhone 15	R\$ 5.999

Com width:100% e padding:10px Elegante

Modelo	Preço
iPhone 15	R\$ 5.999

Estilização de Cabeçalhos ()

EXEMPLO: CABEÇALHO PROFISSIONAL EM CSS

```
th {  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 1px;  
  font-size: 11px;  
  border-top: 2px solid #0284c7;  
  border-bottom: 2px solid #0284c7;  
}
```

H RESULTADO NO CABEÇALHO DA TABELA

PRODUTO	ESTOQUE	STATUS
MacBook Pro	15 un	Ativo

Módulo 03

Zebramento, Colapso de Bordas e Células Vazias

Zebramento de Linhas: `tr:nth-child(even)`

EXEMPLO: CORES ALTERNADAS E EFEITO HOVER

```
/* Linhas pares ganham fundo cinza claro */  
tr:nth-child(even) {  
  background-color: #f8fafc;  
}  
  
/* Destaque ao passar o mouse */  
tr:hover {  
  background-color: #e0f2fe;  
}
```

= TABELA ZEBRADA COM LEITURA FLUIDA

Item	Qtd
Linha 1 (Ímpar - Ímpar)	10
Linha 2 (Par - even)	20
Linha 3 (Ímpar)	30
Linha 4 (HoverSimulado)	40

Bordas e Células Vazias: `border-collapse`

EXEMPLO: ELIMINAR BORDAS DUPLAS

```
/* Unifica as bordas adjacentes (Sem espaço duplo) */  
table {  
  border-collapse: collapse;  
}  
  
/* Ocultar bordas em células sem conteúdo */  
table {  
  empty-cells: hide;  
}
```

COMPARAÇÃO DE COLAPSO DE BORDAS

separate Bordas Duplas

Célula A	Célula B
Célula C	Célula D

collapse Borda Única Limpa

Célula A	Célula B
Célula C	Célula D

Atividades Práticas

Aplicação hands-on da estilização de listas e tabelas com CSS externo.

Prática 1 (Demonstração)

- Criar um menu de navegação vertical retirando marcadores padrão com `list-style: none`.
- Aplicar zebração em uma tabela de produtos via `tr:nth-child(even)`.
- Unificar bordas utilizando `border-collapse: collapse`.

Prática 2 (Exercício do Aluno)

- Resgatar a tabela de 5 modelos de iPhone desenvolvida na aula [HTML_05](#).
- Estilizar o cabeçalho em caixa alta com bordas destacadas e `padding` adequado nas células.
- Aplicar cores alternadas nas linhas e efeito `:hover`.