

PROGRAMAÇÃO WEB I

CSS Parte 7

Estilizando Formulários

Aprenda a transformar entradas de texto, botões, agrupação com fieldset/legend, pseudo-classes `:hover` / `:focus` e tipos de cursor.

Módulo 01

Por que Estilizar Formulários e Entradas de Texto

Por que Estilizar Formulários com CSS?

Aparência Nativa vs Experiência Moderna

- ⚠ **Visual Padrão Desagradável:** Elementos puros em HTML mantêm o estilo datado do sistema operacional.
- 💻 **Inconsistência entre Navegadores:** Chrome, Firefox e Safari renderizam botões e bordas com diferenças visíveis.
- ♥ **Engajamento do Usuário:** Um formulário harmonioso e moderno aumenta significativamente a taxa de preenchimento.

✂ COMPARAÇÃO: NATIVO VS ESTILIZADO

Nativo Padrão do SO

Nome:

Com CSS Atraente e Moderno

Nome:

Estilizando Entradas de Texto (I)

EXEMPLO: PROPRIEDADES DE ESTILIZAÇÃO EM INPUTS

```
input[type="text"] {  
  background-color: #f8fafc;  
  color: #0f172a;  
  border: 1px solid #cbd5e1;  
  border-radius: 6px;  
  padding: 10px 14px;  
  font-size: 14px;  
}
```

COMPARAÇÃO DE APARÊNCIA DA CAIXA DE TEXTO

Sem Estilo Caixa rígida e pequena

Digite seu e-mail...

Com CSS Área de digitação ampla e legível

usuario@algol.dev

Interatividade: Pseudoclasses `:hover` e `:focus`

EXEMPLO: EFEITO VISUAL AO PASSAR O MOUSE E CLICAR

```
/* Ao passar o cursor por cima */
input:hover {
  background-color: #f1f5f9;
}

/* Quando o campo recebe o foco / clique */
input:focus {
  outline: none;
  border-color: #0284c7;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(2, 132, 199, 0.25);
}
```

ESTADOS VISUAIS DE ENTRADA DE TEXTO

1. Estado Padrão

Estado Normal

2. Estado `:hover` (Passando o mouse)

Passando o mouse por cima...

3. Estado `:focus` (Ativo/Clicado)

Campo Selecionado com Borda Destacada!

Módulo 02

Estilizando Botões de Submissão, Fieldsets e Legendas

Estilizando Botões de Submissão (`button` / `submit`)



EXEMPLO: BOTÃO COM PROFUNDIDADE E HOVER

```
button[type="submit"] {  
  background-color: #0284c7;  
  color: #ffffff;  
  padding: 12px 24px;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
}  
button:hover {  
  background-color: #0369a1;  
}
```

🚀 COMPARAÇÃO DE CHAMADA PARA AÇÃO (CTA)

Nativo Sem destaque

Enviar Formulário

Estilizado Destaque Profissional

✓ Enviar Cadastro

Agrupamento Visual: e

EXEMPLO: CAIXAS DELIMITADORAS DE FORMULÁRIO

```
fieldset {  
  border: 2px solid #e2e8f0;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 16px;  
}  
  
legend {  
  background-color: #e0f2fe;  
  color: #0284c7;  
  padding: 4px 12px;  
  border-radius: 20px;  
  text-transform: uppercase;  
  font-size: 11px;  
}
```

ESTRUTURA COM FIELDSET E LEGEND

DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Alinhamento de Rótulos e Campos (`label` + `input`)

EXEMPLO: ORGANIZANDO RÓTULOS E ENTRADAS

```
/* Forçar rótulo a ocupar linha própria */
label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 700;
}

/* Ocupar largura total do formulário */
input {
  display: block;
  width: 100%;
}
```

SOLUÇÃO PARA CAMPOS DESALINHADOS

Inline Padrão Desalinhado

Nome:

E-mail:

`display: block` Alinhamento Limpo

E-mail:

Módulo 03

Estilos de Cursor Personalizados e Atividades Práticas

Estilos de Cursor: Propriedade `cursor`



EXEMPLO: TIPOS DE CURSORES EM ELEMENTOS

```
.botao-clicavel { cursor: pointer; }  
.campo-bloqueado { cursor: not-allowed; }  
.texto-selecao { cursor: text; }  
.item-arrastavel { cursor: grab; }
```

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE CURSORES



pointer

Botões clicáveis



not-allowed

Campos desabilitados



text

Entradas de texto



grab

Mover / Arrastar

Atividades Práticas

Aplicação hands-on de estilização de formulários com CSS externo.

Prática 1 (Demonstração)

- Criar um formulário de login estilizando `input` com bordas arredondadas.
- Aplicar pseudoclassee `:focus` destacando a borda com cor azul e sombreamento.
- Estilizar botão de submissão com `cursor: pointer` e efeito `:hover`.

Prática 2 (Exercício do Aluno)

- Resgatar o formulário de cadastro desenvolvido na aula de HTML.
- Agrupar os campos em um `div` com `display: flex` estilizados.
- Garantir o alinhamento vertical dos rótulos e adicionar estado `:hover` nos botões.