

Documentação de Migrações - Banco Relacional (Flyway)

1. Estrutura de Pastas

Organização padrão para migrações:

```
src/main/resources/db/migration/  
■■■ V1__create_tables.sql  
■■■ V2__insert_initial_data.sql  
■■■ V3__create_indexes.sql
```

2. Configuração Spring Boot

Configuração do application.properties:

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/bolao  
spring.datasource.username=user  
spring.datasource.password=password  
  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none  
  
spring.flyway.enabled=true  
spring.flyway.locations=classpath:db/migration  
spring.flyway.baseline-on-migrate=true
```

3. Migração V1 - Criação das Tabelas

```
CREATE TABLE usuario (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE jogo (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    time_casa VARCHAR(50),  
    time_fora VARCHAR(50),  
    data TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE aposta (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT,  
    jogo_id INT,  
    palpite_casa INT,  
    palpite_fora INT  
);  
  
CREATE TABLE pontuacao (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT UNIQUE,  
    pontos INT  
);
```

4. Migração V2 - Dados Iniciais

```
INSERT INTO usuario (nome, email) VALUES  
( 'Thiago', 'thiago@email.com'),  
( 'Maria', 'maria@email.com'),
```

```
('João', 'joao@email.com');
```

5. Migração V3 - Índices

```
CREATE INDEX idx_aposta_usuario ON aposta(usuario_id);  
CREATE INDEX idx_aposta_jogo ON aposta(jogo_id);
```

6. Execução

Rodando a aplicação:

```
mvn spring-boot:run
```

7. Controle de Versões

Consulta da tabela de histórico:

```
SELECT * FROM flyway_schema_history;
```