

Scripts de Inicialização - Sistema Bolão da Copa

1. PostgreSQL (Schema + Dados)

Script para criação das tabelas e dados iniciais:

```
CREATE TABLE usuario (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE jogo (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    time_casa VARCHAR(50),
    time_fora VARCHAR(50),
    data TIMESTAMP,
    gols_casa INT,
    gols_fora INT
);

CREATE TABLE aposta (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INT REFERENCES usuario(id),
    jogo_id INT REFERENCES jogo(id),
    palpito_casa INT,
    palpito_fora INT
);

CREATE TABLE pontuacao (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INT UNIQUE REFERENCES usuario(id),
    pontos INT
);

INSERT INTO usuario (nome, email) VALUES
('Thiago', 'thiago@email.com'),
('Maria', 'maria@email.com'),
('João', 'joao@email.com');
```

2. MongoDB (Logs)

Script para criação de logs iniciais:

```
db = db.getSiblingDB('bolao');

db.logs_apostas.insertMany([
    { usuarioId: 1, jogoId: 1, acao: "CRIADA", data: new Date() },
    { usuarioId: 2, jogoId: 1, acao: "CRIADA", data: new Date() }
]);
```

3. Redis (Ranking)

Script para ranking inicial:

```
ZADD ranking 10 user:1
ZADD ranking 15 user:2
ZADD ranking 5 user:3
```

4. Execução com Docker

Suba os serviços com:

```
docker-compose up -d
```