

# Campanhas WhatsApp, Automacao e Distribuicao

Guia operacional e de produto para configurar campanhas, interpretar respostas e converter somente contatos qualificados em leads distribuiveis.

## 1. Ideia central

A campanha de WhatsApp trabalha com contatos de audiencia. Esses contatos nao devem nascer como Lead. Eles so viram Lead quando uma resposta da campanha indica intencao comercial suficiente, como clique em um botao de interesse ou texto de pedido de atendimento.

A automacao e a ponte que interpreta respostas. A regra de distribuicao e o destino comercial quando uma resposta deve virar atendimento. O template define as opcoes que o cliente final enxerga.

## 2. Relacao entre entidades

| Entidade                 | Responsabilidade no fluxo                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Template WhatsApp        | Define corpo, variaveis e botoes disponiveis para a campanha. Os botoes podem mudar por campanha. |
| Campanha WhatsApp        | Seleciona numero, template, audiencia, cadencia, agendamento e decisoes de resposta por botao.    |
| Destinatario da campanha | Contato importado ou segmentado para disparo. Nao e Lead ate converter.                           |
| Mensagem da campanha     | Registro do envio, entrega, leitura, falha e resposta recebida.                                   |
| Automacao                | Observa eventos do WhatsApp, le a resposta e executa caminhos condicionais.                       |
| Regra de distribuicao    | Recebe o lead convertido e decide fila, corretores, etapas e regras comerciais.                   |
| Lead                     | Surge somente apos uma decisao de conversao, preservando qualidade do CRM.                        |

## 3. Fluxo ponta a ponta

|   |                                              |                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario cria ou sincroniza template aprovado | O sistema detecta variaveis e botoes do template.                                                                   |
| 2 | Usuario cria campanha                        | Escolhe numero, grupo opcional, template, audiencia, cadencia e agendamento.                                        |
| 3 | Usuario configura decisoes dos botoes        | Cada botao recebe uma acao: converter, ignorar, marcar sem interesse, descadastrar ou deixar para automacao tratar. |
| 4 | Sistema dispara a campanha                   | A audiencia e processada por janelas, respeitando cadencia e rate de envio.                                         |
| 5 | Cliente responde ou clica em botao           | O webhook do WhatsApp registra a resposta na mensagem da campanha.                                                  |
| 6 | Sistema aplica decisao                       | Se for conversao, cria Lead e envia para a regra. Se nao, registra o resultado sem contaminar o CRM.                |

|   |                                              |                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario cria ou sincroniza template aprovado | O sistema detecta variaveis e botoes do template.                           |
| 7 | Automacao pode complementar                  | Fluxos podem enviar mensagem, criar tarefa, mover etapa ou tratar fallback. |

## 4. Diagrama operacional

Quando observar -> Enviar template WhatsApp -> Aguardar resposta -> Condicao de resposta -> Acao comercial.

Exemplo: botao 'Saiba mais' converte em Lead e distribui. Botao 'Nao tenho interesse' registra sem conversao. Botao 'Descadastrar' bloqueia novos disparos. Texto livre pode seguir para automacao com condicao por conteudo.

## 5. Decisoes dinamicas por botao

Os cards do detalhe da campanha nao devem ser fixos em 'Nao tenho interesse' ou 'Descadastrar'. Eles precisam nascer dos botoes reais do template usado na campanha e mostrar a contagem de respostas por botao.

| Acao do botao                  | Quando usar                                                    | Impacto                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Converter em lead e distribuir | Quando o clique demonstra interesse comercial claro.           | Cria Lead e direciona para uma regra de distribuicao ativa.    |
| Responder com mensagem         | Quando o clique exige retorno automatico antes de virar lead.  | Registra a decisao e permite acao complementar pela automacao. |
| Criar tarefa                   | Quando o time precisa revisar manualmente antes de converter.  | Mantem contexto operacional sem inflar o funil.                |
| Marcar sem interesse           | Quando o cliente recusou a oferta atual.                       | Nao cria Lead e classifica a resposta como sem conversao.      |
| Descadastrar                   | Quando o cliente pediu para sair da base.                      | Nao cria Lead e evita novos disparos para esse contato.        |
| Apenas registrar               | Quando o botao e informativo ou nao deve gerar acao comercial. | Conta resposta, mantem historico e nao altera funil.           |

## 6. Como configurar uma campanha que converte bem

- Use botoes com intencao clara. 'Saiba mais', 'Quero atendimento' ou 'Tenho interesse' sao melhores para conversao que textos genericos.
- Nao force todo clique a virar Lead. Separar interesse real de rejeicao melhora a qualidade do atendimento e reduz atrito para corretores.
- Configure uma regra de distribuicao especifica para campanhas importantes. Assim o atendimento entra na fila certa, com prioridade e responsaveis adequados.
- Use fallback para texto livre e respostas fora do padrao. Muitos usuarios respondem digitando, mesmo quando ha botoes.
- Monitore cards dinamicos por botao. Eles mostram rapidamente quais chamadas geram conversao e quais geram rejeicao.

## 7. Como a automacao reconhece respostas

A automacao deve ler o contexto salvo pelo evento da mensagem. Os campos principais sao:

| Campo de automacao                                  | Uso recomendado                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| interaction.button_text                             | Comparar com o texto do botao clicado, como 'Saiba mais'.         |
| interaction.button_payload                          | Comparar com payload tecnico quando existir.                      |
| interaction.text                                    | Avaliar resposta livre digitada pelo cliente.                     |
| campaign.response_decision.action                   | Saber qual decisao foi configurada na campanha para aquele botao. |
| campaign.response_decision.distribu<br>tion_rule_id | Identificar a regra alvo quando a decisao for converter em lead.  |

## 8. Passo a passo recomendado

1. Crie ou sincronize um template aprovado pela Meta.
2. Defina botoes com intencao comercial: interesse, duvida, rejeicao e descadastro quando fizer sentido.
3. Crie a campanha escolhendo numero, grupo e template.
4. Na etapa Modelo, revise variaveis e decisoes dos botoes.
5. Para botoes de conversao, selecione uma regra de distribuicao ativa.
6. Na etapa Audiencia, importe planilha, segmento por filtros ou use publico salvo.
7. Revise cadencia, agendamento e checklist final.
8. Depois do disparo, acompanhe progresso, respostas por botao e conversao.
9. Ajuste automacoes para tratar texto livre, fallback e mensagens complementares.

## 9. Exemplo de fluxo de automacao

Campanha enviada -> cliente responde -> automacao observa evento de resposta -> condicao avalia botao/texto -> acao final.

| Condicao                                   | Acao                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Botao clicado contem 'Saiba mais'          | Converter em Lead, distribuir e enviar mensagem de continuidade. |
| Texto contem 'atendimento'                 | Criar tarefa ou mover para etapa de atendimento.                 |
| Botao clicado contem 'Nao tenho interesse' | Marcar sem interesse, nao criar Lead.                            |
| Botao clicado contem 'Descadastrar'        | Descadastrar contato, nao criar Lead.                            |
| Sem resposta ate timeout                   | Perguntar novamente ou encerrar acompanhamento.                  |
| Resposta fora do padrao                    | Enviar pergunta de clarificacao ou acionar atendimento humano.   |

## 10. Guardrails de produto

- Campanhas nao devem criar Leads automaticamente no upload da planilha.
- Conversao deve depender de resposta, botao ou regra comercial configurada.
- Toda decisao que cria Lead precisa de uma regra de distribuicao ativa.
- Descadastro deve ser respeitado antes de novos disparos.
- Automacoes devem ser explicitas: esperar resposta, condicionar resposta e executar acao.

- Metricas do detalhe da campanha devem ser dinamicas, baseadas nos botoes reais do template.

## **11. Impacto comercial**

A decisao correta evita que a base fria vire CRM artificialmente. Isso melhora taxa de atendimento, prioriza corretores para contatos com intencao e permite comparar campanhas por qualidade de resposta, nao apenas volume enviado.

Uma boa campanha separa tres grupos: interessados que viram Lead, contatos que precisam de nutricao e contatos que rejeitaram ou pediram descadastro. O sistema deve refletir essa separacao em automacao, distribuicao e dashboard.

Ultima atualizacao: 27/06/2026