

ANEXO III – EXPRESSÕES REGULARES QUE DEFINEM OBJETOS FÍSICOS DOS SGBD

1 Os nomes dos objetos físicos devem ser grafados em maiúsculo, não se utilizando caracteres especiais com exceção do underscore.

2 Para nomear os objetos físicos dos SGBD DB2, SAP ASE, SAP IQ, SQLSERVER, ORACLE e POSTGRESQL os padrões a serem utilizados são os constantes na tabela abaixo.

2.1 Nos SGBD SAP ASE, Oracle e PostgreSQL, para a criação de databases de extração, este deverá ser criado no padrão definido na tabela abaixo.

2.2 Nos SGBD SAP ASE, SAP IQ, SQL SERVER, Oracle e PostgreSQL, para a criação de mais de uma Foreign Key, deve ser acrescentado “_n” ao padrão definido, ficando a seguinte composição “FK_t1_t2_n”.

2.3 No SGBD DB2, Oracle e PostgreSQL, para a criação de Sequence que não esteja vinculada a nenhuma tabela, a variável “nnn” não poderá ser repetida em relação ao número da tabela, ficando a seguinte composição “zzzSQnnn”.

2.3.1 Esta regra também se aplica para o tipo de dado Serial no SGBD PostgreSQL.

2.4 No SGBD SQLSERVER, quando há definição de valor default (para coluna), a Default Constraint Name, na aba Microsoft, fica a seguinte composição: “DF_zzzTBnnn_aa_t”.

	DB2	SAP ASE	SQL SERVER	ORACLE	SAP IQ	PostgreSQL
Alternate Key	N/A	AK_zzzTBnnn_n	AK_zzzTBnnn_n	AK_zzzTBnnn_n	N/A	AK_zzzTBnnn_n
Column	aa_t	aa_t	aa_t	aa_t	aa_t	aa_t
Context	N/A	N/A	N/A	zzzCT999_t	N/A	N/A
Check Constraint	zzznCnnn	bb_zzzTBnnn_9	bb_zzzTBnnn_9	bb_zzzTBnnn_9	N/A	bb_zzzTBnnn_9
Dbpace	N/A	N/A	N/A	N/A	zzzDS_vv999	N/A
Database	zzzDB999	zzzDB999	zzzDB999	N/A	zzzDB999	N/A
Data Base file	N/A	N/A	zzzDB999_DAT A99.MDF	N/A	zzzDS_vv999	N/A
Datafile	N/A	N/A	N/A	zzzTSxxnnn_99 9.DBF	N/A	N/A
Device	N/A	zzzDVyy999.sy b	N/A	N/A	N/A	N/A
Domain	N/A	N/A	N/A	N/A	zzzUD_t	N/A
Foreign Key	zzznFnnn	FK_t1_t2	FK_t1_t2	FK_t1_t2	FK_t1_t2	FK_t1_t2
Function	zzzFN999_t	N/A	zzzFN999_t	zzzFN999_t	zzzFN999_t	zzzFN999_t
Group	N/A	zzzGP_t	N/A	N/A	N/A	zzzGP_t
Index	zzznInnn	IX_zzzTBnnn_99	IX_zzzTBnnn_9 9	IX_zzzTBnnn_9 9	IX_uu_c	IX_zzzTBnnn_99
Owner	zzz	DBO	DBO (preferencial) ou zzz	zzz	zzz	zzz
Owner da View	sssZZZ ou zzz	zzz	zzz	zzz	zzz	zzz
Package	N/A	N/A	N/A	zzzPCnnn_t	N/A	N/A
Primary Key	zzzPKnnn	PK_zzzTBnnn	PK_zzzTBnnn	PK_zzzTBnnn	PK_zzzTBnnn	PK_zzzTBnnn

Profile	N/A	N/A	N/A	PR_t	N/A	N/A
Segment	N/A	zzzSGyy999	N/A	N/A	N/A	N/A
Sequence	zzzSQnnn_t	N/A	zzzSQnnn_t	zzzSQnnn_t	N/A	zzzSQnnn_t
Server/ Instância/ Serviço	ssun	SYBsss99	SQLsss99	ORAsss99	SYlsss99	POSsss99
Stored Procedure	zzzSP999_t	zzzSP999_t	zzzSP999_t	zzzSP999_t	zzzSP999_t	N/A
Table	zzzTBnnn_t	zzzTBnnn_t	zzzwwnnn_t	zzzTBnnn_t	zzzwwnnn_t	zzzTBnnn_t
Tablespace	zzzTSnnn	N/A	N/A	zzzTSxxnnn	N/A	zzzTSxxnnn
Transaction log File	N/A	N/A	zzzDB999_LOG 99.LDF	N/A	N/A	N/A
Trigger	zzznTnnn	zzzTBnnn_ggg nn	zzzTBnnn_ggg nn	zzzTBnnn_ggg nn	N/A	zzzTBnnn_ggg nn
Unique Key	zzznUnnn	N/A	N/A	N/A	zzznUnnn	N/A
User_Defined datatype	N/A	zzzUD_t	zzzUD_t	zzzUD_t	zzzUD_t	zzzUD_t
View	zzzVWnnn_t	zzzVWnnn_t	zzzVWnnn_t	zzzVWnnn_t	zzzVWnnn_t	zzzVWnnn_t
View Materiali zada	N/A	N/A	N/A	zzzVMnnn_t	N/A	N/A

Legenda:

aa	Classe de coluna conforme glossário de termos.	
bb	Podendo assumir:	
	CC	Validação de coluna.
	CT	Validação de tabela – usado quando existe mais de uma coluna
ggg	Indicador do tipo de trigger, podendo assumir:	
	BTI	“trigger” de “before insert”
	BTU	“trigger” de “before update”
	BDT	“trigger” de “before delete”
	ATI	“trigger” de “after insert”
	ATU	“trigger” de “after update”
	ATD	“trigger” de “after delete”
N/A	Não se aplica.	
n	Sequencial “0” a “9” e “A” a “Z”.	
nn	Sequencial “00” a “99” e “AA” a “ZZ”.	
nnn	Sequencial “001” a “999” e “AAA” a “ZZZ” identificador da tabela. § Tratando-se de tabelas de extração ou temporárias, o primeiro “n” deverá ser X ou T, respectivamente.	

	§ Opcionalmente, o primeiro “n” é usado para indicar a área de interesse do modelo de dados da qual a tabela deriva.	
ss	Mnemônico da sigla da unidade da área de sistemas podendo assumir:	
	DB	CEPTI/SP
	CS	CEPTI/BR
	DS	CEPTI/RJ
sss	Indicador do ambiente para o qual o servidor é utilizado, podendo assumir:	
	DES	Servidor de desenvolvimento.
	TQS	Servidor de testes
	HMP	Servidor de homologação.
	PRD	Servidor de produção.
t	t – Texto livre onde deverão ser utilizados apenas termos constantes no glossário de termos do PowerDesigner. No “nome” do objeto será utilizado o termo definido e por extenso; No “código”, seguindo as definições gerais de ANEXO II - Nomenclatura de Objetos e, sendo necessário, será utilizado a abreviação contida na definição do termo no glossário.	
t1	Nome da tabela filha – Primeiras 8 posições – “zzztbnnn”	
t2	Nome da tabela pai – Primeiras 8 posições – “zzztbnnn”	
u	Podendo assumir:	
	D	Desenvolvimento
	H	Homologação
	P	Produção
	S	Suporte
	T	Teste
uu	Podendo assumir:	
	HG	“High group”
	LF	“Low Fast”
	NG	“High non group”
	CM	“Compare”
	WD	indexar palavras chaves em colunas CHAR e VARCHAR
vv	Podendo assumir:	
	ma = main (dados/índices/log) tm = temporary	
ww	Podendo assumir:	
	TD – Constante identificadora da tabela Dimensão	
	TF – Constante identificadora da tabela de Fato	
	TA – Constante identificadora da tabela Agregado	
	TI – Constante identificadora da tabela Auxiliar de Importação	

	TL – Constante identificadora da tabela Auxiliar de Load TR – Constante identificadora da tabela Intermediária TT – Constante identificadora da tabela Temporária auxiliar TQ – Constante identificadora da tabela Erro e Qualidade TB – Constante identificadora da tabela	
xx	Podendo assumir:	
	DT	Dados
	IX	Índices – Opcional
	DL	Dados – LOB – Opcional
	DP	Dados Particionados – Opcional
	IP	Índices Particionados – Opcional
yy	Podendo assumir – Opcional	
	DT	Dados – “Data”
	IX	Índices – “Index”
	LG	Log – “Log”
zzz	Alias de Sistema, cuja limitação de número caracteres será definida pela tecnologia adotada. Para o Owner da View é o Alias do sistema que utilizará a view. Em caso de aplicações para dispositivos móveis, zzz será o Alias da aplicação, (AP adicionado de caracteres que identifiquem sua finalidade), podendo conter 5 posições.	
9	Sequencial de “0” a “9”	
99	Sequencial de “00” a “99”	
999	Sequencial de “000” a “999”	