

ANEXO IV – DATATYPES PERMITIDOS POR SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

1 A padronização de datatypes permitidos considera a possibilidade de comunicação entre sistemas, onde o sistema de destino receberá uma informação idêntica à enviada pelo sistema de origem, além da volumetria relacionada aos datatypes utilizados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Tipo de Dado	Datatype
DB2	Alfanumérico	CHAR
		CLOB
		VARCHAR
	Data	DATE
	Fracionário	DECIMAL
	Hora	TIME
	Binário	BLOB
	Inteiro	SMALLINT
		INTEGER
		BIGINT
	Carimbo de Tempo (TIMESTAMP)	TIMESTAMP
Microsoft SQL Server	Alfanumérico	CHAR
		VARCHAR
	Booleano	BIT
	Data	DATE
	Fracionário	DECIMAL
		NUMERIC
	Hora	TIME
	Binário	BINARY
		VARBINARY
	Inteiro	TINYINT
		SMALLINT
		INTEGER/INT
		BIGINT
	Objeto do SGBD	GEOGRAPHY
	Data e Hora/Carimbo de Tempo (TIMESTAMP)	DATETIME2
Oracle	Alfanumérico	CHAR
		CLOB

		VARCHAR2
	Data	DATE
	Fracionário	NUMBER
	Hora	DATE
	Binário	BLOB
	Data e Hora	DATE
	Carimbo de Tempo (TIMESTAMP)	TIMESTAMP
PostgreSQL	Alfanumérico	CHAR
		VARCHAR
		TEXT
	Booleano	BOOLEAN
	Data	DATE
	Fracionário	NUMERIC
	Hora	TIME
	Binário	BYTEA
	Inteiro	INT2/SMALLINT
		INT4/INTEGER
		INT8/BIGINT
	Carimbo de Tempo (TIMESTAMP)	TIMESTAMP
SAP ASE	Alfanumérico	CHAR
		TEXT
		VARCHAR
	Booleano	BIT
	Data	DATE
	Fracionário	DECIMAL/NUMERIC
	Hora	TIME
	Binário	IMAGE
	Inteiro	BIGINT
		INT
		INTEGER
		SMALLINT
	Data e Hora/Carimbo de Tempo (TIMESTAMP)	DATETIME
SAP IQ	Alfanumérico	CHAR
		VARCHAR

	Booleano	BIT
	Data	DATE
	Fracionário	DECIMAL/NUMERIC
	Hora	TIME
	Binário	BINARY
		VARBINARY
	Inteiro	TINYINT
		SMALLINT
		INTEGER
		BIGINT