Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação

Projeto: QA E-commerce - Test Planning | Escopo: cadastro de usuário e login

Contexto e status

Este documento reúne duas histórias de usuário e seus critérios de aceitação para um exercício de planejamento de testes. Os requisitos são hipotéticos e devem ser confirmados com a aplicação real antes de serem considerados especificação definitiva. As histórias foram cadastradas no Jira do projeto.

US-01 — Cadastro de usuário (Jira: KAN-1)

História: Como visitante do e-commerce, quero criar uma conta informando meus dados pessoais, para que eu possa me identificar e realizar compras na plataforma.

Critérios de aceitação

CA-01: Permitir o cadastro quando os campos obrigatórios forem preenchidos com dados válidos.
CA-02: Validar o formato do endereço de e-mail.
CA-03: Impedir o envio quando houver campos obrigatórios vazios.
CA-04: Informar quando o e-mail já estiver cadastrado e impedir a criação de conta duplicada.
CA-05: Apresentar confirmação após cadastro bem-sucedido.

Regras de negócio

RB-01: Cada conta deve estar vinculada a um endereço de e-mail válido.
RB-02: O mesmo e-mail não pode ser usado para criar mais de uma conta.
RB-03: Mensagens de validação devem ser compreensíveis.

Cobertura relacionada: KAN-TC-1 — cadastro com dados válidos; KAN-TC-3 — BDD cadastro com dados válidos. O mapa mental desta história foi anexado ao item KAN-1 no Jira.

US-02 — Login de usuário (Jira: KAN-2)

História: Como usuário cadastrado, quero acessar minha conta usando e-mail e senha, para visualizar as funcionalidades autenticadas da plataforma.

Critérios de aceitação

CA-01: Permitir o acesso quando as credenciais forem válidas.
CA-02: Impedir a autenticação quando a senha estiver incorreta.
CA-03: Apresentar mensagem apropriada para e-mail não cadastrado.
CA-04: Impedir o envio quando os campos obrigatórios estiverem vazios.
CA-05: Direcionar o usuário à área autenticada após login bem-sucedido.

Regras de negócio

RB-01: A conta deve existir e estar habilitada para autenticação.
RB-02: O sistema deve validar as credenciais fornecidas.
RB-03: As mensagens de erro não devem expor informações sensíveis.

Nota: os cenários descrevem resultados esperados propostos. A execução deve ser feita em uma aplicação de teste e os resultados registrados separadamente; não se declara aprovação sem evidência de execução.