

Mais exercícios sobre arrays

Crie uma classe chamada ExerciciosArrays. Nela, crie os seguintes métodos:

- a. **imprimeArray(int[][] m)**: imprime o array passado por parâmetro
- b. **imprimeArray(int[] m)**: imprime o array passado por parâmetro
- c. **imprimeLinhaArray(int[][] m, int lin)**: imprime toda a linha lin do array passado por parâmetro
- d. **imprimeColunaArray(int[][] m, int col)**: imprime toda a coluna col do array passado por parâmetro
- e. **somaDiagonalPrincipal(int[][] m)**: retorna a soma da diagonal principal do array passado por parâmetro. Caso o array não tenha o mesmo número de linhas e de colunas, lance uma exceção do tipo MinhaExcecao, com uma mensagem adequada.
- f. **encontraPares(int[][] m)**: retorna um array unidimensional com todos os valores que são pares, ou null caso não haja valores pares
- g. **encontraPrimos(int[][] m)**: retorna um array unidimensional com todos os valores que são primos, ou null caso não haja valores primos
- h. **calculaMedia(int[][] m)**: retorna a média de todos os elementos do array
- i. **calculaMediaLinhas(int[][] m)**: retorna um array unidimensional com a média de todas as linhas do array
- j. **calculaMediaColunas(int[][] m)**: retorna um array unidimensional com a média de todas as colunas do array
- k. **calculaMedia(int[][] m, int[][] y)**: retorna a média dos valores dos arrays passados por parâmetro
- l. **somaArrays(int[][] a, int[][] b)**: retorna a soma de todos os elementos dos arrays
- m. **somaPosicoesArrays(int[][] a, int[][] b)**: retorna um novo array bidimensional em que cada posição [x,y] do array de retorno é a soma dos elementos [x,y] dos arrays recebidos por parâmetro