

## ESPECIFICAÇÕES – APIS COLETOR DE DADOS:

### ACESSO:

Devem ficar armazenados localmente duas informações:

TenantName – que é o código da empresa e

Default URL – que é a URL inicial para as rotas.

Como esses dados podem variar em função da empresa usuária, eles devem ser configuráveis e armazenados no dispositivo.

Tela atual para essa configuração:

16:10 20

← Configurações

**PetitaLegado**

URL de Serviço

Informe a URL do serviço

https://mpc2cloud.ddns.net

Código da Empresa

Código da Empresa

PetitaLegado

Salvar configurações

Para testar se os dados são válidos, deve ser enviado um GET no formato:

`{{urlApis}}/api/valida_tenant/by_name/tn=PetitaLegado/t={{dayToken}}`

O “dayToken” é um hash simples gerado em função do dia/mês/ano corrente e outras informações a serem detalhadas depois.

## TELA DE LOGIN:

Nessa tela devem ser informados o Código do Funcionário (“Crachá” dele) e sua senha, como no exemplo abaixo:

16:10 100% 20

← Configurações

PetitaLegado

URL de Serviço

Informe a URL do serviço  
https://mpc2cloud.ddns.net

Código da Empresa

Código da Empresa  
PetitaLegado

Salvar configurações

Para se fazer o Login, usa-se uma requisição POST, sem headers, com o body no formato:

```
{{urlApis}}/api/coletor/login
```

```
{  
  "tenantName": "PetitaLegado",  
  "codFuncionario": "chapa do funcionário",  
  "password": "sua senha"  
}
```

Com retorno, teremos um json no formato:

```
{  
  "Ok": true,  
  "MensErro": "",  
  "tenantCode": "2C414A59-0E5B-4404-9B9A-FF2C8B5EBA2A",  
  "IdUsuario": 28,  
  "ApelidoFuncionario": "ZE SILVA",  
  "TarefaUsuario": {dados da tarefa corrente},  
}
```

```
"TarefasLivres": [{tarefa1}, {tarefa2},...]  
}
```

Mesmo que haja um erro interno, a API sempre tenta retornar Status 200 com Ok e MensErro preenchidos com true e vazio em caso de sucesso e false e a mensagem de erro/alerta em caso de insucesso.

Esse padrão de retorno, com Status 200 e Ok e MensErro é adotado em todas as chamadas.

No retorno do login, caso o usuário esteja executando alguma tarefa que tenha sido interrompida por algum fator externo, como desligando-se o aparelho ou fechando-se a aplicação, será retornado o objeto “TarefaUsuario” com os dados dessa tarefa, no formato:

```
"DadosTarefa": {  
  "IdTarefa": 68455,  
  "NomeOperacao": "EMBARQUE",  
  "DescrTarefa": "EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR",  
  "Id_Carga": 3791,  
  "NumCaixas": 6,  
  "NumCaixasRestantes": 6,  
  "StatusTarefa": "INICIADA",  
  "Instrucao": "FAÇA A LEITURA DA CAIXA 1 DO PEDIDO 014422A - GOLTZ DISTRIBUIDORA",  
  "FIEncerrada": false  
}
```

Nesse caso, a aplicação deve ir diretamente para a tela da leitura dos códigos de barras, retomando a execução da tarefa.

Porém, se o usuário não estiver ligado a nenhuma tarefa, esse objeto retorna vazio, com o objeto “TarefasLivres” preenchido, no formato:

```
"TarefasLivres": [  
  {  
    "IdTarefa": 68504,  
    "DescricaoTarefa": "INVENTÁRIO DE POSIÇÃO AINDA NÃO DEFINIDA",  
    "NomeOperacao": "INVENTÁRIO"  
  },  
  {  
    "IdTarefa": 68455,  
    "DescricaoTarefa": "EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR",  
    "NomeOperacao": "EMBARQUE"  
  },  
  {  
    "IdTarefa": 68421,  
    "DescricaoTarefa": "EMBARQUE DA CARGA 3787 - LABARCA",  
    "NomeOperacao": "EMBARQUE"  
  },  
]
```

```
...  
]
```

Com essa lista, deve-se então preencher a tela de lista de tarefas disponíveis para o usuário poder escolher qual delas irá executar.

A qualquer momento, esses dois objetos podem ser obtidos pelo POST na rota:

```
{{urlApis}}/api /coletor/TarefasLivresUsuario ,  
E body como no exemplo:  
{  
  "tenantCode": "2C414A59-0E5B-4404-9B9A-FF2C8B5EBA2A",  
  "idTarefa": 68464,  
  "idUsuario": 28  
}
```

Sempre um dos dois ("DadosTarefa" e "TarefasLivres") volta preenchido e o outro em branco ou nulo. Como abaixo:

```
{  
  "TarefaUsuario": {  
    "IdTarefa": 68455,  
    "NomeOperacao": "EMBARQUE",  
    "DescrTarefa": "EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR",  
    "Id_Carga": 3791,  
    "NumCaixas": 6,  
    "NumCaixasRestantes": 6,  
    "StatusTarefa": "INICIADA",  
    "Instrucao": "FAÇA A LEITURA DA CAIXA 1 DO PEDIDO 014422A - GOLTZ DISTRIBUIDORA",  
    "FIEncerrada": false  
  },  
  "TarefasLivres": []  
}
```

Nesse exemplo, o usuário está executando uma tarefa, que vem preenchida e, consequentemente, a lista de tarefas vem vazia.

O caso contrário (usuário não ligado a nenhuma tarefa) o retorno seria:

```

{
  "TarefaUsuario": null,
  "TarefasLivres": [
    {
      "IdTarefa": 68504,
      "DescricaoTarefa": "INVENTÁRIO DE POSIÇÃO AINDA NÃO DEFINIDA",
      "NomeOperacao": "INVENTÁRIO"
    },
    {
      "IdTarefa": 68455,
      "DescricaoTarefa": "EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR",
      "NomeOperacao": "EMBARQUE"
    },
    ....
  ]
}

```

Nomes das tarefas que podem ser executadas:

1. - INVENTÁRIO
2. - ENDEREÇAMENTO
3. - ARMAZENAGEM
4. - SEPARAÇÃO
5. - EMBALAGEM
6. - EMBARQUE

Cada tarefa tem suas peculiaridades, porém a mesma tela de execução pode ser usada para todas elas, apenas habilitando ou não quatro botões de ações.

As únicas tarefas que podem ser geradas diretamente no coletor são as de Inventário e a de Endereçamento. Todas as outras são geradas fora, com o usuário iniciando a execução pela lista de tarefas.

Nessa lista, devem haver botões/acesso para três ações possíveis:

- Gerar Novo Inventário
- Gerar Novo Endereçamento
- Atualizar a Lista (timer para essa ação também)

Exemplo de layout:

COLETOR DE DADOS - OPERADOR: ZE SILVA

Login Tarefas Leitura

| Tarefa | Descrição                                |
|--------|------------------------------------------|
| 68504  | INVENTÁRIO DE POSIÇÃO AINDA NÃO DEFINIDA |
| 68455  | EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR |
| 68421  | EMBARQUE DA CARGA 3787 - LABARCA         |
| 68420  | EMBARQUE DA CARGA 3790 - EXPRESSO LEOMAR |
| 68417  | EMBARQUE DA CARGA 3788 - HJT TRANSPORTES |
| 68362  | EMBARQUE DA CARGA 3786 - EUREKA          |
| 6794   | EMBARQUE DA CARGA 238 - RODOPAN          |
| 6533   | EMBARQUE DA CARGA 221 - PLIMOR           |
| 3073   | EMBARQUE DA CARGA 47 - PRÓPRIA.          |

Gerar Tarefa de Inventário Atualizar Lista

Voltar para a Lista Sair do Coletor

A tela de execução de tarefa deve seguir o seguinte layout:

COLETOR DE DADOS - OPERADOR: ZE SILVA

Login Tarefas Leitura

**TAREFA 68455 - EMBARQUE DA CARGA 3791 - EXPRESSO LEOMAR**

**Cod. de Barras:**

**FAÇA A LEITURA DA CAIXA 1 DO PEDIDO 014422A - GOLTZ DISTRIBUIDORA**

**Pausar**

**Voltar para a Lista Sair do Coletor**

De cima para baixo, temos:

- **Descrição da tarefa:** valor obtido do objeto JSON "DadosTarefa", propriedade "DescrTarefa". Campo de tamanho fixo e não editável.
- **Código de Barras:** Campo de entrada do código lido pelo coletor, com até 13 dígitos numéricos. Esse campo sempre deve estar com o foco desde o momento que se acessa essa página.
- **Instrução:** valor obtido do objeto JSON "DadosTarefa", propriedade "Instrucao". Campo de tamanho fixo e não editável.
- **Mensagem de Erro / Sucesso:** valor obtido da propriedade MensErro. Tamanho fixo, não editável. Deve ser exibida em vermelho quando Ok for false ou o valor "LEITURA OK" em verde, quando a leitura for válida e Ok voltar como true.

Nessa tela deve haver também 4 botões ou atalhos para as ações:

- Pausar Tarefa: atalho sempre ativo
- Encerrar Tarefa: ativo apenas em tarefas de Inventário e Endereçamento
- Cancelar Tarefa: ativo apenas em tarefas de Inventário e Endereçamento
- Gerar Nova Caixa: Ativo apenas na tarefa de Embalagem

#### **Fluxo da operação:**

Após o login, o aplicativo deve guardar os dados TenantCode e IdUsuario pois eles serão usados em praticamente todas as chamadas das APIs.

Nesse momento, o aplicativo também já sabe se ele está ligado a uma tarefa em execução ou não, pelo retorno da API.

Caso ele esteja já ligado a uma tarefa, a tela de execução deve ser acessada para dar continuidade a ela.

Caso ele não esteja ligado a nenhuma tarefa, a lista de tarefas deve ser exibida.

Nessa tela o usuário pode acessar uma das tarefas da lista, clicando sobre ela ou gerar uma tarefa de Inventário ou gerar uma tarefa de endereçamento:

Após qualquer uma dessas ações, a API irá retornar os dados da tarefa a ser executada e a aplicação deve ir para a tela de execução de tarefas.

Uma vez nessa tela, o usuário irá basicamente ler códigos de barras até o término da tarefa, quando a instrução irá mostrar uma mensagem de “TAREFA CONCLUÍDA”. Nesse ponto qualquer leitura será recusada pela API e a única ação possível será retornar para a lista de tarefas, que deve ser atualizada no momento que for acessada.

## Detalhamento das Tarefas:

### Tarefas Inventário e Endereçamento:

Nesta tarefa, o usuário lê o código de barras de uma posição do estoque, antes de mais nada. Com isso é definida qual a posição de destino da tarefa.

Uma vez definida a posição, o usuário lê os códigos de barras dos volumes que estão nessa posição.

Uma vez lidos todos os volumes, ele clica no botão “Encerrar”, e após mensagem de confirmação, a tarefa é encerrada.

A aplicação não precisa cuidar de nenhuma regra, pois a API faz isso, sempre retornando Ok e MensErro para validar a leitura.

Essas duas tarefas são as únicas que são geradas pelo próprio usuário, via dois botões que devem existir na lista de tarefas: um botão “**Gerar Inventário**” e outro “**Gerar Endereçamento**”. As rotas que eles chamam estão detalhadas mais adiante.

Na tela de leitura de volumes dessas duas tarefas deve haver um botão para que ela possa ser encerrada, uma vez que elas não têm uma lista fixa de volumes e é o usuário quem deve determinar se a tarefa foi concluída.

Essas duas tarefas podem ser canceladas pelo próprio usuário. A aplicação deve confirmar essa ação antes de chamar a requisição de cancelamento.

Então nessa tela teremos 3 botões/atalhos ativos:

- Pausar (sempre ativo para qualquer tipo de tarefa)
- Cancelar
- Encerrar

As rotas usadas serão as mesmas para as duas tarefas. O comportamento interno é que muda.

### Tarefa de Armazenamento:

Essa tarefa é gerada quando uma ordem de fabricação é encerrada e novos volumes do estique são gerados. Esses volumes devem então ser armazenados em posições do estoque. A tarefa então tem como função definir em quais posições são armazenados os volumes.

Sua execução consiste em ler códigos de barras até que a tarefa seja automaticamente encerrada após a leitura do último volume a ser armazenado.



Para sua execução deve ser lida inicialmente uma posição e na sequência os volumes que nela serão armazenados. Podendo isso ser repetido para outras posições.

Essa tarefa pode ser pausada mas não encerrada ou cancelada pelo usuário.

### **Tarefa de Separação de Volumes:**

No ERP, um pedido que tenha estoque disponível para todos seus itens deve ser liberado para a separação desses itens. Essa ação gera então a tarefa de Separação. Ela pode ser vista como uma tarefa de armazenagem invertida, onde volumes do estoque serão retirados e colocados em um ou mais “carrinhos”, que depois irão levar esses volumes separados para a embalagem.

Então sua execução consiste em ler o código de um carrinho e seguir as instruções da tela para buscar os volumes do estoque que atendem ao pedido, lendo cada um deles antes de coloca-lo no carrinho.

Podem ser usados mais de um carrinho. Nesse caso basta o usuário ler um novo código de carrinho e os volumes que vão sendo colocados nele.

Isso pode se repetir para vários carrinhos.

Essa tarefa pode ser pausada mas não encerrada ou cancelada pelo usuário.

### **Tarefa de Embalagem:**

Quando a tarefa de separação é encerrada, automaticamente é gerada uma tarefa para a embalagem dos volumes separados.

A embalagem consiste em acondicionar os volumes em grandes caixas, que serão depois despachadas para o cliente.

Na aplicação ela começa com a geração de uma nova caixa, acionando-se o botão/atalho específico para isso.

Isso gera um novo registro de caixa que deve então ser lida e na sequência os volumes que são colocados dentro dela.

Quando ela fica cheia, uma nova caixa deve ser gerada, repetindo o processo.

Quando o último volume é lido, a tarefa se encerra automaticamente.

Essa tarefa pode ser pausada mas não encerrada ou cancelada pelo usuário.

## **Tarefa de Embarque:**

No ERP é gerada uma “Carga” que consiste em uma lista de pedidos que serão despachados por uma transportadora.

A execução dessa tarefa consiste em ler-se o código de barras dessa carga e a seguir as caixas onde foram embalados os itens dos pedidos dessa carga.

Quando a última caixa é lida, a tarefa é automaticamente encerrada.

Essa tarefa pode ser pausada mas não encerrada ou cancelada pelo usuário.

## Rotas a Serem Chamadas pela Aplicação

- **Login do funcionário:** Essa chamada já foi detalhada anteriormente. Deve-se ficar atento para a diferença entre o Código do Funcionário e o Id do usuário.

O Código do funcionário deve ser passado apenas no Login. Depois dessa chamada a API retorna o ID do Usuário, e este último é que será usado em todas as outras onde for necessário a identificação do usuário.

Isso foi definido assim para que o funcionário possa ler o próprio crachá com sua identificação funcional a fim de facilitar a identificação.

- **Logout do usuário:** Essa chamada deve ser feita quando o usuário fecha a aplicação, clicando num botão específico para isso. Se o aplicativo for encerrado diretamente no sistema operacional, seria importante chamar essa API também.  
Chamada:

**{urlApis}/api/coletor/logout**

Requisição POST com body

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idUserario": 0
}
```

O resultado será sempre 200, com retorno:

```
{ "Ok":true, "MensErro":null} ou
{"Ok":false, "MensErro":“mensgam de erro ou alerta”}
```

- **Tarefas do Usuário:** já detalhada anteriormente

Muito importante entender seu retorno que sempre trará a tarefa atual ou a lista de tarefas disponíveis. Pode ser chamada sempre que for necessário.

- **Iniciar Tarefa:**

Quando se acessa a tela de execução de uma tarefa e ela ainda não estiver iniciada (ela pode estar Liberada ou Pausada), ela deve ser iniciada pelo aplicativo. Depois que a tarefa for iniciada, o usuário informado passa a ser o executor dessa tarefa.

Essa chamada tem como retorno os dados da tarefa, que devem ser usados para preencher a tela de execução.

Rota: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/inicia**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "nome da operação"
}
```

O retorno, em caso de sucesso, será no formato:

```
{
  "Ok": true,
  "MensErro": null,
  "DadosTarefa": {
    "IdTarefa": 68462,
    "NomeOperacao": "SEPARAÇÃO",
    "DescrTarefa": "SEPARAÇÃO PARA O PEDIDO 014425A",
    "ProxMaterial": "",
    "QtdRestante": "5",
    "PosicaoOrigem": "",
    "PosicaoDestino": "",
    "StatusTarefa": "INICIADA",
    "FIEncerrada": false,
    "Operador": <nome do operador>,
    "Instrucao": "LEIA O PRÓXIMO ENDEREÇO"
  }
}
```

Em caso de insucesso, no formato:

```
{
  "Ok": false,
  "MensErro": "DESCRIÇÃO DO ERRO",
  "DadosTarefa": {}
}
```

### - Pausar uma Tarefa:

**{urlApis}/api/coletores/tarefa/pausa**

Uma tarefa é pausada quando o usuário deliberadamente clica no botão de Pausa ou em qualquer outro caso onde se sai da tela de uma tarefa em execução.

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "nome da operação"
}
```

Retorno sempre no formato: {"Ok", "MensErro"}

### Dados de uma Tarefa:

Case se deseje retornar os dados de uma tarefa qualquer, encerrada ou não, pode-se usar a rota:

**{urlApis}/api/coletor/tarefa/dados**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "nome da operação"
}
```

Exemplo de retorno:

```
{
  "IdTarefa": 68482,
  "NomeOperacao": "INVENTÁRIO",
  "DescrTarefa": "INVENTÁRIO PARA A POSIÇÃO 02.1.04.01",
  "StatusTarefa": "CONCLUIDA",
  "Operador": null,
  "NumVolumesLidos": 4,
  "FIEncerrada": true,
  "Instrucao": "INVENTÁRIO PARA A POSIÇÃO 02.1.04.01\r\nTAREFA CONCLUIDA - NADA A EXECUTAR"
}
```

### - Leitura de Código de Barras (execução da tarefa):

A operação principal de todas as tarefas é a leitura de códigos de barras. Diversos tipos de códigos de barras podem ser lidos, mas o front-end não precisa validar nenhuma regra no momento dessa leitura, pois o back-end fará as respectivas validações e tratamentos, retornando sempre, nos dados da tarefa os 3 campos que devem ser exibidos, que são a descrição da tarefa, a instrução e a eventual mensagem de erro.

Esses campos serão sempre retornados após a chamada da rota de leitura do cod. De barras.

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/lecodbarras**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "string",
  "codBarras": "string"
}
```

#### **- Gerar Tarefa de Inventário:**

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/gerainventario**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"
}
```

Uma tarefa de inventário será gerada e será retornado um objeto com os dados dela para execução.

#### **- Gerar Tarefa de Endereçamento:**

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/geraenderecamento**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"
}
```

Uma tarefa de endereçamento será gerada e será retornado um objeto com os dados dela para execução.

### - Encerrar Tarefa de Inventário:

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/encerrainventario**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"
}
```

Encerra uma tarefa de inventário e retorna um objeto com os dados dela (verificar a propriedade "FIEncerrada").

### - Encerrar Tarefa de Endereçamento:

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/encerraenderecamento**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"
}
```

Encerra uma tarefa de endereçamento e retorna um objeto com os dados dela (verificar a propriedade "FIEncerrada").

### - Cancelar uma Tarefa de inventário:

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/cancelainventario**

POST com body:

```
{
  "tenantCode": "string",
  "idTarefa": numérico,
  "idUsuario": numérico,
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"
}
```

Cancela uma tarefa de inventário e retorna um objeto com os dados dela (verificar a propriedade "FIEncerrada").

## **- Cancelar uma Tarefa de Endereçamento:**

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/cancelaenderecamento**

POST com body:

```
{  
  "tenantCode": "string",  
  "idTarefa": numérico,  
  "idUsuario": numérico,  
  "nomeOperacao": "INVENTÁRIO"  
}
```

Cancela uma tarefa de endereçamento e retorna um objeto com os dados dela (verificar a propriedade "FIEncerrada").

Note que o Cancelar a tarefa é diferente de Encerrar uma tarefa. O Cancelamento não faz nenhuma movimentação e marca a tarefa como cancelada. O Encerramento realiza as movimentações de estoque.

## **- Gerar uma Nova Caixa para a Tarefa de Embalagem:**

Rota/Url: **{urlApis}/api/coletor/tarefa/geracaixaembalagem**

POST com body:

```
{  
  "tenantCode": "string",  
  "idTarefa": numérico,  
  "idUsuario": numérico,  
  "nomeOperacao": "EMBALAGEM"  
}
```

Essa chamada realiza a sinalização de que uma caixa de embalagem está cheia e que outra precisa ser gerada. Cada caixa de embalagem tem seu código de barras, que será lido na tarefa de Embarque.



## **Resumo do Workflow das Tarefas:**

### **- Tarefa de Armazenagem:**

Os volumes gerados por uma ordem de produção são ser armazenados em uma ou mais posições de estoque. Não é gerada nenhuma tarefa depois de sua conclusão. Não pode ser cancelada pelo usuário.

### **- Tarefa de Separação:**

Os volumes necessários para atender um pedido de venda são retirados de do estoque e transferidos para “contentores” que serão levados para a área de embalagem. Quando a tarefa é concluída, é gerada uma tarefa para a Embalagem desses volumes separados, ligada a essa tarefa de Separação.

### **- Tarefa de Embalagem:**

Os Volumes separados na tarefa anterior devem ser acondicionados em caixas maiores a fim de organizar o embarque desses materiais. Cada uma dessas caixas tem um código único, que permite saber o que há dentro de cada uma no momento do embarque e no transporte. Esses volumes são lidos quando são colocados na caixa de embalagem. Se uma caixa fica cheia antes de embalar todos os volumes, uma nova caixa é gerada e assim sucessivamente até que todos os volumes separados estejam embalados.

Quando essa tarefa é concluída, o pedido fica marcado como separado e pronto para o embarque.

### **- Tarefa de Embarque:**

A tarefa de embarque é gerada no ERP ao se definir uma carga para transporte do pedido separado.

As caixas geradas na embalagem devem ser lidas ao serem colocadas dentro do veículo que fará o transporte.

### **- Tarefa de Inventário:**

Uma tarefa de Inventário é gerada pelo próprio usuário no coletor de dados. Uma posição do estoque deve ser lida e a seguir todos os volumes que estiverem nela. Depois de lido o último volume, o usuário indica no coletor que a tarefa foi encerrada. Essa tarefa pode ser cancelada pelo usuário a qualquer momento, antes de sua conclusão.

### **- Tarefa de Endereçamento:**

A tarefa de endereçamento é similar à tarefa de inventário. A diferença entre elas é que o endereçamento é para volumes isolados que são guardados numa dada posição. Para o front-end elas são idênticas, apenas com rotas diferentes.

PS: as rotas para endereçamento ainda não foram implementadas