

UVA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS

ANÁLISE DAS DEZ HEURÍSTICAS DE USABILIDADE
DE JAKOB NIELSEN

RIO DE JANEIRO
2025

THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS

**ANÁLISE DAS DEZ HEURÍSTICAS DE USABILIDADE
DE JAKOB NIELSEN**

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Desenvolvimento Frontend II do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UVA, como atividade avaliativa.

RIO DE JANEIRO

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 ANÁLISE DAS DEZ HEURÍSTICAS DE USABILIDADE.....	4
2.1 Visibilidade do estado do sistema.....	4
2.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real.....	4
2.3 Controle e liberdade do usuário.....	4
2.4 Consistência e padrões.....	5
2.5 Prevenção de erros.....	5
2.6 Reconhecimento em vez de memorização.....	5
2.7 Flexibilidade e eficiência de uso.....	5
2.8 Estética e design minimalista.....	6
2.9 Ajuda no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros.....	6
2.10 Ajuda e documentação.....	6
3 CONCLUSÃO.....	7
REFERÊNCIAS.....	8

1 INTRODUÇÃO

Usabilidade é a qualidade com que um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado para que pessoas alcancem objetivos específicos de maneira eficaz, eficiente e satisfatória. No desenvolvimento de interfaces digitais, esse conceito orienta decisões que afetam diretamente a compreensão, a autonomia e a experiência do usuário.

As dez heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen reúnem princípios utilizados na análise e no aperfeiçoamento de interfaces. Esses princípios abordam aspectos como visibilidade do estado do sistema, consistência, prevenção de erros, controle do usuário e disponibilidade de ajuda. A discussão apresentada neste trabalho foi organizada com base nos estudos de Barreto et al. (2018) e Rogers, Sharp e Preece (2013).

O objetivo deste trabalho é analisar cada uma das dez heurísticas, explicar seu significado e apresentar exemplos práticos de aplicação em produtos e serviços digitais. Dessa forma, busca-se demonstrar como princípios de usabilidade podem contribuir para a criação de sistemas mais claros, eficientes, intuitivos e acessíveis.

2 ANÁLISE DAS DEZ HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

As heurísticas a seguir funcionam como critérios gerais para avaliar a interação entre pessoas e sistemas. Elas não substituem testes com usuários, mas ajudam a identificar problemas recorrentes e a orientar decisões de projeto durante o desenvolvimento de uma interface.

2.1 Visibilidade do estado do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, apresentando respostas adequadas dentro de um tempo razoável. O retorno fornecido pela interface permite que a pessoa compreenda se uma ação foi recebida, está sendo processada ou foi concluída.

Exemplo: ao adicionar um produto ao carrinho de uma loja virtual, a interface pode apresentar uma mensagem ou animação confirmando que o item foi incluído com sucesso.

2.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

A interface deve utilizar palavras, símbolos e conceitos familiares ao público, organizando as informações de maneira lógica e natural. A linguagem do sistema precisa se aproximar da forma como as pessoas reconhecem objetos e ações no cotidiano.

Exemplo: ícones de lixeira, envelope e carrinho de compras representam, respectivamente, as ações de excluir, acessar mensagens e reunir produtos para uma compra.

2.3 Controle e liberdade do usuário

O usuário pode executar uma ação por engano e deve encontrar meios claros para cancelar, voltar ou desfazer o que realizou. Esse princípio reduz a sensação de aprisionamento e oferece maior autonomia durante a utilização do sistema.

Exemplo: depois que uma mensagem é enviada ou excluída em um serviço de e-mail, o sistema pode exibir temporariamente a opção “Desfazer”.

2.4 Consistência e padrões

Os usuários não devem precisar adivinhar se palavras, ações ou situações diferentes possuem o mesmo significado. A interface deve manter consistência interna e respeitar convenções já reconhecidas em outros produtos digitais.

Exemplo: o ícone de lupa deve representar a função de pesquisa de maneira consistente nas diferentes telas de um mesmo sistema.

2.5 Prevenção de erros

É preferível impedir que um problema aconteça a apenas apresentar uma mensagem depois do erro. Para isso, o sistema pode estabelecer restrições, confirmar ações importantes e orientar o preenchimento antes que dados incorretos sejam enviados.

Exemplo: um formulário pode impedir o envio enquanto campos obrigatórios estiverem vazios ou enquanto um endereço de e-mail apresentar formato inválido.

2.6 Reconhecimento em vez de memorização

A interface deve reduzir a carga de memória do usuário, mantendo objetos, ações e opções visíveis. A pessoa não deveria precisar memorizar informações apresentadas anteriormente para conseguir realizar uma tarefa atual.

Exemplo: a seção “Continue assistindo” da Netflix permite retomar conteúdos recentes sem que o usuário precise recordar o título ou procurar novamente pelo filme ou série.

2.7 Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve atender tanto usuários iniciantes quanto experientes. Recursos visíveis ajudam quem ainda está aprendendo, enquanto atalhos e formas de personalização tornam tarefas frequentes mais rápidas para pessoas com maior familiaridade.

Exemplo: no YouTube, um usuário pode controlar o vídeo pelos botões da interface ou utilizar atalhos de teclado, como a barra de espaço e as setas direcionais.

2.8 Estética e design minimalista

As interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada elemento adicional disputa a atenção do usuário com o conteúdo principal e pode dificultar a identificação das ações importantes.

Exemplo: no aplicativo do Nubank, determinadas operações são apresentadas em poucas telas, com instruções diretas e somente os elementos necessários para concluir a tarefa.

2.9 Ajuda no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros

As mensagens de erro devem utilizar linguagem clara, indicar precisamente o problema e sugerir uma forma de corrigi-lo. Códigos técnicos isolados ou avisos genéricos dificultam a recuperação e aumentam a frustração do usuário.

Exemplo: em um formulário, o campo “E-mail” pode ser destacado e acompanhado da mensagem “Formato de e-mail inválido. Exemplo: nome@email.com”.

2.10 Ajuda e documentação

Embora o ideal seja que o sistema possa ser utilizado sem documentação, algumas tarefas exigem orientações adicionais. A ajuda deve ser fácil de localizar, objetiva, pesquisável e organizada em passos concretos relacionados à necessidade do usuário.

Exemplo: o menu de ajuda do Google Docs permite pesquisar uma ação, como “inserir tabela”, e apresenta o comando correspondente.

3 CONCLUSÃO

A análise das dez heurísticas de usabilidade demonstra que a qualidade de uma interface não depende somente de sua aparência visual. A forma como o sistema informa seu estado, organiza conteúdos, previne erros e oferece liberdade de ação influencia diretamente a eficiência e a satisfação das pessoas durante o uso.

Os exemplos analisados mostram que esses princípios estão presentes em atividades comuns, como pesquisar informações, preencher formulários, assistir a vídeos, realizar compras ou recuperar uma ação executada por engano. Quando aplicadas de maneira consciente, as heurísticas ajudam a diminuir dificuldades de compreensão, reduzir frustrações e transmitir maior confiança ao usuário.

Portanto, as heurísticas de Nielsen continuam sendo referências importantes para a avaliação e o desenvolvimento de produtos digitais. Sua utilização contribui para transformar sistemas complexos em experiências mais intuitivas, eficientes e acessíveis, fortalecendo a relação entre as necessidades das pessoas e as decisões tomadas no projeto de interfaces.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Luiz Augusto et al. *Usabilidade e interface humano-computador*. Rio de Janeiro: LTC, 2018. E-book.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. *Interaction design: beyond human-computer interaction*. 3. ed. [S. l.]: John Wiley & Sons, 2013. E-book.