



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG MẠNG GRU DỰ BÁO
NỒNG ĐỘ PM_{2.5}
TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trình độ đào tạo:	Thạc sĩ
Học viên thực hiện:	Nguyễn Hồ Bảo Thiên
Lớp:	Khoa học dữ liệu K28B
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Lê Xuân Vinh

Mục lục

Mở đầu	3
1 Cơ sở lý thuyết	5
1.1 Bài toán dự báo chuỗi thời gian bằng học sâu	5
1.2 Recurrent Neural Network (RNN)	5
1.3 Long Short-Term Memory (LSTM)	6
1.4 Gated Recurrent Unit (GRU)	7
1.5 Hàm mất mát và quá trình huấn luyện	9
2 Ứng dụng	10
2.1 Mô tả dữ liệu	10
2.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)	11
2.3 Tiền xử lý dữ liệu	17
2.4 Xây dựng mô hình	18
2.5 Đánh giá trên dữ liệu mới (Out-of-sample)	21
2.6 Kết luận	23
Tài liệu tham khảo	24

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc Recurrent Neural Network (RNN)	6
1.2	Kiến trúc LSTM cell	7
1.3	Kiến trúc GRU cell	8
2.1	Ma trận tương quan Pearson giữa các chỉ số chất lượng không khí	11
2.2	Chuỗi thời gian nồng độ PM2.5 (2022–2026)	12
2.3	Phân phối PM2.5: Histogram và ước lượng mật độ (KDE)	12
2.4	ACF và PACF của PM2.5 theo giờ (168 lag = 1 tuần)	13
2.5	Phân rã chuỗi thời gian PM2.5 theo chu kỳ năm (Trend + Seasonal + Residual)	14
2.6	Periodogram (FFT) của PM2.5 — xác nhận các chu kỳ chiếm ưu thế	14
2.7	PM2.5 và đường trung bình trượt (Moving Average) 7, 30 và 90 ngày	15
2.8	Phân phối PM2.5 theo từng năm (Violin Plot)	16
2.9	PM2.5 trung bình ngày so với ngưỡng khuyến nghị WHO và QCVN Việt Nam	16
2.10	Seasonal Subseries Plot: PM2.5 theo từng tháng (gộp tất cả các năm)	17
2.11	Learning curve — GRU (window=24h, hidden=64)	19
2.12	PM2.5: Thực tế và Dự báo GRU trên tập Test	20
2.13	Residual (Thực tế – Dự báo) trên tập Test	21
2.14	PM2.5: Thực tế và Dự báo GRU trên dữ liệu mới	22
2.15	Residual (Thực tế – Dự báo) trên dữ liệu mới	22

Danh sách bảng

2.1	Thống kê mô tả các biến định lượng	11
2.2	Kết quả kiểm định tính dừng (PM2.5 trung bình ngày)	13
2.3	Phân chia tập Train / Validation / Test theo thời gian	18
2.4	Kết quả Grid Search siêu tham số (sắp xếp theo validation loss)	19
2.5	So sánh hiệu năng trên tập Test (thang đo gốc, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20
2.6	So sánh hiệu năng trên dữ liệu mới (out-of-sample, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22

Mở đầu

Ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những vấn đề môi trường đáng quan tâm tại các khu vực đô thị, trong đó bụi mịn PM2.5 là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. PM2.5 là các hạt vật chất có đường kính khí động học không vượt quá $2.5, \mu m$. Với kích thước rất nhỏ, các hạt này có khả năng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, thậm chí đi vào hệ tuần hoàn, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tim mạch. Vì vậy, việc dự báo sớm nồng độ PM2.5, đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cảnh báo chất lượng không khí, hỗ trợ cộng đồng chủ động bảo vệ sức khỏe và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị.

Trong tiểu luận này, bài toán được xây dựng dưới dạng **dự báo chuỗi thời gian (time series forecasting)**, với mục tiêu dự báo nồng độ PM2.5 tại thời điểm kế tiếp, cụ thể là **1 giờ sau**, dựa trên lịch sử quan trắc trong một khoảng thời gian trước đó. Dữ liệu đầu vào được tổ chức dưới dạng chuỗi thời gian đa biến, bao gồm nồng độ PM2.5, các chỉ số chất lượng không khí có liên quan và các đặc trưng về thời gian. Mô hình học sâu được lựa chọn là **GRU (Gated Recurrent Unit)**, một biến thể của mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network – RNN) được thiết kế nhằm học các mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian và khắc phục một số hạn chế của RNN truyền thống khi xử lý các chuỗi có phụ thuộc dài hạn.

Bộ dữ liệu sử dụng trong tiểu luận được thu thập từ **Open-Meteo Air Quality API** tại tọa độ $13.800003^{\circ}N, 109.20001^{\circ}E$, tương ứng với khu vực thành phố Quy Nhơn, ở độ cao khoảng **9 m so với mực nước biển**. Dữ liệu được ghi nhận theo tần suất hàng giờ, liên tục từ 2022-08-04 07:00 đến 2026-07-26 23:00, với tổng cộng **34.865 quan sát**. Khoảng thời gian quan trắc kéo dài gần bốn năm cung cấp cơ sở dữ liệu đủ lớn để khảo sát các đặc trưng theo thời gian của PM2.5 cũng như huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo.

Trên cơ sở bài toán và mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, tiểu luận được triển khai theo một quy trình gồm các nội dung chính sau:

- Thu thập, kiểm tra và làm sạch dữ liệu;
- Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) theo đặc trưng của chuỗi thời gian, tập trung vào xu hướng, tính chu kỳ, tính dừng và cấu trúc tự tương quan;
- Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng đặc trưng, bao gồm mã hóa các đặc trưng thời gian có tính chu kỳ, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng các cửa sổ quan sát bằng phương pháp sliding window;
- Xây dựng mô hình GRU và tiến hành tinh chỉnh các siêu tham số phù hợp;
- Đánh giá khả năng dự báo của mô hình trên tập kiểm tra, đồng thời kiểm chứng trên một tập dữ liệu hoàn toàn mới được thu thập ở giai đoạn sau nhằm đánh giá

khả năng tổng quát hóa trong điều kiện *out-of-sample* thực tế.

Trên cơ sở đó, báo cáo sẽ trình bày lần lượt quá trình chuẩn bị dữ liệu, phân tích đặc trưng chuỗi thời gian, xây dựng và huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả dự báo, đồng thời thảo luận những kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại của mô hình.

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

1.1 Bài toán dự báo chuỗi thời gian bằng học sâu

Khác với các bài toán học có giám sát thông thường, dữ liệu chuỗi thời gian có tính tuần tự: giá trị tại thời điểm t có quan hệ phụ thuộc với các giá trị trong quá khứ. Cách tiếp cận phổ biến để chuyển bài toán dự báo chuỗi thời gian thành bài toán học có giám sát là kỹ thuật **sliding window**: với một cửa sổ quan sát độ dài w (window size) và một khoảng dự báo h (horizon), ta xây dựng cặp dữ liệu

$$X_t = (x_{t-w+1}, x_{t-w+2}, \dots, x_t) \longrightarrow y_t = \text{PM2.5}_{t+h}$$

trong đó $x_i \in \mathbb{R}^n$ là vector n đặc trưng tại thời điểm i (bao gồm PM2.5 và các chỉ số liên quan). Trong tiểu luận này, $h = 1$ (dự báo 1 giờ tới) và w được xác định thông qua tính chỉnh siêu tham số ở Mục 2.4.


Phần còn lại của mục này trình bày cơ sở lý thuyết của các kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy theo trình tự **RNN** $\rightarrow$ **LSTM** $\rightarrow$ **GRU**: xuất phát từ RNN nguyên bản và hạn chế của nó, đến LSTM như một giải pháp đầy đủ, và cuối cùng là GRU — kiến trúc trọng tâm được sử dụng trong tiểu luận — như một phiên bản đơn giản hóa của LSTM.

1.2 Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network (RNN) là kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế riêng cho dữ liệu tuần tự. Khác với mạng nơ-ron truyền thẳng (feedforward), RNN có một **kết nối hồi quy**: trạng thái ẩn (hidden state) h_t tại thời điểm t được tính từ đầu vào hiện tại x_t và trạng thái ẩn của bước trước đó h_{t-1} :

$$h_t = \tanh(W_h x_t + U_h h_{t-1} + b_h) \tag{1.1}$$

Nhờ cơ chế này, h_t về lý thuyết mang thông tin tổng hợp từ toàn bộ lịch sử $x_1, x_2, \dots, x_t$, cho phép RNN xử lý chuỗi có độ dài bất kỳ với cùng một bộ tham số (W_h, U_h, b_h) dùng chung cho mọi bước thời gian.



Hình 1.1: Kiến trúc Recurrent Neural Network (RNN)

Hình 1.1 minh họa một tế bào RNN A ở hai cách biểu diễn: dạng cuộn (compact, với vòng lặp hồi quy) và dạng khai triển theo thời gian — trong đó cùng một tế bào A (cùng bộ trọng số) được lặp lại tại mỗi bước, nhận đầu vào x_t và trạng thái ẩn từ bước trước để tạo ra h_t .

Vấn đề vanishing/exploding gradient. Khi huấn luyện bằng lan truyền ngược qua thời gian (Backpropagation Through Time), đạo hàm của hàm mất mát theo các tham số ở những bước thời gian xa cần được tính thông qua tích của nhiều ma trận Jacobian — mỗi ma trận tương ứng với một bước thời gian:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-k}} = \prod_{j=t-k+1}^t \frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}} \quad (1.2)$$

Nếu các giá trị riêng (eigenvalue) của các ma trận Jacobian này liên tục nhỏ hơn 1, tích trên sẽ tiến dần về 0 khi k tăng (**vanishing gradient**) — khiến mô hình gần như không học được các phụ thuộc xa; ngược lại nếu lớn hơn 1, tích sẽ bùng nổ (**exploding gradient**). Đây là hạn chế căn bản của RNN nguyên bản, làm động lực cho sự ra đời của LSTM.

1.3 Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM (Hochreiter và Schmidhuber, 1997) khắc phục vấn đề vanishing gradient của RNN bằng cách bổ sung một **trạng thái cell (cell state)** C_t — một "đường cao tốc" thông tin chạy xuyên suốt chuỗi thời gian, chỉ trải qua các phép biến đổi tuyến tính đơn giản (nhân và cộng theo từng phần tử) thay vì phải đi qua hàm kích hoạt phi tuyến ở mỗi bước như trạng thái ẩn của RNN. Nhờ đó, gradient có thể lan truyền ngược qua nhiều bước thời gian mà ít bị suy giảm hơn.

LSTM điều khiển luồng thông tin ra/vào cell state thông qua ba **cổng (gate)**, mỗi cổng là một lớp sigmoid cho giá trị trong $[0, 1]$ đóng vai trò "van" điều tiết:

Cổng quên (Forget gate) — quyết định giữ lại bao nhiêu phần trăm thông tin từ cell state cũ:

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f) \quad (1.3)$$

Cổng vào (Input gate) và **trạng thái cell ứng viên** — quyết định thông tin mới nào sẽ được thêm vào:

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i) \quad (1.4)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C x_t + U_C h_{t-1} + b_C) \quad (1.5)$$


Cập nhật trạng thái cell — kết hợp phần giữ lại (qua cổng quên) và phần thêm mới (qua cổng vào):

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad (1.6)$$

Cổng ra (Output gate) và **trạng thái ẩn** — quyết định phần nào của cell state được "lộ ra" thành đầu ra:

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o) \quad (1.7)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \quad (1.8)$$



Hình 1.2: Kiến trúc LSTM cell

Hình 1.2 minh họa luồng thông tin trong một tế bào LSTM: đường ngang phía trên (cell state C_t) chỉ tương tác với phần còn lại của mạng qua hai phép toán đơn giản (nhân với f_t , cộng với $i_t \odot \tilde{C}_t$); trạng thái ẩn h_t được tính riêng ở đường phía dưới, là bản "lọc" của $\tanh(C_t)$ qua cổng ra o_t . Với ba cổng độc lập và một cell state riêng biệt, LSTM có nhiều tham số hơn RNN nhưng giải quyết hiệu quả vấn đề vanishing gradient, trở thành kiến trúc RNN có cổng được sử dụng rộng rãi nhất trong nhiều năm.

1.4 Gated Recurrent Unit (GRU)

GRU (Cho và cộng sự, 2014) là một biến thể **đơn giản hóa** của LSTM, được thiết kế với động lực giữ lại khả năng kiểm soát luồng thông tin dài hạn của LSTM nhưng với ít cổng và ít tham số hơn. So với LSTM, GRU có hai thay đổi cấu trúc chính:

- **Gộp cổng quên và cổng vào thành một cổng cập nhật (update gate) z_t** duy nhất, điều khiển đồng thời việc "quên" trạng thái cũ và " nạp" trạng thái mới thông qua một phép nội suy tuyến tính duy nhất.
- **Loại bỏ cell state riêng biệt:** GRU chỉ có một trạng thái ẩn h_t duy nhất, vừa đóng vai trò "bộ nhớ dài hạn" (tương tự C_t của LSTM) vừa là đầu ra tại mỗi bước — không cần cổng ra o_t và phép biến đổi $\tanh(C_t)$ riêng như LSTM.

Đây chính là kiến trúc **trọng tâm** được sử dụng để xây dựng mô hình dự báo PM2.5 trong tiểu luận này. Tại mỗi bước thời gian t , với đầu vào x_t và trạng thái ẩn trước đó h_{t-1} , GRU tính toán như sau:

Cổng đặt lại (Reset gate) — quyết định mức độ "quên" thông tin quá khứ khi tính trạng thái ứng viên:

$$r_t = \sigma(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r) \quad (1.9)$$

Cổng cập nhật (Update gate) — quyết định tỷ lệ giữa việc giữ lại trạng thái cũ và cập nhật bằng trạng thái ứng viên mới:

$$z_t = \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (1.10)$$


Trạng thái ẩn ứng viên (Candidate hidden state):

$$\tilde{h}_t = \tanh(W_h x_t + U_h(r_t \odot h_{t-1}) + b_h) \quad (1.11)$$

Trạng thái ẩn cập nhật — nội suy tuyến tính giữa trạng thái cũ và trạng thái ứng viên, với hệ số nội suy do z_t quyết định:

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \quad (1.12)$$

Trong đó $\sigma(\cdot)$ là hàm sigmoid, $\odot$ là phép nhân theo từng phần tử (Hadamard product), $W(\cdot), U(\cdot), b(\cdot)$ là các trọng số và hệ số chệch cần học.



Hình 1.3: Kiến trúc GRU cell

Hình 1.3 minh họa GRU: không còn đường cell state riêng như LSTM, trạng thái ẩn h_{t-1} vừa đi thẳng vào phép nội suy $(1 - z_t) \odot h_{t-1}$ (đường trên), vừa được điều tiết bởi cổng đặt lại r_t trước khi tham gia tính trạng thái ứng viên $\tilde{h}_t$ (đường dưới). Khi $z_t \rightarrow 0$, trạng thái ẩn gần như được giữ nguyên qua bước thời gian — cơ chế then chốt giúp GRU giảm thiểu vanishing gradient tương tự cell state của LSTM; khi $z_t \rightarrow 1$, trạng thái được thay gần như hoàn toàn bằng trạng thái ứng viên mới.

Với bài toán dự báo hồi quy (không phải phân loại), đầu ra cuối cùng của mô hình là trạng thái ẩn tại bước thời gian cuối của chuỗi, đưa qua một lớp fully-connected tuyến tính để cho ra giá trị PM2.5 dự báo:

$$\hat{y}_t = W_{fc} h_w + b_{fc} \quad (1.13)$$

với h_w là trạng thái ẩn tại bước cuối cùng (w) của cửa sổ đầu vào.

Nhờ số tham số ít hơn LSTM (không cần cổng ra và cell state riêng) trong khi vẫn giữ được khả năng nắm bắt phụ thuộc dài hạn tương đương trong nhiều bài toán thực nghiệm, GRU được lựa chọn cho bài toán dự báo PM2.5 với chuỗi dữ liệu có độ dài vừa phải (khoảng 35 nghìn điểm) — nơi tốc độ huấn luyện nhanh hơn có lợi thế rõ rệt khi cần chạy Grid Search nhiều cấu hình (Mục 2.4) mà không đánh đổi đáng kể về chất lượng mô hình.

1.5 Hàm mất mát và quá trình huấn luyện

Hàm mất mát được sử dụng là **Mean Absolute Error (MAE, hay L1 Loss)**:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (1.14)$$

MAE được chọn thay vì MSE (Mean Squared Error) vì hai lý do: (1) MAE khớp trực tiếp với chỉ số đánh giá cuối cùng của mô hình, và (2) MAE ít bị chi phối bởi các giá trị ngoại lai (outlier) hơn — điều quan trọng với dữ liệu PM2.5 vốn có các đợt tăng đột biến (spike) do các sự kiện ô nhiễm bất thường.

Quá trình huấn luyện sử dụng thuật toán tối ưu **Adam**, kết hợp kỹ thuật **Early Stopping**: huấn luyện dừng lại nếu validation loss không cải thiện sau một số epoch liên tiếp (patience), và trọng số của epoch có validation loss thấp nhất được giữ lại làm mô hình cuối cùng — giúp tránh overfitting.

Chương 2

Ứng dụng

2.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu gốc (`raw_data.csv`) được tải trực tiếp từ Open-Meteo Air Quality API, trải dài từ năm 2016 nhưng phần lớn giai đoạn đầu (2016 – giữa 2022) không có dữ liệu (toàn bộ giá trị NaN) do trạm quan trắc/API chưa cung cấp dữ liệu ở giai đoạn đó. Sau bước làm sạch (loại bỏ các hàng toàn NaN và các cột chứa NaN — trong đó `carbon_dioxide` và `methane` bị loại hoàn toàn vì chỉ có dữ liệu một phần thời gian), bộ dữ liệu sạch (`cleaned_data.csv`) còn lại **34.865 dòng** $\times$ **15 cột**, liên tục theo từng giờ từ 2022-08-04 07:00:00 đến 2026-07-26 23:00:00, không còn giá trị thiếu.

Các biến trong bộ dữ liệu sau khi chuẩn hóa tên cột:

- **PM10**: Nồng độ bụi mịn đường kính $\leq 10 \mu\text{m}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **PM2.5**: Nồng độ bụi mịn đường kính $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) — *biến mục tiêu*
- **Carbon Monoxide (CO)**: Khí carbon monoxide ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Nitrogen Dioxide (NO₂)**: Khí nitơ đioxit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Sulphur Dioxide (SO₂)**: Khí lưu huỳnh đioxit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Ozone (O₃)**: Khí ozone tầng mặt đất ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Aerosol Optical Depth (AOD)**: Độ dày quang học sol khí, phản ánh mức độ khí quyển bị che khuất bởi hạt lơ lửng (không đơn vị)
- **Dust**: Nồng độ bụi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **UV Index, UV Index Clear Sky**: Chỉ số tia UV thực tế và giả định trời quang mây (không đơn vị)
- **day, month, year, hour**: Các thành phần thời gian tách từ cột `time`


Bảng 2.1: Thống kê mô tả các biến định lượng

Biến	Đơn vị	Mean	Std	Min	Median	Max
PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.76	9.91	0.40	18.20	97.80
PM2.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.73	7.06	0.30	12.50	71.50
Carbon Monoxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	249.38	109.28	59.00	226.00	1185.00
Nitrogen Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.05	2.59	0.00	2.30	29.30
Sulphur Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.23	1.37	0.10	1.90	13.50
Ozone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	81.58	30.30	4.00	79.00	259.00
Aerosol Optical Depth	—	0.25	0.16	0.02	0.21	2.37
Dust	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.42	1.45	0.00	0.00	37.00
UV Index	—	2.01	3.21	0.00	0.00	13.65
UV Index Clear Sky	—	2.53	3.84	0.00	0.00	14.10

Ba biến cuối (*Dust*, *UV Index*, *UV Index Clear Sky*) có trung vị bằng 0, cho thấy phân phối lệch phải rất mạnh với phần lớn giá trị bằng 0 — dấu hiệu cho thấy các biến này có thể ít mang thông tin hữu ích cho việc dự báo PM2.5, sẽ được kiểm chứng qua phân tích tương quan ở phần tiếp theo.

2.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)


Tương quan giữa các chỉ số chất lượng không khí




Hình 2.1: Ma trận tương quan Pearson giữa các chỉ số chất lượng không khí

Hình 2.1 cho thấy PM10 và PM2.5 có tương quan rất cao ($r = 0.91$) — phù hợp với thực tế vì PM2.5 là tập con của PM10. PM2.5 cũng có tương quan trung bình với Carbon Monoxide ($r = 0.50$), Nitrogen Dioxide ($r = 0.44$) và Aerosol Optical Depth ($r = 0.55$) — các chỉ số phần lớn liên quan đến hoạt động đốt cháy (giao thông, công nghiệp). Ngược lại, Dust ($r = 0.10$) và UV Index/UV Index Clear Sky ($r \approx -0.01$ đến -0.03) gần như không tương quan với PM2.5 — nhất quán với nhận xét về phân phối lệch ở trên.

Xu hướng và phân phối theo thời gian



Hình 2.2: Chuỗi thời gian nồng độ PM2.5 (2022–2026)



Hình 2.3: Phân phối PM2.5: Histogram và ước lượng mật độ (KDE)

Chuỗi PM2.5 (Hình 2.2) dao động chủ yếu trong khoảng $5\text{--}30\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, với các đợt tăng đột biến ngắn hạn (lên đến $\sim 70\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$) và biểu hiện lặp lại theo mùa khá rõ. Phân phối PM2.5 (Hình 2.3) lệch phải, với giá trị trung vị (12.5) thấp hơn giá trị trung bình (13.73) — phù hợp với đặc điểm dữ liệu môi trường, nơi các sự kiện ô nhiễm cao là thiểu số nhưng có biên độ lớn.

Tính dừng và xu hướng dài hạn


Để xác định chuỗi PM2.5 có xu hướng dài hạn hay không — yếu tố quan trọng khi lựa chọn cách biểu diễn đầu vào cho mô hình — hai kiểm định tính dừng (ADF và KPSS) và kiểm định xu hướng phi tham số Mann-Kendall được áp dụng trên chuỗi PM2.5 trung bình ngày.

Bảng 2.2: Kết quả kiểm định tính dừng (PM2.5 trung bình ngày)

Kiểm định	Thống kê	p-value	Kết luận
ADF (H0: có unit root)	-5.999	< 0.0001	Dừng (bác bỏ H0)
KPSS (H0: dừng)	0.277	0.10	Dừng (không bác bỏ H0)


Cả hai kiểm định đều đồng thuận: chuỗi PM2.5 là **chuỗi dừng** (stationary) — không tồn tại xu hướng ngẫu nhiên (stochastic trend) dài hạn. Kết quả này được củng cố thêm bởi kiểm định **Seasonal Mann-Kendall** trên PM2.5 trung bình tháng: xu hướng ước lượng là "*no trend*" với $p = 0.7686$ (không đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết không có xu hướng đơn điệu), độ dốc Sen's slope chỉ $0.28 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{tháng}$ ($\approx 3.3 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{năm}$) — rất nhỏ so với độ lệch chuẩn của chuỗi ($7.06 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Nói cách khác, biến động của PM2.5 trong giai đoạn quan sát chủ yếu đến từ **tính chu kỳ (seasonality)** chứ không phải từ một xu hướng tăng/giảm dài hạn rõ rệt.

Tính chu kỳ (Seasonality)




Hình 2.4: ACF và PACF của PM2.5 theo giờ (168 lag = 1 tuần)

Biểu đồ ACF (Hình 2.4) thể hiện các đỉnh lặp lại rõ rệt tại lag 24, 48, 72, 96... giờ — xác nhận **chu kỳ ngày (24 giờ)** là chu kỳ chi phối hành vi ngắn hạn của PM2.5, phù hợp với quy luật sinh hoạt/giao thông đô thị (giờ cao điểm) lặp lại mỗi ngày. Đây là căn cứ quan trọng để lựa chọn kích thước cửa sổ đầu vào (window size) cho mô hình ở Mục 2.4.



Hình 2.5: Phân rã chuỗi thời gian PM2.5 theo chu kỳ năm (Trend + Seasonal + Residual)


Phân rã cổ điển (Hình 2.5, period= 365 ngày trên chuỗi trung bình ngày) cho thấy thành phần Trend dao động nhẹ trong khoảng 12–14.7, không có xu hướng đơn điệu rõ ràng — nhất quán với kết luận từ Mann-Kendall. Thành phần Residual sau phân rã được kiểm định Ljung-Box tại các lag 10, 20, 30, 60, 90: kết quả cho thấy vẫn còn tự tương quan có ý nghĩa thống kê ở một số lag, nghĩa là phân rã cổ điển theo chu kỳ năm chưa tách hết toàn bộ cấu trúc chuỗi — phù hợp với thực tế vì chuỗi còn chứa chu kỳ ngày (24h) mà phép phân rã theo period= 365 không nắm bắt được.



Hình 2.6: Periodogram (FFT) của PM2.5 — xác nhận các chu kỳ chiếm ưu thế

Phân tích phổ tần số bằng Periodogram (Hình 2.6) — không giả định trước chu kỳ mà quét toàn bộ phổ — xác nhận hai chu kỳ chiếm ưu thế: chu kỳ **năm** (≈ 363 ngày, **power** ≈ 246.036) là mạnh nhất, tiếp theo là chu kỳ **ngày** (**24h**, **power** ≈ 31.241). Các đỉnh phụ tại 72.6, 41.5 ngày... đều là ước số của ≈ 365 nên là các họa ba (harmonics) của chu kỳ năm, không phải chu kỳ độc lập mới. Điều này cho thấy PM2.5 tại Quy Nhơn chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi cả biến động mùa trong năm (gió mùa, thời tiết) lẫn nhịp sinh hoạt hàng ngày.


Xu hướng theo Moving Average



Hình 2.7: PM2.5 và đường trung bình trượt (Moving Average) 7, 30 và 90 ngày

Hình 2.7 cho thấy các đường trung bình trượt 30 ngày và 90 ngày dao động lặp lại theo chu kỳ hàng năm — tăng vào giai đoạn đầu năm (khoảng tháng 1–4) và giảm dần về giữa năm — chứ không trôi dạt theo một hướng cố định qua các năm 2022–2026, nhất quán với kết luận "không có xu hướng đơn điệu" từ kiểm định Mann-Kendall đã trình bày ở trên. Chuỗi giá trị thực tế (đường xám) dao động rất mạnh quanh các đường trung bình trượt, phản ánh nhiều đợt tăng đột biến ngắn hạn xen kẽ nền chu kỳ mùa.


Phân phối PM2.5 theo từng năm



Hình 2.8: Phân phối PM2.5 theo từng năm (Violin Plot)

Hình 2.8 cho thấy giá trị trung vị/trung bình PM2.5 tương đối ổn định quanh 11–14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ trong giai đoạn 2022–2025, nhưng giá trị cực đại (đuôi phân phối) có xu hướng tăng dần qua từng năm — từ khoảng 44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2022) lên hơn 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2025–2026) — cho thấy dù mức nền không đổi nhiều nhưng tần suất/cường độ các đợt ô nhiễm đỉnh điểm có dấu hiệu gia tăng. Riêng năm 2026 (dữ liệu mới tính đến tháng 7) có phân phối lệch cao hơn hẳn (trung vị ≈ 14.5) so với các năm trước; tuy nhiên cần lưu ý đây là năm chưa có đủ dữ liệu cả năm, nên tỷ trọng các tháng đầu năm — vốn có PM2.5 cao hơn theo Hình 2.10 — chiếm phần lớn có thể ảnh hưởng đến so sánh này.


Ngưỡng an toàn theo chuẩn WHO và QCVN Việt Nam



Hình 2.9: PM2.5 trung bình ngày so với ngưỡng khuyến nghị WHO và QCVN Việt Nam

Trong tổng số 1.453 ngày có dữ liệu, có **510 ngày (35.1%)** có nồng độ PM2.5 trung bình 24h vượt ngưỡng khuyến nghị của WHO Air Quality Guideline 2021 (15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) — cho thấy hơn một phần ba số ngày trong giai đoạn quan sát không đạt chuẩn an toàn theo khuyến nghị quốc tế. Ngược lại, **không có ngày nào (0.0%)** vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT của Việt Nam (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Hình 2.9) — phản ánh khoảng cách đáng kể giữa quy chuẩn hiện hành trong nước và chuẩn khuyến nghị siết chặt hơn của WHO.

Biến động PM2.5 theo mùa trong năm



Hình 2.10: Seasonal Subseries Plot: PM2.5 theo từng tháng (gộp tất cả các năm)

Hình 2.10 cho thấy PM2.5 đạt đỉnh vào các tháng 1–4 (cao nhất ở tháng 4, trung bình $\approx 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$), giảm dần xuống mức thấp nhất vào các tháng 7–10 (trung bình $\approx 10\text{--}12 \mu\text{g}/\text{m}^3$), rồi tăng nhẹ trở lại vào tháng 11–12. Kiểu biến động này phù hợp với đặc trưng khí hậu khu vực Nam Trung Bộ: các tháng đầu năm (gió mùa Đông Bắc, ít mưa) khiến bụi mịn tích tụ nhiều hơn, trong khi mùa mưa (tháng 7–10) giúp rửa trôi các hạt lơ lửng, làm giảm nồng độ PM2.5. Kết quả này nhất quán với nhận xét ở Mục 2.5 rằng giai đoạn dữ liệu mới (cuối tháng 7 – tháng 8/2026, mùa mưa) có PM2.5 thấp và ít biến động hơn.

2.3 Tiền xử lý dữ liệu

Loại bỏ đặc trưng không liên quan

Dựa trên kết quả phân tích tương quan ở Mục 2.2 (Correlation Heatmap $|r| < 0.1$, và Cross-Correlation Function ở mọi độ trễ đều < 0.16), ba biến **Dust**, **UV Index**, **UV Index Clear Sky** được loại bỏ khỏi tập đặc trưng đầu vào nhằm giảm nhiễu và số chiều dữ liệu.

Feature Engineering: Mã hóa chu kỳ thời gian

Hai đặc trưng thời gian rời rạc **hour** và **month** được mã hóa dạng **cyclical encoding** bằng cặp hàm sin/cos, nhằm tránh điểm gãy giả tạo (ví dụ 23h và 0h về bản chất "gần nhau" chứ không "cách xa 23 đơn vị" như khi giữ nguyên dạng số nguyên):

$$\text{hour_sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{hour}}{24}\right), \quad \text{hour_cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{hour}}{24}\right) \quad (2.1)$$

$$\text{month_sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{month}}{12}\right), \quad \text{month_cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{month}}{12}\right) \quad (2.2)$$

Hai biến **day** và **year** bị loại bỏ: *day* (ngày trong tháng) không có chu kỳ vật lý rõ ràng liên quan đến PM2.5, còn *year* là giá trị tuyệt đối không tổng quát hóa được cho các thời điểm tương lai nằm ngoài phạm vi dữ liệu huấn luyện.

Chia tập Train / Validation / Test theo thời gian

Do bản chất tuần tự của dữ liệu, việc chia tập không được thực hiện ngẫu nhiên (shuffle) như bài toán học có giám sát thông thường, để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage) từ tương lai vào quá khứ. Dữ liệu được chia theo mốc thời gian với tỷ lệ 70/15/15:

Bảng 2.3: Phân chia tập Train / Validation / Test theo thời gian

Tập	Số dòng	Từ	Đến
Train	24.405	2022-08-04 07:00	2025-05-17 03:00
Validation	5.230	2025-05-17 04:00	2025-12-21 01:00
Test	5.230	2025-12-21 02:00	2026-07-26 23:00

Chuẩn hóa dữ liệu

Toàn bộ đặc trưng số được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng **MinMaxScaler**. Điểm quan trọng cần lưu ý: scaler chỉ được *fit* trên tập Train, sau đó dùng để *transform* tập Validation và Test — nhằm tránh rò rỉ thông tin thống kê (min/max) của tập validation/test vào quá trình huấn luyện.

Sliding Window: Tạo cặp (X, y)

Từ dữ liệu đã chuẩn hóa, các cặp (X, y) được tạo bằng kỹ thuật sliding window (Mục 1.1) với horizon = 1. Với mỗi vị trí i , X_i là ma trận gồm **window_size** bước thời gian $\times$ 11 đặc trưng, và y_i là giá trị PM2.5 tại bước kế tiếp.

2.4 Xây dựng mô hình

Kiến trúc GRU triển khai

Mô hình được cài đặt bằng PyTorch, gồm một khối GRU 2 lớp (**num_layers=2**) với dropout 0.2 giữa các lớp, theo sau bởi một lớp fully-connected tuyến tính ánh xạ trạng thái ẩn tại bước thời gian cuối cùng thành giá trị PM2.5 dự báo (Hình mô tả kiến trúc — xem công thức Mục 1.4). Với **hidden_size=64** và 11 đặc trưng đầu vào, mô hình có tổng cộng **39.809** tham số có thể huấn luyện.

Tinh chỉnh siêu tham số

Grid Search được thực hiện trên không gian ba siêu tham số: **window_size** $\in \{24, 48\}$ giờ, **hidden_size** $\in \{32, 64\}$, **learning_rate** $\in \{0.001, 0.0005\}$ — mỗi cấu hình huấn luyện tối đa 6 epoch với early stopping (patience= 2), đánh giá bằng validation loss (MAE, thang chuẩn hóa).

Bảng 2.4: Kết quả Grid Search siêu tham số (sắp xếp theo validation loss)

window_size (h)	hidden_size	learning_rate	val_loss (MAE, scaled)
48	64	0.001	0.01276
24	64	0.001	0.01390
48	32	0.001	0.01410
24	32	0.001	0.01431
24	64	0.0005	0.01502
48	64	0.0005	0.01738
24	32	0.0005	0.01801
48	32	0.0005	0.01852


Cấu hình có validation loss thấp nhất tuyệt đối là `window=48h`, `hidden=64`, `lr=0.001` (0.01276). Tuy nhiên, để tránh chọn một mô hình phức tạp/tốn chi phí tính toán hơn chỉ vì một khác biệt nhỏ không đáng kể, tiêu chí lựa chọn cuối cùng là: trong số các cấu hình có validation loss nằm trong khoảng 10% so với giá trị tốt nhất, chọn cấu hình có chi phí tính toán thấp nhất (ước lượng bằng `window_size × hidden_size`). Theo tiêu chí này, cấu hình được chọn là:

`window_size = 24h`, `hidden_size = 64`, `learning_rate = 0.001`

Cửa sổ 24 giờ cũng phù hợp với phát hiện từ ACF (Hình 2.4): chu kỳ ngày là chu kỳ chi phối hành vi ngắn hạn của PM2.5, nên một cửa sổ dài hơn (48h) không mang lại cải thiện tương xứng với chi phí tính toán tăng thêm.

Huấn luyện mô hình cuối cùng

Với cấu hình đã chọn, mô hình được huấn luyện lại với ngân sách epoch lớn hơn (tối đa 25 epoch, `patience=5`) để hội tụ đầy đủ hơn.



Hình 2.11: Learning curve — GRU (`window=24h`, `hidden=64`)


Quá trình huấn luyện dừng sớm ở epoch 15 (`val_loss` tốt nhất đạt được ở epoch 10, ≈ 0.0114), cho thấy early stopping hoạt động hiệu quả trong việc ngăn mô hình overfit lên tập train sau khi đã hội tụ trên tập validation (Hình 2.11).

Đánh giá trên tập Test

Mô hình GRU được so sánh với hai baseline đơn giản: **Naive** (dự báo bằng giá trị giờ trước, $t - 1$) và **Seasonal Naive** (dự báo bằng giá trị cùng giờ ngày hôm trước, $t - 24$), trên cùng tập mốc thời gian của tập Test.

Bảng 2.5: So sánh hiệu năng trên tập Test (thang đo gốc, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


Mô hình	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Naive ($t - 1$)	1.323	2.341
Seasonal Naive ($t - 24$)	4.699	6.691
GRU (window=24h)	1.172	2.173



Hình 2.12: PM2.5: Thực tế và Dự báo GRU trên tập Test

Mô hình GRU vượt trội đáng kể so với Seasonal Naive (giảm $\sim 75\%$ MAE) và cải thiện $\sim 11.4\%$ MAE so với Naive — cho thấy mô hình đã học được nhiều hơn quy luật lặp lại đơn giản theo giờ hoặc theo ngày, mà còn nắm bắt được các phụ thuộc đa biến phức tạp hơn giữa PM2.5 và các chỉ số chất lượng không khí khác. Đáng chú ý, Seasonal Naive có hiệu năng kém hơn hẳn Naive thông thường — điều này phù hợp với đặc điểm chuỗi PM2.5 biến động khá nhanh trong ngày (không lặp lại y hệt theo chu kỳ 24h tuyệt đối), khiến việc chỉ đơn giản lặp lại giá trị "hôm qua cùng giờ" trở nên kém tin cậy hơn so với dùng giá trị ngay trước đó. Hình 2.12 cho thấy đường dự báo GRU (xanh lá) bám khá sát đường thực tế (cam), kể cả tại các đợt tăng đột biến.

Phân tích Residual



Hình 2.13: Residual (Thực tế – Dự báo) trên tập Test

Residual trên tập Test có **mean** = $0.175 \mu\text{g}/\text{m}^3$, **std** = $2.166 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — mean gần 0 cho thấy mô hình không thiên lệch (bias) hệ thống theo một hướng cụ thể. Phân phối residual (Hình 2.13) tập trung quanh 0, tuy vẫn còn một số giá trị residual lớn tương ứng với các thời điểm PM2.5 tăng đột biến khó dự báo — đây là hạn chế phổ biến của các mô hình dự báo chuỗi thời gian khi đối mặt với sự kiện hiếm/bất thường.

2.5 Đánh giá trên dữ liệu mới (Out-of-sample)

Một điểm mạnh trong thiết kế thực nghiệm của tiểu luận này là việc đánh giá mô hình không chỉ dừng lại ở tập Test (vốn vẫn nằm trong cùng khoảng thời gian thu thập dữ liệu ban đầu), mà còn được kiểm chứng trên một bộ dữ liệu **hoàn toàn mới**, được thu thập ở một thời điểm sau đó — mô phỏng sát tình huống triển khai thực tế khi mô hình phải dự báo cho dữ liệu chưa từng "nhìn thấy" trong suốt quá trình phát triển.


Thu thập và xử lý dữ liệu mới

Bộ dữ liệu mới (`new_data.csv`) gồm **696 dòng**, từ 2026-07-27 00:00 đến 2026-08-24 23:00 (29 ngày), được thu thập từ cùng nguồn Open-Meteo API tại cùng vị trí. Dữ liệu được làm sạch và tiền xử lý theo đúng quy trình đã áp dụng ở Mục 2.1–2.3 (cùng scaler đã fit trên tập Train trước đó — **không fit lại** để đảm bảo tính nhất quán và tránh leakage). Để có đủ ngữ cảnh (context) cho các điểm dự báo đầu tiên của dữ liệu mới, 24 giờ cuối của tập Test được nối thêm vào trước dữ liệu mới làm phần lịch sử — toàn bộ phần ngữ cảnh này đều là dữ liệu *quá khứ* so với từng điểm cần dự báo, nên không phát sinh rò rỉ dữ liệu.

Kết quả dự báo

Bảng 2.6: So sánh hiệu năng trên dữ liệu mới (out-of-sample, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


Mô hình	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Naive ($t - 1$)	0.857	1.428
GRU (window=24h)	0.769	1.366



Hình 2.14: PM2.5: Thực tế và Dự báo GRU trên dữ liệu mới

Mô hình GRU tiếp tục vượt trội hơn baseline Naive trên dữ liệu hoàn toàn mới, với MAE giảm $\sim 10.3\%$. Đáng chú ý, sai số tuyệt đối trên dữ liệu mới ($\text{MAE} = 0.769$) thấp hơn cả sai số trên tập Test ($\text{MAE} = 1.172$) — điều này phù hợp với thực tế nồng độ PM2.5 trong giai đoạn cuối tháng 7 – tháng 8/2026 (mùa mưa tại khu vực Nam Trung Bộ) nhìn chung thấp và ít biến động đột biến hơn giai đoạn tập Test, khiến bài toán dự báo trở nên "dễ" hơn tương đối trong giai đoạn này.

Phân tích Residual trên dữ liệu mới



Hình 2.15: Residual (Thực tế – Dự báo) trên dữ liệu mới

Residual trên dữ liệu mới có **mean** = $0.013 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (gần như bằng 0) và **std** = $1.366 \mu\text{g}/\text{m}^3$ — thấp hơn cả độ lệch chuẩn residual trên tập Test, củng cố kết luận rằng mô hình duy trì được khả năng tổng quát hóa tốt khi triển khai trên dữ liệu thực sự mới, không có dấu hiệu suy giảm hiệu năng (model drift) đáng kể trong giai đoạn quan sát.

2.6 Kết luận

Trong tiểu luận này, bài toán dự báo nồng độ PM2.5 theo chuỗi thời gian tại thành phố Quy Nhơn đã được xây dựng và đánh giá thông qua mô hình mạng GRU. Quy trình thực hiện đầy đủ các bước: làm sạch dữ liệu, phân tích khám phá chuyên biệt cho chuỗi thời gian (kiểm định tính dừng ADF/KPSS, xu hướng Mann-Kendall, tính chu kỳ qua ACF/PACF/Periodogram/Decomposition), tiền xử lý và feature engineering, tinh chỉnh siêu tham số bằng Grid Search, và đánh giá mô hình.

Kết quả cho thấy mô hình GRU (window=24h, hidden_size=64) vượt trội rõ rệt so với các baseline đơn giản (Naive, Seasonal Naive) trên tập Test, đạt $\text{MAE} = 1.172 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (giảm $\sim 11\%$ so với Naive và $\sim 75\%$ so với Seasonal Naive). Đặc biệt, khi kiểm chứng trên một bộ dữ liệu hoàn toàn mới được thu thập ở giai đoạn sau đó, mô hình vẫn duy trì được lợi thế so với baseline ($\text{MAE} = 0.769 \mu\text{g}/\text{m}^3$, giảm $\sim 10\%$ so với Naive), với residual gần như không thiên lệch — chứng tỏ khả năng tổng quát hóa của mô hình không chỉ dừng lại ở một tập hold-out tĩnh mà còn giữ vững khi đối mặt với dữ liệu thực sự chưa từng biết trước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tiểu luận còn một số hạn chế: (1) dữ liệu chỉ trải dài khoảng 4 năm, giới hạn khả năng học đầy đủ chu kỳ năm mà Periodogram đã chỉ ra là chu kỳ chiếm ưu thế; (2) mô hình hiện chỉ dự báo một bước duy nhất (horizon = 1 giờ), chưa mở rộng sang dự báo nhiều bước (multi-step forecasting); (3) kiến trúc GRU đơn biến thể là kiến trúc duy nhất được thử nghiệm, chưa so sánh với các kiến trúc học sâu khác (LSTM, Temporal Convolutional Network, Transformer) hay các biến thể hàm mất mát khác.

Hướng phát triển tiếp theo có thể tập trung vào: mở rộng horizon dự báo nhiều bước, bổ sung các đặc trưng ngoại sinh (dự báo thời tiết), và thử nghiệm các kiến trúc/hàm mất mát khác để đánh giá khả năng cải thiện thêm hiệu năng mô hình.

Tài liệu tham khảo

(Danh sách tài liệu tham khảo sẽ được bổ sung.)