

Argus PT

Caméra IP 5MP alimentée par batterie / énergie solaire avec panoramique & inclinaison, Wi-Fi bi-bande, vision nocturne en couleur de haute qualité, détection de l'IA et dissuasion efficace.

- 2K 4MP Super HD
- Détection de personnes/véhicules
- Alimentation par batterie/énergie solaire
-



Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7"
Résolution	2880 x 1620 (5 mégapixels) à 15 images par seconde
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 90° Vertical : 47° Diagonale : 110°
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33ft) ; LED : 2pcs/1.2w/850nm (commutation automatique avec filtre anti-IR)
Vision nocturne en couleur	Avec projecteurs : 2pcs/2.4w/6500k
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 10ips - 15ips (par défaut : 15ips) Sous-flux : 10ips - 15ips (par défaut : 15ips)
Code Taux	Flux principal : 1024Kbps - 4096Kbps (par défaut : 3072Kbps) Sous-flux : 64Kbps - 672Kbps (par défaut : 672Kbps)

Audio	Audio bidirectionnel
Puissance	
Batterie	Batterie rechargeable de 21,6 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température).
Solaire	Panneau solaire Reolink (3W)
Interface	
Port d'alimentation	Port USB de type C
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD de max. Carte microSD de 128 Go
Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Pan & Tilt	
Angle PT (max.)	Panoramique : 355°, inclinaison : 140°
Points prédéfinis	32
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2,4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Logiciel	
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux domestiques
	Réglable jusqu'à 10m (33ft)

Distance de détection PIR	
Angle de détection PIR	120° horizontal
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant ; Alxea
Stockage en nuage	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
Résistant aux intempéries	IP64
Mécanique	
Dimensions	Φ98 x 122mm
Poids (pile incluse)	477g
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, consultez https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Haut-parleur
2. Objectif
3. Projecteur
4. LED IR
5. LED d'État
6. Capteur PIR
7. Micro Intégré



1. Antenne
2. Port USB-C
3. Interrupteur d'Alimentation
4. Fente pour carte microSD
5. Trou de Réinitialisation

www.reolink.com