




VC 10/1/9

PCB transformer

- Maximum power from minimum size
- Vacuum resin moulded (self extinguishing to UL 94 V-0)


Safety isolating transformer to IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6

*Transformer to IEC 61558-2-1, DIN EN 61558-2-1, VDE 0570 part 2-1 (without VDE-Approval)



Dimensions in mm

Prinzipschaltbild





VC 10/1/9

PCB transformer



Input data

Input voltage	230 V
Frequency range	50 - 60 Hz
No-load loss (typ.)	1.5 W

Output data

Output voltage	9 V
No-load voltage (ca. x factor)	1.25
Efficiency	74 %
Power	10.0 VA

Standards and security

Approvals	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Short circuit strength	non-short-circuit proof
Protection index	IP 00
Safety class (prepared)	II
Ambient temperature max.	40 °C
Class of Insulation System	VDE=B, UL=105
Test voltage	5000 V, 50 Hz

Mechanical data

Type	encapsulated
Core type	EI 48/16,8
Terminals	Pins for printed circuit boards
Pin (ø)	0.8 mm
Weight	0.28 kg

Order numbers

Order Number	VC 10/1/9
--------------	-----------

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
 Max-Planck-Straße 36-46
 27283 Verden
 Germany
 Phone +49 4231 678-0
 Fax +49 4231 678-177