Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Môn học: CSC14005 – Xây dựng và Triển khai Hệ thống Học máy Ứng dụng

Báo cáo về Dữ liệu: Dự đoán Giá Laptop tại Thị trường Việt Nam

Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Quang Duy - 23120245
Lưu Trọng Hiếu - 23120258
Văn Đình Hiếu - 23120260

Giảng viên hướng dẫn:
[Giảng viên hướng dẫn]

Tháng 5, 2026

Mục lục

Danh mục hình ảnh **3**

Danh mục bảng biểu **4**

Danh mục từ viết tắt **5**

1 Giới thiệu bài toán **6**

2 Phương pháp và nguồn thu thập dữ liệu **7**
2.1 Tổng quan nguồn dữ liệu . . . 7
2.2 Nguồn 1: Chợ Tốt . . . 7
2.2.1 Quy trình thu thập . . . 7
2.2.2 Công cụ sử dụng . . . 7
2.3 Nguồn 2: Websosanh . . . 8
2.3.1 Quy trình thu thập . . . 8
2.3.2 Công cụ sử dụng . . . 8
2.4 Định dạng lưu trữ . . . 8

3 Quy trình làm sạch và tiền xử lý dữ liệu **9**
3.1 Xử lý chung . . . 9
3.1.1 Loại bỏ ký tự xuống dòng . . . 9
3.1.2 Xử lý trùng lặp . . . 9
3.2 Xử lý dữ liệu thiếu . . . 9
3.3 Chuẩn hóa và chuyển đổi kiểu dữ liệu . . . 10
3.3.1 Giá (Price) . . . 10
3.3.2 RAM . . . 10
3.3.3 Ổ cứng . . . 10
3.3.4 Kích thước màn hình . . . 10
3.3.5 CPU . . . 10
3.3.6 GPU . . . 10
3.3.7 Các cột khác . . . 10
3.4 Kiểm tra nhất quán dữ liệu . . . 10

4 Đảm bảo chất lượng dữ liệu **12**
4.1 Tổng quan chất lượng . . . 12
4.2 Xử lý outlier . . . 12
4.2.1 Outlier giá — Chợ Tốt . . . 12
4.2.2 Outlier giá — Websosanh . . . 12
4.2.3 Outlier thuộc tính . . . 12
4.3 Tạo biến phái sinh (Feature Engineering) . . . 13
4.4 Chất lượng biến Unknown . . . 13

5 Lưu trữ và quản lý dữ liệu **14**
5.1 Cấu trúc thư mục . . . 14
5.2 Quản lý cấu hình . . . 14
5.3 Định dạng lưu trữ . . . 14

5.4 Pipeline tái tạo 15

6 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) 16
6.1 Thống kê mô tả tổng quan 16
6.2 Phân phối biến mục tiêu (Label Distribution) 16
6.2.1 Chợ Tốt 16
6.2.2 Websosanh 17
6.3 Phân tích đơn biến 17
6.3.1 Phân phối Brand 17
6.3.2 CPU Brand và CPU Tier 18
6.3.3 RAM 18
6.3.4 GPU 18
6.3.5 Storage 19
6.3.6 Kích thước màn hình 19
6.4 Phân tích đa biến 19
6.4.1 Giá theo Brand 19
6.4.2 Tương tác giữa các thuộc tính 19
6.4.3 Tương quan (Correlation) 20
6.4.4 Phân phối Tình trạng (riêng Chợ Tốt) 20
6.5 Phân tích dữ liệu phi cấu trúc: Title 20
6.6 Dòng máy (Model Line) — riêng Chợ Tốt 20

7 Kết quả Baseline Model 22
7.1 Thiết lập thí nghiệm 22
7.1.1 Target variable 22
7.1.2 Feature set 22
7.1.3 Mô hình 22
7.2 Kết quả 22
7.3 Phân tích và hạn chế 23

8 Kết luận 24
8.1 Tổng kết 24
8.2 Hạn chế 24
8.3 Hướng phát triển 24

Danh sách hình vẽ

1 Heatmap tương quan giữa các cột thiếu dữ liệu trong dataset Chợ Tốt. Giá trị dương (màu sáng) cho thấy các cột spec có xu hướng thiếu cùng lúc, xác nhận mô hình MNAR. 11
2 Phân phối giá laptop trên Chợ Tốt. Histogram (trái) và boxplot (phải) cho thấy dữ liệu lệch phải rõ rệt, với median thấp hơn mean — đặc trưng của right-skewed distribution. 17
3 Phân phối giá Websosanh trước và sau log-transform. Log-transform giảm skewness, giúp phân phối gần chuẩn hơn. 17
4 Phân phối số lượng listing theo brand trên Chợ Tốt. Dell và HP dẫn đầu, theo sau là Asus, Lenovo và Apple. 17
5 Phân phối CPU brand (trái) và phân phối giá theo CPU tier (phải). Intel chiếm đa số, giá tăng rõ theo tier. 18
6 Phân phối RAM và giá theo mức RAM trên Chợ Tốt. 8GB và 16GB chiếm đa số, giá tăng đơn điệu theo dung lượng ở các mức phổ biến. 18
7 Phân phối giá theo brand (top 10) trên Chợ Tốt. Apple có median và spread cao nhất, phản ánh định vị premium. 19
8 Heatmap median giá (triệu VND) theo brand và mức RAM trên Chợ Tốt. Giá tăng theo cả hai chiều, với Apple/MSI ở mức cao nhất. 20
9 Kết quả dự đoán giá của baseline Random Forest trên Websosanh. Mô hình đạt $R^2 = 0.746$ nhưng có sai số lớn ở nhóm high-end. 23

Danh sách bảng

1 So sánh hai nguồn dữ liệu 7
2 Tỷ lệ dữ liệu thiếu các cột chính — Chợ Tốt 9
3 Đánh giá chất lượng dữ liệu theo nguồn 12
4 Các biến phái sinh chính 13
5 Thống kê mô tả — Chợ Tốt (biến numeric sau cleaning) 16
6 Thống kê mô tả — Websosanh (biến numeric sau cleaning) 16
7 Kết quả baseline Random Forest trên Websosanh 22

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
EDA	Exploratory Data Analysis (Phân tích khám phá dữ liệu)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
MNAR	Missing Not At Random (Dữ liệu thiếu không ngẫu nhiên)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CSV	Comma-Separated Values (Giá trị phân cách bằng dấu phẩy)
SSD	Solid State Drive (Ổ cứng thể rắn)
HDD	Hard Disk Drive (Ổ đĩa cứng)
GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
CPU	Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
RAM	Random Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên)
VND	Vietnamese Dong (Đồng Việt Nam)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
R^2	Coefficient of Determination (Hệ số xác định)

1 Giới thiệu bài toán

Thị trường laptop tại Việt Nam có đặc điểm phân mảnh cao với sự đan xen giữa hai phân khúc chính: laptop mới chính hãng và laptop đã qua sử dụng (second-hand). Giá cả giữa hai phân khúc này chênh lệch đáng kể và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cấu hình phần cứng (CPU, RAM, GPU, ổ cứng), thương hiệu, tình trạng máy, chính sách bảo hành, và kích thước màn hình. Việc định giá chính xác một chiếc laptop — đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử nơi người bán tự khai báo thông tin — là một bài toán phức tạp do dữ liệu thường không đồng nhất và chứa nhiều nhiễu.

Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng hệ thống dự đoán giá laptop dựa trên phương pháp học máy (Machine Learning). Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn trực tuyến: **Chợ Tốt** — marketplace cho laptop đã qua sử dụng với 5.866 tin đăng, và **Websosanh** — nền tảng so sánh giá cho laptop mới với 4.384 sản phẩm. Hai nguồn dữ liệu bổ sung cho nhau về phạm vi bao phủ thị trường, tuy nhiên đặt ra thách thức về tích hợp do khác biệt về schema, chất lượng dữ liệu, và ngữ nghĩa các trường.

Mục tiêu cụ thể của báo cáo gồm: (1) mô tả phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu từ hai nguồn, (2) trình bày các bước làm sạch và tiền xử lý, (3) phân tích khám phá dữ liệu toàn diện với thống kê mô tả và phân tích mối quan hệ giữa các thuộc tính, (4) đánh giá chất lượng dữ liệu, và (5) xây dựng baseline model để kiểm chứng khả năng dự đoán giá từ tập dữ liệu đã chuẩn bị.

Cấu trúc báo cáo như sau: Mục 2 trình bày nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu. Mục 3 mô tả quy trình làm sạch. Mục 4 đánh giá chất lượng dữ liệu. Mục 5 nêu cách tổ chức lưu trữ. Mục 6 là phần phân tích khám phá dữ liệu. Mục 7 trình bày kết quả baseline model. Cuối cùng, Mục 8 tổng hợp các phát hiện chính và định hướng tiếp theo.

2 Phương pháp và nguồn thu thập dữ liệu

2.1 Tổng quan nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, mỗi nguồn đại diện cho một phân khúc thị trường khác nhau. Bảng 1 tóm tắt đặc điểm của hai nguồn.

Bảng 1: So sánh hai nguồn dữ liệu

Đặc điểm	**Chợ Tốt**	**Websosanh**
Loại sản phẩm	Second-hand	Laptop mới
Số lượng bản ghi	5.866	4.384
Số cột	15	15
Phương pháp	Web scraping (HTML)	API + HTML parsing
Đặc điểm dữ liệu	User-generated, noisy	Structured catalog
Nguồn giá	Giá đăng bán	3 shop price slots

2.2 Nguồn 1: Chợ Tốt

Chợ Tốt (`chotot.com`) là nền tảng marketplace cho phép người dùng đăng tin bán laptop đã qua sử dụng. Dữ liệu được thu thập qua web scraping[1] sử dụng thư viện `requests`[2] và `BeautifulSoup`[3].

2.2.1 Quy trình thu thập

Quy trình gồm hai giai đoạn:

1. **Trích xuất URL**: Duyệt 300 trang danh mục (category `cg=8020`), mỗi trang chứa 20 tin đăng. Các URL sản phẩm được trích xuất từ thẻ `<a>` có class `cwv3xk0`.
2. **Trích xuất chi tiết**: Với mỗi URL, truy cập trang sản phẩm và parse thông tin từ DOM (thẻ `<div class="p74axq8">` chứa các cặp nhãn–giá trị). Nếu DOM không trả về đủ dữ liệu, fallback sang JSON embedded trong thẻ `<script id="__NEXT_DATA__">`.

Mỗi bản ghi gồm: giá, tiêu đề, hãng, dòng máy, tình trạng, chính sách bảo hành, kích cỡ màn hình, bộ vi xử lý, RAM, card màn hình, ổ cứng, loại ổ cứng, xuất xứ, và thông tin sử dụng. Delay giữa các request là 0.1 giây để tránh bị chặn.

2.2.2 Công cụ sử dụng

- `requests` 2.31.0 — gửi HTTP request
- `beautifulsoup4` 4.14.3 — parse HTML
- Cấu hình lưu tại `config/chotot_collection.yml`

2.3 Nguồn 2: Websosanh

Websosanh (`websosanh.vn`) là nền tảng so sánh giá, tổng hợp thông tin laptop mới từ nhiều cửa hàng trực tuyến. Dữ liệu được thu thập qua API kết hợp HTML parsing.

2.3.1 Quy trình thu thập

Quy trình gồm ba giai đoạn, được quản lý bởi lớp `DataCollectionPipeline`:

1. **Trích xuất URL**: Gửi POST request đến endpoint `search-api/get-search-product` với payload chứa `categoryIds=[18]` (laptop). Crawl theo từng brand sử dụng mapping từ `brand_mapping.json` (12 hãng: HP, Asus, Lenovo, Acer, Dell, Apple, MSI, Samsung, Sony, Fujitsu, Toshiba, và nhóm "khác").
2. **Trích xuất thông số**: Với mỗi URL sản phẩm, tải trang HTML và parse bảng `<table class="table-specifications">` để lấy thông số kỹ thuật.
3. **Trích xuất giá**: Gọi API `compare-api/get-compare-normal-merchant` với `rootProductId` để lấy giá từ tối đa 3 cửa hàng, gồm tên shop, giá, và link sản phẩm tại shop đó.

Dữ liệu được lưu theo chunk (100 bản ghi/lần) để tránh mất dữ liệu khi gặp lỗi. Delay giữa các request là 0.7 giây.

2.3.2 Công cụ sử dụng

- `requests` 2.31.0 — gửi HTTP request (GET và POST)
- `beautifulsoup4` 4.14.3 — parse HTML spec table
- `pandas`[4] 2.2.2 — lưu trữ và xử lý DataFrame
- Cấu hình lưu tại `config/websosanh_collection.yml`

2.4 Định dạng lưu trữ

Cả hai nguồn đều lưu trữ dưới dạng CSV:

- `data/raw/chotot_laptop_data.csv` — 5.866 dòng, 1.54 MB
- `data/raw/laptop_features.csv` — raw Websosanh, 3.69 MB
- `data/raw/clean_laptop_features.csv` — Websosanh sau cleaning, 575 KB

3 Quy trình làm sạch và tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu thô từ cả hai nguồn chứa nhiều vấn đề cần xử lý trước khi phân tích. Phần này mô tả quy trình làm sạch, được triển khai trong module `src/data/data_cleaning.py` và orchestrate bởi `pipeline/clean_data_pipeline.py`.

3.1 Xử lý chung

3.1.1 Loại bỏ ký tự xuống dòng

Nhiều cột chứa ký tự `\n` do quá trình crawl. Hàm `clean_newlines()` thay thế tất cả `\n` bằng dấu phẩy và loại bỏ khoảng trắng thừa cho các cột kiểu `object`.

3.1.2 Xử lý trùng lặp

Kiểm tra trùng lặp được thực hiện theo hai mức: (1) trùng URL — không có bản ghi nào trùng URL trong Chợ Tốt, (2) trùng nội dung (title + price + brand) — xác nhận không có trùng lặp hoàn toàn. Đối với Websosanh, không có full-row duplicate nhưng tồn tại soft duplicates (cùng cấu hình, khác shop/màu sắc).

3.2 Xử lý dữ liệu thiếu

Dữ liệu thiếu phân bố không đồng đều giữa các cột. Bảng 2 tóm tắt tỷ lệ thiếu của nguồn Chợ Tốt.

Bảng 2: Tỷ lệ dữ liệu thiếu các cột chính — Chợ Tốt

Cột	Số missing	Tỷ lệ (%)
Card màn hình	1.421	24.2
Kích cỡ màn hình	1.056	18.0
Ổ cứng	470	8.0
Loại ổ cứng	854	14.6
RAM	239	4.1
Bộ vi xử lý	237	4.0
Dòng máy	0	0.0
Hãng	0	0.0

Phân tích cho thấy missing values tuân theo mô hình **MNAR** (Missing Not At Random)[5]: các cột spec thường thiếu cùng lúc (tương quan dương), và tỷ lệ thiếu khác nhau theo brand. Nhóm có median giá thấp hơn có xu hướng thiếu nhiều thông tin hơn.

3.3 Chuẩn hóa và chuyển đổi kiểu dữ liệu

3.3.1 Giá (Price)

- **Chợ Tốt**: Giá ở dạng chuỗi `"X.XXX.XXX đ"`, được parse bằng regex loại bỏ ký tự không phải số, chuyển sang numeric.
- **Websosanh**: Ba cột giá (`shop_1/2/3_price`) được chuyển về numeric bằng `pd.to_numeric()`. Áp dụng domain filter (loại giá < 3 triệu hoặc > 200 triệu), sau đó tính `price_median` từ các giá hợp lệ.

3.3.2 RAM

Giá trị dạng `"8 GB"` được loại bỏ ký tự chữ cái và khoảng trắng, chuyển về số nguyên (đơn vị GB). Các giá trị bất thường (< 4 GB hoặc > 128 GB) được kiểm tra và đánh dấu.

3.3.3 Ổ cứng

Hàm `clean_storage()` xử lý nhiều trường hợp: dung lượng đơn (`"512GB"`), kết hợp (`"256GB + 1TB"`), và chuyển đổi đơn vị TB $\rightarrow$ GB (nhân 1024).

3.3.4 Kích thước màn hình

Extract giá trị số inch từ chuỗi text bằng regex `r"\d+(\.\d+)?"`. Đối với Chợ Tốt, giá trị dạng range (`"13 - 14.9 inch"`) được map về midpoint.

3.3.5 CPU

Phân loại theo ba chiều: `cpu_brand` (Intel/AMD/Apple/Qualcomm), `cpu_tier` (i3/i5/i7/i9, Ryzen 3/5/7/9), và `cpu_gen` (thế hệ). Thông tin được extract từ cả cột structured và title bằng regex.

3.3.6 GPU

Hàm `clean_gpu()` phân loại GPU thành các nhóm: RTX Series, GTX Series, Intel Iris Xe, Intel UHD Graphics, AMD Radeon, Intel Arc, Apple GPU, và Other GPU dựa trên keyword matching.

3.3.7 Các cột khác

Trọng lượng (g $\rightarrow$ kg), tốc độ CPU (GHz), độ phân giải (width $\times$ height), và kích thước vật lý (dài $\times$ rộng $\times$ dày) đều được parse từ text sang giá trị numeric.

3.4 Kiểm tra nhất quán dữ liệu

Các cross-check được thực hiện:

- **Brand vs Title**: $\sim$95% title chứa đúng brand tương ứng trong cột Hãng.
- **RAM/Storage**: Giá trị extract từ title vs cột structured — phát hiện $\sim$188 dòng conflict RAM và $\sim$96 dòng conflict storage.

- **Tình trạng vs Title**: ∼90 dòng gắn nhãn "Mới" nhưng title chứa keyword second-hand ("đẹp 98%", "pin", "góp").
- **Tình trạng vs Bảo hành**: Một số sản phẩm "Mới" nhưng "Hết bảo hành".



Hình 1: Heatmap tương quan giữa các cột thiếu dữ liệu trong dataset Chợ Tốt. Giá trị dương (màu sáng) cho thấy các cột spec có xu hướng thiếu cùng lúc, xác nhận mô hình MNAR.

4 Đảm bảo chất lượng dữ liệu

4.1 Tổng quan chất lượng

Sau quá trình thu thập và làm sạch, chất lượng dữ liệu được đánh giá theo bốn tiêu chí: tính đầy đủ (completeness), tính nhất quán (consistency), tính chính xác (accuracy), và tính kịp thời (timeliness).

Bảng 3: Đánh giá chất lượng dữ liệu theo nguồn

Tiêu chí	**Chợ Tốt**	**Websosanh**
Completeness (trung bình)	∼85%	∼93%
Consistency (brand–title)	∼95%	∼98%
Accuracy (giá hợp lệ)	>99%	>95% (sau lọc outlier)
Timeliness	Q1 2025	Q1 2025

4.2 Xử lý outlier

4.2.1 Outlier giá — Chợ Tốt

Giá đăng bán có range từ 100.000 VND đến trên 150 triệu VND. Các giá cực thấp ($<$ 1 triệu) thường là phụ kiện hoặc linh kiện bị gắn nhầm category. Giá cực cao ($>$ 100 triệu) phần lớn hợp lệ (Apple MacBook Pro cấu hình cao). Nhóm nghiên cứu áp dụng domain filter: giữ lại giá trong khoảng 1–150 triệu VND.

4.2.2 Outlier giá — Websosanh

Dữ liệu chứa các giá bất thường (ví dụ 268 triệu, 860 triệu, 1.629 triệu, 2.750 triệu VND) do lỗi crawl hoặc parse. Quy trình lọc gồm hai bước:

1. **Domain filter**: Null-out giá $<$ 3 triệu hoặc $>$ 200 triệu.
2. **Relative filter**: Dùng median giá của từng dòng làm anchor; null-out giá lệch $>$ 2× hoặc $<$ 0.5× so với row median.

Sau cleaning, mỗi sản phẩm Websosanh trung bình còn ∼2.99 nguồn giá sạch.

4.2.3 Outlier thuộc tính

- **Kích thước màn hình**: Giá trị $>$ 25 inch được null-out (không phù hợp laptop).
- **RAM**: Giá trị 512 hoặc 5.600 GB là lỗi parse (nhầm tốc độ RAM với dung lượng); null-out giá trị $>$ 256 GB.
- **Storage**: Giá trị 6.144 GB (≈ 6TB) kiểm tra thủ công — một số là cấu hình thật (cộng gộp nhiều ổ).

4.3 Tạo biến phái sinh (Feature Engineering)

Để giảm phân mảnh (fragmentation) và sparse features, các biến categorical được gom nhóm:

Bảng 4: Các biến phái sinh chính

Biến gốc	**Biến mới**	**Nhóm**
Kích thước (inch)	`screen_size_group`	<13, 13–13.9, 14–14.9, 15–15.9, 16–16.9, ≥17
Dung lượng RAM	`ram_tier_clean`	≤8GB, 16GB, 32GB, >32GB
Dung lượng ổ cứng	`storage_tier_clean`	≤256GB, 512GB, 1TB, 2TB, >2TB
GPU model	`gpu_tier_v2`	Intel Integrated, AMD Radeon, GTX, RTX 4000, RTX
Loại CPU	`cpu_tier`	Low-end, Mid-range, High-end, Unknown

4.4 Chất lượng biến Unknown

Sau toàn bộ quá trình cleaning, tỷ lệ Unknown còn lại ở Websosanh:

- `ram_type_clean`: 7.44%
- `cpu_tier`: 6.93% (304 dòng)
- `storage_tier_clean`: 5.13%
- `storage_type_clean`: 5.06%
- `gpu_tier_v2`: 4.72% (207 dòng)
- `brand_clean`: 4.11%

Các nhóm Unknown được giữ lại như một category riêng thay vì xóa dòng, nhằm tránh mất mẫu và bias.

5 Lưu trữ và quản lý dữ liệu

5.1 Cấu trúc thư mục

Dự án được tổ chức theo mô hình modular, phân tách rõ giữa mã nguồn, dữ liệu, pipeline, và cấu hình:

Listing 1: Cấu trúc thư mục dự án

```
Laptop-Price-Prediction/
  config/
    chotot_collection.yml
    websosanh_collection.yml
  data/raw/
    chotot_laptop_data.csv       (5.866 rows, 1.54 MB)
    laptop_features.csv          (raw websosanh, 3.69 MB)
    clean_laptop_features.csv    (cleaned, 575 KB)
    websosanh_product_links.txt  (URLs, 442 KB)
  src/data/
    chotot_collect.py
    collect.py
    data_cleaning.py
  pipeline/
    collection_data_pipeline.py
    clean_data_pipeline.py
  scripts/
    chotot_collection_run.py
    collection_data_run.py
  notebooks/data/
    01a_chotot_inspection.ipynb
    01b_websach_inspection.ipynb
  artifacts/encoders/
    brand_mapping.json
```

5.2 Quản lý cấu hình

Cấu hình cho mỗi nguồn được lưu dưới dạng YAML, cho phép thay đổi các tham số scraping (base URL, headers, delay, số trang) mà không cần sửa mã nguồn. File `brand_mapping.json` chứa ánh xạ 12 hãng laptop → ID category của Websosanh.

5.3 Định dạng lưu trữ

Toàn bộ dữ liệu sử dụng định dạng CSV (Comma-Separated Values) với encoding UTF-8. CSV được chọn vì: (1) đơn giản và tương thích cao với `pandas`[4], (2) dễ kiểm tra bằng text editor, và (3) phù hợp với quy mô dữ liệu ($<$ 10 MB tổng cộng). Đối với dự án lớn hơn, có thể xem xét Parquet hoặc database engine, tuy nhiên ở quy mô hiện tại CSV là đủ hiệu quả.

5.4 Pipeline tái tạo

Toàn bộ quy trình từ thu thập đến cleaning có thể tái tạo bằng cách chạy lần lượt:

Listing 2: Lệnh tái tạo dữ liệu

```
# 1. Thu thap du lieu
python scripts/chotot_collection_run.py
python scripts/collection_data_run.py --brand all

# 2. Lam sach du lieu
python scripts/data_cleaning.py
```

Mỗi script hỗ trợ tham số dòng lệnh (argparse) để kiểm soát phạm vi crawl và các option cleaning.

6 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

Phần này trình bày kết quả phân tích khám phá dữ liệu[6] trên cả hai nguồn. Các phân tích bao gồm thống kê mô tả, phân phối biến mục tiêu, phân tích đơn biến (univariate) và đa biến (multivariate), cùng kiểm tra tương quan giữa các thuộc tính.

6.1 Thống kê mô tả tổng quan

Bảng 5 tóm tắt thống kê mô tả các biến numeric chính của Chợ Tốt.

Bảng 5: Thống kê mô tả — Chợ Tốt (biến numeric sau cleaning)

Biến	**N**	**Mean**	**Median**	**IQR**	**Missing (%)**
price (triệu VND)	5.865	12.5	8.0	5.0–15.0	0.02
RAM (GB)	5.627	10.1	8.0	8–16	4.1
Storage (GB)	5.396	373	256	256–512	8.0
Kích cỡ màn hình (inch)	4.810	14.5	14.0	13–15.6	18.0

Bảng 6: Thống kê mô tả — Websosanh (biến numeric sau cleaning)

Biến	**N**	**Mean**	**Median**	**IQR**	**Missing (%)**
price_median (triệu VND)	4.384	23.6	18.0	12.5–29.0	0
RAM (GB)	4.361	14.2	16.0	8–16	0.5
Storage (GB)	4.159	584	512	512–1024	5.1
Kích thước (inch)	4.288	14.8	15.3	14–15.6	2.2

Sự chênh lệch median giá giữa hai nguồn (8 triệu vs 18 triệu) phản ánh đúng bản chất: Chợ Tốt là laptop second-hand, Websosanh là laptop mới.

6.2 Phân phối biến mục tiêu (Label Distribution)

6.2.1 Chợ Tốt

Giá đăng bán có phân phối lệch phải (right-skewed) với mean $\approx$ 12.5 triệu và median $\approx$ 8 triệu VND. Nhóm giá dưới 15 triệu chiếm đa số; nhóm high-end ($>$ 50 triệu) chỉ chiếm $\sim$3% nhưng kéo đuôi phải đáng kể.



Hình 2: Phân phối giá laptop trên Chợ Tốt. Histogram (trái) và boxplot (phải) cho thấy dữ liệu lệch phải rõ rệt, với median thấp hơn mean — đặc trưng của right-skewed distribution.

6.2.2 Websosanh

Biến `price_median` (tính từ median 3 nguồn giá) cũng lệch phải nhưng ít hơn so với Chợ Tốt. Skewness ≈ 2.65, range từ 3 triệu đến 179.4 triệu VND. Log-transform giúp chuẩn hóa phân phối đáng kể.



Hình 3: Phân phối giá Websosanh trước và sau log-transform. Log-transform giảm skewness, giúp phân phối gần chuẩn hơn.

6.3 Phân tích đơn biến

6.3.1 Phân phối Brand

Cả hai nguồn đều cho thấy sự tập trung vào 5 hãng chính: Dell, HP, Asus, Lenovo, và Apple. Trên Chợ Tốt, 5 hãng này chiếm ~80% listing. Các hãng hiếm (< 30 listing) bao gồm Sony, Fujitsu, Toshiba được cân nhắc gom vào nhóm "Khác" khi modeling.



Hình 4: Phân phối số lượng listing theo brand trên Chợ Tốt. Dell và HP dẫn đầu, theo sau là Asus, Lenovo và Apple.

6.3.2 CPU Brand và CPU Tier

Intel chiếm ∼79.5% (Chợ Tốt) và ∼80.8% (Websosanh). AMD chiếm 13–15%, Apple ∼3%, Qualcomm và Microsoft SQ dưới 1%.

Phân loại CPU tier cho thấy tín hiệu giá rõ: median giá tăng theo thứ tự i3/Ryzen 3 < i5/Ryzen 5 < i7/Ryzen 7 < i9/Ryzen 9. Tuy nhiên CPU tier có confounding với RAM, GPU, và brand (laptop high-end thường có CPU, RAM, GPU đều cao).



Hình 5: Phân phối CPU brand (trái) và phân phối giá theo CPU tier (phải). Intel chiếm đa số, giá tăng rõ theo tier.

6.3.3 RAM

Hai mức RAM phổ biến nhất là 8GB (∼43%) và 16GB (∼39%), cùng chiếm 82.2% dữ liệu Chợ Tốt. Giá tăng rõ rệt từ 4GB → 8GB → 16GB → 32GB, nhưng mối quan hệ ở các mức hiếm (< 4GB, > 32GB) không ổn định do ít mẫu.



Hình 6: Phân phối RAM và giá theo mức RAM trên Chợ Tốt. 8GB và 16GB chiếm đa số, giá tăng đơn điệu theo dung lượng ở các mức phổ biến.

6.3.4 GPU

GPU có tỷ lệ missing cao nhất (∼24% trên Chợ Tốt, ∼4.7% trên Websosanh). Phân loại GPU tier cho thấy phần lớn là Intel Integrated (UHD/Iris Xe). Nhóm Dedicated GPU (RTX/GTX) có median giá cao hơn đáng kể.

Missing GPU có tính hệ thống theo brand: HP (∼34% missing) cao hơn Dell (∼19%).

6.3.5 Storage

SSD chiếm ưu thế tuyệt đối ở cả hai nguồn. Dung lượng phổ biến nhất là 256GB và 512GB (Chợ Tốt) hoặc 512GB (Websosanh). Giá tăng theo storage tier: 256GB < 512GB < 1TB < 2TB, tuy nhiên hiệu ứng bị confounding bởi các yếu tố khác.

6.3.6 Kích thước màn hình

Nhóm 14–14.9 inch phổ biến nhất ở cả hai nguồn. Giá có xu hướng tăng ở nhóm ≥16 inch, nhưng hiệu ứng bị nhiễu bởi cấu hình đi kèm (laptop 16 inch thường là gaming/workstation với GPU rời).

Trên Websosanh, gom kích thước thành 6 nhóm: <13, 13–13.9, 14–14.9, 15–15.9, 16–16.9, và ≥17 inch.

6.4 Phân tích đa biến

6.4.1 Giá theo Brand

Boxplot giá theo top-10 brand cho thấy Apple có median giá cao nhất và IQR rộng nhất. Dell, HP, Lenovo tập trung ở phân khúc trung bình. MSI (gaming) có median cao thứ 2.



Hình 7: Phân phối giá theo brand (top 10) trên Chợ Tốt. Apple có median và spread cao nhất, phản ánh định vị premium.

6.4.2 Tương tác giữa các thuộc tính

Phân tích interaction cho thấy các feature cấu hình không độc lập khi giải thích giá:

- **CPU × RAM**: Giá tăng đồng thời theo CPU tier và RAM. Với cùng mức RAM, laptop Intel i7 có giá cao hơn i5; với cùng CPU, RAM 16GB có giá cao hơn 8GB.
- **GPU × RAM**: Median giá tăng mạnh khi RAM cao kết hợp GPU rời, đặc biệt ở nhóm RTX. Tổ hợp RAM ≥16GB + RTX có giá gấp 2–3 lần so với 8GB + Intel Integrated.
- **RAM × Storage**: Giá tăng rõ khi cả RAM tier và storage tier cùng tăng. Tổ hợp 32GB + 2TB có median price rất cao.
- **Brand × Screen size**: Cùng nhóm 16–16.9 inch, Apple và MSI có median cao hơn nhiều so với HP hoặc Lenovo.

Các tương tác này cho thấy mô hình tuyến tính cần interaction features, hoặc ưu tiên sử dụng tree-based models có thể tự học tương tác phi tuyến[7].



Hình 8: Heatmap median giá (triệu VND) theo brand và mức RAM trên Chợ Tốt. Giá tăng theo cả hai chiều, với Apple/MSI ở mức cao nhất.

6.4.3 Tương quan (Correlation)

Trên Chợ Tốt, RAM có tương quan dương vừa phải với log(price) ($r \approx 0.53$). Storage cũng có tương quan dương nhưng yếu hơn. Tương quan giữa RAM và storage ($r \approx 0.35$) cho thấy multicollinearity ở mức chấp nhận được.

6.4.4 Phân phối Tình trạng (riêng Chợ Tốt)

Nhóm "đã sử dụng chưa sửa" chiếm ∼95%, gây class imbalance nghiêm trọng. Phát hiện ∼90 dòng gắn nhãn "Mới" nhưng title chứa keyword second-hand ("đẹp 98%", "pin", "góp"), cho thấy label noise.

6.5 Phân tích dữ liệu phi cấu trúc: Title

Cột `title` trên Chợ Tốt là text tự do do người dùng nhập. Phân tích cho thấy:

- **Chất lượng tốt**: 100% không rỗng, 0% chỉ chứa khoảng trắng.
- **Brand coverage**: >90% title chứa tên brand, xác nhận tính nhất quán với cột `Hãng`.
- **Spec keywords**: ∼55% chứa thông tin RAM (pattern "Xgb", "X GB"), ∼45% chứa thông tin storage, ∼60% chứa CPU model.
- **Pattern bán cấu trúc**: 585 title chứa pattern "X/Y" (ví dụ "i5/8GB/256GB"), có thể extract spec từ đây.
- **Rủi ro false positive**: Khi extract RAM bằng regex, giá trị storage ("256GB", "512GB") dễ bị nhầm lẫn. Cần rule loại trừ các giá trị ≥ 128 khi parse RAM.

6.6 Dòng máy (Model Line) — riêng Chợ Tốt

Cột `Dòng máy` có 458 giá trị unique, phân phối long-tail cực đoan: 88 dòng máy phổ biến nhất cover 80% dữ liệu, nhưng 370 dòng còn lại chỉ chiếm 20%. Khoảng 15% listing gắn

nhãn "Dòng Khác". Giá có tín hiệu rõ theo dòng máy (ví dụ MacBook Pro > ThinkPad > Inspiron), nhưng IQR rộng ở hầu hết các dòng.

Để giảm high-cardinality, các dòng có < 10 listing được gom vào "Other". Kết hợp Hãng + Dòng máy cho tín hiệu giá mạnh hơn dùng riêng lẻ.

7 Kết quả Baseline Model

Để đánh giá khả năng dự đoán giá từ dữ liệu đã chuẩn bị, nhóm xây dựng một baseline model trên tập Websosanh (laptop mới, dữ liệu sạch hơn, có 3 nguồn giá).

7.1 Thiết lập thí nghiệm

7.1.1 Target variable

Biến mục tiêu là `log_price_median` — log-transform của `price_median` nhằm giảm ảnh hưởng của đuôi phải và cải thiện phân phối target (skewness giảm từ ∼2.65 về ∼0.3 sau log-transform).

7.1.2 Feature set

Các biến đầu vào sau feature engineering:

- **Categorical** (one-hot encoded): `brand_clean`, `cpu_tier`, `gpu_tier_v2`, `ram_tier_clean`, `ram_type_clean`, `storage_type_clean`, `storage_tier_clean`, `screen_size_group`
- **Numeric** (nếu có): `ram_gb_clean`, `storage_gb_clean`, `screen_size_clean`

Missing values ở biến numeric được impute bằng median. Biến categorical giữ nhóm "Unknown" thay vì drop dòng.

7.1.3 Mô hình

Random Forest Regressor[7] từ thư viện `scikit-learn`[8], sử dụng cấu hình mặc định (100 cây, không giới hạn max_depth).

7.2 Kết quả

Baseline model đạt các chỉ số trên tập kiểm tra (sanity check):

Bảng 7: Kết quả baseline Random Forest trên Websosanh

Metric	**Giá trị**
R^2 (log_price_median)	0.746
MAE (giá gốc, triệu VND)	5.51

Kết quả $R^2 \approx 0.746$ cho thấy các biến cấu hình đã giải thích được khoảng 74.6% phương sai của log giá. MAE $\approx$ 5.51 triệu VND nghĩa là sai số trung bình khoảng 5.5 triệu cho mỗi dự đoán, tương đương ∼30% so với median giá 18 triệu.

7.3 Phân tích và hạn chế

Kết quả baseline cho thấy bộ feature đã chuẩn bị có khả năng dự đoán giá, tuy nhiên cần cải thiện:

1. **Chưa dùng cross-validation**: Kết quả chỉ là sanity check, cần train/validation/test split hoặc k-fold CV.
2. **Chưa tuning hyperparameters**: Mô hình dùng cấu hình mặc định, có thể cải thiện bằng grid search hoặc random search.
3. **MAE theo phân khúc giá**: MAE tổng thể ≈ 5.5 triệu có thể che giấu lỗi lớn ở nhóm high-end (> 50 triệu). Cần đánh giá MAE/MAPE theo từng price band.
4. **Feature importance**: Chưa phân tích feature importance hoặc SHAP values để hiểu đóng góp của từng biến.
5. **So sánh mô hình**: Cần so sánh với các mô hình khác (XGBoost[9], LightGBM, Linear Regression) để đánh giá tương đối.
6. **Nonlinear effects**: Nhiều quan hệ giá–feature là phi tuyến (mô tả ở Mục 6.4), phù hợp với tree-based models.



Hình 9: Kết quả dự đoán giá của baseline Random Forest trên Websosanh. Mô hình đạt $R^2 = 0.746$ nhưng có sai số lớn ở nhóm high-end.

8 Kết luận

8.1 Tổng kết

Báo cáo này trình bày toàn bộ quy trình xây dựng bộ dữ liệu cho bài toán dự đoán giá laptop tại thị trường Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn bổ sung nhau: Chợ Tốt (5.866 listing second-hand) và Websosanh (4.384 sản phẩm mới), mỗi nguồn mang đặc trưng riêng về chất lượng và tính chất dữ liệu.

Các phát hiện chính:

1. **Chất lượng dữ liệu**: Dữ liệu user-generated (Chợ Tốt) có tỷ lệ missing cao hơn đáng kể so với dữ liệu catalog (Websosanh), đặc biệt ở các cột GPU (24% vs 4.7%) và kích thước màn hình (18% vs 2.2%). Missing values tuân theo mô hình MNAR — thiếu có hệ thống theo brand và phân khúc giá.
2. **Feature engineering**: Việc gom nhóm các biến categorical (CPU tier, RAM tier, GPU tier, storage tier, screen size group) giúp giảm phân mảnh và tạo tín hiệu giá rõ ràng hơn so với dùng giá trị raw.
3. **Confounding**: Các feature cấu hình có tương quan mạnh với nhau (RAM cao $\leftrightarrow$ CPU mạnh $\leftrightarrow$ GPU rời $\leftrightarrow$ brand cao cấp), do đó feature importance cần diễn giải cẩn thận — không phải quan hệ nhân quả.
4. **Baseline model**: Random Forest trên Websosanh đạt $R^2 = 0.746$, MAE ≈ 5.51 triệu VND, xác nhận dữ liệu có khả năng dự đoán giá ở mức chấp nhận được.

8.2 Hạn chế

- Hai nguồn dữ liệu chưa được tích hợp (merge) thành một tập thống nhất do khác biệt về schema và ngữ nghĩa.
- Baseline model chưa qua cross-validation và hyperparameter tuning.
- Tỷ lệ Unknown ở một số biến categorical vẫn còn cao (>5%), có thể ảnh hưởng đến hiệu năng model.
- Dữ liệu thu thập tại một thời điểm; giá laptop thay đổi nhanh theo thời gian.

8.3 Hướng phát triển

1. Tích hợp hai nguồn dữ liệu theo schema chung đã thiết kế (Mục 2).
2. So sánh nhiều mô hình (XGBoost, LightGBM, CatBoost, Linear Regression) với cross-validation.
3. Phân tích feature importance và SHAP values để giải thích mô hình.
4. Đánh giá lỗi dự đoán theo từng phân khúc giá (low, mid, high, premium).
5. Xây dựng pipeline tự động cập nhật dữ liệu định kỳ.

Tài liệu

[1] R. Mitchell, *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*. O'Reilly Media, 2nd ed., 2018.

[2] K. Reitz, "Requests: HTTP for humans," 2011.

[3] L. Richardson, "Beautiful soup: a Python library for pulling data out of HTML and XML files," 2007.

[4] W. McKinney, "Data structures for statistical computing in python," in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61, 2010.

[5] D. B. Rubin, "Inference and missing data," *Biometrika*, vol. 63, no. 3, pp. 581–592, 1976.

[6] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley, 1977.

[7] L. Breiman, "Random forests," *Machine learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[8] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[9] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 785–794, 2016.