



# Coleções

## Array e ArrayList

DC – UFRPE

Programação II

Prof. Gustavo Callou

[gustavo.callou@ufrpe.br](mailto:gustavo.callou@ufrpe.br)

# Agenda



- ▶ ArrayList

# ArrayList



- Implementa a interface (métodos) de uma lista  
Adicionar, remover, recuperar, concatenar, etc
- ▶ Utiliza um array internamente
- ▶ Armazena elementos de apenas um tipo definido na declaração da lista

# Exemplo: lista de strings

Tipo da lista

```
ArrayList<String> nomes = new ArrayList();
```

```
nomes.add("João");  
nomes.add("Pedro");
```

Adiciona na lista

```
if(nomes.contains("Pedro"))  
    nomes.remove("Pedro");
```

Se existe na lista  
remove

```
System.out.println(nomes.size());
```

Imprime  
tamanho da lista

# Percorrendo um ArrayList



```
for (int i = 0; i < nomes.size(); i++) {  
    System.out.println(nomes.get(i));  
}
```

OU

```
for (String nome : nomes) {  
    System.out.println(nome);  
}
```

# Wrapper



- ▶ Wrapper são utilizados em OO para representar um tipo em contextos onde ele normalmente não poderia ser utilizado
- ▶ Exemplo: não consigo fazer uma lista de inteiros, mas consigo fazer uma lista de Integer (que empacota inteiros)

# Wrapper

- ▶ Empacotando inteiros (wrapping)

```
Integer i1 = new Integer(1);
```

```
Integer i2 = new Integer(2);
```



- ▶ Desempacotando inteiros (unwrapping)

```
int x1 = i1.intValue();
```

```
int x2 = i2.intValue();
```



# Wrapper

## ► Guardando inteiros em um ArrayList<Integer>

### 1. Empacotar inteiro

```
Integer i = new Integer(1);
```

### 2. Guardar/recuperar na lista

```
ArrayList<Integer> lista = new ArrayList();
```

```
lista.add(i);
```

```
Integer x1 = lista.get(0);
```

### 3. Desempacotar inteiro

```
int y1 = x1.intValue();
```



# Wrappers para tipos primitivos

Tipo primitivo	Classe Wrapper
boolean	Boolean
char	Character
byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double

# Wrapper



```
ArrayList<Double> lista = new ArrayList();
```

```
double d = 0.56;
```

```
lista.add(d);
```

```
lista.add(1.44376);
```

```
double d2 = lista.get(0);
```

# Garbage Collection (GC)

- ▶ Mecanismo da JVM que remove da memória objetos não utilizados
- ▶ O momento no qual o GC é executado não é controlado pelo usuário



Muitos objetos não utilizados! Vou liberar esta parte da memória.

# Exemplo de objeto sem referência

Hora h = new Hora();

(1) h aponta para um objeto Hora

h = new Hora();

(2) h aponta para outro objeto Hora

...

(3) A partir deste ponto o GC pode liberar o espaço utilizado pelo 1º objeto Hora

# Exercício 1



- ▶ Crie uma cópia da classe **LivroNotas** da Aula 5 com o nome **LivroNotasArray**
- ▶ Modifique **LivroNotasArray** para guarda as notas em um array
  - ▶ Tamanho do array é passado no construtor
  - ▶ Remova o atributo **somaNotas**
  - ▶ Manter métodos **adicionarNota** e **calcularMedia**
- ▶ Incluir os métodos:
  - ▶ **public double** getMaiorNota()
  - ▶ **public double** getMenorNota()

## Exercício 2



- ▶ Crie uma cópia da classe **LivroNotasArray** do exercício anterior e renomeie para **LivroNotasArrayList**
- ▶ Modifique **LivroNotasArrayList** para trabalhar com ArrayList no lugar de um array