

Praxis Memo: Testmorgen auf dem Mac vorbereiten

Ablaufplan für den gemeinsamen Test mit Miriam. Ziel ist ein möglichst realitätsnaher Test der späteren Windows-Nutzung, ohne echte Patientendaten und ohne Cloud-Dienste.

Aktualisiert am 2026-05-24: Der Startweg wurde vereinfacht. Statt Terminal-Kommando und der temporären Umgebung unter /private/tmp gibt es jetzt eine **permanente** Whisper-Umgebung und ein **Doppelklick-Startskript**. Der Testordner ist bereits vorbereitet (siehe Abschnitt 4 und 5).

Kurzentscheidung

Für den Test mit Miriam wird **qwen2.5:3b** verwendet. Das ist die realistische Planung für ihren Praxis-PC. Das iPhone-Mikro ist eine Mac-Notlösung; realistischer wäre ein einfaches USB-Headset oder USB-Mikro.

1. Ziel und Grenzen des Tests

Der Test soll zeigen, ob Miriam den Ablauf versteht, ob die Formulierungen fachlich brauchbar sind, ob die Navigation passt und wo sie im Alltag hängen bleibt. Der Test soll nicht deployen, kein Release vorbereiten und keine echten Daten enthalten.

Realistisch: lokale App, lokaler Browser, lokale Speicherung, Ollama mit qwen2.5:3b, faster-whisper small, Workflow über Einsprechen, Strukturieren, Prüfen, Archivieren und Anknüpfen.

Nicht ganz realistisch: macOS statt Windows, iPhone-Continuity-Mikro statt Windows-Mikrofon, Skriptstart statt Doppelklick-BAT (auf dem Mac ist es ein .command statt .bat).

Testdaten: nur fiktive Patienten wie P-001, P-002, keine Namen, keine realen Therapiedetails.

2. Vorab: richtige Hardware und Software

Bereich	Sollzustand morgen	Warum
Browser	Chrome auf dem Mac (vorhanden)	Miriam's PC läuft voraussichtlich Chromium-nah; Safari wäre weniger vergleichbar.
KI-Modell	qwen2.5:3b installiert und aktiv	Passt zur wahrscheinlichen Leistung des Praxis-PCs.
Diktat	faster-whisper small über die permanente venv ~/praxismemo-whisper-venv	Offline-Transkription, kein Cloud-Fallback.
Mikrofon	Am besten USB-Mikro/Headset; sonst iPhone-Mikro	iPhone funktioniert am Mac, ist aber kein Windows-naher Test.
Daten	Separater Testordner mit leerem data/ und backups/ (bereits angelegt)	Damit keine echten oder alten Testdaten den Eindruck verfälschen.

3. Am Abend vorher einmal prüfen

Diese Checks im Terminal ausführen. Wenn einer scheitert, ist der Test morgen nicht vollständig vorbereitet.

```
ollama list
~/praxismemo-whisper-venv/bin/python -c \
"from faster_whisper import WhisperModel; \
WhisperModel('small', device='cpu', compute_type='int8'); \
print('whisper-small-ok')"
```

In ollama list muss qwen2.5:3b stehen. whisper-small-ok muss erscheinen.

Hinweis: Die frühere Umgebung lag unter /private/tmp/praxismemo-whisper-venv. macOS löscht /tmp nach einigen Tagen — deshalb wird jetzt die permanente Umgebung ~/praxismemo-whisper-venv genutzt. Das Startskript greift automatisch darauf zu.

4. Testordner (bereits vorbereitet)

Der Testordner liegt fertig auf dem Schreibtisch und enthält den aktuellen App-Code, ein leeres data/ und backups/ sowie qwen2.5:3b als aktives Modell:

```
~/Desktop/Praxis-Memo-Testlauf-0524/
```

Falls dort schon getestet wurde und alte Daten liegen, vor einem frischen Lauf einen neuen Ordernamen verwenden (Code-Dateien, leeres data/ und backups/ sowie data/ki-modell.txt mit Inhalt qwen2.5:3b hineinkopieren).

5. Startreihenfolge morgen

Schritt	Was tun
1	Mac an Strom anschließen, WLAN/Bluetooth aktivieren, störende Apps schließen.
2	Mikrofon vorbereiten: USB-Mikro anschließen oder iPhone nahe an den Mac legen, entsperren, wieder sperren, optional per USB verbinden.
3	macOS Eingabe wählen: Systemeinstellungen > Ton > Eingabe > USB-Mikro oder iPhone-Mikro.
4	Im Testordner Doppelklick auf Test starten.command . Das startet den Server und öffnet Chrome automatisch auf http://127.0.0.1:3000/ .
5	Falls macOS beim ersten Mal warnt (unbekannter Entwickler): Rechtsklick auf das Skript > Öffnen > Öffnen.
6	Browser-Mikrofon erlauben, wenn Chrome fragt.
7	In der App prüfen: KI-Status soll KI bereit (lokal, qwen2.5:3b) anzeigen. Danach ein kurzes fiktives Diktat aufnehmen.

Beenden nach dem Test: im Terminalfenster Ctrl+C drücken, dann das Fenster schließen.

Alternativer Start ohne Skript (Terminal):

```
cd ~/Desktop/Praxis-Memo-Testlauf-0524
~/praxismemo-whisper-venv/bin/python praxis_memo_server.py --port 3000
```

6. Wenn das iPhone-Mikro genutzt wird

- iPhone und Mac müssen mit derselben Apple-ID angemeldet sein; WLAN und Bluetooth müssen an sein.
- Das iPhone sollte nah am Mac liegen, gesperrt sein und Continuity Camera aktiviert haben.
- Wenn es nicht auftaucht: iPhone entsperren, wieder sperren, per USB anschließen, Chrome neu starten.
- Wenn es während des Tests aussetzt: kurz stoppen, Mikrofon in macOS erneut auswählen, Aufnahme wiederholen.
- Bewertung: Diktat/Whisper kann so getestet werden; die Windows-Mikrofonrealität testet es nur eingeschränkt.

7. In-App-Preflight mit fiktiven Daten

Schritt	Was tun
1	Patient anlegen: P-001 stehen lassen oder bewusst ein anderes fiktives Kürzel eintragen.

2	Kurzdiktat: „Fiktive Nachnotiz: Patient berichtet von Terminproblemen und möchte eine Wochenliste testen.“
3	Auf Strukturieren klicken und warten.
4	Im Schritt Prüfen kontrollieren, ob Kernpunkte, Absprachen, offene Punkte und Beobachtungsfokus sinnvoll gefüllt sind.
5	Geprüft speichern testen, danach Anknüpfen ansehen.
6	Patient B anlegen und prüfen, ob Wechsel und Liste nachvollziehbar sind.

8. Gemeinsamer Testablauf mit Miriam

Phase	Was Miriam tut	Was du beobachtest
Orientierung	Startbild, Patient anlegen, Patient auswählen	Versteht sie ohne Erklärung, wo sie anfangen soll?
Nach Sitzung	Kurze fiktive Nachnotiz diktieren oder tippen	Mikrofon, Wartezeit, Textqualität, Unsicherheit.
Strukturieren	KI-Strukturierung auslösen	Sind Feldnamen und Ergebnislogik verständlich?
Prüfen	Felder lesen, korrigieren, ergänzen	Findet sie Fehler? Fühlt sie sich verantwortlich für die Prüfung?
Archivieren	Geprüft speichern, neue Sitzung starten	Versteht sie, dass alte Sitzungen erhalten bleiben?
Anknüpfen	Verlaufsbuch und offene Punkte nutzen	Hilft ihr die Vorbereitung für den Folgetermin?

9. Gute fiktive Testfälle

- **ADHS:** Termine vergessen, Aufgaben zu groß, Wochenliste vereinbart.
- **Soziale Angst:** Teamsitzung, Vermeidung, kleine Exposition vereinbart.
- **Depression:** Rückzug, Aktivitätsaufbau, passive Todesgedanken ohne Plan abfragen.
- **Arbeitsplatzbelastung:** abwertende Kommentare, Erschöpfung, Situationen notieren.
- **Entspannung/Schematherapie:** progressive Muskelentspannung, innerer Anteil, Auslöser offen.

10. Problemprotokoll während des Tests

Kategorie	Notieren
Bedienung	Wo sucht Miriam? Wo klickt sie falsch? Welche Begriffe versteht sie nicht?
Fachlichkeit	Was ist zu allgemein, zu gewagt, falsch eingeordnet oder unnütz?
Vertrauen	Wo wirkt die KI zu selbstsicher? Wo braucht es Warntext oder andere Feldnamen?
Tempo	Wie lange dauert Strukturierung? Ab wann wird sie ungeduldig?
Diktat	Wird genug verstanden? Stören Pausen, Korrekturen, Dialekt, Raumhall?
Datenschutz	Hat sie Fragen zu lokaler Speicherung, Backups oder Export?

11. Troubleshooting

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Schneller Fix
---------	-------------------------	---------------

KI nicht aktiv	Ollama läuft nicht oder 3b fehlt	ollama list prüfen; Ollama starten; bei fehlendem Modell nicht auf 7b ausweichen.
Diktat nicht verfügbar	Server mit falschem Python gestartet	Server stoppen und über Test starten.command bzw. mit ~/praxismemo-whisper-venv/bin/python starten.
Chrome fragt nicht nach Mikro	Berechtigung blockiert	Chrome Site Settings für 127.0.0.1 prüfen.
iPhone-Mikro fehlt	Continuity nicht verbunden	WLAN/Bluetooth, gleiche Apple-ID, iPhone sperren, USB verbinden.
Port 3000 belegt	Alter Server läuft noch	Altes Terminal mit Ctrl+C stoppen oder Port 3001 nutzen.
KI formuliert holprig	3b ist kleines Modell	Als fachlichen Entwurf behandeln, manuell korrigieren.
Skript startet nicht	macOS-Gatekeeper blockiert .command	Rechtsklick auf Test starten.command > Öffnen > Öffnen.

12. Nach dem Test

- Server im Terminal mit Ctrl+C stoppen.
- Feedback direkt in Kategorien sortieren: Muss-Fix, Kann-Fix, später.
- Keine Testdaten mit echten Daten vermischen.
- Falls ein Backup erzeugt wurde: nur als Testbackup behandeln und nicht in ein Release-Paket legen.