

```
<p id="demo">  
<p id="demo1">
```

```
<script>  
function greaterNum(x,y) {  
    if (x > y) {  
        return "The greater number is of " + x + "and " + y + "is " + x;  
    } else {  
        return "The greater number is of " + x + "and " + y + "is " + y;  
    }  
}  
document.getElementById('demo').innerHTML= greaterNum(5, 10);  
document.getElementById('demo1').innerHTML= greaterNum(12,24);
```

```
</script>
```

```
<p id="1"></p>
```

```
<script>
```

```
function score(x) {  
  
    if (x >0 && x<10 ) {  
  
        return "blue";  
  
    } else if (x <20 ){  
  
        return " red";  
  
    } else if (x < 30){  
  
        return "green";  
  
    } else{  
  
        return "no option";  
  
    }  
}  
document.getElementById("1").innerHTML = score(25);
```

```
</script>
```

```
<p id="2">
```

```
<script>
```

```
function marks(m) {  
  if(m>75) {  
    return "A";  
  } else  
  if(m>60){  
    return "B";  
  } else  
  if(m>40){  
    return "C";  
  } else{  
    return "F" ;  
  }  
}  
document.getElementById("2").innerHTML = marks(50);
```

```
</script>
```

```
<p id="3">
```

```
<script>
```

```
function score(x) {  
  
  if (x >0 && x<10 ) {  
  
    return "blue";  
  
  } else if (x <20 ){  
  
    return " red";  
  
  } else if (x < 30){  
  
    return "green";  
  
  }  
}
```

```
    } else{  
  
        return "no option";  
  
    }  
}  
document.getElementById("3").innerHTML = score(25);  
  
</script>
```