

Nama : M. Hafiz Ilmi
NPM : 2410010123
Kelas : 5A TI REG BJM

1. Apa perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component? Berikan masing-masing satu contoh.

Top-level container adalah jendela utama yang punya bingkai dan judul, contohnya JFrame. Intermediate container adalah wadah untuk mengelompokkan komponen, contohnya JPanel. Atomic component adalah komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna, contohnya JButton.

2. Mengapa kedua JRadioButton perlu diberi properti buttonGroup yang sama?

Supaya hanya satu radio button yang bisa terpilih. Kalau tidak diberi buttonGroup yang sama, setiap radio button berdiri sendiri sehingga dua-duanya bisa terpilih bersamaan. Dengan ButtonGroup, saat satu dipilih yang lain otomatis batal.

3. Kapan Anda memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

JComboBox dipilih kalau pilihannya banyak, misalnya daftar kota tujuan, karena daftarnya terlipat dan hemat tempat. JRadioButton dipilih kalau pilihannya sedikit, misalnya kelas tiket (Ekonomi, Bisnis, Eksekutif), karena semua pilihan langsung terlihat.

4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan seharusnya ditulis?

Karena kode di initComponents() dibuat otomatis oleh NetBeans dari rancangan di tab Design (file .form), jadi kalau diedit langsung akan tertimpa saat rancangan berubah. Kode tambahan ditulis di luar blok abu-abu, yaitu di konstruktor setelah initComponents(), di dalam event handler, di method bantu, dan di method main.

5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

Karena tampilan komponen ditentukan saat komponen itu dibuat. Kalau setup() dipanggil sebelum form dibuat, semua komponen langsung memakai tampilan FlatLaf. Kalau dipanggil sesudahnya, komponen yang sudah ada tetap memakai tampilan lama dan baru berubah setelah FlatLaf.updateUI() dipanggil.