


Python - Programmation orientée objet

BTS CIEL



Sommaire

- Le paradigme objet
- La POO en Python
- Classe et instance
- Diagramme de classes



Le paradigme objet

La programmation orientée objet est un **paradigme de programmation** c.-à-d une manière de formaliser une solution logique dans un programme informatique.

Les principaux langages orientés objet (par ordre d'apparition):


- Simula (1967)
- Smalltalk (1972)
- C++ (1979)
- Python (1991)
- Java (1995)
- C#, Swift, Kotlin etc. (> 2000)

Ce paradigme est devenu un standard de l'industrie. Attention cependant, aujourd'hui beaucoup de langages sont multi-paradigme.

Le paradigme objet

Principe

La POO consiste à structurer le code autour d'objets qui représentent des **entités**, combinant **données** et **comportements**, et qui **interagissent** entre eux à l'aide de messages pour réaliser les fonctionnalités du programme.



La POO en Python

Python est langage multi-paradigme, cependant, il met la POO au coeur de son fonctionnement :

- Tout est un objet (un entier, une liste, une fonction, etc.)
- Python permet de définir des **classes** qui permettent de décrire le **comportement des objets**
- Héritage et le polymorphisme sont possibles par **redéfinition de méthodes**

La POO en Python

Exemple de classe

```
class Voiture:
    def __init__(self, marque, modele):
        self.marque = marque # attribut
        self.modele = modele # attribut

    def demarrer(self): # méthode
        print(f"La {self.marque} {self.modele} démarre.")

# Création d'un objet (instance)
ma_voiture = Voiture("Toyota", "Corolla")

# Appel d'une méthode
ma_voiture.demarrer()
```

Classe et instance

Une classe permet de définir les données et le comportement d'un objet. En Python la définition d'une classe se fait en utilisant le mot clé `class`

Vous en connaissez déjà :

Classe	Description courte
<code>str</code>	Chaîne de caractères (ex. <code>"bonjour".upper()</code> utilise une méthode OOP).
<code>list</code>	Liste modifiable (ex. <code>append</code> , <code>pop</code> , etc.).
<code>dict</code>	Dictionnaire clé-valeur, avec des méthodes (<code>get</code> , <code>items</code> , etc.).
<code>file</code> (via <code>open</code>)	Fichier ouvert, instance de <code>TextIOWrapper</code> , avec méthodes comme <code>.read()</code> ou <code>.write()</code> .


Classe et instance

```
with open("exemple.txt", "r", encoding="utf-8") as fichier:  
    contenu = fichier.read()
```

- `open` permet de récupérer **une instance** de la classe `TextIOWrapper`
- `TextIOWrapper` est la **classe** dédiée à la manipulation de fichier
- `fichier` est **une** instance de `TextIOWrapper` pour manipuler `exemple.txt` en lecture
- `.read()` est une **méthode** de `TextIOWrapper` appelée sur l'instance `fichier`

Classe et instance

- La **classe** peut-être vue comme **un schéma / une recette**.
- L'**instance** est **une version / réalisation** de ce schéma.
- La classe permet d'isoler dans un même endroit les données et le traitement (comportement) associé tout en évitant qu'ils soient perturbés par d'autres éléments du programme (principe d'encapsulation).



Classe et instance

Exemples

```
class CompteBancaire:
    def __init__(self, titulaire: str, solde: float, numero_compte: str):
        self.titulaire = titulaire
        self.solde = solde
        self.numero_compte = numero_compte

    def deposer(self, montant: float):
        pass

    def retirer(self, montant: float):
        pass

    def afficher_solde(self):
        pass

# Une fois la classe définie, on peut créer des instances :

compte1 = CompteBancaire("Jean-Michel Riche", 1_000_000.0, "FR76 3000 4000 5000 6000 0000 001")
compte2 = CompteBancaire("Lucie Débit", 3.42, "FR76 3000 4000 5000 6000 0000 002")
compte3 = CompteBancaire("Zéro Euro", 0.00, "FR00 0000 0000 0000 0000 0000 000")
```

Classe et instance

Exemples

```
class Etudiant:
    def __init__(self, nom: str, prenom: str, matricule: str, notes: list[float]):
        self.nom = nom
        self.prenom = prenom
        self.matricule = matricule
        self.notes = notes

    def calculer_moyenne(self):
        pass

    def afficher_profil(self):
        pass
```

Classe et instance

Exemples

```
class Port:
    def __init__(self, numero: int, protocole: str, statut: str = "fermé"):
        self.numero = numero # ex : 80, 443
        self.protocole = protocole # ex : "TCP", "UDP"
        self.statut = statut # "ouvert", "fermé", "filtré"

    def ouvrir(self):
        pass

    def fermer(self):
        pass

    def est_ouvert(self) -> bool:
        pass

port1 = Port(80, "TCP", "ouvert")
port2 = Port(443, "TCP", "filtré")
```

Classe et instance

Exemples

```
class Fichier:
    def __init__(self, nom: str, extension: str, taille_en_octets: int):
        self.nom = nom
        self.extension = extension
        self.taille_en_octets = taille_en_octets

    def lire(self):
        pass

    def ecrire(self, contenu: str):
        pass

    def supprimer(self):
        pass

fichier1 = Fichier("rapport_de_stage", "docx", 51200)
fichier4 = Fichier("cours_reseau", "pdf", 1048576)
```

Classe et instance

Éléments d'une classe

Élément	Description	Exemple
Attribut d'instance	Variable propre à chaque objet	<code>self.nom = "Alice"</code>
Méthode d'instance	Fonction liée à un objet, accède à <code>self</code>	<code>def afficher(self):</code>
Constructeur (<code>__init__</code>)	Appelé à la création d'une instance	<code>def __init__(self, nom):</code>
Héritage	Classe qui hérite d'une autre	<code>class Fille(Parent):</code>
Surcharge (override)	Redéfinition d'une méthode héritée	<code>def afficher(self):</code> dans une sous-classe
Attribut de classe	Variable partagée par toutes les instances	<code>nb_instances = 0</code>
Méthode de classe	Reçoit <code>cls</code> , agit au niveau de la classe	<code>@classmethod def creer(cls):</code>
Méthode statique	Méthode indépendante de l'objet et de la classe	<code>@staticmethod def est_pair(x):</code>

Classe et instance

Éléments d'une classe : attributs et méthodes d'instance (objet)

```
class Compteur:

    def __init__(self, nom: str, valeur_initiale: int = 0):
        # Attributs
        self.nom = nom

        self._valeur = max(0, valeur_initiale) # attribut "protégé"
        self.__verrouille = False # attribut privé

    # Méthodes
    def incrementer(self, pas: int = 1):
        if not self.__verrouille:
            self._valeur += pas
            print(f"{self.nom} +{pas} → {self._valeur}")
        else:
            print(f"{self.nom} est verrouillé. Incrément impossible.")

    def decrementer(self, pas: int = 1):
        pass

# Création d'instances de la classe Compteur
cpt1 = Compteur("Le compteur n°1", 0)
cpt2 = Compteur("Le compteur n°2", 10)

cpt1.incrementer()
cpt2.decrementer()
```

Classe et instance

Éléments d'une classe (suite)

Élément	Description	Exemple
Encapsulation	Convention pour masquer des détails internes (<code>_</code> , <code>__</code>)	<code>_interne</code> , <code>__prive</code>
Propriété (<code>@property</code>)	Accès contrôlé à un attribut	<code>@property</code> <code>def age(self):</code>
Méthodes spéciales	Méthodes magiques : comportement intégré (<code>__str__</code> , <code>__eq__</code> , etc.)	<code>def __str__(self):</code>
Destructeur (<code>__del__</code>)	Appelé à la destruction de l'objet (peu courant)	<code>def __del__(self):</code>
Polymorphisme	Méthodes communes à plusieurs classes	<code>obj.afficher()</code> sur divers objets
Docstring	Documentation intégrée de la classe ou méthode	<code>"""Classe représentant un utilisateur."""</code>

Diagramme de classes

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en **génie logiciel** pour représenter les **classes** et les **interfaces** d'un système, ainsi que leurs **relations**.

Cet **ensemble de règles** permet de comprendre la structure d'un programme orienté objet sans nécessairement connaître les détails propres au langage de programmation utilisé pour son développement.

Il s'agit d'un outil généralement employé lors de la **phase de conception** d'un logiciel.

Diagramme de classes

Cycle en V




Diagramme de classes

Exemple : classe Compteur



Diagramme de classes

Exemple : classe Bot

