
RÉALISATION · BTS SIO

Lab de cybersécurité DVWA

Déploiement de Damn Vulnerable Web Application sur Kali Linux, dans une machine virtuelle isolée.

Kali Linux · Apache · MariaDB · PHP 8.4

Thomas Montout



CONTEXTE

Contexte et objectifs

BESOIN

Disposer d'une application web volontairement vulnérable pour s'entraîner légalement aux tests de sécurité.

CE QUE J'AI RÉALISÉ

- ✓ Socle LAMP sous Kali Linux
- ✓ Déploiement de DVWA depuis GitHub
- ✓ Configuration de l'application et de la base
- ✓ Validation et confinement en local

8.4.16
version de PHP

11.8
version de MariaDB

2
erreurs analysées

127.0.0.1
seul point d'accès

RÉALISATION · ÉTAPES 01 À 03

Socle LAMP et sources de DVWA

```
# 01 · pile LAMP et extensions PHP
$ sudo apt install -y apache2 mariadb-server \
php php-mysqli php-gd php-xml php-mbstring git
# 02 · lancement au démarrage
$ sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
# 03 · sources dans la racine web
$ cd /var/www/html
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
$ sudo chown -R www-data:www-data DVWA
```



Dépôt cloné, dossier attribué à www-data pour Apache

RÉALISATION · ÉTAPE 04

Configuration et base de données

config.inc.php (copie du .dist)

```
db_server 127.0.0.1
db_database dvwa
db_user dvwa
db_port 3306
```

MariaDB (root)

```
CREATE DATABASE dvwa;
CREATE USER 'dvwa'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* …;
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS dvwa;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'dvwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.040 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'dvwa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dvwa';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGE ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to yo
'PRIVILEGE ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost'' at line 1
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

ERREUR 1064 · RÉSOLUE

« GRANT ALL PRIVILEGE » sans S : syntaxe corrigée, puis Query OK et FLUSH PRIVILEGES.


RÉALISATION · ÉTAPE 05

Permissions d’écriture

```
# dossiers : lecture et exécution
$ sudo find /var/www/html/DVWA -type d \
-exec chmod 755 {} \;
# dossier d’upload : écriture
$ sudo chmod -R 777 /var/www/html/DVWA/hackable/uploads
# fichier de log PHPIDS
$ sudo chmod 666 …/IDS/tmp/phpids_log.txt
# prise en compte
$ sudo systemctl restart apache2
```


NO SUCH FILE OR DIRECTORY

phpids_log.txt n’existe pas encore : DVWA le crée à sa première utilisation. Comportement normal.




VALIDATION

Application en ligne, en local



localhost/DVWA : Apache, PHP et base communiquent



phpinfo.php : PHP 8.4.16 confirmé

RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLIQUÉES

Une application vulnérable reste confinée

VM isolée

DVWA tourne exclusivement dans une machine virtuelle Kali Linux.

Accès local uniquement

localhost / 127.0.0.1, jamais exposé sur un réseau public ni sur Internet.

BILAN

Un lab d’entraînement prêt et sécurisé

DÉPLOYÉ

DVWA accessible sur localhost

DÉPANNÉ

Erreur SQL et permissions analysées

CONFINÉ

VM isolée, aucune exposition réseau

COMPÉTENCES MOBILISÉES

- Pile LAMP sous Kali Linux
- Déploiement depuis GitHub
- Configuration PHP et base
- Droits SQL MariaDB
- Permissions Linux
- Diagnostic d’erreurs
- Sécurisation par isolement