

KONFIGURASI NAT DEBIAN 10

1. Lihat terlebih dahulu nama interfaces nya dengan perintah :

ip a

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:30:5a:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.94/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 259176sec preferred_lft 259176sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe30:5ac7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

2. Menambahkan IP Address pada Debian dengan perintah :

nano /etc/network/interfaces

Menambahkan IP Address dengan settingan IP DHCP :

```
GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp_
```

Menambahkan IP Address dengan settingan IP static :

```
GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.165.25.3
    subnetmask 255.255.255.0
    gateway 192.165.25.1
```

Kemudian tambahkan DNS google supaya bisa terkoneksi ke internet dengan perintah :

nano /etc/resolv.conf

kemudian tambahkan **nameserver 8.8.8.8**

```
GNU nano 3.2 /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8_
```

Perbedaan menambahkan IP Address menggunakan settingan IP DHCP adalah IP ada Dapat secara otomatis dari ISP, sedangkan kalau menggunakan settingan IP Static adalah kita mengisi IP Address Secara manual

3. Setelah setting IP DHCP maupun Static Langkah selanjutnya adalah merestart network pada Debian dengan perintah :

/etc/init.d/networking restart

4. Kemudian untuk mengecek koneksi internet pada Debian ping ke google dengan perintah :

ping google.com