Fond de base maille (femme)

Taille 40 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (7 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 5 à 6
Dos (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles portrait, 1 raccord, pages 7 à 8


Manche




Devant



Dos





raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T40


Ma...he


Tissu X2



raccord C1

raccord B1





FOND DE BASE MAILLE

Base


T40


raccord B1

Devant

Tissu X1

raccord A1





FOND DE BASE MAILLE

Base

T40

Dos

Tissu X1

raccord A1

