Fond de base maille (homme)

Taille 54 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (9 feuilles A3)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 2 à 4
Devant (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 5 à 7
Dos (couper 1 fois au pli) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 8 à 10


Manche




Devant



Dos





raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base


T54


Ma...he

Tissu X2

raccord C1


raccord B1





raccord B1

raccord A1




FOND DE BASE MAILLE


Base
T54

Devant
Tissu X1

raccord C1

raccord B1





raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base
T54

Dos
Tissu X1

raccord C1

raccord B1

