
Bas de pyjama

Informations

Réf. 102 · Taille 40



devant *dos*

Un pantalon souple en jersey, droit et confortable. La taille est froncée par un élastique de 3 cm enfermé dans le haut des jambes, replié sur l'envers : pas de ceinture rapportée. Le bas des jambes est ourlé. Le trait en tirets sur les pièces donne la longueur d'un short assorti, ourlet compris.

Tableau des mesures

Taille	36	38	40	42	44
Tour de taille	64	68	72	76	80
Tour de hanches	90	94	98	102	106
Hauteur taille-sol	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5

Mesures du corps, en centimètres. Les aisances sont comprises dans le patron.

La coupe

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 0,6 cm sur les coutures et 2,5 cm aux ourlets, comme le rappelle le plan des valeurs de couture. Coupez devants et dos dans le jersey plié en deux endroit contre endroit, le droit-fil parallèle aux côtes du tricot : vous obtenez une jambe droite et une jambe gauche. Le haut des pièces comprend le repli de 3 cm qui enferme l'élastique. Pour un short, coupez sur le trait en tirets. Marquez chaque cran d'une petite entaille de 3 mm au plus.

Le matériel

- Machine à coudre avec point zigzag ou point extensible, ou surjeteuse
- Recouvreuse ou aiguille double pour les ourlets (facultatif)
- Aiguilles jersey ou stretch, grosseur 75 à 90
- Fer à repasser
- Ciseaux de coupe, épingles ou pinces, épingle à nourrice
- Craie ou feutre effaçable, mètre ruban

Les fournitures

- Jersey : coton ou coton-élasthanne, 160 à 220 g/m², 140 à 160 cm de large. `2,30 m en 140 cm, 2,30 m en 150 cm, 1,20 m en 160 cm de large`
- Élastique : plat, 3 cm de large. `67 cm`
- Fil : polyester, assorti au jersey. `1 bobine (3 avec une surjeteuse)`

Métrage calculé pour la taille 40, tissu plié en deux, avec une marge de 10 %.


Le dossier

- Les informations et le tableau des mesures
- La coupe, le matériel et les fournitures
- Le plan des valeurs de couture et la nomenclature
- La gamme de montage, en tableau
- Puis les pièces du patron à imprimer à 100 %

Plan des valeurs de couture

Valeurs comprises dans le patron, en centimètres : trait plein, ligne de couture ; tirets, ligne de coupe.

JERSEY









Nomenclature

Rep.	Nbr	Désignation	Matière, renseignement
1	2	Devant	Jersey
2	2	Dos	Jersey
	67 cm	Élastique	plat, 3 cm de large
	1 bobine (3 avec une surjeteuse)	Fil	polyester, assorti au jersey

Gamme de montage

Gamme de montage générale		
Produit : Bas de pyjama	Référence : Réf. 102 Quantité : 1	Mode de lancement : unitaire

Conditions technologiques				
Matière d'œuvre	Machines	Type de point	Points / cm	Temps
Jersey Élastique Fil	Surjeteuse ou piqueuse (zigzag) Recouvreuse ou aiguille double Fer	Surjet 4 fils (514) Zigzag (304) Recouvrement 2 aiguilles (406)	4 à 5	1 h 30 (indicatif)

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
1	Décatir le jersey.		Lave-linge, fer	Laver et sécher comme le vêtement le sera ensuite. Repasser sans étirer.	Le tissu est à plat, les côtes droites.
2	Couper les pièces.		Ciseaux	Jersey plié endroit contre endroit. Short : couper sur le trait en tirets.	Toutes les pièces de la nomenclature sont coupées, crans marqués.
3	Assembler les côtés.		Surjeteuse ou zigzag	Devant sur dos de chaque jambe, endroit contre endroit, à 0,6 cm.	Les crans de côté coïncident, le bas des jambes est à niveau.
4	Assembler les entrejambes.		Surjeteuse ou zigzag	De l'enfourchure au bas de chaque jambe, à 0,6 cm.	Les deux jambes ont la même longueur d'entrejambe.
5	Assembler l'enfourchure.		Piqueuse, surjeteuse	Glisser une jambe à l'endroit dans l'autre à l'envers ; piquer du milieu devant au milieu dos, coutures d'entrejambe face à face. Doubler la piqûre dans l'arrondi.	Les coutures d'entrejambe se croisent exactement.
6	Monter l'élastique de taille.		Surjeteuse ou zigzag, recouvreuse ou aiguille double	Fermer l'élastique en le chevauchant de 2 cm. Le surjeter sur l'envers du haut, bords ensemble, en quarts : milieux et côtés. Replier 3 cm sur l'envers, surpiquer sous l'élastique en le tendant.	La longueur d'élastique est essayée autour de la taille ; les fronces sont régulières.
7	Faire les ourlets du bas.		Recouvreuse ou aiguille double	Replier 2,5 cm sur l'envers, repasser, surpiquer à 2 cm du pli.	L'ourlet ne vrille pas, les deux jambes ont la même longueur.

N°	Opération	Schéma	Outil	Commentaire	Point de contrôle
8	Repassage et contrôle final.		Fer	Repasser les coutures à plat, couper les fils.	Jambes de même longueur, taille régulière.